

Java Swing III

Grado en Ingeniería Informática
Universidad de Córdoba



Java Swing

1. Manejo de vistas
2. Otros componentes y funciones

Java Swing

- 1. Manejo de vistas**
2. Otros componentes y funciones

Java Swing

Manejo de vistas

- Se puede modelar el uso de varias “pantallas” o vistas diferentes dentro de una misma ventana.
 - Utilizar los *Listeners* de los botones u otros objetos.
 - Jugar con la visibilidad de los paneles.

```
my_panel.setVisible(true);
```

- Eliminar/añadir paneles

```
my_panel.remove(component);  
my_panel.add(component);
```

Java Swing

Manejo de vistas

- *Listener* que recibe en el constructor el JPanel a visualizar y el JFrame principal.
 - Solo válido para casos donde queramos modificar el JPanel al completo.

FocusPanelButtonListener.java



```
public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    panel.setVisible(true); //Panel visible  
    frame.setContentPane(panel); //Indicar panel como principal  
    frame.revalidate(); //Volver a pintar frame  
}
```

Java Swing

Manejo de vistas

Example_changePanels.java



```
JFrame jf = new JFrame(...);
JPanel jp1 = new JPanel(...);
JPanel jp2 = new JPanel(...);

JButton button1 = new JButton(...);
button1.addActionListener(new FocusPanelButtonListener(jp2, jf));
jp1.add(button1);

//Similar para button2 y jp2 (el listener recibe jp1 y jf)

jp1.setVisible(true);
jf.setContentPane(jp1);
```

Java Swing

Manejo de vistas

- ▶ También podemos eliminar/añadir JPanels u otros elementos que no estén directamente dentro del JFrame principal.
 - ▶ Útil para conservar ciertas partes de la interfaz inalteradas, si se considera oportuno.
- ▶ En el ejemplo se muestra como eliminar/añadir un panel; se podría recibir listas de paneles para eliminar/añadir.

Java Swing

Manejo de vistas

FocusPanelButtonListener2.java



```
public class FocusPanelButtonListener2 implements ActionListener {  
    JPanel parent_panel;  
    JPanel old_panel;  
    JPanel new_panel;  
    String position;  
    JPanel frame;  
  
    //El constructor inicializará todas estas propiedades  
  
    // ...  
}
```

Java Swing

Manejo de vistas

FocusPanelButtonListener2.java



```
public class FocusPanelButtonListener2 implements ActionListener {  
    // ...  
  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        old_panel.setVisible(false);  
        parent_panel.remove(old_panel);  
  
        new_panel.setVisible(true);  
        parent_panel.add(new_panel);  
  
        frame.revalidate();  
    }  
}
```

Java Swing

Manejo de vistas

Example_changePanels2.java



```
JFrame jf = new JFrame(...); JPanel main_panel = new JPanel(...);
JPanel jp1 = new JPanel(...); JPanel jp2 = new JPanel(...);

JButton button1 = new JButton(...);
button1.addActionListener(new FocusPanelButtonListener2(main_panel,
                                                         jp1, jp2, ..., jf));

jp1.add(button1);
//Similar para button2 y jp2

jp1.setVisible(true);
main_panel.add(jp1);
jf.setContentPane(main_panel);
```

Java Swing

1. Manejo de vistas
- 2. Otros componentes y funciones**

Java Swing

Otros componentes y funciones

- Insertar imágenes e iconos

Example_Image.java



```
//Añadir una imagen al panel
ImageIcon icon = new ImageIcon("images/my_image.png");
JLabel icon_label = new JLabel(icon);

my_panel.add(icon_label);

//Favicon
my_panel.setIconImage(icon.getImage());
```

Java Swing

Otros componentes y funciones

- Redimensionar icono con imagen

```
//Cargar imagen en icono
ImageIcon icon = new ImageIcon("images/my_image.png");

//Crear imagen escalada, y volver a introducir en el icono
Image newImage = icon.getImage().getScaledInstance(37, 50,
Image.SCALE_DEFAULT);
icon.setImage(newImage);

//Crear JLabel (o lo que sea) con el icono
JLabel icon_label = new JLabel(icon);
```

Java Swing

Otros componentes y funciones

- No permitir redimensionado de ventana

```
my_frame.setResizable(false);
```

Java Swing

Otros componentes y funciones

- Bloquear una ventana
 - Útil por ejemplo mientras se muestra un JDialog

```
my_frame.setEnabled(false);
```

Java Swing

Otros componentes y funciones

- Java *Look and Feel*
 - Indicar el estilo de la interfaz por medio del nombre de la clase del *Look and Feel*.
 - **Nimbus:** `com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel`
 - `javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel`
 - **Metal:** `javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel`
 - **Motif:** `com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel`
 - **Windows:** `com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel`
 - ...

Java Swing

Otros componentes y funciones

▸ Java *Look and Feel*

Example_LookAndFeel.java



```
public static void main(String[] args) {  
    try{  
        JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);  
        JDialog.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);  
        UIManager.setLookAndFeel("...");  
  
    } catch(Exception e){  
        //...  
    }  
}
```

Java Swing

Otros componentes y funciones

► Java *Look and Feel*

