

Lab-6

Birinci Öğretim

16-11-2020

Çalışma-1:

Aşağıda tanımlayacağınız metodu main metodu içerisinde çağırarak kullanın. Satır ve sütun sayılarını kullanıcıdan alınız.

```
int[][] createArray(int satır_satısı, int sutun_sayısı)

/*
İki boyutlu, 1-100 arasında rastgele tam sayı değerlerden oluşan bir dizi oluştur ve return et.
*/
```

Çalışma-2:

Tamsayı değerlerden oluşan bir diziyi değişken olarak sahip olan Class yazınız. Yani Class'ınızın tamsayı değerlerden oluşan bir dizisi olacak değişken olarak.

Class'ın içinde yazacağınız bir adet yapılandırıcıda (constructor) dizinin boyutunu alarak 1-100 arasında rastgele değerler ile Class değişkeni olan bu diziyi oluşturun.

Ayrıca sum adında parametresiz bir metot oluşturun. Bu metot Class değişkeni olan dizinin elemanlarını toplayıp int olarak döndürecektir.

Main metodu içinde yapılandırıcı ve sum metodunu test ediniz.

Dizinin elemanlarını daha sonra ekrana yazdırmak için tamsayı dizisi alan bir metod yazıp. Main metot içinde bu metodu çağırarak class değişkeni olan diziyi yazdırın.