دليل تشغيل نظام «المستشار الفقهي للزكاة»

نسخة التشغيل الذاتي على سيرفر صندوق الزكاة — موجَّه لفريق تقنية المعلومات

الإصدار 1.0 — أكتوبر 2026

هذا الدليل مكتوب خطوة بخطوة بلغة بسيطة. لا يحتاج خبرة برمجية؛ يكفي معرفة نسخ الملفات وفتح نافذة الأوامر.

المحتويات

1. ما هذا النظام وما الذي يوجد في الحزمة؟
2. متطلبات السيرفر
3. التثبيت على سيرفر Linux (الطريقة الموصى بها)
4. التثبيت على سيرفر Windows
5. شرح ملف الإعدادات .env
6. أول تشغيل: إنشاء حساب المشرف
7. لوحة التحكم (المستخدمون، الإحصاءات، التصدير)
8. التشغيل اليومي: إيقاف، تشغيل، سجل الأخطاء
9. النسخ الاحتياطي والاسترجاع
10. التحديث إلى نسخة جديدة
11. اختياري: اسم نطاق وشهادة HTTPS
12. حل المشاكل الشائعة
13. ملاحظات أمنية وخصوصية البيانات
14. الشات بوت العام للمواطنين «مساعد صندوق الزكاة»

1. ما هذا النظام وما الذي يوجد في الحزمة؟

جديد في هذه النسخة: الحزمة تشمل أيضًا **الشات بوت العام للمواطنين** (القسم 14) ومجلد `config` الخاص به.

النظام موقع داخلي يعمل من المتصفح، يساعد المستشار الشرعي في مكاتب الزكاة بالإجابة عن أسئلة الزكاة اعتمادًا على فتاوى موثقة بمصادرها (الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، المذهب المالكي، ووضع

مقارن بينهم). كل إجابة تُبنى من السجلات الموثقة فقط وتظهر معها المصادر والروابط. النظام **ليس مفتيًا** وهو أداة مساعدة للمستشار.

الحزمة (ملف ZIP) تحتوي على:

المجلد / الملف	ما هو
`deploy/`	كل ما يحتاجه فريق التقنية للتشغيل: `install.sh` (Linux)، `install.ps1` (Windows)، `docker-compose.yml` ، ملف الإعدادات `.env.example` ، وملفات النسخ الاحتياطي والتحديث.
`app/`	كود النظام (الخادم + الواجهة). لا يحتاج أي تعديل.
`zakat_knowledge_base/`	قاعدة المعرفة: السجلات الفقهية الموثقة (ملفات JSON) — 213 سجلًا.
`docs/`	هذا الدليل.
`Dockerfile`	وصفة بناء النظام داخل حاوية Docker (تُستخدم تلقائيًا).

فكرة التشغيل ببساطة: نستخدم برنامج **Docker** الذي يشغّل النظام في «صندوق مغلق» على السيرفر بأمر واحد، ويعيد تشغيله تلقائيًا عند إعادة تشغيل السيرفر. لا تحتاج تثبيت Python أو أي شيء آخر.

2. متطلبات السيرفر

العنصر	الحد الأدنى	ملاحظات
نظام التشغيل	Ubuntu Server 22.04 أو أحدث (أو أي Linux حديث) — أو Windows Server 2019/2022 مع Docker Desktop	Linux أسهل وأخف وموصى به.
المعالج / الذاكرة	2 أنوية — 2 GB RAM	يكفي لعشرات المستخدمين في الوقت نفسه.
القرص	10 GB فارغة	قاعدة البيانات صغيرة جدًا (ميغابايتات).
الشبكة	فتح المنفذ `8080` داخل شبكة الصندوق	الموظفون يفتحون `http://-اسم السيرفر:8080` من متصفحهم.
الإنترنت	مطلوب أثناء التثبيت فقط (لتحميل Docker ومكونات النظام)	بعد التثبيت يعمل بدون إنترنت. الإنترنت اختياري لجلب أسعار الذهب/الفضة الحية ولطبقة Gemini.
صلاحيات	حساب له صلاحية `sudo` (Linux) أو مدير (Windows)	

3. التثبيت على سيرفر Linux (الطريقة الموصى بها)

المدة المتوقعة: 10 دقائق.

1 انسخ ملف ZIP إلى السيرفر

مثلًا بواسطة WinSCP أو FileZilla أو بأمر `scp` من جهازك:

```
scp zakat-ai-onprem.zip user@192.168.1.50:/home/user/
```

استبدل `user` باسم المستخدم على السيرفر و `192.168.1.50` بعنوان السيرفر.

2 افتح نافذة الأوامر على السيرفر وفكّ الضغط

```
cd ~
sudo apt-get install -y unzip
unzip zakat-ai-onprem.zip -d zakat-ai
cd zakat-ai/deploy
```

3 أنشئ ملف الإعدادات وعدّله (اختياري في البداية)

```
cp .env.example .env
nano .env
```

الإعدادات الافتراضية تعمل مباشرة. أهم ما قد تغيّره الآن: `INVITE_CODE` (رمز الدعوة) و `HOST_PORT` (المنفذ). الشرح الكامل في القسم 5. للحفظ في nano: **Ctrl+O** ثم **Enter** ثم **Ctrl+X**.

4 شغّل ملف التثبيت

```
chmod +x *.sh
./install.sh
```

الملف يقوم بكل شيء: يثبّت Docker إن لم يكن موجودًا، يبني النظام، يشغّله، وينتظر حتى يصبح جاهزًا، ثم يطبع لك الرابط:

```
==========================================================
 تم التشغيل بنجاح. افتح من أي جهاز داخل الشبكة:
   http://192.168.1.50:8080
 أول حساب يُسجّل يصبح مشرفًا. لوحة التحكم: /admin
==========================================================
```

إذا ثبّت الملف Docker للتو وظهرت رسالة "permission denied"، سجّل الخروج من السيرفر ثم ادخل مجددًا وشغّل `./install.sh` مرة أخرى.

5 افتح الرابط من متصفح أي جهاز في الشبكة

ستظهر صفحة النظام مع نافذة تسجيل الدخول. انتقل إلى القسم 6 لإنشاء حساب المشرف.

النظام يعيد تشغيل نفسه تلقائيًا إذا أُعيد تشغيل السيرفر (`restart: unless-stopped`). لا تحتاج أي خطوة إضافية.

4. التثبيت على سيرفر Windows

1 ثبّت Docker Desktop

حمّله من `https://www.docker.com/products/docker-desktop` وثبّته بالخيارات الافتراضية، ثم أعد تشغيل الجهاز وتأكد أن أيقونة Docker (الحوت) ظاهرة بجانب الساعة وحالتها "Running".

2 فكّ ضغط ملف ZIP

مثلًا إلى `C:\zakat-ai` (انقر بزر الفأرة الأيمن على الملف ← Extract All).

3 افتح PowerShell كمدير

ابحث في قائمة ابدأ عن **PowerShell** ← زر أيمن ← **Run as administrator**، ثم اكتب:

```
cd C:\zakat-ai\deploy
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force
.\install.ps1
```

4 افتح الرابط

بعد ظهور رسالة "تم التشغيل بنجاح" افتح `http://localhost:8080` على السيرفر نفسه، أو `http://اسم-السيرفر:8080` من الأجهزة الأخرى.

إذا لم يفتح من الأجهزة الأخرى: افتح **Windows Defender Firewall ← Advanced settings ← Inbound Rules ← New Rule ← Port ← TCP 8080 ← Allow**.

5. شرح ملف الإعدادات `.env`

الملف نص بسيط، كل سطر إعداد واحد بصيغة `الاسم=القيمة` . بعد أي تعديل شغّل `docker compose up -d` داخل مجلد `deploy` ليُطبَّق.

الإعداد	القيمة الافتراضية	معناه
`HOST_PORT`	8080	المنفذ الذي يفتح عليه الموقع. غيّره إذا كان 8080 مستخدمًا.
`REQUIRE_LOGIN`	1	1 = لا يمكن طرح أي سؤال بدون تسجيل دخول. اتركه 1.
`INVITE_CODE`	(فارغ)	**مهم:** إذا وضعت رمزًا (مثلًا `ZAKAT2026`) فلن يستطيع أحد إنشاء حساب إلا بكتابته في خانة "رمز الدعوة". فارغ = أي شخص يصل للرابط يستطيع التسجيل. يُنصح بوضع رمز وإعطائه للموظفين فقط.
`ADMIN_EMAILS`	(فارغ)	بريد (أو عدة عناوين مفصولة بفاصلة) يصبح مشرفًا تلقائيًا عند التسجيل. أول حساب يُسجَّل يصبح مشرفًا دائمًا.
`RATE_LIMIT_PER_MINUTE`	30	أقصى عدد أسئلة للمستخدم الواحد في الدقيقة (حماية من الإفراط).
`COOKIE_SECURE`	0	اتركه 0 ما دام الموقع يعمل بـ http داخل الشبكة. اجعله 1 فقط عند تفعيل HTTPS (القسم 11)، وإلا لن يعمل تسجيل الدخول.
`SESSION_DAYS`	30	كم يومًا يبقى المستخدم مسجّلًا قبل أن يُطلب منه الدخول مجددًا.
`GEMINI_API_KEY`	(فارغ)	اختياري. مفتاح Google Gemini لتحسين صياغة الإجابة لغويًا فقط؛ الأحكام والأرقام والمصادر لا تتغير ويتحقق النظام من ذلك. فارغ = النظام يعمل بالقالب الثابت (ولا يحتاج إنترنت).

6. أول تشغيل: إنشاء حساب المشرف

مهم جدًا: أول حساب يُسجَّل في النظام يصبح **المشرف** تلقائيًا. لذلك يجب أن يسجّل مسؤول النظام أولًا قبل إعطاء الرابط للموظفين.

1. افتح الرابط `http://اسم-السيرفر:8080`.
2. في نافذة الدخول اضغط **«حساب جديد»**.
3. اكتب الاسم، البريد الإلكتروني، الجهة/المكتب (مثل «مكتب طرابلس»)، وكلمة سر من 8 أحرف فأكثر. إذا كان هناك رمز دعوة اكتبه.
4. اضغط **«إنشاء الحساب»**. ستظهر كلمة «مشرف» بجانب اسمك أعلى الصفحة.
5. الآن أعطِ الرابط (ورمز الدعوة إن وُجد) للموظفين؛ كل موظف ينشئ حسابه بنفسه، ويرى سجل محادثاته فقط.

7. لوحة التحكم (المستخدمون، الإحصاءات، التصدير)

افتح `http://اسم-السيرفر:8080/admin` (أو من زر اسمك أعلى الصفحة ← «لوحة المشرف» ← «فتح لوحة التحكم الكاملة»). اللوحة متاحة للمشرفين فقط وتعرض:

- **مؤشرات عامة:** عدد المستخدمين، النشطون آخر 7/30 يومًا، إجمالي الأسئلة، المحادثات، الأسئلة خارج النطاق.
- **الأسئلة يوميًا** (رسم بياني) مع اختيار المدة: 7 / 30 / 90 / 365 يومًا.
- **التوزيع** حسب المنهج (الألباني، ابن باز…) وحسب نوع الرد (إجابة، أسئلة توضيحية، خارج النطاق).
- **حسب الجهة/المكتب** و**الأكثر استخدامًا**.
- **المستخدمون والحسابات:** الاسم، البريد، الجهة، الدور، تاريخ التسجيل، آخر دخول، عدد المحادثات — مع أزرار: *جعله مشرفًا / إلغاء الإشراف*، *حذف* (يحذف الحساب وكل سجله)، *أسئلته*.
- **سجل الأسئلة:** كل سؤال مع صاحبه ووقته والمنهج ونوع الرد، مع بحث.
- **تصدير CSV:** زر «تصدير CSV» في قسم المستخدمين وقسم الأسئلة يحمّل ملفًا يفتح في Excel مباشرة (العربية تظهر صحيحة).

تغيير كلمة السر: كل مستخدم يغيّر كلمته من زر اسمه أعلى الصفحة. إذا نسي موظف كلمة سره: المشرف يحذف حسابه من اللوحة ويعيد الموظف التسجيل (يفقد سجله القديم)، أو يستخدم فريق التقنية الأمر في القسم 12.

8. التشغيل اليومي

كل الأوامر تُنفَّذ داخل مجلد `deploy` (`cd ~/zakat-ai/deploy` على Linux، أو `cd C:\zakat-ai\deploy` على Windows).

ماذا تريد؟	الأمر
هل النظام يعمل؟	`docker compose ps` — يجب أن تظهر الحالة `running (healthy)`
عرض سجل الأخطاء مباشرة	`docker compose logs -f` (للخروج: Ctrl+C)
إعادة التشغيل	`docker compose restart`
إيقاف النظام	`docker compose stop`
تشغيله مجددًا	`docker compose start` (أو `docker compose up -d`)
فحص سريع من السيرفر	`curl http://127.0.0.1:8080/healthz` → يجب أن يرد `{"status":"ok"}`
إزالة النظام نهائيًا (البيانات تبقى)	`docker compose down`
إزالة النظام **مع البيانات** (حذرا!)	`docker compose down -v`

9. النسخ الاحتياطي والاسترجاع

كل البيانات (الحسابات، كلمات السر المشفّرة، المحادثات) في ملف واحد `zakat.db` داخل مساحة تخزين Docker اسمها `zakat_data`. قاعدة المعرفة الفقهية جزء من الحزمة نفسها ولا تحتاج نسخًا احتياطيًا.

أخذ نسخة احتياطية (Linux)

```
./backup.sh
```

يُنشئ ملفًا مثل `backups/zakat-2026-10-14_0900.db` ويحتفظ تلقائيًا بآخر 30 نسخة. انسخ مجلد `backups` دوريًا إلى مكان آخر (سيرفر النسخ الاحتياطي / قرص خارجي).

نسخة تلقائية يومية (Linux)

```
crontab -e
# أضف هذا السطر (نسخة كل يوم الساعة 2 فجرًا):
0 2 * * * /home/user/zakat-ai/deploy/backup.sh >> /home/user/zakat-ai/deploy/backups/backup.log 2>&1
```

الاسترجاع

```
./restore.sh backups/zakat-2026-10-14_0900.db
```

على Windows

```
docker compose cp zakat-ai:/data/zakat.db C:\zakat-backups\zakat-2026-10-14.db     # نسخ
docker compose cp C:\zakat-backups\zakat-2026-10-14.db zakat-ai:/data/zakat.db     # استرجاع
docker compose restart
```

10. التحديث إلى نسخة جديدة

1. خذ نسخة احتياطية أولًا (`./backup.sh`).
2. فكّ ضغط ملف ZIP الجديد **فوق** المجلد القديم (استبدال الملفات). ملف `.env` الخاص بكم لا يُستبدل لأنه غير موجود في الحزمة.
3. شغّل (Linux) `./update.sh` أو (Windows) `docker compose up -d --build`.

البيانات لا تتأثر بالتحديث لأنها في مساحة تخزين مستقلة عن الكود.

11. اختياري: اسم نطاق وشهادة HTTPS

داخل شبكة الصندوق يكفي http على المنفذ 8080. إذا أردتم رابطًا مثل `https://zakat-ai.zakatfund.gov.ly` فالأسهل وضع خادم **Caddy** أمام النظام (يحصل على الشهادة تلقائيًا):

```
sudo apt-get install -y caddy
sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
```

ضع في الملف:

```
zakat-ai.zakatfund.gov.ly {
    reverse_proxy 127.0.0.1:8080
}
```

```
sudo systemctl reload caddy
```

ثم في `.env` اجعل `COOKIE_SECURE=1` وشغّل `docker compose up -d`. يجب أن يكون اسم النطاق موجّهًا (DNS) إلى عنوان السيرفر وأن يكون المنفذان 80 و443 مفتوحين.

12. حل المشاكل الشائعة

المشكلة	السبب المحتمل والحل
الصفحة لا تفتح من الأجهزة الأخرى، وتفتح على السيرفر	جدار الحماية يمنع المنفذ. Windows: أضف قاعدة Inbound للمنفذ 8080 (القسم 4). Linux: `sudo ufw allow 8080/tcp`
`port is already allocated` عند التشغيل	المنفذ 8080 مستخدم ببرنامج آخر. غيّر `HOST_PORT` في `.env` إلى 8081 مثلًا ثم `docker compose up -d`.
`permission denied while trying to connect to the Docker daemon`	المستخدم ليس في مجموعة docker. نفّذ `sudo usermod -aG docker $USER` ثم سجّل الخروج والدخول.
تسجيل الدخول لا يثبت (يعيدك لنافذة الدخول)	`COOKIE_SECURE=1` بينما الموقع يعمل بـ http. اجعله 0 وأعد التشغيل.
لا يستطيع الموظف إنشاء حساب: «رمز الدعوة غير صحيح»	أعطه القيمة الموجودة في `INVITE_CODE` أو اتركها فارغة.
«تجاوزت الحد المسموح من الأسئلة»	طبيعي عند الإفراط؛ ينتظر دقيقة. يمكن رفع `RATE_LIMIT_PER_MINUTE`.
أسعار الذهب/الفضة لا تظهر	السيرفر بلا إنترنت. النظام يعمل، والمستخدم يكتب سعر الغرام يدويًا في خانات الأسعار داخل الواجهة.
موظف نسي كلمة سره	فريق التقنية ينفّذ (استبدل البريد وكلمة السر الجديدة): `docker compose exec zakat-ai python -c "from app.store import Store; s=Store('/data/zakat.db'); u=s.get_user_by_email('name@zakat.ly'); s.change_password(u.id,'NewPass1234'); print('ok')"`
حذف حساب المشرف الوحيد بالخطأ / لا يوجد	أضف بريد الشخص إلى `ADMIN_EMAILS` في `.env` وأعد التشغيل، ثم يسجّل حسابًا جديدًا بهذا البريد فيصبح مشرفًا.

	مشرف
النظام بطيء جدًا أو يتوقف	تحقق من الذاكرة: `docker stats` . أعد التشغيل: `docker compose restart`. راجع السجل: `docker compose logs --tail 200` .

13. ملاحظات أمنية وخصوصية البيانات

- كل البيانات تبقى **داخل سيرفر الصندوق**؛ لا تُرسل أي بيانات مستخدمين أو أسئلة إلى الخارج، إلا إذا فعّلتم مفتاح Gemini (عندها يُرسل نص السؤال والإجابة إلى Google لإعادة الصياغة فقط). إن كانت الخصوصية أولوية اتركوا المفتاح فارغًا.
- كلمات السر محفوظة مشفّرة (scrypt) ولا يمكن لأحد، حتى المشرف، قراءتها.
- فعّلوا `INVITE_CODE` حتى لا يسجّل أحد من خارج الصندوق، وقصروا الوصول إلى المنفذ 8080 على شبكة الصندوق الداخلية.
- المشرف يرى أسئلة الموظفين كلها في لوحة التحكم (لأغراض المتابعة والجودة)؛ أبلغوا الموظفين بذلك.
- خذوا نسخة احتياطية يومية (القسم 9) واحفظوها خارج السيرفر.

14. الشات بوت العام للمواطنين «مساعد صندوق الزكاة»

إلى جانب نظام الموظفين، تحتوي الحزمة على **شات بوت عام** يجيب المواطنين عن أسئلة الزكاة وإجراءات الصندوق اعتمادًا على **لائحة صندوق الزكاة رقم (1) لسنة 2026م** فقط، ويستطيع إرسال **الشكاوى** و**طلبات الفتوى** إلى بريد الصندوق `complaints@zakatfund.gov.ly` برقم مرجعي. وهو **منفصل تمامًا** عن نظام الموظفين: بلا تسجيل دخول، وبقاعدة بيانات خاصة، ولا يصل إلى فتاوى العلماء ولا إلى حسابات الموظفين.

14.1 ماذا تحتاجون قبل التشغيل؟

1. **مفتاح Gemini** في `GEMINI_API_KEY` داخل `deploy/.env` (الشات بوت لا يعمل بدونه، بخلاف نظام الموظفين). والسيرفر يحتاج وصولًا إلى `generativelanguage.googleapis.com` على المنفذ 443.
2. **مجلد `config`** في جذر الحزمة وفيه ملفان: `system_prompt.md` (تعليمات النظام) و`escalation_tool.json` (تعريف أداة البريد). الملفان **مرفقان في هذه الحزمة** وغير موجودين على GitHub عن قصد. لا تعدّلوهما إلا بالتنسيق مع الجهة المطوّرة. إن لم يجد الخادم الملفين فلن يبدأ ويطبع رسالة تقول أين يجب وضعهما.
3. **بيانات خادم البريد (SMTP)** من مسؤول البريد في الصندوق: العنوان، المنفذ (587 أو 465)، اسم المستخدم، كلمة السر، وعنوان المُرسِل. بدونها يعمل الشات بوت في **وضع التجربة** (`EMAIL_DRY_RUN=true`): كل شيء يعمل لكن الرسائل تُحفظ كملفات داخل الحاوية ولا تُرسل.

14.2 التشغيل

1. افتح `deploy/.env` واملأ القسم الأخير «الشات بوت العام»: `GEMINI_API_KEY`، وإعدادات `SMTP_*`، و`ALLOWED_ORIGINS` (رابط الموقع الذي ستُعرض عليه الصفحة، مثل `https://mostashar.zakatfund.gov.ly`).
2. تأكد أن المجلد `config` موجود بجانب مجلد `deploy` وفيه الملفان المذكوران.
3. داخل مجلد `deploy` شغّل: `docker compose up -d --build`. ستعمل خدمتان: `zakat-ai` (الموظفون، منفذ 8080) و`zakat-chatbot` (المواطنون، منفذ 8090).
4. افتح `http://اسم-السيرفر:8090` واسأل مثلًا «كم نصاب الغنم؟». وللتأكد من الحالة: `http://اسم-السيرفر:8090/api/health` يجب أن يعرض `"llm_enabled": true`.

5. جرّب الشكاوى: اكتب «أريد تقديم شكوى على مكتب...»، أكمل البيانات، وأكّد الإرسال. في وضع التجربة اعرض الرسالة بالأمر: `docker compose exec zakat-chatbot ls /data/outbox`.
6. بعد التأكد من إعدادات SMTP غيّر `EMAIL_DRY_RUN` إلى `false` ثم `docker compose up -d`؛ وأرسل شكوى تجريبية وتأكد من وصولها إلى `complaints@zakatfund.gov.ly`.

14.3 إعدادات الشات بوت في `.env`

الإعداد	القيمة الافتراضية	معناه
`CHATBOT_HOST_PORT`	8090	المنفذ الذي يفتح عليه الشات بوت.
`GEMINI_API_KEY`	(فارغ)	**مطلوب** للشات بوت. نفس المفتاح المستخدم لنظام الموظفين.
`COMPLAINTS_EMAIL`	complaints@zakatfund.gov.ly	البريد الذي تصل إليه الشكاوى وطلبات الفتوى (مكتب المستشارين الشرعيين). ثابت في الإعدادات ولا يمكن للمستخدم أو للنموذج تغييره.
`SMTP_HOST` , `SMTP_PORT` , `SMTP_USER` , `SMTP_PASSWORD` , `SMTP_FROM`	(فارغ)	بيانات خادم البريد للإرسال. 587 = = 465، STARTTLS SSL (مع `SMTP_USE_SSL=true`).
`EMAIL_DRY_RUN`	true	true = وضع التجربة (لا إرسال فعلي). غيّروها إلى false بعد ضبط SMTP.
`ALLOWED_ORIGINS`	(فارغ)	رابط الموقع المسموح له باستدعاء الخدمة (حماية CORS). ضعوا رابط الصفحة الفعلي.
`CHAT_RATE_LIMIT_PER_MINUTE`	30	أقصى عدد رسائل لكل عنوان IP في الدقيقة.
`ESCALATIONS_PER_SESSION` / `ESCALATIONS_PER_IP_PER_HOUR`	3 / 20	حدود إرسال البريد لمنع الإغراق: 3 رسائل لكل

		محادثة، و20 في الساعة لكل عنوان IP.

14.4 كيف يعمل (للفهم فقط)

- لكل سؤال يبحث النظام في 45 سجلًا من اللائحة ويعطي النموذج المقاطع المطابقة مع رقم المادة والصفحة، ويلزمه بذكرها في الجواب. ما لم يرد في اللائحة يقول إنه غير وارد ولا يخمّن.
- عندما لا يجد الجواب يظهر للمستخدم زر **«أرسل طلب فتوى إلى مكتب المستشارين الشرعيين»**؛ يصوغ النظام السؤال تلقائيًا من المحادثة ولا يبقى على المستخدم إلا اسمه ووسيلة الرد.
- كل بريد يحمل رقمًا مرجعيًا بصيغة `ZKT-YYYYMMDD-XXXX` يُعطى للمواطن أيضًا، لتسهيل المتابعة. سجل الطلبات (الرقم، النوع، الوقت، الحالة، المكتب) في `/data/escalations.sqlite` داخل الحاوية؛ ولا يُحفظ الهاتف أو البريد في سجلات التشغيل.
- المحادثات تُحفظ 30 يومًا ثم تُحذف تلقائيًا، وحد المحادثة الواحدة 40 رسالة.

14.5 عرض الشات بوت على الموقع العام

الصفحة كاملة على `http://8090:اسم-السيرفر/`. لإظهاره على موقع الصندوق يمكن إحالة مسار مثل `https://mostashar.zakatfund.gov.ly/chat` إلى المنفذ 8090 عبر الـ reverse proxy (Nginx/Caddy) بنفس طريقة القسم 11، أو تضمينه في صفحة الموقع بإطار `<iframe src="…:8090/">`. ضعوا الرابط النهائي في `ALLOWED_ORIGINS`.

14.6 النسخ الاحتياطي والمشاكل الشائعة

- سكربت `backup.sh` يأخذ أيضًا نسخة من بيانات الشات بوت (المحادثات وسجل الطلبات والرسائل غير المرسلة).
- **«خدمة المساعد الذكي غير مفعّلة»**: المفتاح `GEMINI_API_KEY` فارغ أو خاطئ. راجع `.env` ثم `docker compose up -d`.
- **«تعذّر الاتصال بخدمة المساعد»**: السيرفر لا يصل إلى الإنترنت أو الجدار الناري يمنع `generativelanguage.googleapis.com`.
- **الحاوية لا تبدأ** ورسالة عن `system_prompt.md` : مجلد `config` ناقص أو في المكان الخطأ (يجب أن يكون في جذر الحزمة بجانب `deploy`).

- **«تعذّر إرسال البريد»** بعد إيقاف وضع التجربة: راجع بيانات SMTP والمنفذ، واعرض السجل: `docker compose logs --tail=100 zakat-chatbot`.

انتهى الدليل. للدعم الفني راجعوا ملف `README.md` في الحزمة أو تواصلوا مع الجهة المطوّرة.