

配置 Visual Studio Code 环境

James

2025 年 4 月 23 日

目录

1	python 的安装	2
2	配置 Visual Studio Code 环境	2
2.1	python 安装	2
2.2	使用 uv 管理	2
2.3	配置 git	2
2.3.1	.gitignore	2
2.4	支持 ipynb 导出 pdf	2
2.4.1	安装字体（适配中文与标准科技文档）	2
2.4.2	安装 LaTeX 编译环境	3

```
1 print("Hello")
```

输出结果:

```
1 Hello
```

1 python 的安装

1. python 版本选择 3.13 ## windows

```
scoop install miniconda3
```

```
conda create -n py313 python=3.13
```

2 配置 Visual Studio Code 环境

2.1 python 安装

1. python 版本选择 3.13

```
conda create -n py313 python=3.13
```

2.2 使用 uv 管理

```
conda activate py313
```

```
# 在项目的目录下
```

```
uv venv
```

```
uv pip install requests
```

```
uv pip install duckdb, pandas
```

```
uv pip install jupyter, ipykernel
```

```
uv pip install openai
```

2.3 配置 git

2.3.1 .gitignore

```
.venv/
```

```
env/
```

2.4 支持 ipynb 导出 pdf

2.4.1 安装字体 (适配中文与标准科技文档)

2.4.2 安装 LaTeX 编译环境

1. 安装 MiKTeX
2. 安装已下宏包
 - xeCJK: 中文支持
 - fontspec: 字体配置
 - tocloft: 目录美化
 - hyperref: 目录跳转支持 ### 配置 nbconvert 模板需要自定义一个 latex-chinese 模板:
1. 目录结构建议:

```
.your_venv/
└─ share/
    └─ jupyter/
        └─ nbconvert/
            └─ templates/
                └─ latex-chinese/
                    ├── index.tex.j2
                    └─ conf.json (可选)
```

2. 示例 index.tex.j2 模板的核心内容:

```
((*- extends 'latex/base.tex.j2' -*))

((* block header *))
% \usepackage{xeCJK}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{tocloft}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{bookmark}

\setmainfont{Times New Roman}
\setCJKmainfont{SimSun}

\title{{{{ resources.metadata.title }}}}
\author{{{{ resources.metadata.authors | join(', ') }}}}
\date{{{{ resources.metadata.date }}}}

\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\newpage
((* endblock header *))
```