

6.2 Отделочные и строительные материалы



* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях(в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.

Малый кабинет руководителя

A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Открытый потолок (в приоритете)

Подготовка, обеспыливание и окраска существующей плиты перекрытия / запотолочного пространства водоземельсионной краской Tikkurila Evgo 7, RAL 9005 черный), окраска инженерных систем в цвет RAL 9005 (черный)



Малый кабинет руководителя



A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Гипсокартонный потолок по технологии Knauf П113, окраска по RAL 9010 (белый)

Примыкание к стене



Малый кабинет руководителя

A

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники


Longa 61 46W-840 MP 2xL24 Reduced M1200 Susp черный корпус, 4000K

Высота копуса: 94мм.

Корпус: экструдированный анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет черный

Оптика: Микропризматический РС (поликарбонат) UF-стойкий рассеиватель с тиснением в форме гексагональной пирамиды и гарантированным индексом неслепимости UGR<19 с дополнительным РС рассеивателем длиной до 120 метров





Малый кабинет руководителя

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Ковровая плитка Modulyss Pixel 957, 500x500мм \ Ковровая плитка Desso Grezzo AB64 9027




Малый кабинет руководителя

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- Плинтус для ковровина DOLLKEN TLE55 0110 Высота=55 мм
Плинтус из высококачественного полимера на основе пластика, с эластичным верхом, с местом для самоклеющегося крепления лент коврового покрытия




Малый кабинет руководителя

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonit KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010



Малый кабинет руководителя


A

Отделочные и строительные материалы

Стеклянные перегородки и двери

➤ Перегородка цельностеклянная.

Перегородка цельностеклянная. Н-2500мм
Заполнение: стекло двойное 10 мм, закаленное.
Pilkington с полированными кромками Профиль цвет
RAL 9005 муар NN009 . Стекло заподлицо с
коридором. Rw-45dB. (Высоты дополнительно
согласовать с Заказчиком и Архитектором, с
нанесением маркировки (гравировку, тиснение или
любой другой вид постоянной маркировки),
описывающую информацию о происхождении
материала, его качествах, дате производства.
-ГКЛ Лобик над стеклянными перегородками по
технологии Knauf C112 - 125мм (2х12.5мм
ГКЛ+ПН75+2х12.5мм ГКЛ); звукоизоляция 50мм, от
перекрытия до перекрытия, по технологии фирмы
knauf. Предусмотреть усиление перегородки
дополнительной трубой обшитой ГКЛ.



Малый кабинет руководителя

A

Отделочные и строительные материалы

Стекланные перегородки и двери

> Дверь цельностеклянная.

Дверь светопрозрачная полотно 2100мм с фрамугой до 2500мм в алюминиевой обвязке в стеклянную перегородку.

Световой проем: 800мм

Способ открывания: распашная.

Число полотен: одностворчатая.

Остекление: двойное 4 мм закаленное, Pilkington.


Алюминиевый профиль по периметру 63/90 мм.

Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет: RAL 9017 муар.

Фурнитура: замок цилиндр, защелка роликовая, ручка прямая со смещением Titan T-671(L=1800мм), петли карточные, трехсекционные 3 шт на створку..

Доводчик скрытый

Цвет фурнитуры: анодированный алюминий



Сечение профиля
полотна. Зазоры в
теплозащитной
дверной раме

