
مهندسی عامل‌های هوش مصنوعی

از مدل‌های زبانی
تا عامل‌های عملیِ هوش مصنوعی

چهار درس فنی برای یک کارگاه عملی

علی حسین‌زاده

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی



پاییز ۱۴۰۵
نسخهٔ ۰۱

مقدمه و درس‌ها

فهرست مطالب

مقدمه ۴

درس ۱. مدل‌های زبانی، مبانی، قابلیت‌ها و محدودیت‌ها ۶

۱.۱ الگوریتم‌ها، بهینه‌سازی و چشم‌انداز انرژی ۶

۱.۲ شبکه‌های کلاسیک هاپفیلد و حافظهٔ تداعی‌گر ۷

۱.۳ حوضه‌های جذب، حالت‌های کاذب و ظرفیت ذخیره‌سازی ۹

۱.۴ از حافظه‌های دودویی تا بازیابی مدرن هاپفیلد ۹

۱.۵ توجه در ترنسفورمر ۱۰

۱.۶ از بلوک ترنسفورمر تا مدل زبانی ۱۰

۱.۷ از شناخت مدل تا هدایت آن ۱۱

درس ۲. پرامپت‌نویسی، از خواسته تا کارِ آزمون‌پذیر ۱۲

۲.۱ از پویایی مدل تا پرامپت‌نویسی ۱۲

۲.۲ پرامپت به چه اطلاعاتی نیاز دارد؟ ۱۲

۲.۳ یک کار، سه پرامپت ۱۳

۲.۴ پرامپت‌نویسی، بررسی و اصلاح ۱۴

۲.۵ چه زمانی یک مثال کوتاه کمک می‌کند؟ ۱۵

۲.۶ آزمایش ویرایش پرتره با عکس واقعی از سال‌های بعد ۱۶

۲.۷ از یک درخواست تا گردش‌کار ۱۷

درس ۳. فراتر از پرامپت، ابزارها، زمینه و محیط‌های کار ۱۸

۳.۱ از گفت‌وگو تا ساخت سایت ۱۸

۳.۲ نسخهٔ فعلی پروژه را در اختیار دستیار بگذارید ۱۸

۳.۳ از پیشنهاد ویرایش تا بررسی نتیجهٔ اجرا ۱۹

۳.۴ پیشنهاد تغییر را از سایت منتشرشده جدا نگه دارید ۲۰

۳.۵ سایتی بسازید که بتوانید دوباره تغییرش دهید ۲۱

درس ۴. سامانه‌های عاملی، اقدام، بازخورد و همکاری ۲۲

۴.۱ از یک پاسخ تا دنباله‌ای از اقدام‌ها ۲۲

۴.۲ عامل چه می‌بیند و چه چیزهایی را می‌تواند تغییر دهد؟ ۲۲

۴.۳ دو نقش و دو دسته شواهد ۲۳

۴.۴ از پیشنهاد تغییر تا تصمیم دربارهٔ انتشار ۲۴

پیوست‌ها و منابع

فهرست مطالب

پیوست A. الگوی مشخصات پروژه ۲۵
A.۱ مسئله و ورودی‌ها ۲۵
A.۲ خروجی مورد انتظار و معیارهای پذیرش ۲۵
A.۳ چهار نسخه از یک کار ۲۵
A.۴ ثبت آزمایش ۲۵

پیوست B. واژه‌نامهٔ کاربردی ۲۶

پیوست C. ریاضیات حافظهٔ تداعی‌گر هاپفیلد ۲۷
C.۱ مدل کلاسیک ۲۷
C.۲ تفسیر ظرفیت کلاسیک ۲۸
C.۳ مدل پیوستهٔ مدرن هاپفیلد ۲۹
C.۴ از یک به‌روزرسانی تا توجه ۳۱

پیوست D. پرامپت چگونه تولید را شرطی می‌کند؟ ۳۲
D.۱ ورودی تغییر می‌کند و پارامترهای آموخته‌شده ثابت‌اند ۳۲
D.۲ از امتیاز توکن تا پاسخ ۳۲
D.۳ ارتباط با هاپفیلد چه چیزی را توضیح می‌دهد؟ ۳۲

پیوست E. دفتر تمرین پرامپت‌ها برای ساخت عامل‌های وب‌سایت ۳۳
E.۱ بررسی وب‌سایت ۳۴
E.۲ توافق بر سر طرح ۳۴
E.۳ ساخت عامل ویراستار ۳۵
E.۴ ساخت عامل بازبین ۳۵
E.۵ اتصال دو نقش برای یک دور اجرا ۳۶
E.۶ افزودن یک چرخهٔ اصلاح ۳۷
E.۷ ارائهٔ پیشنهاد برای تأیید انسانی ۳۷
E.۸ اجرای یک نمونهٔ نزدیک به کار واقعی ۳۸
E.۹ آزمایش اصلاح و خطای ماندگار ۳۸
E.۱۰ آماده‌کردن تحویل برای انتشار ۳۹

منابع ۴۰

مقدمه

وقتی مدل زبانی راهی برای حل مسئله پیشنهاد می‌کند، چطور می‌فهمیم پیشنهادش درست است یا ارزش دنبال‌کردن دارد؟ در ریاضیات و محاسبات علمی، می‌توان از مدل خواست برنامه یا استدلالی پیشنهاد کند و سپس آن را آزمود. برای فهم این شیوهٔ کار، در این چهار درس از خودِ مدل زبانی شروع می‌کنیم و به سامانه‌ای می‌رسیم که می‌تواند با کمک ابزارها اقدام کند و نتیجهٔ کارش را برای بررسی به ما نشان دهد.

در سامانهٔ FunSearch، مدل زبانی برنامه پیشنهاد می‌دهد و الگوریتم جست‌وجو آن برنامه‌ها را اجرا می‌کند و به نتیجه‌شان امتیاز می‌دهد. در مسئلهٔ مجموعهٔ کَپ (cap set)، برنامه‌های برگزیده مجموعه‌هایی بزرگ‌تر از نمونه‌های شناخته‌شده ساختند و به این ترتیب کران پایینِ بزرگ‌ترین اندازهٔ ممکن را بالا بردند. همین روش برای مسئلهٔ بسته‌بندی برخط (online bin packing) هم راهکارهای ابتکاری تازه‌ای به دست داد [1].

ارزش ریاضیِ بهبود یک کران را می‌توان به‌روشنی بیان کرد. پرسش دیگری که ارنست دیویس در نقد FunSearch مطرح می‌کند این است که روش تا کجا تعمیم می‌یابد و نتیجه‌ها چه چیزی دربارهٔ توان استدلال ریاضیِ مدل نشان می‌دهند. پاسخ به این پرسش به شواهد بیشتری نیاز دارد [2].

در فیزیک ریاضی، شکلِ بررسی فرق می‌کند. در اکتبر ۲۰۲۶، OpenAI از دیوید گروس (David Gross) خواست دست‌نوشته‌هایی را که مدل‌های شرکت تولید کرده بودند تحویل بگیرد و دربارهٔ انتشارشان تصمیم بگیرد. گروس برای بررسی مستقل آن‌ها کمیته‌ای از پژوهشگران تشکیل داد. کمیته در بیانیه‌اش از برهانی برای وجود نظریهٔ کوانتومی یانگ–میلز خبر داد که حالت جفت‌شدن میدان‌ها با فرمیون‌ها را هم در بر می‌گیرد.

کمیته توضیح داد که پیش از انتشار، بررسی را با دو پرسش شروع می‌کند. آیا تعریف‌ها و صورت مسئله در Lean، زبان اثبات صوری، با آنچه فیزیک‌دانان و ریاضی‌دانان از این مسئله مراد می‌کنند هم‌خوان است؟ آیا صورت‌بندی در Lean همان استدلال دست‌نوشته‌ها را بیان می‌کند؟ طبق بیانیه، حبس و شکاف جرمی هنوز حل نشده‌اند [3].

در مثال اول می‌توان برنامه را اجرا کرد و خروجی‌اش را سنجید. در مثال دوم، باید دید برهان دقیقاً چه گزاره‌ای را ثابت می‌کند. همین تفاوت به پرسش اصلی کارگاه می‌رسد: اگر پیشنهاد راه‌حل را به مدل بسپاریم، برای سنجیدن نتیجه چه کاری بر عهدهٔ ما می‌ماند؟

سفر با قطار مثال ساده‌ای از واگذاری کار است. قطار و زیرساختش بخش زیادی از کار فیزیکی را بر عهده می‌گیرند و به مسافر اجازه می‌دهند دورتر برود و بار بیشتری ببرد. مقصدِ سفر معمولاً از پیش معلوم است. در یک کار علمی یا فنی، تعریف نتیجهٔ مطلوب و تعیین معیار پذیرش آن هم بخشی از کار است. در تمرین‌ها سه تصمیم می‌گیریم: چه کاری را به مدل بسپاریم، چه خروجی‌ای از آن بخواهیم و چطور آن خروجی را بسنجیم.

در درس اول، از تفاوت میان اجرای یک الگوریتم و آموزش یک مدل شروع می‌کنیم. در حالت اول، روش را ما مشخص می‌کنیم و رایانه آن را اجرا می‌کند. هنگام آموزش، یک الگوریتم با استفاده از داده‌ها و یک تابع هدف، پارامترهای مدل را تنظیم می‌کند. پس از آموزش می‌توان از مدل خواست بر اساس دستور، مثال یا متن مرجع، پاسخی یا قطعه‌کدی پیشنهاد کند [4, 5]. تنظیم مدل برای پیروی از دستور و آموزش با بازخورد انسانی نیز بر شیوهٔ پاسخ‌گویی آن اثر می‌گذارند [6].

توانایی تولید یک پاسخ، پرسشِ ارزیابی را پیش می‌کشد. مثلاً ممکن است قطعه‌کدی بدون خطای اجرایی کار کند و در عین حال محاسبه‌ای انجام دهد که نخواسته‌ایم. نویز ورودی و فرض‌های ناگفته می‌توانند تشخیص این خطا را دشوارتر کنند. برای بررسی حساسیت مدل، ورودی‌ها را تغییر می‌دهیم، شرایط را ثبت می‌کنیم و می‌بینیم عملکرد چقدر پایدار می‌ماند. مطالعهٔ آشوب تعیّن‌گرا پرسش دیگری است.

در درس دوم همین مسئله را از سمت کاربر دنبال می‌کنیم. خواسته‌ای کلی را به پرامپتی تبدیل می‌کنیم که هدف، زمینه، قیدها و قالب خروجی روشنی دارد. سپس نسخه‌های مختلف پرامپت را روی نمونه‌های یکسان مقایسه می‌کنیم. در درس سوم، کار از محدودهٔ یک پیام بیرون می‌رود. برای خواندن فایل، یافتن شواهد یا اجرای یک

محاسبه، ابزار در اختیار مدل می‌گذاریم و مشخص می‌کنیم هر ابزار چه داده‌ای می‌گیرد، چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و نتیجه‌اش چگونه بررسی می‌شود.

درس چهارم این اجزا را کنار هم می‌گذارد. در یک گردش‌کار می‌توان ترتیب استفاده از مدل‌ها و ابزارها را از پیش تعیین کرد. در یک عامل مبتنی بر مدل زبانی بزرگ (LLM)، مدل در انتخاب اقدام بعدی هم نقش دارد و تصمیمش می‌تواند با آنچه در محیط می‌بیند عوض شود. دستورها، وضعیت فعلی و قواعد اجرا این چرخه را شکل می‌دهند [7, 8]. اگر چند عامل در کار باشند، هر نقش می‌تواند اطلاعات متفاوتی ببیند و نتیجهٔ کارش را به نقش بعدی بدهد. این نقش‌ها می‌توانند از یک مدل مشترک استفاده کنند. تقسیم کار و نقطه‌ای که خطا در آن شناسایی می‌شود بر نتیجه اثر می‌گذارند [8]. این مسیر را روی یک وب‌سایت حرفه‌ای دنبال می‌کنیم: یک نقش از روی مطالب مرجع تغییری پیشنهاد می‌دهد، نقش دوم آن را بررسی می‌کند و صاحب سایت دربارهٔ انتشار تصمیم می‌گیرد.

در سامانه‌هایی مثل Codex، ChatGPT و Claude می‌توان این اجزا را از هم تشخیص داد. افزونه‌ها و اتصال‌دهنده‌ها راهی برای رساندن داده‌ها و ابزارها به مدل‌اند. مستندات OpenAI، برای نمونه، میان مدل، دستورها، ابزارها و محیط اجرا تمایز می‌گذارند [9]. برای سامانه‌های دیگر هم می‌توان با همین پرسش‌ها شروع کرد: مدل چه چیزی می‌بیند، به کدام ابزار دسترسی دارد و آن ابزار کجا اجرا می‌شود؟

این یادداشت‌ها و کارگاه

این جزوه برای چهار درس مقدماتی علی حسین‌زاده در کارگاه عملی شش‌جلسه‌ای «مهندسی عامل‌های هوش مصنوعی» تهیه شده است. در دو جلسهٔ مکمل، شاهین روحانی به سامانه‌های خطی و آشوبناک و ارتباطشان با سامانه‌های جمعی می‌پردازد. علی حسینی رفتار جمعی و شبکه‌های عامل‌ها یا سامانه‌های هوشمند را از دیدگاه سامانه‌های پیچیده بررسی می‌کند.

طرح چهار درس

درس	محور	دستاورد عملی
۱	مدل‌های زبانی	با مثال هاپفیلد، سازوکار توجه و معماری پایهٔ مدل زبانی را توضیح دهید و توانایی مدل را در یک کار مشخص بسنجید.
۲	پرامپت‌نویسی	کاری را تعریف کنید، معیار موفقیتش را بنویسید و چند نسخهٔ پرامپت را با نمونه‌های یکسان مقایسه کنید.
۳	ابزارها و فضاهای کاری	یک وب‌سایت حرفه‌ای کوچک بسازید، فایل‌ها و ابزارهای پروژه را در اختیار دستیار بگذارید و پیش‌نمایش را بررسی کنید.
۴	سامانه‌های عاملی	مسیر یک مقاله را از یادداشت اولیه تا پیشنهاد آمادهٔ بررسی دنبال کنید و ببینید هر نقش کجا وارد کار می‌شود.

درس ۱

مدل‌های زبانی، مبانی، قابلیت‌ها و محدودیت‌ها

پرسش محوری

اگر فقط بخشی از یک الگو را داشته باشیم، شبکه چگونه می‌تواند بقیهٔ آن را پیدا کند؟ با یک نمونه از حافظهٔ هاپفیلد شروع می‌کنیم و می‌بینیم این نوع بازیابی چه شباهتی به سازوکار توجه در ترنسفورمر دارد.

۱.۱ الگوریتم‌ها، بهینه‌سازی و چشم‌انداز انرژی


فرض کنید در برنامهٔ یک کارگاه چند جلسه با هم تداخل دارند. می‌توانید یک برنامهٔ اولیه بنویسید، تداخل‌ها را بشمارید و جای یکی از جلسه‌ها را عوض کنید. اگر تعداد تداخل‌ها کمتر شد، برنامهٔ تازه را نگه دارید. این کار را تا جایی ادامه دهید که جابه‌جایی هیچ جلسه‌ای به‌تنهایی برنامه را بهتر نکند.

این دستورِ گام‌به‌گام یک **الگوریتم** است. برنامه‌ای که در هر لحظه در دست دارید **حالت** سامانه است و تعداد تداخل‌ها مقدارِ **تابع هدف**. برنامه‌هایی را که با جابه‌جایی یک جلسه به دست می‌آیند، همسایهٔ حالت فعلی می‌نامیم. این تعریفِ همسایگی روی نتیجه اثر می‌گذارد. ممکن است جابه‌جایی یک جلسه کمکی نکند، در حالی که تغییر هم‌زمان دو جلسه تداخل‌ها را کمتر کند.

حالا تصور کنید هر حالت را در ارتفاعی برابر با مقدار تابع هدف گذاشته‌ایم. شکل ۱ شکل ساده‌ای از این تصویر را نشان می‌دهد. وقتی فقط گام‌هایی را می‌پذیریم که مقدار تابع هدف را کم کنند، مانند کسی هستیم که همیشه سرازیری را دنبال می‌کند. ممکن است به کف دره‌ای کم‌عمق برسیم و دیگر راهی رو به پایین نبینیم، حتی اگر جایی دیگر درهٔ عمیق‌تری باشد.

به حالتی که هیچ‌یک از همسایه‌های مجازش مقدار کمتری ندارند، **کمینهٔ محلی** می‌گوییم. در **کمینهٔ سراسری**، تابع هدف به کمترین مقدار ممکن در کل فضا می‌رسد. اگر حرکت‌های مجاز را عوض کنیم، ممکن است جایی که قبلاً کمینهٔ محلی بود راهی رو به پایین پیدا کند.

چشم‌انداز انرژی یک‌بعدی



شکل ۱. در نمایش شماتیک، گام‌های کوچک در سراشیبی از A به کمینهٔ چپ و از B به کمینهٔ عمیق‌ترِ راست نزدیک می‌شوند. خط‌الرأس، مرز دو حوضه است.

اگر حرکت‌ها طبق قاعده‌ای مشخص انجام شوند، می‌توان مسیر حالت‌ها را دنبال کرد. **جاذب** حالت یا مجموعه‌ای از حالت‌هاست که مسیرهای نزدیک به آن میل می‌کنند. در شکل، اگر فقط در سراشیبی حرکت کنیم، کف هر دره یک جاذب است که حالت در آن ثابت می‌ماند. مجموعهٔ نقطه‌های شروعی که مسیرشان به یک جاذب می‌رسد، **حوضهٔ جذب** آن جاذب است.

در یک شبکهٔ عصبی، حالت را فعالیت همهٔ واحدها تعیین می‌کند. وقتی واحدها دودویی‌اند، با مجموعه‌ای گسسته از پیکربندی‌ها و همسایه‌هایشان سروکار داریم. منحنی هموار شکل کمک می‌کند رفتار این حالت‌های گسسته را مجسم کنیم.

در ادامه دو نوع بهینه‌سازی را از هم تشخیص می‌دهیم. در آموزش، وزن‌های شبکه را تغییر می‌دهیم تا زیان روی داده‌ها کمتر شود. هنگام بازیابی در شبکهٔ هاپفیلد، وزن‌ها ثابت می‌مانند و خودِ حالت تغییر می‌کند. تابع انرژی به هر حالت عددی نسبت می‌دهد و در تصویرِ دره‌ها، این عدد نقش ارتفاع را دارد.

۱.۲ شبکه‌های کلاسیک هاپفیلد و حافظهٔ تداعی‌گر

گاهی شنیدن چند نت کافی است تا ادامهٔ یک ملودی را به یاد بیاوریم. در **حافظهٔ تداعی‌گر** هم بخشی از محتوا سرنخِ بازیابی الگوی کامل می‌شود. تصویر ناقص یا تصویری که نویز دارد می‌تواند چنین نقشی داشته باشد. شبکهٔ کلاسیک هاپفیلد نمونه‌ای است که می‌توانیم سازوکار بازیابی‌اش را گام‌به‌گام دنبال کنیم [10].

در شکل ۲، قرار است شبکه حرف T را از روی نسخه‌ای مخدوش بازیابی کند. **الگو** آرایش درست خانه‌های پر و خالی است. پنج خانه در ردیف بالا و چهار خانهٔ دیگر در ستون میانی پرند. **سرنخ** همان آرایش اولیه‌ای است که به شبکه می‌دهیم. ممکن است بعضی از خانه‌هایش اشتباه باشند.

هر خانه یک واحد شبکه است. مانند دو جهت اسپین، خانهٔ پر را با $+1$ و خانهٔ خالی را با -1 نشان می‌دهیم. هر دو واحدِ متمایز به هم وصل‌اند، حتی اگر خانه‌هایشان در تصویر دور از هم باشند. **وزن** اتصال مشخص می‌کند دو واحد چطور روی هم اثر بگذارند. وزن مثبت به هم‌علامت‌شدن آن‌ها گرایش دارد و وزن منفی به مخالف‌شدن علامت‌ها. وزنِ اتصال در هر دو جهت یکسان است و هر خانه فقط از خانه‌های دیگر اثر می‌گیرد.

یادگیری الگوها

ابتدا وزن‌ها را از روی T سالم تعیین می‌کنیم. دو خانهٔ اول ردیف بالا هر دو پرند، پس وزن اتصالشان مثبت است. خانهٔ اول ردیف دوم خالی است، پس وزن اتصالش به هریک از آن دو خانه منفی است. به این ترتیب، شبکه اطلاعات شکل T را در وزن‌های اتصال میان جفت‌خانه‌ها نگه می‌دارد.


اگر بخواهیم چند الگو را ذخیره کنیم، سهم آن‌ها را برای هر اتصال با هم جمع می‌کنیم. این نمونه‌ای از **یادگیری هِبی** است. ممکن است دو واحد در یک الگو هم‌علامت و در الگویی دیگر خلاف‌علامت باشند. در این صورت، یکی از الگوها سهمی مثبت و دیگری سهمی منفی در همان وزن دارد.

بازیابی الگو

پس از یادگیری، وزن‌ها را ثابت نگه دارید و خانه‌ها را مطابق سرنخ تنظیم کنید. یک خانه را انتخاب کنید. هر خانهٔ دیگر به علامت **فعلی** خود و به وزنی که آن را به خانهٔ انتخاب‌شده وصل می‌کند نگاه می‌کند و یک رأی می‌دهد. وزن مثبت علامت رأی را حفظ می‌کند و وزن منفی آن را برمی‌گرداند. برای مثال، یک خانهٔ خالی (-1) از راه اتصال منفی به پرشدن ($+1$) رأی می‌دهد. قدر مطلق وزن مشخص می‌کند رأی چقدر قوی باشد.

حالا رأی‌ها را جمع کنید. اگر مجموع مثبت است، خانه را پر کنید. اگر منفی است، آن را خالی کنید. اگر صفر است، علامت فعلی را نگه دارید. این کار را برای یک خانه در هر گام تکرار کنید، طوری که به همهٔ واحدها بارها نوبت برسد.

با این وزن‌های متقارن، هر بار که علامتِ خانه‌ای عوض می‌شود، انرژی شبکه پایین می‌آید. تعداد حالت‌ها محدود است، پس تغییر علامت نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. شبکه به **نقطهٔ ثابت** می‌رسد، یعنی حالتی که به‌روزرسانی هیچ واحدی علامت آن را تغییر نمی‌دهد.



شکل ۲. شبکهٔ کلاسیک با یک الگوی ذخیره‌شده و آستانهٔ صفر، حرف T در شبکهٔ ۵ در ۵ را بازیابی می‌کند. هر پیکان به‌روزرسانی یک خانه در مختصات (ردیف، ستون) را نشان می‌دهد. شمارش از یک آغاز می‌شود و الگوی بازیابی‌شده در گام‌های بعد پایدار است.

آزمایش با سرنخ مخدوش

در شکل T مخدوش، می‌خواهیم رأی‌ها را برای خانهٔ ردیف ۱، ستون ۲ حساب کنیم. این خانه در الگوی سالم پر بود و در سرنخ خالی است. شکل ۳ سه رأی به آن را نشان می‌دهد. خانهٔ پرِ سمت چپ از راه وزنی مثبت به پرشدن رأی می‌دهد. خانهٔ خالیِ ردیف ۲، ستون ۱ هم به پرشدن رأی می‌دهد، چون وزن منفی علامت رأی را وارونه می‌کند.

خانهٔ ردیف ۴، ستون ۴ وضعیت دیگری دارد. این خانه در الگوی سالم خالی بود و وزن اتصالش به خانهٔ هدف منفی است. در سرنخ به‌اشتباه پر شده، بنابراین رأی منفی به خانهٔ هدف می‌دهد.

رأی‌ها در به‌روزرسانی نخست

خانه و علامت فعلی	علامت وزن	علامت رأی
+1 (1,1)	+	+
−1 (2,1)	−	+
+1 (4,4)	−	−

← **خانهٔ هدف (1,2)**
فعلی −1 · ذخیره‌شده +1

شکل ۳. سه رأی از ۲۴ رأی. علامت فعلی خانه را در علامت وزن ضرب کنید تا علامت رأی به دست آید. در خانهٔ (۴، ۴) مقدار سرنخ +۱ و مقدار ذخیره‌شده −۱ است، پس وزن منفی رأی منفی می‌سازد. قدر مطلق هر رأی ۱/۲۵ است و جمع ۲۴ رأی ۲۲/۲۵ می‌شود. خانهٔ هدف به +۱ تغییر می‌کند.

در این نمونه فقط یک الگو ذخیره شده و هر ۲۴ رأی قدرت برابری دارند. ۲۳ خانه‌ای که با T سالم مطابقت دارند به پرشدن رأی می‌دهند و تنها خانهٔ خطادارِ باقی‌مانده به خالی‌ماندن. پس خانهٔ هدف پر می‌شود. پیش از دیدن نتیجه، حدس بزنید در نوبت ردیف ۴، ستون ۴ چه می‌شود. این بار هر ۲۴ خانهٔ دیگر با الگوی ذخیره‌شده مطابقت دارند و به خالی‌شدنِ آن رأی می‌دهند. تصویر آخرِ شکل ۲ همین نتیجه را نشان می‌دهد.

اگر بخشی از تصویر کاملاً نامعلوم باشد، می‌توانید برای آن پیکسل‌ها مقدار اولیه حدس بزنید و بگذارید شبکه آن‌ها را تغییر دهد. با چند حدس متفاوت امتحان کنید و ببینید از کدام حالت‌های شروع، حرف T بازیابی می‌شود.

همراه ریاضی درس ۱

در پیوست C مثال حرف T را با فرمول‌ها دنبال می‌کنیم. ابتدا می‌بینیم الگو چطور وزن‌ها را تعیین می‌کند و چرا تغییر علامت یک واحد انرژی را پایین می‌آورد. بعد سراغ ظرفیت ذخیره‌سازی و قاعدهٔ به‌روزرسانی پیوسته می‌رویم که بازیابی هاپفیلد را به سازوکار توجه پیوند می‌دهد.

۱.۳ حوضه‌های جذب، حالت‌های کاذب و ظرفیت ذخیره‌سازی

اگر شبکه از سرنخ‌های مختلفی به T برسد، این سرنخ‌ها در حوضهٔ جذب T هستند. هرچه حوضه بزرگ‌تر باشد، حالت‌های اولیهٔ بیشتری به همان الگو می‌رسند. اگر الگوهای دیگری هم ذخیره کرده باشیم، یک سرنخ مخدوش ممکن است به الگوی دیگری برسد. گاهی هم در یک **حالت کاذب** می‌ماند، یعنی حالتی پایدار که جزو الگوهای موردنظر ما نبوده است.

برای دیدن اینکه حالت کاذب چطور پدید می‌آید، مدل دودویی را با بایاس صفر در نظر بگیرید. اگر همهٔ علامت‌های یک حالت ثابت را وارونه کنیم، حالت تازه نیز ثابت است. وقتی چند الگو داریم، ترکیب بخش‌هایی از آن‌ها هم می‌تواند حالت پایداری بسازد. برای بازیابیِ مطمئن، مهم است که سرنخ‌های محتمل در حوضهٔ همان الگویی بیفتند که می‌خواهیم به یاد بیاوریم.


برای مطالعهٔ ظرفیت، چند الگو را ذخیره کنید. بخش معینی از پیکسل‌های هر الگو را وارونه کنید و از چند سرنخ مخدوش، شبکه را با ترتیبی ثابت به‌روز کنید. دو چیز را جداگانه ثبت کنید: در چند آزمایش تمام تصویر درست بازیابی شد و در هر آزمایش چه نسبتی از پیکسل‌ها درست بازیابی شدند. حالا آزمایش را با الگوهای بیشتر یا با الگوهایی که پیکسل‌های مشترک بیشتری دارند تکرار کنید. میزان تخریب و معیار موفقیت را ثابت نگه دارید تا بتوانید نتیجه‌ها را مقایسه کنید.

برای شبکهٔ کلاسیکِ کاملاً متصل، اگر الگوها دودویی، مستقل و تصادفی باشند، تحلیل استاندارد ظرفیتی در حدود $0.138N$ الگو به دست می‌دهد. در این‌جا N تعداد واحدهاست. این آستانه، برای شبکه‌های بزرگ در دمای صفر، به وجود حالت‌هایی مربوط می‌شود که با الگوهای ذخیره‌شده هم‌بستگی زیادی دارند [11]. اگر معیار شما بازیابی دقیق همهٔ بیت‌ها باشد یا الگوها از نوع تصویرهای ساختارمند باشند، نتیجه به فرض‌ها و معیار دیگری وابسته است. جزئیات در پیوست C آمده‌اند.

۱.۴ از حافظه‌های دودویی تا بازیابی مدرن هاپفیلد

در مدل کلاسیک، هر واحد از واحدهای دیگر رأی می‌گیرد. حالا به جای خانه‌های پر و خالی، بردارهایی از عددهای حقیقی را در نظر بگیرید. پرسش این است که شبکه چطور می‌تواند به برداری که به سرنخ نزدیک‌تر است، در میان گزینه‌های فراوان وزن بیشتری بدهد. کروتوف و هاپفیلد این ایده را با برهم‌کنش‌های غیرخطی‌تر در حافظه‌های تداعی‌گر چگال مطالعه کردند [12]. در مدل پیوستهٔ رامسائر و همکاران، هم حالت جاری و هم الگوهای ذخیره‌شده بردارند [13].

یک گام بازیابی را می‌توان در سه بخش دنبال کرد. ابتدا ضرب داخلیِ حالت جاری و هر بردار ذخیره‌شده را حساب می‌کنیم تا هر گزینه امتیازی بگیرد. سپس **سافت‌مکس** امتیازها را به وزن‌های مثبت تبدیل می‌کند که جمعشان یک است. گزینه‌ای که امتیاز بالاتری دارد وزن بیشتری می‌گیرد. حالت تازه از جمع وزن‌دارِ بردارها به دست می‌آید. پارامتر مقیاس تعیین می‌کند وزن‌ها چقدر روی گزینه‌های با امتیاز بالا متمرکز شوند.



شکل ۴. بازیابی مدرن هاپفیلد همین محاسبه را به کار می‌برد و بردارهای ذخیره‌شده هم کلیدند و هم مقدار.

مثال | تقویت تطابق

سرنخ $(1, 0)$ و بردارهای ذخیره‌شدهٔ $(1, 0)$ و $(0, 1)$ را در نظر بگیرید. امتیازهای ضرب داخلی 1 و 0 هستند. با مقیاس یک، دو وزن سافت‌مکس تقریباً 0.73 و 0.27 و حالت تازه تقریباً $(0.73, 0.27)$ است. با مقیاس سه،

امتیازها 3 و 0 می‌شوند و حالت تازه تقریباً $(0.95, 0.05)$ است.

حالا نتیجهٔ هر گام را سرنخِ گام بعد بگیرید. با مقیاس یک، حالت به $(0.50, 0.50)$، یعنی میانگین دو بردار، می‌رسد. با مقیاس سه، از همان سرنخ اولیه به حدود $(0.93, 0.07)$ می‌رسیم که به بردار اول نزدیک است.

اگر به جای آن از $(0, 1)$ شروع کنیم، مقیاس پایین‌تر باز هم ما را به میانگین می‌رساند. با مقیاس بالاتر، به بردار دوم نزدیک می‌شویم. سرنخ متوازنی مثل $(1, 1)$ در هر دو مقیاس به دو بردار وزن برابر می‌دهد. در مقیاس بالاتر، اگر کمی از نقطهٔ میانی دور شویم، فاصله در گام‌های بعد بیشتر می‌شود.

هر دره چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اگر این مثال را به صورت چشم‌انداز انرژی ببینیم، با مقیاس یک هر دو نقطهٔ شروع به کفِ یک دره می‌رسند که همان میانگین دو بردار است. با مقیاس سه، دو درهٔ جدا داریم و بسته به نقطهٔ شروع، به یکی از دو بردار نزدیک می‌شویم.

در مجموعه‌ای بزرگ‌تر، چند بردار مشابه ممکن است در یک حوضه قرار بگیرند. آن وقت حالت نهایی ترکیبی از بردارهای همان گروه را بازنمایی می‌کند. شکل حوضه‌ها به آرایش بردارها و وزنی بستگی دارد که قاعدهٔ به‌روزرسانی به تطابق‌های قوی‌تر می‌دهد [13]. اگر اطلاعات مفید در چند بردار پخش شده باشد، ترکیبشان به کار می‌آید. اگر جزئیات یک بردار خاص را می‌خواهیم، جدا بودن حوضهٔ آن به بازیابی کمک می‌کند.

۱.۵ توجه در ترنسفورمر

به شکل ۴ برگردیم. در سازوکار توجه هم ابتدا به گزینه‌ها امتیاز می‌دهیم و بعد اطلاعات آن‌ها را با وزن‌های به‌دست‌آمده جمع می‌کنیم. سه نقش را از هم جدا می‌کنیم: **پرس‌وجو** (query) تعیین می‌کند گزینه‌ها از چه نظر سنجیده شوند، **کلید** (key) برداری است که برای امتیازدهی به هر گزینه به کار می‌رود و **مقدار** (value) برداری است که پس از وزن‌دهی در خروجی سهم دارد.

متنِ در دسترس لایه را مثل قفسه‌ای از برگه‌ها تصور کنید. هر موقعیت متن یک برگه دارد. کلید روی برگه برای پیدا کردن بخش مرتبط به کار می‌رود و مقدار، اطلاعاتی را حمل می‌کند که می‌خواهیم از آن موقعیت بگیریم. در اطلاعیهٔ پایان درس، برای پیدا کردن شمارهٔ اتاق می‌توان وزن بیشتری به بخش حاوی B12 داد. برای فهم کل اطلاعیه شاید به چند بخش نیاز داشته باشیم و وزن بین چند برگه پخش شود.

در **خودتوجهی**، مدل این سه نوع بردار را از بازنمایی‌های همان دنبالهٔ ورودی می‌سازد. برای این کار از تبدیل‌های خطی‌ای استفاده می‌کند که هنگام آموزش یاد گرفته است. هر سرِ توجه می‌تواند تبدیل‌های خودش را داشته باشد [4]. در خودتوجهی علّی، هر موقعیت فقط به خودش و موقعیت‌های پیش از خودش دسترسی دارد.

وقتی بردارهای کلید و مقدار یکسان‌اند و ضریب مقیاس امتیازها یکی است، یک گام بازیابی در هاپفیلد پیوسته دقیقاً همان خروجی توجهِ مبتنی بر ضرب داخلی را می‌دهد. ترنسفورمر معمولاً تبدیل‌های کلید و مقدار را جداگانه یاد می‌گیرد. بنابراین اطلاعاتی که به خروجی می‌رسند می‌توانند با اطلاعاتی که برای امتیازدهی استفاده شده‌اند فرق داشته باشند.

این شباهت به یک محاسبه درون لایه مربوط است. هر سرِ توجه در یک گذر روبه‌جلو خروجی خودش را محاسبه می‌کند. در هاپفیلد می‌توانیم با ثابت نگه‌داشتن بردارهای حافظه، محاسبه را چند بار تکرار کنیم و ببینیم حالت به کجا می‌رسد [13]. تصویر دره‌ها کمک می‌کند بفهمیم چرا وزن‌ها گاهی روی یک گزینه متمرکز می‌شوند و گاهی اطلاعات چند گزینه را ترکیب می‌کنند.

۱.۶ از بلوک ترنسفورمر تا مدل زبانی

تا این‌جا دیدیم یک سر توجه چطور از بخش‌های مختلف متن اطلاعات می‌گیرد. حالا می‌توانیم دنبال کنیم که یک مدل زبانی چطور از همین محاسبه برای تولید متن استفاده می‌کند. مدل ابتدا متن را به واحدهایی به نام **توکن** تقسیم

می‌کند. یک توکن می‌تواند واژه، بخشی از یک واژه یا نشانه‌ای نگارشی باشد. سپس هر توکن را به صورت بردار درمی‌آورد و اطلاعات موقعیتش را نیز در نظر می‌گیرد.

در بلوک‌های پیاپی ترنسفورمر، بردارها با وزن‌هایی که شبکه در آموزش آموخته است به‌روز می‌شوند. لایهٔ توجه به هر موقعیت امکان می‌دهد اطلاعات موقعیت‌های مجاز دیگر را ترکیب کند. لایهٔ پیش‌خور بردارِ هر موقعیت را جداگانه تغییر می‌دهد. اتصال باقیمانده، ورودی را به خروجی زیرلایه می‌افزاید و نرمال‌سازی به کنترل مقیاس بردارها کمک می‌کند [4, 5].

مدل از بردار نهایی برای امتیازدادن به گزینه‌های توکن بعدی استفاده می‌کند و امتیازها را به احتمال تبدیل می‌کند. قاعدهٔ رمزگشایی بر اساس همین امتیازها یا احتمال‌ها توکن بعدی را انتخاب می‌کند. توکن به متن فعلی اضافه می‌شود و مدل بار دیگر با زمینهٔ تازه توکن بعدی را پیش‌بینی می‌کند. در مدل زبانی **خودرگرسیو**، همین چرخه تا پایان پاسخ ادامه دارد.

در پیش‌آموزش، خطای پیش‌بینی روی نمونه‌های زیاد مبنای تغییر وزن‌هاست. تنظیم برای پیروی از دستور و یادگیری از بازخورد انسانی هم می‌توانند شیوهٔ پاسخ‌گویی دستیار را تغییر دهند [6]. در تولید معمول، وزن‌ها از قبل تعیین شده‌اند. چیزی که از یک گام به گام بعد تغییر می‌کند، زمینه‌ای است که مدل می‌بیند.

با این تفکیک می‌توان فهمید پاسخ در برنامه‌هایی مثل ChatGPT و Claude چگونه شکل می‌گیرد. وزن‌های مدل حاصل آموزش‌اند، دستورها و داده‌های این کار در زمینه می‌آیند و برنامهٔ پیرامون مدل ارتباط با کاربر و دسترسی به ابزارها را مدیریت می‌کند. پاسخی که مدل می‌سازد ممکن است روان باشد و با این حال ادعایی بی‌پشتوانه داشته باشد. برای ارزیابی آن باید سراغ خودِ درخواست و شواهدی برویم که پاسخ به آن‌ها تکیه دارد.

۱.۷ از شناخت مدل تا هدایت آن

اگر تغییر زمینه می‌تواند پاسخ مدل را عوض کند، چطور باید درخواستمان را بنویسیم تا نتیجه‌ای بگیریم که بتوان آن را سنجید؟ مثال زیر این پرسش را با یک اطلاعیهٔ کوتاه مطرح می‌کند.

مثال | استخراج جزئیات از اطلاعیهٔ کارگاه

اطلاعیه می‌گوید «کارگاه روز جمعه در اتاق B12 برگزار می‌شود.» ورودی انگلیسیِ این نمونه است. The workshop is on Friday in Room B12. درخواست «دربارهٔ کارگاه بگو»، مدل باید حدس بزند چه اطلاعاتی برای خواننده مهم است. همان اطلاعیه را با درخواست زیر امتحان کنید.

> روز، اتاق و ساعت شروع را فقط از اطلاعیه استخراج کن. یک شیء JSON با کلیدهای `day`، `room` و `start_time` برگردان. برای هر فیلدی که اطلاعیه مشخص نکرده است از `null` استفاده کن.

روز و اتاق در اطلاعیه آمده‌اند. چون اطلاعیه ساعت شروع را نگفته، مقدار `start_time` در پاسخ مرجع `null` است.

```
{"day":"Friday","room":"B12","start_time":null}
```

اگر هر دو درخواست را امتحان کردید، پاسخ‌ها را با اطلاعیه تطبیق دهید. ببینید روز و اتاق درست‌اند، مدل ساعتی از خودش نساخته و پاسخ ساخت‌یافته در قالبی آمده که خواسته بودید.

در درس بعد همین مقایسه را به شیوه‌ای برای طراحی پرامپت تبدیل می‌کنیم. سپس می‌بینیم اگر اطلاعات موردنیاز در فایل‌ها باشد یا انجام کار به ابزار نیاز داشته باشد، چطور می‌توان محیط را آماده کرد و مدل و ابزار را در یک سامانهٔ عاملی کنار هم گذاشت.

درس ۲

پرامپت‌نویسی، از خواسته تا کارِ آزمون‌پذیر

پرسش محوری

وقتی از مدل زبانی کمک می‌خواهیم، چطور روشن کنیم چه پاسخی به کارمان می‌آید؟ در این درس، اول یاد می‌گیریم خواسته‌ای کلی را به کاری مشخص تبدیل کنیم. بعد دو پرامپت را برای همان کار می‌آزماییم و می‌بینیم کدام بخش پرامپت را باید بر اساس پاسخ تغییر دهیم.

۲.۱ از پویایی مدل تا پرامپت‌نویسی

اطلاعیهٔ کوتاه پایان درس ۱ روز برگزاری و اتاق کارگاه را مشخص می‌کرد، اما ساعت شروع را نمی‌گفت. اگر فقط بپرسیم «دربارهٔ کارگاه بگو»، مدل باید خودش تصمیم بگیرد چه جزئیاتی را بیاورد. اگر روز، اتاق و ساعت شروع را در سه فیلد جداگانه بخواهیم و بگوییم برای اطلاعاتی که در اطلاعیه نیست مقدار `null` بگذارد، هم کار مدل روشن‌تر می‌شود و هم راه بررسی پاسخ. کافی است ببینیم آیا مدل روز و اتاق را درست آورده و برای ساعت شروع `null` گذاشته است.

این تفاوت یادآور مثال شبکهٔ هاپفیلد است. در تصویر دره‌های درس ۱، سرنخ تعیین می‌کرد مسیر از کجا شروع شود و سرنخ‌های متفاوت می‌توانستند شبکه را به جاذب‌های متفاوتی برسانند. این تصویر برای پرامپت‌نویسی یک تشبیه به دست می‌دهد. وقتی درخواست کلی است، چند برداشت ممکن می‌ماند. وقتی شواهد مرتبط را می‌آوریم یا قالب پاسخ را مشخص می‌کنیم، معلوم‌تر می‌شود کدام برداشت با کار ما سازگار است.

در خودِ مدل زبانی چه اتفاقی می‌افتد؟ هنگام تولید متن، پرامپت و دیگر اطلاعاتی که مدل در اختیار دارد، بر فعال‌سازی‌های درونی و احتمال توکن بعدی اثر می‌گذارند. پارامترهای آموخته‌شده ثابت‌اند. هر توکنی که تولید می‌شود، به ورودی اضافه می‌شود و در پیش‌بینی توکن بعد از خود نقش دارد [4, 5]. کاهش انرژی، روند بازیابی در شبکهٔ هاپفیلد را توضیح می‌داد. برای صورت‌بندی ریاضیِ اثر پرامپت بر تولید متن، به پیوست D رجوع کنید.

۲.۲ پرامپت به چه اطلاعاتی نیاز دارد؟

به ورودی‌ای که برای هدایت مدل می‌نویسیم **پرامپت** می‌گوییم. در مثال اطلاعیه، کار این بود که سه جزء را از یک متن استخراج کنیم و معیار بررسی این بود که پاسخ فقط بر همان متن تکیه کند. برای یک سؤال ساده ممکن است همین توضیح در یک جمله جا شود. در کارهای پیچیده‌تر، می‌توانیم پیش از نوشتن پرامپت پنج چیز را روشن کنیم. در بخش بعد، همین پنج مورد را برای طراحی یک ارائهٔ کلاسی به کار می‌بریم.

مؤلفه‌های پرامپت

هدف	زمینه	کار یا رویکرد	قیدها	خروجی مورد انتظار

↓ پرامپت

شکل ۵. هدف دلیل نیاز به نتیجه را روشن می‌کند. زمینه اطلاعات مرتبط را می‌دهد. کار یا رویکرد، اقدام یا روش پیشروی را توضیح می‌دهد. قیدها محدودیت‌ها را تعیین می‌کنند و خروجی مورد انتظار می‌گوید چه چیزی باید برگردد.

- **هدف.** دانشجویان بتوانند توضیح دهند تراز تولید خورشیدی و مصرف برق دانشگاه در ظهر و عصر چه فرقی دارد.
- **زمینه.** به مدل بگویید مخاطب ارائه کیست و ارقام تولید و مصرف دانشگاه را در اختیارش بگذارید.
- **کار یا رویکرد.** از مدل بخواهید در هر بازه مصرف را از تولید کم کند و تراز ظهر و عصر را مقایسه کند.
- **قیدها.** از مدل بخواهید به ارقام داده‌شده تکیه کند و مشخص کند چه اطلاعاتی دربارهٔ ذخیره‌سازی و هزینه‌ها کم است.
- **خروجی مورد انتظار.** طرحی بخواهید که برای هر اسلاید عنوان، مدت ارائه و یک نکتهٔ اصلی داشته باشد.

در نمونهٔ بخش «یک کار، سه پرامپت» می‌بینیم چرا بعضی جزئیات ارزش افزودن به پرامپت را دارند. ارقام تولید و مصرف به مدل امکان مقایسه می‌دهند. عنوان جداگانه برای داده‌ها نیز کمک می‌کند خواننده شواهد را از دستور کار تشخیص دهد.

گاهی تعیین نقش هم مفید است. مثلاً «ویراستار علمی» به مدل می‌گوید از چه دیدی متن را بخواند. برای اینکه بداند حاصل این خواندن چه باید باشد، دستور مشخصی هم بدهید، مانند «هر ادعای بی‌پشتوانه را علامت بزن» [14].

۲.۳ یک کار، سه پرامپت

فرض کنید برای دانشجویان کارشناسی مهندسی، ارائه‌ای ده‌دقیقه‌ای دربارهٔ انرژی تجدیدپذیر آماده می‌کنید. می‌خواهید دانشجویان ابتدا تولید و مصرف برق یک دانشگاه را مقایسه کنند و بعد دربارهٔ نقش احتمالی باتری بحث کنند. برای این مقایسه، ارقام فرضیِ دو بازهٔ یک‌ساعته را در اختیار دارید.

کارت منبع برای تمرین کلاسی

در بازهٔ یک‌ساعتهٔ ظهر، پنل‌های خورشیدی دانشگاه ۶ کیلووات‌ساعت (kWh) انرژی تولید می‌کنند و دانشگاه ۴ کیلووات‌ساعت مصرف می‌کند. در بازهٔ یک‌ساعتهٔ عصر، تولید پنل‌ها صفر و مصرف دانشگاه ۳ کیلووات‌ساعت است. این کارت اطلاعاتی دربارهٔ مشخصات باتری، قیمت‌ها و اندازه‌گیری‌های ساعات دیگر ندارد.

A. بیان فعالیت کلی

کمکم کن یک ارائه آماده کنم.

B. تعیین موضوع، مخاطب و مدت

برای دانشجویان کارشناسی مهندسی ارائه‌ای ده‌دقیقه‌ای دربارهٔ انرژی تجدیدپذیر آماده کن.

C. تعیین کار کلاسی با شواهد

متن پرامپت C

هدف
به دانشجویان کارشناسی مهندسی کمک کن توضیح دهند تراز تولید خورشیدی و تقاضای برق دانشگاه در دو بازه چه تفاوتی دارد.

کارت منبع (دو بازهٔ فرضیِ یک‌ساعته)
ظهر، تولید خورشیدی ۶ و تقاضای دانشگاه ۴ کیلووات‌ساعت است. عصر، تولید صفر و تقاضا ۳ کیلووات‌ساعت است. مشخصات باتری، قیمت‌ها و داده‌های ساعات دیگر معلوم نیست.

کار
تولید و تقاضا را در هر دو بازه مقایسه کن و تراز ظهر و عصر را مبنای بحث دربارهٔ نقش باتری قرار بده. بپرس پیش از پیشنهاد باتری به چه داده‌هایی نیاز داریم.

قیدها
ادعاهای کمّی را به ارقام داده‌شده محدود کن و انرژی را بر حسب کیلووات‌ساعت بیان کن. مشخص کن که با داده‌های فعلی نمی‌توان اندازهٔ باتری، هزینه‌ها و میزان پوشش مصرف روزانه را تعیین کرد.

خروجی
طرح ارائهٔ ده‌دقیقه‌ای را در جدولی پنج‌ردیفی بنویس. برای هر اسلاید یک عنوان، مدت ارائه به دقیقه و یک نکتهٔ اصلی بیاور. مدت هر اسلاید باید عددی صحیح باشد.

A. درخواست کلی	B. درخواست با دامنهٔ مشخص	C. کار همراه با شواهد
موضوعی انتخاب کنید، با مطلبی توجه‌برانگیز شروع کنید، ایده‌ها را در سه محور بچینید و با جمع‌بندی تمام کنید.	انرژی خورشیدی و بادی را معرفی کنید، ظرفیت و تغییرپذیری را توضیح دهید و با مقایسه‌ای کوتاه پایان دهید.	تراز ظهر (۲ دقیقه). تولید ۲ کیلووات‌ساعت بیشتر از تقاضاست. تراز عصر (۲ دقیقه). تقاضا ۳ کیلووات‌ساعت بیشتر از تولید است.

در جدول، بخش‌هایی از سه پاسخ نمونه را می‌بینید که برای تمرین نوشته شده‌اند. با A می‌توان یک طرح عمومی برای ارائه پیشنهاد کرد یا ابتدا موضوع را پرسید. B موضوع و مخاطب را مشخص می‌کند و به مدل اجازه می‌دهد ساختار مناسب‌تری پیشنهاد کند، ولی انتخاب مثال هنوز با مدل است.

تفاوت C در این است که داده‌های همان مسئله را به مدل می‌دهد و راه بررسی نتیجه را هم مشخص می‌کند. ارائه‌دهنده می‌تواند مازاد ظهر و کسری عصر را مستقیماً با ارقام کارت بسنجد. اگر دستورهایی دربارهٔ اعداد رومی، دو نوع نشانهٔ فهرست به‌صورت یکی‌درمیان یا تاریخچهٔ سخنرانی اضافه کنیم، پرامپت طولانی‌تر می‌شود، بی‌آنکه اطلاعات تازه‌ای برای مقایسهٔ تولید و مصرف فراهم شود.

۲.۴ پرامپت‌نویسی، بررسی و اصلاح

فرض کنید پاسخ کامل به پرامپت C تراز ظهر و عصر را درست حساب کرده، اما برای پنج اسلاید به‌ترتیب ۲، ۲، ۲، ۲ و ۳ دقیقه در نظر گرفته است. با جمع‌زدن زمان‌ها، خطا معلوم می‌شود. ارائه به‌جای ده دقیقه، یازده دقیقه طول می‌کشد.



شکل ۶. پاسخ را با معیارهای موفقیت بسنجید. در صورت نیاز، نتیجهٔ ارزیابی را برای اصلاح پرامپت به کار ببرید و نسخهٔ اصلاح‌شده را آزمایش کنید.

این خطا به زمان‌بندی مربوط است. موضوع، کارت منبع و اسلایدهای موردنیاز را حفظ کنید و به بخش «خروجی» یک جمله اضافه کنید.

> قبل از ارائهٔ جدول، زمان پنج اسلاید را با هم جمع کن و در صورت نیاز زمان‌ها را طوری تنظیم کن که جمعشان دقیقاً ده دقیقه شود.

جدول زیر یک برنامهٔ اصلاح‌شدهٔ ممکن را نشان می‌دهد. پنج زمان را جمع بزنید و بررسی کنید آیا ارائه همچنان هر دو تراز را پوشش می‌دهد و برای بحث دربارهٔ داده‌های لازم برای انتخاب باتری وقت دارد.

اسلاید	دقیقه	نکتهٔ اصلی
مسئلهٔ برق دانشگاه	۱	تراز تولید و تقاضا بین دو بازه تغییر می‌کند.
تراز ظهر	۲	در این بازه $6 - 4 = 2$ کیلووات‌ساعت مازاد داریم.
تراز عصر	۲	$0 - 3 = -3$ کیلووات‌ساعت، یعنی کسری ۳ کیلووات‌ساعتی در این بازه.
ذخیره‌سازی چه کمکی می‌کند؟	۳	پیش از انتخاب باتری به چه داده‌هایی نیاز داریم؟
بررسی نتیجه‌گیری	۲	داده‌های دو بازه برای تعیین میزان پوشش مصرف روزانه، اندازهٔ باتری و هزینه‌ها کافی نیست.

آزمایش کلاسی

برای اینکه ببینید جملهٔ تازه چه اثری دارد، پرامپت C و نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ آن را در دو گفت‌وگوی جداگانه اجرا کنید. مدل، کارت منبع و تنظیمات را ثابت نگه دارید. پرامپت‌ها و پاسخ‌ها را ذخیره کنید و هر پاسخ را با معیارهای جدول بسنجید.

معیار	شرط قبولی در این کار
ارتباط	اسلایدها به تفاوت تولید و تقاضای دانشگاه می‌پردازند و مناسب دانشجوی کارشناسی مهندسی‌اند.
درستی	مازاد ظهر ۲ و کسری عصر ۳ کیلووات‌ساعت است. منشأ ادعاهای کمّی را می‌توان در کارت پیدا کرد.
کامل‌بودن	هر دو بازه آمده‌اند. پرسشی برای بحث مطرح شده و اطلاعاتی که در دست نیست مشخص شده است.
وضوح	هر اسلاید یک نکتهٔ روشن دارد. واحد انرژی و مازاد یا کسری هر بازه مشخص است.
قالب	جدول پنج ردیف دارد. هر ردیف شامل عنوان، زمان به دقیقه با عدد صحیح و نکتهٔ اصلی است. مجموع زمان‌ها ده دقیقه است.

ممکن است پاسخ به پرامپت اولیه هم زمان‌بندی را درست رعایت کند. در این صورت، معیار دیگری را مقایسه کنید یا هر دو پرامپت را چند بار اجرا کنید و بشمارید کدام‌یک بیشتر از آزمون زمان‌بندی می‌گذرد. یک جفت پاسخ تنها یکی از نتیجه‌های ممکن را نشان می‌دهد. تکرار آزمایش و استفاده از نمونه‌های تازه کمک می‌کند بفهمید اصلاح در موارد دیگر هم مفید است یا نه.

پیش از تغییر پرامپت، منشأ خطا را پیدا کنید. اگر مدل برای باتری قیمتی نوشته، اول کارت را بررسی کنید. اگر قیمت در کارت نیامده، از مدل بخواهید آن را نامشخص اعلام کند. اگر مدل توان را با کیلووات‌ساعت بیان کرده، روشن کنید ارقام انرژیِ تولیدشده یا مصرف‌شده در یک بازه‌اند و ببینید آیا پاسخ تازه این تمایز را رعایت می‌کند. اگر قرار است واقعاً باتری پیشنهاد دهید، ابتدا اندازه‌گیری‌ها و مشخصات لازم را گردآوری کنید.

حتی در یک جدول مرتب، درستی محاسبات و ادعاها را جداگانه بررسی کنید. محاسبات را دوباره انجام دهید و ادعاهای مهم را با منبع یا مرجع مستقل مناسبی بسنجید.

تمرین | شواهد را تغییر دهید

فقط تقاضای ظهر را از ۴ به ۷ کیلووات‌ساعت تغییر دهید. پیش از اجرای پرامپت، حدس بزنید نکتهٔ اصلی کدام اسلایدها باید عوض شود و کدام می‌تواند بماند. بعد بررسی کنید آیا پاسخ جدید کسری ۱ کیلووات‌ساعتی ظهر را تشخیص می‌دهد و توضیحش دربارهٔ باتری را با این واقعیت هماهنگ می‌کند که در بازهٔ ظهر دیگر مازادی برای ذخیره‌سازی نیست.

۲.۵ چه زمانی یک مثال کوتاه کمک می‌کند؟

گاهی توضیح قالب یا معیار کافی نیست و یک مثال مسئله را روشن‌تر می‌کند. فرض کنید مدل به‌جای نکته‌ای که دانشجو باید از اسلاید به خاطر بسپارد، فقط می‌نویسد «تولید و مصرف». یک ورودی کوچک و نمونه‌ای از پاسخی که انتظار دارید به مدل بدهید.

نمونهٔ ورودی و خروجی

ورودی نمونه. در یک ساعت، تولید ۵ و تقاضا ۳ کیلووات‌ساعت است.
نکتهٔ اصلی نمونه. در این ساعت، تولید ۲ کیلووات‌ساعت از تقاضا بیشتر است.
اکنون همین شیوه را برای کارت منبع به کار ببر و از مقادیر خود کارت استفاده کن.

در نمونه، مدل می‌بیند چه محاسبه‌ای انجام دهد و نتیجه را چگونه در یک جمله بیان کند. ارقام پاسخِ تمرین همچنان باید از کارت منبع بیایند. اگر مدل هنوز مازاد و کسری را اشتباه می‌گیرد، مثالی هم بیاورید که در آن مصرف بیشتر از تولید باشد.

به پرامپتِ بدون مثال معمولاً **بدون نمونه** (zero-shot) می‌گویند. پرامپتِ بالا با یک مثال حل‌شده، **تک‌نمونه‌ای** (one-shot) است. با چند مثال حل‌شده، پرامپت **چندنمونه‌ای** (few-shot) می‌شود [5]. برای اینکه ببینید مدل روشِ نشان‌داده‌شده در مثال را با ارقام دیگری هم درست به کار می‌برد، پرامپت را با داده‌های تازه بیازمایید. کارتِ اصلاح‌شده در تمرین قبل یک نمونهٔ مناسب است.

۲.۶ آزمایش ویرایش پرتره با عکس واقعی از سال‌های بعد

تا اینجا پرامپت را با حساب‌کردن ارقام و مراجعه به منبع سنجیدیم. در ویرایش تصویر هم باید مشخص کنیم چه چیزی باید تغییر کند و کدام ویژگی‌ها باید حفظ شوند. در این مثال می‌خواهیم ببینیم آیا ویرایشگر می‌تواند سن ظاهری فرد را تغییر دهد و چهره‌اش همچنان قابل‌شناسایی بماند.

عکس اولیه را آلن لایت در مراسم اسکار ۲۹ مارس ۱۹۸۹ از تام کروز گرفت. کروز آن زمان ۲۶ سال داشت [15]. برای مقایسهٔ خروجی‌ها، عکسی از ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ داریم که ظاهر واقعی کروز را در ۶۲سالگی نشان می‌دهد [16]. سن او را در هر عکس با استفاده از تاریخ تولد ثبت‌شده در نمایهٔ گلدن گلوب، ۳ ژوئیهٔ ۱۹۶۲، محاسبه کردیم [17].

تنظیم آزمایش

هر سه پرامپت را یک بار، با همان ویرایشگر و عکس ۱۹۸۹ اجرا کردیم. در هر سه، سن هدف ۶۲ سال بود. در پرامپت اول فقط سن را گفتیم. در دومی مشخص کردیم کدام ویژگی‌های صحنه باید حفظ شوند. در سومی هم گفتیم ویرایش فقط روی چه قسمت‌هایی انجام شود. نام بازیگر را به ویرایشگر نگفتیم و عکس ۲۰۲۴ را فقط بعد از آماده‌شدن خروجی‌ها برای مقایسه به کار بردیم.

A. فقط سن هدف

> این عکس را طوری ویرایش کن که فرد حدوداً ۶۲ساله به نظر برسد.

B. سن هدف همراه با قیدهای صحنه

> این عکس را طوری ویرایش کن که فرد حدوداً ۶۲ساله به نظر برسد. حالت سه‌رخ رو به راست، جهت نگاه، حالت چهره، تاکسیدو، پاپیون طرح‌دار، پس‌زمینه، برش کادر، نور فلاش و بافت دانه‌دار فیلم را حفظ کن. چهره باید قابل‌شناسایی بماند. فقط یک عکس رنگیِ ویرایش‌شده بده که طبیعی به نظر برسد.


C. سن هدف همراه با ویرایش موضعی

پرامپت B را به کار ببر و دستورهای زیر را به آن اضافه کن.

> ویرایشِ مربوط به سن را به چهره، گردن و موهایی که در عکس پیداست محدود کن. برای حفظ شباهت چهره، فاصلهٔ چشم‌ها، شکل بینی از نیمرخ و فرم دهان را مبنا بگیر. دور چشم‌ها و دهان تغییرات ظریفی ایجاد کن و بافت پوست و خطوط کلی چهره را ملایم و تدریجی تغییر بده. فقط کمی سفیدی به موهای شقیقه اضافه کن.

مقایسهٔ عکس‌های واقعی با ویرایش‌های ImageGen

ویرایش‌های تولیدشده



C. ویرایش موضعی



B. قیدهای صحنه



A. فقط سن هدف

عکس‌های واقعی



عکس مقایسه، ۲۰۲۴ (۶۲سالگی)



عکس ورودی، ۱۹۸۹ (۲۶سالگی)

شکل ۷. سمت چپ دو عکس واقعی تام کروز و سمت راست سه ویرایش مستقل از عکس جوانی اوست. سن هدف هر سه ۶۲ سال بود و عکس ۲۰۲۴ هنگام ویرایش در اختیار ویرایشگر قرار نگرفت.

عکس ۱۹۸۹ اثر آلن لایت، ثبت منبع، مجوز CC BY 2.0. تصاویر A تا C ویرایش‌های سن با هوش مصنوعی از همان عکس‌اند. عکس ۲۰۲۴ اثر ویلیام بنت چهارم، افسر درجه‌دار ردهٔ سوم نیروی دریایی ایالات متحده، در مالکیت عمومی ایالات متحده است. ثبت منبع عکس برش‌خورده.

مقایسه در دو مرحله

در مرحلهٔ اول، عکس ۲۰۲۴ را کنار بگذارید. هر خروجی را با عکس ۱۹۸۹ بسنجید و ببینید حالت بدن و سر، جهت نگاه، پاپیون و نورپردازیِ عکس اصلی تا چه حد حفظ شده‌اند.

در مرحلهٔ دوم، عکس ۲۰۲۴ را کنار خروجی‌ها بگذارید. این بار به نشانه‌های سن نگاه کنید، از جمله رنگ مو، خطوط دور چشم‌ها و دهان و تغییر شکل کلی چهره. یک شباهت و یک تفاوت با عکس ۲۰۲۴ یادداشت کنید.

مشاهدات

در مقایسه با عکس ۱۹۸۹، هر سه خروجی حالت رو به راست، پاپیون طرح‌دار و پس‌زمینهٔ تیره را حفظ کردند. تفاوت اصلی در نشانه‌های سن بود. در A سفیدی مو گسترده‌تر و خطوط پوست نمایان‌تر از دو خروجی دیگر بود. در B صحنه قابل‌شناسایی ماند و بخش چشمگیری از موها سفید شد. در C بخش بیشتری از مو تیره ماند و سفیدی بیشتر نزدیک شقیقه‌ها دیده می‌شد.

از نظر تیرگی مو، خروجی C به عکس ۲۰۲۴ نزدیک‌تر بود. در آن عکس، مدل مو و حالت چهره هم فرق دارند. به همین دلیل به‌سختی می‌توان بر اساس شباهت کلی گفت کدام خروجی به عکس ۲۰۲۴ نزدیک‌تر است.

دامنهٔ نتیجه‌گیری از آزمایش

این مقایسه نشان می‌دهد هر پرامپت چگونه خواستهٔ ما را دربارهٔ ویرایش تصویر مشخص می‌کند و چه ویژگی‌هایی در خروجی حفظ می‌شوند. برای نتیجه‌گیری دربارهٔ پیش‌بینی ظاهر آینده، باید چند عامل را در نظر بگیریم. زاویهٔ دوربین، نور و حالت چهره در دو عکس متفاوت‌اند و می‌توانند بر شکل ظاهری چهره و بافت پوست اثر بگذارند. همچنین ممکن است عکس‌های سال‌های بعدِ کروز در داده‌های آموزشی ویرایشگر بوده باشند. برای هر پرامپت هم فقط یک خروجی گرفتیم.

آزمایش کنترل‌شده برای سنجش پیش‌بینی ظاهر آینده به افراد بیشتر، چند بار اجرای هر پرامپت و عکس‌های مرجعِ قابل‌مقایسه نیاز دارد.

تمرین | معیار را پیش از انتخاب ویرایش تعیین کنید

اگر بخواهید سن ظاهری فرد را در عکس ۱۹۸۹ به‌صورت خلاقانه تغییر دهید، کدام خروجی را انتخاب می‌کنید؟ دو دلیل بیاورید. یکی دربارهٔ حفظ ویژگی‌های عکس اصلی و دیگری دربارهٔ نشانه‌های قابل‌مشاهدهٔ سن. سپس بگویید کدام دستور پرامپت را تغییر می‌دهید و از کجا می‌فهمید تغییرتان نتیجه را بهتر کرده است.

۲.۷ از یک درخواست تا گردش‌کار

در تمرین ارائه، همهٔ ارقام در یک پرامپت جا می‌شدند. اما برای افزودن مقاله به وب‌سایتی که به‌مرور تغییر می‌کند، دستیار باید صفحه‌های فعلی، مطالب نویسنده و قواعد انتشار سایت را ببیند. در درس ۳ این اطلاعات و ابزارها را در فضای کاری پروژه فراهم می‌کنیم. در درس ۴، سامانه با همین امکانات تغییری پیشنهاد می‌دهد و آن را بررسی می‌کند.

درس ۳

فراتر از پرامپت، ابزارها، زمینه و محیط‌های کار

پرسش محوری

فرض کنید امروز با کمک یک دستیار گفت‌وگویی وب‌سایتی حرفه‌ای می‌سازید. فردا که می‌خواهید مقاله‌ای به آن اضافه کنید، چه چیزهایی را باید در اختیار دستیار بگذارید تا تغییر را روی همان سایت انجام دهد؟

۳.۱ از گفت‌وگو تا ساخت سایت

در این تمرین برای «سمیرا اگزَمپل» (Samira Example)، شخصیتی خیالی، وب‌سایتی می‌سازید. بازدیدکننده باید بتواند با فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی سمیرا آشنا شود، پروژه‌هایش را ببیند و از طریق پیوندها به مقاله‌هایش برسد. وقتی از دستیار کمک می‌خواهید، توضیح دهید بازدیدکننده چه اطلاعاتی باید در سایت پیدا کند و دوست دارید صفحه‌ها چه ظاهری داشته باشند.

کار را از نسخهٔ کاری سایت شروع کنید و آن را در پلتفرمی باز کنید که بتواند به فایل‌های پروژه دسترسی داشته باشد. مراحل آماده‌سازی نسخهٔ کاری در پیوست E آمده است.

پرامپت ساخت نسخهٔ اول

به من کمک کن وب‌سایت حرفه‌ای سمیرا اگزَمپل را بسازم. از پروژهٔ کارگاه شروع کن و از مشخصات سمیرا، شرح پروژه‌ها و مقالهٔ نمونه‌ای که در اختیارت گذاشته‌ام استفاده کن. برای بازدیدکنندگان یک معرفی کوتاه، بخش «پروژه‌ها» و صفحهٔ «مقاله‌ها» آماده کن. عنوان‌ها را روشن بنویس، میان بخش‌ها فضای کافی بگذار و صفحه‌ها را طوری بچین که روی گوشی خوانا باشند. زندگی‌نامه و شرح پروژه‌ها را بر اساس اطلاعاتی بنویس که در اختیارت گذاشته‌ام. پیش از انتشار، پیش‌نمایش سایت را به من نشان بده تا آن را بررسی کنم.

در این پرامپت، معرفی، پروژه‌ها و مقاله‌ها مشخص می‌کنند دستیار چه بخش‌هایی بسازد. درخواستِ عنوان روشن و چیدمان خوانا روی گوشی به شما معیار می‌دهد تا پیش‌نمایش را بسنجید. اطلاعات سمیرا و شرح پروژه‌ها مبنای محتوای این بخش‌هاست. این همان پیوند میان خواسته، اطلاعات مرجع و معیار بررسی است که در درس ۲ دیدیم.

دستیار برای ساخت سایت با فایل‌های پروژه کار می‌کند. بازدیدکننده صفحه‌هایی را می‌بیند که از روی آن فایل‌ها ساخته و منتشر می‌شوند. فایل‌ها، قواعد پروژه، ابزارهای در دسترس و خروجی‌ها در **محیط کار** کنار هم قرار می‌گیرند تا بتوانید بعداً هم به پروژه برگردید و سایت را تغییر دهید.

آزمایش فکری

درخواست «سایت را حرفه‌ای‌تر کن» را چگونه می‌نویسید تا بعد بتوانید در پیش‌نمایش تشخیص دهید دستیار همان تغییری را انجام داده که می‌خواستید؟

۳.۲ نسخهٔ فعلی پروژه را در اختیار دستیار بگذارید

به درخواستِ افزودن مقاله برگردیم. فرض کنید یک هفته گذشته و صفحهٔ «مقاله‌ها» در این فاصله تغییر کرده است. اگر درخواست تازه را در همان گفت‌وگو بنویسید، ممکن است دستیار هنوز نسخهٔ قبلی را مبنا بگیرد. نسخهٔ فعلی را در پلتفرم باز کنید و فایل‌های مربوط به درخواست تازه را در اختیارش بگذارید.

قابلیت «پروژه‌ها» در ChatGPT و Claude نمونه‌ای است از اینکه چگونه می‌توان فایل‌ها و دستورهای مشترک را در چند گفت‌وگو در دسترس نگه داشت [18, 19]. اینکه دستیار دقیقاً به کدام فایل‌ها دسترسی دارد، به محیطی بستگی دارد که انتخاب می‌کنید.

> **پرامپت تعیین زمینهٔ کار**
>
> صفحهٔ اصلی و صفحهٔ «مقاله‌ها» را در نسخهٔ فعلی ببین و شرح پروژه را بخوان. بگو متن معرفی، شرح پروژه‌ها و مقاله‌ها در کدام بخش یا فایل نگهداری می‌شوند. یکی از قواعدی را توضیح بده که هنگام افزودن مطلب باید رعایت کنم. اگر برای پیشنهاد تغییر به اطلاعات دیگری نیاز داری، از من بخواه.

چرا اول از دستیار می‌خواهیم محل نگهداری محتوا را پیدا کند؟ فرض کنید متن مقاله در فایلی جداگانه ذخیره شده و صفحهٔ قابل‌مشاهدهٔ سایت از روی آن ساخته می‌شود. اگر دستیار فقط همان صفحه را ویرایش کند، ممکن است دفعهٔ بعد که سایت دوباره ساخته می‌شود، ویرایش از بین برود.


با این درخواست، دستیار پیش از ویرایش مشخص می‌کند متن و اطلاعات هر بخش از کدام فایل می‌آیند. شرح پروژه را هم می‌خواند تا قواعدی مانند ترتیب نمایش مقاله‌ها را پیدا کند و هنگام افزودن مطلب رعایت کند.

> **تمرین | انتخاب زمینه برای یک تغییر**
>
> برای افزودن شرح یک پروژهٔ تازه، چه مطالبی به دستیار می‌دهید؟ اگر قرار است دربارهٔ ایده‌ای آموزشی بنویسید که قبلاً در سایت به آن اشاره شده، چه مطالبی در اختیارش می‌گذارید؟

۳.۳ از پیشنهاد ویرایش تا بررسی نتیجهٔ اجرا

فرض کنید در پیش‌نمایش می‌بینید کارت‌های پروژه روی گوشی فضای کمی دارند. مدل می‌تواند چیدمان دیگری پیشنهاد کند. اگر ابزارهای لازم به فایل‌های پروژه دسترسی داشته باشند، دستیار می‌تواند پیشنهاد را هم اجرا کند و نتیجه را به‌شکل فایل ویرایش‌شده، پیش‌نمایش یا پیام خطا نشان دهد.

پیش از اجرای تغییر، ببینید ابزار روی کدام نسخهٔ سایت کار می‌کند. فضای کاری روی رایانهٔ شما ممکن است به نسخهٔ فعلی دسترسی داشته باشد. محیط میزبانی‌شده ممکن است از نسخه‌ای شروع کند که برایش فرستاده‌اید (شکل ۸).



شکل ۸. فضای کاری تعیین می‌کند ابزارها کجا اجرا شوند و به کدام فایل‌ها دسترسی داشته باشند. اگر پلتفرم اتصال مجاز داشته باشد، سرویس بیرونی می‌تواند عملیات را انجام دهد.

پرامپت مشخص می‌کند دستیار با ابزارها چه کاری انجام دهد. اینکه دستیار مجاز است کدام فایل‌ها را بخواند یا ویرایش کند و به کدام سرویس‌ها وصل شود، به پلتفرم بستگی دارد [20]. اگر دستیار کدنویسی به پروژه دسترسی داشته باشد، می‌تواند پیش‌نمایش چیدمان تازه را از روی همان نسخه بسازد. اگر فقط از طریق گفت‌وگو با دستیار کار می‌کنید، می‌توانید چند تصویر از صفحه به او بدهید، پیشنهادهایش را مقایسه کنید و بعد خودتان تصمیم بگیرید کدام را بیازمایید.

پرامپت بهبود چیدمان

در نسخهٔ کاری سایت، چیدمان کارت‌های پروژه را طوری تغییر بده که روی گوشی فضای بیشتری داشته باشند. رنگ‌ها، تایپوگرافی و پیمایش سایت را حفظ کن. صفحهٔ اصلی را در عرضی مناسب برای گوشی پیش‌نمایش بگیر و مطمئن شو پیوندهای مقاله‌ها هنوز کار می‌کنند. تغییر را نشان بده و بگو چه چیزهایی را بررسی کردی و نتیجه چه بود.

اینجا خواسته روشن است. کارت‌ها باید روی گوشی خواناتر شوند و ظاهر و پیمایش سایت هم حفظ شود. برای بررسی نتیجه می‌توانید پیش‌نمایش را در عرض گوشی ببینید و از همان‌جا پیوند مقاله‌ها را باز کنید. به این ترتیب، آنچه در پیش‌نمایش می‌بینید مبنای سنجش گزارش دستیار می‌شود.

تمرین | بررسی نتیجهٔ اجرا


دستیار گزارش می‌دهد کارت‌ها خواناتر شده‌اند. چه چیزهایی را بررسی می‌کنید تا معلوم شود چیدمان بهتر شده و پیمایش سایت همچنان درست کار می‌کند؟

۳.۴ پیشنهاد تغییر را از سایت منتشرشده جدا نگه دارید

حالا پیش‌نمایش تازه را دارید و می‌خواهید قبل از انتشار ببینید چه چیزهایی تغییر کرده‌اند. اگر دستیار از طریق فضای کاری یا اتصال به سرویس به پروژه دسترسی داشته باشد، می‌تواند فایل‌های فعلی را بخواند و پیشنهادش را در نسخه‌ای جداگانه آماده کند.

مخزن فایل‌های پروژه و تاریخچهٔ تغییرهایشان را نگه می‌دارد و GitHub می‌تواند نسخه‌ای مشترک از این مخزن را میزبانی کند. در «درخواست ادغام» (pull request)، مالک پروژه تغییرهای پیشنهادی را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد کدام تغییرها وارد نسخهٔ مشترک شوند [21].

از فضای کاری پروژه تا انتشار سایت



شکل ۹. دستیار پرامپت را دنبال می‌کند و فایل‌های در دسترسِ پروژه را می‌خواند. فضای کاری تعیین می‌کند دستیار به کدام فایل‌ها و ابزارها دسترسی دارد. صاحب سایت پیش‌نمایش را بررسی می‌کند و سپس دربارهٔ انتشار تصمیم می‌گیرد.

پرامپت آماده‌کردن پیشنهاد برای بازبینی

پیش‌نمایش و فهرست فایل‌هایی را که تغییر داده‌ای به من نشان بده. توضیح بده چرا هر تغییر برای این به‌روزرسانی لازم بوده است. همین که پیشنهاد برای بررسی من آماده شد، کار را متوقف کن. پذیرش و انتشار تغییر با من است.

در شکل ۹ می‌بینید پیشنهاد چگونه از نسخهٔ کاری به دست مالک می‌رسد و پس از بررسی او می‌تواند وارد پروژهٔ مشترک شود. اگر سایت با GitHub Pages منتشر می‌شود، بازدیدکنندگان نسخه‌ای را می‌بینند که منبع آن در تنظیمات انتشار مشخص شده است [22].

مجوزهای پلتفرم مشخص می‌کنند دستیار در هر مرحله چه کارهایی می‌تواند انجام دهد. مالک است که پیش‌نمایش و فهرست تغییرها را می‌سنجد و دربارهٔ پذیرش و انتشار تصمیم می‌گیرد.

آزمایش فکری

چیدمان در پیش‌نمایش درست به نظر می‌رسد، اما در فهرست تغییرها می‌بینید که دستیار زندگی‌نامه را هم بازنویسی کرده است. به پرامپت بعدی چه جمله‌ای اضافه می‌کنید تا ویرایش به همان بخش مدنظر محدود بماند؟

۳.۵ سایتی بسازید که بتوانید دوباره تغییرش دهید

حالا مطالب خودتان را به نسخهٔ کاری اضافه کنید. یک معرفی کوتاه، شرح یک پروژه و مقاله‌ای آمادهٔ انتشار به دستیار بدهید. از قبل مشخص کنید هر مطلب کجای سایت قرار بگیرد و چه سبکی داشته باشد. همچنین بگویید در پیش‌نمایش به چه چیزهایی نگاه می‌کنید تا نتیجه را بسنجید.

پرامپت افزودن مطالب شخصی

صفحهٔ اصلی را با متن معرفی من به‌روز کن. شرح پروژه‌ام را برای به‌روزرسانی یکی از مدخل‌های بخش «پروژه‌ها» به کار ببر. مقاله‌ای را که تأیید کرده‌ام به سبک مقاله‌های فعلی اضافه کن. چیدمان و پیوندهای موجود را حفظ کن. مطالب تازه را در پیش‌نمایش نشان بده و بگو چه چیزهایی را بررسی کردی. نتیجه را به‌صورت پیشنهادی برای بازبینی من آماده کن.

تمرین | یک تغییر قابل‌بررسی انجام دهید

شرح یک پروژه را بدهید و از دستیار بخواهید فقط همان شرح را در سایت تغییر دهد. پیش از فرستادن درخواست، پیش‌بینی کنید متن جدید در کدام بخش ظاهر می‌شود. بعد پیش‌نمایش و فهرست تغییرها را با پیش‌بینی‌تان مقایسه کنید. اگر دستیار بخش‌های دیگری را هم تغییر داده، پرامپت را بازنویسی کنید و نام بخشی را که مجاز است ویرایش کند بیاورید.

در این تمرین، شما تصمیم گرفتید چه بخشی از سایت تغییر کند و نتیجه را چگونه بررسی کنید. در درس بعد، یادداشتی از یک همایش به دستیار می‌دهید و بخشی از همین تصمیم‌ها را به او می‌سپارید. می‌بینیم دستیار برای انتخاب تغییر مناسب، بررسی نتیجه و اصلاح آن بر اساس بازخورد به چه راهنمایی‌ای نیاز دارد.

درس ۴

سامانه‌های عاملی، اقدام، بازخورد و همکاری

پرسش محوری

وقتی سامانهٔ هوش مصنوعی می‌تواند برای رسیدن به هدف اقدامی انجام دهد، نتیجه را ببیند و بر اساس بازخورد گام بعدی را انتخاب کند، شیوهٔ کار آن چه تغییری می‌کند؟

۴.۱ از یک پاسخ تا دنباله‌ای از اقدام‌ها

فرض کنید از همایشی برگشته‌اید و چنین یادداشتی می‌نویسید.

> امروز در همایشی دربارهٔ هوش مصنوعی در آموزش شرکت کردم. می‌خواهم مشاهداتم را به اشتراک بگذارم و توضیح دهم هوش مصنوعی چگونه ممکن است تدریس دانشگاهی را تغییر دهد.

می‌خواهید از این یادداشت برای وب‌سایتی که در درس ۳ ساختید مقاله‌ای آماده کنید. می‌توانید از دستیار بخواهید یادداشت را به مقاله تبدیل کند و پیش‌نویس را بخوانید. بعد، با درخواست‌های جداگانه، از او بخواهید سایت را بررسی کند، مقاله را اضافه کند و فهرست مقاله‌ها را وارسی کند. در این حالت، گام‌ها را شما تعیین می‌کنید.

می‌شود بخشی از کار را به یک **گردش‌کار ثابت** سپرد. اگر مقاله‌ای آماده به سامانه بدهید، می‌تواند طبق مراحل از پیش تعیین‌شده آن را به فهرست اضافه کند و پیوندش را بیازماید.

حالا فقط یادداشت همایش را به سامانه بدهید و بگویید «تغییر مناسبی برای سایت آماده کن تا بررسی‌اش کنم». این بار انتخاب نوع تغییر را به سامانه سپرده‌اید. آیا باید مقاله‌ای تازه بنویسد، مطلبی موجود را به‌روز کند یا اول از نویسنده اطلاعات بیشتری بخواهد؟ در سامانهٔ **عاملی**، مدل با توجه به هدف و اطلاعاتی که تا آن مرحله به دست آورده، در انتخاب گام بعدی نقش دارد [7, 8].

تمرین | گام بعد چه باید باشد؟

فرض کنید از قبل مقاله‌ای مرتبط با تدریس در سایت هست. گردش‌کاری که همیشه مقاله‌ای تازه اضافه می‌کند در این موقعیت چه می‌کند؟ ویراستار پیش از اینکه تصمیم بگیرد دو مطلب را در یک مقاله بیاورد یا جدا نگه دارد، چه چیزهایی باید بخواند؟

۴.۲ عامل چه می‌بیند و چه چیزهایی را می‌تواند تغییر دهد؟


نسخهٔ کامل یادداشت همایش دو مشاهدهٔ خیالی را شرح می‌دهد. عامل ویراستار برای اینکه بتواند میان افزودن مقاله و به‌روزرسانی مطالب موجود تصمیم بگیرد، به خودِ یادداشت، شرح پروژهٔ سایت و مقاله‌های فعلی دسترسی دارد. در پیوست E، با کمک یک دستیار کدنویسی، نقش ویراستار را در نسخهٔ تمرینی سایت پیاده می‌کنید. دستور زیر توضیح می‌دهد ویراستار با این مطالب چه کند.

دستورهای عامل ویراستار

یادداشت، شرح پروژهٔ سایت و مقاله‌های موجود را بخوان. تصمیم بگیر مقاله‌ای اضافه کنی، مقاله‌ای مرتبط را به‌روز کنی یا از من اطلاعات بیشتری بخواهی. دلیل انتخابت را توضیح بده، متن پیشنهادی را بنویس و بگو در کدام بخش سایت قرار می‌گیرد. ادعاهای مربوط به رویدادها و مشاهدات را بر اساس یادداشت بنویس. دیدگاه من را حفظ کن، مشاهدات را از پیش‌بینی‌ها جدا کن و برچسب خیالی‌بودن را نگه دار.

فرض کنید عامل ویراستار پس از خواندن مقاله‌های موجود پیشنهاد می‌دهد مطلب تازه‌ای اضافه شود. گردش‌کار پیشنهاد را دریافت می‌کند، ویرایش مجاز را روی نسخهٔ پیش‌نمایش انجام می‌دهد و نتیجه را بررسی می‌کند. افزودن مقاله در اینجا یک **اقدام** است. اینکه پیش‌نمایش درست باز شود یا پیوندی کار نکند، نتیجه‌ای است که سامانه پس از اقدام **مشاهده** می‌کند.

نسخهٔ فعلی سایت، پیش‌نویس و نتیجهٔ بررسی‌ها بخشی از **وضعیت** سامانه‌اند. سامانه با تکیه بر این وضعیت می‌تواند گام بعدی را انتخاب کند. شکل ۱۰ همین چرخه را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰. اگر هنگام بررسی پیش‌نمایش معلوم شود پیوندی کار نمی‌کند، عامل می‌تواند در محدودهٔ مجوزهایش راهی برای اصلاح آن انتخاب کند. پرامپت تعیین می‌کند عامل چه زمانی کار را متوقف کند و نتیجه را برای بررسی به صاحب سایت بدهد.

پرامپت جهت کار عامل را مشخص می‌کند و پلتفرم تعیین می‌کند کدام فایل‌ها و ابزارها در دسترس‌اند. در تمرین پیوست، نسخهٔ تمرینی سایت را در اختیار دستیار کدنویسی می‌گذارید. اگر دستیار برای گام بعد به ابزار یا مجوزی نیاز دارد که در اختیارش نیست، از او بخواهید آن را مشخص کند تا بتوانید دربارهٔ ادامهٔ کار تصمیم بگیرید.

۴.۳ دو نقش و دو دسته شواهد

فرض کنید پیوند مقاله درست باز می‌شود. این آزمون نشان می‌دهد خواننده می‌تواند به مقاله برسد. برای سنجش محتوا باید سراغ شاهد دیگری برویم. مثلاً اگر پیش‌نویس بگوید دانشگاهی سیاستی را تصویب کرده، باید در یادداشت اصلی ببینیم نویسنده از تصویب سیاست خبر داده یا فقط گفته دربارهٔ آن گفت‌وگو شده است.

برای همین، گردش‌کار پیشنهاد عامل ویراستار را در نشستی جداگانه به عامل بازبین می‌دهد. بازبین یادداشت اصلی، قواعد سایت، پیش‌نویس و نتیجهٔ بررسی پیش‌نمایش را دریافت می‌کند تا متن را با یادداشت و قواعد سایت بسنجد و نتیجهٔ آزمون‌های پیش‌نمایش را بررسی کند. هر دو نقش می‌توانند از یک مدل استفاده کنند و ممکن است خطای مشترکی داشته باشند.

دستورهای عامل بازبین

پیشنهاد را با یادداشت اصلی همایش و قواعد سایت مقایسه کن. ببین آیا مقاله روشن است، منظورم را درست منتقل می‌کند، برای ادعاهایش شاهد دارد و برچسب خیالی‌بودن را حفظ کرده است. بررسی کن افزودن مقاله یا به‌روزرسانی آن با مطالب فعلی سایت سازگار است یا نه. نتیجهٔ بررسی پیش‌نمایش و پیوندها را بخوان و بگو چه چیزهایی را توانستی تأیید کنی. در پایان، پیشنهاد را آمادهٔ بازبینی من اعلام کن، اصلاح مشخصی بخواه یا بگو چه شواهدی لازم داری.

در مثال تصویب سیاست، عامل بازبین می‌تواند به بخشی از یادداشت اشاره کند که از گفت‌وگو دربارهٔ سیاست خبر می‌دهد و از ویراستار بخواهد ادعای تصویب را حذف کند. گردش‌کار این بازخورد را همراه پیش‌نویس به عامل ویراستار برمی‌گرداند تا متن را بر اساس یادداشت اصلاح کند.

تمرین | مقایسهٔ دو نوع بررسی


چه نتیجه‌ای نشان می‌دهد پیوند مقاله خراب است؟ چگونه تشخیص می‌دهید پیش‌نویس نام سخنرانی را آورده که در یادداشت اصلی از او نامی نیست؟ اگر عامل بازبین متن را تأیید کرده ولی پیش‌نمایش در اختیارش نبوده، چه چیزی را بررسی می‌کنید؟

۴.۴ از پیشنهاد تغییر تا تصمیم دربارهٔ انتشار

در مثال تصویب سیاست، بازبین برای توضیح اینکه چرا ادعا باید حذف شود، به هر دو متن نیاز دارد. گردش‌کار باید یادداشت و پیش‌نویس را به او برساند و بازخوردش را به عامل ویراستار برگرداند. این مسیر را برای دستیار کدنویسی توضیح دهید تا هنگام ساخت سامانه، هر مرحله را به مرحلهٔ بعد وصل کند.

قاعدهٔ توقف را هم مشخص کنید. سامانه یک بار فرصت دارد با استفاده از بازخورد پیش‌نویس را اصلاح کند. اگر مسئله‌ای باقی ماند، باید آن را به مالک سایت ارجاع دهد. تصمیم نهایی دربارهٔ پیشنهاد با شماست.

گردش‌کار ویرایش، بازبینی و انتشار



شکل ۱۱. برنامه پیشنهاد ویراستار را در نسخه‌ای جداگانه اعمال می‌کند و سپس پیشنهاد را همراه با یادداشت اصلی و نتیجهٔ بررسی‌ها به بازبین می‌دهد. ویراستار یک فرصت دارد تا بر اساس بازخورد بازبین پیشنهاد را اصلاح کند. صاحب سایت نتیجه را بررسی می‌کند و دربارهٔ انتشار تصمیم می‌گیرد.

نمونه | آنچه عامل بازبین در اجرای زنده دید

عامل ویراستار بر اساس یادداشت خیالی، مقالهٔ تازه‌ای با عنوان «گنجاندن راستی‌آزمایی در تکالیفِ مبتنی بر هوش مصنوعی» پیشنهاد داد. عامل بازبین متن را با یادداشت مقایسه کرد. مقاله مشاهدهٔ نویسنده دربارهٔ مقایسهٔ پاسخ‌های هوش مصنوعی با متن‌های تعیین‌شده برای درس را درست بازگو می‌کرد، برچسب خیالی‌بودن را حفظ کرده بود و تمرین آموزشی را به‌عنوان پیشنهادی از طرف نویسنده مطرح می‌کرد. بازبین تشخیص داد تمرین کلاسیِ موجود در سایت مطلبی جداگانه است. سایت بدون خطا ساخته شد، پیوندها از آزمون گذشتند و پیشنهاد در همان تلاش اول برای بررسی مالک آماده شد.

در پیوست E پرامپت‌های ساخت گردش‌کار و مراحل آزمودن واکنش آن به یک ادعای بی‌پشتوانه و بررسی نتیجه را می‌بینید. وقتی پیشنهادی برای بازبینی به شما رسید، یادداشت، پیش‌نویس، فایل‌های ویرایش‌شده و پیش‌نمایش را کنار هم بررسی کنید. اگر پروژه در GitHub است، می‌توانید تغییرها را در درخواست ادغام ببینید و تصمیم بگیرید آن‌ها را وارد شاخهٔ انتشار کنید یا نه [21, 22]. تأیید عامل بازبین توصیه‌ای است که به مالک سایت می‌رسد.

به‌کارگیری طرح در موقعیتی دیگر

فرض کنید دو عامل ویراستار برای یک مقاله پیشنهادهای جداگانه‌ای بدهند. عامل بازبین به چه شواهدی نیاز دارد تا بفهمد این تغییرها را می‌توان با هم ترکیب کرد؟ در جلسه‌های بعدی کارگاه، همین پرسش را برای گروه‌های بزرگ‌تری از عامل‌ها دنبال می‌کنیم.

پیوست A

الگوی مشخصات پروژه

این الگو کمک می‌کند پیش از ساخت پروژه مشخص کنید چه مسئله‌ای را حل می‌کنید، از چه منابعی استفاده می‌کنید و نتیجه را چگونه می‌سنجید. نمونهٔ آن پروژهٔ وب‌سایت حرفه‌ای در درس ۳ و درس ۴ است. برای اجرای همین نمونه، فایل‌ها و دستورهای تمرین را در پیوست E دنبال کنید.

A.۱ مسئله و ورودی‌ها

از پرسش کاربر و مخاطب شروع کنید. بعد، اسناد، داده‌های ساخت‌یافته و فرض‌هایی را که کار به آن‌ها متکی است مشخص کنید. دامنهٔ کار را طوری محدود کنید که بتوان نتیجه‌اش را مستقل سنجید.

در تمرین وب‌سایت، کار این است که برای یک یادداشت، تغییر مناسبی در سایت پیشنهاد کنیم. سامانه یادداشت را همراه با مشخصات صاحب سایت، شرح پروژه و مقاله‌های موجود می‌گیرد. صاحب سایت مشخص می‌کند کدام مطالب را می‌توان به اشتراک گذاشت و در پایان پیشنهاد را بررسی می‌کند.

A.۲ خروجی مورد انتظار و معیارهای پذیرش

قالب خروجی و شواهد لازم برای پذیرش آن را پیش از اجرا مشخص کنید. در تمرین وب‌سایت، مقاله باید منظور نویسنده را حفظ کند و ادعاهایش پشتوانه داشته باشند. در پیش‌نمایش هم باید بتوان آن را از فهرست مقاله‌ها باز کرد و درستی پیوندهایش را سنجید.

از پیش تعیین کنید سامانه با اطلاعات ناقص چه کند. در این تمرین، اگر منابع کافی نباشند یا ایرادی پس از یک دور اصلاح باقی بماند، سامانه موضوع را به صاحب سایت ارجاع می‌دهد و دلیل توقف را در ردّ اجرا ثبت می‌کند.

A.۳ چهار نسخه از یک کار

مسئله را ثابت نگه دارید و هر بار یک قابلیت اضافه کنید تا بتوانید نتیجهٔ چهار نسخه را با هم مقایسه کنید.

1. **تعامل مستقیم.** رفتار پایهٔ مدل را بررسی کنید.
2. **پرامپت ساخت‌یافته همراه با زمینه.** کار، قالب خروجی و مطالب مرتبط را مشخص کنید.
3. **کار به کمک ابزار.** امکان دسترسی به فایل‌ها، ساخت سایت و بررسی پیوندها را اضافه کنید.
4. **اجرای عاملی.** تحویل ساخت‌یافتهٔ خروجی، بازخورد بازبینی و قاعدهٔ توقف را اضافه کنید.

A.۴ ثبت آزمایش

پرسش، نسخهٔ منبع، بک‌اند، پرامپت‌ها، محدودیت‌های اجرا، خروجی‌ها و نتایج ارزیابی را ثبت کنید. در تمرین وب‌سایت، تغییرات فایل‌ها، پیش‌نمایش و ردّ اجرا را با هم مقایسه کنید تا معلوم شود کدام بررسی‌ها موفق بوده‌اند و سامانه چرا درخواست اصلاح داده یا نتیجه را به صاحب سایت سپرده است.

پیوست B

واژه‌نامهٔ کاربردی

اصطلاح	تعریف
ترمینال (Terminal)	برنامه یا بخشی از رابط که فرمان را در آن وارد می‌کنید و خروجی را می‌خوانید. پوسته فرمان‌ها را تفسیر می‌کند.
رابط خط فرمان (CLI)	رابط کار با برنامه از طریق فرمان، مانند گزینه‌ها و آرگومان‌هایی که برنامه هنگام اجرا از ترمینال می‌پذیرد.
فضای کاری (Workspace)	پوشه‌ای که فایل‌ها، کد و نتیجه‌های کار در آن قرار دارند.
محیط اجرای محدود (Sandbox)	سازوکاری که دسترسی فرایند به منابع و اجازهٔ تغییر آن‌ها را محدود می‌کند.
پرامپت و زمینه (Prompt and context)	پرامپت مشخص می‌کند عامل چه کاری انجام دهد. زمینه اطلاعاتی است که عامل برای انجام کار در اختیار دارد، مانند پرسش، فایل‌های منبع یا نتیجهٔ گام‌های قبلی.
ابزار (Tool)	عملیاتی که برنامه می‌تواند انجام دهد، مانند خواندن فایل یا اجرای پرس‌وجو.
بک‌اند (Backend)	پیاده‌سازی‌ای که اجرای گام موردنظر را بر عهده می‌گیرد. در تمرین وب‌سایت، بک‌اند محلی از پاسخ‌های از پیش تعریف‌شده استفاده می‌کند و بک‌اند زنده از Codex CLI.
تحویل ساخت‌یافته (Structured handoff)	نتیجه‌ای با فیلدهای توافق‌شده که نقش بعدی یا کنترل‌گر می‌تواند آن را بخواند و بررسی کند.
ردّ اجرا (Trace)	توالی ذخیره‌شدهٔ گام‌ها، شامل نتایج، بررسی‌ها و تصمیم‌ها.

محیط‌های اجرا در درس ۳، گردش‌کار بازبینی در درس ۴ و فرمان‌ها، پرامپت‌ها و آزمون‌ها در پیوست E آمده‌اند.

پیوست C

ریاضیات حافظهٔ تداعی‌گر هاپفیلد

برای دیدن محاسبات پشت مثال درس ۱، دو تصویر حرف T در شکل ۲ را کنار هم بگذارید. علامت‌های ۲۵ پیکسلِ تصویر سالم **الگوی ذخیره‌شده** را می‌سازند. تصویر مخدوش **سرنخ** است، یعنی حالتی که بازیابی را از آن آغاز می‌کنیم.

ابتدا با معادلهٔ C.1 از روی الگو وزن اتصال‌ها را به دست می‌آوریم. سپس در معادلهٔ C.2 می‌بینیم چطور این وزن‌ها و علامت‌های فعلی، رأی‌های شکل ۳ را می‌سازند. تابع انرژی در معادلهٔ C.3 توضیح می‌دهد چرا انرژی شبکه با وارونگیِ علامت یک پیکسل طبق این قاعده کاهش می‌یابد.

پس از بررسی پایداری و ظرفیت مدل کلاسیک، سراغ مدل پیوسته می‌رویم. مقایسهٔ قاعدهٔ بازیابی در معادلهٔ C.5 با فرمول توجه در معادلهٔ C.6 نشان می‌دهد این دو محاسبه کجا به هم می‌رسند.

C.۱ مدل کلاسیک

حالت‌ها و یادگیری

شبکه N واحد دودویی دارد و حالت آن را با بردار $\boldsymbol{s} \in \{-1, +1\}^N$ نشان می‌دهیم. در اینجا s_i علامت فعلی واحد i و ξ_i^μ علامت همان واحد در الگوی مرجع μ است. برای کدگذاری P الگوی دودویی $\boldsymbol{\xi}^1, \dots, \boldsymbol{\xi}^P$، قاعدهٔ رایج هِبی ضرب‌های خارجی آن‌ها را جمع و خوداتصال‌ها را حذف می‌کند [10, 11].

$$w_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^{P} \xi_i^\mu \xi_j^\mu \quad (i \neq j), \qquad w_{ii} = 0 . \tag{C.1}$$

هر الگو در وزن اتصال دو واحد سهم دارد. این سهم برای بیت‌های هم‌علامت مثبت و برای بیت‌های خلاف‌علامت منفی است. با جمع سهم همهٔ الگوها، ماتریس W را می‌سازیم. تقارن آن، یعنی $w_{ij} = w_{ji}$، در ادامه به ما اجازه می‌دهد تغییرات شبکه هنگام بازیابی را با یک تابع انرژی بسنجیم.

بازیابی

بازیابی از حالت اولیه‌ای شروع می‌شود که سرنخ تعیین می‌کند. علامت بعضی بیت‌های سرنخ ممکن است وارونه شده باشد یا مقادیرشان را ندانیم. اگر سرنخ ناقص باشد و به بخش مشاهده‌شده اعتماد داشته باشیم، می‌توانیم همان بیت‌ها را ثابت نگه داریم و برای بیت‌های نامعلوم مقدار اولیهٔ دلخواه بگذاریم. سپس در هر گام یک واحد آزاد i را برمی‌گزینیم و علامتش را با توجه به میدان موضعی آن به‌روز می‌کنیم.

$$h_i(\boldsymbol{s}) = \sum_{j=1}^{N} w_{ij} s_j + b_i, \qquad s_i' = \begin{cases} +1 & h_i(\boldsymbol{s}) > 0, \\ -1 & h_i(\boldsymbol{s}) < 0, \\ s_i & h_i(\boldsymbol{s}) = 0 . \end{cases} \tag{C.2}$$

بایاس b_i کفهٔ تصمیم را به نفع یکی از دو علامت سنگین می‌کند. در محاسبهٔ استاندارد ظرفیت، آن را صفر می‌گیریم. اگر بیت‌های مشاهده‌شده را ثابت کرده باشیم، بازیابی فقط در میان حالت‌هایی پیش می‌رود که همان بیت‌ها را حفظ می‌کنند.

انرژی و همگرایی

تابع نرده‌ای زیر همان فرم انرژی آیزینگ را دارد، با جفت‌شدگی‌های w_{ij} و میدان‌های خارجی b_i.

$$E(\boldsymbol{s}) = -\frac{1}{2}\boldsymbol{s}^{\mathrm{T}} W \boldsymbol{s} - \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{s} \tag{C.3}$$

به‌دلیل تقارن ماتریس وزن‌ها و صفر بودن عناصر قطری آن، تغییر انرژی هنگام به‌روزرسانی یک واحد دقیقاً از رابطهٔ زیر به دست می‌آید.

$$E(\boldsymbol{s}') - E(\boldsymbol{s}) = -(s_i' - s_i) h_i(\boldsymbol{s}) \,.$$

طبق معادلهٔ C.2، هر بار که علامت واحدی عوض شود، انرژی اکیداً کاهش می‌یابد. در میدان صفر، علامت را ثابت می‌گذاریم تا شبکه بین حالت‌های هم‌انرژی جابه‌جا نشود. تعداد حالت‌ها متناهی است. پس اگر همهٔ واحدهای آزاد مرتب فرصت به‌روزرسانی داشته باشند، سرانجام به حالتی می‌رسیم که علامت هیچ‌کدام عوض نمی‌شود. این حالت نسبت به وارونگیِ تک‌واحدی یک کمینهٔ محلی است.

این نتیجه به به‌روزرسانیِ یک واحد در هر گام وابسته است. به‌روزرسانی هم‌زمان می‌تواند چرخه بسازد. برای نمونه، دو واحد با $w_{12} = w_{21} = 1$ و بایاس صفر در به‌روزرسانی هم‌زمان بین $(+1, -1)$ و $(-1, +1)$ جابه‌جا می‌شوند.

هم‌پوشانی، حوضه‌ها و جاذب‌های ناخواسته

هم‌پوشانی حالت با الگوی μ چنین تعریف می‌شود.

$$m_\mu(\boldsymbol{s}) = \frac{1}{N}(\boldsymbol{\xi}^\mu)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{s} = 1 - \frac{2 d_{\mathrm{H}}(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{\xi}^\mu)}{N},$$

فاصلهٔ همینگ d_{H} تعداد بیت‌های نامنطبق را می‌شمارد. اگر بایاس صفر باشد، از جای‌گذاری رابطهٔ وزن‌ها در معادلهٔ C.1 در تابع انرژی، رابطهٔ زیر به دست می‌آید.

$$E(\boldsymbol{s}) = \frac{P}{2} - \frac{N}{2} \sum_{\mu=1}^{P} m_\mu(\boldsymbol{s})^2 \,.$$

این رابطه توضیح می‌دهد چرا تعداد کمینه‌های چشم‌انداز ممکن است از تعداد حافظه‌های داده‌شده بیشتر باشد. هم‌پوشانی هم‌زمان با چند الگو می‌تواند انرژی را پایین بیاورد. در نتیجه، بسته به الگوهای ذخیره‌شده و بار شبکه، حالتی مانند رأی اکثریتِ بیت‌به‌بیتِ سه الگو هم ممکن است پایدار باشد. همچنین در بایاس صفر، یک الگو و وارونگی علامت آن انرژی و پایداری یکسان دارند.

اینکه شبکه به کدام حالت پایدار برسد، به نقطهٔ آغاز هم بستگی دارد. **حوضهٔ جذب** مجموعهٔ سرنخ‌هایی است که طبق ترتیب به‌روزرسانی انتخاب‌شده به جاذبی مشخص می‌رسند. وزن‌ها و ترتیب به‌روزرسانی تعیین می‌کنند هر سرنخ در حوضهٔ کدام جاذب قرار بگیرد.

C.۲ تفسیر ظرفیت کلاسیک

وقتی چند الگو را در یک شبکه ذخیره کنیم، چند الگو هنوز با دقت خوب بازیابی می‌شوند؟ مقدار $P \approx 0.138N$ آستانه‌ای آماری برای بازیابی تقریبی در یک مدل مشخص است. فرض‌ها شامل شبکهٔ دودویی تمام‌متصل، وزن‌های هِبی با قطر صفر، بایاس صفر و بیت‌های تصادفی، مستقل و بی‌سوگیری در میان الگوها و مختصات است. در حد $N \to \infty$ با بار ثابت $\alpha = P / N$، محاسبهٔ میدان میانگین در دمای صفر و با فرض تقارن رپلیکا، شاخه‌ای از حالت‌های بازیابی با هم‌پوشانی زیاد را تا $\alpha_c \simeq 0.138$ به دست می‌دهد [11]. دمای صفر در اینجا یعنی تصمیم‌های موضعی تعیّن‌گرا و بدون وارونگی حرارتی.

برای دیدن اثر بار، از الگوی ذخیره‌شدهٔ $\boldsymbol{\xi}^\mu$ شروع کنید. میدان علامت‌دار واحد i به سهم الگوی هدف و تداخل حافظه‌های دیگر تجزیه می‌شود.

$$\xi_i^\mu h_i(\boldsymbol{\xi}^\mu) = \frac{N-1}{N} + \frac{1}{N}\sum_{\nu\neq\mu}\sum_{j\neq i}\xi_i^\mu\xi_i^\nu\xi_j^\mu\xi_j^\nu .$$

برای الگوهای تصادفی، جملهٔ دوم میانگین صفر و واریانس $(P-1)(N-1)/N^2$ دارد که تقریباً α است. سهم الگوی هدف نزدیک یک می‌ماند، اما اندازهٔ معمول تداخل با افزایش بار بیشتر می‌شود.

تداخل در جریان بازیابی ثابت نمی‌ماند. محاسبهٔ میدان میانگین اثر متقابل تداخل و تغییر حالت شبکه را نیز لحاظ می‌کند. واریانس مؤثر نویز نزدیک حالت بازیابی برابر αr است که $r=(1-C)^{-2}$ و C ضریب پاسخ است. برای یک هم‌پوشانی چگالیده، $y = m/\sqrt{2\alpha r}$ را تعریف می‌کنیم. از معادله‌های دمای صفر به رابطهٔ زیر می‌رسیم.

$$m = \operatorname{erf}(y), \qquad \sqrt{\alpha} = \frac{\operatorname{erf}(y)}{\sqrt{2}\,y} - \sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-y^2}.$$

در اینجا $\operatorname{erf}(y)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^y e^{-t^2}dt$ تابع خطاست. طرف راست نزدیک $y=1.51$ به بیشینه می‌رسد و $\alpha_c \simeq 0.138$ می‌دهد. در انتهای شاخه، $m\simeq 0.967$ است و سهم بیت‌های نامنطبق، یعنی $(1-m)/2$، اندک اما ناصفر است. تحلیل اصلی، تصحیح‌های تقریب تقارن رپلیکا را بررسی می‌کند [11].

این آستانه به تعریف بازیابی وابسته است. اگر بخواهیم **همهٔ** الگوهای تصادفی داده‌شده تحت همان قاعدهٔ ضرب خارجی دقیقاً نقطهٔ ثابت باشند، مقیاس مجانبی سخت‌گیرانه‌تر $N/(4\log N)$ است که $\log$ لگاریتم طبیعی است [23]. بازیابی پایدار در برابر مقدار مشخصی از تخریب، معیار دیگری است که به حوضه‌ها بستگی دارد. برای الگوهای ساختارمند مانند تصویرهای مشابه، ویژگی‌های مشترک تداخل و حوضه‌ها را تغییر می‌دهند. در این حالت، برآورد مبتنی بر فرض استقلال بیت‌ها مبنای مقایسه است. در اندازه‌گیری ظرفیت باید توزیع الگوها، مقدار تخریب سرنخ و خطای بازیابی قابل‌قبول مشخص شوند.

C.۳ مدل پیوستهٔ مدرن هاپفیلد

در مدل کلاسیک، سهم هر الگو در انرژی به مربع هم‌پوشانی‌اش با حالت شبکه بستگی دارد. می‌توان این تابع درجهٔ دوم را با تابعی دیگر عوض کرد تا تطابق‌های قوی اثر بیشتری بگذارند. برای حالت‌های دودویی، انرژی حافظهٔ تداعی‌گر چگال را می‌توان به صورت زیر نوشت.

$$E_F(\boldsymbol{s}) = -\sum_{\mu=1}^{P} F\!\left((\boldsymbol{\xi}^\mu)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{s}\right).$$

با انتخاب تابع درجهٔ دوم، همان انرژی مدل کلاسیکِ بدون بایاس به دست می‌آید، با این تفاوت که در ضریبی ضرب شده و ثابتی به آن اضافه شده است. تابعی با مرتبهٔ بالاتر، مثلاً توانی از بخش مثبت هم‌پوشانی، به تطابق‌های قوی وزن بیشتری می‌دهد [12]. در مدل پیوستهٔ زیر، وزن‌دهی بر پایهٔ تابع نمایی است و بازیابی مشتق‌پذیر است.

بردارهای ذخیره‌شده و یادگیری

در مدل رامسائر و همکاران [13]، بردارهای حقیقی حافظه $\boldsymbol{x}_1,\ \dots,\boldsymbol{x}_P \in \mathbb{R}^d$ ستون‌های X هستند و $\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^d$ حالت پرس‌وجوست. می‌توان این ستون‌ها را مستقیماً به‌عنوان بانک حافظه به مدل داد.

در لایه‌ای آموزش‌پذیر، بردارها می‌توانند نمونه‌های اولیه‌ای باشند که مدل یاد می‌گیرد، یا با اعمال ماتریس‌های فرافکنیِ آموخته‌شده بر ورودی‌ها به دست آیند. به‌روزرسانی سافت‌مکس مشتق‌پذیر است، پس می‌توان نمونه‌های اولیه یا فرافکنی‌ها را با پس‌انتشار نسبت به زیان کار بهینه کرد. در بازیابی با بانک ثابت، حالت تغییر می‌کند و بردارهای بانک ثابت می‌مانند.

انرژی و به‌روزرسانی

با پارامتر دمای معکوس $\beta > 0$، تابع زیر را تعریف می‌کنیم.

$$g(\boldsymbol{z}) = \frac{1}{\beta}\log\left(\sum_{\mu=1}^{P} e^{\beta \boldsymbol{x}_\mu^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}}\right).$$

تابع انرژی را با صرف‌نظر از یک ثابت جمعی می‌نویسیم. قاعدهٔ به‌روزرسانی در رابطهٔ بعدی آمده است.

$$E(\boldsymbol{z}) = \frac{1}{2}\|\boldsymbol{z}\|^2 - g(\boldsymbol{z}), \tag{C.4}$$

$$\boldsymbol{z}' = \nabla g(\boldsymbol{z}) = X\mathrm{softmax}(\beta X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}). \tag{C.5}$$

سافت‌مکس به امتیاز a_i وزن $e^{a_i} / \sum_j e^{a_j}$ را می‌دهد. حالتِ به‌روزشده همان میانگین وزن‌دار بردارهای حافظه است. با پرس‌وجوی ثابت، β بزرگ‌تر وزن بیشتری به بردارهای با بالاترین امتیاز می‌دهد. در امتیاز مساوی، بردارهای متناظر وزن یکسان می‌گیرند.

برای فهم رفتار شبکه در چند گام پیاپی، تغییر انرژی را در یک گام حساب می‌کنیم. از محدب‌بودن g نامساوی زیر به دست می‌آید.

$$g(\boldsymbol{z}') \geq g(\boldsymbol{z}) + \nabla g(\boldsymbol{z})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{z}' - \boldsymbol{z}).$$

اکنون قاعدهٔ به‌روزرسانی را در اختلاف انرژی جای‌گذاری می‌کنیم.

$$E(\boldsymbol{z}') - E(\boldsymbol{z}) \leq -\frac{1}{2}\|\boldsymbol{z}' - \boldsymbol{z}\|^2.$$

اگر بانک حافظه ثابت باشد، هر گامی که حالت را تغییر دهد انرژی را کاهش می‌دهد. نقطه‌های ثابت شرط $\nabla E = 0$ را برآورده می‌کنند. حالت نهایی به هندسهٔ بردارهای حافظه، پرس‌وجو و β بستگی دارد. نقطهٔ ثابت می‌تواند یک الگوی منفرد، آمیزه‌ای از یک خوشه یا میانگین بانک را بازنمایی کند.

با دو مقدار نرده‌ایِ ذخیره‌شده می‌توان اثر دمای معکوس را دید. اگر مقادیر ذخیره‌شده $x_1 = +1$ و $x_2 = -1$ باشند، قاعدهٔ به‌روزرسانی $z' = \tanh(\beta z)$ است. برای $\beta < 1$، نقطهٔ میانی $z = 0$ جاذب تکرارهاست. برای $\beta > 1$، نقطهٔ میانی ناپایدار است و دو نقطهٔ ثابت پایدار ناصفر داریم.

جدایی و ذخیره‌سازی

برای بازیابیِ دقیق در یک گام، امتیاز بردار هدف باید چقدر از بقیه بیشتر باشد؟ فرض کنید $M = \max_\mu \|\boldsymbol{x}_\mu\|$. اگر برای پرس‌وجوی فعلی، امتیاز بردار هدف $\boldsymbol{x}_i$ دست‌کم به اندازهٔ $\delta > 0$ از همهٔ امتیازهای دیگر بالاتر باشد، مجموع وزن‌های سافت‌مکس برای بردارهای دیگر حداکثر $(P-1)e^{-\beta\delta}$ است. پس فاصلهٔ حالت تازه تا بردار هدف، یعنی $\|\boldsymbol{z}' - \boldsymbol{x}_i\|$، از $2M(P-1)e^{-\beta\delta}$ بیشتر نیست. این کران نشان می‌دهد که با اختلاف امتیازِ کافی، حتی یک گام می‌تواند حالت را به بردار هدف نزدیک کند. در بانک متراکم، ممکن است برای همان دقت به اختلاف امتیاز بیشتری نیاز باشد.

با انتخاب مناسب شعاع و β، قضیه‌ای احتمالاتی برای ذخیره‌سازی بردارهای تصادفی روی کره، کران پایینی می‌دهد که نسبت به d به‌صورت نمایی رشد می‌کند [13]. معیار آن وجود یک همسایگی جاذب جداگانه و نقطهٔ ثابت نزدیک هر بردار ذخیره‌شده است. اگر بردارهای تعبیه در بانک هم‌بسته باشند، ممکن است اختلاف امتیازها کمتر شود و بازیابی بیشتر به میانگین یک خوشه نزدیک شود. این کران، ظرفیت ذخیره‌سازی همین مدل تداعی‌گر را تحت این فرض‌ها توصیف می‌کند. طول زمینهٔ ترنسفورمر کمیتی جداگانه است.

C.۴ از یک به‌روزرسانی تا توجه

برای مقایسهٔ بازیابی هاپفیلد با توجه، همان محاسبه را در نمادگذاری ترنسفورمر می‌نویسیم. پرس‌وجوها و کلیدها را به‌ترتیب در سطرهای Q و K قرار دهید که هرکدام d_k ستون دارند. سطرهای V مقادیر متناظر را نگه می‌دارند. پرس‌وجوی q امتیازهای $q^{\mathrm{T}}k_i$ را می‌سازد، آن‌ها را با سافت‌مکس نرمال می‌کند و همان مجموع وزن‌دار را برای مقادیر برمی‌گرداند که به‌روزرسانی هاپفیلد مدرن برای ترکیب کلیدها به کار می‌برد.

$$A = \mathrm{softmax}_{\mathrm{row}}\left(\frac{QK^{\mathrm{T}}}{\sqrt{d_k}}\right)V\,. \tag{C.6}$$

با $V = K = X^{\mathrm{T}}$، برای هر پرس‌وجو این رابطه دقیقاً یک گام از معادلهٔ C.5 است که به‌شکل سطری و با $\beta = 1 / \sqrt{d_k}$ نوشته شده است. اگر بردارهای مقدار با بردارهای کلید فرق داشته باشند، امتیازها از کلیدها به دست می‌آیند و وزن‌های حاصل روی مقادیر اعمال می‌شوند. در خودتوجهی، پرس‌وجوها، کلیدها و مقادیر معمولاً از فرافکنی‌های آموخته‌شدهٔ جداگانه روی بازنمایی‌های ورودی یکسان به دست می‌آیند [4, 13].

استدلال کاهش انرژی زمانی به کار می‌آید که به‌روزرسانی را با بانک ثابت و مقادیر برابر با کلیدها تکرار کنیم. در ترنسفورمر، خروجی سرِ توجه به محاسبات بعدی، از جمله فرافکنی خروجی، اتصال باقیمانده و لایه‌های پیش‌خور، می‌رود. هم‌ارزی به محاسبهٔ وزن‌ها و ترکیب بردارها در یک سرِ توجه مربوط است.

پیوست D

پرامپت چگونه تولید را شرطی می‌کند؟

در درس ۲ دیدیم که تغییر متن پرامپت می‌تواند پاسخ مدل را عوض کند. برای فهم این اثر، مسیر متن را از توکن‌سازی تا محاسبهٔ احتمال توکن بعدی دنبال می‌کنیم.

D.۱ ورودی تغییر می‌کند و پارامترهای آموخته‌شده ثابت‌اند

توکن‌ساز، متن را به دنباله‌ای از شناسه‌های توکن $x_1, \dots, x_n$ از واژگان $\mathcal{V}$ تبدیل می‌کند. توکن‌ها می‌توانند واژهٔ کامل، بخشی از واژه، نشانهٔ نگارشی یا قطعه‌ای دیگر از متن باشند. برای هر شناسه، مدل بردار عددی متناظر را از جدول تعبیه‌های آموخته‌شده برمی‌دارد. ترنسفورمر این بردارها را همراه با اطلاعات موقعیت در لایه‌های پیاپی پردازش می‌کند. توجه می‌تواند اطلاعات موقعیت‌های در دسترس را ترکیب کند و عملیات دیگر هر لایه، بردارهای حاصل را تبدیل می‌کنند. مقادیر عددی محاسبه‌شده در گذر روبه‌جلو را **فعال‌سازی** می‌نامیم [4].

پارامترهای آموخته‌شده، از جمله جدول تعبیه و ماتریس‌های لایه‌ها، را با θ نشان می‌دهیم. در پرامپت‌نویسی معمول، θ ثابت می‌ماند. اگر دستور، متن منبع یا مثال‌ها را عوض کنیم، دنبالهٔ توکن‌های ورودی تغییر می‌کند و در نتیجه فعال‌سازی‌ها هم می‌توانند تغییر کنند. به همین دلیل مدل می‌تواند با همان پارامترهای آموخته‌شده به مثال‌های درون زمینه پاسخ متفاوتی بدهد [5].

D.۲ از امتیاز توکن تا پاسخ

زمینهٔ در دسترس مدل در گام جاری را با c نشان می‌دهیم. این زمینه هم توکن‌های پرامپتِ در دسترس را در بر می‌گیرد و هم توکن‌هایی را که مدل تا آنجا برای پاسخ تولید کرده است. مدل به هر توکنِ بعدیِ ممکن $v \in \mathcal{V}$ یک امتیاز حقیقی $\ell_v(c;\theta)$، به نام **لاجیت**، می‌دهد. سافت‌مکس امتیازها را به احتمال تبدیل می‌کند.

$$p_\theta(v \mid c) = \frac{\exp(\ell_v(c;\theta))}{\sum_{u \in \mathcal{V}} \exp(\ell_u(c;\theta))}. \tag{D.1}$$

خط عمودی در $p_\theta(v \mid c)$ به معنای «به شرط زمینهٔ c» است. اگر واژگان فقط دو توکن داشته باشد، امتیازهای ۲ و ۱ به‌ترتیب احتمال‌های حدود ۰٫۷۳ و ۰٫۲۷ می‌دهند. تغییر ورودی می‌تواند امتیازها را تغییر دهد و جابه‌جایی این دو امتیاز، احتمال‌ها را هم جابه‌جا می‌کند.

قاعدهٔ رمزگشایی از روی امتیازها یا احتمال‌ها توکن بعدی را انتخاب می‌کند. مدل آن توکن را به زمینه می‌افزاید و از زمینهٔ تازه برای پیش‌بینی گام بعد کمک می‌گیرد. این وابستگیِ هر گام به خروجی گام‌های پیشین، تولید را **خودرگرسیو** می‌کند. اگر در پرامپت جدول بخواهیم، احتمال دارد مدل پاسخ را با ساختار جدول آغاز کند. اگر چنین شد، توکن‌های ابتدای جدول هم در پیش‌بینی بخش بعدی آن اثر می‌گذارند.

در رمزگشاییِ مبتنی بر نمونه‌گیری، حتی پرامپت یکسان هم ممکن است هر بار پاسخ متفاوتی بدهد. بنابراین در مقایسهٔ پرامپت‌ها باید تنظیمات رمزگشایی را ثبت کرد و در صورت لزوم آزمایش را تکرار کرد.

D.۳ ارتباط با هاپفیلد چه چیزی را توضیح می‌دهد؟

پیوست C یک گام بازیابی هاپفیلد مدرن را تحت شرایط مشخص به خروجی توجه ربط می‌دهد [13]. در آن محاسبه، سافت‌مکس به گزینه‌های حافظه وزن می‌دهد. در معادلهٔ D.1 سافت‌مکس به توکن‌های واژگان احتمال اختصاص می‌دهد.

در تولید متن، لایه‌های ترنسفورمر بازنماییِ توکن‌های ورودی را پردازش می‌کنند و مدل در هر گام یک توکن به دنبالهٔ ورودیِ گام بعد می‌افزاید. استدلال نزول انرژی در پیوست هاپفیلد به بازیابی تکراری با بانک ثابت مربوط است. این استدلال به فهم یک گام از سازوکار توجه کمک می‌کند. برای توصیف کل فرایند تولید، باید دنبالهٔ توزیع‌های احتمال شرطی را دنبال کنیم.

پیوست E

دفتر تمرین پرامپت‌ها برای ساخت عامل‌های وب‌سایت

از وب‌سایت حرفه‌ای درس ۳ شروع کنید. اگر به نسخهٔ نمونه نیاز دارید، پوشهٔ `labs/professional-website/` را باز کنید. تمرین‌های اول را روی یک کپیِ موقت از این پوشه انجام دهید و از یادداشت خیالیِ همایش در آن استفاده کنید. در پوشهٔ نمونه یک پیاده‌سازی مرجع هم هست. با پرامپت‌های این پیوست، نسخهٔ خودتان را در پوشهٔ جداگانهٔ `agent-practice/` می‌سازید.

در دو گام اول، سایت را می‌شناسید و بر سر طرح به توافق می‌رسید. سپس ویراستار و بازبین را جداگانه می‌سازید و به هم وصل می‌کنید. در گام‌های پایانی، گردش‌کار را با یک یادداشت امتحان می‌کنید، به آن فرصت اصلاح می‌دهید و نتیجه را برای تصمیم دربارهٔ انتشار بررسی می‌کنید.

بازکردن پروژه و واردکردن پرامپت‌ها

دستیار کدنویسی‌ای انتخاب کنید که بتواند فایل‌های پروژه را بخواند، آن‌ها را ویرایش کند و بررسی‌های محلی را اجرا کند. در برنامهٔ دستیار، پوشهٔ کپی‌شده را به‌عنوان پروژه انتخاب کنید. در رابط خط فرمان (CLI)، پرامپت‌ها را در نشست دستیار وارد کنید. اگر از Codex CLI استفاده می‌کنید، در پوشهٔ کپی‌شده فرمان `codex` را اجرا کنید و در صورت نیاز مراحل ورود به حساب را طی کنید [24, 25].

اگر دستیار فقط امکان گفت‌وگو دارد، می‌توانید طرح را با آن بررسی کنید. برای ساخت پروژه از محیطی استفاده کنید که دستیار در آن بتواند با فایل‌ها کار کند و آزمون‌ها را اجرا کند.

در همان گفت‌وگوی پروژه، پرامپت‌ها را به‌ترتیب و یکی‌یکی وارد کنید. پس از هر پاسخ، با کمک بخش «بررسی نتیجه» ببینید دستیار واقعاً چه چیزی تحویل داده است. بعد سراغ پرامپت بعدی بروید. پس از بررسی طرح در گام ۲، با پرامپت گام ۳ از دستیار می‌خواهید ساخت را آغاز کند. اگر کار را در گفت‌وگوی دیگری ادامه می‌دهید، ابتدا از دستیار بخواهید `agent-practice/plan.txt` و فایل‌هایی را که تا آن زمان ساخته شده‌اند بررسی کند.

دستیار می‌تواند کد و تنظیمات را آماده کند و آزمون‌ها را اجرا کند. شما تصمیم می‌گیرید چه محتوایی در اختیارش بگذارید، کدام تغییرها را بپذیرید و آیا آن‌ها را منتشر کنید.

با پاسخ‌های ازپیش‌نوشته‌شده می‌توانید تحویل کار و چرخهٔ اصلاح را به‌صورت محلی و بدون حساب سرویس مدل آزمایش کنید. حالت زنده اختیاری است و از دو نشست جداگانهٔ Codex استفاده می‌کند [26]. پرامپت‌ها از دستیار می‌خواهند اگر دسترسی یا تنظیمات لازم را ندارد، دقیق بگوید به چه چیزی نیاز دارد. اگر سرویس زنده در دسترس نیست، از اجرای محلی استفاده کنید.

یادداشت تطبیق با کد مرجع

این پرامپت‌ها قرارداد نسخه‌ای را مشخص می‌کنند که در `agent-practice/` می‌سازید. در نسخهٔ تمرینی، `action` یکی از `create`، `update` و `ask` است و متن مقاله در فیلد `article` قرار می‌گیرد. بازبین `decision` را با یکی از مقادیر `approve`، `revise` یا `ask`، همراه با `reason` برمی‌گرداند.

اگر می‌خواهید نتیجه را با پیاده‌سازی مرجع مقایسه کنید، به تفاوت قراردادها دقت کنید. برنامهٔ مرجع `maintain.py` برای `action` از `create_post`، `update_post` و `ask_human` استفاده می‌کند، فیلدهای مقاله را در سطح اصلیِ خروجی می‌گذارد و در خروجی بازبین از `approve` یا `correct` به همراه `feedback` استفاده می‌کند. پیش‌فرض `--output` در تمرین `proposal-demo` و در کد مرجع `proposal` است. پیش‌فرض خطا در تمرین `none` است و کد مرجع برای یادداشت نمونه `unsupported` را به کار می‌برد. متن انگلیسیِ ادعای بی‌پشتوانه در کد مرجع هم با متن گام‌های ۴ و ۹ تفاوت دارد.

E.۱ بررسی وب‌سایت

هدف. منابع محتوا، ابزارهای ساخت سایت و صفحه‌هایی را که خواننده می‌بیند پیدا کنید.

متن پرامپت

وب‌سایت حرفه‌ای فعلی و فایل `project-brief.md` را بررسی کن. نمایهٔ صاحب سایت، مقاله‌های موجود، یادداشت همایش و ابزار ساخت سایت را پیدا کن. توضیح بده کدام فایل‌ها را ویرایش می‌کنیم و کدام صفحه‌ها به‌صورت خودکار تولید می‌شوند.

در همین پروژه پوشه‌ای تازه با نام `agent-practice` بساز. اگر پوشه از قبل وجود دارد، متوقف شو و بپرس نسخهٔ تازه را کجا بسازی. فقط `site.py`، پوشهٔ `content/`، فایل `project-brief.md` و `inbox/conference.txt` را در آن کپی کن.

ادامهٔ کار را در `agent-practice` انجام بده. پیش از هر تغییری، با ابزار ساختِ همراه پروژه، پیش‌نمایش نسخهٔ پایه را در `docs/` بساز و بررسی کن. مسیر باز کردن صفحهٔ اصلی و فهرست مقاله‌ها را بگو. فایل‌های پروژهٔ اصلی را دست‌نخورده نگه دار.

اگر دسترسی، مجوز یا تنظیمات لازم را نداری، دقیق بگو چه چیزی لازم است و پیش از ادامه چه کاری باید انجام بدهم. بگو کدام بررسی‌ها را اجرا کردی.

نتیجهٔ مورد انتظار. نسخه‌ای قابل‌اجرا در `agent-practice/` دارید که پیش‌نمایش سایت پایه در آن ساخته شده است.

بررسی نتیجه. پیش‌نمایش را باز کنید. مقالهٔ موجود را از فهرست پیدا کنید و از دستیار بخواهید فایل منبع آن را نشان دهد.

E.۲ توافق بر سر طرح

هدف. مشخص کنید هر عامل چه مسئولیتی دارد و صاحب سایت نتیجه را چگونه بررسی می‌کند.

متن پرامپت

از فایل‌ها و پیش‌نمایش نسخهٔ پایه در `agent-practice` استفاده کن. پیش از نوشتن کد عامل‌ها، طرحی با دو نقش پیشنهاد بده و آن را همان‌جا با نام `plan.txt` ذخیره کن.

ویراستار باید تصمیم بگیرد مقاله‌ای تازه پیشنهاد دهد، مقاله‌ای مرتبط را به‌روز کند یا از من اطلاعات بیشتری بخواهد. بازبین باید بتواند پیش‌نویس را مستقل و با تکیه بر یادداشت منبع، شرح پروژهٔ سایت، مقاله‌های موجود و نتایج بررسی‌ها بسنجد.

در طرح، روشن کن برنامهٔ محلی چه اطلاعاتی را از ویراستار به بازبین می‌دهد و چطور تغییر پیشنهادی را از نسخهٔ پایه جدا نگه می‌دارد. توضیح بده بعداً چطور یک دور اصلاح به این مسیر اضافه می‌شود و نتیجه چگونه برای بررسی من نگه داشته می‌شود.

برای اجرا دو حالت در نظر بگیر. حالت آفلاین از پاسخ‌های ازپیش‌نوشته‌شده استفاده کند. حالت اختیاری Codex هر نقش را در نشستی جداگانه و فقط‌خواندنی اجرا کند. انتشار را به من بسپار. خروجی‌هایی را که بررسی خواهم کرد توضیح بده و برای پیاده‌سازی عامل‌ها منتظر تأییدم بمان.

اگر دسترسی، مجوز یا تنظیماتی کم است، نیاز مشخص و کاری را که باید انجام بدهم توضیح بده. طرح محلی باید در حالت آفلاین هم قابل استفاده باشد.

نتیجهٔ مورد انتظار. `plan.txt` مسئولیت هر نقش، شیوهٔ تحویل کار، بررسی‌های لازم و تصمیمی را که بر عهدهٔ صاحب سایت است مشخص می‌کند.

بررسی نتیجه. پیدا کنید طرح در کجا بررسی ادعاهای مقاله را از بررسی بازشدن صفحهٔ آن جدا می‌کند.

E.۳ ساخت عامل ویراستار

هدف. از یک یادداشت منبع، مقاله‌ای پیشنهادی و دلیلی برای تغییر تهیه کنید.

متن پرامپت

ویراستاری را که در `agent-practice/plan.txt` طراحی شده پیاده کن. دستورهای نقش را در `agent-practice/prompts/editor.txt` قرار بده و کد لازم را در `agent-practice` بنویس.

از شرح پروژه و مقاله‌های موجود برای شناخت سایت و از یادداشت برای محتوای مقاله استفاده کن. برچسب خیالی‌بودن را حفظ کن و روشن بنویس کدام بخش گزارش واقعیت و کدام بخش پیشنهاد نویسنده است. فقط از مطالبی استفاده کن که برای استفادهٔ عمومی در اختیارت گذاشته‌ام. جزئیات خصوصی و اطلاعات احراز هویت را در مقاله نیاور.

پیشنهاد ویراستار را در قالبی ساخت‌یافته برگردان. فیلد `action` یکی از `create`، `update` یا `ask` است. فیلد `slug` نام کوتاه فایل مقاله بدون پسوند `.json` است. فیلد `reason` دلیل تصمیم را مشخص می‌کند و `article` شامل `title`، `summary` و `paragraphs` است. برای `ask` توضیح بده چه اطلاعاتی کم است و `article` و `slug` را خالی بگذار. ویراستار تغییر را پیشنهاد می‌دهد. برنامهٔ هماهنگ‌کننده بعداً تغییرهای مجاز را اعمال می‌کند.

یک حالت ازپیش‌نوشته‌شده هم برای ویراستار بساز که بندهای قابل‌انتشار یادداشت ورودی را در پیش‌نویسی ساده بیاورد. تحویل خروجی بین نقش‌ها را در این حالت با یادداشت نمونه یا یادداشتی که خودم می‌دهم امتحان کن. اگر مطالب منبع کافی نیست، از من اطلاعات بیشتری بخواه. پیش‌نویس یادداشت نمونه را نشان بده و بگو ویراستار چرا این اقدام را انتخاب کرده است.

اگر دسترسی، مجوز یا تنظیماتی کم است، دقیق بگو چه نیازی داری و من باید چه کنم. بگو کدام بررسی‌ها را اجرا کردی.

نتیجهٔ مورد انتظار. دستورهای نقش و برنامهٔ قابل‌اجرای تولید پیش‌نویس در `agent-practice/` قرار دارند.

بررسی نتیجه. پیش‌نویس را با یادداشت همایش مقایسه کنید. دلیل افزودن یا به‌روزرسانی مقاله را پیدا کنید. اگر منبع برچسب خیالی‌بودن دارد، بررسی کنید که این برچسب در پیش‌نویس هم آمده باشد.

E.۴ ساخت عامل بازبین

هدف. شواهد لازم را به بازبین بدهید تا بتواند پیشنهاد ویراستار را مستقل بررسی کند.

متن پرامپت

بر اساس قالب پیش‌نویس ویراستار و `agent-practice/plan.txt`، نقش جداگانهٔ بازبین را پیاده کن. دستورهای نقش را در `agent-practice/prompts/reviewer.txt` قرار بده و کد لازم را اضافه کن.

یادداشت اصلی، شرح پروژهٔ سایت، مقاله‌های مرتبط موجود، مقالهٔ پیشنهادی و تغییر درخواستی را به بازبین بده. اگر پیش‌نمایش و نتایج واقعیِ ساخت سایت و آزمون پیوندها در دسترس‌اند، آن‌ها را هم مستقیم در اختیار بازبین بگذار.

از بازبین بخواه پشتوانهٔ ادعاها، منظور نویسنده، سبک متن و حفظ برچسب خیالی‌بودن را بررسی کند. همچنین بسنجد مقاله در جای مناسبی از سایت قرار می‌گیرد و آزمون‌های ثبت‌شده چه چیزی را تأیید می‌کنند. از او بخواه

جزئیات خصوصی یا اطلاعات احراز هویت را علامت بزند. در به‌روزرسانی، بازبین می‌تواند مقالهٔ تأییدشدهٔ قبلی را مبنای سنجش بخش‌هایی قرار دهد که دست‌نخورده مانده‌اند.

بازبین `decision` را با یکی از مقادیر `approve`، `revise` یا `ask`، همراه با `reason` برگرداند. برای `revise` یا `ask` روشن کند کدام ادعا، بررسی یا شاهدِ ناموجود باعث این تصمیم شده است. تأیید بازبین یعنی پیشنهاد برای بررسی صاحب سایت آماده است.

برای آزمایش محلی، یک حالت ازپیش‌نوشته‌شده هم برای بازبین بساز. نشان بده با پیش‌نویسی مستند و با پیش‌نویسی حاوی این جملهٔ بی‌پشتوانه چگونه برخورد می‌کند.

> The conference adopted a policy requiring every university instructor to use AI.

دسترسی بازبین را فقط‌خواندنی نگه دار. بررسی‌های حالت ازپیش‌نوشته‌شده را به‌عنوان نمونه مشخص کن. اگر دسترسی، مجوز یا تنظیماتی کم است، دقیق بگو چه لازم است. بگو کدام بخش‌ها را توانستی بررسی کنی.

نتیجهٔ مورد انتظار. بازبین می‌تواند مستقل نظر بدهد و بازخورد مشخصی برای اقدام بعدی ارائه کند.

بررسی نتیجه. ادعای بی‌پشتوانه را در پیش‌نویس آزمایشی پیدا کنید. معنای جملهٔ آزمون این است که همایش سیاستی تصویب کرده که همهٔ مدرسان دانشگاه را به استفاده از هوش مصنوعی ملزم می‌کند. مطمئن شوید بازبین توضیح داده که یادداشت واقعاً چه می‌گوید.

E.۵ اتصال دو نقش برای یک دور اجرا

هدف. پیشنهاد ویراستار را همراه با پیش‌نمایش واقعی و نتیجهٔ آزمون‌ها در اختیار بازبین بگذارید.

متن پرامپت

دو نقش را در `agent-practice/maintain.py` به هم متصل کن. گزینه‌های `--note`، `--output` و `--backend` را بپذیر. مقادیر پیش‌فرض به‌ترتیب `inbox/conference.txt`، `proposal-demo` و `scripted` باشد. برای هر اجرا پوشهٔ تازه‌ای برای پیشنهاد در `agent-practice` بساز. فایل‌های نسخهٔ پایه را دست‌نخورده نگه دار.

ویراستار را یک بار اجرا کن. فقط `slug` کوتاهی را بپذیر که از حروف کوچک لاتین، رقم و خط تیره ساخته شده باشد. اجزای مسیر و هر مقصدی خارج از `content/posts/` را رد کن. برای `create`، فایل مقصد باید از قبل وجود نداشته باشد. برای `update`، فایل مقصد باید از قبل وجود داشته باشد.

تغییر را فقط روی همان مقاله و در کپیِ سایت اعمال کن. روی همان نسخه `site.py build` و `site.py check` را اجرا کن و سپس مقالهٔ پیشنهادی و نتیجه‌های واقعی اجرا را به بازبین بده. اگر آزمونی ناموفق بود، اجرای یکی از عامل‌ها خطا داد یا یکی از نقش‌ها اطلاعات بیشتر یا اصلاح خواست، کار را برای بررسی انسانی متوقف کن. در این گام، گردش‌کار را به یک دور محدود کن.

خروجی هر اجرا را در پوشهٔ پیشنهاد همان اجرا نگه دار. فایل‌های `draft.json`، `result.json`، `trace.json` و در صورت موجودبودن `changes.diff` را ذخیره کن. وضعیت و شمار تلاش‌ها را در `result.json` ثبت کن. فقط وقتی بررسی‌ها و بازبینی موفق‌اند، وضعیت `ready_for_review` را ثبت کن و پیش‌نمایش نهایی را در `site/docs/index.html` بگذار. برای اجراهایی که به بررسی انسانی ارجاع می‌شوند از `human_review` استفاده کن.

گزینهٔ اختیاری `--backend codex` را برای اجرای زنده اضافه کن. با حسابی که در Codex وارد آن شده‌ای، هر نقش را با فراخوانی جداگانه و فقط‌خواندنیِ `codex exec` اجرا کن. برای هر فراخوانی، طرح‌وارهٔ خروجی و سقف زمان اجرا تعیین کن. اعمال ویرایش و اجرای بررسی‌ها بر عهدهٔ برنامهٔ محلی باشد. به هر نقش فقط شواهدی را بده که لازم دارد. حالت زنده را فقط زمانی اجرا کن که ارسال مطالب را مجاز دانسته‌ام. حالت `scripted` باید

بدون حساب قابل‌اجرا باشد. نمونه را در حالت `scripted` اجرا کن و فایل‌ها را نشان بده. کار با Git و انتشار را به من بسپار.

اگر دسترسی، مجوز یا تنظیماتی کم است، بگو چه لازم است و در عمل کدام گام‌ها را توانستی اجرا کنی.

نتیجهٔ مورد انتظار. یک اجرای محلی ردّ اجرا، نتیجهٔ بررسی‌ها و تصمیم بازبین را ثبت می‌کند. اگر بررسی‌ها و بازبینی موفق باشند، پیش‌نمایش محلی هم ساخته می‌شود.

بررسی نتیجه. مقالهٔ پیشنهادی را از فهرست مقاله‌ها باز کنید. تصمیم ویراستار و نظر بازبین را در ردّ اجرا پیدا کنید.

E.۶ افزودن یک چرخهٔ اصلاح

به ویراستار یک فرصت بدهید تا پیشنهادش را بر اساس بازخورد بازبین اصلاح کند. از پیش تعیین کنید در چه شرایطی برنامه باید متوقف شود تا شرکت‌کننده تصمیم بگیرد.

متن پرامپت

در `agent-practice` با `plan.txt` و گردش‌کار گام ۵ ادامه بده. وقتی بازبین درخواست اصلاح می‌کند، متن دقیق بازخورد، پیش‌نویس نخست و منابع اصلی را به ویراستار بده. پیشنهاد اصلاح‌شده را بساز و بررسی کن و سپس در نشستی تازه به بازبین بده. در مجموع حداکثر دو تلاش مجاز است.

اگر خطای ساخت یا پیوند قابل رفع است، متن واقعی خطا را در همان سقف دو تلاش به ویراستار بده. اگر بازبین تصمیم انسانی خواست، شواهد کافی نبود یا پس از تلاش دوم هنوز ایرادی باقی ماند، کار را متوقف کن تا تصمیم بگیرم.

هر تلاش، بررسی‌های آن و تصمیم بازبین را در `trace.json` ذخیره کن. فقط در صورت موفقیت بررسی‌ها و بازبینی، `ready_for_review` را ثبت کن. در حالت‌های دیگر، `human_review` و دلیل توقف را در `result.json` بنویس.

گزینهٔ آزمایش خطا را فقط برای حالت `scripted` اضافه کن. پیش‌فرض `--fault none` باشد. با `--fault unsupported` ادعای بی‌پشتوانهٔ گام ۴ را در تلاش نخست اضافه کن و با `--fault unresolved` آن را در هر دو تلاش بیاور. بازبین باید خودِ پیش‌نویس را ببیند. حالت خطای قابل‌اصلاح را محلی اجرا کن و نتیجهٔ هر دو تلاش را نشان بده.

اگر دسترسی، مجوز یا تنظیماتی کم است، پیش از ادامه دقیق بگو به چه چیزی نیاز داری و چرا.

نتیجهٔ مورد انتظار. یک فرصت اصلاح وجود دارد. اگر مسئله در تلاش دوم هم حل نشود، برنامه دلیل توقف را ثبت می‌کند و از شرکت‌کننده کمک می‌خواهد.

بررسی نتیجه. بازبینی نخست، بازخوردی که ویراستار دریافت کرد و تصمیم توقف را در ردّ اجرا پیدا کنید.

E.۷ ارائهٔ پیشنهاد برای تأیید انسانی

یادداشت منبع، پیش‌نویس، تغییرات فایل‌ها و نتایج آزمون‌ها را کنار هم بگذارید تا صاحب سایت پیش از انتشار بتواند پیشنهاد را بررسی کند.

متن پرامپت

در `agent-practice` ادامه بده. در هر اجرا، آخرین پیش‌نویس را در `draft.json`، بازبینی و وضعیت را در `result.json`، ترتیب اقدام‌ها را در `trace.json` و در صورت وجود، مقایسهٔ فایل‌ها را در `changes.diff` ذخیره کن. یادداشت منبع را کنار پیشنهاد نگه دار تا بتوانم آن را با پیش‌نویس مقایسه کنم.

فقط پس از موفقیت بررسی‌ها و بازبینی، پیش‌نمایش نهایی را بساز و آن را از مسیر `site/docs/index.html` در پوشهٔ پیشنهاد همان اجرا نشان بده. بگو کدام فایل‌ها تغییر می‌کنند، بازبین چه چیزهایی را بررسی کرده و دربارهٔ چه مواردی هنوز باید خودم تصمیم بگیرم.

اگر مسئله‌ای حل نشد، شواهد همان اجرا را نشان بده و دقیق بگو چرا کار متوقف شده است.

پیشنهاد را محلی نگه دار. کار با مخزن و انتشار را به من بسپار. اگر دسترسی، مجوز یا تنظیماتی کم است، پیش از ادامه دقیق بگو چه لازم داری و چرا.

نتیجهٔ مورد انتظار. هر پیشنهاد، پیش‌نویس و بازبینی آن را به نتیجهٔ بررسی‌ها و فایل‌های تغییریافته پیوند می‌دهد. پیشنهادی که آمادهٔ بررسی است، پیش‌نمایش محلی هم دارد.

بررسی نتیجه. یادداشت، پیش‌نویس، تغییر فایل‌ها، بازبینی و پیش‌نمایش را از یک اجرای واحد پیدا کنید. بررسی کنید که نتیجه در انتظار تصمیم شماست.

E.۸ اجرای یک نمونهٔ نزدیک به کار واقعی

از یک یادداشت منبع شروع کنید و مسیر تهیهٔ پیشنهادِ مقاله را تا مرحلهٔ بازبینی دنبال کنید.

متن پرامپت

در `agent-practice`، اگر یادداشت تازه‌ای در اختیارت گذاشتم، `maintain.py` را با آن اجرا کن. در غیر این صورت، از `inbox/conference.txt` استفاده کن. حالت `scripted` را با `--fault none` و پوشهٔ تازه‌ای به نام `proposal-conference` اجرا کن. اگر پوشه از قبل وجود دارد، نام تازه‌ای انتخاب کن و آن را بگو.

توضیح بده ویراستار چرا افزودن مقاله‌ای تازه یا به‌روزرسانی مقاله‌ای موجود را انتخاب کرد. پیش‌نمایش پیشنهاد را نشان بده. اگر می‌توانی آن را باز کنی، از فهرست مقاله‌ها به صفحهٔ پیشنهادی برو. در غیر این صورت، مسیر پیش‌نمایش را بده. نتیجه‌های واقعی ساخت و بررسی پیوندها، تصمیم بازبین و مسیرهای `result.json` و `trace.json` را گزارش کن. بگو در کدام گام‌ها از پاسخ‌های ازپیش‌نوشته‌شده استفاده شد.

برای این اجرا از ابزارهای محلی استفاده کن. اگر بعداً اجرای زنده با Codex را خواستم و ارسال ورودی‌ها را مجاز دانستم، آن اجرا را در پوشهٔ پیشنهادی جداگانه‌ای ثبت کن. اگر دسترسی، مجوز یا تنظیماتی کم است، پیش از ادامه دقیق بگو چه لازم داری و چرا. پیشنهاد را محلی نگه دار.

نتیجهٔ مورد انتظار. از یادداشت خیالی، مقاله‌ای دربارهٔ همایش به دست می‌آید که ادعاهایش به منبع متکی‌اند و در پیش‌نمایش محلی دیده می‌شود.

بررسی نتیجه. پیوند مقاله را باز کنید. یکی از ادعاها را با یادداشت بسنجید و تصمیم بازبین را در گزارش پیدا کنید.

E.۹ آزمایش اصلاح و خطای ماندگار

بسنجید گردش‌کار با ادعایی که در یادداشت پشتوانه ندارد چگونه برخورد می‌کند.

متن پرامپت

در `agent-practice` ادامه بده. از گزینه‌های آزمایشی حالت `scripted` که در گام ۶ ساختی استفاده کن. برای حالتِ قابل‌اصلاح `--fault unsupported` و برای خطای ماندگار `--fault unresolved` را اجرا کن. با `--fault none` هم مطمئن شو حالت عادی هنوز درست کار می‌کند.

از `inbox/conference.txt` استفاده کن. در پیش‌نویس‌های معیوب، این جملهٔ بی‌پشتوانه را به انتهای متن اضافه کن.

> The conference adopted a policy requiring every university instructor to use AI.

همان پیش‌نویس را به بازبین بده و نتایج بررسی‌هایش را ثبت کن. اگر بازبین ادعای بی‌پشتوانه را تأیید کرد، آزمون را ناموفق به حساب بیاور.

حالت قابل‌اصلاح و حالت خطای ماندگار را در دو پوشهٔ پیشنهادی تازه اجرا کن. جملهٔ بی‌پشتوانه، بازخورد بازبین و نتیجهٔ هر اجرا را در ردّ همان اجرا نشان بده. بررسی کن حالت قابل‌اصلاح پس از تلاش دوم آمادهٔ بازبینی شود و حالت ماندگار پس از دو تلاش، با وضعیت `human_review` و بدون پوشهٔ نهایی سایت متوقف شود. حالت عادی را دوباره اجرا کن و هر خطایی را گزارش کن.

اگر دسترسی، مجوز یا تنظیماتی کم است، پیش از ادامه دقیق بگو چه لازم داری و چرا.

نتیجهٔ مورد انتظار. در آزمون نخست، جملهٔ بی‌پشتوانه در مرحلهٔ اصلاح حذف می‌شود. در حالت ماندگار، تصمیم دربارهٔ ادامهٔ کار به شرکت‌کننده واگذار می‌شود.

بررسی نتیجه. ردّ هر دو اجرا را ببینید. ادعای ردشده را پیدا کنید و مطمئن شوید حالت ماندگار بدون تلاش سوم متوقف شده است.

E.۱۰ آماده‌کردن تحویل برای انتشار

مشخص کنید مالک سایت دقیقاً کدام تغییرهای بازبینی‌شده را می‌تواند برای انتشار در نظر بگیرد.

متن پرامپت

در `agent-practice`، از پیشنهاد موفق گام ۸ استفاده کن، مگر اینکه پیشنهاد دیگری را مشخص کنم. برای اینکه بتوانم دربارهٔ انتشار تصمیم بگیرم، یادداشت، پیش‌نویس، `changes.diff`، نتیجهٔ بررسی‌ها و پیش‌نمایش پیشنهادی را با هم مقایسه کن. مقاله و صفحه‌های تولیدشده‌ای را که در صورت تأیید منتشر می‌شوند نشان بده. مطمئن شو یادداشت‌های خام، گزارش‌های اجرا، جزئیات خصوصی و اطلاعات احراز هویت در مجموعهٔ فایل‌های قابل انتشار نیستند.

مسیر فایل‌های محلی را همراه با توضیحی کوتاه برای انتقال تغییر به GitHub Pages یا میزبان فعلی سایتم بده. توضیح بده چه فایل‌ها یا تغییرهایی را باید تأیید کنم، در کجا قرار می‌گیرند و بعد از انتشار چگونه صفحهٔ عمومی را بررسی کنم. پیشنهاد را محلی نگه دار و در مرحلهٔ تصمیم من برای انتشار توقف کن.

اگر سایت به اتصال به مخزن، ورود به حساب، مجوز یا تنظیمات دیگری نیاز دارد، دقیق توضیح بده چه کاری باید انجام بدهم و چرا. اگر هیچ پیشنهاد موفقی وجود ندارد، مسئلهٔ حل‌نشده را نشان بده و بپرس چه تغییری می‌خواهم.

نتیجهٔ مورد انتظار. مالک سایت پیش‌نمایش محلی و فهرست روشنی از تغییرهای پیشنهادی برای انتشار دریافت می‌کند.

بررسی نتیجه. پیش‌نمایش را با پیش‌نویس بازبینی‌شده تطبیق دهید. مطمئن شوید فایل‌های پیشنهادی برای انتشار فقط مطالبی را در بر دارند که خودتان برای اشتراک انتخاب کرده‌اید.

منابع

[1] Romera-Paredes, Bernardino · Barekatain, Mohammadamin · Novikov, Alexander · Balog, Matej · Kumar, M. Pawan · Dupont, Emilien · Ruiz, Francisco J. R. · Ellenberg, Jordan S. · Wang, Pengming · Fawzi, Omar · Kohli, Pushmeet · Fawzi, Alhussein. **Mathematical Discoveries from Program Search with Large Language Models**. Nature, 625 468-475, 2024.

[2] Davis, Ernest. **Comment on (Romera-Paredes et al., 2023), "Mathematical Discoveries from Program Search with Large Language Models"**. Department of Computer Science, New York University, 2024.

[3] Douglas, Michael R. · Gross, David J. · Jaffe, Arthur · Klebanov, Igor R. · Nekrasov, Nikita. **Proof by OpenAI of the Existence of Quantum Yang-Mills Theory: Statement by the Shepherding Committee**. Committee statement hosted by the Kavli Institute for Theoretical Physics, 2026.

[4] Vaswani, Ashish · Shazeer, Noam · Parmar, Niki · Uszkoreit, Jakob · Jones, Llion · Gomez, Aidan N. · Kaiser, Lukasz · Polosukhin, Illia. **Attention Is All You Need**. arXiv preprint arXiv:1706.03762, 2017.

[5] Brown, Tom B. · Mann, Benjamin · Ryder, Nick · Subbiah, Melanie · Kaplan, Jared · Dhariwal, Prafulla · Neelakantan, Arvind · Shyam, Pranav · Sastry, Girish · Askell, Amanda · Agarwal, Sandhini · Herbert-Voss, Ariel · Krueger, Gretchen · Henighan, Tom · Child, Rewon · Ramesh, Aditya · Ziegler, Daniel M. · Wu, Jeffrey · Winter, Clemens · Hesse, Christopher · Chen, Mark · Sigler, Eric · Litwin, Mateusz · Gray, Scott · Chess, Benjamin · Clark, Jack · Berner, Christopher · McCandlish, Sam · Radford, Alec · Sutskever, Ilya · Amodei, Dario. **Language Models are Few-Shot Learners**. arXiv preprint arXiv:2005.14165, 2020.

[6] Ouyang, Long · Wu, Jeff · Jiang, Xu · Almeida, Diogo · Wainwright, Carroll L. · Mishkin, Pamela · Zhang, Chong · Agarwal, Sandhini · Slama, Katarina · Ray, Alex · Schulman, John · Hilton, Jacob · Kelton, Fraser · Miller, Luke · Simens, Maddie · Askell, Amanda · Welinder, Peter · Christiano, Paul · Leike, Jan · Lowe, Ryan. **Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback**. arXiv preprint arXiv:2203.02155, 2022.

[7] Yao, Shunyu · Zhao, Jeffrey · Yu, Dian · Du, Nan · Shafran, Izhak · Narasimhan, Karthik · Cao, Yuan. **ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models**. arXiv preprint arXiv:2210.03629, 2022.

[8] Anthropic. **Building Effective Agents**. Engineering article, December 19, 2024, 2024.

[9] OpenAI. **Agents API: Core Concepts**. OpenAI developer documentation, 2026.

[10] Hopfield, John J.. **Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities**. Proceedings of the National Academy of Sciences, 79 (8) 2554-2558, 1982.

[11] Amit, Daniel J. · Gutfreund, Hanoch · Sompolinsky, Haim. **Storing Infinite Numbers of Patterns in a Spin-Glass Model of Neural Networks**. Physical Review Letters, 55 (14) 1530-1533, 1985.

[12] Krotov, Dmitry · Hopfield, John J.. **Dense Associative Memory for Pattern Recognition**. Advances in Neural Information Processing Systems, 29 1172-1180, 2016.

[13] Ramsauer, Hubert · Sch\"afl, Bernhard · Lehner, Johannes · Seidl, Philipp · Widrich, Michael · Adler, Thomas · Gruber, Lukas · Holzleitner, Markus · Pavlovi\'c, Milena · Sandve, Geir Kjetil · Greiff, Victor · Kreil, David · Kopp, Michael · Klambauer, G\"unter · Brandstetter, Johannes · Hochreiter, Sepp. **Hopfield Networks Is All You Need**. International Conference on Learning Representations, 2021.

[14] OpenAI. **Prompt Engineering**. OpenAI developer documentation, 2026.

[15] Light, Alan. **Tom Cruise at the 61st Academy Awards Governor's Ball**. Photograph, 29 March 1989. Wikimedia Commons, 1989.

[16] Bennett IV, William. **Tom Cruise at the Distinguished Public Service Award Presentation**. U.S. Navy photograph, 17 December 2024. Cropped version on Wikimedia Commons, 2024.

[17] Golden Globes. **Tom Cruise**. Awards Database biographical profile, n.d..

[18] OpenAI. **Projects and Chats**. 2026.

[19] Anthropic. **What Are Projects?**. 2026.

[20] OpenAI. **Sandbox**. 2026.

[21] GitHub. **Pull Requests**. 2026.

[22] GitHub. **Configuring a Publishing Source for Your GitHub Pages Site**. 2026.

[23] McEliece, Robert J. · Posner, Edward C. · Rodemich, Eugene R. · Venkatesh, Santosh S.. **The Capacity of the Hopfield Associative Memory**. IEEE Transactions on Information Theory, 33 (4) 461-482, 1987.

[24] OpenAI. **Codex CLI Quickstart and Command Reference**. 2026.

[25] OpenAI. **Codex Environments**. 2026.

[26] OpenAI. **Codex CLI Non-interactive Mode**. 2026.