

فهرست قراردادهای API پروژه مهندس من

اولویت بندی سه فازی برای انتشار MVP در دو هفته

تاریخ بررسی 13-09-2026

نتیجه اصلی: برای هدف دوهفته ای، فقط فاز 1 باید شرط انتشار باشد. فاز 2 تعاملات مهم موجود در پروژه را کامل می کند و فاز 3 برای محتوای خواندنی و نظر مقاله است. این فهرست 69 قرارداد منطقی را از سرویس ها، مدل های TypeScript و مستندات همین مخزن استخراج کرده است.

- فاز 1 شامل 35 قرارداد ضروری است و شرط انتشار MVP محسوب می شود
- فاز 2 شامل 23 قرارداد مهم است و بعد از پایدار شدن فاز 1 انجام می شود
- فاز 3 شامل 11 قرارداد محتوا و پشتیبانی است و انتشار دوهفته ای را متوقف نمی کند

قاعده دامنه

- هیچ مسیر URL یا نام endpoint در این سند ساخته نشده است، چون پروژه صریحا تعریف مسیرها را به قرارداد بک اند واگذار کرده است.
- در هر مورد، Request فقط داده موردنیاز را مشخص می کند. جای آن در path یا query یا body و همچنین متد HTTP در پروژه تعیین نشده است.
- نام قراردادها از توابع سرویس فرانت گرفته شده است. مواردی که هنوز تابع نهایی ندارند فقط وقتی آمده اند که مستندات یا کامنت کد عبارت API CONTRACT REQUIRED داشته اند.
- بک اند می تواند چند قرارداد منطقی را در یک endpoint ترکیب کند، به شرط آنکه همه ورودی ها، خروجی ها، نقش ها و حالت های خطای ثبت شده پوشش داده شوند.

مبنای بررسی

منبع اصلی، پوشه های services و types/store و فایل های validation و مستندات محصول داخل docs است. پروژه در حال حاضر بیشتر سرویس ها را با mock یا داده محلی اجرا می کند و NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL هنوز به مسیرهای واقعی متصل نشده است.

شش خدمت موجود در دامنه عبارت اند از land-surveying, construction-workers, drawing, interior-design, building-permit و administrative-services. مورد تازه ای به taxonomy اضافه نشده است.

قرارداد سراسری پاسخ و خطا

- مرز HTTP موجود JSON است و متدهای GET, POST, PUT, PATCH و DELETE را پشتیبانی می کند، اما انتخاب متد برای هر قرارداد در پروژه تعیین نشده است.
- timeout پیش فرض فرانت 15000 میلی ثانیه است. پاسخ 204 یا بدنه خالی به void تبدیل می شود.
- کدهای خطای شناخته شده عبارت اند از unconfigured, unavailable, network, timeout, aborted, validation, unauthorized, forbidden, not_found, conflict, server و unknown.
- وضعیت های 400 و 422 به validation، وضعیت 401 به unauthorized، وضعیت 403 به forbidden، وضعیت 404 به not_found، وضعیت های 408 و 504 به timeout، وضعیت 409 به conflict و وضعیت های 500 به بالا به server نگاشت می شوند.
- نشست کاربر و متخصص باید نقش جدا داشته باشد. برخورد نقش اشتباه با مسیر خصوصی باید 401 و 403 و 409 را طبق وضعیت واقعی متمایز کند.

فاز 1 قراردادهای ضروری برای انتشار MVP

این فاز مسیر اصلی محصول را باز می کند: کشف متخصص، مشاهده پروفایل و تماس، ثبت نام کاربر و متخصص، ارسال درخواست خدمت و دیدن درخواست در دو پنل. اگر زمان کم شد، حذف قراردادهای این فاز باعث ناقص شدن جریان اصلی می شود.

F1-01 مکان

قرارداد فرانت: listCatalogCities

- **Request** به یک اند: نیاز ندارد
- **Response** از یک اند: City [] شامل id و name و provinceId
- شاهد داخل پروژه: services/catalog-service/catalog-service.ts

F1-02 مکان

قرارداد فرانت: getProvinces

- **Request** به یک اند: نیاز ندارد
- **Response** از یک اند: Province [] شامل id و name
- شاهد داخل پروژه: services/city-service/city-service.ts

F1-03 مکان

قرارداد فرانت: getCitiesByProvince

- **Request** به یک اند: provinceId
- **Response** از یک اند: City [] مربوط به استان
- شاهد داخل پروژه: services/city-service/city-service.ts

F1-04 جستجو

قرارداد فرانت: searchCatalog

- **Request** به یک اند: query و cities []
- **Response** از یک اند: SearchCatalogResult شامل query و services و experts
- شاهد داخل پروژه: services/search-service/search-service.ts

F1-05 خدمت

قرارداد فرانت: getServiceDetail

- **Request** به یک اند: slug از شش ServiceSlug موجود
- **Response** از یک اند: ServiceDetailData یا null
- شاهد داخل پروژه: services/catalog-service/catalog-service.ts

F1-06 کشف متخصص

قرارداد فرانت: قرارداد فهرست و فیلتر متخصصان خدمت

- **Request** به یک اند: serviceSlug و city و skill و experience و license و discipline و degree و tab و page
- **Response** از یک اند: ExpertCardData [], تعداد نتیجه و داده صفحه بندی. شکل صفحه بندی در پروژه تعیین نشده است
- شاهد داخل پروژه: docs/PHASE-1-SCOPE.md و config/service-filters.config

F1-07 متخصص

getExpertCardData: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: id
- **Response** از یک اند: ExpertCardData یا null
- شاهد داخل پروژه: services/expert-service/expert-service.ts

F1-08 متخصص

getExpertProfile: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: id
- **Response** از یک اند: ExpertProfile یا null، شامل contact در صورت وجود
- شاهد داخل پروژه: services/expert-service/expert-service.ts

F1-09 کاربر

getUserAccess: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست جاری باید همراه درخواست ارسال شود
- **Response** از یک اند: UserSession و UserAccessResult با role برابر user
- شاهد داخل پروژه: services/user-auth-service/user-access-service.ts

F1-10 ورود کاربر

requestUserLoginOtp: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: phone
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه یا ServiceMutationFailure
- شاهد داخل پروژه: services/user-auth-service/user-auth-service.ts

F1-11 ورود کاربر

loginUserWithOtp: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: phone و otp شش رقمی
- **Response** از یک اند: ایجاد نشست کاربر و موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/user-auth-service/user-auth-service.ts

F1-12 ثبت نام کاربر

requestUserRegisterOtp: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: phone
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه یا ServiceMutationFailure
- شاهد داخل پروژه: services/user-auth-service/user-auth-service.ts

F1-13 ثبت نام کاربر

verifyUserRegisterOtp: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: phone و otp شش رقمی
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/user-auth-service/user-auth-service.ts

F1-14 ثبت نام کاربر

completeUserRegister: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: phone و otp و displayName حداقل دو نویسه و password حداقل هشت نویسه
- **Response** از یک اند: ایجاد نشست کاربر و موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/user-auth-service/user-auth-service.ts

F1-15 نشست کاربر

logoutUser: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست جاری باید همراه درخواست ارسال شود
- **Response** از یک اند: لغو نشست و موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/user-auth-service/user-auth-service.ts

F1-16 متخصص

getEngineerAccess: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست جاری باید همراه درخواست ارسال شود
- **Response** از یک اند: EngineerAccessResult و در حالت مجاز EngineerWorkspace
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-service/engineer-access-service.ts

F1-17 ورود متخصص

requestEngineerLoginOtp: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: phone
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه یا ServiceMutationFailure
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-auth-service/engineer-auth-service.ts

F1-18 ورود متخصص

loginEngineerWithOtp: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: phone و otp شش رقمی
- **Response** از یک اند: ایجاد نشست متخصص و موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-auth-service/engineer-auth-service.ts

F1-19 نشست متخصص

logoutEngineer: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست جاری باید همراه درخواست ارسال شود
- **Response** از یک اند: لغو نشست و موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-auth-service/engineer-auth-service.ts

F1-20 ثبت نام متخصص

sendOtp: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: phone و nationalId
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه، موبایل 11 رقم و کد ملی 10 رقم با checksum
- شاهد داخل پروژه: services/registration-service/registration-service.ts

F1-21 ثبت نام متخصص

verifyOtp: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: phone و code پنج رقمی
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/registration-service/registration-service.ts

F1-22 ثبت نام متخصص

getExpertiseCatalog: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: نیاز ندارد
- **Response** از یک اند: expertise و software[], هر مورد شامل id و label
- شاهد داخل پروژه: services/registration-service/registration-service.ts

F1-23 ثبت نام متخصص

saveServiceArea: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: provinceId و cityId و nearbyCityIds[]
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/registration-service/registration-service.types.ts

F1-24 ثبت نام متخصص

saveExpertise: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: expertiseIds و softwareIds[]
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/registration-service/registration-service.types.ts

F1-25 ثبت نام متخصص

savePersonalInfo: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: firstName و lastName و avatarUploadId اختیاری
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/registration-service/registration-service.types.ts

F1-26 آپلود

قرارداد فرانت: قرارداد آپلود فایل ثبت نام

- **Request** به یک اند: فایل و نوع مصرف شامل avatar, degree, license, portfolioImage یا certificate
- **Response** از یک اند: uploadId رشته ای. محدودیت حجم در پروژه تعریف نشده است
- شاهد داخل پروژه: types/store/registration.types.ts و کامپوننت های FileUpload

F1-27 ثبت نام متخصص

saveEducation: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: level و degrees[] و degreeFileUploadIds
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/registration-service/registration-service.types.ts

F1-28 ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: saveOrganization

- **Request** به یک اند: isMember و membershipNumber و hasLicense و licenseNumber و [qualifications] discipline و licenseUploadId
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/registration-service/registration-service.types.ts

F1-29 ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: saveResume

- **Request** به یک اند: experienceYears بزرگ تر یا مساوی صفر و resumeText حداقل ده نویسه
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/registration-service/registration-service.types.ts

F1-30 ثبت نام متخصص

قرارداد فرانت: submitRegistration

- **Request** به یک اند: imageCount و certificateCount و acceptRules برابر true و profile اختیاری در مرز mock فعلی
- **Response** از یک اند: ثبت نهایی و ایجاد نشست متخصص با source برابر registration
- شاهد داخل پروژه: services/registration-service/registration-service.ts

F1-31 درخواست خدمت

قرارداد فرانت: createServiceRequest

- **Request** به یک اند: expertId و serviceSlug و cityId و description حداقل بیست نویسه
- **Response** از یک اند: requestId
- شاهد داخل پروژه: services/user-marketplace-service/user-marketplace-service.ts

F1-32 حساب کاربر

قرارداد فرانت: getUserWorkspace

- **Request** به یک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست معتبر کاربر باید همراه درخواست ارسال شود
- **Response** از یک اند: UserWorkspace یا null
- شاهد داخل پروژه: services/user-account-service/user-account-service.ts

F1-33 درخواست کاربر

قرارداد فرانت: getUserRequest

- **Request** به یک اند: id و نشست کاربر
- **Response** از یک اند: UserRequest یا null. فهرست درخواست ها نیز در UserWorkspace مصرف می شود
- شاهد داخل پروژه: services/user-account-service/user-account-service.ts

F1-34 پنل متخصص

قرارداد فرانت: getEngineerWorkspace

- **Request** به یک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست معتبر متخصص باید همراه درخواست ارسال شود
- **Response** از یک اند: EngineerWorkspace یا null
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-service/engineer-access-service.ts

F1-35 درخواست متخصص

قرار داد فرانت: getEngineerRequest

- **Request** به یک id و نشست متخصص
- **Response** از یک اند: EngineerRequest یا null. فهرست درخواست ها نیز در EngineerWorkspace مصرف می شود
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-service/engineer-access-service.ts

فاز 2 قراردادهای مهم برای تکمیل تعامل

این فاز قابلیت های موجود در رابط فعلی را از حالت mock خارج می کند؛ ورود با رمز، صفحه خانه پویا، ذخیره متخصص، پیام، نظر خدمت، اعلان و ویرایش پنل متخصص. مستند Phase 1 خود پروژه، پیام و ذخیره و ارسال نظر را نیازمند تایید محصول دانسته است؛ بنابراین این فاز نباید انتشار اولیه را متوقف کند.

F2-01 ورود کاربر

قرار داد فرانت: loginUserWithPassword

- **Request** به یک اند: phone و password
- **Response** از یک اند: ایجاد نشست UserSession
- شاهد داخل پروژه: services/user-auth-service/user-auth-service.ts

F2-02 ورود متخصص

قرار داد فرانت: loginEngineerWithPassword

- **Request** به یک اند: phone و password
- **Response** از یک اند: ایجاد نشست EngineerSession
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-auth-service/engineer-auth-service.ts

F2-03 خانه

قرار داد فرانت: getHomeCatalog

- **Request** به یک اند: نیاز ندارد
- **Response** از یک اند: HomeCatalogData شامل experts, cities, popularServices, drawingServices, knowledgeTips و faqCategories
- شاهد داخل پروژه: services/catalog-service/catalog-service.ts

F2-04 ذخیره متخصص

قرار داد فرانت: getCurrentSavedExpertIds

- **Request** به یک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست معتبر کاربر باید همراه درخواست ارسال شود
- **Response** از یک اند: string[] از شناسه متخصصان
- شاهد داخل پروژه: services/user-account-service/user-account-service.ts

F2-05 ذخیره متخصص

قرار داد فرانت: toggleSavedExpert

- **Request** به یک اند: expertId و نشست کاربر
- **Response** از یک اند: saved به صورت boolean
- شاهد داخل پروژه: services/user-marketplace-service/user-marketplace-service.ts

F2-06 پیام

قرارداد فرانت: listConversations

- **Request** به یک اند: نقش و نشست جاری، صفحه فهرست
- **Response** از یک اند: فهرست Conversation برای همان کاربر یا متخصص. قرارداد مستقل در مستند پروژه خواسته شده است
- شاهد داخل پروژه: docs/MESSAGING.md

F2-07 پیام

قرارداد فرانت: getConversation و پیام های آن

- **Request** به یک اند: conversationId و cursor اختیاری برای پیام های قدیمی تر
- **Response** از یک اند: Conversation و Message[]. تاریخچه با cursor است و شماره صفحه برای پیام ها تعریف نشده است
- شاهد داخل پروژه: docs/MESSAGING.md و getUserMessages و getEngineerMessages

F2-08 پیام

قرارداد فرانت: startOrOpenConversation

- **Request** به یک اند: expertId و نشست کاربر
- **Response** از یک اند: conversationId. قاعده یکتایی گفتگو هنوز تصمیم محصول می خواهد
- شاهد داخل پروژه: services/messaging-service/messaging-service.ts

F2-09 پیام

قرارداد فرانت: sendMessage و sendEngineerMessage

- **Request** به یک اند: conversationId و body غیرخالی
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه و پیام ذخیره شده با status برابر sent
- شاهد داخل پروژه: services/messaging-service/messaging-service.ts

F2-10 پیام

قرارداد فرانت: markConversationRead

- **Request** به یک اند: conversationId و نشست جاری
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/messaging-service/messaging-service.ts

F2-11 نظر خدمت

قرارداد فرانت: فهرست و جزئیات نظر برای دو نقش

- **Request** به یک اند: نشست و reviewId اختیاری
- **Response** از یک اند: UserReviewItem برای کاربر و EngineerReview برای متخصص
- شاهد داخل پروژه: getUserReview و getEngineerReview

F2-12 نظر خدمت

قرارداد فرانت: review eligibility

- **Request** به یک اند: کاربر جاری و requestId و رابطه درخواست با متخصص
- **Response** از یک اند: مجاز یا غیرمجاز بودن ثبت نظر. شکل پاسخ در پروژه تعیین نشده است
- شاهد داخل پروژه: docs/ENGINEER-PANEL.md و docs/USER-ACCOUNT.md

F2-13 نظر خدمت

قرارداد فرانت: submitReview

- **Request** به یک اند: requestId و rating عدد صحیح 1 تا 5 و body بین 10 تا 2000 نویسه
- **Response** از یک اند: reviewId
- شاهد داخل پروژه: services/review-service/review-service.ts

F2-14 اعلان

قرارداد فرانت: فهرست اعلان های نقش جاری

- **Request** به یک اند: نشست کاربر یا متخصص
- **Response** از یک اند: AppNotification[] فقط برای همان recipientRole و recipientId
- شاهد داخل پروژه: UserWorkspace و getEngineerNotifications

F2-15 اعلان

قرارداد فرانت: markNotificationRead

- **Request** به یک اند: notificationId و نشست جاری
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/notification-service/notification-service.ts

F2-16 پروفایل متخصص

قرارداد فرانت: updateEngineerProfile

- **Request** به یک اند: firstName و lastName و profession و about اختیاری
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-service/engineer-service.ts

F2-17 پروفایل متخصص

قرارداد فرانت: updateEngineerSpecialties

- **Request** به یک اند: specialties[] و software[]
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-service/engineer-service.ts

F2-18 مکان متخصص

قرارداد فرانت: getEngineerLocationCatalog

- **Request** به یک اند: Body نیاز ندارد؛ نشست معتبر متخصص باید همراه درخواست ارسال شود
- **Response** از یک اند: provinces[] و cities[]
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-service/engineer-service.ts

F2-19 مکان متخصص

قرارداد فرانت: updateEngineerServiceArea

- **Request** به یک اند: provinceId و cityId و nearbyCityIds[]
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-service/engineer-service.ts

F2-20 نمونه کار

قرارداد فرانت: addEngineerPortfolioItem

- **Request** به یک اند: title و description اختیاری. UI فایل تصویر هم می گیرد ولی service فعلی آن را ارسال نمی کند
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-service/engineer-service.ts

F2-21 نمونه کار

قرارداد فرانت: removeEngineerPortfolioItem

- **Request** به یک اند: id
- **Response** از یک اند: موفقیت بدون بدنه
- شاهد داخل پروژه: services/engineer-service/engineer-service.ts

F2-22 نمونه کار

قرارداد فرانت: قرارداد خواندن و ویرایش و آپلود نمونه کار

- **Request** به یک اند: شناسه آیتم، metadata و uploadId
- **Response** از یک اند: ExpertPortfolioItem یا فهرست آن. ویرایش و آپلود در مستند پتل صریح است ولی service نهایی نشده است
- شاهد داخل پروژه: docs/ENGINEER-PANEL.md

F2-23 مدارک

قرارداد فرانت: قرارداد خواندن و ویرایش و آپلود مدارک

- **Request** به یک اند: kind و metadata و uploadId
- **Response** از یک اند: EngineerCredential[] با وضعیت submitted, pending_review, verified یا needs_correction
- شاهد داخل پروژه: docs/ENGINEER-PANEL.md و types/store/engineer.types.ts

فاز 3 قراردادهای محتوا و پشتیبانی

این فاز مسیرهای خواندنی مقاله، پرسش متداول و دانش را به منبع واقعی وصل می کند. نسخه MVP می تواند تا آماده شدن این قراردادها از محتوای محلی موجود یا حالت خالی صادقانه استفاده کند.

F3-01 مقاله

قرارداد فرانت: listArticles

- **Request** به یک اند: نیاز ندارد
- **Response** از یک اند: ArticleCardData[]
- شاهد داخل پروژه: services/article-service/article-service.ts

F3-02 مقاله

قرارداد فرانت: listArticleCategories

- **Request** به یک اند: نیاز ندارد
- **Response** از یک اند: ArticleCategory[]
- شاهد داخل پروژه: services/article-service/article-service.ts

F3-03 مقاله

getArticleCategory: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: slug
- **Response** از یک اند: ArticleCategory یا null
- شاهد داخل پروژه: services/article-service/article-service.ts

F3-04 مقاله

listArticlesByCategory: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: slug
- **Response** از یک اند: []ArticleCardData
- شاهد داخل پروژه: services/article-service/article-service.ts

F3-05 مقاله

getArticleBySlug: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: slug
- **Response** از یک اند: Article یا null
- شاهد داخل پروژه: services/article-service/article-service.ts

F3-06 نظر مقاله

listArticleComments: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: articleId
- **Response** از یک اند: []ArticleComment
- شاهد داخل پروژه: services/article-comment-service/article-comment-service.ts

F3-07 نظر مقاله

submitArticleComment: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: articleId و authorName حداقل دو نویسه و phone معتبر و body حداقل ده نویسه
- **Response** از یک اند: ArticleComment
- شاهد داخل پروژه: services/article-comment-service/article-comment-service.ts

F3-08 پرسش متداول

listFaqCategories: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: نیاز ندارد
- **Response** از یک اند: []FaqCategory
- شاهد داخل پروژه: services/faq-service/faq-service.ts

F3-09 پرسش متداول

getFaqCategory: قرارداد فرانت:

- **Request** به یک اند: slug
- **Response** از یک اند: FaqCategoryDetail یا null
- شاهد داخل پروژه: services/faq-service/faq-service.ts

F3-10 دانش

قرارداد فرانت: listKnowledgeCategories

- **Request** به یک اند: نیاز ندارد
- **Response** از یک اند: KnowledgeCategory[]
- شاهد داخل پروژه: services/knowledge-service/knowledge-service.ts

F3-11 دانش

قرارداد فرانت: getKnowledgeCategory

- **Request** به یک اند: slug
- **Response** از یک اند: KnowledgeCategoryDetail یا null
- شاهد داخل پروژه: services/knowledge-service/knowledge-service.ts

مدل های داده موردانتظار

نام و فیلدهای زیر عینا از مدل های TypeScript پروژه آمده اند. فیلدهای اختیاری باید واقعا در داده موجود باشند؛ فرانت برای پر کردن جای خالی، مقدار ساختگی تولید نمی کند.

Province

- **Response:** id: string, name: string فیلدهای
- شاهد داخل پروژه: types/store/registration.types.ts

City

- **Response:** id: string, name: string, provinceld: string فیلدهای
- شاهد داخل پروژه: types/store/registration.types.ts

ExpertCardData

- فیلدهای **Response:** id, href, name, profession, avatarSrc, primarySpecialty, city, experienceYears, isVerified, isActive, rating, reviewCount, specialties, serviceSlugs, discipline, degree, hasLicense, track
- شاهد داخل پروژه: types/store/expert.types.ts

ExpertProfile

- فیلدهای **Response:** id, name, profession, relatedExperts, contact, شهرها, تخصص ها, نرم افزار, تحصیلات, عضویت, پروانه, صلاحیت, گواهی, تاریخچه, نمونه کار, امتیاز, نظر, relatedExperts
- شاهد داخل پروژه: types/store/expert.types.ts

ServiceDetailData

- فیلدهای **Response:** slug, title, eyebrow, description, longDescription, imageSrc, imageAlt, accent, showSuggestedExperts و scopeltems: specialties, process, faqs, experts
- شاهد داخل پروژه: types/store/service.types.ts

SearchCatalogResult

- فیلدهای **Response:** query: string, services: ServiceCategory[], experts: ExpertCardData[]
- شاهد داخل پروژه: types/store/search.types.ts

HomeCatalogData

Response: experts, cities, popularServices, drawingServices, faqCategories, **فیلدهای** •
knowledgeTips
• شاهد داخل پروژہ: types/store/home.types.ts

UserSession

registration, profile یا **Response:** isAuthenticated: true, role: user, isMock, source: login **فیلدهای** •
اختیاری
• شاهد داخل پروژہ: types/store/user-auth.types.ts

EngineerSession

registration, یا **Response:** isAuthenticated: true, role: engineer, isMock, source: login **فیلدهای** •
اختیاری profile
• شاهد داخل پروژہ: types/store/engineer-auth.types.ts

UserAccessResult

Response: checking, authenticated, engineer_session, unauthenticated, expired, **فیلدهای** •
error یا unavailable
• شاهد داخل پروژہ: types/store/user-auth.types.ts

EngineerAccessResult

Response: visual_review, unavailable, unauthenticated, forbidden, **فیلدهای** •
registration_in_progress, pending_review یا active؛ حالت مجاز شامل workspace است
• شاهد داخل پروژہ: types/store/engineer.types.ts

CreateServiceRequestInput

Response: expertId, serviceSlug, cityId, description **فیلدهای** •
• شاهد داخل پروژہ: types/store/service-request.types.ts

ServiceRequest

Response: id, title, serviceSlug, serviceLabel, city, cityId, createdAtLabel, summary, **فیلدهای** •
description, status, expertId, expertName, expertHref, customerId, customerDisplayName,
conversationId
• شاهد داخل پروژہ: types/store/service-request.types.ts

UserWorkspace

Response: account, requests, conversations, messagesByConversationId, savedExperts, **فیلدهای** •
reviews, notifications
• شاهد داخل پروژہ: types/store/user-account.types.ts

EngineerWorkspace

Response: account, profile, services, serviceArea, requests, conversations, **فیلدهای** •
messagesByConversationId, portfolio, credentials, reviews, notifications
• شاهد داخل پروژہ: types/store/engineer.types.ts

Conversation

Response: id, participants, relatedRequestId, relatedServiceLabel, relatedEngineerId, **فیلدهای** •
relatedCustomerId, latestMessage, unreadByRole, createdAtLabel, updatedAtLabel, updatedAtMs
• شاهد داخل پروژہ: types/store/messaging.types.ts

Message

- **Response:** id, conversationId, senderRole, senderId, content, createdAtLabel, فیلدهای
createdAtMs, status: sent
- شاهد داخل پروژه: types/store/messaging.types.ts

AppNotification

- **Response:** id, recipientRole, recipientId, kind, title, body, createdAtLabel, createdAtMs, فیلدهای
isRead, href
- شاهد داخل پروژه: types/store/notification.types.ts

ServiceReview

- **Response:** id, expertId, expertName, authorCustomerId, authorDisplayName, فیلدهای
replyText و highlights 'relatedRequestId, relatedServiceLabel, rating, text, dateLabel, createdAtMs
اختیاری
- شاهد داخل پروژه: types/store/review.types.ts

Article

- **Response:** ArticleCardData به همراه body, viewCount, faqs, relatedServiceHref و
relatedServiceLabel اختیاری
- شاهد داخل پروژه: types/store/article.types.ts

FaqCategoryDetail

- **Response:** FaqCategory فیلدهای items و relatedCategories اختیاری
- شاهد داخل پروژه: types/store/faq.types.ts

KnowledgeCategoryDetail

- **Response:** KnowledgeCategory فیلدهای tips به همراه
- شاهد داخل پروژه: types/store/knowledge.types.ts

ServiceMutationFailure

- **Response:** ok: false, message, status فیلدهای code یکی از unavailable, unauthorized, validation یا
server
- شاهد داخل پروژه: types/store/engineer-auth.types.ts

قواعد امنیت و رفتار

- API های account و engineer و پیام و اعلان باید خصوصی و بدون cache عمومی باشند. service worker
- پروژه مسیرهای خصوصی و API را cache نمی کند.
- فهرست گفتگو، جزئیات گفتگو، پیام ها و اعلان ها باید با actor فعلی محدود شوند. کاربر نباید به گفتگو یا
اعلان کاربر دیگر دسترسی داشته باشد.
- هویت مشتری در پیام فقط displayName است و شماره موبایل کامل یا ماسک شده نباید به عنوان نام
چت برگردد.
- رابط پیام فعلی request و response است. realtime, typing, presence, push و attachment در
قرارداد فعلی وجود ندارد.
- وضعیت پیام در مدل فعلی فقط sent است. رسید خواندن برای هر پیام تعریف نشده و mark read در
سطح گفتگو است.
- اعلان ها باید با recipientRole و recipientId جدا شوند و در دو پنل مخلوط نشوند.
- شماره تماس و SMS پروفایل متخصص فقط وقتی نمایش داده می شود که API مقدار واقعی بدهد.

تصمیم های باز که نباید به API تبدیل شوند

موارد زیر در خود پروژه صریحا تصمیم محصول یا قرارداد نامشخص محسوب شده اند. تا زمان تصمیم، ساخت endpoint برای آن ها خارج از این فهرست است.

- مسیر URL و متد دقیق هر قرارداد
- قبول یا رد درخواست، اعلام قیمت و state machine کامل درخواست
- یک گفتگو برای هر جفت کاربر و متخصص یا یک گفتگو برای هر درخواست
- draft ثبت نام، امکان پرش بین مراحل و مقصد بعد از ثبت نهایی متخصص
- شعاع و حداکثر تعداد شهرهای نزدیک
- فعال یا غیرفعال کردن یک خدمت توسط متخصص
- reply متخصص به نظر، تنظیمات اعلان و مرتب سازی نمونه کار
- دانلود فرم های مهندسی، چون صفحه فعلی stub است و فایل یا metadata ندارد
- اشتراک گذاری پروفایل، چون می تواند کاملا client-side باشد و API آن تایید نشده است
- password reset و social login، چون در سطح محصول فعلی وجود ندارند
- realtime، typing، presence و attachment در پیام
- پرداخت، کارمزد، شکایت، حذف حساب و cookie consent که فقط در متن حقوقی یا backlog آمده اند

فهرست منابع داخل پروژه

- docs/PHASE-1-SCOPE.md
- docs/PRODUCT-FLOWS.md
- docs/USER-AUTH.md
- docs/USER-ACCOUNT.md
- docs/ENGINEER-PANEL.md
- docs/MESSAGING.md
- **/types/store و **/services
- config/service-filters.config و config/services.config و **/lib/validation