

فهرست قراردادهای API پروژه مهندس من

اولویت بندی سه فازی برای انتشار MVP در دو هفته

تاریخ بررسی 13-09-2026

نتیجه اصلی: برای هدف دوهفته ای، فقط فاز 1 باید شرط انتشار باشد. فاز 2 تعاملات مهم موجود در پروژه را کامل می کند و فاز 3 برای محتوای خواندنی و نظر مقاله است. این فهرست 69 قرارداد منطقی را از سرویس ها، مدل های TypeScript و مستندات همین مخزن استخراج کرده است.

فاز	اولویت	تعداد قرارداد	قاعده انتشار
فاز 1	ضروری برای انتشار MVP	35	تنها فاز مسدودکننده انتشار
فاز 2	مهم برای تکمیل تعامل	23	پس از پایدار شدن فاز 1
فاز 3	محتوا و پشتیبانی	11	نباید انتشار دوهفته ای را متوقف کند

قاعده دامنه

- هیچ مسیر URL یا نام endpoint در این سند ساخته نشده است، چون پروژه صریحا تعریف مسیرها را به قرارداد بک اند واگذار کرده است.
- نام قراردادها از توابع سرویس فرانت گرفته شده است. مواردی که هنوز تابع نهایی ندارند فقط وقتی آمده اند که مستندات یا کامنت کد عبارت API CONTRACT REQUIRED داشته اند.
- بک اند می تواند چند قرارداد منطقی را در یک endpoint ترکیب کند، به شرط آنکه همه ورودی ها، خروجی ها، نقش ها و حالت های خطای ثبت شده پوشش داده شوند.

مبنای بررسی

منبع اصلی، پوشه های services و types/store و فایل های validation و مستندات محصول داخل docs است. پروژه در حال حاضر بیشتر سرویس ها را با mock یا داده محلی اجرا می کند و NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL هنوز به مسیرهای واقعی متصل نشده است.

شش خدمت موجود در دامنه عبارت اند از land-surveying, construction-workers, drawing, interior-design, building-permit و administrative-services. مورد تازه ای به taxonomy اضافه نشده است.

قرارداد سراسری پاسخ و خطا

- مرز HTTP موجود JSON است و متدهای GET, POST, PUT, PATCH و DELETE را پشتیبانی می کند، اما انتخاب متد برای هر قرارداد در پروژه تعیین نشده است.
- timeout پیش فرض فرانت 15000 میلی ثانیه است. پاسخ 204 یا بدنه خالی به void تبدیل می شود.
- کدهای خطای شناخته شده عبارت اند از unconfigured, unavailable, network, timeout, aborted, validation, unauthorized, forbidden, not_found, conflict, server و unknown.
- وضعیت های 400 و 422 به validation، وضعیت 401 به unauthorized، وضعیت 403 به forbidden، وضعیت 404 به not_found، وضعیت های 408 و 504 به timeout، وضعیت 409 به conflict و وضعیت های 500 به بالا به server نگاشت می شوند.
- نشست کاربر و متخصص باید نقش جدا داشته باشد. برخورد نقش اشتباه با مسیر خصوصی باید 401 و 403 و 409 را طبق وضعیت واقعی متمایز کند.

فاز 1 قراردادهای ضروری برای انتشار MVP

این فاز مسیر اصلی محصول را باز می کند: کشف متخصص، مشاهده پروفایل و تماس، ثبت نام کاربر و متخصص، ارسال درخواست خدمت و دیدن درخواست در دو پنل. اگر زمان کم شد، حذف قراردادهای این فاز باعث ناقص شدن جریان اصلی می شود.

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
F1-01	مکان	listCatalogCities	بدون ورودی	City [] شامل id و name و provinceld شاهد: services/catalog-service/catalog-service.ts
F1-02	مکان	getProvinces	بدون ورودی	Province [] شامل id و name شاهد: services/city-service/city-service.ts
F1-03	مکان	getCitiesByProvince	provinceld	City [] مربوط به استان شاهد: services/city-service/city-service.ts
F1-04	جستجو	searchCatalog	query و cities []	SearchCatalogResult شامل query و experts و services شاهد: services/search-service/search-service.ts
F1-05	خدمت	getServiceDetail	slug از شش ServiceSlug موجود	ServiceDetailData یا null شاهد: services/catalog-service/catalog-service.ts
F1-06	کشف متخصص	قرارداد فهرست و فیلتر متخصصان خدمت	city و serviceSlug و skill و experience و license و discipline و degree و tab و page	ExpertCardData [], تعداد نتیجه و داده صفحه بندی. شکل صفحه بندی در پروژه تعیین نشده است شاهد: docs/PHASE-1-SCOPE.md config/service-filters.config
F1-07	متخصص	getExpertCardData	id	ExpertCardData یا null شاهد: services/expert-service/expert-service.ts
F1-08	متخصص	getExpertProfile	id	ExpertProfile یا null، شامل contact در

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
				صورت وجود شاهد: services/expert-service/expert-service.ts
F1-09	کاربر	getUserAccess	نشست جاری	UserAccessResult و UserSession با role برابر user شاهد: services/user-auth-service/user-access-service.ts
F1-10	ورود کاربر	requestUserLoginOtp	phone	موفقیت بدون بدنه یا ServiceMutationFailure شاهد: services/user-auth-service/user-auth-service.ts
F1-11	ورود کاربر	loginUserWithOtp	phone و otp شش رقمی	ایجاد نشست کاربر و موفقیت بدون بدنه شاهد: services/user-auth-service/user-auth-service.ts
F1-12	ثبت نام کاربر	requestUserRegisterOtp	phone	موفقیت بدون بدنه یا ServiceMutationFailure شاهد: services/user-auth-service/user-auth-service.ts
F1-13	ثبت نام کاربر	verifyUserRegisterOtp	phone و otp شش رقمی	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/user-auth-service/user-auth-service.ts
F1-14	ثبت نام کاربر	completeUserRegister	phone و otp و displayName حداقل دو نویسه و password حداقل هشت نویسه	ایجاد نشست کاربر و موفقیت بدون بدنه شاهد: services/user-auth-service/user-auth-service.ts
F1-15	نشست کاربر	logoutUser	نشست جاری	لغو نشست و موفقیت بدون بدنه شاهد: services/user-auth-service/user-auth-service.ts
F1-16	متخصص	getEngineerAccess	نشست جاری	EngineerAccessResult و در حالت مجاز EngineerWorkspace شاهد: services/engineer-service/engineer-

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
				access-service.ts
F1-17	ورود متخصص	requestEngineerLogin0tp	phone	موفقیت بدون بدنه یا ServiceMutationFailure شاهد: services/engineer-auth-service/engineer-auth-service.ts
F1-18	ورود متخصص	loginEngineerWith0tp	phone و otp شش رقمی	ایجاد نشست متخصص و موفقیت بدون بدنه شاهد: services/engineer-auth-service/engineer-auth-service.ts
F1-19	نشست متخصص	logoutEngineer	نشست جاری	لغو نشست و موفقیت بدون بدنه شاهد: services/engineer-auth-service/engineer-auth-service.ts
F1-20	ثبت نام متخصص	send0tp	phone و nationalId	موفقیت بدون بدنه، موبایل 11 رقم و کد ملی 10 رقم با checksum شاهد: services/registration-service/registration-service.ts
F1-21	ثبت نام متخصص	verify0tp	phone و code پنج رقمی	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/registration-service/registration-service.ts
F1-22	ثبت نام متخصص	getExpertiseCatalog	بدون ورودی	[]expertise و []software هر مورد شامل id و label شاهد: services/registration-service/registration-service.ts
F1-23	ثبت نام متخصص	saveServiceArea	cityId و provinceId و []nearbyCityIds	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/registration-service/registration-service.types.ts
F1-24	ثبت نام متخصص	saveExpertise	[]expertises و []softwareIds	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/registration-service/registration-service.types.ts

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
F1-25	ثبت نام متخصص	savePersonalInfo	lastName و firstName و avatarUploadId اختیاری	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/registration-service/registration-service.types.ts
F1-26	آپلود	قرارداد آپلود فایل ثبت نام	فایل و نوع مصرف شامل avatar، degree، license، portfolioImage یا certificate	uploadId رشته ای. محدودیت حجم در پروژه تعریف نشده است شاهد: types/store/registration.types.ts و کامپوننت های FileUpload
F1-27	ثبت نام متخصص	saveEducation	level و degrees[] و degreeFileUploadIds	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/registration-service/registration-service.types.ts
F1-28	ثبت نام متخصص	saveOrganization	isMember و membershipNumber و hasLicense و licenseNumber و licenseUploadId و discipline و qualifications[]	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/registration-service/registration-service.types.ts
F1-29	ثبت نام متخصص	saveResume	experienceYears بزرگ تر یا مساوی صفر و resumeText حداقل ده نویسه	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/registration-service/registration-service.types.ts
F1-30	ثبت نام متخصص	submitRegistration	imageCount و certificateCount و acceptRules برابر true و profile اختیاری در مرز mock فعلی	ثبت نهایی و ایجاد نشست متخصص با نشیست برابر registration شاهد: services/registration-service/registration-service.ts
F1-31	درخواست خدمت	createServiceRequest	expertId و serviceSlug و cityId و description حداقل بیست نویسه	requestId شاهد: services/user-marketplace-service/user-marketplace-service.ts
F1-32	حساب کاربر	getUserWorkspace	نشست کاربر	UserWorkspace یا null شاهد: services/user-account-service/user-account-service.ts
F1-33	درخواست کاربر	getUserRequest	id و نشست کاربر	UserRequest یا null. فهرست درخواست

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
				ها نیز در UserWorkspace مصرف می شود شاهد: services/user- account-service/user- account-service.ts
F1-34	پنل متخصص	getEngineerWorkspa ce	نشست متخصص	یا EngineerWorkspace null شاهد: services/engineer- service/engineer- access-service.ts
F1-35	درخواست متخصص	getEngineerRequest	id و نشست متخصص	یا EngineerRequest null. فهرست درخواست ها نیز در EngineerWorkspace مصرف می شود شاهد: services/engineer- service/engineer- access-service.ts

فاز 2 قراردادهای مهم برای تکمیل تعامل

این فاز قابلیت های موجود در رابط فعلی را از حالت mock خارج می کند: ورود با رمز، صفحه خانه پویا، ذخیره متخصص، پیام، نظر خدمت، اعلان و ویرایش پِنل متخصص. مستند Phase 1 خود پروژه، پیام و ذخیره و ارسال نظر را نیازمند تایید محصول دانسته است؛ بنابراین این فاز نباید انتشار اولیه را متوقف کند.

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
F2-01	ورود کاربر	loginUserWithPassword	password و phone	ایجاد نشست UserSession شاهد: services/user-auth-service/user-auth-service.ts
F2-02	ورود متخصص	loginEngineerWithPassword	password و phone	ایجاد نشست EngineerSession شاهد: services/engineer-auth-service/engineer-auth-service.ts
F2-03	خانه	getHomeCatalog	بدون ورودی	HomeCatalogData شامل experts, cities, popularServices, drawingServices, faqCategories و knowledgeTips شاهد: services/catalog-service/catalog-service.ts
F2-04	ذخیره متخصص	getCurrentSavedExpertIds	نشست کاربر	string[] از شناسه متخصصان شاهد: services/user-account-service/user-account-service.ts
F2-05	ذخیره متخصص	toggleSavedExpert	expertId و نشست کاربر	saved به صورت boolean شاهد: services/user-marketplace-service/user-marketplace-service.ts
F2-06	پیام	listConversations	نقش و نشست جاری، صفحه فهرست	فهرست Conversation برای همان کاربر یا متخصص. قرارداد مستقل در مستند پروژه خواسته شده است شاهد: docs/MESSAGING.md
F2-07	پیام	getConversation و پیام های آن	conversationId و cursor اختیاری برای پیام های قدیمی تر	Conversation و Message[]، تاریخچه با cursor است و شماره صفحه برای

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
				پیام ها تعریف نشده است شاهد: docs/MESSAGING.md و getUserMessages و getEngineerMessages
F2-08	پیام	startOrOpenConversation	expertId و نشست کاربر	conversationId. قاعده یکتایی گفتگو هنوز تصمیم محصول می خواهد شاهد: services/messaging-service/messaging-service.ts
F2-09	پیام	sendMessage و sendEngineerMessage	conversationId و body غیر خالی	موفقیت بدون بدنه و پیام ذخیره شده با status برابر sent شاهد: services/messaging-service/messaging-service.ts
F2-10	پیام	markConversationRead	conversationId و نشست جاری	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/messaging-service/messaging-service.ts
F2-11	نظر خدمت	فهرست و جزئیات نظر برای دو نقش	نشست و reviewId اختیاری	UserReviewItem برای کاربر و EngineerReview برای متخصص شاهد: getUserReview و getEngineerReview
F2-12	نظر خدمت	قرارداد review eligibility	کاربر جاری و requestId و رابطه درخواست با متخصص	مجاز یا غیرمجاز بودن ثبت نظر. شکل پاسخ در پروژه تعیین نشده است شاهد: docs/USER-ACCOUNT.md و docs/ENGINEER-PANEL.md
F2-13	نظر خدمت	submitReview	requestId و rating عدد صحیح 1 تا 5 و body بین 10 تا 2000 نویسه	reviewId شاهد: services/review-service/review-service.ts
F2-14	اعلان	فهرست اعلان های نقش جاری	نشست کاربر یا متخصص	AppNotification[] فقط برای همان

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
				recipientRole و recipientId شاهد: UserWorkspace و getEngineerNotifications
F2-15	اعلان	markNotificationRead	notificationId و نشست جاری	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/notification-service/notification-service.ts
F2-16	پروفایل متخصص	updateEngineerProfile	lastName و firstName و profession و about اختیاری	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/engineer-service/engineer-service.ts
F2-17	پروفایل متخصص	updateEngineerSpecialties	specialties [] و software []	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/engineer-service/engineer-service.ts
F2-18	مکان متخصص	getEngineerLocationCatalog	provinces [] و cities []	شاهد: services/engineer-service/engineer-service.ts
F2-19	مکان متخصص	updateEngineerServiceArea	cityId و provinceId و nearbyCityIds []	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/engineer-service/engineer-service.ts
F2-20	نمونه کار	addEngineerPortfolioItem	title و description اختیاری. UI فایل تصویر هم می گیرد ولی service فعلی آن را ارسال نمی کند	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/engineer-service/engineer-service.ts
F2-21	نمونه کار	removeEngineerPortfolioItem	id	موفقیت بدون بدنه شاهد: services/engineer-service/engineer-service.ts
F2-22	نمونه کار	قرارداد خواندن و ویرایش و آپلود نمونه کار	شناسه آیتم، uploadId و metadata	ExpertPortfolioItem یا فهرست آن. ویرایش و آپلود در مستند پنل صریح است ولی service نهایی نشده است شاهد: docs/ENGINEER-PANEL.md

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
F2-23	مدارک	قرارداد خواندن و ویرایش و آپلود مدارک	kind و metadata و uploadId	EngineerCredential [] با وضعیت ، submitted pending_review ، یا verified needs_correction شاهد: docs/ENGINEER- و PANEL.md types/store/engineer.ty pes.ts

فاز 3 قراردادهای محتوا و پشتیبانی

این فاز مسیرهای خواندنی مقاله، پرسش متداول و دانش را به منبع واقعی وصل می کند. نسخه MVP می تواند تا آماده شدن این قراردادها از محتوای محلی موجود یا حالت خالی صادقه استفاده کند.

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
F3-01	مقاله	listArticles	بدون ورودی	[]ArticleCardData شاهد: services/article-service/article-service.ts
F3-02	مقاله	listArticleCategories	بدون ورودی	[]ArticleCategory شاهد: services/article-service/article-service.ts
F3-03	مقاله	getArticleCategory	slug	ArticleCategory یا null شاهد: services/article-service/article-service.ts
F3-04	مقاله	listArticlesByCategory	slug	[]ArticleCardData شاهد: services/article-service/article-service.ts
F3-05	مقاله	getArticleBySlug	slug	Article یا null شاهد: services/article-service/article-service.ts
F3-06	نظر مقاله	listArticleComments	articleId	[]ArticleComment شاهد: services/article-comment-service/article-comment-service.ts
F3-07	نظر مقاله	submitArticleComment	articleId و authorName body و phone معتبر و حداقل ده نویسه	ArticleComment شاهد: services/article-comment-service/article-comment-service.ts
F3-08	پرسش متداول	listFaqCategories	بدون ورودی	[]FaqCategory شاهد: services/faq-service/faq-service.ts
F3-09	پرسش متداول	getFaqCategory	slug	FaqCategoryDetail یا null شاهد: services/faq-service/faq-service.ts
F3-10	دانش	listKnowledgeCategories	بدون ورودی	[]KnowledgeCategory شاهد: services/knowledge-service/knowledge-service.ts
F3-11	دانش	getKnowledgeCategory	slug	KnowledgeCategoryDetail یا null شاهد: services/knowledge-service/knowledge-service.ts

شناسه	حوزه	قرارداد سمت فرانت	ورودی مورد نیاز	خروجی و شاهد پروژه
				services/knowledge- service/knowledge- service.ts

مدل های داده موردانتظار

نام و فیلدهای زیر عینا از مدل های TypeScript پروژه آمده اند. فیلدهای اختیاری باید واقعا در داده موجود باشند؛ فرانت برای پر کردن جای خالی، مقدار ساختگی تولید نمی کند.

شاهد	فیلدهای موردانتظار	مدل
types/store/registration.types.ts	id: string, name: string	Province
types/store/registration.types.ts	id: string, name: string, provinceId: string	City
types/store/expert.types.ts	فیلدهای id, href, name, profession, avatarSrc, primarySpecialty, اختیاری city, experienceYears, isVerified, isActive, rating, reviewCount, specialties, serviceSlugs, discipline, degree, hasLicense, track	ExpertCardData
types/store/expert.types.ts	فیلدهای id, name, profession, اختیاری معرفي, درباره, وضعیت, بازدید, سابقه, شهرها, تخصص ها, نرم افزار, تحصیلات, عضویت, پروانه, صلاحیت, گواهی, تاریخچه, نمونه کار, امتیاز, نظر, contact و relatedExperts	ExpertProfile
types/store/service.types.ts	slug, title, eyebrow, description, longDescription, imageSrc, imageAlt, accent, specialties, process, faqs, و scopeItems؛ experts و showSuggestedExperts اختیاری	ServiceDetailData
types/store/search.types.ts	query: string, services: ServiceCategory[], experts: []ExpertCardData	SearchCatalogResult
types/store/home.types.ts	experts, cities, popularServices, drawingServices, faqCategories, knowledgeTips	HomeCatalogData
types/store/user-auth.types.ts	isAuthenticated: true, role: user, registration, یا isMock, source: login اختیاری profile	UserSession
types/store/engineer-auth.types.ts	isAuthenticated: true, role: engineer, registration, یا isMock, source: login اختیاری profile	EngineerSession
types/store/user-auth.types.ts	checking, authenticated, engineer_session, unauthenticated, error یا expired, unavailable	UserAccessResult
types/store/engineer.types.ts	visual_review, unavailable, unauthenticated, forbidden, registration_in_progress, pending_review	EngineerAccessResult

شاهد	فیلدهای موردانتظار	مدل
	یا active؛ حالت مجاز شامل workspace است	
types/store/service-request.types.ts	expertId, serviceSlug, cityId, description	CreateServiceRequestInput
types/store/service-request.types.ts	id, title, serviceSlug, serviceLabel, city, cityId, createdAtLabel, summary, description, status, expertId, expertName, expertHref, customerId, customerDisplayName, conversationId	ServiceRequest
types/store/user-account.types.ts	account, requests, conversations, messagesByConversationId, savedExperts, reviews, notifications	UserWorkspace
types/store/engineer.types.ts	account, profile, services, serviceArea, requests, conversations, messagesByConversationId, portfolio, credentials, reviews, notifications	EngineerWorkspace
types/store/messaging.types.ts	id, participants, relatedRequestId, relatedServiceLabel, relatedEngineerId, relatedCustomerId, latestMessage, unreadByRole, createdAtLabel, updatedAtLabel, updatedAtMs	Conversation
types/store/messaging.types.ts	id, conversationId, senderRole, senderId, content, createdAtLabel, createdAtMs, status: sent	Message
types/store/notification.types.ts	id, recipientRole, recipientId, kind, title, body, createdAtLabel, createdAtMs, isRead, href	AppNotification
types/store/review.types.ts	id, expertId, expertName, authorCustomerId, authorDisplayName, relatedRequestId, relatedServiceLabel, rating, text, dateLabel, createdAtMs و highlights اختیاری replyText	ServiceReview
types/store/article.types.ts	body, ArticleCardData به همراه و viewCount, faqs, relatedServiceHref اختیاری relatedServiceLabel	Article
types/store/faq.types.ts	FAQCategory به همراه items و اختیاری relatedCategories	FaqCategoryDetail
types/store/knowledge.types.ts	KnowledgeCategory به همراه tips	KnowledgeCategoryDetail
types/store/engineer-auth.types.ts	code و یکی ok: false, message, status از unavailable, unauthorized, validation یا server	ServiceMutationFailure

قواعد امنیت و رفتار

- API های account و engineer و پیام و اعلان باید خصوصی و بدون cache عمومی باشند. service worker پروژه مسیریهای خصوصی و API را cache نمی کند.
- فهرست گفتگو، جزئیات گفتگو، پیام ها و اعلان ها باید با actor فعلی محدود شوند. کاربر نباید به گفتگو یا اعلان کاربر دیگر دسترسی داشته باشد.
- هویت مشتری در پیام فقط displayName است و شماره موبایل کامل یا ماسک شده نباید به عنوان نام چت برگردد.
- رابط پیام فعلی request و response است. realtime, typing, presence, push و attachment در قرارداد فعلی وجود ندارد.
- وضعیت پیام در مدل فعلی فقط sent است. رسید خواندن برای هر پیام تعریف نشده و mark read در سطح گفتگو است.
- اعلان ها باید با recipientRole و recipientId جدا شوند و در دو پل مخلوط نشوند.
- شماره تماس و SMS پروفایل متخصص فقط وقتی نمایش داده می شود که API مقدار واقعی بدهد.

تصمیم های باز که نباید به API تبدیل شوند

موارد زیر در خود پروژه صریحا تصمیم محصول یا قرارداد نامشخص محسوب شده اند. تا زمان تصمیم، ساخت endpoint برای آن ها خارج از این فهرست است.

- مسیر URL و مدت دقیق هر قرارداد
- قبول یا رد درخواست، اعلام قیمت و state machine کامل درخواست
- یک گفتگو برای هر جفت کاربر و متخصص یا یک گفتگو برای هر درخواست
- draft ثبت نام، امکان پرسش بین مراحل و مقصد بعد از ثبت نهایی متخصص
- شعاع و حداکثر تعداد شهرهای نزدیک
- فعال یا غیرفعال کردن یک خدمت توسط متخصص
- reply متخصص به نظر، تنظیمات اعلان و مرتب سازی نمونه کار
- دانلود فرم های مهندسی، چون صفحه فعلی stub است و فایل یا metadata ندارد
- اشتراک گذاری پروفایل، چون می تواند کاملا client-side باشد و API آن تایید نشده است
- password reset و social login، چون در سطح محصول فعلی وجود ندارند
- realtime, typing, presence و attachment در پیام
- پرداخت، کارمزد، شکایت، حذف حساب و cookie consent که فقط در متن حقوقی یا backlog آمده اند

فهرست منابع داخل پروژه

- docs/PHASE-1-SCOPE.md
- docs/PRODUCT-FLOWS.md
- docs/USER-AUTH.md
- docs/USER-ACCOUNT.md
- docs/ENGINEER-PANEL.md
- docs/MESSAGING.md
- **/types/store و **/services
- config/service-filters.config و config/services.config و **/lib/validation