راهنمای وب سرویس Users

آدرس وب سرویس:

http://api.payamak-panel.com/post/Users.asmx برای کد نویسی دات نت برای کدنویسی php برای کدنویسی http://api.payamak-panel.com/post/users.asmx?wsdl

متد AddPayment ؛ جهت ثبت فیش واریزی از این متد استفاده نمائید.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
نام	String	Name
نام خانوادگی	String	Family
نام بانک	String	BankName
شماره پیگیری	String	Code
مقدار (مبلغ) شارژ	Double	Amount
چهار رقم آخر کارت	String	CardNumber
مقدار باز گشتی		
0: نام كاربرى يا كلمه عبور اشتباه است.		
1: فیش واریزی با موفقیت ثبت گردید.	Int	ReturnValue
2: فیش تکراری ثبت شده است.		

متد AddUser ؛ جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود.

		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد.)	String	UserName
کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد.)	String	Password
ld مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود. (این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته ها ، قبل از عنوان بسته درج گردیده است.)	Int	ProductId
شرح	String	Descriptions
شماره موبایل(این شماره پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده و کاربرجهت ورود پنل به آن نیازخواهدداشت)	String	MobileNumber
آدرس ايميل	String	EmailAddress
کد ملی	String	NationalCode
نام	String	Name
نام خانوادگی	String	Family
نام شرکت	String	Corporation
شماره تلفن	String	Phone
فکس	String	Fax
آدرس	String	Address
کد پستی	String	PostalCode
شماره شناسنامه	String	CertificateNu mber
مقدار بازگشتی		
 ا با موفقیت درج گردید. ا ایمیل تکراری می باشد. نام کاربری تکراری می باشد. محدودیت در ایجاد کاربر ا اعتبار کافی نمی باشد. محدودیت روزانه محدودیت ارسال کد ملی تکراری می باشد. کد ملی صحیح نمی باشد. 	Int	ReturnValue

متد AddUserComplete؛ جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود.(پارامترهایِ ورودی دقیقا شبیه پنل می باشد)

پارامتر های ورودی			
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر	
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد.)	String	UserName	
کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد.)	String	Password	
ld مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود. (این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته ها ، قبل از عنوان بسته درج گردیده است.)	Int	ProductId	
شرح	String	Descriptions	
شماره موبایل(این شماره پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده وکاربرجهت ورود پنل به آن نیازخواهدداشت)	String	MobileNumber	
آدرس ایمیل	String	EmailAddress	
کد ملی	String	NationalCode	
نام	String	Name	
نام خانوادگی	String	Family	
نام شرکت	String	Corporation	
شماره تلفن	String	Phone	
فكس	String	Fax	
آدرس	String	Address	
کد پستی	String	PostalCode	
شماره شناسنامه	String	CertificateNumber	
که کشور	int	country	
کد استان(استفاده از متد GetProvinces)	int	province	
كد شهرستان (استفاده از متد Getcity)	int	city	
نحوه آشنایی	HowFindUsChoices	howFindUs	
كد اقتصادى	string	commercialCode	
کد تخفیف	string	saleId	
کد معرف	string	recommanderId	
مقدار باز گشتی			
 با موفقیت درج گردید. ایمیل تکراری می باشد. نام کاربری تکراری می باشد. محدودیت در ایجاد کاربر اعتبار کافی نمی باشد. محدودیت روزانه محدودیت ارسال کد ملی تکراری می باشد. 	Int	ReturnValue	

متد AddUserWithLocation؛ جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد.)	String	UserName
کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد.)	String	Password
ld مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود. (این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته ها ، قبل از عنوان بسته درج گردیده است.)	Int	ProductId
شرح	String	Descriptions
شماره موبایل(این شماره پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده وکاربرجهت ورود پنل به آن نیازخواهدداشت)	String	MobileNumber
آدرس ایمیل	String	EmailAddress
کد ملی	String	NationalCode
نام	String	Name

نام خانوادگی	String	Family
نام شرکت	String	Corporation
شماره تلفن	String	Phone
فکس	String	Fax
آدرس	String	Address
کد پستی	String	PostalCode
شماره شناسنامه	String	CertificateNumber
که کشور	int	country
كد استان(استفاده از متد GetProvinces)	int	province
كد شهر ستان (استفاده از متد Getcity)	int	city
مقدار باز گشتی		
 ٩. با موفقیت درج گردید. ١٠ ایمیل تکراری می باشد. ١١. نام کاربری تکراری می باشد. ١٢. محدودیت در ایجاد کاربر ١٣. اعتبار کافی نمی باشد. ١٤. محدودیت روزانه ١٥. محدودیت ارسال ١٥. کد ملی تکراری می باشد. 	Int	ReturnValue

متد AuthenticateUser ؛ جهت بدست آوردن ID مربوط به کاربر موردنظر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
مقدار بازگشتی		
0: نام کاربری یا کلمه عبور صحیح نباشد. یک عدد: این عدد آی دی کاربر موردنظر می باشد.	Int	ReturnValue

متد ChangeUserCredit ؛ جهت تغییر اعتبار کاربر، استفاده می شود.

پارامتر های ورودی			
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر	
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName	
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password	
مقدار اعتبار جهت تخصیص به کاربر	Double	Amount	
شرح (در تراکنش های مالی لحاظ خواهد شد)	String	Description	
نام کاربری موردنظر جهت تخصیص اعتبار	String	TargetUserName	
لحاظ کردن مالیات بر ارزش افزوده (اگر True باشد، مالیاتی که در قسمت تنظیمات پنل مدیریتی تعیین شده، لحاظ می شود)	Bool	GetTax	
مقدار باز گشتی			
-۱: نام کاربری کاربر مورد نظر صحیح نمی باشد. ۰: درصورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد.	Int	ReturnValue	

متد ChangeUserCredit 2 ؛ جهت تغییر اعتبار کاربر، استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
مقدار اعتبار جهت تخصيص به كاربر	String	Amount
شرح (در تراکنش های مالی لحاظ خواهد شد)	String	Description

Ī	نام کاربری موردنظر جهت تخصیص اعتبار	String	TargetUserName
	لحاظ کردن مالیات بر ارزش افزوده (اگر True باشد، مالیاتی که در قسمت تنظیمات پنل مدیریتی تعیین شده، لحاظ می شود)	string	GetTax
	مقدار باز گشتی		
	-۱: نام کاربری کاربر مورد نظر صحیح نمی باشد. ۰: درصورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد.	Int	ReturnValue

متدForgotPassword ؛ جهت فراموشي رمز عبور، استفاده مي شود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
شماره موبایل نماینده	String	mobileNumber
آدرس ایمیل نماینده	String	emailAddress
نام کاربری کاربر مورد نظر	String	TargetUserName
مقدار بازگشتی		
۱: رمز عبور به شماره موبایل نماینده با موفقیت ارسال گردید. -۱: نام کاربری یا رمز عبور نماینده صحیح نمی باشد.	Int	ReturnValue

متد GetUserBasePrice ؛ جهت دريافت تعرفه پايه كاربر استفاده مي شود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
نام کاربری موردنظر جهت دریافت تعرفه پایه	String	TargetUserName
مقدار باز گشتی		
1- : درصور تیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد.یک عدد : این عدد تعرفه پایه کاربر بر حسب عدد می باشد.	Int	ReturnValue

متد GetUserCredit ؛ جهت دريافت اعتبار كاربر استفاده مي شود.

پارامتر های ورودی			
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر	
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName	
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password	
نام کاربری موردنظر جهت دریافت تعرفه پایه	String	TargetUserName	
مقدار باز گشتی	مقدار باز گشتی		
1- : درصور تیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد.یک عدد : این عدد میزان اعتبار فعلی کاربر بر اساس واحد ریال می باشد.	Int	ReturnValue	

متد GetUserDetails ؛ جهت دریافت مشخصات کاربر مورد نظر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
نام کاربری موردنظر جهت دریافت تعرفه پایه	String	TargetUserName
مقدار باز گشتی		
خروجي اين متد يک کلاس به نام UserGridList است.	GridList[]	ReturnValue
Cottleaghtunchen 1		

متد GetUserNumbers ؛ جهت فراخوانی شماره(های) اختصاصی کاربر به کار می رود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر

م کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
مقدار بازگشتی		
<i>حروجی این متد آرایه ای از شماره های اختصاصی کاربر می باشد.</i>	String[]	ReturnValue

متد GetUserTransactions ؛ جهت دريافت اطلاعات تراكنش هاى مالى استفاده مى شود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
نام کاربری کاربر مورد نظر	string	targetUsername
CreditTypes	CreditsBL	CreditTypes
از تاریخ	DateTime	dateFrom
تا تاریخ	DateTime	dateTo
كلمه مورد نظر جهت جستجو	string	keyword
مقدار بازگشتی		
خروجی این متد آرایه ای از تراکنش های مالی کاربر می باشد.	String[]	ReturnValue

متد GetUsers ؛ جهت دريافت اطلاعات كاربران استفاده مي شود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
مقدار باز گشتی		
خروجی این متد یک لیست از کلاس UserGridList است.	GridList[]	ReturnValue

متد HasFilter ؛ جهت دریافت اطلاعات فیلترینگ در متن پیامک و اینکه پیامک شامل کلمات فیلتر شده است یا خیر، استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
متن موردنظر جهت بررسی فیلترینگ	String	Text
مقدار باز گشتی		
1-: نام كاربري يا كلمه عبور كاربر صحيح نمي باشد.		
1: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.	GridList	ReturnValue
0 : متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده نمی باشد.		

متد RemoveUser ؛ جهت حذف كاربر استفاده مي شود.

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
نام کاربری کاربر موردنظر جهت حذف	String	TargetUserName
مقدار باز گشتی		
1 : كاربر موردنظر با موفقيت حذف گرديد.		
0 : نام کاربری یا کلمه عبور به درستی وارد نشده است.	int	ReturnValue
1-: نام کاربری کاربر موردنظر جهت حذف به درستی وارد نشده است.		Returrivatue
_۲: داده های (تراکنش مالی – شماره اختصاصی – زیر کاربر)کاربر مورد نظر حذف نگردیده است.		

متد GetProvinces : جهت مشاهده کد استان

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
مقدار باز گشتی		
خروجي ليست استان ها بهمراه ProvinceID آن ها مي باشد.	GridList	ReturnValue

متد GetCities : جهت مشاهده کد شهرستان

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
ld مربوط به استان مربوطه	int	ProvinceID
مقدار باز گشتی		
خروجي ليست استان ها بهمراه ProvinceID آن ها مي باشد.	GridList	ReturnValue

متد GetExpireDate : جهت مشاهده تاریخ انقضای پنل

پارامتر های ورودی		
توضيحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	String	UserName
كلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	String	Password
مقدار باز گشتی		
یک تاریخ: تاریخ انقضای پنل -۱: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.	int	ReturnValue