

## نسخه جدید SMSPanel

### مقدمه

در این بخش مفاهیم و قراردادهای کلی مربوط به استفاده از وب سرویس [sms.ir](https://sms.ir) ، شرح داده خواهند شد.

## HTTP REQUEST HEADER

شما میتوانید برای انجام تنظیمات ضروری و یا شخصی سازی شده، از هدرهای مشخص شده در جدول زیر استفاده نمایید.

عملکرد	مقدار	کلید
دریافت خروجی با فرمت Xml یا Json	application/xml یا application/json	ACCEPT
احراز هویت	کلید تعریف شده در پنل	X-API-KEY

## HTTP STATUS CODE

تمامی درخواست های ارسالی دارای HTTP status code های بازگشتی مطابق جدول زیر میباشند. .

توضیح	کد وضعیت
عملیات موفقیت آمیز	۲۰۰
وقوع خطای منطقی	۴۰۰
وجود خطا در فرآیند احراز هویت	۴۰۱
تعداد درخواست غیر مجاز	۴۲۹
خطای غیر منتظره	۵۰۰

## UNIX TIME

واحد مقادیر مربوط به زمان در سطح این سامانه به صورت Unix Time و بر حسب ساعت هماهنگ جهانی (UTC) لحاظ شده است.

## مدل بازگشتی

تمامی درخواست های ارسالی دارای مدل بازگشتی یکپارچه با ساختار زیر میباشند.

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": [
    30004505000027,
    10002166593818
  ]
}
```

مشخصه	توضیح
Status	کد وضعیت
Message	توضیحات وضعیت درخواست
Data	دیتای بازگشتی

## AUTHORIZATION – احراز هویت

شبه منظور هویت سنجی در هنگام استفاده از وب سرویس های پیامک سفید ملزم به ارسال کلید خصوصی در بخش هدر درخواست مورد نظر می باشید. کلید های خصوصی شما در پنل برنامه

نویسان قابل مشاهده و مدیریت میباشند. در هنگام فراخوانی متدهای سامانه کلید خصوصی را با عنوان X-API-KEY در هدر درخواست قرار دهید.

## X-API-KEY

PN1TVeBeaAehFLJAKU4XdfpsFXsQguYfle00bV4ceh6diTZid2hRXza3uSkBbDef

## ارسال ها

## ارسال گروهی

این متد برای ارسال یک متن پیامک به گروهی از شماره موبایل ها مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین شما میتوانید با مقداردهی به پارامتر زمان ارسال، از قابلیت ارسال پیامک زمانبندی شده نیز استفاده نمایید.

URL: <https://api.sms.ir/v1/send/bulk>

Request Method : POST

حداکثر تعداد مجاز شماره های مقصد ۱۰۰ می باشد.

برای ارسال زمانبندی شده، انتخاب زمان گذشته نامعتبر می باشد.

برای ارسال زمانبندی شده ، زمان معتبر می تواند در بازه یک ساعت آینده تا حداکثر ۳ روز آینده در نظر گرفته شود.

## پارامترهای بدنه درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
lineNumber	اجباری	Long	شماره خط ارسالی
MessageText	اجباری	String	متن پیام کوتاه
Mobiles	اجباری	Array of String	شماره موبایل‌ها
SendDateTime	اختیاری	UnixTime	زمان ارسال پیامک (در صورت خالی بودن، ارسال در لحظه انجام می‌شود)

## مدل دیتای بازگشتی

مشخصه	نوع	توضیح
PackId	Guid	شناسه یکتای مجموعه ارسال
MessageIds	Array of Integer	آرایه ای از شناسه های یکتای هر پیامک
Cost	Decimal	اعتبار مصرفی مجموعه ارسال

Request Body

```
{
  "lineNumber": 30004505000017,
  "messageText": "سرویس پیامکی ایده پردازان با ۱۰ سال سابقه همراه شماست",
  "mobiles": [
    "00912xxxx677",
    "0919xxxx904"
  ]
}
```

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": {
    "packId": "2b99e63c-9bf8-4a21-9bfe-3f72dc1b46f1",
    "messageIds": [
      86522023,
      86522024
    ],
    "cost": 2
  }
}
```

## ارسال نظیر به نظیر

این متد برای ارسال یک متن پیامک به گروهی از شماره موبایل ها مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین شما میتوانید با مقداردی به پارامتر زمان ارسال، از قابلیت ارسال پیامک زمانبندی شده نیز استفاده نمایید.

URL: <https://api.sms.ir/v1/send/likeToLike>

Request Method : POST

حداکثر تعداد مجاز شماره‌های مقصد ۱۰۰ می‌باشد.

عدد شماره موبایل‌ها و متن‌های پیامک باید برابر باشند.

رای ارسال زمانبندی شده، انتخاب زمان گذشته نامعتبر می‌باشد.

برای ارسال زمانبندی شده، زمان معتبر می‌تواند در بازه یک ساعت آینده تا حداکثر ۳ روز آینده در نظر گرفته شود.

## پارامترهای بدنه درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
lineNumber	اجباری	Long	شماره خط ارسالی
MessageText	اجباری	String	متن پیام کوتاه
Mobiles	اجباری	Array of String	شماره موبایل‌ها
SendDateTime	اختیاری	UnixTime	زمان ارسال پیامک (در صورت خالی بودن، ارسال در لحظه انجام می‌شود)

## مدل دیتای بازگشتی

مشخصه	نوع	توضیح
PackId	Guid	شناسه یکتای مجموعه ارسال
MessageIds	Array of Integer	شناسه یکتای مجموعه ارسال
Cost	Decimal	اعتبار مصرفی مجموعه ارسال

### Request Body

```
{
  "lineNumber": "30004505000017",
  "messageTexts": [
    "سرویس پیامکی ایده پردازان با ۱۰ سال سابقه همراه شماست",
    "پلتفرم آموزش آنلاین، آکادمی ایده پردازان ipdemy.ir"
  ],
  "mobiles": [
    "912xxxx677",
    "+98919xxxx904"
  ]
}
```

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
}
```



```
"data": {  
  "packId": "2b99e63c-9bf8-4a21-9bfe-3f72dc1b46f1",  
  "messageIds": [  
    86522023,  
    86522024  
  ],  
  "cost": 2  
}  
}
```

## حذف ارسال زمانبندی شده

به منظور حذف و انصراف از ارسال زمانبندی شده می‌توانید از متد زیر استفاده نمایید. در این متد، شناسه مجموعه ارسال (packId) دریافتی از خروجی ارسال گروهی یا نظیر به نظیر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

URL: <https://api.sms.ir/v1/send/scheduled/{packId}>

Request Method : DELETE

حداکثر تا ۳ دقیقه مانده به زمان ارسال زمانبندی شده، مجاز به لغو آن می‌باشید.

## پارامترهای بدنه درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
PackId	اجباری	Guid	شناسه مجموعه ارسال

## مدل دیتای بازگشتی

مشخصه	نوع	توضیح
ReturnedCreditCount	Decimal	مقدار اعتبار بازگشتی
SmsCount	Integer	تعداد پیامک ها

URL: <https://api.sms.ir/v1/send/scheduled/2b99e63c-9bf8-4a21-9bfe-3f72dc1b46f1>

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": {
    "returnedCreditCount": 10,
    "smsCount": 5
  }
}
```

## ارسال VERIFY

با استفاده از این متد شما قادر به ارسال پیامک به منظور ارسال کد اعتبارسنجی (verification code)، کد تایید، فاکتور خرید و به طور کلی پیامک‌هایی با اولویت بالا و پارامترهای پویا می‌باشید.

از آنجایی که این نوع از ارسال با خطوط خدماتی ارسال میشود امکان دریافت آن توسط افرادی که پیامک‌های تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند نیز وجود دارد و با اولویت بالایی ارسال خواهد شد. برای استفاده از این نوع ارسال ابتدا قالب پیامک خود را در پنل (بخش ارسال سریع) مشخص نمایید.

URL: <https://api.sms.ir/v1/send/verify>

## Response Body

Request Method : POST

## پارامترهای بدنه درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
Mobile	اجباری	String	شماره موبایل
TemplateId	اجباری	Integer	شناسه قالب (قالب‌ها از طریق پنل قابل تعریف و مدیریت می‌باشند)
Parameters	اجباری	Array of Parameter Model	آرایه ای از مدل parameter برای تعیین مقادیر جایگزین شونده در قالب تعریف شده (ساختار مدل parameter در جدول زیر ذکر شده است)

## مدل Parameter

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
Name	اجباری	String	کلید تعیین شده در قالب (بدون در نظر گرفتن # در ابتدا و انتهای آن)
Value	اجباری	String	مقدار کلید تعیین شده برای جایگزینی در قالب پیامک

## مدل دیتای بازگشتی

مشخصه	نوع	توضیح
MessageId	Integer	شناسه یکتای پیامک
Cost	Decimal	اعتبار مصرفی ارسال

## Request Body

```
{
  "mobile": "919xxxx904",
  "templateId": 100000,
  "parameters": [
    {
      "name": "Code",
```

```
"value": "12345"
}
]
}
```

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": {
    "messageld": 89545112,
    "cost": 1
  }
}
```

## گزارش ها

### گزارش پیامک دریافت وضعیت

شما میتوانید با استفاده از شناسه یکتای پیامک که پس از انجام هریک از ارسال ها دریافت کرده اید، با فراخوانی این متد، به دریافت اطلاعات پیامک و همینطور اطلاع از وضعیت (Delivery) آن اقدام نمایید.

URL: <https://api.sms.ir/v1/send/{messageld}>

**Request Method: GET**

مدل دیتای بازگشتی

مشخصه	نوع	توضیح
MessageId	Integer	شناسه یکتای پیامک
Mobile	Long	شماره موبایل
MessageText	String	متن پیامک
SendDateTime	Integer (UnixTime)	زمان ارسال
LineNumber	Long	شماره خط
Cost	Decimal	اعتبار کسر شده
DeliveryState	Nullable Byte	وضعیت دلیوری
DeliveryDateTime	Nullable Integer (UnixTime)	زمان دلیوری

URL:

Response Body

```
{
```

```
"status": 1,
"message": "موفق",
"data": {
  "messageId": 89545112,
  "mobile": 912xxxx677,
  "messageText": "سرویس پیامکی ایده پردازان با ۱۰ سال سابقه همراه شماست",
  "sendDateTime": 1628683626,
  "lineNumber": 30004505000017,
  "cost": 1,
  "deliveryState": 1,
  "deliveryDateTime": 1628683629
}
}
```

## گزارش مجموعه ارسال های روز

شما می‌توانید با استفاده از این گزارش اطلاعات کلی مجموعه ارسال‌های روز جاری را دریافت نمایید.

URL: <https://api.sms.ir/v1/send/pack>

Request Method : GET

## پارامترهای درخواست

توضیح

نوع

ارسال

مشخصه

تعداد آیتم‌های در صفحه (مقدار پیشفرض ۱۰۰ می‌باشد)	Integer	اختیاری	PageSize
شماره صفحه درخواستی (مقدار پیشفرض ۱ می‌باشد)	Integer	اختیاری	PageNumber

## مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

مشخصه	نوع	توضیح
packId	GUID	شناسه مجموعه
recipientCount	Number	تعداد مخاطبان
creationDateTime	Number	زمان ایجاد

URL:

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": [
    {
      "packId": "e7c09e23f0db4834b9bcb79e7b054f4c",
      "recipientCount": 100,
      "creationDateTime": 1628683626
    }
  ]
}
```



```
},
{
  "packId": 0cf3017fd9d84babbb5ed5579104dab2,
  "recipientCount": 200,
  "creationDateTime": 1628683626
}
]
}
```

## گزارش مجموعه ارسال

شما میتوانید با استفاده از شناسه مجموعه ارسال، گزارشی از پیامک‌های ارسالی در آن درخواست به همراه وضعیت‌هایشان را دریافت نمایید.

URL: <https://api.sms.ir/v1/send/pack/{packId}>

Request Method : GET

## پارامترهای درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
PackId	اجباری	Guid	شناسه مجموعه ارسال

## مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

مشخصه	نوع	توضیح
MessageId	Integer	شناسه یکتای پیامک
Mobile	Long	شماره موبایل
MessageText	String	متن پیامک
SendDateTime	Integer (UnixTime)	زمان ارسال
LineNumber	Long	شماره خط
Cost	Decimal	اعتبار کسر شده
Cost	Decimal	اعتبار کسر شده
DeliveryState	Nullable Byte	وضعیت دلیوری
DeliveryDateTime	Nullable Integer (UnixTime)	زمان دلیوری

URL:

Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": [
    {
      "messageId": 89545112,
      "mobile": 912xxxx677,
      "messageText": "سرویس پیامکی ایده پردازان با ۱۰ سال سابقه همراه شماست",
      "sendDateTime": 1628683626,
      "lineNumber": 30004505000017,
      "cost": 1,
      "deliveryState": 1,
      "deliveryDateTime": 1628683629
    },
    {
      "messageId": 89545113,
      "mobile": 919xxxx378,
      "messageText": "پلتفرم آموزش آنلاین، آکادمی ایده پردازان ipdemy.ir",
      "sendDateTime": 1628683626,
      "lineNumber": 30004505000017,
      "cost": 1,
      "deliveryState": 3,
      "deliveryDateTime": 1628683625
    }
  ]
}
```

شبا استفاده از متد زیر، گزارشی از ارسال‌های انجام شده در روز جاری قابل دریافت است.

URL:

Request Method : GET

پارامترهای درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
PageSize	اختیاری	Integer	تعداد آیتم‌های در صفحه (مقدار پیشفرض ۱۰ می‌باشد)
PageNumber	اختیاری	Integer	شماره صفحه درخواستی (مقدار پیشفرض ۱ می‌باشد)

مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

مشخصه	نوع	توضیح
MessageId	Integer	شناسه یکتای پیامک
Mobile	Long	شماره موبایل
MessageText	String	متن پیامک
SendDateTime	Integer (UnixTime)	زمان ارسال

شماره خط	Long	LineNumber
اعتبار کسر شده	Decimal	Cost
وضعیت دلیوری	Nullable Byte	DeliveryState
زمان دلیوری	Nullable Integer (UnixTime)	DeliveryDateTime

URL: <https://api.sms.ir/v1/send/live>

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": [
    {
      "messageId": 89545112,
      "mobile": 912xxxx677,
      "messageText": "سرویس پیامکی ایده پردازان با ۱۰ سال سابقه همراه شماست",
      "sendDateTime": 1628683626,
      "lineNumber": 30004505000017,
      "cost": 1,
      "deliveryState": 1,
      "deliveryDateTime": 1628683629
    },
    {
      "messageId": 89545113,
      "mobile": 919xxxx378,
```

```
"messageText": "ipdemy.ir پردازان ایده آکادمی آنلاین، پلتفرم آموزش آنلاین",
"sendDateTime": 1628683626,
"lineNumber": 30004505000017,
"cost": 1,
"deliveryState": 3,
"deliveryDateTime": 1628683625
}
]
}
```

## گزارش ارسال های آرشیو شده

شبا فراخوانی متد زیر، گزارشی از ارسال های انجام شده در گذشته (تا انتهای روز قبل)، را دریافت خواهید نمود.

URL: <https://api.sms.ir/v1/send/archive>

Request Method : GET

## پارامترهای درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
FromDate	اختیاری	Integer (UnixTime)	از تاریخ
ToDate	اختیاری	Integer (UnixTime)	تا تاریخ

تعداد آیتم‌های در صفحه (مقدار پیشفرض ۱۰ می‌باشد)	Integer	اختیاری	PageSize
شماره صفحه درخواستی (مقدار پیشفرض ۱ می‌باشد)	Integer	اختیاری	PageNumber

## مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

مشخصه	نوع	توضیح
MessageId	Integer	شناسه یکتای پیامک
Mobile	Long	شماره موبایل
MessageText	String	متن پیامک
SendDateTime	Integer (UnixTime)	زمان ارسال
LineNumber	Long	شماره خط
Cost	Decimal	اعتبار کسر شده
DeliveryState	Nullable Byte	وضعیت دلیوری
DeliveryDateTime	Nullable Integer (UnixTime)	زمان دلیوری

URL:

## Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": [
    {
      "messageld": 89545112,
      "mobile": 912xxxx677,
      "messageText": "سرویس پیامکی ایده پردازان با ۱۰ سال سابقه همراه شماست",
      "sendDateTime": 1628583626,
      "lineNumber": 30004505000017,
      "cost": 1,
      "deliveryState": 1,
      "deliveryDateTime": 1628683629
    },
    {
      "messageld": 89545113,
      "mobile": 919xxxx378,
      "messageText": "پلتفرم آموزش آنلاین، آکادمی ایده پردازان ipdemy.ir",
      "sendDateTime": 1628583626,
      "lineNumber": 30004505000017,
      "cost": 1,
      "deliveryState": 3,
      "deliveryDateTime": 1628683625
    },
    {
      "messageld": 89545114,
      "mobile": 921xxxx432,
```



```
"messageText": "HyperBox.ir عروسک بازی و اسباب بازی",
"sendDateTime": 1628583626,
"lineNumber": 30004505000017,
"cost": 1,
"deliveryState": 1,
"deliveryDateTime": 1628683669
}
]
}
```

## گزارش تازه ترین پیامک های دریافتی

شما می‌توانید با استفاده از این متد، تازه‌ترین پیامک‌های دریافتی را مشاهده نمایید. لازم به ذکر است هر پیامک دریافتی تنها یک مرتبه توسط این متد قابل دستیابی می‌باشد و پس از آن به دلیل قرار گرفتن در حالت خوانده شده قابل دسترسی مجدد توسط این متد نمی‌باشند.

URL: <https://api.sms.ir/v1/receive/latest?count=50>

**Request Method : GET**

## پارامترهای درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
Count	اختیاری	Integer	تعداد درخواستی (حداکثر تعداد درخواستی و مقدار پیشفرض ۱۰۰ می‌باشد)

## مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

مشخصه	نوع	توضیح
Mobile	Long	شماره موبایل ارسال کننده
MessageText	String	متن پیامک
Number	Long	شماره خط دریافت کننده
ReceivedDateTime	Integer (UnixTime)	زمان دریافت

URL:

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": [
    {
      "messageText": "فروشگاه اینترنتی اسباب بازی و عروسک HyperBox.ir",
      "number": 30004505000017,
      "mobile": 912xxxx002,
      "receivedDateTime": 1628683625
    }
  ]
}
```

## گزارش پیامک های دریافتی روز

شبا فراخوانی متد زیر، گزارش پیامک های دریافتی روز جاری (اعم از خوانده شده و نشده) قابل دستیابی می باشد.

URL: <https://api.sms.ir/v1/receive/live>

Request Method : GET

## پارامترهای درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
PageSize	اختیاری	Integer	تعداد آیتم های در صفحه (مقدار پیش فرض ۱۰ می باشد)
PageNumber	اختیاری	Integer	شماره صفحه درخواستی (مقدار پیش فرض ۱ می باشد)

## مدل دیتای بازگشتی (آرایه ای از مدل زیر)

مشخصه	نوع	توضیح
Mobile	Long	شماره موبایل ارسال کننده
MessageText	String	متن پیامک

شماره خط دریافت کننده	Long	Number
زمان دریافت	Integer (UnixTime)	ReceivedDateTime

URL: <https://api.sms.ir/v1/receive/live?pageSize=20&pageNumber=3>

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": [
    {
      "messageText": "فروشگاه اینترنتی اسباب بازی و عروسک HyperBox.ir",
      "number": 30004505000017,
      "mobile": 912xxxx002,
      "receivedDateTime": 1628683625
    }
  ]
}
```

## گزارش پیامک های دریافتی آرشیو شده

با فراخوانی متد زیر، گزارشی از پیامک های دریافتی در گذشته (تا انتهای روز قبل)، را مشاهده خواهید نمود.

URL: <https://api.sms.ir/v1/receive/latest>

**Request Method : GET**

## پارامترهای درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
FromDate	اختیاری	Integer (UnixTime)	از تاریخ
ToDate	اختیاری	Integer (UnixTime)	تا تاریخ
PageSize	اختیاری	Integer	تعداد آیتم‌های در صفحه (مقدار پیشفرض ۱۰ می‌باشد)
PageNumber	اختیاری	Integer	شماره صفحه درخواستی (مقدار پیشفرض ۱ می‌باشد)

## مدل دیتای بازگشتی (آرایه‌ای از مدل زیر)

مشخصه	نوع	توضیح
Mobile	Long	شماره موبایل ارسال کننده
MessageText	String	متن پیامک
Number	Long	شماره خط دریافت کننده
ReceivedDateTime	Integer (UnixTime)	زمان دریافت

URL: <https://api.sms.ir/v1/receive/latest?count=50>

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": [
    {
      "messageText": "فروشگاه اینترنتی اسباب بازی و عروسکHyperBox.ir",
      "number": 30004505000017,
      "mobile": 912xxxx002,
      "receivedDateTime": 1628683625
    }
  ]
}
```

## تنظیمات

### دریافت مقدار اعتبار فعلی

برای مشاهده مقدار اعتبار فعلی از متد زیر استفاده نمایید.

URL: <https://api.sms.ir/v1/credit>

**Request Method : GET**

## دیتای بازگشتی

نوع	توضیح
Decimal	مقدار اعتبار

### Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": 165.3
}
```

## دریافت لیست خطوط

با استفاده از این متد، لیست خطوط آماده استفاده برای ارسال، قابل مشاهده است.

URL: <https://api.sms.ir/v1/line>

Request Method : GET

## دیتای بازگشتی

نوع	توضیح
Decimal	مقدار اعتبار

URL: <https://api.sms.ir/v1/line>

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": [
    10002155613464,
    30004505000017
  ]
}
```

## جدول کدهای وضعیت

## کدهای وضعیت های ارسال

کد وضعیت	توضیح
۱	عملیات با موفقیت انجام شد



مشکلی در سامانه رخ داده است، لطفا با پشتیبانی در تماس باشید شد	۰
کلید وب سرویس نامعتبر است شد	۱۰
کلید وب سرویس غیرفعال است	۱۱
کلید وب سرویس محدود به IPهای تعریف شده می باشد	۱۲
حساب کاربری غیر فعال است	۱۳
حساب کاربری در حالت تعلیق قرار دارد	۱۴
تعداد درخواست بیشتر از حد مجاز است	۲۰
شماره خط نامعتبر میباشد	۱۰۱
اعتبار کافی نمیباشد	۱۰۲
درخواست شما دارای متن (های) خالی است	۱۰۳
درخواست شما دارای موبایل (های) نادرست است	۱۰۴
تعداد موبایل ها بیشتر از حد مجاز (۱۰۰ عدد) میباشد	۱۰۵
تعداد متن ها بیشتر از حد مجاز (۱۰۰ عدد) میباشد	۱۰۶

لیست موبایل ها خالی میباشد	۱۰۷
لیست متن ها خالی میباشد	۱۰۸
زمان ارسال نامعتبر میباشد	۱۰۹
تعداد شماره موبایل ها و تعداد متن ها برابر نیستند	۱۱۰
با این شناسه ارسالی ثبت نشده است	۱۱۱
رکوردی برای حذف یافت نشد	۱۱۲
قالب یافت نشد	۱۱۳

## کدهای وضعیت دلیوری

کد وضعیت	توضیح
۱	رسیده به گوشی
۲	نرسیده به گوشی
۳	پردازش در مخابرات

نرسیده به مخابرات	۴
رسیده به مخابرات	۵
خطا	۶
لیست سیاه	۷

## ارسال از طریق URL

این متد برای ارسال پیامک از طریق URL مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ارسال کافی است پارامترهای مورد نیاز را در قالب Query Params در آدرس مشخص شده قرار دهید.

URL:

**Request Method : GET**

## پارامترهای بدنه درخواست

مشخصه	ارسال	نوع	توضیح
Username	اجباری	String	نام کاربری
Password	اجباری	String	کلید خصوصی (کلیدهای خصوصی شما در پنل برنامه‌نویسان قابل مشاهده و مدیریت می‌باشند.)
Line	اجباری	Long	شماره خط

شماره موبایل	String	اجباری	Mobile
متن پیامک	String	اجباری	Text

## مدل دیتای بازگشتی

مشخصه	نوع	توضیح
MessageId	Integer	شناسه یکتای پیامک
Cost	Decimal	اعتبار مصرفی ارسال

## Request URL

**`https://api.sms.ir/v1/send?username=MY_USERNAME&password=MY_APIKEY&line=LINE_NUMBER&mobile=MOBILE&text="MESSAGE_TEXT"`**

## Response Body

```
{
  "status": 1,
  "message": "موفق",
  "data": {
    "messageId": 89545112,
    "cost": 1
  }
}
```