Revision– DÉVELOPPEMENT MOBILE

Consigne : Pour les questions à choix unique, cochez une seule réponse. Pour les questions « Choisir 2 », cochez exactement deux réponses.

Exercice 1 – QCM

1. Quel fichier de configuration permet de déclarer les activités d'une application Android ?

- ○ A. AndroidManifest.xml
- ○ B. Activities.json
- ○ C. MainActivity.kt
- ○ D. build.gradle

2. Pour une application dont la langue par défaut est l'anglais, où placer strings.xml pour l'allemand ?

- ○ A. res/strings-de
- ○ B. res/values-de
- ○ C. res/values-ger
- ○ D. res/values

3. Dans quel dossier trouve-t-on généralement les images classiques et les ressources vectorielles ?

- ○ A. res/images
- ○ B. res/mipmap
- ○ C. res/drawable
- ○ D. res/layout

4. Quelle expression permet de récupérer le texte saisi dans un EditText nommé etName ?

- ○ A. binding.etName.text.toString()
- ○ B. binding.etName.getText(Int)
- ○ C. binding.etName.value
- ○ D. binding.etName.toInt()

5. Dans quel fichier active-t-on généralement ViewBinding ?

- ○ A. settings.gradle
- ○ B. build.gradle (module : app)
- ○ C. AndroidManifest.xml
- ○ D. viewbinding.xml

6. Quel dossier Android est spécialement recommandé pour les icônes de lancement adaptées aux densités d'écran ?

- ○ A. res/images
- ○ B. res/mipmap
- ○ C. res/pictures
- ○ D. res/assets

7. Quelle méthode du cycle de vie est appelée lors de la création d'une Activity ?

- ○ A. onStart()
- ○ B. onRun()
- ○ C. onCreate()
- ○ D. main()

8. Quelle instruction masque un composant sans réserver son espace dans la mise en page ?

- ○ A. View.VISIBLE
- ○ B. View.INVISIBLE
- ○ C. View.GONE
- ○ D. View.SHOW

9. Quelle méthode permet d'associer un écouteur au clic d'un bouton Android ?

- ○ A. setOnClickListener()
- ○ B. setOnClick()
- ○ C. setListener()
- ○ D. onClick

10. Quelle méthode ajoute une donnée à un Intent avant de lancer une autre Activity ?

- ○ **A. getExtra()**
- ○ **B. putExtra()**
- ○ **C. setResult()**
- ○ **D. finish(**

11. Gradle est à la fois : (Choisir 2)

- ☐ A. Gestionnaire de dépendances
- ☐ B. Compilateur
- ☐ C. Outil de build
- ☐ D. Émulateur Android

12. Lesquels ne sont pas des ressources Android ? (Choisir 2)

- ☐ A. Les couleurs
- ☐ B. Les layouts
- ☐ C. Les plugins
- ☐ D. Les intents

13. Quel est le rôle principal de ViewBinding ?

- ○ A. Créer automatiquement les bases de données
- ○ B. Accéder aux vues XML depuis le code Kotlin
- ○ C. Remplacer Kotlin par Java
- ○ D. Déclarer les permissions

14. Quel appel permet d'afficher la vue racine associée à un objet binding ?

- ○ A. setContentView(binding.root)
- ○ B. setContentView(binding.id)
- ○ C. binding.show()
- ○ D. startActivity(binding.root)

15. Dans le mécanisme de retour d'un résultat, à quoi sert finish() ?

- ○ A. À fermer l'activité courante
- ○ B. À ouvrir une nouvelle activité
- ○ C. À envoyer un Toast
- ○ D. À modifier une ressource

16. **Quelle méthode permet de récupérer une chaîne de caractères définie dans strings.xml ?**

- ○ A. getString(R.string.nom)
- ○ B. getColor(R.string.nom)
- ○ C. findViewById(R.string.nom)
- ○ D. getTextView(R.string.nom)

17. Pourquoi utiliser des ressources strings.xml dans une application Android ?

- ○ A. Pour faciliter la traduction et centraliser les textes
- ○ B. Pour stocker les fonctions Kotlin
- ○ C. Pour déclarer les activités
- ○ D. Pour remplacer les fichiers XML de layout