ServeurMT.java

```
import java.net.*;
import java.io.*;
import java.util.*;

public class ServeurMT extends Thread {

    private static int nbClients = 0;
    public static List<Patient> patients = {
       new Patient(1, "Rami", 30),
       new Patient(2, "Sana", 25),
       new Patient(3, "Mohamed", 40)
    }

    public static List<RendezVous> rdvs = new ArrayList<>();

    @Override
    public void run() {
        try {
            ServerSocket ss = new ServerSocket(9753);
            System.out.println("Serveur démarré sur le port
9753...");

            while (true) {
                System.out.println("En attente d'une
connexion...");
                Socket s = ss.accept();

                nbClients++;
                new Service(s, nbClients).start();
            }

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static Patient getPatientById(int id) {
        for (Patient p : patients) {
            if (p.getId() == id) return p;
        }
        return null;
    }
```

```
 //add rendez-vous

    public static void main(String[] args) {
        new ServeurMT().start();
    }
}
```

Service.java

```
import java.net.*;
import java.io.*;

public class Service extends Thread {
    private Socket s;
    private int numClient;

    public Service(Socket socket, int numClient) {
        this.s = socket;
        this.numClient = numClient;
    }

    @Override
    public void run() {
        try {
            BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(s.getInputStream()));
            PrintWriter pw = new
PrintWriter(s.getOutputStream(), true);

            pw.println("Bienvenue ! Vous êtes le client n° " +
numClient);
            System.out.println("Connexion du client Num " +
numClient + " IP = " + s.getRemoteSocketAddress());

            String req;

            while ((req = br.readLine()) != null) {

                String[] parts = req.split(";");

                switch (parts[0]) {

                    case "CONSULTER":
                        int id = Integer.parseInt(parts[1]);
                        Patient p =
ServeurMT.getPatientById(id);
```

```
                    if (p != null) {
                pw.println("OK: Patient trouvé " + p);
                    } else {
                 pw.println(" Patient introuvable");
                    }
                    break;

                case "RESERVER":
                    int idP = Integer.parseInt(parts[1]);
                    String date = parts[2];
                    String heure = parts[3];
                    String motif = parts[4];

                  Patient
pat=ServeurMT.getPatientById(idP);

                    if (pat != null) {
                        RendezVous rdv = new
RendezVous(date, heure, motif, pat);
                        ServeurMT.addRendezVous(idP, rdv);
                        pw.println("OK: RDV confirmé -> " +
rdv);
                    } else {
                        pw.println("Patient introuvable,
RDV non enregistré");
                    }
                    break;

                default:
                    pw.println("Commande non reconnue.");
            }
        }

    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Client " + numClient + "
déconnecté.");
    }
  }
}
```

Patient.java

```
public class Patient {
    private int id;
    private String nom;
```

```
    private int age;

    public Patient(int id, String nom, int age) {
        this.id = id;
        this.nom = nom;
        this.age = age;
    }

    public int getId() { return id; }
    public String getNom() { return nom; }

    @Override
    public String toString() {
        return "[ID=" + id + ", Nom=" + nom + ", Age=" + age +
"]";
    }
}
```

RendezVous.java

```
public class RendezVous {
    private String date;
    private String heure;
    private String motif;
    private Patient patient;

    public RendezVous(String date, String heure, String motif,
Patient patient) {
        this.date = date;
        this.heure = heure;
        this.motif = motif;
        this.patient = patient;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "RDV [Patient=" + patient.getNom() +
               ", Date=" + date +
               ", Heure=" + heure +
               ", Motif=" + motif + "]";
    }
}
```