	Matière : Sécurité Informatique **Travaux pratiques**	**SE : Kali Linux**
	TP 1 **Mission possible 1 : Lancer une attaque passive avec détection de mot de passe**	**AU. 2025-2026** **Classe : LF3-INFO** **Enseignante : Sana BENZARTI**

NB : Il est strictement interdit d'appliquer ces manipulations dans d'autres circonstances

Ni votre enseignant, ni l'institut sont responsables de vos actes illégaux. Soyez s'il vous plaît vigilants et responsables.

I. Objectifs

Vous êtes recruté(e)s en tant que des White Hat Hackers, vous avez une mission noble et vous allez effectuer du piratage éthique.

Votre mission est de :

- Se familiariser avec l'environnement Kali Linux
- Lancer une attaque passive avec Wireshark
- Détecter le login et mot de passe d'un site web vulnérable
- Détecter le login et mot de passe par attaque de phishing


II. Ressources

- ✓ Une application Vmware Workstation 16
- ✓ Une machine virtuelle avec Kali Linux
- ✓ Autre machine virtuelle (ubuntu par exemple)

III. Installation de VMware Workstation


Faites un clic droit sur le fichier d'installation et choisissez dans le menu contextuel « *Exécuter en tant qu'administrateur* ».

- ✓ Acceptez les conditions d'utilisation.
- ✓ En fin d'installation, on vous demandera d'entrer la clé du produit (le fichier texte portant le nom cle_activation)
- ✓ Une fois l'installation achevée, redémarrez l'ordinateur.




IV. Connexion sur la machine virtuelle


✓ Décompressez le contenu du dossier



✓ Ouvrir la machine virtuelle Kali linux



✓ Sélectionner la machine Kali Linux



Par la suite, vous allez vous connecter avec un login : **kali** et un mot de passe : **kali**



V. Mission possible 1 : Réalisation de l'attaque passive

1- Identifier votre adresse IP et les interfaces réseau avec la commande **ifconfig**

```
└─$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.11.134  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.11.255
        inet6 fe80::cf7a:bb11:79f1:8b90  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:a7:11:ae  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 49  bytes 3222 (3.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 29  bytes 6443 (6.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 4  bytes 240 (240.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 4  bytes 240 (240.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

2- Lancer Wireshark en choisissant l'interface « lo » qui désigne l'interface locale.

3- Lancer un ping à partir de votre terminal : ping 127.0.0.1. Qu'est ce que vous remarquez ?

4- Maintenant changez d'interface : on lance l'écoute sur l'interface « eth0 ». Qu'est que vous remarquez ?

5- Rester sur la même interface et lancer un ping vers l'adresse suivante : 8.8.8.8. Préciser le type des paquets capturés ?

6- Lancer une machine victime (deuxième machine virtuelle : Ubuntu par exemple)

7- Tester la connectivité entre la machine pirate et la machine victime (les pings doivent fonctionner dans les 2 sens)
8- Lancer l'adresse IP 8.8.8.8 à partir du navigateur de la machine victime en capturant les paquets du réseau avec Wireshark de la machine Pirate.
9- Appliquer un filtre pour chercher les paquets adéquats (vous pouvez lancer un filtre en tapant ip.addr == 8.8.8.8)
10- Analyser les données capturées

VI. Mission possible 2 : Tester la vulnérabilité d'un site web

Via votre machine pirate, vous allez lancer une attaque passive avec Wireshark

11- Accéder vers le site suivant via la machine victime : testphp.vulnweb.com
12- Qu'est ce que vous remarquez à propos de ce site ?
13- Ajouter un nouvel utilisateur en cliquant sur le lien **sign up here** et en remplissant le formulaire (essayer de mettre un mot de passe assez complexe, long avec des caractères minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux).
14- Avant de soumettre vos données, faire la capture avec Wireshark.
15- Analyser les données capturées et déduire une conclusion.

VII. Mission possible 3 : Capture d'un login et mot de passe par une attaque de phishing

- Sous la machine Kali : Ouvrir votre terminal en mode root
- Taper **setoolkit**
- Selectionner **1 pour social engineering attack**
- Aller 2 pour **website attack vector**
- Taper 3 pour **Credential Harvester Attack Method**

Essayer de lancer une attaque de Phishing en sélectionnant l'option 1 pour **Web Template.**
Vous allez essayer l'option 3 : Twitter.

1- Lancer le navigateur et mettre votre adresse IP (l'adresse IP de la machine kali). Qu'est-ce que vous remarquez ?
2- Entrer les données suivantes : mail = harryPotter@gmail.com et mdp = test45$%
3- Essayez de trouver les données que vous avez acquises.
4- Faites votre analyse.