Vue 인스턴스의 라이프 사이클

beforeCreate

• 인스턴스 내부 이벤트와 라이프 사이클 상태가 초기화 된 후에 호출

created

- **인스턴스의 주입과 반응형 시스템이 초기화된 후**에 호출.
- 이 단계에서 인스턴스는 기능을 수행하지만 DOM에 업데이트 되지는 않아 사용자는 UI에서 아무것도 볼 수 없다.

beforeMount

• Vue.is가 템플릿 컴파일을 마치고 생성된 DOM을 렌더링할 준비가 된 후에 호출

mount

- **DOM이 업데이트된 후**에 호출
- 이 시점에서 사용자는 UI와 상호작용할 수 있으며 인스턴스는 완전한 기능을 수행한다

beforeUpdate

- 데이터가 변경된 이후 DOM이 업데이트되기 전에 호출
- 이 훅에서 여전히 <u>데이터 변경을 수행</u>할 수 있으며, 이 변경이 <u>추가적인 DOM 업데이트</u>를 트리거하지 않는다.

updated

DOM 이 데이터 변경 사항을 기반으로 업데이트된 후에 호출

activated

• <u>keep-alive **컴포넌트가 활성화될 때**</u> 호출된다.

deactivated

• keep-alive 컴포넌트가 비활성화될 때 호출

beforeDestroy

• 인스턴스가 파괴되기 전에 호출

• 이 단계에서 인스턴스는 여전히 완전한 기능을 수행한다.

destroyed

- 인스턴스가 파괴된 후에 호출
- 이 단계에서
 - 1. 인스턴스의 모든 지시자의 바인딩이 해제
 - 2. 모든 이벤트 리스너가 제거
 - 3. 모든 하위 Vue 인스턴스가 파괴

errorCaptured

• 자손 컴포넌트에서 에러가 검출될 때마다 호출