


		Ergebnis Arbeits- und Umweltschutz		
		Ergebnis Produktsicherheit		
Gefahrstoff	RÖSLER Keramo-Finish® Compound RSP 5064 S	Datum Sicherheitsdatenblatt		01.04.2019
Datum:	25.01.2022	Verantwortlich	Kathrin Ebert	

Ergebnis ChemScan Prüfung Arbeitsschutz		
Ergebnis:	1	keine Bedenken, der Stoff kann verwendet werden
Begründung	Nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung kann der Stoff freigegeben werden. Dabei sind die Angaben im SDB zu beachten, insbesondere der AGW-Wert. Es muss geprüft werden, ob eine AGW-Messung durchgeführt werden muss.	
ToDo	- GBU erstellen - eventuell AGW Messungen - mit Arbeitsmediziner abklären	

Ergebnis ChemScan Prüfung Produktsicherheit		
Ergebnis:	1	Keine Bedenken, Stoff unterliegt keinem Weiterverwendungsverbot
Begründung	- keine Treffer, Stoff kann genutzt werden	
ToDo	- nichts	

Prüfmatrix					
geprüft	Bewertungskriterium	Legende ChemScan	Rechtsgrundlage	Anzahl Treffer	relevant
Grenzwerte					
ja	Arbeitsplatzgrenzwert BRD	TRGS_900	TRGS 402	1	ja
ja	Arbeitsplatzgrenzwerte GB	AGW_GB	TRGS 402	0	nein
ja	Arbeitsplatzgrenzwerte CH	AGW_CH	TRGS 402	0	nein
ja	Bekanntmachung 910	BeK_910	BeK 910	0	nein
ja	Biologische Grenzwerte BGW	BGW	TRGS 903	0	nein
Arbeitsmedizinische Betreuung					
ja	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung	ArbmedVV	ArbmedVV	2	ja
ja	Arbeitsmedizinische Nachsorgeuntersuchung	ODIN	ArbmedVV	0	nein
Gefährdungsbeurteilung					
ja	CMR Stoff (gemäß DGUV)	CMR	DGUV(Liste)	0	nein
ja	Plausibilität des SDB	CLP	EG 1272/2008	0	nein
ja	Sensibilisierender Gefahrstoff	TRGS 907	TRGS 907	0	nein
Produktsicherheit					
ja	Bedarfsgegenständeverordnung	BedGgstV	BedGgstV	0	nein
ja	Beschränkte Verwendung in Elektrogeräten	RoHS	RoHS	0	nein
ja	Besonders besorgniserregende Stoffe	SVHC	EG 1907/2006	0	nein
Verwendungsverbot / Zulassungsbeschränkung					
ja	Zulassungspflichtige Gefahrstoffe	REACH_ Anhang 14	EG 1907/2006	0	nein
ja	Verwendungsbeschränkte Gefahrstoffe	REACH_ Anhang 17	EG 1907/2006	0	nein



Gefahrstoff: **RÖSLER Keramo-Finish® Compound RSP 5064 S**

SDB aktualisiert am:	01.04.2019	Stellungnahme zum SDB: OU TKZ 01043784
Revision:	15	SDB ist i. O. 2 und 3) Siliciumcarbidfasern (mit Durchmesser < 3 µm, Länge > 5 µm und Seitenverhältnis ≥ 3:1) sind auszuschließen im Gemisch, sonst Einstufung in H350i.

Fazit:

Nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung kann der Stoff freigegeben werden. Dabei sind die Angaben im SDB zu beachten, insbesondere der AGW-Wert.

Es muss geprüft werden, ob eine AGW-Messung durchgeführt werden muss.

Rechtsvorschrift	Anzahl Treffer	gesetzliche Forderung	Bemerkung
TRGS 900 - AGW-Werte (Deutschland)	1	Arbeitsplatzgrenzwerte müssen eingehalten werden	Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt. Aluminiumoxid/Siliciumcarbid Langzeitwert: 1,25* 10** mg/m³ 2(II);*alveolengängig**einatembar; AGS, DFG
TRGS 903 - BGW-Werte (Deutschland)	0	Biologische Grenzwerte müssen überwacht werden	
ArbMedVV	2	Trifft Regelungen zur Veranlassung von Pflicht- und Angebotsvorsorge	Wenn der AGW nicht eingehalten werden kann, dann muss mit dem Betriebsarzt die arbeitsmedizinische Vorsorge abgeklärt werden.
KMR-Stoffe aus TRGS 905 und TRGS 906 sowie CLP-Verordnung	0	Prüfung auf Notwendigkeit der Durchführung Arbeitsmedizinischen Vorsorge muss erfolgen	
TRGS 910 - Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen	0	Prüfung auf Notwendigkeit der Durchführung Arbeitsmedizinischen Vorsorge muss erfolgen	
TRGS 907 - sensibilisierende Stoffe	0	Prüfung auf Notwendigkeit der Durchführung Arbeitsmedizinischen Vorsorge muss erfolgen	

Gefahrstoff: **RÖSLER Keramo-Finish® Compound RSP 5064 S**

Rechtsvorschrift	Anzahl Treffer	gesetzliche Forderung	Bemerkung
ODIN	0	ODIN-Meldung bei BG	
REACH Anhang XIV	0	Die gelisteten Stoffe sind zulassungspflichtig.	
REACH Anhang XVII	0	Die gelisteten Stoffe unterliegen einer Beschränkung.	
SVHC Kandidatenliste	0	Unternehmen haben möglicherweise unmittelbare rechtliche Verpflichtungen, die sich aus der Aufnahme eines Stoffes in die Kandidatenliste auf dieser Website ergeben, insbesondere aufgrund von Artikel 7, 31 und 33 der REACH-Verordnung.	
ROHS - ElektroStoffV	0	Verordnung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, (Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung - ElektroStoffV)	

Gefahrstoff: **RÖSLER Keramo-Finish® Compound RSP 5064 S**

Signalwort: **Achtung**

Piktogramm(e):

GHS07

Gefahrensätze:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Inhaltsstoffe:

	CAS-Nummer	EG-Nummer	Menge
aluminium oxide	1344-28-1	215-691-6	100,00 %
silicon carbide	409-21-2	206-991-8	10,00 %
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[(9Z)-2-[(1-oxo-9-octadecen-1-yl)amino]ethyl]- ω -hydroxy-	26027-37-2	607-851-2	5,00 %
potassium oleate	143-18-0	205-590-5	5,00 %
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide	keine	932-051-8	5,00 %
amorphous silica	112945-52-5	601-216-3	5,00 %

Gefahrstoff: **RÖSLER Keramo-Finish® Compound RSP 5064 S**ArbMedVV

Inhaltsstoff	enthaltene Menge in %
aluminium oxide	100,00
silicon carbide	10,00

Hinweis:

Die Art der Vorsorge, Pflichtvorsorge, Angebotsvorsorge und nachgehende Vorsorge richtet sich nach dem spezifischen Stoff und der Höhe der Exposition des Mitarbeiters.

Es ist eine Pflichtvorsorge notwendig:

- 1a. wenn ein vorliegender AGW nicht eingehalten wird
- 1b. eine wiederholte Exposition nicht ausgeschlossen werden kann und der Gefahrstoff ein krebserzeugender oder keimzellmutagener Stoff der Kategorie 1A oder 1B oder ein krebserzeugendes oder keimzellmutagenes Gemisch der Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung ist oder die Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff als krebserzeugende Tätigkeiten oder Verfahren Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet werden oder
- 1c. der Gefahrstoff hautresorptiv ist und eine Gesundheitsgefährdung durch Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden kann;
2. Sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (siehe ArbMedVV Anhang Teil 1 Abs.(1) 2.)

Es ist ein Angebotsvorsorge notwendig wenn:

1. für Tätigkeiten mit den o.g. Gefahrstoffen, wenn eine Exposition nicht ausgeschlossen werden kann und der Arbeitgeber keine Pflichtvorsorge zu veranlassen hat;
2. sonstige Tätigkeiten (siehe ArbMedVV Anhang Teil 1 Abs.(2) 2.)

Nachgehende Vorsorge notwendig für:

1. Tätigkeiten mit Exposition gegenüber einem Gefahrstoff, sofern der Gefahrstoff ein krebserzeugender oder keimzellmutagener Stoff der Kategorie 1A oder 1B oder ein krebserzeugendes oder keimzellmutagenes Gemisch der Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung ist oder die Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff als krebserzeugende Tätigkeiten oder Verfahren Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet werden;
2. Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Blei oder anorganischen Bleiverbindungen;
3. Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen (siehe ArbMedVV Anhang Teil 1 Abs.(3) 3.)

Abweichungen:

Vorsorge nach den Absätzen 1 bis 3 muss nicht veranlasst oder angeboten werden, wenn und soweit die auf der Grundlage von § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 ermittelten und nach § 9 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln etwas anderes bestimmen.