

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe:
1.1	11.01.2023	400001007709	08.11.2018
			Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**1.1 Produktidentifikator**

Handelsname	:	ARALDITE® MY 750
Stoffname	:	2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
CAS-Nr.	:	1675-54-3
INDEX-Nr.	:	603-073-00-2
EG-Nr.	:	216-823-5

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches	:	Komponente für die Herstellung von Teilen für die elektrische Isolierung
-------------------------------------	---	--

ES1: Formulierung Industriell

ES2: Verwendung als Monomer bei nachgelagerten Industriestandorten Industriell

ES3: Verwendung als chemisches Zwischenprodukt Industriell

ES4: Industrielle Verwendung Industriell

ES5: Gewerblich Gewerblich

ES6: Auftragen von Beschichtungen durch Verbraucher Verbraucher

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma	:	Huntsman Advanced Materials (Europe) BV
Anschrift	:	Everslaan 45 3078 Everberg Belgien
Telefon	:	+41 61 299 20 41
Telefax	:	+41 61 299 20 40
E-Mailadresse der für SDB verantwortlichen Person	:	Global_Product_EHS_AdMat@huntsman.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer	:	Berlin: 0049 30 19 24 0 & 0049 30 30 68 6 7 11 Bonn: 0049 228 19 27 0 & 0049 228 28 7 3 32 11 Erfurt: 0049 361 73 07 30 Freiburg: 0049 761 16 24 0 Göttingen: 0049 51 19 24 0 & 0049 551 38 31 80 Homburg: 0049 6841 19 24 0 Mainz: 0049 6131 19 24 0 & 0049 6131 23 24 66 München: 0049 89 19 24 0 Nürnberg: 0049 911 39 8 2 45 1 EUROPE: +32 35 75 1234 France ORFILA: +33(0)145425959 ASIA: +65 6336-6011 China: +86 20 39377888
--------------	---	---

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

+86 532 83889090
India: + 91 22 42 87 5333
Australia: 1800 786 152
New Zealand: 0800 767 437
USA: +1 800-424-9300

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2	H315: Verursacht Hautreizungen.
Augenreizung, Kategorie 2	H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1	H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Langfristig (chronisch) gewässergefährdend, Kategorie 2	H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente**Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise : H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise : **Prävention:**
P261 Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.
P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Stoffname	:	2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
INDEX-Nr.	:	603-073-00-2
EG-Nr.	:	216-823-5

Gefährliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr.	Konzentration (%) w/w)	M-Faktor, SCL, ATE
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenyleneoxymethylen)]bisoxiran	1675-54-3 216-823-5	>= 90 - <= 100	Spezifische Konzentrationsgrenzwerte Skin Irrit. 2; H315 >= 5 % Eye Irrit. 2; H319 >= 5 %

Sowohl 25068-38-6 als auch 1675-54-3 können verwendet werden, um das Epoxyharz zu beschreiben, das durch die Reaktion von bisphenol A und epichlorohydrin hergestellt wird

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise	:	Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Symptomatische Behandlung. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.
Nach Einatmen	:	Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.
Nach Hautkontakt	:	Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen. Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspülen.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.

Nach Augenkontakt : Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen.
Kontaktlinsen entfernen.
Auge weit geöffnet halten beim Spülen.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken : Atemwege freihalten.
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen.

Gefährliche Verbrennungsprodukte : Kohlenstoffoxide
halogenierte Verbindungen

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Information : Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13., Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall., Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Dämpfe/Staub nicht einatmen.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Personen, die zu Hautsensibilisierungsproblemen oder Asthma, zu Allergien, chronischen oder wiederholt auftretenden Atembeschwerden neigen, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der dieses Gemischgebraucht wird.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Hygienemaßnahmen : Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern. In korrekt beschrifteten Behältern aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise : Informationen zu inkompatiblen Materialien finden Sie in Abschnitt 10 dieses SDB.

Lagerklasse (TRGS 510) : 10

Weitere Informationen zur Lagerbeständigkeit : Stabil unter normalen Bedingungen.

Empfohlene Lagerungstemperatur : 2 - 40 °C

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname	Anwendungsbereich	Expositionsweg	Mögliche Gesundheitsschäden	Wert
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran	Arbeitnehmer	Einatmung	Langzeit - systemische Effekte	4,93 mg/m ³
	Arbeitnehmer	Haut	Langzeit - systemische Effekte	0,75 mg/kg Körpergewicht /Tag
	Verbraucher	Einatmung	Langzeit - systemische Effekte	0,87 mg/m ³
	Verbraucher	Haut	Langzeit - systemische Effekte	0,0893 mg/kg Körpergewicht /Tag
	Verbraucher	Oral	Langzeit - systemische Effekte	0,5 mg/kg Körpergewicht /Tag

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname	Umweltkompartiment	Wert
2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-	Süßwasser	0,006 mg/l

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

phenylenoxymethylen)]bisoxiran		
	Meerwasser	0,001 mg/l
	Süßwassersediment	0,341 mg/kg Trockengewicht (TW)
	Meeressediment	0,034 mg/kg Trockengewicht (TW)
	Boden	0,065 mg/kg Trockengewicht (TW)
	Abwasserkläranlage	10 mg/l
	Sekundärvergiftung	11 mg/kg

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**Persönliche Schutzausrüstung**

- Augen-/Gesichtsschutz : Augenspülflasche mit reinem Wasser
Dicht schließende Schutzbrille
Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und
Schutzanzug tragen.
- Handschutz
Anmerkungen : Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den
Schutzhandschuhherstellern abgeklärt werden.
- Haut- und Körperschutz : Undurchlässige Schutzkleidung
Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der
gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
- Atemschutz : Atemschutz verwenden, außer wenn geeignete lokale
Abgasableitung vorhanden ist oder eine
Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposition im Rahmen
der einschlägigen Richtlinien liegt.
- Filtertyp : Kombinationstyp Partikel und organische Dämpfe (A-P)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

- Physikalischer Zustand : flüssig
- Farbe : hellgelb
- Geruch : leicht
- Geruchsschwelle : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
- pH-Wert : ca. 7 (20 °C)
Konzentration: 500 g/l
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Siedepunkt	: > 200 °C
Flammpunkt	: 200 °C Methode: geschlossener Tiegel
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	: Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze	: Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Untere Explosionsgrenze / Untere Entzündbarkeitsgrenze	: Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Dampfdruck	: < 0,0001 hPa (20 °C)
Relative Dampfdichte	: Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Relative Dichte	: 1,15 - 1,2 (25 °C)
Dichte	: 1,15 - 1,2 g/cm ³ (25 °C)
Löslichkeit(en) Wasserlöslichkeit	: praktisch unlöslich (20 °C)
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln	: Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Zündtemperatur	: Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Zersetzungstemperatur	: > 200 °C
Viskosität Viskosität, dynamisch	: 12 000 - 16 000 mPa.s (25 °C)

9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**10.1 Reaktivität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.

10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Starke Säuren
Starke Basen
Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Kohlenstoffdioxid
Kohlenstoffmonoxid
Halogenated compounds

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität****Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte, weiblich): > 2 000 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 420
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute orale Toxizität
Anmerkungen: Bei dieser Dosierung wurde keine Mortalität festgestellt.

Akute dermale Toxizität : LD50 (Ratte, männlich und weiblich): > 2 000 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute dermale Toxizität

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Spezies : Kaninchen
Expositionszeit : 4 h
Bewertung : Reizt die Haut.
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404
Ergebnis : Reizt die Haut.

Schwere Augenschädigung/-reizung**Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Spezies : Kaninchen
Bewertung : Reizt die Augen.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Methode : OECD Prüfrichtlinie 405
Ergebnis : Reizt die Augen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut**Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Art des Testes : Lokaler Lymphknotentest (LLNA)
Expositionswege : Haut
Spezies : Maus
Methode : OECD Prüfrichtlinie 429
Ergebnis : Das Produkt ist ein hautsensibilisierender Stoff,
Unterkategorie 1B.

Keimzell-Mutagenität**Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Gentoxizität in vitro : Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Säugetierzellen
Testsystem: Lymphomzellen von Mäusen
Stoffwechselaktivierung: ohne metabolische aktivierung
Ergebnis: positiv

Art des Testes: Rückmutationsassay
Testsystem: Salmonella typhimurium
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische
Aktivierung
Methode: Mutagenität (Salmonella typhimurium -
Rückmutationsversuch)
Ergebnis: negativ

Gentoxizität in vivo : Art des Testes: in vivo-Test
Spezies: Maus (männlich)
Zelltyp: Keim
Applikationsweg: Oral
Dosis: 3333, 10000 mg/kg
Ergebnis: negativ

Art des Testes: Genmutationstest
Spezies: Ratte (männlich)
Zelltyp: Somatisch
Applikationsweg: Oral
Dosis: 50,250,500,1000 mg/kg bw/day
Methode: OECD Prüfrichtlinie 488
Ergebnis: negativ

Karzinogenität**Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Spezies : Ratte, männlich
Applikationsweg : Oral
Expositionszeit : 24 Monat(e)

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Dosis : 0, 2, 15, or 100 mg/kg bw/day
Häufigkeit der Behandlung : 7 Tage / Woche
NOAEL : 15 mg/kg Körpergewicht/Tag
Methode : OECD Prüfrichtlinie 453
Ergebnis : negativ
Zielorgane : Verdauungsorgane

Spezies : Maus, männlich
Applikationsweg : Haut
Expositionszeit : 24 Monat(e)
Dosis : 0, 0.1, 10, 100 mg/kg bw/day
Häufigkeit der Behandlung : 3 Tage / Woche
NOEL : 0,1 mg/kg Körpergewicht
Methode : OECD Prüfrichtlinie 453
Ergebnis : negativ
Zielorgane : Verdauungsorgane

Spezies : Ratte, weiblich
Applikationsweg : Haut
Expositionszeit : 24 Monat(e)
Dosis : 0.1, 100, 1000 mg/kg bw/day
Häufigkeit der Behandlung : 5 Tage / Woche
NOEL : 100 mg/kg Körpergewicht
Methode : OECD Prüfrichtlinie 453
Ergebnis : negativ

Spezies : Ratte, weiblich
Applikationsweg : Oral
Expositionszeit : 24 Monat(e)
Dosis : 0, 2, 15, or 100 mg/kg bw/day
Häufigkeit der Behandlung : 7 Tage / Woche
NOAEL : 100 mg/kg Körpergewicht/Tag
Methode : OECD Prüfrichtlinie 453
Ergebnis : negativ
Zielorgane : Verdauungsorgane

Spezies : Ratte, weibliche
Applikationsweg : Oral
Expositionszeit : 24 Monat(e)
Dosis : 0, 2, 15, or 100 mg/kg bw/day
Häufigkeit der Behandlung : 7 Tage / Woche
NOEL : 2 mg/kg Körpergewicht/Tag
Methode : OECD Prüfrichtlinie 453
Ergebnis : negativ
Zielorgane : Verdauungsorgane

Reproduktionstoxizität**Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Art des Testes: Zwei-Generationen-Studie
Spezies: Ratte, männlich und weiblich
Applikationsweg: Oral
Dosis: 0, 50, 180, 540 or 750 Milligramm pro Kilogramm

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Dauer der einzelnen Behandlung: 238 d
Häufigkeit der Behandlung: 1 täglich
Allgemeine Toxizität Eltern: NOEL: 540 mg/kg Körpergewicht
Allgemeine Toxizität F1: NOEL: 750 mg/kg Körpergewicht
Symptome: Keine schädlichen Effekte.
Methode: OECD Prüfrichtlinie 416
Ergebnis: Es wurde keine Wirkung auf die Fertilität und die frühe embryonale Entwicklung festgestellt.

Effekte auf die
Fötusentwicklung

: Spezies: Kaninchen, weiblich
Applikationsweg: Haut
Dosis: 0, 30, 100 or 300 Milligramm pro Kilogramm
Dauer der einzelnen Behandlung: 28 d
Häufigkeit der Behandlung: 1 täglich
Allgemeine Toxizität bei Müttern: NOAEL: 30 mg/kg
Körpergewicht
Entwicklungsschädigung: NOAEL: 300 mg/kg Körpergewicht
Methode: Andere Richtlinien
Ergebnis: Keine erbgutschädigenden Effekte.

Art des Testes: Vorgeburtlich
Spezies: Kaninchen, weiblich
Applikationsweg: Oral
Dosis: 0, 20, 60 or 180 Milligramm pro Kilogramm
Dauer der einzelnen Behandlung: 13 d
Häufigkeit der Behandlung: 1 täglich
Allgemeine Toxizität bei Müttern: NOAEL: 60 mg/kg
Körpergewicht
Entwicklungsschädigung: NOAEL: 180 mg/kg Körpergewicht
Methode: OECD Prüfrichtlinie 414
Ergebnis: Keine erbgutschädigenden Effekte.

Art des Testes: Vorgeburtlich
Spezies: Ratte, weiblich
Applikationsweg: Oral
Dosis: 0, 60, 180 and 540 Milligramm pro Kilogramm
Dauer der einzelnen Behandlung: 10 d
Häufigkeit der Behandlung: 1 täglich
Allgemeine Toxizität bei Müttern: NOAEL: 180 mg/kg
Körpergewicht
Entwicklungsschädigung: NOAEL: > 540 mg/kg
Körpergewicht
Methode: OECD Prüfrichtlinie 414
Ergebnis: Keine erbgutschädigenden Effekte.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Keine Daten verfügbar

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Keine Daten verfügbar

Toxizität bei wiederholter Verabreichung**Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Spezies	: Ratte, männlich und weiblich
NOAEL	: 50 mg/kg
Applikationsweg	: oral (Sondenernährung)
Expositionszeit	: 14 Wochen
Anzahl der Expositionen	: 7 d
Dosis	: 0, 50, 250, 1000 mg/kg/day
Methode	: OECD Prüfrichtlinie 408

Spezies	: Ratte, männlich und weiblich
NOAEL	: ≥ 10 mg/kg
Applikationsweg	: Hautkontakt
Expositionszeit	: 13 Wochen
Anzahl der Expositionen	: 5 d
Dosis	: 0, 10, 100, 1000 mg/kg/day
Methode	: OECD Prüfrichtlinie 411

Spezies	: Maus, männlich
NOAEL	: 100 mg/kg
Applikationsweg	: Hautkontakt
Expositionszeit	: 13 Wochen
Anzahl der Expositionen	: 3 d
Dosis	: 0, 1, 10, 100 mg/kg/day
Methode	: OECD Prüfrichtlinie 411

Aspirationstoxizität

Keine Daten verfügbar

11.2 Angaben über sonstige Gefahren**Endokrinschädliche Eigenschaften****Produkt:**

Bewertung	: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
-----------	---

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen

Keine Daten verfügbar

Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

Keine Daten verfügbar

Neurologische Wirkungen

Keine Daten verfügbar

Weitere Information

Keine Daten verfügbar

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität****Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 2 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1,8 mg/l
Expositionszeit: 48 h
Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: Süßwasser
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : EC50 : 11 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: Süßwasser
Methode: EPA-660/3-75-009

NOEC : 4,2 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: Süßwasser
Methode: EPA-660/3-75-009

Toxizität bei Mikroorganismen : IC50 (Belebtschlamm): > 100 mg/l
Expositionszeit: 3 h
Art des Testes: statischer Test
Testsubstanz: Süßwasser

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) : NOEC: 0,3 mg/l
Expositionszeit: 21 d
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
Art des Testes: semistatischer Test
Testsubstanz: Süßwasser
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211

Beurteilung Ökotoxizität

Chronische aquatische Toxizität : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Biologische Abbaubarkeit : Art des Testes: aerob
Impfkultur: Belebtschlamm, nicht adaptiert
Konzentration: 20 mg/l
Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Biologischer Abbau: 5 %
Expositionszeit: 28 d
Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F

Stabilität im Wasser : Abbau-Halbwertszeit (DT50): 4,83 d (25 °C)
pH-Wert: 4
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 111
Anmerkungen: Süßwasser

Abbau-Halbwertszeit (DT50): 7,1 d (25 °C)
pH-Wert: 9
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 111
Anmerkungen: Süßwasser

Abbau-Halbwertszeit (DT50): 3,58 d (25 °C)
pH-Wert: 7
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 111
Anmerkungen: Süßwasser

12.3 Bioakkumulationspotenzial**Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Bioakkumulation : Biokonzentrationsfaktor (BCF): 31
Anmerkungen: Keine Bioakkumulation.

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 3,242 (25 °C)
Octanol/Wasser : pH-Wert: 7,1
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 117

12.4 Mobilität im Boden**Inhaltsstoffe:****2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran:**

Verteilung zwischen den : Koc: 445
Umweltkompartimenten

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**Produkt:**

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**Produkt:**

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe:
1.1	11.01.2023	400001007709	08.11.2018
			Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

aufweisen.

12.7 Andere schädliche Wirkungen**Produkt:**

Sonstige ökologische Hinweise : Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen. Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen. Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als gefährlicher Abfall entsorgen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter nicht wieder verwenden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

ADN	: UN 3082
ADR	: UN 3082
RID	: UN 3082
IMDG	: UN 3082
IATA	: UN 3082

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADN	: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (BISPHENOL A EPOXY RESIN)
ADR	: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (BISPHENOL A EPOXY RESIN)
RID	: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (BISPHENOL A EPOXY RESIN)
IMDG	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BISPHENOL A EPOXY RESIN)
IATA	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (BISPHENOL A EPOXY RESIN)

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

14.3 Transportgefahrenklassen

	Klasse	Nebengefahren
ADN	: 9	
ADR	: 9	
RID	: 9	
IMDG	: 9	
IATA	: 9	

14.4 Verpackungsgruppe

ADN	
Verpackungsgruppe	: III
Klassifizierungscode	: M6
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	: 90
Gefahrzettel	: 9
ADR	
Verpackungsgruppe	: III
Klassifizierungscode	: M6
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	: 90
Gefahrzettel	: 9
Tunnelbeschränkungscode	: (-)
RID	
Verpackungsgruppe	: III
Klassifizierungscode	: M6
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	: 90
Gefahrzettel	: 9
IMDG	
Verpackungsgruppe	: III
Gefahrzettel	: 9
EmS Kode	: F-A, S-F
IATA (Fracht)	
Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug)	: 964
Verpackungsanweisung (LQ)	: Y964
Verpackungsgruppe	: III
Gefahrzettel	: Miscellaneous
IATA (Passagier)	
Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug)	: 964
Verpackungsanweisung (LQ)	: Y964
Verpackungsgruppe	: III
Gefahrzettel	: Miscellaneous

14.5 Umweltgefahren

ADN	
Umweltgefährdend	: ja

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe:
1.1	11.01.2023	400001007709	08.11.2018
			Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

ADR

Umweltgefährdend : ja

RID

Umweltgefährdend : ja

IMDG

Meeresschadstoff : ja

IATA (Passagier)

Umweltgefährdend : ja

IATA (Fracht)

Umweltgefährdend : ja

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage : Dieses Produkt enthält keine
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr.
(Artikel 59). 1907/2006, Artikel 57).

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des : Die Beschränkungsbedingungen für
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter folgende Einträge sollten
gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang berücksichtigt werden:
XVII) Nummer in der Liste 3

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des E2 UMWELTGEFAHREN
Europäischen Parlaments und des Rates zur
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle
mit gefährlichen Stoffen.

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefährdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (4)

Sonstige Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz
oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:

DSL	: Alle Bestandteile dieses Produkts sind auf der kanadischen DSL- Liste
AIIC	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
ENCS	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
KECI	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
PICCS	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
IECSC	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
TCSI	: Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen
TSCA	: Alle Substanzen sind im TSCA-Bestandsverzeichnis als aktiv gelistet

Verzeichnisse

AICS (Australien), AIIC (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), ENCS (Japan), KECI (Korea), NZIOC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TCSI (Taiwan), TSCA (Vereinigte Staaten von Amerika (USA))

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für weitere Informationen siehe eSDB.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**Weitere Information**

Obgleich die Informationen und Empfehlungen in dieser Veröffentlichung auf unseren allgemeinen Erfahrungen beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen mitgeteilt werden, IST NICHTS DES HIERIN ENTHALTENEN ALS AUSDRÜCKLICHE IMPLIZITE ODER SONSTIGE GARANTIE, GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG AUSZULEGEN.

DER BENUTZER IST STETS DAFÜR VERANTWORTLICH, FESTZUSTELLEN UND ZU ÜBERPRÜFEN, DASS DERARTIGE INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR IHN ZUTREFFEND SIND UND DASS JEGLICHE PRODUKTE FÜR DEN VORGESEHENEN GEBRAUCH ODER ZWECK GEEIGNET UND TAUGLICH SIND.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

VON DEN GENANNTEN PRODUKTEN KÖNNEN NICHT BEKANNTGEFAHREN AUSGEHEN. SIE SIND DESHALB MIT VORSICHT ZU BENUTZEN. AUCH WENN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG AUF BESTIMMTE GEFAHREN AUSDRÜCKLICH HINGEWIESEN WIRD, KANN KEINE GARANTIE DAFÜR GEGEBEN WERDEN, DASS DIES DIE EINZIGEN GEFAHREN SIND, DIE BESTEHEN.

Gefahren, Toxizität und Verhalten der Produkte können sich bei der Verwendung mit anderen Materialein verändern und sind vom Herstellungsverfahren oder anderen Prozessen abhängig. Gefahren, Toxizität und Verhalten sind vom Benutzer festzustellen und allen mitzuteilen, die die Produkte transportieren, verarbeiten oder als Endverbraucher benutzen.

Die oben angeführten Warenzeichen sind Eigentum der Huntsman Corporation oder eines ihrer verbundenen Unternehmen.

KEINE PERSON ODER ORGANISATION MIT AUSNAHME VON EINEM HIERZU BEFUGTEN HUNTSMAN-ANGESTELLTEN IST BERECHTIGT, KOPIEN VON DATENBLÄTTERN FÜR HUNTSMAN PRODUKTE ANZUFERTIGEN ODER ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN.

DATENBLÄTTER VON NICHT AUTORISIERTEN QUELLEN KÖNNEN INFORMATIONEN ENTHALTEN, DIE NICHT MEHR AKTUELL ODER RICHTIG SIND.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Anhang zum Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

ES 1	Formulierung Industriell
ES 2	Verwendung als Monomer bei nachgelagerten Industriestandorten Industriell
ES 3	Verwendung als chemisches Zwischenprodukt Industriell
ES 4	Industrielle Verwendung Industriell
ES 5	Gewerblich Gewerblich
ES 6	Auftragen von Beschichtungen durch Verbraucher Verbraucher

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

ES 1: Formulierung; Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (außer Legierungen) (SU 10).**1.1. Titelseitenabschnitt**

Name des Expositionsszenariums : Formulierung	
Strukturierter Kurztitel	: ; Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (außer Legierungen) (SU 10).
Stoff	: 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran EG-Nr.: 216-823-5 <u>Registrierungsnummer:</u> 01-2119456619-26

Umwelt		
BS 1	Formulierung von Zubereitungen	ERC2
Arbeiter		
BS 2	Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)	PROC3
BS 3	Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht	PROC4
BS 4	Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen	PROC8b
BS 5	Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)	PROC9

1.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition**1.2.1. Überwachung der Umweltextposition: Formulierung von Zubereitungen (ERC2)**

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Niedrigflüchtiger flüssiger Stoff
Dampfdruck	: Dampfdruck < 0,01 kPa bei Normaltemperatur und Normaldruck
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Menge pro Einsatz	: 25000 Tonnen/Jahr

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Tägliche Menge pro Anlage	: 80 Tonnen/Tag
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abwasserkläranlage	
STP-Typ	: Öffentliche Abwasserkläranlage
STP-Schlammbehandlung	: Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden. Kontrollierter Auftrag von Klärschlamm auf die landwirtschaftliche Böden
STP Abwasser	: 2 000 m ³ /d
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abfallbehandlung (einschließlich Abfall von Erzeugnissen)	
Abfallhandhabung	: Abgase werden verbrannt.
Abfall - Mindesteffizienz von	: 95 %
Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition	
Strömung des aufnehmenden Oberflächengewässers	: 18 000 m ³ /d
Verdünnungsfaktor für lokales Süßwasser	: 10
Verdünnungsfaktor für lokales Meerwasser	: 100
Innen-/Außenverwendung	: Inneneinsatz

1.2.2. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung) (PROC3)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Temperatur	: ≤ 70 °C
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. Sicherstellen dass die Arbeiter dazu ausgebildet sind, Expositionen so klein wie möglich zu halten. Sicherstellen, dass direkter Hautkontakt vermieden wird. Kontamination auf der Haut sofort abwaschen.	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird	

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Dermal - Mindesteffizienz von 0 % Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird	
Vor Ort überwachen, um zu prüfen, ob die Risikomanagementmaßnahmen vor Ort korrekt angewendet werden und die Betriebsbedingungen befolgt werden.	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen. Geeigneten Augenschutz tragen. Geeignete Anzüge tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden. Geeignetes Atemschutzgerät tragen. Dermal - Mindesteffizienz von 80 % Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Gewerbliche oder industriellen Einrichtungen	: Industrielle Verwendung
Temperatur	: ≤ 70 °C

1.2.3. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Temperatur	: ≤ 70 °C
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. Sicherstellen dass die Arbeiter dazu ausgebildet sind, Expositionen so klein wie möglich zu halten. Sicherstellen, dass direkter Hautkontakt vermieden wird. Kontamination auf der Haut sofort abwaschen.	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird	
Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Dermal - Mindesteffizienz von 0 % Inhalation - Mindesteffizienz von 30 %	

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird	
Vor Ort überwachen, um zu prüfen, ob die Risikomanagementmaßnahmen vor Ort korrekt angewendet werden und die Betriebsbedingungen befolgt werden.	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen. Geeigneten Augenschutz tragen. Geeignete Anzüge tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden. Geeignetes Atemschutzgerät tragen. Dermal - Mindesteffizienz von 95 % Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Gewerbliche oder industriellen Einrichtungen	: Industrielle Verwendung
Temperatur	: ≤ 70 °C

1.2.4. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Temperatur	: ≤ 70 °C
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert. Sicherstellen dass die Arbeiter dazu ausgebildet sind, Expositionen so klein wie möglich zu halten. Sicherstellen, dass direkter Hautkontakt vermieden wird. Kontamination auf der Haut sofort abwaschen.	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird	
Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Dermal - Mindesteffizienz von 0 % Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird	
Vor Ort überwachen, um zu prüfen, ob die Risikomanagementmaßnahmen vor Ort korrekt angewendet werden und die Betriebsbedingungen befolgt werden.	

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung

Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.
 Geeigneten Augenschutz tragen.
 Geeignete Anzüge tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden.
 Geeignetes Atemschutzgerät tragen.
 Dermal - Mindesteffizienz von 95 %
 Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %

Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition

Innen-/Außenverwendung	:	Innen
Gewerbliche oder industriellen Einrichtungen	:	Industrielle Verwendung
Temperatur	:	<= 70 °C

1.2.5. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) (PROC9)**Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)**

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.

Physikalischer Zustand des Produktes : Flüssigkeit

Temperatur : 50 °C

Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition

Dauer : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab

Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen

Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.
 Sicherstellen dass die Arbeiter dazu ausgebildet sind, Expositionen so klein wie möglich zu halten.
 Sicherstellen, dass direkter Hautkontakt vermieden wird.
 Kontamination auf der Haut sofort abwaschen.

Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird

Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).

Dermal - Mindesteffizienz von 0 %
 Inhalation - Mindesteffizienz von 30 %

Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird

Vor Ort überwachen, um zu prüfen, ob die Risikomanagementmaßnahmen vor Ort korrekt angewendet werden und die Betriebsbedingungen befolgt werden.

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung

Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.
 Geeigneten Augenschutz tragen.

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Geeignete Anzüge tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden.
Geeignetes Atemschutzgerät tragen.
Dermal - Mindesteffizienz von 95 %
Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %

Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition

Innen-/Außenverwendung : Innen

Gewerbliche oder industriellen Einrichtungen : Industrielle Verwendung

Temperatur : 50 °C

1.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle**1.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Formulierung von Zubereitungen (ERC2)**

Freisetzungsweg	Freisetzungsrate	Freisetzungsabschätzungsmethode
Wasser	0,056 Kg / Tag	FEICA SPERC 2.1b.v1
Luft	0 Kg / Tag	
Boden	0 Kg / Tag	FEICA SPERC 2.1b.v1

Schutzziel	Expositionsabschätzung	RCR
Süßwasser	3.03E-03mg/l (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	0,505
Süßwassersediment	0,146mg/kg Trockengewicht (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	0,427
Meerwasser	2.95E-4mg/l (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	0,491
Meeressediment	0,014mg/kg Trockengewicht (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	0,416
Abwasserkläranlage	0,027mg/l (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	< 0,01
Ackerboden	0,047mg/kg Trockengewicht (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	0,727
Räuber-Beute (Frischwasser)	0,047mg/kg Nassgewicht	< 0,01
Räuber-Beute Meerwasser)	0,0443mg/kg Nassgewicht	< 0,01
Top Räuber-Beute (Meerwasser)	0,0162mg/kg Nassgewicht	< 0,01
Räuber-Beute (terrestrisch)	0,053mg/kg Nassgewicht	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Inhalation	3.46E-11mg/kg Nassgewicht	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Oral	0,00138mg/m ³	< 0,01

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Mensch über die Umwelt	< 0,01
------------------------	--------

1.3.2. Exposition der Arbeiter: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung) (PROC3)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeigen	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,142mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,029
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,138mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0.0184
kombinierte Wege			(ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,213
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,142mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,142mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
Haut	Lokal	Langzeitwert	0,04mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,04mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk

1.3.3. Exposition der Arbeiter: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Möglichkeit einer Exposition besteht (PROC4)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeigen	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,099mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,02
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,343mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,457
kombinierte Wege			(ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,477
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,099mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,099mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Haut	Lokal	Langzeitwert	0,05mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,05mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk

1.3.4. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

Expositionsweg	Gesundheitsbezo- gene Wirkungen	Expositionsanzeig- e	Expositionsabsch- ätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	7.09E-3 mg/m ³ mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	< 0,01
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,686mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,914
kombinierte Wege			(ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,915
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	7.09E-3 mg/m ³ mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	7.09E-3 mg/m ³ mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
Haut	Lokal	Langzeitwert	0,05mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,05mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk

1.3.5. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) (PROC9)

Expositionsweg	Gesundheitsbezo- gene Wirkungen	Expositionsanzeig- e	Expositionsabsch- ätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,099mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,02
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,343mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,457

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
 Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

kombinierte Wege			(ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,477
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,099mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,099mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
Haut	Lokal	Langzeitwert	0,05mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,05mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	Qualitative risk

1.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Es ist nicht zu erwarten, dass vorausgesagte Expositionen die geltenden Expositionsgrenzen überschreiten (in Abschnitt 8 des SDB angegeben), wenn die in Abschnitt 2 dargelegten Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen durchgeführt werden.

Wo andere Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen übernommen wurden, sollten die Anwender sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaß gehandhabt werden.

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die möglicherweise nicht auf alle Standorte anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische Risikomanagementmaßnahmen zu definieren.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

ES 2: Verwendung als Monomer bei nachgelagerten Industriestandorten; Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten (SU 3).

2.1. Titelausschnitt

Name des Expositionsszenariums	: Verwendung als Monomer bei nachgelagerten Industriestandorten
Strukturierter Kurztitel	: ; Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten (SU 3).
Stoff	: 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran EG-Nr.: 216-823-5 Registrierungsnummer: 01-2119456619-26

Umwelt		
BS 1	Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten	ERC4
Arbeiter		
BS 2	Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit	PROC1
BS 3	Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition	PROC2
BS 4	Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen	PROC3
BS 5	Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen	PROC8b

2.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

2.2.1. Überwachung der Umweltexposition: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten (ERC4)

Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Tägliche Menge pro Anlage	: 200 Tonnen/Tag
Jährliche Menge pro Anlage	: 35400 Tonnen/Jahr

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abwasserkläranlage

STP-Typ	:	Öffentliche Abwasserkläranlage
STP-Schlammbehandlung	:	Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.
STP Abwasser	:	2 000 m ³ /d

Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition

Strömung des aufnehmenden Oberflächengewässers	:	18 000 m ³ /d
Verdünnungsfaktor für lokales Süßwasser	:	10
Verdünnungsfaktor für lokales Meerwasser	:	100
Innen-/Außenverwendung	:	Inneneinsatz

2.2.2. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit (PROC1)**Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)**

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.

Physikalischer Zustand des Produktes	:	Flüssigkeit
--------------------------------------	---	-------------

Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition

Dauer	:	Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
-------	---	---

Technische und organisatorische Bedingungen und MaßnahmenSetzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird
Vor Ort überwachen, um zu prüfen, ob die Risikomanagementmaßnahmen vor Ort korrekt angewendet werden und die Betriebsbedingungen befolgt werden.Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.
Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird
Schulung des Personals zu den bewährten Verfahren**Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung**

Geeignete Handschuhe geprüft gemäß EN374 tragen.
Geeigneten Augenschutz tragen.
Geeignete Anzüge tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden.
Derma - Mindesteffizienz von 80 %
Geeignetes Atemschutzgerät tragen.
Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition

Innen-/Außenverwendung : Innen

Temperatur : ≤ 70 °C

2.2.3. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition (PROC2)**Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)**

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.

Physikalischer Zustand des Produktes : Flüssigkeit

Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition

Dauer : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab

Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen

Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird
Vor Ort überwachen, um zu prüfen, ob die Risikomanagementmaßnahmen vor Ort korrekt angewendet werden und die Betriebsbedingungen befolgt werden.

Keine weiteren spezifischen Maßnahmen identifiziert.
Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird
Schulung des Personals zu den bewährten Verfahren

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung

Geeignete Handschuhe geprüft gemäß EN374 tragen.
Geeigneten Augenschutz tragen.
Geeignete Anzüge tragen, um eine Hautexposition zu vermeiden.
Dermal - Mindesteffizienz von 80 %

Geeignetes Atemschutzgerät tragen.
Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %

Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition

Innen-/Außenverwendung : Innen

Temperatur : ≤ 70 °C

2.2.4. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (PROC3)**Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)**

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab 480 min
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird	
Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).	
Inhalation - Mindesteffizienz von 30 %	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung.	
Geeigneten Augenschutz tragen.	
Dermal - Mindesteffizienz von 80 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: < 70 °C

2.2.5. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Gebrauchshäufigkeit	: 480 Minuten / Tag
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird	
Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).	
Lokale Absaugung	
Dermal - Mindesteffizienz von 0 %	
Inhalation - Mindesteffizienz von 95 %	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen	

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Tätigkeitsschulung.	
Geeigneten Augenschutz tragen.	
Dermal - Mindesteffizienz von 95 %	
Geeignetes Atemschutzgerät tragen.	
Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: ≤ 70 °C

2.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

2.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten (ERC4)

Freisetzungsweg	Freisetzungsrate	Freisetzungsabschätzungs- methode
Wasser	0,06 Kg / Tag	
Luft	0 Kg / Tag	
Boden	Release factor after on site RMM: 1E-3%Kg / Tag	

Schutzziel	Expositionsabschätzung	RCR
Abwasserkläranlage	0,028mg/l (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	< 0,01
Süßwasser	3.22E-3mg/l (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	0,536
Süßwassersediment	0,155mg/kg Trockengewicht (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	0,454
Ackerboden	0,05mg/kg Trockengewicht (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	0,779
Meerwasser	3.14E-4mg/l (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	0,523
Meeressediment	0,015mg/kg Trockengewicht (ECETOC TRA Umwelt v2.0)	0,442
Räuber-Beute (Frischwasser)	0,033mg/kg Nassgewicht	< 0,01
Räuber-Beute Meerwasser)	3.02E-3mg/kg Nassgewicht	< 0,01
Top Räuber-Beute (Meerwasser)	1.34E-3mg/kg Nassgewicht	< 0,01
Räuber-Beute (terrestrisch)	0,056mg/kg Nassgewicht	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Inhalation	3.45E-11mg/m ³	< 0,01

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Menschen in der Umwelt - Oral	1.42E-3mg/kg Trockengewicht	< 0,01
Mensch über die Umwelt		< 0,01

2.3.2. Exposition der Arbeiter: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit (PROC1)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,014mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	< 0,01
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,014mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,057mg/m ³ (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	6.8E-3 mg/kg bw/day (TRA Workers) (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,001
Haut	Lokal	Langzeitwert	1.98E-3 mg/cm ² (TRA Workers) (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	1.98E-3 mg/cm ² (TRA Workers) (ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	
kombinierte Wege			(ECETOC TRA Arbeiter v2.0)	0,012

2.3.3. Exposition der Arbeiter: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition (PROC2)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,201
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,274mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA	0,365

ARALDITE® MY 750

Version
1.1Überarbeitet am:
11.01.2023SDB-Nummer:
400001007709Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,04mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,04mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,567

2.3.4. Exposition der Arbeiter: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen (PROC3)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,201
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,138mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,184
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,04mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,04mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,385

2.3.5. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,007mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	< 0,01
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,007mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,007mg/m ³ (ECETOC TRA	

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,686mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,914
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,05mg/cm2 (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,05mg/cm2 (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,915

2.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Es ist nicht zu erwarten, dass vorausgesagte Expositionen die geltenden Expositionsgrenzen überschreiten (in Abschnitt 8 des SDB angegeben), wenn die in Abschnitt 2 dargelegten Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen durchgeführt werden.

Wo andere Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen übernommen wurden, sollten die Anwender sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaß gehandhabt werden.

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die möglicherweise nicht auf alle Standorte anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische Risikomanagementmaßnahmen zu definieren.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

ES 3: Verwendung als chemisches ZwischenproduktZwischenprodukte (PC19); Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten (SU 3).

3.1. Titelabschnitt

Name des Expositionsszenariums	: Verwendung als chemisches Zwischenprodukt
Strukturierter Kurztitel	: Zwischenprodukte (PC19); Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten (SU 3).
Stoff	: 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiranEG-Nr.: 216-823-5 <u>Registrierungsnummer:</u> 01-2119456619-26

Umwelt		
BS 1	Verwendung als Zwischenprodukt	ERC6a
Arbeiter		
BS 2	Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit	PROC1
BS 3	Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition	PROC2
BS 4	Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)	PROC3
BS 5	Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen	PROC8b

3.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

3.2.1. Überwachung der Umweltexposition: Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes führt (Verwendung von Zwischenprodukten) (ERC6a)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Jährliche Menge pro Anlage	: 12000 Tonnen/Jahr
Verwendete Mengen	: 40 Tonnen/Tag
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abwasserkläranlage	
STP-Typ	: Öffentliche Abwasserkläranlage
STP-Schlammbehandlung	: Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.
STP Abwasser	: 2 000 m3/d
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abfallbehandlung (einschließlich Abfall von Erzeugnissen)	
Abfallhandhabung	: Industrieschlamm nicht auf natürliche Böden aufbringen.
Abfallhandhabung	: Liquid and/or solid waste is treated by incineration.
Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition	
Strömung des aufnehmenden Oberflächengewässers	: 18 000 m3/d
Verdünnungsfaktor für lokales Süßwasser	: 10
Verdünnungsfaktor für lokales Meerwasser	: 100
Innen-/Außenverwendung	: Inneneinsatz

3.2.2. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositions Wahrscheinlichkeit (PROC1)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Niedrigflüchtiger flüssiger Stoff
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Geeigneten Augenschutz tragen. Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung.	

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Dermal - Mindesteffizienz von 80 %	
Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: < 70 °C

3.2.3. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition (PROC2)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).	
Dermal - Mindesteffizienz von 80 % Inhalation - Mindesteffizienz von 30 %	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Geeigneten Augenschutz tragen. Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung.	
Dermal - Mindesteffizienz von 80 % Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: < 70 °C

3.2.4. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung) (PROC3)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Dermal - Mindesteffizienz von 80 % Inhalation - Mindesteffizienz von 30 %	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Geeigneten Augenschutz tragen. Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung. Dermal - Mindesteffizienz von 80 % Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: < 70 °C

3.2.5. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Lokale Absaugung Dermal - Mindesteffizienz von 0 % Inhalation - Mindesteffizienz von 95 %	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung. Geeigneten Augenschutz tragen.	

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Dermal - Mindesteffizienz von 95 %	
Geeignetes Atemschutzgerät tragen.	
Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: < 70 °C

3.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle
3.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes führt (Verwendung von Zwischenprodukten) (ERC6a)

Freisetzungsweg	Freisetzungsrage	Freisetzungsabschätzungsmet hode
Wasser	0,6 Kg / Tag	ESVOC SPERC 6.1a.v1
Luft	0 Kg / Tag	ESVOC SPERC 6.1a.v1
Boden	0,1 %	ESVOC SPERC 6.1a.v1

Schutzziel	Expositionsabschätzung	RCR
Süßwasser	3.22E-3mg/l (EUSES v2.1)	0,536
Süßwassersediment	0,155mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	0,454
Meerwasser	3.14E-4mg/l (EUSES v2.1)	0,523
Meeressediment	0,015mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	0,442
Abwasserkläranlage	0,028mg/l (EUSES v2.1)	< 0,01
Ackerboden	0,05mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	0,779
Räuber-Beute (Frischwasser)	0,048mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Räuber-Beute Meerwasser)	4.53E-3mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Top Räuber-Beute (Meerwasser)	1.64E-3mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Räuber-Beute (terrestrisch)	0,056mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Inhalation	Concentration in air: 3.45E-11 mg/m³ (EUSES v2.1)	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Oral	1.47E-3mg/kg Körpergewicht/Tag (EUSES v2.1)	< 0,01

ARALDITE® MY 750

Version
1.1Überarbeitet am:
11.01.2023SDB-Nummer:
400001007709Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Mensch über die Umwelt	(EUSES v2.1)	< 0,01
------------------------	--------------	--------

3.3.2. Exposition der Arbeiter: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit (PROC1)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,142mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,029
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,142mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,142mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	6.8E-3 mg/kg bw/day (TRA Workers)mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	< 0,01
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	1.98E-3 mg/cm ² (TRA Workers)mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	1.98E-3 mg/cm ² (TRA Workers)mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,038

3.3.3. Exposition der Arbeiter: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition (PROC2)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,201
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,274mg/kg Körpergewicht/Tag	0,365

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			(ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,04mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,04mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,567

3.3.4. Exposition der Arbeiter: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung) (PROC3)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,201
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,138mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,184
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,04mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,04mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,385

3.3.5. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,007mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	< 0,01
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,007mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,071mg/m ³	

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			(ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,686mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,914
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,05mg/cm2 (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,05mg/cm2 (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,915

3.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Es ist nicht zu erwarten, dass vorausgesagte Expositionen die geltenden Expositionsgrenzen überschreiten (in Abschnitt 8 des SDB angegeben), wenn die in Abschnitt 2 dargelegten Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen durchgeführt werden.

Wo andere Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen übernommen wurden, sollten die Anwender sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaß gehandhabt werden.

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die möglicherweise nicht auf alle Standorte anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische Risikomanagementmaßnahmen zu definieren.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

ES 4: Industrielle Verwendung; Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk) (SU 22).**4.1. Titelabschnitt**

Name des Expositionsszenariums	: Industrielle Verwendung
Strukturierter Kurztitel	: ; Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk) (SU 22).
Stoff	: 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran <u>EG-Nr.: 216-823-5</u> <u>Registrierungsnummer:</u> 01-2119456619-26

Umwelt		
BS 1	Verwendung eines nicht reaktiven Prozesshilfsmittels am Industriestandort (kein Einschluss in oder auf dem Erzeugnis)	ERC4
Arbeiter		
BS 2	Verwendung als Laborreagenz	PROC15
BS 3	Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen	PROC13
BS 4	Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pelletieren, Granulieren	PROC14
BS 5	Allgemeine Schmierung unter Hochleistungsbedingungen	PROC18
BS 6	Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen	PROC8a

4.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition**4.2.1. Überwachung der Umweltexposition: Verwendung eines nicht reaktiven Prozesshilfsmittels am Industriestandort (kein Einschluss in oder auf dem Erzeugnis) (ERC4)**

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Tägliche Menge pro Anlage	: 0,6 Tonnen/Tag

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Jährliche Menge pro Anlage	: 20 Tonnen/Jahr
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abwasserkläranlage	
STP-Typ	: Öffentliche Abwasserkläranlage
Zusätzliche Informationen zur Kläranlage	: Biologische Eliminierung
STP-Schlammbehandlung	: Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.
STP Abwasser	: 2 000 m3/d
Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition	
Strömung des aufnehmenden Oberflächengewässers	: 18 000 m3/d
Innen-/Außenverwendung	: Inneneinsatz

4.2.2. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Temperatur	: < 40 °C
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Dermal - Mindesteffizienz von 0 % Inhalation - Mindesteffizienz von 30 %	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung. Geeigneten Augenschutz tragen. Dermal - Mindesteffizienz von 95 % Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Temperatur	: < 40 °C
------------	-----------

4.2.3. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen (PROC13)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 25 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Dampfdruck	: 0,00741 Pa
Temperatur	: < 70 °C
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde). Dermal - Mindesteffizienz von 0 % Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung. Geeigneten Augenschutz tragen. Dermal - Mindesteffizienz von 95 % Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Geeignetes Atemschutzgerät tragen. Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: < 70 °C

4.2.4. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren (PROC14)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Temperatur	: < 40 °C

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).	
Dermal - Mindesteffizienz von 0 % Inhalation - Mindesteffizienz von 30 %	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung. Geeigneten Augenschutz tragen. Dermal - Mindesteffizienz von 95 % Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: < 40 °C

4.2.5. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Allgemeine Schmierung unter Hochleistungsbedingungen (PROC18)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Umfasst Konzentrationen bis zu 20 %	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Temperatur	: ≤ 800 °C
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung. Geeigneten Augenschutz tragen. Dermal - Mindesteffizienz von 95 % Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Geeignetes Atemschutzgerät tragen. Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Innen-/Außenverwendung	: Außen
Gewerbliche oder industriellen Einrichtungen	: berufsmäßige Verwendung
Temperatur	: ≤ 800 °C

4.2.6. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8a)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 25 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung. Geeigneten Augenschutz tragen. Dermal - Mindesteffizienz von 95 % Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Außen
Gewerbliche oder industriellen Einrichtungen	: berufsmäßige Verwendung
Temperatur	: Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu < 40 °C

4.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

4.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Verwendung eines nicht reaktiven Prozesshilfsmittels am Industriestandort (kein Einschluss in oder auf dem Erzeugnis) (ERC4)

Freisetzungsweg	Freisetzungsrate	Freisetzungsabschätzungs-methode
Wasser	1.2E-10Kg / Tag	FEICA SPERC 5.1a.v1
Luft	3E-4Kg / Tag	FEICA SPERC 5.1a.v1
Boden	0%	FEICA SPERC 5.1a.v1

Schutzziel	Expositionsabschätzung	RCR

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Süßwasser	3.76E-4mg/l (EUSES v2.1)	0,063
Süßwassersediment	0,018mg/l (EUSES v2.1)	0,053
Meerwasser	2.95E-5mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	0,049
Meeressediment	1.42E-3mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	0,042
Abwasserkläranlage	5.68E-11mg/l (EUSES v2.1)	< 0,01
Ackerboden	2.88E-6mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Räuber-Beute (Frischwasser)	mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Räuber-Beute Meerwasser)	9.13E-4mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Top Räuber-Beute (Meerwasser)	9.13E-4mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Räuber-Beute (terrestrisch)	1.68E-4mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Inhalation	7.65E-9mg/m³ (EUSES v2.1)	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Oral	3E-5mg/kg Körpergewicht/Tag (EUSES v2.1)	< 0,01
Mensch über die Umwelt		< 0,01

4.3.2. Exposition der Arbeiter: Verwendung als Laborreagenz (PROC15)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,993mg/m³ (ECETOC TRA worker v3)	0,201
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,993mg/m³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,993mg/m³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,172mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,045
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	9.92E-3 mg/cm² (TRA Workers)mg/cm² (ECETOC TRA worker v3)	

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Haut	Lokal	Kurzzeitwert	9.92E-3 mg/cm ² (TRA Workers)mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,247

4.3.3. Exposition der Arbeiter: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen (PROC13)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,085mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,017
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,085mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,085mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,411mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,548
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,06mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,06mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,566

4.3.4. Exposition der Arbeiter: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pelletieren, Granulieren (PROC14)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,201
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,172mg/kg Körpergewicht/Tag	0,229

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			(ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0.0025mg/cm2 (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0.0025mg/cm2 (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,43

4.3.5. Exposition der Arbeiter: Allgemeine Schmierung unter Hochleistungsbedingungen (PROC18)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,596mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,121
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,596mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,596mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,411mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,548
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,03mg/cm2 (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,03mg/cm2 (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,669

4.3.6. Exposition der Arbeiter: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8a)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,596mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,121
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,596mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,596mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,411mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,548
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,03mg/cm2 (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,03mg/cm2 (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,669

4.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Es ist nicht zu erwarten, dass vorausgesagte Expositionen die geltenden Expositionsgrenzen überschreiten (in Abschnitt 8 des SDB angegeben), wenn die in Abschnitt 2 dargelegten Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen durchgeführt werden.

Wo andere Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen übernommen wurden, sollten die Anwender sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaß gehandhabt werden.

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die möglicherweise nicht auf alle Standorte anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische Risikomanagementmaßnahmen zu definieren.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

ES 5: Gewerblich; Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk) (SU 22).**5.1. Titelabschnitt**

Name des Expositionsszenariums	: Gewerblich
Strukturierter Kurztitel	: ; Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk) (SU 22).
Stoff	: 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiran <u>EG-Nr.: 216-823-5</u> <u>Registrierungsnummer:</u> 01-2119456619-26

Umwelt		
BS 1	Verwendung am Industriestandort, die zur Aufnahme in/auf das Erzeugnis führt	ERC5
Arbeiter		
BS 2	Industrielles Sprühen	PROC7
BS 3	Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen	PROC8a
BS 4	Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen	PROC8b
BS 5	Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)	PROC9
BS 6	Auftragen durch Rollen oder Streichen	PROC10
BS 7	Nicht-industrielles Sprühen	PROC11

5.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition**5.2.1. Überwachung der Umweltexposition: Verwendung am Industriestandort, die zur Aufnahme in/auf das Erzeugnis führt (ERC5)**

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des	: Flüssigkeit

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Produktes	
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Jährliche Menge pro Anlage	: 30000 Tonnen/Jahr
Tägliche Menge pro Anlage	: 100 Tonnen/Tag
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der Abwasserkläranlage	
STP-Typ	: Öffentliche Abwasserkläranlage
Zusätzliche Informationen zur Kläranlage	: Biologische Eliminierung
STP-Schlammbehandlung	: Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.
STP Abwasser	: 2 000 m3/d
Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition	
Strömung des aufnehmenden Oberflächengewässers	: 18 000 m3/d

5.2.2. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Industrielles Sprühen (PROC7)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 25 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Dampfdruck	: 0,00741 Pa
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung. Geeigneten Augenschutz tragen. Wenn davon ausgegangen wird, dass die Hautkontamination sich auf andere Körperteile ausweitet, sollten auch diese Körperteile mit undurchlässiger Kleidung auf eine Weise geschützt werden, wie für die Hände beschrieben. Geeignetes Atemschutzgerät tragen. Dermal - Mindesteffizienz von 99 % Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %	

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition

Innen-/Außenverwendung	: Innen
Gewerbliche oder industriellen Einrichtungen	: berufsmäßige Verwendung
Temperatur	: Setzt eine Verfahrenstemperatur voraus von bis zu 70 °C

5.2.3. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8a)**Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)**

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 25 % im Produkt ab.

Physikalischer Zustand des Produktes : Flüssigkeit

Dampfdruck : 0,00741 Pa

Temperatur : 70 °C

Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition

Dauer : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab

Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen

Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).

Dermal - Mindesteffizienz von 0 %

Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung

Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung.

Geeigneten Augenschutz tragen.

Dermal - Mindesteffizienz von 95 %

Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %

Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition

Innen-/Außenverwendung	: Innen
Gewerbliche oder industriellen Einrichtungen	: berufsmäßige Verwendung
Temperatur	: 70 °C

5.2.4. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)**Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)**

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 25 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Dampfdruck	: 0,00741 Pa
Temperatur	: 70 °C
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung.	
Geeigneten Augenschutz tragen.	
Dermal - Mindesteffizienz von 95 %	
Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %	
Geeignetes Atemschutzgerät tragen.	
Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: 70 °C

5.2.5. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) (PROC9)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Dampfdruck	: 0,000586 Pa
Temperatur	: < 50 °C
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Setzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro	

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Stunde).

Dermal - Mindesteffizienz von 0 %

Inhalation - Mindesteffizienz von 30 %

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung

Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung.

Geeigneten Augenschutz tragen.

Dermal - Mindesteffizienz von 95 %

Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %

Geeignetes Atemschutzgerät tragen.

Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %

Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition

Innen-/Außenverwendung : Innen

Temperatur : < 50 °C

5.2.6. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Auftragen durch Rollen oder Streichen (PROC10)**Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)**

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 25 % im Produkt ab.

Physikalischer Zustand des : Flüssigkeit
Produktes

Dampfdruck : 0,00741 Pa

Temperatur : < 70 °C

Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition

Dauer : Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab

Technische und organisatorische Bedingungen und MaßnahmenSetzt voraus, dass ein guter Grundstandard von Arbeitshygiene angewandt wird
Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (1 bis 3 Luftwechsel pro Stunde).

Lokale Absaugung

Dermal - Mindesteffizienz von 0 %

Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung

Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung.

Geeigneten Augenschutz tragen.

Dermal - Mindesteffizienz von 99 %

Inhalation - Mindesteffizienz von 0 %

Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: < 70 °C

5.2.7. Expositionsüberwachung der Arbeitnehmer: Nicht-industrielles Sprühen (PROC11)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 25 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Temperatur	: < 40 °C
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Technische und organisatorische Bedingungen und Maßnahmen	
Guten Standard einer allgemeinen Belüftung bereitstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).	
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (geprüft nach EN374) in Kombination mit einer speziellen Tätigkeitsschulung. Geeigneten Augenschutz tragen. Wenn davon ausgegangen wird, dass die Hautkontamination sich auf andere Körperteile ausweitet, sollten auch diese Körperteile mit undurchlässiger Kleidung auf eine Weise geschützt werden, wie für die Hände beschrieben. Geeignetes Atemschutzgerät tragen. Dermal - Mindesteffizienz von 99 % Inhalation - Mindesteffizienz von 90 %	
Andere Bedingungen mit Einfluss auf die Arbeiterexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Innen
Temperatur	: < 40 °C

5.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

5.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Verwendung am Industriestandort, die zur Aufnahme in/auf das Erzeugnis führt (ERC5)

Freisetzungsweg	Freisetzungsrate	Freisetzungsabschätzungs- methode
Wasser	0,06 Kg / Tag	FEICA SPERC 8c.1b.v1
Luft	0 Kg / Tag	FEICA SPERC 8c.1b.v1

ARALDITE® MY 750

 Version
1.1

 Überarbeitet am:
11.01.2023

 SDB-Nummer:
400001007709

 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Boden	0 %	FEICA SPERC 8c.1b.v1
-------	-----	----------------------

Schutzziel	Expositionsabschätzung	RCR
Süßwasser	3.22E-3mg/l (EUSES v2.1)	0,536
Süßwassersediment	0,155mg/l (EUSES v2.1)	0,454
Meerwasser	3.14E-4mg/l (EUSES v2.1)	0,523
Meeressediment	0,015mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	0,442
Abwasserkläranlage	0,028mg/l (EUSES v2.1)	< 0,01
Ackerboden	0,05mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	0,779
Räuber-Beute (Frischwasser)	0,048mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Räuber-Beute Meerwasser)	4.53E-3mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Top Räuber-Beute (Meerwasser)	1.64E-3mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Räuber-Beute (terrestrisch)	0,056mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Inhalation	Concentration in air: 3.45E-11 mg/m³ (EUSES v2.1)	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Oral	1.47E-3mg/kg Körpergewicht/Tag (EUSES v2.1)	< 0,01
Mensch über die Umwelt		< 0,01

5.3.2. Exposition der Arbeiter: Industrielles Sprühen (PROC7)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,34mg/m³ (ART v1.5)	0,069
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,34mg/m³ (ART v1.5)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,78mg/m³ (ART v1.5)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,257mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,343
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,012mg/cm² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,012mg/cm²	

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
 Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			(ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,412

5.3.3. Exposition der Arbeiter: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8a)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,851mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,173
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,851mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,851mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,411mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,548
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,03mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,03mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,721

5.3.4. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder des Gemischs (Beschickung/Entleerung) in für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen (PROC8b)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,085mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,017
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,085mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,851mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,411mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,548
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,03mg/cm ²	

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			(ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,03mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,566

5.3.5. Exposition der Arbeiter: Transfer des Stoffes oder Gemischs in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) (PROC9)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeigen	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,099mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,02
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,099mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,993mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,343mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,457
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,05mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,05mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,659

5.3.6. Exposition der Arbeiter: Auftragen durch Rollen oder Streichen (PROC10)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeigen	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,085mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	0,017
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,085mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,085mg/m ³ (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,165mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,219

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,012mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,012mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,237

5.3.7. Exposition der Arbeiter: Nicht-industrielles Sprühen (PROC11)

Expositionsweg	Gesundheitsbezo- gene Wirkungen	Expositionsanzeig- e	Expositionsabsch- ätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	0,34mg/m ³ (ART v1.5)	0,069
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	0,34mg/m ³ (ART v1.5)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	0,78mg/m ³ (ART v1.5)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	0,643mg/kg Körpergewicht/Tag (ECETOC TRA worker v3)	0,857
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,03mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,03mg/cm ² (ECETOC TRA worker v3)	
kombinierte Wege				0,926

5.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Es ist nicht zu erwarten, dass vorausgesagte Expositionen die geltenden Expositionsgrenzen überschreiten (in Abschnitt 8 des SDB angegeben), wenn die in Abschnitt 2 dargelegten Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen durchgeführt werden.

Wo andere Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen übernommen wurden, sollten die Anwender sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaß gehandhabt werden.

Anleitung basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die möglicherweise nicht auf alle Standorte anwendbar sind; daher kann Skalierung notwendig sein, um angemessene standortspezifische Risikomanagementmaßnahmen zu definieren.

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

ES 6: Auftragen von Beschichtungen durch VerbraucherKlebstoffe, Dichtstoffe (PC1); Gewerbliche Verwendungen (SU22).Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbertferner (PC9a); Gewerbliche Verwendungen (SU22).Füllstoffe, Spachtelmassen, Mörtel, Modellierton (PC9b); Gewerbliche Verwendungen (SU22).

6.1. Titelausschnitt

Name des Expositionsszenariums : Auftragen von Beschichtungen durch Verbraucher	
Strukturierter Kurztitel	: Klebstoffe, Dichtstoffe (PC1); Gewerbliche Verwendungen (SU22).Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbertferner (PC9a); Gewerbliche Verwendungen (SU22).Füllstoffe, Spachtelmassen, Mörtel, Modellierton (PC9b); Gewerbliche Verwendungen (SU22).
Stoff	: 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxymethylen)]bisoxiranEG-Nr.: 216-823-5 <u>Registrierungsnummer:</u> 01-2119456619-26

Umwelt		
BS 1	Breite dispersive Innenverwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix	ERC8c
Verbraucher		
BS 2	Two component glue, Mischen und Laden	PC1
BS 3	Two component glue, Anwendung	PC1
BS 4	Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbertferner, Mischen und Laden	PC9a
BS 5	Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbertferner, Anwendung	PC9a
BS 6	Füllstoffe, Spachtelmassen, Mörtel, Modellierton, Mischen und Laden	PC9b
BS 7	Auftragen durch Rollen oder Streichen	

6.2. Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition

6.2.1. Überwachung der Umweltextposition: Breite dispersive Innenverwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix (ERC8c)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Niedrigflüchtiger flüssiger Stoff
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Tägliche Menge für breite Dispersionsanwendungen	: 0,001 Tonnen/Jahr
Bedingungen mit Auswirkungen auf die Umweltexposition	
Strömung des aufnehmenden Oberflächengewässers	: 18 000 m ³ /d
Verdünnungsfaktor für lokales Süßwasser	: 10
Verdünnungsfaktor für lokales Meerwasser	: 100
Innen-/Außenverwendung	: Inneneinsatz

6.2.2. Überwachung der Verbraucherexposition: Klebstoffe, Dichtstoffe (PC1)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Umfasst Konzentrationen bis zu 45 %	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssiger Stoff
Dampfdruck	: Dampfdruck < 0,01 kPa bei Normaltemperatur und Normaldruck
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Menge pro Einsatz	: 20 g
Gebrauchshäufigkeit	: Gebrauchshäufigkeit 3 Anzahl pro Jahr
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich persönlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung	
Keine spezifischen Maßnahmen identifiziert.	
Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition	
Exponierte Körperteile	: Man geht davon aus, dass ein potenzieller dermalen Kontakt auf die Fingerspitzen begrenzt ist.
Innen-/Außenverwendung	: Inneneinsatz
Raumgröße	: Man geht aus von einem maximalen Raumvolumen von 20 m ³
Temperatur	: 20 °C

6.2.3. Überwachung der Verbraucherexposition: Klebstoffe, Dichtstoffe (PC1)

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Umfasst Konzentrationen bis zu 45 %	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssiger Stoff
Dampfdruck	: Dampfdruck < 0,01 kPa bei Normaltemperatur und Normaldruck
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Eingesetzte Menge pro Vorgang	: 20 g
Gebrauchshäufigkeit	: Gebrauchshäufigkeit 3 Anzahl pro Jahr
Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition	
Exponierte Körperteile	: Man geht davon aus, dass ein potenzieller dermaler Kontakt auf die Fingerspitzen begrenzt ist.
Innen-/Außenverwendung	: Inneneinsatz
Raumgröße	: Umfasst Verwendung in Raumgrößen von 20 m ³
Temperatur	: 20 °C

6.2.4. Überwachung der Verbraucherexposition: Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner (PC9a)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Umfasst Konzentrationen bis zu 35 %	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssiger Stoff
Dampfdruck	: Dampfdruck < 0,01 kPa bei Normaltemperatur und Normaldruck
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Für jede Verwendung werden Gebrauchsmengen abgedeckt von bis zu	: 2250 g
Gebrauchshäufigkeit	: Gebrauchshäufigkeit 0,33 Anzahl pro Jahr
Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition	
Exponierte Körperteile	: Man geht davon aus, dass ein potenzieller dermaler Kontakt auf die Fingerspitzen begrenzt ist.
Innen-/Außenverwendung	: Inneneinsatz
Temperatur	: 20 °C

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

6.2.5. Überwachung der Verbraucherexposition: Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner (PC9a)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Umfasst Konzentrationen bis zu 35 %	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssiger Stoff
Dampfdruck	: Dampfdruck < 0,01 kPa bei Normaltemperatur und Normaldruck
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Eingesetzte Menge pro Vorgang	: 0,001 g
Gebrauchshäufigkeit	: Gebrauchshäufigkeit 2 Anzahl pro Jahr
Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition	
Exponierte Körperteile	: Beide Hände (860 cm ²)
Innen-/Außenverwendung	: Inneneinsatz
Raumgröße	: 20 m ³
Temperatur	: 20 °C

6.2.6. Überwachung der Verbraucherexposition: Füllstoffe, Spachtelmassen, Mörtel, Modellierten (PC9b)

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Umfasst Konzentrationen bis zu 45 %	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssiger Stoff
Dampfdruck	: Dampfdruck < 0,01 kPa bei Normaltemperatur und Normaldruck
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Für jede Verwendung werden Gebrauchsmengen abgedeckt von bis zu	: 200 g
Gebrauchshäufigkeit	: Gebrauchshäufigkeit 2 Anzahl pro Jahr
Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition	
Exponierte Körperteile	: Man geht davon aus, dass ein potenzieller dermalen Kontakt auf die Fingerspitzen begrenzt ist.
Innen-/Außenverwendung	: Inneneinsatz
Raumgröße	: 20 m ³
Temperatur	: 20 °C

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

6.2.7. Überwachung der Verbraucherexposition:

Eigenschaften des Produkts (Erzeugnisses)	
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 25 % im Produkt ab.	
Physikalischer Zustand des Produktes	: Flüssigkeit
Temperatur	: < 40 °C
Verwendete Mengen (oder in Erzeugnissen enthalten), Häufigkeit und Dauer der Anwendung/Exposition	
Dauer	: Deckt tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden ab
Sonstige Bedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition	
Innen-/Außenverwendung	: Außeneinsatz
Temperatur	: < 40 °C

6.3. Expositionsabschätzung und Verweis auf deren Quelle

6.3.1. Freisetzung in die Umwelt und Exposition: Breite dispersive Innenverwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix (ERC8c)

Freisetzungsweg	Freisetzungsrate	Freisetzungsabschätzungsmethode
Wasser	0,015 Kg / Tag	FEICA SPERC 8c.1b.v1
Luft	0 Kg / Tag	FEICA SPERC 8c.1b.v1
Boden	0 Kg / Tag	FEICA SPERC 8c.1b.v1

Schutzziel	Expositionsabschätzung	RCR
Süßwasser	1.09E-3mg/l (EUSES v2.1)	0,181
Süßwassersediment	0,052mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	0,153
Meerwasser	1E-4mg/l (EUSES v2.1)	0,167
Meeressediment	4.83E-3mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	0,142
Abwasserkläranlage	7.11E-3mg/l (EUSES v2.1)	< 0,01
Ackerboden	0,013mg/kg Trockengewicht (EUSES v2.1)	0,195
Räuber-Beute (Frischwasser)	0,023mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Räuber-Beute Meerwasser)	2.01E-3mg/kg Nassgewicht	< 0,01

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

	(EUSES v2.1)	
Räuber-Beute (terrestrisch)	0,014mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Top Räuber-Beute (Meerwasser)	1.13E-3mg/kg Nassgewicht (EUSES v2.1)	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Inhalation	3.44E-11mg/m ³ (EUSES v2.1)	< 0,01
Menschen in der Umwelt - Oral	3.89E-4mg/kg Körpergewicht/Tag (EUSES v2.1)	< 0,01
Mensch über die Umwelt	(EUSES v2.1)	< 0,01

6.3.2. Exposition der Verbraucher: Klebstoffe, Dichtstoffe (PC1)

Expositionsweg	Gesundheitsbezo gene Wirkungen	Expositionsanzeig e	Expositionsabsch ätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	4.5E-9 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	< 0,01
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	4.5E-9 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	4.5E-9 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	6.9E-3 mg/kg bw/day (ConsExpo web 1.0.6)mg/kg Körpergewicht/Tag	0,077
Haut	Lokal	Langzeitwert	0,22mg/cm ²	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,22mg/cm ²	
oral	systemisch	Langzeitwert	0mg/kg Körpergewicht/Tag	< 0,01
kombinierte Wege				0,077

6.3.3. Exposition der Verbraucher: Klebstoffe, Dichtstoffe (PC1)

Expositionsweg	Gesundheitsbezo gene Wirkungen	Expositionsanzeig e	Expositionsabsch ätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	1.3E-7 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	< 0,01
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	1.3E-7 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	2E-7 mg/m ³	

ARALDITE® MY 750

Version
1.1Überarbeitet am:
11.01.2023SDB-Nummer:
400001007709Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			(ConsExpo web 1.0.6)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	6.9E-3 mg/kg bw/day (ConsExpo web 1.0.6)mg/kg Körpergewicht/Tag	0,077
Haut	Lokal	Langzeitwert	0,22mg/cm2	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,22mg/cm2	
oral	systemisch	Langzeitwert	0mg/kg Körpergewicht/Tag	< 0,01
kombinierte Wege				0,077

6.3.4. Exposition der Verbraucher: Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner (PC9a)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeigen	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	2E-8 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	< 0,01
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	2E-8 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	2E-8 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	5.4E-3 mg/kg bw/day (ConsExpo web 1.0.6)mg/kg Körpergewicht/Tag	0,06
Haut	Lokal	Langzeitwert	8.1E-4 mg/cm ² (ConsExpo web 1.0.6)mg/cm2	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	8.1E-4 mg/cm ² (ConsExpo web 1.0.6)mg/cm2	
oral	systemisch	Langzeitwert	0mg/kg Körpergewicht/Tag	< 0,01
kombinierte Wege				0,06

6.3.5. Exposition der Verbraucher: Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner (PC9a)

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeigen	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	6.9E-7 mg/m ³	< 0,01

ARALDITE® MY 750

Version 1.1 Überarbeitet am: 11.01.2023 SDB-Nummer: 400001007709 Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

			(ConsExpo web 1.0.6)	
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	6.9E-7 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	6.9E-7 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	5.4E-3 mg/kg bw/day (ConsExpo web 1.0.6)mg/kg Körpergewicht/Tag	0,06
Haut	Lokal	Langzeitwert	4.1E-4 mg/cm ² (ConsExpo web 1.0.6)mg/cm ²	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	4.1E-4 mg/cm ² (ConsExpo web 1.0.6)mg/cm ²	
oral	systemisch	Langzeitwert	0mg/kg Körpergewicht/Tag	< 0,01
kombinierte Wege				0,06

6.3.6. Exposition der Verbraucher: Füllstoffe, Spachtelmassen, Mörtel, Modellierton (PC9b)

Expositionsweg	Gesundheitsbezo- gene Wirkungen	Expositionsanzeig- e	Expositionsabsch- ätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	2.3E-8 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	< 0,01
inhalativ	Lokal	Langzeitwert	2.3E-8 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	
inhalativ	Lokal	Kurzzeitwert	2.3E-8 mg/m ³ (ConsExpo web 1.0.6)	
Haut	systemisch	Langzeitwert	6.9E-3 mg/kg bw/day (ConsExpo web 1.0.6)mg/kg Körpergewicht/Tag	0,077
Haut	Lokal	Langzeitwert	0,22mg/cm ²	
Haut	Lokal	Kurzzeitwert	0,22mg/cm ²	
oral	systemisch	Langzeitwert	0mg/kg Körpergewicht/Tag	< 0,01
kombinierte Wege				0,077

ARALDITE® MY 750

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe: 08.11.2018
1.1	11.01.2023	400001007709	Datum der ersten Ausgabe: 08.11.2018

Druckdatum 07.07.2023

6.3.7. Exposition der Verbraucher:

Expositionsweg	Gesundheitsbezogene Wirkungen	Expositionsanzeige	Expositionsabschätzung	RCR
inhalativ	systemisch	Langzeitwert	1.49E-8mg/m ³	6.11E-9
Haut	systemisch	Langzeitwert	7.59E-3mg/kg Körpergewicht/Tag	2.12E-4
kombinierte Wege				2.12E-4

6.4. Leitlinien für den nachgeschalteten Anwender (NA) zur Bewertung, ob er innerhalb der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Es ist nicht zu erwarten, dass vorausgesagte Expositionen die geltenden Expositionsgrenzen überschreiten (in Abschnitt 8 des SDB angegeben), wenn die in Abschnitt 2 dargelegten Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen durchgeführt werden.

Wo andere Risikomanagementmaßnahmen/Betriebsbedingungen übernommen wurden, sollten die Anwender sicherstellen, dass die Gefahren mindestens im gleichen Ausmaß gehandhabt werden.