

Eigenschaften

Eigenschaften	Hochwertiger anaerober Kleb- und Dichtstoff auf Basis spezieller Methacrylatharze. Speziell zum wirtschaftlichen Dichten von Schraub- und Flächenverbindungen konzipiert. Nach Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Verbindung.
Temp. Bereich	-60 °C bis +150 °C
Zolltarifnummer	35061000



Abbildung kann abweichen

Produktdetails

Inhalt (ml)	50
-------------	----

Hinweis

Sicherheit und Gesundheit: Bei der Verarbeitung von HANSA-FLEX Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu beachten.

Beschreibung

HANSA-FLEX AN305-72 ist ein Rohr- und Gewindedichtmittel (mit PTFE), mittelfest, normal demontierbar, für Gewindeverbindungen bis M 80 / R 3".

Spalt bis max. 0,40 mm.

DVGW (TZW) Prüfzeugnis für den Trinkwasserbereich gemäß KTW-Empfehlungen.

Zertifiziert für Gasanlagen nach DVGW.

Gemäß DVGW-TRGI in Deutschland für die Gas-Hausinstallationen nicht zugelassen.

Anwendung

Für optimale Ergebnisse Teile entfetten.

Vor Gebrauch schütteln.

Kleb und Dichtstoff gleichmäßig auftragen und Teile sofort montieren.

Luftinhalt der Flasche hält Kleb- und Dichtstoff flüssig.