

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG		Antrag für Teile und Stoffe z.B. Verbrauchsmaterialien, Hilfs- und Betriebsstoffe (HIBE) gemäß WI.SP.0301 Consumable Material Supply Request e.g. consumables, auxiliary and operating materials (HIBE) acc. to WI.SP.0301			7 Antragsnummer 105/2022						
Antragsteller (siehe Ausfüllanweisung 01030063)		2 Name Szczypion, Thomas		Datum 14.03.2022		Abteilung A&T-ME		Telefon 1395			
3 Benennung Rockhard Thinner (IP6-Thinner (665-550-025))							4 Fremdteilenummer				
5 Neubedarf: ☐		Bedarfsänderung: ☒		6 Stoff: ☒		Teil: ☐		7 REACH-Code (PC, PROC, ERC):			
8 Lieferant (wird vom Einkauf festgelegt)							9 Hersteller Indestructible Paint Ltd				
10 Verwendungszweck, Anforderungsgrund, Prozessbeschreibung, Anwendungsform Verdünnung für IP-Farbe, Touch-Up Repair an Triebwerksteilen							11 Triebwerksprogramm DW all		12 Einsatzort / Standort DW all		
13 Erzeugnisrelevant, besteht Kontakt mit Luftfahrtteilen? ☒ ja (Produktzulassung ist erforderlich) ☐ nein (Produktzulassung ist nicht erforderlich)											
14 Nutzung ☐ kurzfristig ☒ langfristig ☐ Lagerhaltig? ☒ ja ☐ nein				15 Lagerhaltig? ☒ ja ☐ nein							
16 Basismengeneinheit SAP: (Abmessung, Gewicht, Gebindegröße) 5L(1NPT)				17 monatlicher Bedarf:			Menge pro Anwendung, ca.:				
18 Anlagen ⁹ ☒ EU-Sicherheitsdatenblatt (eSDB) ☒ Technisches Datenblatt, Produktbeschreibung ☐ Gefährdungsbeurteilung ☒ Produktzulassung nach ... MSRR1006 / OMat7/156A ⁹ Anlagen werden nach Freigabe digital abgelegt											
19 Erläuterungen siehe Antrag 008/2015, Update des bestehenden Antrags: Product specification requires batch/lot tests. Requires 3.1 certificate.					20 Ggf. Verweis auf vergangene Anträge 008/2015 & 024/1999 (DW), 006/2016 (OU)			21 Wunschtermin für Produkteinsatz sofort			
ChemScan Allg. stoffbezogene Gefährdungsbeurt. (siehe Ausfüllanweisung 01030063)		22 ChemScan durch UUB-Schwan GmbH			Datum der Prüfung 2022-05-30		ChemScan durchgeführt ☒ ja ☐ nein				
23 Ergebnis der Prüfung für Arbeitsschutz / Gesundheitsschutz - Relevant nach: ☐ KMR (TRGS 905) ☒ AGW (TRGS 900) ☒ BGW (TRGS 903) ☒ ArbMedVV ☐ ODIN ☐ ERB (Bek 910) ☐ Sonstige:					24 Ergebnis der Prüfung für Umweltschutz - Relevant nach: ☐ SVHC ☐ REACH XVII ☐ REACH XIV						
HS&E (siehe Ausfüllanweisung 01030063)		30 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift Sebastian Müller / <i>i.A. Sebastian Müller</i>			Datum 2022-06-08		31 ☐ Freigabe ☐ Keine Freigabe ☒ Freigabe mit Einschränkung (siehe Feld 36 bzw. Gefährdungsbeurteilung)				
32 Produkt ist HS&E-relevant? ☒ ja ☐ nein				33 Information an Lager erforderlich? ☒ ja ☐ nein				34 Gefahrstoffspezifische Gefährdungsbeurteilung erforderlich? ☒ ja ☐ nein		35 Betriebsanweisung erforderlich? ☒ ja ☐ nein	
36 Erläuterungen GBU und BA sind zu erstellen, Hinweise aus ChemScan beachten											
Fertigungslabor (siehe Ausfüllanweisung 01030063; Produktzulassung ist in der MLC 104 zu prüfen)		41 Produktzulassung: ☐ ist erforderlich, jedoch nicht vorhanden (Freigabe zur Erstbestellung zur Produktzulassung) ☒ ist erforderlich und vorhanden (Freigabe zur Verwendung) ☐ ist nicht erforderlich ☐ nicht möglich / Ablehnung Grund:									
Freigabe zur Erstbestellung zur Produktzulassung Die Erstbestellung ist für eine Einheit des Stoffes auszulösen					42 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift			Datum			
43 Zertifikat (nach DIN EN 10204) erforderlich: ☐ 2.1 ☐ 3.1 ☐ Andere: ☐ ist nicht erforderlich		44 Haltbarkeit bei Bestellung: ☐ Ablauf zu max. ¼ ☐ Mindesthaltbarkeit in Tagen: ☐ keine Einschränkung									
45 Erläuterungen / Produktzulassungsbedingungen für den Einkaufsbestelltext in SAP											
Freigabe zur Verwendung Produktzulassung vorhanden oder nach Erstbestellung erfolgt					46 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift Ilona Di Iorio			Datum 2022-07-29 12:15:07 +0100			
47 Zertifikat (nach DIN EN 10204) erforderlich: ☐ 2.1 ☒ 3.1 ☐ Andere: ☐ ist nicht erforderlich		48 Haltbarkeit bei Bestellung: ☐ Ablauf zu max. ¼ ☒ Mindesthaltbarkeit in Tagen: ☐ keine Einschränkung									

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG	Antrag für Teile und Stoffe z.B. Verbrauchsmaterialien, Hilfs- und Betriebsstoffe (HIBE) gemäß WI.HS.0301 Consumable Material Supply Request e.g. consumables, auxiliary and operating materials (HIBE) acc. to WI.HS.0301	1 Antragsnummer 105/2022
49 Erläuterungen / Produktzulassungsforderungen für den Einkaufsbestelltext in SAP Stockist muss ISO 9001 oder AS 9100 zugelassen sein.		
Normenstelle (siehe Ausfüllanweisung 01030063)	50 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift GUILBAULT Digitally signed by: Jean-Michel Guilbault (U8000205) Date: 2022.08.04 11:36:56 +01'00'	Datum 04.08.2022
52 Erläuterungen		51 Teilenummer 10002977

1) Anmerkungen zur Haltbarkeit
 Die ursprüngliche Mindesthaltbarkeit bei einer Lagertemperatur von 15°C sollte mindestens 364 Tage betragen.

- 2) Anmerkungen zu den Anforderungen an das 3.1-Zertifikat:
- a) Das Zertifikat muss Rückverfolgbarkeit zum Original-Hersteller, Batch-Identifizierung und Mindesthaltbarkeit ausweisen.
 - b) Das Zertifikat muss die Ergebnisse folgender Batch-Tests ausweisen:

TEST MATERIAL: Condition and Material Processing	PREPARE: to MSRR9910 COAT: to RPS661/32 / RPS661/50															
TYPE + BATCH ADHESION MSRR9910 Test Method 4 - All test panel materials	Requirements of MSRR9910															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;">BATCH</td> <td style="width: 15%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;">ENV_RESIST</td> <td style="width: 15%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;">ENVIRONMENT</td> <td style="width: 15%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;">TRI-N-BUTYL PHOSPHATE</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">1200 g minimum - enamel -</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">ENVRESIST</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;"></td> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">SOAKING_TEMP</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">70 Cel</td> <td style="padding: 5px;">2000 g minimum - primer - after</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">MSRR9910</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;"></td> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">SOAKING_TIME</td> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;">3 h</td> <td style="padding: 5px;">MSRR9910 Test No. 23</td> </tr> </table>	BATCH	ENV_RESIST	ENVIRONMENT	TRI-N-BUTYL PHOSPHATE	1200 g minimum - enamel -	ENVRESIST		SOAKING_TEMP	70 Cel	2000 g minimum - primer - after	MSRR9910		SOAKING_TIME	3 h	MSRR9910 Test No. 23	
BATCH	ENV_RESIST	ENVIRONMENT	TRI-N-BUTYL PHOSPHATE	1200 g minimum - enamel -												
ENVRESIST		SOAKING_TEMP	70 Cel	2000 g minimum - primer - after												
MSRR9910		SOAKING_TIME	3 h	MSRR9910 Test No. 23												
TEST METHODS 5 - TRI-N-BUTYL PHOSPHATE Hydraulic Fluid - Any test panel material																