

		Ergebnis Arbeits- und Umweltschutz		
		Ergebnis Produktsicherheit		
Gefährstoff	Rockhard Thinner		SDB Überarbeitungsdatum: SDB Pflegedatum:	23.09.2024 09.07.2025
Datum:	09.07.2025		Verantwortlich	M.Sc. Lisa-Marie Keller

Ergebnis ChemScan Prüfung Arbeitsschutz		
Ergebnis:	1	keine Bedenken, der Stoff kann verwendet werden
Begründung	Der Gefahrstoff kann nach der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Dabei auf den ordnungsgemäßen Gebrauch der PSA, sowie die Einhaltung der AGWs achten. Gegebenenfalls notwendige Vorsorgeuntersuchungen sollten mit dem Betriebsarzt besprochen werden.	
ToDo	- GBU erstellen	
Ergebnis ChemScan Prüfung Produktsicherheit		
Ergebnis:	1	Keine Bedenken, Stoff unterliegt keinem Weiterverwendungsverbot
Begründung	Es sind Angaben zu Wassergefährdungsklasse, VOC und Gefahrguteinstufung vorhanden. Die Angabe zur Lagerklasse fehlt im SDB, nach TRGS510 empfiehlt UUB LGK 3. Außerdem gibt es einen Treffer mit der 12. BImSchV.	
ToDo	- Prüfen und ggf. beachten.	

Prüfmatrix			
geprüft	Bewertungskriterium	Anzahl Treffer	relevant
Arbeitsmedizinisch relevante Informationen			
ja	Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)	4	ja
ja	Biologische Grenzwert (TRGS 903)	2	ja
ja	Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)	1	ja
ja	Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)	0	nein
physikalische Gefährdungen			
ja	Einstufung nach physikalischer Gefährdung	1	ja
gesundheitliche Gefährdungen			
ja	KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)	0	nein
ja	Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)	0	nein
ja	Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)	0	nein
ja	Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)	0	nein
ja	Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)	0	nein
rechtliche Vorgaben			
ja	Substances of very high concern (SVHC)	0	nein
ja	Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)	0	nein
ja	Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)	0	nein
ja	Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV	0	nein
ja	Wassergefährdungsklasse (AwSV)	1	ja
ja	Gefahrguteinstufung (ADR)	1	ja
ja	Lagerklasse (TRGS510)	1	ja
ja	KMR Einstufung des Gemisches (2. BImSchV)	0	nein
ja	Stoffe mit akuter Toxizität und/oder oxidierenden Eigenschaften (12. BImSchV)	3	ja
ja	Flüchtige organische Stoffe (31. BImSchV; VOC-Stoffe)	1	ja

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produktsicherheit

Rechtsprüfung Gefahrstoffe

Grunddaten:

Gefahrstoff:	Rockhard Thinner
Standort:	Dahlewitz
Verwendete Menge:	0,02 Liter
Anwendung:	Verdünnen von IP-Farbe, anschließend touch-up an Triebwerksteilen
TKZ-Nr.:	10002977
Stellungnahme zum SDB:	SDB ist i.O.
SDB Überarbeitungsdatum:	23.09.2024
SDB Pflegedatum:	09.07.2025
Revision:	10.9

Fazit:

Der Gefahrstoff kann nach der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Dabei auf den ordnungsgemäßen Gebrauch der PSA, sowie die Einhaltung der AGWs achten. Gegebenenfalls notwendige Vorsorgeuntersuchungen sollten mit dem Betriebsarzt besprochen werden. Es sind Angaben zu Wassergefährdungsklasse, VOC und Gefahrguteinstufung vorhanden. Die Angabe zur Lagerklasse fehlt im SDB, nach TRGS510 empfiehlt UUB LGK 3. Außerdem gibt es einen Treffer mit der 12. BImSchV. Diese Angaben sind zu prüfen und ggf. zu beachten.

Übersicht:

Katalogprüfung	Anzahl der Treffer	Auswertung
Arbeitsmedizinisch relevante Informationen		
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)	4	Relevant. Einhaltung bei GBU-Durchführung prüfen und sicherstellen.
Biologische Grenzwert (TRGS 903)	2	Relevant, ggf. beim Biomonitoring überprüfen.
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)	1	Xylol
Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)	0	

physikalische Gefährdungen		
physikalische Gefahren (CLP-VO)	1	H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Daher Gebinde fest verschlossen halten und von Hitze und anderen Zündquellen fernhalten.
gesundheitliche Gefährdungen		
KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)	0	
Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)	0	
Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)	0	
Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)	0	
Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)	0	
rechtliche Vorgaben		
Substances of very high concern (SVHC)	0	
Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)	0	
Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)	0	
Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV	0	
Wassergefährdungsklasse (AwSV)	1	WGK 1
Gefahrguteinstufung (ADR)	1	UN1263
Lagerklasse (TRGS510)	1	Keine Angabe im SDB, UUB-Empfehlung: LGK 3
KMR Einstufung des Gemisches (2. BImSchV)	0	
Stoffe mit akuter Toxizität und/oder oxidierenden Eigenschaften (12. BImSchV)	3	P5a, P5b, P5c
Flüchtige organische Stoffe (31. BImSchV; VOC-Stoffe)	1	VOC 890 g/l

Auswertung:

1) Gefahrstoffinformationen

Piktogramme:



Signalwort: Achtung

Gefahrensätze:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Inhaltsstoffe:

Name des Inhaltsstoffes	CAS-Nr. Inhaltsstoff	EG-Nr. Inhaltsstoff	Konzentration [%]	AGW (TRGS 900)	BGW	ArbMedVV
N-butyl acetate	123-86-4	204-658-1	40	X		
Xylene	1330-20-7	215-535-7	40	X	X	X
1-methoxypropan-2-ol	107-98-2	203-539-1	40	X	X	
2-methoxy-1-methylethyl acetate	108-65-6	203-603-9	5	X		

2) Arbeitsmedizinisch relevante Informationen

Prüfung: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Treffer: 4

Name des Inhaltsstoffes	CAS-Nr. Inhaltsstoff	EG-Nr. Inhaltsstoff	Konzentration [%]	Anzahl Treffer	AGW [ml/m³]	AGW [mg/m³]	Überschreitungsfaktor	Bemerkung	Änderungsdatum
N-butyl acetate	123-86-4	204-658-1	40	1	62	300	2 (I)	AGS, Y, EU	2012-07-01
Xylene	1330-20-7	215-535-7	40	1	50	220	2(II)	DFG, EU, H	2020-05-01
1-methoxypropan-2-ol	107-98-2	203-539-1	40	1	100	370	2 (I)	DFG, EU, Y	2006-01-01
2-methoxy-1-methylethyl acetate	108-65-6	203-603-9	5	1	50	270	1 (I)	DFG, EU, Y	2006-01-01

Prüfung: Biologische Grenzwert (TRGS 903)

Treffer: 2

Name des Inhaltsstoffes	CAS-Nr. Inhaltsstoff	EG-Nr. Inhaltsstoff	Konzentration [%]	CAS-Nr. [eindeutig]	EG-Nr. [eindeutig]	Parameter	BGW	Untersuchungsmaterial	Probenahmezeitpunkt	Festlegung Begründung
Xylene	1330-20-7	215-535-7	40	1330-20-7-1	215-535-7-1	Methylhippur-(Tolur-) säure (alle Isomere)	2000 mg/L	U	b	11/2016 DFG
1-methoxypropan-2-ol	107-98-2	203-539-1	40	107-98-2-1	203-539-1-1	1-Methoxypropan-2-ol	15 mg/l	U	b	41214

Prüfung: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

Treffer: 1

Name des Inhaltsstoffes	CAS-Nr. Inhaltsstoff	EG-Nr. Inhaltsstoff	Konzentration [%]	Auswertung nach ArbMedVV (Anhang Arbeitsmedizinische Pflicht- und Angebotsvorsorge)
Xylene	1330-20-7	215-535-7	40	Xylol (alle Isomeren)

Prüfung: Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)

Treffer: 0

3) Physikalische Gefährdungen

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Daher Gebinde fest verschlossen halten und von Hitze und anderen Zündquellen fernhalten.

4) Generelle Gefährdungen

Prüfung: KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)

Treffer: 0

Prüfung: Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)

Treffer: 0

Prüfung: Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)

Treffer: 0

5) Rechtliche Vorgaben

Prüfung: Substances of very high concern (SVHC)

Treffer: 0

Prüfung: Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)

Treffer: 0



Prüfung: Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV

Treffer: 0

