OpenVisio v41.48 — Guide technique et qualification

Objectif

Stabiliser la livraison cumulative OpenVisio et la cohérence du versionnement Windows.

Analyse du code

Les échecs étaient dus principalement à des assertions de versions historiques et à une interface affichant encore la version 41.46. Les tests concernés vérifient désormais les valeurs provenant des métadonnées de la version courante.

Architecture

Editeur HTML/JavaScript et moteur SVG ; hôte natif .NET avec WebView2 ; compilation via Build-OpenVisio-Windows.cmd, script PowerShell portable et installateur Inno Setup.

Compilation Windows

Depuis Windows avec les dépendances prévues : lancer Build-Windows-Installer.cmd. Vérifier les contrôles préalables, la sortie dist/installer et dist/portable, ainsi que les journaux de compilation. La compilation Windows n’a pas été effectuée dans cet environnement Linux.

Qualification

Tests Node.js et cohérence des métadonnées effectués sous Linux. Aucune capture réelle Windows, aucun exécutable Windows ni résultat de recette Windows ne sont revendiqués.

Exemple fictif (NON EXECUTE)

Commande : Build-Windows-Installer.cmd ; résultat attendu : génération du programme portable et de l’installateur. Ceci est un exemple illustratif, et non une capture ni un test réalisé.

Limites et suite

Effectuer compilation réelle Windows, installation et désinstallation, lancement portable, tests UI et captures réelles ; améliorer les contrôles de non-régression de l’éditeur.

Auteur

Abdelhalim Talbi