StorageScope v6.11 — Guide complet

Auteur : Abdelhalim Talbi | 17 octobre 2026

Vue d’ensemble

StorageScope est une application locale Python/Tkinter. Cette livraison est un prototype compagnon et ne remplace pas une qualification de la suite complète.

Nouveautés v6.10

Espacement compact des pages lorsque la résolution est inférieure à 1280 × 720 sur un axe. Hauteur des lignes adaptée, raccourci de recherche toujours fonctionnel.

Utilisation

Accueil : synthèse et accès rapides. Gouvernance : recherche, filtres, fiches, qualification et comité. Campagnes : historique. Diagnostic : santé locale. Maintenance : sauvegardes et vérification.

Compilation Windows

Installer Python compatible, dépendances du projet, PyInstaller et Inno Setup. Lancer build-all-windows.cmd depuis 02-Compilation-Windows, après avoir placé les sources selon les chemins du projet. Vérifier les journaux, le manifeste, StorageScope.exe et le Setup.

Installation

Sur Windows, tester le setup généré dans une VM. Sauvegarder les données locales, vérifier la signature et le hachage, installer puis tester les cinq pages et la désinstallation.

Architecture détaillée

Interface Tkinter -> navigation PageController -> modules de gouvernance et campagnes -> SQLite local; stockage des préférences en JSON; sauvegarde avec empreintes SHA256.

Organigramme de fonctionnement

Démarrage -> préférences -> fenêtre -> navigation -> chargement paresseux -> consultation -> éventuelle validation humaine -> écriture auditée -> sauvegarde.

Recette graphique Windows

Tester 1024x768, 1280x720, 1920x1080, 150% et 200% de mise à l'échelle. Vérifier barres de défilement, clavier, focus, boutons, tableaux, dialogues et impression des messages.

Limites et captures

Aucune capture réelle Windows v6.10, aucune compilation native Windows. Les visuels historiques sont conservés uniquement à titre d'illustration. Les tests Python sous Linux ne valident pas le rendu Windows.

Version 6.11 — Cycle de vie SQLite et qualification

Objectif

Sécuriser la fermeture des connexions du registre historique Governance sans changer le schéma de données, les règles de gouvernance ni le contenu des journaux audités.

Modification du registre

La connexion ouverte dans Governance.__init__ est explicitement fermée si une exception survient pendant les PRAGMA, la création des tables, la création des index ou le commit. La fermeture n'intervient pas sur une initialisation réussie.

Usage recommandé

with Governance(chemin_sqlite) as registre : utiliser les opérations de gouvernance à l'intérieur du bloc. À la sortie, la connexion est fermée, même en cas d'exception. Pour les appelants historiques, close() reste disponible.

Limites et compatibilité

Le contexte Governance ne réalise pas de transaction globale automatique : chaque opération d'écriture continue d'utiliser son propre mécanisme transactionnel. L'application principale possède d'autres registres SQLite et leur cycle de vie doit être vérifié séparément.

Tests et qualification

936 tests unitaires réussis sous Linux, dont quatre nouveaux tests du cycle de vie SQLite. Précontrôle de cohérence des scripts Windows : PASS. Aucune compilation Windows ni recette d'installation graphique réalisée.

Captures des interfaces

Les cinq illustrations Accueil, Gouvernance, Campagnes, Diagnostic et Maintenance proviennent du package précédent et ne constituent pas des captures réelles de Windows v6.11. Aucune capture réelle nouvelle n'a été effectuée.

Compilation Windows

Depuis le ZIP décompressé, exécuter 02-Compilation-Windows\Construire-StorageScope.cmd. Le script rassemble sources et outils dans _build-windows, puis appelle build-all-windows.ps1. Une machine Windows équipée des prérequis et des accès nécessaires est indispensable. Vérifier les journaux et artefacts avant diffusion.

Parcours utilisateur

Accueil → Gouvernance → création ou revue des décisions → qualification des preuves → décision en comité → consultation de l'audit. Campagnes, Diagnostic et Maintenance restent accessibles depuis la navigation principale.

Architecture et organigramme

Tkinter / navigation → contrôleurs métier → Governance (SQLite) → transactions et journal d'audit. Initialisation SQL : ouverture → configuration → schéma/index → commit ; en cas d'échec : close puis remontée de l'erreur ; en cas de succès : opérations → close explicite ou sortie de with.