StorageScope v6.57 — Gouvernance et performances

Auteur : Abdelhalim Talbi — 17 octobre 2026

Objectif

Accélérer la navigation sur les grands inventaires sans introduire un deuxième moteur de recherche. L’application reste Windows-first ; les mesures ci-dessous ont été réalisées sous Linux.

Architecture

Inventaire JSON → analyse de rapprochement → propositions stables → recherche multicritère → résultats mis en cache pour la pagination → revue humaine → registre SQLite audité. Les contradictions d’identité restent bloquantes.

Modifications

Le chemin sans recherche retourne les propositions avec leurs indices d’origine, sans sérialiser leurs contenus. Le filtrage par statut évite également la sérialisation JSON. Les recherches ciblées asset:, key:, status: ne sérialisent pas la proposition entière. Les résultats filtrés sont réutilisés pour les pages suivantes, puis recalculés quand le filtre ou l’inventaire change.

Méthode de qualification

40 tests unitaires ciblés v6.50–v6.57 réussis. Un benchmark synthétique unique sur 10 000 et 100 000 propositions mesure le temps de filtrage Python avec perf_counter. Ce test ne constitue ni une mesure statistique reproductible ni un test graphique Windows.

Sécurité et limites

Aucune approbation automatique. Identifiants stables conservés. La chaîne d’audit SHA-256 est vérifiée avant consultation, mais n’est pas ancrée à un tiers. Build Windows, installation et recette graphique non exécutés.

Exemple fictif clairement identifié

Simulation illustrative, non issue d’une capture réelle : une proposition NetApp est filtrée par asset:netapp, examinée par un réviseur, puis rejetée avec une justification. Une contradiction d’identité interdit toute approbation.

Benchmark synthétique Linux (une exécution)

Propositions	Requête	Résultats	ms
10000	(vide)	10000	1.66
10000	(vide)	1000	0.88
10000	asset:netapp-999	11	10.83
10000	site 4	3439	36.54

Propositions	Requête	Résultats	ms
100000	(vide)	100000	15.93
100000	(vide)	10000	13.91
100000	asset:netapp-999	111	127.78
100000	site 4	40951	380.9

Captures Windows réelles indisponibles ; aucune capture simulée présentée comme réelle.