StorageScope v6.58 — Optimisation Gouvernance

Objectif

Réduire les allocations et la sérialisation lors des recherches multicritères dans des inventaires de 10 000 à 100 000 propositions.

Architecture

Interface Tkinter → parse_search → compilation des critères → filtrage statut / clé → filtrage équipement → sérialisation JSON seulement si une recherche générale reste nécessaire → pagination.

Comportement

Les critères key:, status: et asset: sont combinés en ET. Les termes libres continuent de rechercher dans le candidat complet. Les indices d'origine sont conservés.

Sécurité

Les contradictions restent bloquantes. Aucune approbation automatique ni modification des données source. L'historique reste en lecture seule avec vérification SHA-256.

Qualification

45 tests Gouvernance ciblés exécutés sous Linux et réussis. Compilation native Windows, installateur, fluidité Tkinter et validation visuelle non exécutés.

Exemple fictif — non exécuté

Inventaire synthétique : asset:netapp status:blocked site Paris. Les critères qualifiés éliminent les non-correspondances avant sérialisation du champ note.

Prochaine étape

Mesurer séparément temps de filtrage, coût de reconstruction Treeview et latence des interactions sous Windows; prioriser les goulets d'étranglement mesurés.

Organigramme : requête → analyse → filtres qualifiés → JSON si nécessaire → pagination