StorageScope v6.61 — Rapport de benchmark

Auteur : Abdelhalim Talbi

Objectif et périmètre

Mesurer le filtrage de propositions synthétiques à 10 000 et 100 000 en conservant les mêmes jeux de données et requêtes. Il ne s’agit pas d’une mesure de fluidité Tkinter ni d’une certification Windows.

Architecture de recherche

Saisie utilisateur → analyse des termes → prédicats ciblés (clé, statut, équipement) → contrôle des termes libres → sérialisation JSON seulement si nécessaire → indices stables → pagination.

Protocole

Trois répétitions par requête. Comparaison à la référence v6.57 embarquée. La médiane réduit l’effet des variations ponctuelles ; les mesures restent sensibles à la machine et à la charge.

10 000 propositions

100 000 propositions

Contrôles et limites

Les résultats de filtrage sont comparés aux résultats de référence à chaque requête. Les tests unitaires ciblés vérifient les indices stables et la recherche multicritère. Les données sont fictives et synthétiques. Aucun test graphique natif Windows n’a été effectué.

Qualification Windows à réaliser

Compiler avec Construire-StorageScope.cmd ; installer ; lancer Gouvernance ; importer un inventaire représentatif ; mesurer le temps de réponse de la recherche et la pagination ; désinstaller ; archiver les preuves réelles.

10000 propositions — médianes en ms

Recherche	Référence	v6.61	Ratio
(vide)	1.004	0.957	0.953
status:blocked	11.163	3.857	0.346
asset:netapp-000099	10.968	7.632	0.696

site 4	37.552	36.811	0.98
fabric 12	37.504	38.48	1.026
key:K-00000099	11.778	3.04	0.258

100000 propositions — médianes en ms

Recherche	Référence	v6.61	Ratio
(vide)	43.563	43.124	0.99
status:blocked	116.165	42.448	0.365
asset:netapp-000099	113.11	72.746	0.643
site 4	388.888	381.085	0.98
fabric 12	399.499	383.019	0.959
key:K-00000099	112.812	31.514	0.279