StorageScope v6.69 — Qualification réelle Tkinter

Auteur : Abdelhalim Talbi

Objet : comparer reconstruction intégrale et réconciliation adaptative sur un véritable widget ttk.Treeview.

Méthode : Linux/Xvfb, 100 et 1 000 lignes, cinq répétitions, médiane des durées incluant update_idletasks().

Résultats :

100 lignes — unchanged: reconstruction 0.357 ms; adaptatif 0.492 ms

100 lignes — single_change: reconstruction 0.369 ms; adaptatif 0.445 ms

100 lignes — mass_change: reconstruction 0.348 ms; adaptatif 0.542 ms

100 lignes — reverse: reconstruction 0.382 ms; adaptatif 0.401 ms

1000 lignes — unchanged: reconstruction 3.437 ms; adaptatif 4.263 ms

1000 lignes — single_change: reconstruction 3.326 ms; adaptatif 4.384 ms

1000 lignes — mass_change: reconstruction 3.372 ms; adaptatif 7.377 ms

1000 lignes — reverse: reconstruction 3.516 ms; adaptatif 5.291 ms

Interprétation : dans cette exécution, la reconstruction est plus rapide dans tous les scénarios. Le choix adaptatif ne doit pas être considéré comme validé.

Limites : un seul environnement Linux/Xvfb, aucune mesure Windows; sélection et défilement doivent être conservés lors de toute simplification du moteur.

Qualification : 38 tests ciblés réussis; des ResourceWarning SQLite historiques restent présents.

Architecture : le modèle Gouvernance produit les lignes; reconcile_tree_rows() applique les modifications au Treeview; l’historique SQLite est vérifié avant consultation.

Aucune capture Windows réelle n’est disponible. Les mesures présentées sont réelles sous Linux/Xvfb et non des captures d’interface Windows.

Auteur : Abdelhalim Talbi.