StorageScope v6.71 - Qualification du rendu Treeview

Auteur : Abdelhalim Talbi

Objet : comparer reconstruction et strategie adaptative sur un vrai widget ttk.Treeview, sous Linux/Xvfb.

Methodologie : 100, 500, 1000 lignes ; 5 repetitions par scenario ; mediane des temps en ms.

Limites : aucune execution Windows, aucune mesure de ressenti utilisateur ni capture Windows reelle.

Architecture : inventaire -> filtrage Python -> page -> reconcile_tree_rows -> ttk.Treeview.

Regles : selection et defilement preserves pendant reconstruction, IDs uniques obligatoires.

Mesures (ms) :

100 lignes :

unchanged: reconstruction 0.383 / adaptatif 0.292

single_change: reconstruction 0.288 / adaptatif 0.29

mass_change: reconstruction 0.304 / adaptatif 0.553

reverse: reconstruction 0.291 / adaptatif 0.402

500 lignes :

unchanged: reconstruction 1.566 / adaptatif 2.084

single_change: reconstruction 1.486 / adaptatif 2.266

mass_change: reconstruction 1.415 / adaptatif 2.102

reverse: reconstruction 1.422 / adaptatif 2.132

1000 lignes :

unchanged: reconstruction 2.763 / adaptatif 5.216

single_change: reconstruction 2.888 / adaptatif 5.135

mass_change: reconstruction 2.942 / adaptatif 5.183

reverse: reconstruction 2.774 / adaptatif 5.121

Conclusion : la reconstruction est meilleure a 500 et 1000 lignes dans cet environnement ; le seuil de 500 reste provisoire.

Exemple fictif (NON EXECUTE) : sur un poste Windows, lancer le benchmark dans une session graphique puis conserver le JSON produit.

Qualification : tests ciblés v6.67-v6.71 ; benchmark Linux reel ; build/install Windows NON EXECUTES.