StorageScope v6.83 — Transactions de publication Windows

Auteur : Abdelhalim Talbi | 18 octobre 2026

Objectif

Traiter le cas d’une interruption après validation des nouveaux artefacts mais avant suppression du répertoire de sauvegarde.

Ne jamais confondre publication complète et rollback nécessaire.

Architecture et déroulement

Staging → inventaire SHA-256 des nouveaux fichiers → journal synchronisé → renommage des composants → journal complete → nettoyage.

Après interruption : --recover lit le journal ; si phase complete, vérifie les inventaires publiés puis retire la sauvegarde. Si phase publishing, applique le retour arrière prudent.

Sécurité et limites

Une divergence entre les fichiers publiés et le journal bloque le nettoyage et préserve les preuves.

Le contrôle SHA-256 détecte les modifications accidentelles mais n’est pas une signature cryptographique d’origine.

Aucune qualification native Windows ni simulation de coupure électrique matérielle n’a été effectuée.

Commandes et qualification

Commande : python publish-transaction.py --root C:\Release --recover

Exemple fictif (non exécuté sous Windows) : transaction complete ; vérification SHA-256 OK ; sauvegarde supprimée.

Tests automatisés sur Linux : finalisation après interruption, refus d’un contenu modifié, inventaire des nouveaux fichiers.

Organigramme de reprise

Journal présent ? → Non : arrêt et inspection manuelle

Phase complete ? → Oui : contrôler tous les SHA-256 publiés → conformité : finaliser ; divergence : arrêter

Phase publishing ? → Oui : vérifier sauvegardes → rollback prudent

Autre phase : arrêter et préserver les preuves