StorageScope v6.105 — Reprise après interruption

Auteur : Abdelhalim Talbi | Qualification Linux de la logique Python ; Windows natif non testé.

Objectif

Identifier sans risque les répertoires temporaires laissés après interruption d’une restauration. Aucune suppression automatique.

Architecture

Snapshot vérifié → staging privé → copie et SHA-256 → publication par renommage. En cas de crash, le staging peut subsister.

Nouvelle API

inspect_interrupted_restores(parent, minimum_age_seconds=3600, now=None) retourne une liste des stages, leur âge et leur statut : RECENT, REVIEW_OLD ou UNSAFE_ENTRY.

Politique de sécurité

Un stage récent n’est jamais déclaré ancien. Un lien symbolique est signalé sans être suivi. Aucun répertoire n’est supprimé. La revue et la suppression éventuelle sont manuelles, hors de cette API.

Exemple fictif — non exécuté sur Windows

python -c "from snapshot_restore_v583 import inspect_interrupted_restores; print(inspect_interrupted_restores(r'C:\Data'))" Résultat illustratif : {"stages": [{"name": ".storagescope-restore-abc", "status": "REVIEW_OLD"}], "deleted": 0}

Tests réellement exécutés

7 tests unitaires ciblés exécutés dans le conteneur Linux. Les binaires et l’installateur Windows ne sont pas produits dans cet environnement.

Limites

Une durée écoulée ne prouve pas l’absence d’un processus actif. Aucune suppression automatisée n’est autorisée. Une validation Windows native demeure indispensable.