

Варіант 2

1. Для кожної угоди на суму понад 1000, укладену 3 травня 2015 року, видати прізвища учасників та суму угоди.

```
SELECT cname, amt
FROM Customers as c
JOIN Orders as o
ON c.SNo=o.SNo
WHERE amt > 1000
AND ODate = '03.05.2015'
```

2. Видати для кожного продавця його прізвище і максимальний рейтинг клієнта, який у нього обслуговується.

```
SELECT sname, rating
FROM Salespeople as s
JOIN Customers as c
ON s.SNo=c.SNo
group by sname
```

3. Видати (в алфавітному порядку) прізвища продавців із Лондона, які уклали угоди на загальну суму понад 2000.

```
SELECT sname, SUM(amt)
FROM Salespeople AS s
JOIN Orders AS o
ON s.SNo = o.SNo
WHERE s.city = 'London'
GROUP BY sname
HAVING SUM(o.amt) > 2000
```

4. Видати прізвища продавців, розташування яких не збігається з розташуванням хоча б одного із клієнтів.

```
SELECT sname
FROM Salespeople AS s
JOIN Customers AS c
ON s.SNo = c.SNo
WHERE s.City != c.City;
```

5. Видати прізвища продавців, які укладали угоди у сумі вище середньої суми всіх угод.

```
SELECT DISTINCT sname, sum(amt)
FROM Salespeople AS s
JOIN Orders AS o
ON s.SNo = o.SNo
HAVING sum(amt)> avg(amt)
```

