

Beschreibung

[Nur Text] [Vorschau](#)

☐ Alte Builds verwerfen

☐ Dieser Build ist parametrisiert.

☐ GitHub-Projekt

☐ This build requires lockable resources

☐ Throttle builds

☐ Projekt deaktivieren

☐ Parallele Builds ausführen, wenn notwendig

?

?

?

?

?

?

?

Erweitert...

Source-Code-Management

☐ Keines

☒ Git

?

?

Repositories

Repository URL

https://github.com/alina-zakharenko/java_pft

?

Credentials

- leer -

Add

?

Erweitert...

Add Repository

Branches to build

?

Branch Specifier (blank for 'any')

*/main

X

?

Add Branch

Repository Browser

?

(Auto)

Additional Behaviours

Hinzufügen

Build-Auslöser

☐ Builds von außerhalb starten (z.B. skriptgesteuert)

☐ Starte Build, nachdem andere Projekte gebaut wurden

☐ Builds zeitgesteuert starten

☐ GitHub hook trigger for GITScm polling

☒ Source Code Management System abfragen

?

?

?

?

?

?

Zeitplan

Speichern

Übernehmen

General

Source-Code-Management

Build-Auslöser

Buildumgebung

Buildverfahren

Post-Build-Aktionen

Meinen Sie mit „*/1 * * * *” wirklich „jede Minute”? Vielleicht meinen Sie eher „H * * * *”

Letzter Lauf am 17 июня 2021 г. 17:27:44 MSK; Nächster Lauf am 17 июня 2021 г. 17:27:44 MSK.

☐ Post-Commit-Benachrichtigungen ignorieren

Buildumgebung

☐ Arbeitsbereich vor dem Build löschen

☐ Use secret text(s) or file(s)

☐ Abort the build if it's stuck

☐ With Ant

☐ Zeitstempel zur Konsolenausgabe hinzufügen

Buildverfahren

Gradle ausführen

☒ Invoke Gradle

Gradle Version

gradle-6.8.2

☐ Use Gradle Wrapper

Tasks

clean testUsers testGroups

Switches

-Pbrowser=firefox -Ptarget=remote -Pplatform=win7

System properties

☐ Pass all job parameters as System properties

Project properties

☐ Pass all job parameters as Project properties

Root Build script

addressbook-web-tests

Build File

Specify Gradle build file to run. Also, some environment variables are available to the build script

☐ Force GRADLE_USER_HOME to use workspace

Build-Schritt hinzufügen


Veröffentliche JUnit-Testergebnisse.

Speichern


Übernehmen

GeneralSource-Code-ManagementBuild-AuslöserBuildumgebungBuildverfahrenPost-Build-Aktionen

as the regular build file `myproject/target/test-reports/` into a single format. You can get the [formatting information](#) for `Checkstyle` or `Ant-Filesets` entnommen. Das Ausgangsverzeichnis ist der [Arbeitsbereich](#).




☐ Lange Standard-Out/-Error Ausgaben aufbewahren


Health report amplification factor 

1.0


1% failing tests scores as 99% health. 5% failing tests scores as 95% health

Allow empty results 

☐ Do not fail the build on empty test results

Skip publishing checks 

☐ If unchecked, then issues will be published to SCM provider platforms

Checks name 

Post-Build-Aktion hinzufügen ▾