

PUT /equipment-types/:id

Карточка метода

Параметр	Значение
Описание	Сохранить базовые параметры типа техники (блок A) со страницы AP-02 в Admin Panel
Доступ только авторизованным пользователям	+
Модуль системы	Admin Panel
Endpoint URL	/api/admin/v1/equipment-types/:id
Метод запроса	PUT
Согласовано	

1. Задачи, в рамках которых вносятся изменения в метод

Новый метод. Обработывает нажатие кнопки «Сохранить» в блоке A карточки AP-02. Обновляет только базовые параметры типа техники (name , mobilityType , requiresTransport , sortOrder). Характеристики (блок B) управляются отдельными эндпоинтами.

2. Функциональные требования

Общий перечень требований: Требования к системе DMMS

Наименование проекта	Номер требования	Описание требования	Статус	Источник	Комментарий
TCO Booking Tool	FR-010	Admin configures dynamic custom characteristics per equipment type via Admin Panel tool; characteristics appear automatically in equipment card, request form, and search filters based on equipment type	Confirmed	BRD v13	Корректные базовые параметры типа (в т.ч. mobilityType) влияют на поведение характеристик и фильтров
TCO Booking Tool	FR-NEW-50	Admin manages all reference/handbook values via Admin Panel	Confirmed	BRD v13	Типы техники — справочная сущность; их редактирование входит в скоуп управления справочниками
TCO Booking Tool	FR-NEW-68	System dynamically shows only type-specific characteristics in request creation form and equipment search filters, based on the selected equipment type	Confirmed	BRD v13	Изменение параметров типа влияет на отображение характеристик и фильтров в форме заявки

3. Описание логики работы метода

- 1. Найти запись в EquipmentTypes WHERE id = :id AND isDeleted = false .Если запись не найдена — вернуть 404 NOT_FOUND .
- 2. Провалидировать поле name : непустая строка; уникальная в EquipmentTypes WHERE id ≠ :id AND isDeleted = false .Если нарушено — вернуть 422 VALIDATION_ERROR .
- 3. Провалидировать поле mobilityType : должно входить в допустимые значения ENUM (SelfPropelled / NonSelfPropelledMotorized / Stationary / NonMotorized). Если нарушено — вернуть 422 VALIDATION_ERROR .
- 4. Обновить запись в EquipmentTypes ; заполнить аудит-поля updatedAt (текущее время) и updatedBy (ID аутентифицированного пользователя).
- 5. Рассчитать equipmentsCount = COUNT(Equipments WHERE equipmentTypeId = :id AND isDeleted = false).
- 6. Вернуть обновлённый объект EquipmentType (без поля properties) в формате общего result wrapper с HTTP 200.

Сущности, участвующие в методе:

- читаются: EquipmentTypes (для проверки уникальности name), Equipments (агрегат для equipmentsCount)
- изменяются: EquipmentTypes (UPDATE)
- транзакционность: не требуется

4. Разрешения доступа к методу

Наименование разрешения	Описание разрешения
Admin	Доступ к административной панели и управлению справочниками типов техники

5. Настройки системы, используемые в методе

Наименование	Код	Тип значения	Описание	Значение по умолчанию
—	—	—	Не используются	—

6. Ошибки, возвращаемые методом

Код	Описание ошибки
UNAUTHORIZED	Пользователь не авторизован
FORBIDDEN	У пользователя нет роли Admin
NOT_FOUND	Тип техники с указанным id не найден или помечен как удалённый
VALIDATION_ERROR	Поле name пустое или уже существует в справочнике (с учётом isDeleted = false)
VALIDATION_ERROR	Поле mobilityType содержит недопустимое значение

HTTP-коды: 401 Unauthorized , 403 Forbidden , 404 Not Found , 422 Unprocessable Entity

7. Параметры метода

№	Описание параметра	Наименование параметра модели	Тип параметра (backend)	Обязательно для заполнения (+ not nullable / - nullable)	Требование валидаций (если требуется)	Значение по умолчанию	Раздел нахождения параметра
1	Идентификатор типа техники	id	uuid	+	Должен быть валидным UUID v4	—	Path param
2	Наименование типа техники	name	string	+	Непустая строка; уникальная среди EquipmentTypes WHERE id ≠ :id AND isDeleted = false	—	Request body
3	Тип мобильности	mobilityType	enum	+	Одно из: SelfPropelled , NonSelfPropelledMotorized , Stationary , NonMotorized	—	Request body
4	Требуется ли транспортировка	requiresTransport	bool	+	Булево значение	—	Request body
5	Порядок отображения	sortOrder	int	+	Целое число >= 1	—	Request body

8. Пример запроса

```
PUT /api/admin/v1/equipment-types/7b4f4b4d-52d4-4a77-b6b7-f2b7d7c81111
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "Компрессор воздушный",
  "mobilityType": "Stationary",
  "requiresTransport": false,
  "sortOrder": 1
}
```

9. Возвращаемые данные

Возвращаемые данные обернуты в общий result wrapper (использовать во всех API).
В обёртке, в значении value , возвращается обновлённый объект типа EquipmentType (без списка характеристик properties).

Структура result wrapper

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат	Значение по умолчанию	Источник данных	Комментарий
1	Результат выполнения метода	value	object	EquipmentType	—	EquipmentTypes	Обновлённая запись без properties
2	Признак успешности	isSuccess	bool	boolean	—	backend	
3	Ошибки	errors	array<object>	ApiError[]	[]	backend	При успешном ответе — пустой массив

Структура EquipmentType

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат
1	Идентификатор типа техники	id	uuid	UUID v4
2	Наименование типа техники	name	string	string
3	Тип мобильности	mobilityType	enum	SelfPropelled / NonSelfPropelledMotorized / Stationary / NonMotorized
4	Требуется ли транспортировка	requiresTransport	bool	boolean
5	Порядок отображения	sortOrder	int	integer
6	Количество единиц техники типа	equipmentsCount	int	integer

10. Пример ответа

```
{
  "value": {
    "id": "7b4f4b4d-52d4-4a77-b6b7-f2b7d7c81111",
    "name": "Компрессор воздушный",
    "mobilityType": "Stationary",
    "requiresTransport": false,
    "sortOrder": 1,
    "equipmentsCount": 12
  },
  "isSuccess": true,
  "errors": []
}
```

Замечания

1. Метод обновляет только базовые параметры типа (блок А). Характеристики типа (блок В) управляются через отдельные эндпоинты:
POST /equipment-types/:id/properties , PATCH /equipment-types/:id/properties/:etpId ,
DELETE /equipment-types/:id/properties/:etpId .
2. Уникальность `name` при обновлении проверяется с исключением самой редактируемой записи (`id ≠ :id`), чтобы допустить сохранение без изменения имени.
3. В ответе возвращается `equipmentsCount` (без перечня `properties`) — достаточно для обновления `guard`-состояния кнопки удаления на frontend без повторного вызова GET /:id .