ساخت دانلودر یوتیوب با پایتون

دانلود تک‌ویدیو و پلی‌لیست کامل با yt-dlp

یک پروژهٔ عملی و گام‌به‌گام پایتون

از یک پوشهٔ خالی شروع کنید و با برنامه‌ای کوچک تمام کنید که یک ویدیو، یا یک پلی‌لیست کامل را در پوشه‌ای به نام همان پلی‌لیست و با عنوان دقیق ویدیوها ذخیره می‌کند.

Alireza Khajehvandi

LinkedIn • GitHub • وب‌سایت

Instagram • Telegram • YouTube

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

روش استفاده از این آموزش

این راهنما کاملاً عملی و برای تازه‌کارهای پایتون نوشته شده است. فصل‌ها را به‌ترتیب انجام دهید و در هر **ایستگاه بررسی** توقف کنید. دستورها آمادهٔ کپی هستند؛ بااین‌حال توضیح کوتاه کنار هر دستور را بخوانید تا بدانید چه کاری انجام می‌دهد.

- فصل‌های ۱ و ۲ هدف پروژه را توضیح می‌دهند و رایانهٔ شما را آماده می‌کنند.
- فصل‌های ۳ و ۴ همهٔ ابزارهای پایتون و همهٔ تنظیم‌های yt-dlp را که در برنامه به کار رفته‌اند، هر کدام با یک مثال کوچک و قابل‌اجرا آموزش می‌دهند.
- فصل ۵ فایل downloader.py را گام‌به‌گام می‌سازد تا کامل شود.
- فصل ۶ برنامه را برای ویدیو، پلی‌لیست و صدا اجرا و آزمون می‌کند.
- فصل ۷ نشان می‌دهد استفادهٔ واقعی چه مشکل‌هایی را آشکار کرد، علت آن‌ها چگونه پیدا شد و چرا هر اصلاح درست کار می‌کند.
- فصل ۸ مشکل‌های رایج را برطرف می‌کند و ایده‌هایی برای تمرین پیشنهاد می‌دهد.
- فصل ۹ برنامه را به یک اپلیکیشن دسکتاپ با پنجره تبدیل می‌کند که هر کسی بدون پایتون می‌تواند آن را نصب و استفاده کند.

نسخه‌های فارسی و انگلیسی، کد، دستورها، نتیجه‌های مورد انتظار و نکته‌های یکسانی دارند. فقط زبان و جهت صفحه‌های آن‌ها متفاوت است. پروژهٔ کامل و فایل PDF هر دو نسخه در GitHub منتشر شده است.

نکتهٔ مهم

فقط ویدیوهایی را دانلود کنید که مالک آن‌ها هستید، مجوز انتشارشان اجازهٔ دانلود می‌دهد یا برای ذخیره‌شان اجازه گرفته‌اید. قوانین استفاده از یوتیوب و حق نشر سازندگان را رعایت کنید. این آموزش برای یادگیری پایتون است و مسئولیت نحوهٔ استفاده از برنامه با خود شماست.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

فهرست مطالب

۱ چه چیزی می‌سازیم ۱

۱.۱ رفتار برنامه . . . ۱

۲.۱ برنامه چگونه کار می‌کند . . . ۲

۳.۱ ساختار پروژه . . . ۲

۴.۱ چه چیزهایی لازم دارید . . . ۳

۲ آماده‌سازی پایتون و پروژه ۴

۱.۲ بررسی پایتون . . . ۴

۲.۲ نصب FFmpeg . . . ۴

۳.۲ تهیهٔ پوشهٔ پروژه . . . ۵

۴.۲ ساخت محیط جداگانه . . . ۵

۵.۲ نوشتن فایل نیازمندی‌ها . . . ۶

۶.۲ نصب بسته‌ها . . . ۷

۳ ابزارهای پایتونی که به کار می‌بریم ۸

۱.۳ ماژول‌ها و import . . . ۸

۲.۳ متغیر، رشته و in . . . ۸

۳.۳ تابع، return و مقدار پیش‌فرض . . . ۹

۴.۳ تصمیم‌گیری با if و else . . . ۹

۵.۳ لیست، تاپل و دیکشنری . . . ۱۰

۶.۳ مسیرها با pathlib . . . ۱۰

۷.۳ یافتن یک برنامه با shutil.which . . . ۱۱

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۸.۳ دستور with . . . ۱۱
۹.۳ آرگومان‌های خط فرمان با argparse . . . ۱۱
۱۰.۳ پرسیدن از کاربر با input . . . ۱۲
۱۱.۳ ایجاد خطای دلخواه با raise . . . ۱۲
۱۲.۳ اجرای برنامهٔ دیگر با subprocess.run . . . ۱۳
۱۳.۳ مدیریت خطا با try و except . . . ۱۳
۱۴.۳ جایگزینی متن با replace . . . ۱۳
۱۵.۳ خط if __name__ == "__main__" . . . ۱۴

۴ آشنایی با yt-dlp ۱۵

۱.۴ نگاه اول از داخل ترمینال . . . ۱۵
۲.۴ به‌کاربردن yt-dlp در پایتون . . . ۱۶
۳.۴ تنظیم‌هایی که برنامهٔ ما به کار می‌برد . . . ۱۶
۱.۳.۴ الگوی خروجی: نام‌گذاری فایل‌ها . . . ۱۶
۲.۳.۴ انتخاب قالب: تعیین کیفیت . . . ۱۷
۳.۳.۴ انتخاب کیفیت . . . ۱۷
۴.۳.۴ ترجیح قالب‌هایی که همه‌جا پخش می‌شوند . . . ۱۸
۵.۳.۴ فقط صدا: پس‌پردازنده‌ها . . . ۱۸
۶.۳.۴ کوکی‌ها: وقتی یوتیوب از شما می‌خواهد وارد شوید . . . ۱۹

۵ نوشتن گام‌به‌گام برنامه ۲۰

۱.۵ گام ۱: توصیف فایل . . . ۲۰
۲.۵ گام ۲: واردکردن ابزارها و تعیین مقدارهای پیش‌فرض . . . ۲۱
۳.۵ گام ۳: تشخیص پلی‌لیست . . . ۲۲
۴.۵ گام ۴: انتخاب نام فایل‌ها . . . ۲۲
۵.۵ گام ۵: انتخاب کیفیت . . . ۲۲
۶.۵ گام ۶: جمع‌کردن همهٔ تنظیم‌ها . . . ۲۳
۷.۵ گام ۷: بررسی اینکه FFmpeg واقعاً کار می‌کند . . . ۲۵
۸.۵ گام ۸: دانلود . . . ۲۶

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۹.۵ گام ۹: خواندن خط فرمان . . . ۲۷
۱۰.۵ گام ۱۰: شروع برنامه . . . ۲۸
۱۱.۵ برنامهٔ کامل . . . ۲۹

۶ اجرا و آزمون برنامه ۳۴

۱.۶ نمایش صفحهٔ راهنما . . . ۳۴
۲.۶ دانلود یک ویدیو . . . ۳۵
۳.۶ دانلود یک پلی‌لیست کامل . . . ۳۶
۴.۶ ذخیرهٔ فقط صدا . . . ۳۶
۵.۶ انتخاب کیفیت ویدیو . . . ۳۷
۶.۶ استفاده از یک FFmpeg مشخص . . . ۳۷
۷.۶ انتخاب پوشهٔ ذخیره . . . ۳۸
۸.۶ روش‌های دیگر اجرا . . . ۳۸
۹.۶ توقف و ادامه در زمانی دیگر . . . ۳۹
۱۰.۶ آزمون‌های آفلاین . . . ۳۹

۷ درس‌هایی از استفادهٔ واقعی ۴۳

۱.۷ روشی ساده برای هر باگ . . . ۴۳
۲.۷ درس ۱: قطع شبکه نیمی از ویدیو را جا گذاشت . . . ۴۳
۱.۲.۷ نشانه . . . ۴۴
۲.۲.۷ خواندن شواهد . . . ۴۴
۳.۲.۷ پیدا کردن علت . . . ۴۴
۴.۲.۷ اصلاح و آزمون . . . ۴۵
۳.۷ درس ۲: ترمینال پیوند را تغییر داد . . . ۴۵
۱.۳.۷ نشانه . . . ۴۵
۲.۳.۷ چرا مهم است . . . ۴۵
۳.۳.۷ اصلاح . . . ۴۶
۴.۷ درس ۳: دانلودها را از کد و از گیت جدا نگه دارید . . . ۴۶
۵.۷ درس ۴: یک قابلیت تازه، فقط صدا . . . ۴۶

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۶.۷ درس ۵: توقف مؤدبانه . . . ۴۷
۷.۷ درس ۶: انتخاب کیفیت و ویدیوی عمودی . . . ۴۷
۱.۷.۷ نیاز و نسخهٔ نخست . . . ۴۷
۲.۷.۷ نشانه . . . ۴۷
۳.۷.۷ اصلاح . . . ۴۸
۸.۷ درس ۷: پیدا شدن FFmpeg با کارکردن آن یکی نیست . . . ۴۸
۹.۷ درس ۸: توضیح کد باید راست بگوید . . . ۴۹
۱۰.۷ خلاصهٔ تغییرها . . . ۴۹

۸ رفع اشکال و گام‌های بعدی ۵۱
۱.۸ مشکل‌های رایج . . . ۵۱
۲.۸ تمیز نگه‌داشتن پروژه در گیت . . . ۵۲
۳.۸ ایده‌هایی برای تمرین . . . ۵۳

۹ ساخت اپلیکیشن دسکتاپ ۵۴
۱.۹ کاربر چه چیزی می‌گیرد . . . ۵۵
۲.۹ ابزارها و دلیل انتخاب آن‌ها . . . ۵۵
۳.۹ پوشهٔ جدید . . . ۵۶
۴.۹ آماده‌سازی رایانهٔ ساخت . . . ۵۶
۵.۹ آیکون . . . ۵۸
۶.۹ نوشتن گام‌به‌گام app.py . . . ۵۸
۷.۹ اجرا و آزمون از کد منبع . . . ۷۶
۸.۹ نوشتن گام‌به‌گام build.py . . . ۷۹
۹.۹ ساخت اپلیکیشن . . . ۸۲
۱۰.۹ اختیاری: قراردادن FFmpeg داخل اپلیکیشن . . . ۸۳
۱۱.۹ نصب و استفاده روی یک رایانهٔ تازه . . . ۸۳
۱۲.۹ امنیت و مصرف منابع . . . ۸۴
۱۳.۹ رفع اشکال اپلیکیشن . . . ۸۵
۱۴.۹ فهرست آزمون پیش از اشتراک . . . ۸۶

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۱۵.۹ رفع نبود اسکریپت حل چالش یوتیوب و ساخت دوباره ۸۷
۱۶.۹ پیشرفت پایدار و نمایش خوانای فارسی ۹۰

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

فصل ۱

چه چیزی می‌سازیم

هدف فصل

بفهمید برنامهٔ نهایی چه کاری انجام می‌دهد، در یک نگاه چگونه کار می‌کند و پروژه چه فایل‌هایی دارد.

یک برنامهٔ کوتاه پایتون به نام `downloader.py` می‌نویسیم. پیوند یک ویدیوی یوتیوب را در ترمینال به آن می‌دهید و برنامه ویدیو را روی رایانهٔ شما ذخیره می‌کند.

۱.۱ رفتار برنامه

- **پیوند یک ویدیو:** برنامه همان ویدیو را دانلود می‌کند و نام فایل را دقیقاً عنوان آن در یوتیوب می‌گذارد؛ مثلاً `Me at the zoo.mp4`.
- **پیوند یک پلی‌لیست:** برنامه پوشه‌ای به نام پلی‌لیست می‌سازد و همهٔ ویدیوها را در آن دانلود می‌کند. هر فایل عنوان دقیق خودش را نگه می‌دارد و یک شماره هم می‌گیرد تا ترتیب پلی‌لیست حفظ شود: `01 - First video.mp4`، `02 - Second video.mp4` و به همین ترتیب.
- **پوشهٔ ذخیره:** با گزینهٔ `-o FOLDER` محل ذخیره را انتخاب می‌کنید. اگر آن را ننویسید، فایل‌ها در پوشهٔ `downloads` کنار `downloader.py` ذخیره می‌شوند؛ فرقی نمی‌کند برنامه را از کجا اجرا کرده باشید. گیت این پوشه را نادیده می‌گیرد؛ پس ویدیوها هرگز وارد مخزن شما نمی‌شوند.
- **فقط صدا:** با گزینهٔ `--audio` برنامه فقط صدا را به شکل فایل `.mp3` ذخیره می‌کند؛ مناسب برای موسیقی، پادکست و درس‌های زبان.
- **کیفیت به انتخاب شما:** به‌طور پیش‌فرض کیفیت 720p یا نزدیک‌ترین کیفیت پایین‌تر ترجیح داده می‌شود و افت کیفیت با هشدار گزارش می‌شود. `--quality 480` یا `--quality 1080` کیفیت دیگری انتخاب می‌کند و `--exact-quality` فقط همان کیفیت دقیق را می‌پذیرد. تصویر و صدا در یک فایل `.mp4` ترکیب می‌شوند که روی گوشی، تلویزیون و همهٔ پخش‌کننده‌های رایج پخش می‌شود.
- **FFmpeg در هر مسیری:** اگر FFmpeg خودکار پیدا نشود یا نسخهٔ پیداشده خراب باشد، `--ffmpeg-location` به یک نسخهٔ سالم اشاره می‌کند. برنامه پیش از دانلود FFmpeg را بررسی می‌کند و اگر اجرا نشود، دلیلش را روشن توضیح می‌دهد.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

- **رفتار دوستانه و مقاوم:** اگر پیوند را فراموش کنید، برنامه آن را از شما می‌پرسد. اگر یکی از ویدیوهای پلی‌لیست خصوصی یا حذف‌شده باشد، از آن می‌گذرد و بقیه را ادامه می‌دهد. پس از قطع شبکه خودکار دوباره تلاش می‌کند و با Ctrl+C مؤدبانه متوقف می‌شود تا همان دستور بعداً ادامه دهد.

۲.۱ برنامه چگونه کار می‌کند

کار سخت، یعنی گفت‌وگو با یوتیوب، انتخاب قالب‌ها، دانلود تکه‌تکه و نمایش پیشرفت، را `yt-dlp` انجام می‌دهد؛ یک کتابخانهٔ متن‌باز و پرطرفدار پایتون. کار ما **آماده‌کردن تنظیم‌های درست** و سپردن پیوند به آن است.



۳.۱ ساختار پروژه

در پایان، پوشهٔ شما به این شکل است. برای اجرای برنامه فقط فایل‌های پوشهٔ `code/` لازم‌اند؛ پوشهٔ `docs/` همین آموزش را نگه می‌دارد.

```
prj-youtube-downloader/
|-- code/
|   |-- downloader.py        # the complete program (218 lines)
|   |-- requirements.txt     # the packages to install
|   |-- test_downloader.py   # offline regression tests
|   |-- README.md            # how to run the code
|   `-- downloads/           # your videos (created automatically, not in Git)
|-- docs/
|   |-- english/             # this book (English, XeLaTeX)
|   |-- persian/             # the same book in Persian (XePersian)
|   `-- README.md            # how to build the books
|-- .gitignore               # files Git must not save (videos, ...)
|-- LICENSE
`-- README.md                # project overview
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۴.۱ چه چیزهایی لازم دارید

- رایانه‌ای با ویندوز، مک یا لینوکس و اتصال به اینترنت.
- پایتون نسخهٔ ۳٫۱۰ یا جدیدتر (روش بررسی در فصل ۲ آمده است).
- FFmpeg؛ ابزاری رایگان برای ترکیب تصویر و صدا (در فصل ۲ نصب می‌شود).
- یک ویرایشگر متن. Visual Studio Code گزینهٔ رایگان و خوبی است.

به تجربهٔ قبلی با `yt-dlp` نیاز ندارید. همهٔ مفهوم‌های پایتونی که در برنامه به کار رفته‌اند، در فصل ۳ با مثال توضیح داده شده‌اند.

ایستگاه بررسی

می‌توانید در یک جمله بگویید با پیوند یک ویدیو چه اتفاقی می‌افتد، با پیوند یک پلی‌لیست چه اتفاقی می‌افتد و اگر پوشه‌ای انتخاب نکنید، فایل‌ها کجا ذخیره می‌شوند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

فصل ۲

آماده‌سازی پایتون و پروژه

هدف فصل

پایتون را بررسی کنید، FFmpeg را نصب کنید، پوشهٔ پروژه و یک محیط جداگانهٔ پایتون بسازید و بسته‌ها را نصب کنید.

۱.۲ بررسی پایتون

یک ترمینال باز کنید: در مک و لینوکس برنامهٔ Terminal، در ویندوز برنامهٔ PowerShell یا ترمینال داخل ویرایشگر. سپس اجرا کنید:

```
python --version
```

در بعضی سیستم‌های مک یا لینوکس باید از دستور `python3` استفاده کنید. هر نتیجه‌ای از Python 3.10 به بالا، مانند Python 3.12.11، مناسب است. اگر پایتون نصب نیست، آن را از `https://www.python.org/downloads/` نصب کنید. در ویندوز هنگام نصب، گزینهٔ Add python.exe to PATH را علامت بزنید.

۲.۲ نصب FFmpeg

یوتیوب بهترین تصویر و بهترین صدا را به‌صورت دو فایل جدا نگه می‌دارد. FFmpeg آن‌ها را در یک فایل `.mp4` ترکیب می‌کند. آن را با مدیر بستهٔ سیستم خود نصب کنید:

```
sudo apt install ffmpeg        # Ubuntu / Debian Linux
brew install ffmpeg            # macOS with Homebrew
winget install Gyan.FFmpeg     # Windows PowerShell
```

ترمینال را ببندید و دوباره باز کنید؛ سپس نصب را بررسی کنید:

```
ffmpeg -version
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

خط اول باید با `ffmpeg version` شروع شود. برنامه بدون FFmpeg هم کار می‌کند، اما در آن حالت فقط می‌تواند فایل‌هایی با کیفیت پایین‌تر را ذخیره کند که از قبل تصویر و صدا را با هم دارند (دلیلش در بخش ۲.۳.۴ آمده است).

اگر FFmpeg را با بازکردن یک فایل فشرده نصب کرده‌اید (که در ویندوز رایج است) و آن را به PATH اضافه نکرده‌اید، برنامه خودش آن را پیدا نمی‌کند. لازم نیست تنظیمی در سیستم تغییر دهید: مسیر آن، یعنی خود فایل برنامه یا پوشه‌اش، را با `--ffmpeg-location` بدهید (فصل ۶):

```
python downloader.py "LINK" --ffmpeg-location "C:\ffmpeg\bin"
```

۳.۲ تهیهٔ پوشهٔ پروژه

یکی از دو روش زیر را انتخاب کنید.

روش الف: همه‌چیز را خودتان بسازید (پیشنهادی برای یادگیری)

یک پوشهٔ خالی برای پروژه و یک پوشهٔ `code` در داخل آن بسازید و وارد آن شوید:

```
mkdir prj-youtube-downloader
cd prj-youtube-downloader
mkdir code
cd code
```

همهٔ فایل‌ها را هنگام خواندن فصل‌های ۲، ۵ و ۶ در همین پوشه تایپ خواهید کرد.

روش ب: پروژهٔ کامل را دریافت کنید

```
git clone https://github.com/alirezaaies/prj-youtube-downloader.git
cd prj-youtube-downloader/code
```

اگر به‌جای آن فایل فشرده را از گیت‌هاب دانلود کرده‌اید، آن را استخراج کنید و ترمینال را در پوشهٔ `code` آن باز کنید.

۴.۲ ساخت محیط جداگانه

محیط مجازی جعبه‌ای خصوصی از بسته‌ها برای یک پروژه است. این محیط بسته‌های این پروژه را از پروژه‌های دیگر پایتون جدا نگه می‌دارد تا هرگز با هم تداخل نکنند. **یکی** از روش‌های زیر را به کار ببرید.

محیط داخلی پایتون (venv) در مک یا لینوکس:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

محیط داخلی پایتون (venv) در پاورشل ویندوز:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

کوندا (Anaconda یا Miniconda) در هر سیستمی:

```
conda create -n ytdl python12.3= -y
conda activate ytdl
```

اکنون ترمینال پیش از نشانگر خود عبارت (.venv) یا (ytdl) را نشان می‌دهد. هر بار که ترمینال تازه‌ای برای این پروژه باز می‌کنید، محیط را دوباره فعال کنید.

نکتهٔ مهم

اگر پاورشل اجازهٔ اجرای Activate.ps1 را نداد، یک بار دستور Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned را اجرا کنید، پاسخ Y بدهید و دوباره امتحان کنید.

۵.۲ نوشتن فایل نیازمندی‌ها

فایل requirements.txt بسته‌های لازم یک پروژه را فهرست می‌کند تا هر کسی بتواند همهٔ آن‌ها را با یک دستور نصب کند. در روش الف، فایل requirements.txt را در پوشهٔ code با محتوای زیر بسازید (در روش ب این فایل از قبل وجود دارد):

Listing ۱.۲: code/requirements.txt

```
# yt-dlp talks to YouTube; [default] adds its recommended helpers.
# YouTube changes often, so keep yt-dlp up to date (pip install -U ...).
# The tested nightly adds newer YouTube clients; [default] supplies matching EJS.
yt-dlp[default].233141.10.10.2026=<dev0
# JavaScript runtime that yt-dlp needs to read YouTube's player.
deno0.3.2=<
# Validate the solver version against yt-dlp's declared dependency.
packaging>=23
```

- خط‌هایی که با # شروع می‌شوند، توضیح برای انسان هستند و pip آن‌ها را نادیده می‌گیرد.
- yt-dlp[default] بستهٔ yt-dlp را همراه با ابزارهای کمکی پیشنهادی‌اش نصب می‌کند. بخش داخل کروشه **افزونه** (extra) نام دارد.
- 2026.10.10.233141.dev0=> یعنی «این نسخه یا هر نسخهٔ جدیدتر». نسخه‌های جدیدتر را عمداً مجاز گذاشته‌ایم؛ یوتیوب مرتب تغییر می‌کند و yt-dlp هم برای هماهنگی با آن به‌روز می‌شود.
- deno یک موتور کوچک جاوااسکریپت است. پخش‌کنندهٔ وب یوتیوب معماهایی به زبان جاوااسکریپت دارد و yt-dlp برای حل آن‌ها از deno کمک می‌گیرد. بدون آن، بعضی قالب‌ها در دسترس نیستند یا دانلود شکست می‌خورد.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۶.۲ نصب بسته‌ها

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

خط اول pip، یعنی نصب‌کنندهٔ بسته‌های پایتون، را به‌روز می‌کند. خط دوم فایل `requirements.txt` را می‌خواند (`-r`) و همهٔ بسته‌های فهرست‌شده در آن را نصب می‌کند. نوشتن `python -m pip` به‌جای `pip` تضمین می‌کند که pip همان محیط **فعال** به کار برود.

به یک تفاوت کوچک در نام‌ها دقت کنید: بسته با نام `yt-dlp` (با خط تیره) نصب می‌شود، اما در پایتون با نام `yt_dlp` (با زیرخط) وارد می‌شود؛ چون نام‌ها در پایتون نمی‌توانند خط تیره داشته باشند.

ایستگاه بررسی

سه دستور زیر را اجرا کنید. هر کدام یک شمارهٔ نسخه چاپ می‌کند. اگر هر سه کار کردند، محیط شما آماده است.

```
python -c "import yt_dlp; print(yt_dlp.version.__version__)"
deno --version
ffmpeg -version
```

حداقل نسخهٔ پیش‌انتشار، موتور شبانهٔ آزموده‌شده با کلاینت‌های جدید یوتیوب را انتخاب می‌کند؛ فصل ۹ توضیح می‌دهد چرا موتور پایدار مرداد کافی نبود.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

فصل ۳

ابزارهای پایتونی که به کار می‌بریم

هدف فصل

همهٔ مفهوم‌های پایتونی موجود در `downloader.py` را، هر کدام با یک مثال کوچک که خودتان می‌توانید اجرا کنید، یاد بگیرید.

همهٔ مثال‌ها را می‌توانید در **پوستهٔ تعاملی پایتون** امتحان کنید. در ترمینالِ فعال‌شده دستور `python` را بنویسید؛ نشانگر به `>>>` تغییر می‌کند. یک خط بنویسید و Enter را بزنید تا نتیجه‌اش را ببینید. با `exit()` از پوسته خارج شوید. در مثال‌ها، خط‌هایی که با `#` شروع می‌شوند توضیح هستند و خروجی مورد انتظار در توضیحی مانند `# -> True` نشان داده شده است.

۱.۳ ماژول‌ها و import

ماژول فایلی از کدهای آمادهٔ پایتون است. `import` آن را در برنامهٔ شما در دسترس قرار می‌دهد. بعضی ماژول‌ها همراه خود پایتون هستند (**کتابخانهٔ استاندارد**) و بعضی دیگر، مانند `yt_dlp`، با pip نصب می‌شوند.

```
import shutil                   # use it as shutil.which(...)
from pathlib import Path        # take only Path from the pathlib module
from yt_dlp import YoutubeDL    # take only YoutubeDL from yt_dlp
```

برنامهٔ ما سه ماژول استاندارد را به کار می‌برد: `argparse` (خواندن خط فرمان)، `shutil` (یافتن برنامه‌ها) و `pathlib` (کار با پوشه‌ها). یک کتابخانهٔ نصب‌شده هم دارد: `yt_dlp`.

۲.۳ متغیر، رشته و in

متغیر نامی برای یک مقدار است. مقدارهای متنی **رشته** نام دارند و داخل گیومه نوشته می‌شوند. عملگر `in` بررسی می‌کند که آیا یک رشته داخل رشتهٔ دیگری آمده است یا نه، و نتیجهٔ `True` یا `False` می‌دهد (یک مقدار **بولی**).

```
url = "https://www.youtube.com/playlist?list=PL123"
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
print("list=" in url)        # -> True
print("list=" in "watch?v=abc")  # -> False
```

اف‌استرینگ (رشته‌ای که پیش از گیومه‌اش حرف f آمده است) مقدارها را با آکولاد داخل متن قرار می‌دهد:

```
folder = "/home/sara/Videos"
print(f"Saving to: {folder}")   # -> Saving to: /home/sara/Videos
```

متد `.strip()` فاصله‌ها و شکستن خط‌ها را از دو سر یک رشته حذف می‌کند. این کار برای متنی که کاربر جای‌گذاری می‌کند، مفید است:

```
print("  https://youtu.be/abc  ".strip())   # -> https://youtu.be/abc
```

۳.۳ تابع، return و مقدار پیش‌فرض

تابع بلوکی نام‌دار از کد است که می‌توانید بارها آن را صدا بزنید. `def` آن را می‌سازد و `return` نتیجه را به فراخواننده برمی‌گرداند. رشتهٔ درست زیر خط `def` یک **داک‌استرینگ** است؛ توضیحی کوتاه برای انسان. خط‌هایی که تورفتگی (چهار فاصله) دارند، به تابع تعلق دارند.

```
def greet(name, greeting="Hello"):
    """Build a short greeting."""
    return f"{greeting}, {name}!"

print(greet("Sara"))          # -> Hello, Sara!
print(greet("Sara", "Hi"))    # -> Hi, Sara!
```

`greeting="Hello"` یک **مقدار پیش‌فرض** است: وقتی فراخواننده آن آرگومان را ندهد، همین مقدار به کار می‌رود. تابع `download` ما برای پوشه و مرورگر از همین ایده استفاده می‌کند. مقدار ویژهٔ `None` یعنی «چیزی داده نشده است».

۴.۳ تصمیم‌گیری با if و else

`if` بلوک خود را فقط وقتی اجرا می‌کند که شرط درست باشد؛ در غیر این صورت `else` اجرا می‌شود. دستور `return` تابع را بی‌درنگ تمام می‌کند؛ پس کدهای بعد از آن اجرا نمی‌شوند.

```
def size_word(count):
    if count > 1:
        return "many videos"
    return "one video"

print(size_word(5))   # -> many videos
print(size_word(1))   # -> one video
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

پایتون مقدارهای خالی را هم نادرست در نظر می‌گیرد: `""`، `None` و `0` نادرست هستند و هر رشتهٔ غیرخالی درست است. پس `if browser:` یعنی «اگر نام مرورگری داده شده است». عملگر `or` نخستین مقدار درست را برمی‌گرداند:

```
print(None or "typed by user")      # -> typed by user
print("from command" or "typed")    # -> from command
```

۵.۳ لیست، تاپل و دیکشنری

- **لیست** مقدارها را به‌ترتیب نگه می‌دارد و قابل تغییر است: `["a", "b"]`.
- **تاپل** مانند لیست است، اما تغییر نمی‌کند: `("firefox",)`. تاپل یک‌عضوی به ویرگول پایانی نیاز دارد؛ `("firefox")` فقط یک رشته است.
- **دیکشنری** جفت‌های **کلید: مقدار** را نگه می‌دارد؛ مانند فرمی کوچک با خانه‌های برچسب‌دار.

```
options = {"format": "best", "ignoreerrors": True}
print(options["format"])           # -> best
options["cookiesfrombrowser"] = ("firefox",)   # add a new key
print(len(options))                # -> 3
```

`yt-dlp` همهٔ تنظیم‌هایش را به شکل یک دیکشنری دریافت می‌کند؛ پس دیکشنری مهم‌ترین نوع داده در برنامهٔ ماست.

۶.۳ مسیرها با pathlib

`Path` مسیر یک فایل یا پوشه را نشان می‌دهد و در ویندوز، مک و لینوکس یکسان کار می‌کند.

```
from pathlib import Path

p = Path("~/Videos").expanduser()   # ~ becomes your home folder
print(p)                            # -> /home/sara/Videos
print(p / "Music")                  # -> /home/sara/Videos/Music
print(Path("code/downloader.py").resolve().parent)  # full folder path
p.mkdir(parents=True, exist_ok=True) # create it (and its parents) if missing
```

- `__file__` متغیری ویژه است که مسیر فایل پایتونِ در حال اجرا را نگه می‌دارد.
- `.resolve()` مسیر را به مسیر کامل (مطلق) تبدیل می‌کند.
- `.parent` پوشه‌ای است که آن مسیر را در بر دارد.
- `exist_ok=True` یعنی «اگر پوشه از قبل وجود دارد، خطا نده».

بنابراین `Path(__file__).resolve().parent` یعنی «پوشه‌ای که این اسکریپت در آن است». این دقیقاً پوشهٔ پیش‌فرض ذخیره در برنامهٔ ماست.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۷.۳ یافتن یک برنامه با shutil.which

`shutil.which(name)` یک دستور را روی رایانهٔ شما جست‌وجو می‌کند. اگر دستور وجود داشته باشد، مسیرش را برمی‌گرداند و اگر نباشد، None:

```
import shutil
print(shutil.which("ffmpeg"))        # -> /usr/bin/ffmpeg
print(shutil.which("no-such-tool"))  # -> None
```

۸.۳ دستور with

بعضی چیزها باید باز و بعداً به‌درستی بسته شوند. `with` هر دو کار را انجام می‌دهد: آن را باز می‌کند، بلوک تورفته را اجرا می‌کند و در پایان می‌بندد؛ حتی اگر خطایی رخ دهد.

```
with open("note.txt", "w") as f:   # open a file for writing
    f.write("Hello")
# here the file is already closed
```

ما `with YouTubeDL(...) as ydl:` را به همین شکل به کار می‌بریم.

۹.۳ آرگومان‌های خط فرمان با argparse

`argparse` کلمه‌هایی را می‌خواند که پس از `python script.py` نوشته می‌شوند. این ماژول به‌طور خودکار صفحهٔ راهنمای `--help` می‌سازد و خطاهای روشن نشان می‌دهد. این کد را با نام `hello.py` ذخیره کنید:

```
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser(description="Say hello.")
parser.add_argument("name", nargs="?", help="who to greet")
parser.add_argument("-t", "--times", default="1", help="how many times")
args = parser.parse_args()
print(f"Hello {args.name}! " * int(args.times))
```

```
python hello.py Sara            # -> Hello Sara!
python hello.py Sara -t 2       # -> Hello Sara! Hello Sara!
python hello.py --help          # shows the automatic help page
```

- `"name"` خط تیره ندارد؛ پس آرگومانی **موقعیتی** است و مقدارش بر اساس جایگاهش داده می‌شود.
- `nargs="?"` آن را اختیاری می‌کند؛ اگر داده نشود، مقدارش None است.
- `"-t", "--times"` یک **گزینه** است: نامی کوتاه و نامی بلند برای یک تنظیم، همراه با مقدار پیش‌فرض.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

- پس از `parse_args()` مقدارها با `args.name` و `args.times` در دسترس هستند.

بعضی گزینه‌ها کلید ساده‌ای برای روشن یا خاموش‌کردن هستند و مقداری نمی‌گیرند. این گزینه‌ها با تنظیم `action="store_true"` ساخته می‌شوند. در این حالت اگر گزینه نوشته شود مقدارش `True` و اگر نوشته نشود `False` است.

```
parser.add_argument("-l", "--loud", action="store_true", help="shout")
# python hello.py Sara          -> args.loud is False
# python hello.py Sara --loud   -> args.loud is True
```

۱۰.۳ پرسیدن از کاربر با input

`input(message)` پیامی نشان می‌دهد، منتظر می‌ماند تا کاربر Enter را بزند و متن تایپ‌شده را به شکل رشته برمی‌گرداند:

```
link = input("Paste a link: ").strip()
print(f"You pasted {link}")
```

همهٔ چیزهایی که در ترمینال تایپ می‌شوند به شکل متن می‌رسند. با `type=int`، `argparse` مقدار را به عدد صحیح تبدیل می‌کند و اگر ممکن نباشد، با پیامی روشن متوقف می‌شود:

```
parser.add_argument("--times", type=int, default=1)
# python hello.py Sara --times 3    -> args.times is the number 3
# python hello.py Sara --times abc  -> error: invalid int value: 'abc'
```

۱۱.۳ ایجاد خطای دلخواه با raise

`raise` یک تابع را عمداً متوقف می‌کند و خطایی گزارش می‌دهد. استثنایی را انتخاب کنید که مشکل را توصیف کند: `ValueError` برای مقدار نادرست و `RuntimeError` برای مشکلی که هنگام اجرا پیش آمده است.

```
def area(width, height):
    if width <= 0 or height <= 0:
        raise ValueError("sizes must be positive")
    return width * height
```

وقتی داخل `except` یک خطا را به خطای دیگری تبدیل می‌کنید، این‌گونه بنویسید:

```
raise NewError("...") from exc
```

خطای اصلی پیوست باقی می‌ماند و این به رفع اشکال کمک می‌کند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۱۲.۳ اجرای برنامهٔ دیگر با subprocess.run

ماژول subprocess برنامه‌های دیگر را اجرا می‌کند؛ گویی آن‌ها را در ترمینال تایپ کرده‌اید. تابع run آن تا پایان کار برنامه صبر می‌کند و یک شیء نتیجه برمی‌گرداند.

```
import subprocess
result = subprocess.run(["ffmpeg", "-version"], capture_output=True,
                        text=True, timeout=15)
print(result.returncode)            # -> 0 means success
print(result.stdout.splitlines()[0])  # -> ffmpeg version 1.1.6 ...
```

- فرمان یک لیست است: نام برنامه و سپس هر آرگومان.
- capture_output=True خروجی برنامه را به‌جای چاپ، در result.stdout و result.stderr نگه می‌دارد. text=True آن را به شکل رشته برمی‌گرداند، نه بایت.
- timeout=15 اگر برنامه بیش از ۱۵ ثانیه طول بکشد، خطای TimeoutExpired ایجاد می‌کند.
- returncode **کد خروج** برنامه است: صفر یعنی موفقیت و هر عدد دیگر یعنی شکست. اگر برنامه اصلاً اجرا نشود، پایتون خطای OSError مانند FileNotFoundError ایجاد می‌کند.

۱۳.۳ مدیریت خطا با try و except

وقتی هنگام اجرای برنامه مشکلی پیش بیاید، پایتون یک **استثنا** (exception) ایجاد می‌کند و اگر کسی آن را مدیریت نکند، با یک گزارش خطای طولانی (traceback) متوقف می‌شود. try یک بلوک را اجرا می‌کند؛ اگر استثنای نام‌برده‌شده در آن رخ دهد، به‌جای توقف برنامه، بلوک except متناظر اجرا می‌شود.

```
try:
    number = int(input("Type a number: "))
except ValueError:
    print("That was not a number.")
```

زدن Ctrl+C در ترمینال، استثنای KeyboardInterrupt را ایجاد می‌کند. برنامهٔ ما آن را می‌گیرد تا به‌جای گزارش خطا، یک جملهٔ دوستانه چاپ کند. فقط استثناهایی را بگیرید که انتظارشان را دارید؛ گرفتن همهٔ خطاها، باگ‌های واقعی را هم پنهان می‌کند.

۱۴.۳ جایگزینی متن با replace

text.replace(old, new) یک رونوشت از رشته برمی‌گرداند که در آن هر old به new تبدیل شده است. جایگزینی با رشتهٔ خالی یعنی حذف. در کد پایتون یک بک‌اسلش به شکل "\\" نوشته می‌شود، چون یک بک‌اسلش تنها یک **دنبالهٔ فرار** مانند \n (خط جدید) را شروع می‌کند.

```
link = "https://youtu.be/abc\\?si\\=xyz"
print(link)                    # -> https://youtu.be/abc\?si\=xyz
print(link.replace("\\", ""))  # -> https://youtu.be/abc?si=xyz
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۱۵.۳ خط if __name__ == "__main__"

وقتی یک فایل را مستقیم اجرا می‌کنید، پایتون متغیر __name__ آن را برابر "__main__" می‌گذارد. وقتی فایل دیگری (مثلاً فایل آزمون ما) آن را وارد می‌کند، مقدار __name__ نام ماژول است. پس این بلوک یعنی «برنامه را فقط وقتی شروع کن که این فایل مستقیم اجرا شده باشد»:

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

به لطف آن، آزمون‌ها می‌توانند تابع‌های ما را وارد کنند بدون اینکه دانلودی شروع شود.

خودتان امتحان کنید

پوستهٔ پایتون را باز کنید و مثال‌های pathlib و shutil.which را روی رایانهٔ خودتان اجرا کنید. نتیجه‌ها را با توضیح‌ها مقایسه کنید.

ایستگاه بررسی

می‌توانید تابع، دیکشنری، Path(__file__).resolve().parent، shutil.which، argparse، raise، subprocess.run و try/except را هر کدام در یک جمله توضیح دهید.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

فصل ۴

آشنایی با yt-dlp

هدف فصل

بفهمید `yt-dlp` چگونه از داخل پایتون به کار می‌رود و هر تنظیم در دیکشنری تنظیم‌های ما چه کاری انجام می‌دهد.

`yt-dlp` یک دانلودر رایگان و متن‌باز برای یوتیوب و بسیاری از سایت‌های دیگر است (`https://github.com/yt-dlp/yt-dlp`). آن را به دو شکل می‌توان به کار برد: به‌صورت دستور ترمینال و به‌صورت کتابخانهٔ پایتون. برنامهٔ ما از کتابخانه استفاده می‌کند، اما امتحان‌کردن دستور ترمینال در ابتدا کمک می‌کند ببینید چه کاری انجام می‌دهد.

۱.۴ نگاه اول از داخل ترمینال

```
yt-dlp --version
yt-dlp -F "https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw"
```

دستور دوم چیزی دانلود نمی‌کند. گزینهٔ `-F` همهٔ **قالب‌هایی** را که یوتیوب برای آن ویدیو ارائه می‌کند، فهرست می‌کند. ردیف‌هایی فقط‌صدا، ردیف‌هایی فقط‌تصویر و چند ردیف با هر دو را خواهید دید. دقت کنید که بهترین کیفیت‌ها همیشه **فقط تصویر** یا **فقط صدا** هستند. به همین دلیل برای ترکیب آن‌ها به FFmpeg نیاز داریم.

نکتهٔ مهم

پیوند یوتیوب را در ترمینال همیشه داخل گیومه بنویسید. پیوندها اغلب نویسهٔ `&` دارند که ترمینال در غیر این صورت آن را جداکنندهٔ دستورها در نظر می‌گیرد.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۲.۴ به‌کاربردن yt-dlp در پایتون

در پایتون، yt-dlp فقط به سه گام نیاز دارد: یک دیکشنری تنظیم بنویسید، با آن یک شیء YoutubeDL بسازید و download را با یک **لیست** از پیوندها صدا بزنید.

```
from yt_dlp import YoutubeDL

options = {"outtmpl": "%(title)s.%(ext)s"}
with YoutubeDL(options) as ydl:
    result = ydl.download(["https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw"])
print(result)   # -> 0 means success
```

download وقتی همهٔ پیوندها موفق باشند، 0 و در صورت بروز مشکل عددی دیگر برمی‌گرداند. برنامهٔ ما از همین عدد برای چاپ پیام پایانی استفاده می‌کند.

۳.۴ تنظیم‌هایی که برنامهٔ ما به کار می‌برد

کلید	کاربرد
format	کدام تصویر و صدا دانلود شود.
format_sort	ترتیب ترجیح؛ برای نمونه، اول کیفیت.
ffmpeg_location	کدام FFmpeg استفاده شود، وقتی در PATH نیست.
merge_output_format	قالب فایل هنگام ترکیب تصویر و صدا: mp4.
paths	پوشهٔ پایهٔ دانلودها: {"home": folder}.
outtmpl	**الگوی خروجی**؛ یعنی نام‌گذاری هر فایل.
ignoreerrors	True: از ویدیوی ناموفق بگذر و بقیه را ادامه بده.
retries	پس از قطع شبکه، تا ۱۰ بار دوباره تلاش کن.
postprocessors	کارهایی که **پس از** دانلود انجام می‌شوند، مانند تبدیل به MP3.
cookiesfrombrowser	استفاده از ورود یوتیوبِ یک مرورگر: ("firefox",).

۱.۳.۴ الگوی خروجی: نام‌گذاری فایل‌ها

الگوی خروجی یک رشتهٔ معمولی است که خانه‌های ویژه‌ای به شکل %(field)s دارد. yt-dlp هر خانه را با اطلاعات ویدیو جایگزین می‌کند:

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

خانه	جایگزین آن
`%(title)s`	عنوان دقیق ویدیو
`%(ext)s`	پسوند فایل، مانند mp4
`%(playlist_title)s`	عنوان پلی‌لیست
`%(playlist_index)02d`	جایگاه در پلی‌لیست، به‌صورت دو رقمی

s یعنی «به شکل متن» و 02d یعنی «به شکل عدد صحیح با دست‌کم دو رقم و پرشده با صفر»؛ پس ۳ به 03 تبدیل می‌شود. این صفرها باعث می‌شوند فایل‌ها در مدیر فایل به‌درستی مرتب شوند (02 پیش از 10).

نویسهٔ / در الگو یک پوشه می‌سازد. پس برای پلی‌لیستی به نام Python Basics که ویدیوی سومش Loops نام دارد، الگوی

```
%(playlist_title)s/%(playlist_index)02d - %(title)s.%(ext)s
```

نتیجهٔ Python Basics/03 - Loops.mp4 را می‌سازد. اگر عنوانی نویسه‌هایی داشته باشد که در نام فایل مجاز نیستند (مانند / یا : در ویندوز)، yt-dlp خودش آن‌ها را به شکلی امن جایگزین می‌کند. عنوان‌های فارسی و دیگر زبان‌ها همان‌طور که هستند، حفظ می‌شوند.

۲.۳.۴ انتخاب قالب: تعیین کیفیت

مقدار format یک عبارت کوچک است:

```
bestvideo*+bestaudio/best
```

- bestvideo* بهترین جریان تصویر است؛ ستاره اجازه می‌دهد جریان‌هایی هم که اتفاقاً صدا دارند، انتخاب شوند.
- +bestaudio بهترین جریان صدا را اضافه می‌کند؛ این دو با FFmpeg ترکیب می‌شوند.
- /best گزینهٔ جایگزین است: «اگر ممکن نبود، بهترین فایل تکی را بگیر که از قبل تصویر و صدا را با هم دارد».

ترکیب‌کردن به FFmpeg نیاز دارد. بدون آن فقط best را درخواست می‌کنیم که هرگز به ترکیب نیاز ندارد. بهترین فایل‌های تکی یوتیوب معمولاً فقط کیفیت 360p دارند؛ پس نصب FFmpeg به‌شدت توصیه می‌شود.

۳.۳.۴ انتخاب کیفیت

کیفیت یک ویدیو به نام **ضلع کوتاه** تصویرش نامیده می‌شود. ویدیوی افقی ۱۲۸۰×۷۲۰ «720p» است؛ ویدیوی عمودی گوشی با ابعاد ۷۲۰×۱۲۸۰ هم همین‌طور. در yt-dlp این ضلع کوتاه res نام دارد. برنامه آن را به دو شکل به کار می‌برد.

حالت عادی: یک ترجیح. نخستین قانون format_sort عبارت res:720 است؛ یعنی بزرگ‌ترین کیفیت تا ۷۲۰ ترجیح داده می‌شود؛ اگر کیفیت کوچک‌تری نباشد، نزدیک‌ترین کیفیت بالاتر انتخاب می‌شود. در حالت

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

عادی کیفیت پایین‌تر نیز دانلود می‌شود. برای الزام دقیق به همان کیفیت، حالت کیفیت دقیق را انتخاب کنید.

حالت دقیق: یک فیلتر. کروشه‌های پس از نام قالب، فقط قالب‌هایی را نگه می‌دارند که از یک آزمون بگذرند:

```
bestvideo*[height=1080][width>=1080]     wide video, exactly 1080p
bestvideo*[width=1080][height>=1080]     vertical video, exactly 1080p
```

فیلتر **می‌تواند** شکست بخورد. اگر هیچ قالبی از آن نگذرد، yt-dlp پیام زیر را گزارش می‌کند و از آن ویدیو می‌گذرد:

```
Requested format is not available
```

فصل ۷ توضیح می‌دهد چرا یک فیلتر ساده مانند [height<=720] کافی نبود.

۴.۳.۴ ترجیح قالب‌هایی که همه‌جا پخش می‌شوند

format_sort همچنین تعیین می‌کند از میان چند قالب خوب کدام برنده شود. یوتیوب اغلب کدک‌های جدیدی (AV1، VP9، Opus) ارائه می‌کند که بعضی تلویزیون‌ها، گوشی‌ها و پخش‌کننده‌های قدیمی نمی‌توانند بازشان کنند. لیست

```
["res:720", "vcodec:h264", "acodec:m4a"]
```

یعنی: اول کیفیت درخواستی، سپس تصویر H.264 و سپس صدای AAC (m4a) را ترجیح بده. نتیجه یک فایل mp4. است که با کیفیت انتخابی شما همه‌جا پخش می‌شود.

۵.۳.۴ فقط صدا: پس‌پردازنده‌ها

برای فقط صدا، قالب به‌سادگی bestaudio/best است: بهترین جریان صدا، یا اگر صدای جداگانه‌ای نبود، بهترین فایل. بهترین صدای یوتیوب یک فایل m4a. (AAC) یا webm. (Opus) است. برای گرفتن فایل mp3.، که همهٔ گوشی‌ها، خودروها و پخش‌کننده‌های قدیمی آن را می‌شناسند، یک **پس‌پردازنده** درخواست می‌کنیم؛ گامی که yt-dlp پس از دانلود اجرا می‌کند.

```
"postprocessors": [
    {"key": "FFmpegExtractAudio", "preferredcodec": "mp3",
     "preferredquality": "192"},
]
```

- postprocessors یک **لیست** است، چون چند گام می‌توانند پشت سر هم اجرا شوند؛ هر گام یک دیکشنری است.
- "key" نام گام است. FFmpegExtractAudio از FFmpeg می‌خواهد فایل دانلودشده را به صدا تبدیل کند.
- preferredcodec قالب خروجی و preferredquality نرخ بیت را بر حسب کیلوبیت بر ثانیه تعیین می‌کند: 192 برای گفتار واضح و موسیقی خوب با حجم متوسط مناسب است (حدود ۱٫۴ مگابایت برای هر دقیقه).

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

پس از تبدیل، `yt-dlp` فایل اصلی `.m4a` را پاک می‌کند و فقط `.mp3` باقی می‌ماند. الگوی خروجی تغییری نمی‌کند؛ پس فایل صوتی هم همان عنوان دقیق را می‌گیرد و پلی‌لیست هم همان پوشهٔ شماره‌گذاری‌شده را.

۶.۳.۴ کوکی‌ها: وقتی یوتیوب از شما می‌خواهد وارد شوید

گاهی یوتیوب با پیام Sign in to confirm you're not a bot پاسخ می‌دهد. این اتفاق با VPN و شبکه‌های اشتراکی بیشتر رخ می‌دهد. **کوکی** دادهٔ کوچکی است که یک وب‌سایت در مرورگر شما ذخیره می‌کند تا ورود شما را به خاطر بسپارد. با `cookiesfrombrowser`، `yt-dlp` کوکی‌های یوتیوبِ یکی از مرورگرهای روی رایانهٔ خودتان را می‌خواند و درست مانند همان مرورگر از ورود شما استفاده می‌کند.

نکتهٔ مهم

کوکی‌ها به اندازهٔ گذرواژه خصوصی هستند. برنامه آن‌ها را فقط روی رایانهٔ خودتان می‌خواند و هرگز جایی ذخیره یا ارسال نمی‌کند. فایل کوکی را هرگز با کسی به اشتراک نگذارید و هرگز در گیت قرار ندهید.

ایستگاه بررسی

بدون اجرای چیزی، نام فایلی را بنویسید که الگوی زیر

```
%(playlist_index)02d - %(title)s.%(ext)s
```

برای ویدیوی هفتم با عنوان Functions و پسوند `mp4` می‌سازد. پاسخ: `07 - Functions.mp4`.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

فصل ۵

نوشتن گام‌به‌گام برنامه

هدف فصل

فایل `downloader.py` را تکه‌تکه بسازید و همهٔ خط‌های آن را بفهمید. در پایان این فصل برنامه کامل است.

نکتهٔ مهم

ماژول مشترک `youtube_support.py` پیش از دانلود، موتور، نسخه و فایل‌های محلی حل چالش و موتور جاوااسکریپت را بررسی می‌کند. حالت عادی همچنان کیفیت پایین‌تر در دسترس را می‌پذیرد؛ فقط حالت کیفیت دقیق سخت‌گیرانه است. فصل ۹ نصب اسکریپت‌ها، بسته‌بندی و ساخت دوباره را توضیح می‌دهد.

یک فایل خالی به نام `downloader.py` در پوشهٔ `code` بسازید و هر تکهٔ زیر را به‌ترتیب در آن تایپ کنید. شماره‌های کنار کد، شمارهٔ خط‌ها در فایل نهایی هستند؛ پس همیشه می‌بینید هر تکه کجا قرار می‌گیرد. میان تابع‌ها دو خط خالی بگذارید؛ این سبک رایج پایتون است (PEP 8). توضیح‌های داخل کد (خط‌هایی که با # شروع می‌شوند) هم کار هر خط را می‌گویند تا فایل حتی بدون این کتاب قابل‌فهم بماند.

۱.۵ گام ۱: توصیف فایل

```
1  """Download one YouTube video or a whole playlist with yt-dlp.
2
3  Examples:
4      python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK"
5      python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" -o ~/Videos
6      python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --audio
7      python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --quality 480
8      python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --quality 1080 --exact-quality
9      python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --ffmpeg-location /opt/ffmpeg/
       bin
10     python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --browser firefox
11     python downloader.py          # asks for the link
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
"""
```

رشته‌ای که در ابتدای فایل می‌آید، **داک‌استرینگ ماژول** نام دارد. پایتون هنگام اجرا آن را نادیده می‌گیرد، اما به هر خواننده‌ای می‌گوید این فایل چه کاری انجام می‌دهد و چگونه به کار می‌رود. هر مثال یکی از گزینه‌های برنامهٔ نهایی را نشان می‌دهد.

۲.۵ گام ۲: واردکردن ابزارها و تعیین مقدارهای پیش‌فرض

```
import argparse
import shutil
import subprocess
from pathlib import Path

from yt_dlp import YoutubeDL
import youtube_support

# When no folder is given, files go to a "downloads" folder next to this script.
SCRIPT_FOLDER = Path(__file__).resolve().parent
DOWNLOAD_FOLDER = SCRIPT_FOLDER / "downloads"
# Video quality like YouTube's "720p": 360, 480, 720, 1080, etc. It is the
# short side of the picture (the height of a wide video).
DEFAULT_QUALITY = 720
# False: this quality or lower (or the nearest one above if nothing lower
# exists). True: exactly this quality, otherwise the video is skipped.
DEFAULT_EXACT_QUALITY = False
```

- `argparse` خط فرمان را می‌خواند، `shutil` به دنبال FFmpeg می‌گردد، `subprocess` یک بار FFmpeg را برای بررسی اجرا می‌کند و `Path` با پوشه‌ها کار می‌کند (فصل ۳).
- `YoutubeDL` کلاس دانلودر از `yt_dlp` است (فصل ۴).
- `SCRIPT_FOLDER` پوشه‌ای است که `downloader.py` در آن قرار دارد و `DOWNLOAD_FOLDER` پوشهٔ `downloads` در داخل آن است. عملگر `/` دو بخش یک مسیر را به هم وصل می‌کند. این پوشه با نخستین دانلود ساخته می‌شود.
- `DEFAULT_QUALITY` کیفیتی است که وقتی کیفیتی انتخاب نکنید به کار می‌رود: ۷۲۰، مانند 720p در یوتیوب. کیفیت یعنی **ضلع کوتاه** تصویر: ارتفاع ویدیوی افقی، اما عرض ویدیوی عمودی گوشی (فصل ۴).
- `DEFAULT_EXACT_QUALITY` تعیین می‌کند این عدد چقدر سخت‌گیرانه باشد. با `False` برنامه همین کیفیت یا نزدیک‌ترین کیفیت پایین‌تر را ترجیح می‌دهد و افت کیفیت را گزارش می‌کند.

نوشتن نام با حروف بزرگ، قراردادی در پایتون برای مقدارهایی است که هرگز تغییر نمی‌کنند (**ثابت‌ها**). نگه‌داشتن آن‌ها کنار هم در بالای فایل یعنی می‌توانید پیش‌فرض‌های برنامه را، مثلاً به ۱۰۸۰، در یک جای روشن تغییر دهید. دلیل ذخیرهٔ فایل‌ها در پوشهٔ جداگانهٔ `downloads` در فصل ۷ آمده است.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۳.۵ گام ۳: تشخیص پلی‌لیست

```
۳۳ def is_playlist(url):
۳۴     """Return True when the link contains a playlist id (list=...)."""
۳۵     return "list=" in url
```

هر پیوند پلی‌لیست یوتیوب عبارت `list=` و پس از آن شناسهٔ پلی‌لیست را دارد:

```
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxxxxxxxx          -> playlist
https://www.youtube.com/watch?v=abc123&list=PLxxxxxxxx    -> playlist
https://www.youtube.com/watch?v=abc123                    -> one video
https://youtu.be/abc123                                   -> one video
```

عبارت `"list=" in url` خودش `True` یا `False` است؛ پس می‌توانیم آن را مستقیم برگردانیم. پیوند ویدیویی که **از داخل** یک پلی‌لیست باز شده باشد هم `list=` دارد و در این حالت کل پلی‌لیست دانلود می‌شود. برای دانلود فقط همان ویدیو، پیوند را بدون بخش `&list=...` کپی کنید.

۴.۵ گام ۴: انتخاب نام فایل‌ها

```
۳۸ def file_name_template(url):
۳۹     """Tell yt-dlp how to name each downloaded file."""
۴۰     if is_playlist(url):
۴۱         # Playlist title/01 - Video title.mp4
۴۲         return "%(playlist_title)s/%(playlist_index)02d - %(title)s.%(ext)s"
۴۳     # Video title.mp4
۴۴     return "%(title)s.%(ext)s"
```

این تابع یکی از دو الگوی خروجی فصل ۴ را برمی‌گرداند. برای پلی‌لیست، نویسهٔ `/` پوشه‌ای به نام پلی‌لیست می‌سازد و شماره، ترتیب اصلی را حفظ می‌کند. برای یک ویدیو، فایل فقط به نام عنوانش ذخیره می‌شود. به `return` زودهنگام دقت کنید: اگر پیوند پلی‌لیست باشد، تابع در خط ۴۱ تمام می‌شود؛ پس به `else` نیازی نیست.

۵.۵ گام ۵: انتخاب کیفیت

```
۴۷ def video_quality(quality=DEFAULT_QUALITY, exact=DEFAULT_EXACT_QUALITY,
۴۸                   ffmpeg_location=None):
۴۹     """Build the yt-dlp format text for the requested quality.
۵۰
۵۱     Quality means the short side of the picture, like YouTube's "720p": the
۵۲     height of a wide video, but the width of a vertical (phone) video.
۵۳     """
۵۴     if quality <= 0:
۵۵         raise ValueError("quality must be a positive number of pixels")
۵۶     has_ffmpeg = ffmpeg_location or shutil.which("ffmpeg")
۵۷     if not exact:
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        # No filter here: "res:<quality>" in format_sort (see build_options)
        # picks the largest video up to this quality, or the smallest above it
        # when nothing smaller exists, so a video is never skipped for quality.
        return "bestvideo*+bestaudio/best" if has_ffmpeg else "best"
    # Exact: a wide video must be exactly this high, a vertical one this wide.
    wide = f"[height={quality}][width>={quality}]"
    tall = f"[width={quality}][height>={quality}]"
    if has_ffmpeg:
        # Best video + best audio, joined by ffmpeg; after each "/" comes the
        # next choice to try: a vertical video, then ready-made files.
        return (f"bestvideo*{wide}+bestaudio/bestvideo*{tall}+bestaudio/"
                f"best{wide}/best{tall}")
    # Without ffmpeg, only ready-made files that contain video and audio.
    return f"best{wide}/best{tall}"
```

این تابع متن `format` را برای `yt-dlp` برمی‌گرداند (فصل ۴).

۱. خط‌های ۵۳ و ۵۴ کیفیت صفر یا منفی را با `ValueError` رد می‌کنند، چون چنین عددی معنا ندارد. `raise` تابع را با آن خطا متوقف می‌کند (فصل ۳).

۲. خط ۵۵ به خاطر می‌سپارد که آیا FFmpeg در دسترس است: یا مسیری که کاربر داده، یا مسیری که `shutil.which` پیدا می‌کند. مقدار آن یک مسیر (درست) یا `None` (نادرست) است.

۳. خط‌های ۵۶ تا ۶۰، حالت عادی: قالب فقط «بهترین تصویر + بهترین صدا» (یا بدون FFmpeg فقط «بهترین») است. محدودیت کیفیت اینجا نوشته **نمی‌شود**؛ این محدودیت نخستین قانون `format_sort` در گام بعد است. آن قانون همیشه ویدیویی پیدا می‌کند، حتی وقتی کیفیت درخواستی وجود نداشته باشد.

۴. خط‌های ۶۱ تا ۷۰، حالت دقیق: دو فیلتر «دقیقاً همین کیفیت» را توصیف می‌کنند. `wide` برای ویدیوهای معمولی است که ارتفاعشان ضلع کوتاه است و `tall` برای ویدیوهای عمودی که عرضشان ضلع کوتاه است. قالب آن‌ها را یکی پس از دیگری امتحان می‌کند؛ `/` یعنی «اگر ممکن نبود، گزینهٔ بعدی را امتحان کن». اگر هیچ‌کدام جور نشود، `yt-dlp` پیام `Requested format is not available` را گزارش می‌کند و از این ویدیو می‌گذرد.

متن طولانی خط‌های ۶۷ و ۶۸ به شکل دو افاسترینگ داخل پرانتز نوشته شده است. پایتون رشته‌های کنار هم را خودکار به هم وصل می‌کند؛ این کار هر خط را کوتاه و خوانا نگه می‌دارد.

۶.۵ گام ۶: جمع‌کردن همهٔ تنظیم‌ها

```
def build_options(url, folder, browser=None, audio=False, ffmpeg_location=None,
                  quality=DEFAULT_QUALITY, exact_quality=DEFAULT_EXACT_QUALITY):
    """Collect all settings in the dictionary that yt-dlp expects."""
    options = {
        "format": video_quality(quality, exact_quality, ffmpeg_location),
        # The ffmpeg program yt-dlp must use (None lets yt-dlp search by itself).
        "ffmpeg_location": ffmpeg_location or shutil.which("ffmpeg"),
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        # Order of preference: the requested quality first ("res" is the short
        # side), then H264. video and AAC (m4a) audio: an mp4 that plays
        # everywhere.
        "format_sort": [f"res:{quality}", "vcodec:h264", "acodec:m4a"],
        "merge_output_format": "mp4",
        "paths": {"home": str(folder)},
        "outtmpl": file_name_template(url),
        # Skip a video that fails (private, deleted, failed merge) and continue
        # with the rest of the playlist instead of stopping.
        "ignoreerrors": True,
        # Retry after a network drop (the Python default is 0 retries).
        "retries": 10,
    }
    if audio:
        # Only the sound: the best audio stream; the video quality is ignored.
        options["format"] = "bestaudio/best"
        if options["ffmpeg_location"]:
            # ffmpeg converts the downloaded audio to a 192 kbit/s mp3 file.
            options["postprocessors"] = [
                {"key": "FFmpegExtractAudio", "preferredcodec": "mp3",
                 "preferredquality": "192"},
            ]
    if browser:
        # Reuse the YouTube login of this browser when YouTube asks for it.
        options["cookiesfrombrowser"] = (browser,)
    return options
```

این تابع دیکشنری مورد انتظار `YoutubeDL` را می‌سازد. همهٔ کلیدها در جدول‌های فصل ۴ توضیح داده شده‌اند.

- `format` از تابعی می‌آید که همین حالا نوشتیم.
- `ffmpeg_location` به `yt-dlp` می‌گوید از کدام FFmpeg استفاده کند: همانی که کاربر داده، در غیر این صورت همانی که در PATH است. اگر `None` باشد، `yt-dlp` خودش جست‌وجو می‌کند.
- `format_sort` ترتیب ترجیح است. نخستین قانون آن، `res:720` (با عدد انتخاب‌شده)، بزرگ‌ترین ویدیو تا آن کیفیت را ترجیح می‌دهد. سپس تصویر H.264 و صدای AAC ترجیح داده می‌شوند تا فایل `mp4`. نهایی همه‌جا پخش شود.
- `paths` پوشه را به شکل رشته (`str(folder)`) دریافت می‌کند، چون `yt-dlp` همین را انتظار دارد.
- `ignoreerrors` با مقدار `True` یعنی: وقتی یک ویدیو شکست بخورد (خصوصی، حذف‌شده، ترکیب ناموفق یا نبود کیفیت دقیق)، آن را گزارش کن، **از آن بگذر و ادامه بده** و بقیهٔ پلی‌لیست را دانلود کن.
- `retries` مهم است. **دستور** ترمینالی `yt-dlp` به‌طور پیش‌فرض ۱۰ بار دوباره تلاش می‌کند، اما مقدار پیش‌فرض آن در **پایتون** صفر است (فصل ۷).
- خط‌های ۹۳ تا ۱۰۱ فقط برای `--audio` اجرا می‌شوند. این خط‌ها قالب را با `bestaudio/best` (فقط صدا؛ تنظیم کیفیت اهمیتی ندارد) **جایگزین** می‌کنند و اگر FFmpeg باشد، یک **پس‌پردازنده** اضافه

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

می‌کنند که نتیجه را به MP3 تبدیل می‌کند. بدون FFmpeg فایل صوتی اصلی (معمولاً `.m4a`) نگه داشته می‌شود.

- خط‌های ۱۰۲ تا ۱۰۴ ورود مرورگر را فقط وقتی اضافه می‌کنند که `--browser` داده شده باشد. `(browser,)` یک تاپل یک‌عضوی است.

ساختن دیکشنری در ابتدا و سپس تغییر چند کلید با بلوک‌های `if` یک الگوی رایج است: حالت عادی خوانا می‌ماند و هر حالت خاص یک بلوک کوچک و جداگانه است.

۷.۵ گام ۷: بررسی اینکه FFmpeg واقعاً کار می‌کند

```
109 def check_ffmpeg(location):
110     """Run "ffmpeg -version" once: finding the file does not prove it works."""
111     if not location:
112         return  # No ffmpeg: the program still works with ready-made files.
113     executable = Path(location).expanduser()
114     if executable.is_dir():
115         # A folder was given: look for the ffmpeg program inside it
116         # (shutil.which also finds "ffmpeg.exe" on Windows).
117         executable = executable / "ffmpeg"
118         executable = Path(shutil.which(str(executable)) or str(executable))
119     try:
120         result = subprocess.run(
121             [str(executable), "-version"], capture_output=True, text=True,
122             errors="replace", timeout=15,
123         )
124     except (OSError, subprocess.TimeoutExpired) as exc:
125         # OSError: the file is missing or not executable. Timeout: it hangs.
126         raise RuntimeError(f"Cannot run FFmpeg at {executable}: {exc}") from exc
127     if result.returncode:
128         # The program started but reported an error (for example a broken build
129         # or a missing system library). Show its own message to the user.
130         details = result.stderr.strip() or result.stdout.strip()
131         raise RuntimeError(
132             f"FFmpeg exists but cannot run: {executable} "
133             f"(exit code 0x{result.returncode & 0xffffffff:08X}). "
134             "Repair the FFmpeg installation or use --ffmpeg-location with a "
135             f"working build. {details}"
136         )
```

پیدا شدن فایلی به نام `ffmpeg` ثابت نمی‌کند که کار می‌کند: ممکن است نسخه‌ای خراب یا نیمه‌نصب باشد که هنگام شروع از کار می‌افتد. آن‌گاه هر دانلود درست در پایان کار، هنگام ترکیب تصویر و صدا، شکست می‌خورد. این تابع پیش از هر دانلودی یک بار `ffmpeg -version` را اجرا می‌کند.

۱. خط‌های ۱۱۰ و ۱۱۱: بدون FFmpeg چیزی برای بررسی نیست. برنامه با فایل‌های آماده هم کار می‌کند؛ پس `return` فقط تابع را تمام می‌کند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۲. خط‌های ۱۱۲ تا ۱۱۷: کاربر ممکن است به‌جای فایل برنامه، یک پوشه بدهد. آن‌گاه داخل آن به دنبال `ffmpeg` می‌گردیم. `shutil.which` با مسیر کامل، `ffmpeg.exe` را در ویندوز هم پیدا می‌کند.

۳. خط‌های ۱۱۸ تا ۱۲۲: `subprocess.run` برنامه را با آرگومان `-version` اجرا می‌کند. گزینهٔ `capture_output` متن خروجی را به‌جای چاپ نگه می‌دارد و `timeout` پس از ۱۵ ثانیه انتظار را متوقف می‌کند (فصل ۳).

۴. خط‌های ۱۲۳ تا ۱۲۵: خطای `OSError` یعنی فایل وجود ندارد یا اجرا نمی‌شود و `TimeoutExpired` یعنی برنامه گیر کرده است. هر دو به یک `RuntimeError` روشن تبدیل می‌شوند. `from exc` خطای اصلی را برای رفع اشکال پیوست نگه می‌دارد.

۵. خط‌های ۱۲۶ تا ۱۳۵: برنامه اجرا شده، اما یک **کد خروج** غیرصفر برگردانده که یعنی شکست. پیام شامل مسیر، کد خروج، توصیه و متن خطای خود FFmpeg است. کد خروج به شکل شانزده‌شانزدهی (`0x...`) چاپ می‌شود، چون ویندوز چنین خطاهایی را این‌گونه گزارش می‌کند؛ برای نمونه `0xC0000135` یعنی «یک DLL لازم پیدا نشد».

۸.۵ گام ۸: دانلود

```
۱۳۹ def download(url, folder=DOWNLOAD_FOLDER, browser=None, audio=False,
۱۴۰              ffmpeg_location=None, quality=DEFAULT_QUALITY,
۱۴۱              exact_quality=DEFAULT_EXACT_QUALITY):
۱۴۲     """Download the link into folder. Return 0 when everything succeeded."""
۱۴۳     # Use the ffmpeg the user gave, otherwise the one found on the PATH.
۱۴۴     if ffmpeg_location:
۱۴۵         location = str(Path(ffmpeg_location).expanduser())
۱۴۶     else:
۱۴۷         location = shutil.which("ffmpeg")
۱۴۸     # Stop early with a clear message if that ffmpeg cannot run.
۱۴۹     check_ffmpeg(location)
۱۵۰     deno = youtube_support.check_support()
۱۵۱
۱۵۲     folder = Path(folder).expanduser().resolve()
۱۵۳     folder.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
۱۵۴     print(f"Saving to: {folder}")
۱۵۵
۱۵۶     options = build_options(url, folder, browser, audio, location,
۱۵۷                             quality, exact_quality)
۱۵۸     options["js_runtimes"] = {"deno": {"path": deno}}
۱۵۹     with YoutubeDL(options) as ydl:
۱۶۰         return ydl.download([url])
```

۱. خط‌های ۱۴۳ تا ۱۴۶ FFmpeg مورد استفاده را انتخاب می‌کنند: مسیری که کاربر با گزینهٔ `--ffmpeg-location` داده است، در غیر این صورت همانی که در PATH پیدا می‌شود. نویسهٔ ~ در این مسیر هم به پوشهٔ خانه تبدیل می‌شود.

۲. خط ۱۴۸ آن را بررسی می‌کند. اگر اجرا نشود، `check_ffmpeg` خطا ایجاد می‌کند و چیزی دانلود

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

نمی‌شود.

۳. خط ۱۵۰ پوشهٔ ذخیره را به مسیر کامل تبدیل می‌کند: `expanduser` نویسهٔ ~ را با پوشهٔ خانه جایگزین می‌کند و `resolve` مسیر نسبی را مطلق می‌کند. خط ۱۵۱ آن را می‌سازد و خط ۱۵۲ آن را چاپ می‌کند.

۴. خط‌های ۱۵۴ تا ۱۵۷ تنظیم‌ها را می‌سازند، دانلودر را ایجاد می‌کنند، پیوند را دانلود می‌کنند و نتیجهٔ `yt-dlp` را برمی‌گردانند: `0` وقتی همهٔ ویدیوها موفق باشند.

۹.۵ گام ۹: خواندن خط فرمان

```
۱۶۳ def main():
۱۶۴     parser = argparse.ArgumentParser(
۱۶۵         description="Download a YouTube video or a whole playlist."
۱۶۶     )
۱۶۷     parser.add_argument("url", nargs="?", help="video or playlist link")
۱۶۸     parser.add_argument(
۱۶۹         "-o", "--output", default=DOWNLOAD_FOLDER,
۱۷۰         help="folder for the files (default: downloads/ next to this script)",
۱۷۱     )
۱۷۲     parser.add_argument(
۱۷۳         "-a", "--audio", action="store_true",
۱۷۴         help="save only the sound, as an mp3 file",
۱۷۵     )
۱۷۶     parser.add_argument(
۱۷۷         "--browser",
۱۷۸         help="use this browser's YouTube login, e.g. firefox or chrome",
۱۷۹     )
۱۸۰     parser.add_argument(
۱۸۱         "--ffmpeg-location",
۱۸۲         help="path to a working ffmpeg executable or its containing folder",
۱۸۳     )
۱۸۴     parser.add_argument(
۱۸۵         "--quality", type=int, default=DEFAULT_QUALITY,
۱۸۶         help=f"video quality such as 480 or 720: this or lower "
۱۸۷              f"(default: {DEFAULT_QUALITY})",
۱۸۸     )
۱۸۹     parser.add_argument(
۱۹۰         "--exact-quality", action="store_true", default=DEFAULT_EXACT_QUALITY,
۱۹۱         help="require exactly this quality; skip the video if unavailable "
۱۹۲              "(ignored for audio)",
۱۹۳     )
۱۹۴     args = parser.parse_args()
۱۹۵     # type=int already rejects text; this also rejects 0 and negative numbers.
۱۹۶     if args.quality <= 0:
۱۹۷         parser.error("--quality must be a positive number, such as 720")
۱۹۸ 
۱۹۹     url = args.url or input("Paste a YouTube video or playlist link: ").strip()
۲۰۰     url = url.replace("\\", "")  # zsh may paste ? and = as \? and \=
۲۰۱     if not url:
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        parser.error("a link is required")

    try:
        result = download(url, args.output, args.browser, args.audio,
                          args.ffmpeg_location, args.quality, args.exact_quality)
    except RuntimeError as exc:
        # A broken ffmpeg: print one clear line and exit with code 1.
        parser.exit(1, f"Error: {exc}\n")
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nStopped. Run the same command again to continue.")
        return

    if result == 0:
        print("Done. All files were downloaded.")
    else:
        print("Finished, but some files could not be downloaded (see the errors
    above).")
```

`main` کاربر را به تابع‌های بالا وصل می‌کند.

- `url` موقعیتی و اختیاری است (`nargs="?"`).
- `-o` پوشه را انتخاب می‌کند، `-a` حالت فقط صدا را روشن می‌کند (`action="store_true"`) و `--browser` نام مرورگری را برای کوکی‌ها می‌گیرد.
- `--ffmpeg-location` (خط ۱۷۸) خود برنامهٔ FFmpeg یا پوشهٔ آن را می‌پذیرد؛ برای وقتی که FFmpeg در PATH نیست یا نسخهٔ موجود در آن خراب است.
- `--quality` (خط ۱۸۲) از `type=int` استفاده می‌کند: `argparse` متن `"480"` را به عدد ۴۸۰ تبدیل می‌کند و متنی مانند `abc` را با پیامی روشن رد می‌کند.
- `--exact-quality` (خط ۱۸۷) یک کلید روشن/خاموش است.
- خط‌های ۱۹۳ و ۱۹۴ عددهای صفر و منفی را هم رد می‌کنند که `type=int` آن‌ها را می‌پذیرد.
- خط ۱۹۶ اگر پیوندی داده نشده باشد آن را می‌پرسد؛ خط ۱۹۷ بک‌اسلش‌هایی را که zsh هنگام جای‌گذاری اضافه می‌کند حذف می‌کند (فصل ۷)؛ خط‌های ۱۹۸ و ۱۹۹ با پیوند خالی متوقف می‌شوند.
- خط‌های ۲۰۱ تا ۲۰۹ دانلود را داخل `try` اجرا می‌کنند. خطای `RuntimeError` (یک FFmpeg خراب) در یک خط چاپ می‌شود و `parser.exit(1, ...)` برنامه را با کد خروج ۱ تمام می‌کند که به اسکریپت‌ها می‌گوید اجرا شکست خورده است. Ctrl+C (`KeyboardInterrupt`) یک جملهٔ دوستانه چاپ می‌کند.
- خط‌های ۲۱۱ تا ۲۱۴ بر اساس نتیجه، پیام پایانی را چاپ می‌کنند.

۱۰.۵ گام ۱۰: شروع برنامه

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

این دو خط فقط وقتی main را صدا می‌زنند که فایل مستقیم اجرا شده باشد، نه وقتی فایل آزمون آن را وارد می‌کند (فصل ۳).

۱۱.۵ برنامهٔ کامل

اکنون فایل شما باید دقیقاً مانند فهرست زیر باشد. اگر چیزی کار نکرد، آن‌ها را خط‌به‌خط مقایسه کنید.

Listing ۱.۵: The complete code in code/downloader.py

```
"""Download one YouTube video or a whole playlist with yt-dlp.

Examples:
    python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK"
    python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" -o ~/Videos
    python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --audio
    python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --quality 480
    python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --quality 1080 --exact-quality
    python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --ffmpeg-location /opt/ffmpeg/
    bin
    python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --browser firefox
    python downloader.py          # asks for the link
"""

import argparse
import shutil
import subprocess
from pathlib import Path

from yt_dlp import YoutubeDL
import youtube_support

# When no folder is given, files go to a "downloads" folder next to this script.
SCRIPT_FOLDER = Path(__file__).resolve().parent
DOWNLOAD_FOLDER = SCRIPT_FOLDER / "downloads"
# Video quality like YouTube's "720p": 360, 480, 720, 1080, etc. It is the
# short side of the picture (the height of a wide video).
DEFAULT_QUALITY = 720
# False: this quality or lower (or the nearest one above if nothing lower
# exists). True: exactly this quality, otherwise the video is skipped.
DEFAULT_EXACT_QUALITY = False


def is_playlist(url):
    """Return True when the link contains a playlist id (list=...)."""
    return "list=" in url


def file_name_template(url):
    """Tell yt-dlp how to name each downloaded file."""
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
    if is_playlist(url):
        # Playlist title/01 - Video title.mp4
        return "%(playlist_title)s/%(playlist_index)02d - %(title)s.%(ext)s"
    # Video title.mp4
    return "%(title)s.%(ext)s"


def video_quality(quality=DEFAULT_QUALITY, exact=DEFAULT_EXACT_QUALITY,
                  ffmpeg_location=None):
    """Build the yt-dlp format text for the requested quality.

    Quality means the short side of the picture, like YouTube's "720p": the
    height of a wide video, but the width of a vertical (phone) video.
    """
    if quality <= 0:
        raise ValueError("quality must be a positive number of pixels")
    has_ffmpeg = ffmpeg_location or shutil.which("ffmpeg")
    if not exact:
        # No filter here: "res:<quality>" in format_sort (see build_options)
        # picks the largest video up to this quality, or the smallest above it
        # when nothing smaller exists, so a video is never skipped for quality.
        return "bestvideo*+bestaudio/best" if has_ffmpeg else "best"
    # Exact: a wide video must be exactly this high, a vertical one this wide.
    wide = f"[height={quality}][width>={quality}]"
    tall = f"[width={quality}][height>={quality}]"
    if has_ffmpeg:
        # Best video + best audio, joined by ffmpeg; after each "/" comes the
        # next choice to try: a vertical video, then ready-made files.
        return (f"bestvideo*{wide}+bestaudio/bestvideo*{tall}+bestaudio/"
                f"best{wide}/best{tall}")
    # Without ffmpeg, only ready-made files that contain video and audio.
    return f"best{wide}/best{tall}"


def build_options(url, folder, browser=None, audio=False, ffmpeg_location=None,
                  quality=DEFAULT_QUALITY, exact_quality=DEFAULT_EXACT_QUALITY):
    """Collect all settings in the dictionary that yt-dlp expects."""
    options = {
        "format": video_quality(quality, exact_quality, ffmpeg_location),
        # The ffmpeg program yt-dlp must use (None lets yt-dlp search by itself).
        "ffmpeg_location": ffmpeg_location or shutil.which("ffmpeg"),
        # Order of preference: the requested quality first ("res" is the short
        # side), then H264. video and AAC (m4a) audio: an mp4 that plays
        # everywhere.
        "format_sort": [f"res:{quality}", "vcodec:h264", "acodec:m4a"],
        "merge_output_format": "mp4",
        "paths": {"home": str(folder)},
        "outtmpl": file_name_template(url),
        # Skip a video that fails (private, deleted, failed merge) and continue
        # with the rest of the playlist instead of stopping.
```


Alireza Khajehvandi صفحه‌های اجتماعی
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        "ignoreerrors": True,
        # Retry after a network drop (the Python default is 0 retries).
        "retries": 10,
    }
    if audio:
        # Only the sound: the best audio stream; the video quality is ignored.
        options["format"] = "bestaudio/best"
        if options["ffmpeg_location"]:
            # ffmpeg converts the downloaded audio to a 192 kbit/s mp3 file.
            options["postprocessors"] = [
                {"key": "FFmpegExtractAudio", "preferredcodec": "mp3",
                 "preferredquality": "192"},
            ]
    if browser:
        # Reuse the YouTube login of this browser when YouTube asks for it.
        options["cookiesfrombrowser"] = (browser,)
    return options


def check_ffmpeg(location):
    """Run "ffmpeg -version" once: finding the file does not prove it works."""
    if not location:
        return  # No ffmpeg: the program still works with ready-made files.
    executable = Path(location).expanduser()
    if executable.is_dir():
        # A folder was given: look for the ffmpeg program inside it
        # (shutil.which also finds "ffmpeg.exe" on Windows).
        executable = executable / "ffmpeg"
        executable = Path(shutil.which(str(executable)) or str(executable))
    try:
        result = subprocess.run(
            [str(executable), "-version"], capture_output=True, text=True,
            errors="replace", timeout=15,
        )
    except (OSError, subprocess.TimeoutExpired) as exc:
        # OSError: the file is missing or not executable. Timeout: it hangs.
        raise RuntimeError(f"Cannot run FFmpeg at {executable}: {exc}") from exc
    if result.returncode:
        # The program started but reported an error (for example a broken build
        # or a missing system library). Show its own message to the user.
        details = result.stderr.strip() or result.stdout.strip()
        raise RuntimeError(
            f"FFmpeg exists but cannot run: {executable} "
            f"(exit code 0x{result.returncode & 0xffffffff:08X}). "
            "Repair the FFmpeg installation or use --ffmpeg-location with a "
            f"working build. {details}"
        )


def download(url, folder=DOWNLOAD_FOLDER, browser=None, audio=False,
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
                ffmpeg_location=None, quality=DEFAULT_QUALITY,
                exact_quality=DEFAULT_EXACT_QUALITY):
    """Download the link into folder. Return 0 when everything succeeded."""
    # Use the ffmpeg the user gave, otherwise the one found on the PATH.
    if ffmpeg_location:
        location = str(Path(ffmpeg_location).expanduser())
    else:
        location = shutil.which("ffmpeg")
    # Stop early with a clear message if that ffmpeg cannot run.
    check_ffmpeg(location)
    deno = youtube_support.check_support()

    folder = Path(folder).expanduser().resolve()
    folder.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    print(f"Saving to: {folder}")

    options = build_options(url, folder, browser, audio, location,
                            quality, exact_quality)
    options["js_runtimes"] = {"deno": {"path": deno}}
    with YoutubeDL(options) as ydl:
        return ydl.download([url])


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Download a YouTube video or a whole playlist."
    )
    parser.add_argument("url", nargs="?", help="video or playlist link")
    parser.add_argument(
        "-o", "--output", default=DOWNLOAD_FOLDER,
        help="folder for the files (default: downloads/ next to this script)",
    )
    parser.add_argument(
        "-a", "--audio", action="store_true",
        help="save only the sound, as an mp3 file",
    )
    parser.add_argument(
        "--browser",
        help="use this browser's YouTube login, e.g. firefox or chrome",
    )
    parser.add_argument(
        "--ffmpeg-location",
        help="path to a working ffmpeg executable or its containing folder",
    )
    parser.add_argument(
        "--quality", type=int, default=DEFAULT_QUALITY,
        help=f"video quality such as 480 or 720: this or lower "
             f"(default: {DEFAULT_QUALITY})",
    )
    parser.add_argument(
```

```
        "--exact-quality", action="store_true", default=DEFAULT_EXACT_QUALITY,
        help="require exactly this quality; skip the video if unavailable "
             "(ignored for audio)",
    )
    args = parser.parse_args()
    # type=int already rejects text; this also rejects 0 and negative numbers.
    if args.quality <= 0:
        parser.error("--quality must be a positive number, such as 720")

    url = args.url or input("Paste a YouTube video or playlist link: ").strip()
    url = url.replace("\\", "")  # zsh may paste ? and = as \? and \=
    if not url:
        parser.error("a link is required")

    try:
        result = download(url, args.output, args.browser, args.audio,
                          args.ffmpeg_location, args.quality, args.exact_quality)
    except RuntimeError as exc:
        # A broken ffmpeg: print one clear line and exit with code 1.
        parser.exit(1, f"Error: {exc}\n")
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nStopped. Run the same command again to continue.")
        return

    if result == 0:
        print("Done. All files were downloaded.")
    else:
        print("Finished, but some files could not be downloaded (see the errors
    above).")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

ایستگاه بررسی

در پوشهٔ code دستور `python downloader.py --help` را اجرا کنید. باید هفت آرگومان ببینید: `url`، `-o`، `-a`، `--browser`، `--ffmpeg-location`، `--quality` و `--exact-quality`. اگر پایتون خطای `SyntaxError` یا `IndentationError` نشان داد، خطی را که نام می‌برد با فهرست بالا مقایسه کنید.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

فصل ۶

اجرا و آزمون برنامه

هدف فصل

یک ویدیو و یک پلی‌لیست را دانلود کنید، پوشهٔ ذخیره را انتخاب کنید و آزمون‌های آفلاین را اجرا کنید.

مطمئن شوید محیط فعال است (فصل ۲) و ترمینال در پوشهٔ `code` قرار دارد. در بعضی سیستم‌ها باید به‌جای `python` بنویسید `python3`.

۱.۶ نمایش صفحهٔ راهنما

```
python downloader.py --help
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

نتیجهٔ مورد انتظار

```
usage: downloader.py [-h] [-o OUTPUT] [-a] [--browser BROWSER]
                     [--ffmpeg-location FFMPEG_LOCATION] [--quality QUALITY]
                     [--exact-quality]
                     [url]

Download a YouTube video or a whole playlist.

positional arguments:
  url                   video or playlist link

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -o OUTPUT, --output OUTPUT
                        folder for the files (default: downloads/ next to
    this
                        script)
  -a, --audio           save only the sound, as an mp3 file
  --browser BROWSER     use this browser's YouTube login, e.g. firefox or
                        chrome
  --ffmpeg-location FFMPEG_LOCATION
                        path to a working ffmpeg executable or its
    containing
                        folder
  --quality QUALITY     preferred video quality such as 480 or 720
                        (default: 720)
  --exact-quality       require exactly this quality; skip the video if
                        unavailable (ignored for audio)
```

۲.۶ دانلود یک ویدیو

از نخستین ویدیویی که در یوتیوب بارگذاری شد استفاده می‌کنیم، چون فقط ۱۹ ثانیه است:

```
python downloader.py "https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw"
```

`yt-dlp` کاری را که انجام می‌دهد و یک خط پیشرفت زنده چاپ می‌کند. خط‌های مهم به این شکل هستند (مسیرها کوتاه شده‌اند):

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

نتیجهٔ مورد انتظار

```
Saving to: /home/sara/prj-youtube-downloader/code/downloads
[youtube] Extracting URL: https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
[info] jNQXAC9IVRw: Downloading 1 format(s): 18
[download] Destination: .../code/downloads/Me at the zoo.mp4
[download] 100% of  ...
Done. All files were downloaded.
```

اکنون فایل `Me at the zoo.mp4` در پوشهٔ `code/downloads/` قرار دارد. این ویدیوی قدیمی نسخهٔ HD ندارد؛ پس یک فایل آماده (قالب 18) کافی بود. برای یک ویدیوی HD دو شمارهٔ قالب، مانند 137+140، و یک خط اضافهٔ `[Merger] Merging formats into ...` می‌بینید؛ این همان FFmpeg است که تصویر و صدای جدا را ترکیب می‌کند. شمارهٔ قالب‌ها ممکن است روی رایانهٔ شما فرق کند؛ این طبیعی است.

۳.۶ دانلود یک پلی‌لیست کامل

یک پلی‌لیست یوتیوب را باز کنید، پیوند را از نوار نشانی کپی کنید و اجرا کنید:

```
python downloader.py "https://www.youtube.com/playlist?list=PLAYLIST_ID"
```

نتیجهٔ مورد انتظار

پوشه‌ای تازه به نام پلی‌لیست در `code/downloads/` ساخته می‌شود. ویدیوهای داخل آن به ترتیب پلی‌لیست شماره‌گذاری شده‌اند و عنوان دقیق خود را نگه می‌دارند؛ برای نمونه:

```
Get more creative with AI/
|-- 01 - Vibe coding in Google AI Studio is changing the game.mp4
|-- 02 - 3 Incredible #NanoBanana Community Builds.mp4
`-- ...
```

دانلود یک پلی‌لیست بزرگ ممکن است زمان زیادی بگیرد. هر لحظه می‌توانید با Ctrl+C آن را متوقف کنید. اگر بعداً همان دستور را دوباره اجرا کنید، `yt-dlp` ویدیوهای کامل‌شده را رد می‌کند و بقیه را ادامه می‌دهد.

۴.۶ ذخیرهٔ فقط صدا

گزینهٔ `-a` یا `--audio` را اضافه کنید. این گزینه هم برای یک ویدیو و هم برای پلی‌لیست کار می‌کند:

```
python downloader.py "https://youtu.be/huwi-cjPPXU" --audio
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

نتیجهٔ مورد انتظار

```
[info] huwi-cjPPXU: Downloading 1 format(s): 140
[download] 100% of   00.14MiB in 00:00:04 at 98.2MiB/s
[ExtractAudio] Destination: .../code/downloads/Introduce Yourself
               in Slow German (for Absolute Beginners).mp3
Deleting original file ... .m4a (pass -k to keep)
Done. All files were downloaded.
```

قالب 140 صدای AAC یوتیوب است. خط `ExtractAudio` همان FFmpeg است که آن را به MP3 تبدیل می‌کند؛ سپس فایل موقت `.m4a` پاک می‌شود. این درس ۱۵ دقیقه‌ای به یک فایل MP3 ۲۱ مگابایتی تبدیل می‌شود و به‌جای ۱۴۴ مگابایتِ ویدیوی Full HD فقط ۱۴ مگابایت دانلود لازم دارد.

۵.۶ انتخاب کیفیت ویدیو

بدون `--quality` برنامه کیفیت 720p یا نزدیک‌ترین کیفیت پایین‌تر را ترجیح می‌دهد و افت کیفیت را گزارش می‌کند. نتیجه‌های واقعی زیر از یک ویدیوی ۵۳ ثانیه‌ای **عمودی** به دست آمده‌اند (ویدیوی گوشی؛ پس ضلع کوتاه آن عرض است):

```
python downloader.py "LINK"                                    # default: 720
python downloader.py "LINK" --quality 480
python downloader.py "LINK" --quality 1080 --exact-quality
python downloader.py "LINK" --quality 2160 --exact-quality
```

نتیجهٔ مورد انتظار

```
[info] KXaSULPslqM: Downloading 1 format(s): 136+140-20      -> 720x1280
[info] KXaSULPslqM: Downloading 1 format(s): 135+140-20      -> 480x854
[info] KXaSULPslqM: Downloading 1 format(s): 137+140-20      -> 1080x1920
ERROR: [youtube] KXaSULPslqM: Requested format is not available. ...
Finished, but some files could not be downloaded (see the errors above).
```

ابعاد سمت راست پس از دانلود با `ffprobe` اندازه‌گیری شده‌اند. این ویدیو نسخهٔ 2160p (4K) ندارد؛ پس با `--exact-quality` به‌جای توقف برنامه، با پیامی روشن از آن گذشت. در یک پلی‌لیست، ویدیوهای دیگر همچنان دانلود می‌شدند. بدون `--exact-quality` کیفیت برابر یا نزدیک‌ترین کیفیت پایین‌تر ترجیح داده می‌شود. فقط حالت دقیق، کیفیت ناموجود را رد می‌کند. گزینهٔ `--quality` همراه با `--audio` اثری ندارد.

۶.۶ استفاده از یک FFmpeg مشخص

برنامه معمولاً FFmpeg را خودش پیدا می‌کند. اگر FFmpeg جای دیگری نصب شده باشد، خود فایل برنامه یا پوشهٔ آن را با `--ffmpeg-location` بدهید:

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
python downloader.py "LINK" --ffmpeg-location /usr/bin                # Linux
    folder
python downloader.py "LINK" --ffmpeg-location "C:\ffmpeg\bin"         # Windows
    folder
python downloader.py "LINK" --ffmpeg-location ~/tools/ffmpeg          # program
    file
```

برنامه پیش از دانلود هر چیزی، یک بار `ffmpeg -version` را اجرا می‌کند. مسیر اشتباه یا FFmpeg خراب، برنامه را بی‌درنگ با یک خط روشن و کد خروج ۱ متوقف می‌کند، به‌جای اینکه بعداً روی تک‌تک ویدیوها شکست بخورد:

نتیجهٔ مورد انتظار

```
Error: Cannot run FFmpeg at /no/such/ffmpeg: [Errno 2] No such file or
directory: '/no/such/ffmpeg'

Error: FFmpeg exists but cannot run: .../ffmpeg (exit code 0x0000007F).
Repair the FFmpeg installation or use --ffmpeg-location with a working
build. libfoo.so: cannot open shared object file
```

پیام دوم از یک برنامهٔ آزمایشیِ عمداً خراب آمده که نمی‌تواند یک کتابخانه را بارگذاری کند. انتهای پیام، توضیح خود FFmpeg است.

۷.۶ انتخاب پوشهٔ ذخیره

گزینهٔ `-o` و یک پوشه را اضافه کنید. اگر پوشه وجود نداشته باشد، ساخته می‌شود:

```
python downloader.py "LINK" -o ~/Videos              # macOS / Linux
python downloader.py "LINK" -o "D:\My Videos"        # Windows
python downloader.py "LINK" -o downloads             # a folder here
```

خط اول خروجی، یعنی `Saving to: ...`، همیشه مسیر کامل را نشان می‌دهد. اگر نام پوشه فاصله دارد، آن را داخل گیومه بنویسید.

۸.۶ روش‌های دیگر اجرا

```
python downloader.py                              # asks for the link
python downloader.py "LINK" --browser firefox     # use Firefox's YouTube login
python downloader.py "LINK" --browser chrome -o ~/Videos
```

بدون پیوند، برنامه پیام `Paste a YouTube video or playlist link:` را نشان می‌دهد. پیوند را جای‌گذاری کنید (در ترمینال لینوکس معمولاً با Ctrl+Shift+V و در ویندوز با کلیک راست) و Enter را بزنید. گزینهٔ `--browser` را فقط وقتی به کار ببرید که یوتیوب از شما بخواهد وارد شوید (فصل ۸). نام‌های پشتیبانی‌شده شامل `firefox`، `chrome`، `chromium`، `edge`، `brave`، `opera` و `safari` هستند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۹.۶ توقف و ادامه در زمانی دیگر

هر لحظه می‌توانید Ctrl+C را بزنید. برنامه پاسخ می‌دهد:

نتیجهٔ مورد انتظار

```
Stopped. Run the same command again to continue.
```

بخش نیمه‌کاره به شکل یک فایل `.part` در پوشه می‌ماند. وقتی همان دستور را دوباره اجرا کنید، `yt-dlp` پیام `Resuming download at byte ...` را چاپ می‌کند و به‌جای شروع دوباره، از همان‌جا ادامه می‌دهد.

۱۰.۶ آزمون‌های آفلاین

آزمون‌ها برنامه‌های کوچکی هستند که کدهای دیگر را خودکار بررسی می‌کنند. آزمون‌های ما در کسری از ثانیه اجرا می‌شوند و به اینترنت نیاز ندارند، چون فقط بررسی می‌کنند برنامه دانلود را چگونه **آماده** می‌کند. فایل `test_downloader.py` را کنار `downloader.py` بسازید:

Listing :۱.۶ The complete code in code/test_downloader.py

```
"""Offline checks for downloader.py. Run with: python -m unittest -v"""

import subprocess
import unittest
from pathlib import Path
from unittest.mock import patch

import downloader

VIDEO = "https://www.youtube.com/watch?v=abc123"
PLAYLIST = "https://www.youtube.com/playlist?list=PL123"


class DownloaderTests(unittest.TestCase):
    def test_detects_playlist_and_single_video(self):
        self.assertTrue(downloader.is_playlist(PLAYLIST))
        self.assertFalse(downloader.is_playlist(VIDEO))

    def test_single_video_is_named_by_title(self):
        self.assertEqual(downloader.file_name_template(VIDEO), "%(title)s.%(ext)s"
    )

    def test_playlist_gets_its_own_folder(self):
        name = downloader.file_name_template(PLAYLIST)
        self.assertTrue(name.startswith("%(playlist_title)s/"))

    def test_default_folder_is_downloads_next_to_script(self):
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        script_folder = Path(downloader.__file__).resolve().parent
        self.assertEqual(downloader.DOWNLOAD_FOLDER, script_folder / "downloads")

    def test_options_use_given_folder_and_browser(self):
        options = downloader.build_options(VIDEO, "/tmp/videos", "firefox")
        self.assertEqual(options["paths"], {"home": "/tmp/videos"})
        self.assertEqual(options["cookiesfrombrowser"], ("firefox",))

    def test_retries_after_network_drop(self):
        self.assertEqual(downloader.build_options(VIDEO, "/tmp/videos")["retries"], 10)

    def test_audio_only_becomes_mp3(self):
        with patch("shutil.which", return_value="/usr/bin/ffmpeg"):
            options = downloader.build_options(VIDEO, "/tmp/videos", audio=True)
        self.assertEqual(options["format"], "bestaudio/best")
        self.assertEqual(options["postprocessors"][0]["preferredcodec"], "mp3")

    def test_audio_only_without_ffmpeg_keeps_original_file(self):
        with patch("shutil.which", return_value=None):
            options = downloader.build_options(VIDEO, "/tmp/videos", audio=True)
        self.assertEqual(options["format"], "bestaudio/best")
        self.assertNotIn("postprocessors", options)

    def test_quality_without_ffmpeg(self):
        with patch("shutil.which", return_value=None):
            self.assertEqual(downloader.video_quality(), "best")

    def test_default_quality_prefers_720_or_lower(self):
        with patch("shutil.which", return_value="/usr/bin/ffmpeg"):
            options = downloader.build_options(VIDEO, "/tmp/videos")
        self.assertEqual(options["format"], "bestvideo*+bestaudio/best")
        self.assertEqual(options["format_sort"][0], "res:720")

    def test_quality_option_changes_the_preference(self):
        options = downloader.build_options(VIDEO, "/tmp/videos", quality=480)
        self.assertEqual(options["format_sort"][0], "res:480")

    def test_exact_quality_works_for_wide_and_vertical_videos(self):
        with patch("shutil.which", return_value="/usr/bin/ffmpeg"):
            text = downloader.video_quality(1080, exact=True)
        self.assertIn("bestvideo*[height=1080][width>=1080]+bestaudio", text)  # wide
        self.assertIn("bestvideo*[width=1080][height>=1080]+bestaudio", text)  # vertical

    def test_exact_quality_without_ffmpeg_uses_ready_made_files(self):
        with patch("shutil.which", return_value=None):
            text = downloader.video_quality(360, exact=True)
        self.assertEqual(text, "best[height=360][width>=360]/best[width=360][
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
    height>=360]")

    def test_quality_must_be_positive(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            downloader.video_quality(0)

    def test_given_ffmpeg_location_is_used(self):
        with patch("shutil.which", return_value=None):
            options = downloader.build_options(VIDEO, "/tmp/videos",
                                               ffmpeg_location="/opt/ffmpeg")
        self.assertEqual(options["ffmpeg_location"], "/opt/ffmpeg")
        self.assertTrue(options["format"].startswith("bestvideo*"))

    def test_no_ffmpeg_needs_no_check(self):
        self.assertIsNone(downloader.check_ffmpeg(None))

    def test_missing_ffmpeg_file_is_reported(self):
        with self.assertRaises(RuntimeError):
            downloader.check_ffmpeg("/no/such/folder/ffmpeg")

    def test_broken_ffmpeg_is_reported(self):
        broken = subprocess.CompletedProcess([], returncode=1, stdout="", stderr="
    bad build")
        with patch("subprocess.run", return_value=broken):
            with self.assertRaises(RuntimeError):
                downloader.check_ffmpeg("/usr/bin/ffmpeg")


if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

- `unittest` ماژول آزمون داخلی پایتون است. هر متدی داخل یک کلاس `unittest.TestCase` که نامش با `test_` شروع شود، یک آزمون است.
- `assertTrue`، `assertFalse` و `assertEqual` یک نتیجه را بررسی می‌کنند؛ اگر بررسی نادرست باشد، آزمون شکست می‌خورد و هر دو مقدار را نشان می‌دهد.
- `patch` یک تابع را موقتاً جایگزین می‌کند. در آزمون آخر، `shutil.which` وانمود می‌کند FFmpeg وجود ندارد؛ پس می‌توانیم آن حالت را حتی روی رایانه‌ای که FFmpeg دارد هم آزمون کنیم. به همین شکل، `test_broken_ffmpeg_is_reported` تابع `subprocess.run` را با یک نتیجهٔ ساختگی با کد خروج ۱ جایگزین می‌کند؛ پس FFmpeg خراب را بدون داشتن آن آزمون می‌کنیم. دو آزمون صدا همین ترفند را در هر دو جهت به کار می‌برند: وجود FFmpeg (تبدیل به MP3 اضافه می‌شود) و نبود آن (فایل صوتی اصلی نگه داشته می‌شود).

همهٔ آزمون‌ها را اجرا کنید:

```
python -m unittest -v
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

نتیجهٔ مورد انتظار

```
test_audio_only_becomes_mp3 ... ok
test_audio_only_without_ffmpeg_keeps_original_file ... ok
test_broken_ffmpeg_is_reported ... ok
test_default_folder_is_downloads_next_to_script ... ok
test_default_quality_prefers_720_or_lower ... ok
test_detects_playlist_and_single_video ... ok
test_exact_quality_without_ffmpeg_uses_ready_made_files ... ok
test_exact_quality_works_for_wide_and_vertical_videos ... ok
test_given_ffmpeg_location_is_used ... ok
test_missing_ffmpeg_file_is_reported ... ok
test_no_ffmpeg_needs_no_check ... ok
test_options_use_given_folder_and_browser ... ok
test_playlist_gets_its_own_folder ... ok
test_quality_must_be_positive ... ok
test_quality_option_changes_the_preference ... ok
test_quality_without_ffmpeg ... ok
test_retries_after_network_drop ... ok
test_single_video_is_named_by_title ... ok
----------------------------------------------------------------------
Ran 26 tests in ...

OK
```

هر بار که `downloader.py` را تغییر دادید، آزمون‌ها را دوباره اجرا کنید. اگر رفتاری را عمداً تغییر دادید، آزمون متناظر را هم به‌روز کنید.

ایستگاه بررسی

یک ویدیو را در پوشهٔ `code/downloads` دانلود کرده‌اید، یک فایل صوتی را با `--audio` ذخیره کرده‌اید، یک پلی‌لیست (یا بخشی از آن) را در پوشهٔ خودش دانلود کرده‌اید، از هر کدام از `-o` و `--quality` یک بار استفاده کرده‌اید و پیام OK را از آزمون‌ها دیده‌اید.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

فصل ۷

درس‌هایی از استفادهٔ واقعی

هدف فصل

ببینید نسخهٔ نخست برنامه پس از استفاده روی ویدیوهای واقعی چگونه بهتر شد: چه چیزی خراب شد، علت آن چگونه پیدا شد، چرا هر اصلاح درست کار می‌کند و چگونه آزمون شد. این‌ها عادت‌هایی هستند که یک اسکریپتِ کارکن را به ابزاری قابل‌اعتماد تبدیل می‌کنند.

نسخهٔ نخست `downloader.py` همهٔ آزمون‌هایش را با موفقیت گذراند و روی ویدیوهای کوتاه کار کرد. سپس استفادهٔ واقعی مشکل‌هایی را نشان داد که هیچ آزمونی آن‌ها را پوشش نمی‌داد. این فصل همان داستان را تعریف می‌کند، چون **پیدا کردن** یک مشکل از هر کد آماده‌ای آموزنده‌تر است. همهٔ تغییرهایی که اینجا توضیح داده می‌شوند، از قبل در برنامهٔ فصل ۵ وجود دارند.

۱.۷ روشی ساده برای هر باگ

۱. **نشانه را دقیق توصیف کنید.** چه انتظاری داشتید و چه اتفاقی افتاد؟

۲. **کل خروجی را بخوانید**، به‌ویژه نخستین هشدار یا خطا را.

۳. **شواهد را بررسی کنید**: کدام فایل‌ها وجود دارند، چه حجمی دارند و نامشان چه می‌گوید.

۴. **دربارهٔ علت حدس بزنید و سپس آن را بررسی کنید**؛ در مستندات یا کد منبع کتابخانه. فقط بر اساس حدس، کد را تغییر ندهید.

۵. **علت را اصلاح کنید، نه نشانه را**؛ با کوچک‌ترین تغییر روشن.

۶. **یک آزمون اضافه کنید** که این مشکل را پیدا می‌کرد و حالت واقعی را دوباره امتحان کنید.

۲.۷ درس ۱: قطع شبکه نیمی از ویدیو را جا گذاشت

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۱.۲.۷ نشانه

یک کاربر یک درس ۱۵ دقیقه‌ای با کیفیت Full HD را با این دستور دانلود کرد:

```
python downloader.py "https://youtu.be/huwi-cjPPXU\?si\=Huhcwi9PkWR87c-u" -o ~/
    Videos
```

خروجی یک خطا داشت و برنامه با پیام «برخی فایل‌ها دانلود نشدند» تمام شد:

```
[info] huwi-cjPPXU: Downloading 1 format(s): 137+140
[download] Destination: ...Beginners).f137.mp4
[download] Got error: 9849475 bytes read, 318544 more expected:
[download] Destination: ...Beginners).f140.m4a
[download] 100% of   00.14MiB in 00:01:58 at 43.121KiB/s
Finished, but some files could not be downloaded (see the errors above).
```

در پوشه یک فایل نیمه‌کارهٔ `.f137.mp4.part` بود که تصویر داشت اما **صدا نداشت** و یک فایل `.f140.m4a` که **فقط صدا** داشت. به نظر می‌رسید برنامه ویدیو را دو بار و در دو قالب اشتباه دانلود کرده است.

۲.۲.۷ خواندن شواهد

- `140+137` یعنی دو قالب: 137 جریان تصویر 1080p و 140 جریان صدای AAC است (فصل ۴). دانلود دو فایل **طبیعی** است؛ FFmpeg آن‌ها را در پایان کار ترکیب می‌کند. پس پرسش واقعی این است: چرا ترکیبی انجام نشد؟
- `Got error: ... more expected` یعنی اتصال پیش از کامل شدن بخش تصویر بسته شده است. سرعت (121 KiB/s) هم نشان می‌دهد شبکه کند و ناپایدار بوده است.
- هیچ خط `Retrying (1/10)` دیده نمی‌شود. دانلود در نخستین خطا رها شده و بدون بخش کامل تصویر، FFmpeg چیزی برای ترکیب نداشته است.

۳.۲.۷ پیدا کردن علت

همه می‌دانند **دستور** ترمینالی `yt-dlp` ۱۰ بار دوباره تلاش می‌کند. پس چرا اینجا نه؟ پاسخ در کد منبع کتابخانه است که pip آن را در پوشهٔ `site-packages/yt_dlp` محیط نصب کرده است:

```
# options.py -- only used by the yt-dlp terminal command
'--retries', dest='retries', default=10, ...

# downloader/http.py -- used by everyone, including our program
for retry in RetryManager(self.params.get('retries'), self.report_retry):
```

مقدار پیش‌فرض ۱۰ متعلق به **تجزیه‌گر خط فرمان** است. وقتی YoutubeDL را از پایتون به کار می‌بریم، `params.get('retries')` چیزی پیدا نمی‌کند و None برمی‌گرداند که یعنی **صفر** بار تلاش دوباره.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

نکتهٔ مهم

کتابخانه‌ای که از پایتون به کار می‌رود، همیشه مانند همان ابزار در ترمینال رفتار نمی‌کند. مقدارهای پیش‌فرض اغلب در لایهٔ خط فرمان تعریف می‌شوند. وقتی تنظیمی مهم است، به‌جای تکیه بر مقدار پیش‌فرض، آن را صریح در تنظیم‌های خود بنویسید.

۴.۲.۷ اصلاح و آزمون

یک خط در `build_options` (فصل ۵، گام ۶):

```
"retries": 10,
```

یک آزمون تازه از آن محافظت می‌کند تا کسی آن را اشتباهی حذف نکند:

```
def test_retries_after_network_drop(self):
    self.assertEqual(downloader.build_options(VIDEO, "/tmp/videos")["retries"],
    10)
```

سپس حالت واقعی دوباره امتحان شد. همان دستور فایل نیمه‌کاره را ادامه داد:

```
[download] Resuming download at byte 49650475
```

سپس صدا را دانلود کرد و FFmpeg آن‌ها را ترکیب کرد. بررسی با `ffprobe` (که همراه FFmpeg نصب می‌شود) نتیجه را ثابت کرد:

```
stream|codec_name=h264|codec_type=video|width=1920|height=1080|duration64.906=
stream|codec_name=aac|codec_type=audio|duration69.906=
```

هر دو جریان وجود دارند و هر دو کامل، یعنی ۱۵ دقیقه و ۶ ثانیه، هستند.

۳.۷ درس ۲: ترمینال پیوند را تغییر داد

۱.۳.۷ نشانه

دوباره به پیوند دستور بالا نگاه کنید: `\?si\=`. کاربر یک پیوند معمولی را جای‌گذاری کرده بود. این بک‌اسلش‌ها را zsh، پوستهٔ پیش‌فرض مک و بسیاری از لینوکس‌ها، اضافه کرده بود. هنگام جای‌گذاری یک نشانی، قابلیتی از zsh به نام url-quote-magic از نویسه‌های ویژه‌ای مانند ? و = با یک بک‌اسلش محافظت می‌کند؛ کاری که **بدون** گیومه درست است. اما داخل گیومه، بک‌اسلش‌ها بخشی از متن می‌شوند و پایتون یک پیوند خراب دریافت می‌کند.

۲.۳.۷ چرا مهم است

این ویدیو از روی شانس باز هم کار کرد، چون `yt-dlp` شناسهٔ ویدیو را پیش از بخش خراب پیدا کرد. اما برای پیوند پلی‌لیست بی‌صدا شکست می‌خورد: `list\=` شامل `list=` نیست؛ پس `is_playlist` مقدار

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

`False` برمی‌گرداند و کل پلی‌لیست بدون پوشه و شماره ذخیره می‌شد.

۳.۳.۷ اصلاح

نشانی معتبر هرگز بک‌اسلش ندارد؛ پس همیشه حذف آن‌ها درست در لحظهٔ خواندن پیوند بی‌خطر است (فصل ۵، گام ۸):

```
url = url.replace("\\", "")  # zsh may paste ? and = as \? and \=
```

درس این بخش: **ورودی کاربر را همان جایی که وارد برنامه می‌شود تمیز کنید.** آن‌گاه همهٔ تابع‌های بعدی می‌توانند به آن مقدار اعتماد کنند.

۴.۷ درس ۳: دانلودها را از کد و از گیت جدا نگه دارید

در نسخهٔ نخست، فایل‌ها بدون `-o` درست کنار `downloader.py` ذخیره می‌شدند. پس از چند دانلود، پوشهٔ `code` پر از ویدیوهای حجیم شده بود که با فایل‌های کد قاطی بودند و یک `git add .` بی‌دقت می‌توانست بخواهد گیگابایت‌ها داده را در گیت‌هاب بارگذاری کند.

اکنون پیش‌فرض یک پوشهٔ جداگانه است:

```
SCRIPT_FOLDER = Path(__file__).resolve().parent
DOWNLOAD_FOLDER = SCRIPT_FOLDER / "downloads"
```

و فایل `.gitignore` خط `code/downloads/` را دارد. می‌توانید از گیت بپرسید آیا فایلی نادیده گرفته می‌شود و با کدام قانون:

```
git check-ignore -v "code/downloads/Me at the zoo.mp4"
```

```
.gitignore:222:code/downloads/  code/downloads/Me at the zoo.mp4
```

اکنون دو محافظت مستقل وجود دارد: قانون پوشه و قانون‌های قدیمی‌تر برای پسوندهای رسانه‌ای مانند `*.mp4`. جدا کردن فایل‌های **برنامه** از فایل‌های **داده** عادتی خوب در هر پروژه‌ای است.

۵.۷ درس ۴: یک قابلیت تازه، فقط صدا

زبان‌آموزان، شنوندگان پادکست و دوستداران موسیقی اغلب فقط به صدا نیاز دارند. دانلود ویدیوی Full HD برای این کار وقت و فضا را هدر می‌دهد: درس بالا به شکل ویدیو ۱۴۴ مگابایت است، اما صدایش فقط ۱۴ مگابایت دانلود لازم دارد.

طراحی، برنامه را کوچک نگه می‌دارد:

- یک کلید در خط فرمان: `-a` یا `--audio` با `action="store_true"` (فصل ۳).
- یک پارامتر تازه، `audio=False`، که از `main` از طریق `download` به `build_options` می‌رسد. مقدار پیش‌فرض آن رفتار قبلی را حفظ می‌کند؛ پس دستورهای قبلی هیچ تغییری نمی‌کنند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

- یک بلوک `if audio:` که فقط چیزهای متفاوت را تغییر می‌دهد. قالب به `bestaudio/best` تبدیل می‌شود و یک پس‌پردازندهٔ FFmpeg نتیجه را به MP3 تبدیل می‌کند (فصل ۴).
- اگر FFmpeg نباشد، پس‌پردازنده اضافه **نمی‌شود**، چون شکست می‌خورد. به‌جای آن فایل صوتی اصلی نگه داشته می‌شود. این همان ایدهٔ «با امکانات همین رایانه کار کن» در `video_quality` است.

دو آزمون هر دو حالت را پوشش می‌دهند. آن‌ها با `patch` وانمود می‌کنند FFmpeg وجود دارد یا ندارد؛ پس روی هر رایانه‌ای نتیجهٔ یکسانی می‌دهند.

۶.۷ درس ۵: توقف مؤدبانه

زدن Ctrl+C در میانهٔ دانلود، پیش‌تر یک گزارش خطای طولانی چاپ می‌کرد که شبیه خرابی برنامه بود. اکنون `main` استثنای `KeyboardInterrupt` را می‌گیرد (فصل ۳) و یک جملهٔ روشن چاپ می‌کند:

```
Stopped. Run the same command again to continue.
```

این جمله به دلیل روش کار `yt-dlp` درست است: دانلود ناتمام به شکل فایل `.part` نگه داشته می‌شود و اجرای بعدی آن را ادامه می‌دهد. پیام خوب به کاربر می‌گوید **چه اتفاقی افتاد** و **گام بعدی چیست**.

۷.۷ درس ۶: انتخاب کیفیت و ویدیوی عمودی

۱.۷.۷ نیاز و نسخهٔ نخست

فایل‌های Full HD حجیم هستند و روی اتصال ضعیف کند دانلود می‌شوند و اغلب کیفیت 720p کافی است. پس برنامه گزینهٔ `--quality` را گرفت. نسخهٔ نخست روی **ارتفاع** تصویر فیلتر می‌گذاشت:

```
bestvideo*[height<=720]+bestaudio/best[height<=720]
```

آزمون‌هایش موفق بودند، چون فقط بررسی می‌کردند که این متن درست ساخته شود.

۲.۷.۷ نشانه

نخستین دانلود واقعی روی یک ویدیوی کوتاهِ **عمودی** انجام شد. با پیش‌فرض ۷۲۰ نتیجه فقط ۶۴۰×۳۶۰ بود و `--quality 480` ابعاد ۴۲۶×۲۴۰ داد. فهرست قالب‌ها با `yt-dlp -F` دلیل را نشان داد:

```
18      mp4   360x640     30  2 |  ... avc142001.E
136     mp4   720x1280    30    |  ... avc14.d401f
137     mp4   1080x1920   30    |  ... avc1640028.
```

نسخهٔ 720p (قالب ۱۳۶) وجود دارد، اما **ارتفاع** آن ۱۲۸۰ است؛ پس `[height<=720]` آن را رد کرد. یوتیوب کیفیت را بر اساس **ضلع کوتاه** تصویر نام‌گذاری می‌کند و در ویدیوی عمودی، ضلع کوتاه عرض است. حالت دقیق هم همین باگ را داشت: `[height=1080]` یک ویدیوی ۱۰۸۰×۶۰۸ را انتخاب کرد که در واقع «608p» است.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۳.۷.۷ اصلاح

- حالت عادی دیگر فیلتر ندارد. محدودیت به نخستین قانون `format_sort` تبدیل شد: `res:720`. در `yt-dlp`، `res` **همان** ضلع کوتاه است و یک قانون مرتب‌سازی هرگز ویدیویی را رد نمی‌کند: بزرگ‌ترین ویدیو تا ۷۲۰ را می‌گیرد، یا اگر کوچک‌تری نبود، کوچک‌ترین ویدیوی بالاتر را.
- حالت دقیق به فیلتر نیاز دارد؛ پس از دو فیلتر استفاده می‌کند: `[height=Q][width>=Q]` برای ویدیوهای افقی و `[width=Q][height>=Q]` برای ویدیوهای عمودی که یکی پس از دیگری امتحان می‌شوند.

پس از اصلاح، همان ویدیو ابعاد ۱۲۸۰×۷۲۰، ۸۵۴×۴۸۰ و ۱۹۲۰×۱۰۸۰ داد و یک ویدیوی افقی ۱۲۸۰×۷۲۰ داد. آزمون‌های تازه هر دو جهت را بررسی می‌کنند.

نکتهٔ مهم

آزمونی که فقط بررسی می‌کند یک متن «طبق برنامه» ساخته شده، نمی‌تواند برنامهٔ اشتباه را پیدا کند. هر قابلیت تازه را همیشه روی ورودی‌های واقعی و گوناگون امتحان کنید: افقی و عمودی، قدیمی و جدید، کوتاه و بلند.

۸.۷ درس ۷: پیدا شدن FFmpeg با کارکردن آن یکی نیست

`shutil.which("ffmpeg")` فقط ثابت می‌کند فایلی با این نام وجود دارد. به‌ویژه در ویندوز، یک FFmpeg کپی‌شده یا نیمه‌نصب می‌تواند وجود داشته باشد و باز هم هنگام شروع از کار بیفتد؛ برای نمونه با کد خروج `0xC0000135` («یک DLL لازم پیدا نشد»). بدون بررسی، تک‌تک ویدیوها کامل دانلود می‌شدند و سپس در آخرین گام، یعنی ترکیب، شکست می‌خوردند و زمان و حجم اینترنت هدر می‌رفت.

دو افزوده این مشکل را حل می‌کنند:

- `--ffmpeg-location` به کاربر اجازه می‌دهد بدون تغییر هیچ تنظیمی در سیستم، به یک FFmpeg سالم یا پوشهٔ آن اشاره کند.
- `check_ffmpeg` پیش از نخستین دانلود و فقط **یک بار** `ffmpeg -version` را اجرا می‌کند. فایل ناموجود، از کار افتادن یا گیر کردن (با `timeout` ۱۵ ثانیه‌ای) به یک `RuntimeError` همراه با مسیر، کد خروج، توصیه و پیام خود FFmpeg تبدیل می‌شود؛ `main` آن را در یک خط چاپ می‌کند و با کد خروج ۱ پایان می‌یابد.

این همان اصل **زود شکست بخور** (fail fast) است: چیزهایی را که به آن‌ها وابسته‌اید در ابتدا بررسی کنید و روشن گزارش دهید، به‌جای اینکه بعداً در جایی گیج‌کننده شکست بخورید. کد خروج به شکل شانزده‌شانزدهی نمایش داده می‌شود، چون ویندوز چنین خطاهایی را این‌گونه مستند می‌کند؛ عبارت `returncode & 0xffffffff` عدد منفی پایتون برای این کدها را به شکل آشنای بدون علامت تبدیل می‌کند.

سه آزمون این بررسی را بدون نیاز به یک FFmpeg خراب پوشش می‌دهند: نبود FFmpeg (چیزی برای بررسی نیست)، مسیری که وجود ندارد و یک نتیجهٔ ساختگی `subprocess.run` با کد خروج ۱.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۹.۷ درس ۸: توضیح کد باید راست بگوید

هنگام بازبینی این تغییرها، یک خط چنین بود:

```
"ignoreerrors": True,  # Stop on errors, including a failed merge.
```

کد درست بود، اما توضیحش برعکس می‌گفت: `True` یعنی **متوقف نشو**؛ ویدیوی ناموفق را گزارش کن، از آن بگذر و بقیهٔ پلی‌لیست را ادامه بده. توضیح اشتباه از نبود توضیح بدتر است، چون خواننده به آن اعتماد می‌کند. اکنون چنین است:

```
# Skip a video that fails (private, deleted, failed merge) and continue
# with the rest of the playlist instead of stopping.
"ignoreerrors": True,
```

سپس این رفتار به‌طور واقعی آزمون شد: فهرستی که با یک ویدیوی ناموجود شروع می‌شد، برای آن یک خط ERROR چاپ کرد، ویدیوی بعدی را باز هم دانلود کرد و با پیام «برخی فایل‌ها دانلود نشدند» تمام شد. هر بار که کدی را تغییر می‌دهید، توضیح‌های اطراف آن را هم دوباره بخوانید.

۱۰.۷ خلاصهٔ تغییرها

مشکل یا نیاز	تغییر و روش آزمون آن
قطع شبکه دانلود تصویر را متوقف کرد	`"retries": 10`؛ یک آزمون واحد و تکرار دانلود واقعی
zsh به پیوندها بک‌اسلش اضافه کرد	`url.replace(...)` در `main`؛ آزمون با یک پیوند واقعیِ تغییریافته در zsh
ویدیوها با کد قاطی می‌شدند	`DOWNLOAD_FOLDER` و `code/downloads/` در `.gitignore`؛ یک آزمون واحد و `git check-ignore`
فقط صدا	`--audio` و پس‌پردازندهٔ MP3؛ دو آزمون واحد و دانلود واقعی یک ویدیو و یک پلی‌لیست
Ctrl+C شبیه خرابی بود	`try/except KeyboardInterrupt`؛ آزمون با متوقف کردن یک دانلود واقعی
انتخاب کیفیت؛ ویدیوهای عمودی	`--quality`، `--exact-quality` و `res:` در `format_sort`؛ چهار آزمون واحد و دانلود واقعی ویدیوی افقی و عمودی
FFmpeg پیدا نشد یا خراب بود	`--ffmpeg-location` و `check_ffmpeg`؛ چهار آزمون واحد و یک برنامهٔ واقعاً خراب
یک توضیح اشتباه	اصلاح توضیح `ignoreerrors`؛ یک فهرست واقعی با ویدیوی ناموجود

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

ایستگاه بررسی

می‌توانید توضیح دهید چرا دانلود Full HD پیش از فایل نهایی `.mp4` دو فایل می‌سازد، چرا مقدار پیش‌فرض `retries` در پایتون با دستور ترمینال فرق دارد، چرا برنامه بک‌اسلش‌ها را از پیوند حذف می‌کند و چرا فیلتر ارتفاع برای ویدیوی عمودی کیفیت اشتباه را انتخاب می‌کند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

فصل ۸

رفع اشکال و گام‌های بعدی

هدف فصل

مشکل‌های رایج را سریع برطرف کنید و یک بهبود کوچک و کاربردی را برای ساخت در گام بعد انتخاب کنید.

۱.۸ مشکل‌های رایج

پیام یا نشانه	راه‌حل
`ModuleNotFoundError`	محیط فعال نیست یا بسته‌ها نصب نشده‌اند. محیط را فعال کنید و دستور `python -m pip install -r requirements.txt` را اجرا کنید.
Sign in to confirm you’re not a bot	یوتیوب را در یک مرورگر باز کنید و وارد حساب خود شوید. مرورگر را ببندید و دستور را دوباره با `--browser firefox` (یا نام مرورگر خودتان) اجرا کنید. خاموش‌کردن VPN یا تغییر سرور آن هم می‌تواند کمک کند.
No supported JavaScript runtime	`deno` نصب نیست. محیط را فعال کنید یا `python -m pip install deno` را اجرا کنید.
Got error: ... bytes read, ... more expected و در پوشه یک فایل `.f137.mp4.part` و یک فایل `.f140.m4a` مانده است	هنگام دانلود بخش تصویر، شبکه قطع شده است. یوتیوب تصویر و صدا را در دو بخش جدا می‌فرستد و FFmpeg فقط وقتی هر دو کامل باشند آن‌ها را ترکیب می‌کند. برنامه خودش ۱۰ بار دوباره تلاش می‌کند؛ اگر باز هم شکست خورد، **همان دستور** `yt-dlp` را دوباره اجرا کنید. بخش نیمه‌کاره را ادامه می‌دهد، هر دو را ترکیب می‌کند و فایل‌های موقت را پاک می‌کند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

Could not copy Chrome cookie database	کروم باز است و کوکی‌هایش را قفل کرده است. همهٔ پنجره‌های کروم را ببندید و دوباره امتحان کنید یا مرورگر دیگری را به کار ببرید.
فایل صدا ندارد یا فقط کیفیت پایین ذخیره می‌شود	FFmpeg نصب نیست یا پیدا نمی‌شود. آن را نصب کنید و در یک ترمینال تازه `ffmpeg -version` را بررسی کنید.
قبلاً کار می‌کرد، اما حالا با HTTP Error 403 یا خطای مشابه شکست می‌خورد	یوتیوب چیزی را تغییر داده است. کتابخانه را به‌روز کنید: `python -m pip install -U --pre "yt-dlp[default]"`.
Private یا Video unavailable video	این ویدیو بدون اجازه قابل تماشا نیست. ویدیوهای دیگر پلی‌لیست همچنان دانلود می‌شوند و برنامه با پیام «برخی فایل‌ها دانلود نشدند» تمام می‌شود.
Requested format is not available پس از `--exact-quality`	این کیفیت دقیق برای این ویدیو وجود ندارد؛ پس از آن گذشت. کیفیت دیگری با `--quality` انتخاب کنید یا `--exact-quality` را ننویسید تا نزدیک‌ترین کیفیت پذیرفته شود.
Error: Cannot run FFmpeg at ...	مسیری که با `--ffmpeg-location` داده‌اید اشتباه است. خود برنامهٔ FFmpeg یا پوشه‌ای را بدهید که آن را در بر دارد (معمولاً یک پوشهٔ `bin`).
Error: FFmpeg exists but cannot run ... (exit code 0x...)	این FFmpeg خراب است یا یک کتابخانه کم دارد (`0xC0000135` در ویندوز یعنی یک DLL پیدا نشد). FFmpeg را دوباره نصب کنید یا با `--ffmpeg-location` به یک نسخهٔ سالم اشاره کنید. انتهای پیام، توضیح خود FFmpeg است.
zsh: no matches found یا پیوند در نویسهٔ & بریده می‌شود	پیوند را داخل گیومه بنویسید.
به‌جای یک ویدیو، کل پلی‌لیست شروع می‌شود	پیوند بخش `&list=` دارد. آن بخش را حذف کنید و دوباره اجرا کنید.

وقتی کمک می‌خواهید (مثلاً در یک Issue در گیت‌هاب)، سیستم‌عامل، نسخهٔ پایتون، دستور دقیق و پیام کامل خطا را بنویسید. پیش از آن، هر اطلاعات خصوصی را حذف کنید.

۲.۸ تمیز نگه‌داشتن پروژه در گیت

فایل `.gitignore` پروژه به گیت می‌گوید کدام فایل‌ها را هرگز ذخیره نکند. این فایل کل پوشهٔ `code/downloads/`، فایل‌های رسانه‌ای در هر جای پروژه (مانند `*.mp4`، `*.mp3` و `*.webm`)، فایل‌های نیمه‌کارهٔ `*.part` و پوشهٔ `.venv` را فهرست کرده است. پیش از هر کامیت دستور `git status` را اجرا کنید: هیچ فایل ویدیویی نباید در فهرست باشد.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۳.۸ ایده‌هایی برای تمرین

هر ایده فقط چند خط کد لازم دارد و یک مهارت تازه را تمرین می‌دهد. برای هر تغییر یک آزمون هم اضافه کنید.

۱. **انتخاب قالب صدا.** گزینهٔ `--audio-format` را با `choices=["mp3", "m4a", "opus"]` اضافه کنید و مقدار آن را به‌جای `"mp3"` ثابت، در `preferredcodec` به کار ببرید:

```
parser.add_argument("--audio-format", choices=["mp3", "m4a", "opus"],
                    default="mp3", help="file type for --audio")
```

۲. **نمایش کیفیت‌های موجود.** گزینهٔ `--list` را اضافه کنید که مانند `yt-dlp -F` فقط قالب‌های یک ویدیو را چاپ کند تا کاربر بتواند `--quality` موجودی را انتخاب کند:

```
options["listformats"] = True   # print the table, download nothing
```

۳. **چند پیوند با هم.** `url` را به `nargs="*"` تغییر دهید و کل لیست را به `ydl.download` بدهید.

۴. **زیرنویس.** زیرنویس انگلیسی و فارسی را کنار هر ویدیو ذخیره کنید:

```
options["writesubtitles"] = True
options["subtitleslangs"] = ["en", "fa"]
```

۵. **خواندن پیوندها از فایل.** از فایل `links.txt` در هر خط یک پیوند بخوانید:

```
links = Path("links.txt").read_text().splitlines()
```

همهٔ گزینه‌های موجود در راهنمای yt-dlp توضیح داده شده‌اند. گزینه‌ای که در خط فرمان نوشته می‌شود، مانند `--write-subs`، در پایتون به کلیدی در دیکشنری تبدیل می‌شود، مانند `writesubtitles`.

ایستگاه بررسی

می‌توانید علت یک دانلود ناموفق را از پیامش پیدا کنید، `yt-dlp` را به‌روز کنید و خودتان گزینهٔ تازه‌ای به دیکشنری تنظیم‌ها اضافه کنید.

تبریک! شما یک ابزار کامل و آزمون‌شدهٔ پایتون را از یک پوشهٔ خالی ساختید.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

فصل ۹

ساخت اپلیکیشن دسکتاپ


هدف فصل

برنامه را به یک اپلیکیشن دسکتاپ معمولی با پنجره‌ای تمیز تبدیل کنید، آن را برای ویندوز، مک یا لینوکس بسازید و به کسانی بدهید که هرگز پایتون نصب نکرده‌اند. در پایان یک فایل فشرده دارید که هر کسی می‌تواند آن را باز کند و با دوبار کلیک اجرا کند.

برنامهٔ خط فرمان برای خود شما عالی است، اما دوستی که فقط می‌خواهد یک درس را ذخیره کند، نباید پایتون نصب کند، دستور تایپ کند یا گزارش خطا بخواند. در این فصل یک پنجره روی **همان** کد آزمون‌شده می‌سازیم و همه‌چیز، حتی خود پایتون، را در یک اپلیکیشن بسته‌بندی می‌کنیم.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۱.۹ کاربر چه چیزی می‌گیرد



- یک پنجره با همهٔ قابلیت‌های خط فرمان: یک ویدیو یا پلی‌لیست کامل، Video (MP4) یا Audio only (MP3)، انتخاب کیفیت همراه با گزینهٔ Exactly this quality، ورود اختیاری با مرورگر و تشخیص FFmpeg همراه با دکمهٔ Choose....
- نوار پیشرفت، خط وضعیت (مانند Item 2 of 15 · Downloading 45% · 2.1 MB/s · 0:42 left)، گزارشی خوانا که خطاها را قرمز نشان می‌دهد و زیر هر خطای رایج یک راهنمایی ساده می‌نویسد، و دکمه‌های Cancel و Open folder.
- پنجره هنگام دانلود قفل نمی‌شود، آخرین انتخاب‌ها را به خاطر می‌سپارد و به‌طور پیش‌فرض در `Downloads/YouTube Downloader` ذخیره می‌کند.
- اپلیکیشن ساخته‌شده روی رایانهٔ گیرنده به **هیچ چیز** نیاز ندارد: نه پایتون، نه بسته، نه دسترسی مدیر سیستم.

۲.۹ ابزارها و دلیل انتخاب آن‌ها

قانون این فصل این بود: بدون چارچوب اضافه و بدون ابزار پیچیده. همهٔ انتخاب‌های زیر از همین قانون می‌آیند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

ابزار	دلیل
Tkinter (ttk)	ابزار ساخت پنجره که **همراه** پایتون می‌آید. نصب نمی‌خواهد، روی ویندوز، مک و لینوکس کار می‌کند و حافظهٔ کمی مصرف می‌کند. ابزارک‌های `ttk` سبک‌پذیر هستند و ظاهری تمیز و امروزی می‌سازند.
PyInstaller	ابزار استانداردی که برنامهٔ پایتون، خود مفسر پایتون و همهٔ بسته‌ها را در اپلیکیشنی بسته‌بندی می‌کند که بدون پایتون اجرا می‌شود. با یک دستور ساخته می‌شود.
`deno`	یوتیوب به یک موتور جاوااسکریپت نیاز دارد (فصل ۲). آزمونی بدون آن با پیام The page needs to be reloaded کاملاً شکست خورد؛ پس اپلیکیشن نسخهٔ خودش را همراه دارد.
`downloader.py`	برنامهٔ آزمون‌شدهٔ فصل ۵ که بدون تغییر وارد می‌شود: پنجره فقط انتخاب‌ها را جمع می‌کند و تابع‌های آن را صدا می‌زند.

اندازه‌گیری روی لینوکس: ساخت ۲۴ ثانیه طول می‌کشد، فایل فشردهٔ قابل‌اشتراک ۶۵ مگابایت است (اپلیکیشن بازشده ۱۴۴ مگابایت است که ۹۶ مگابایت آن فقط `deno` است)، پنجره در ۰٫۶ ثانیه باز می‌شود و اپلیکیشن در حالت بیکار حدود ۶۴ مگابایت حافظه مصرف می‌کند؛ کمتر از یک زبانهٔ مرورگر.

۳.۹ پوشهٔ جدید

همهٔ چیزهای جدید در یک پوشه هستند؛ پوشهٔ `code/` و فایل‌هایش دقیقاً همان‌طور که بودند می‌مانند.

```
prj-youtube-downloader/
|-- code/                    # unchanged: downloader.py is reused by the app
|-- desktop-app/
|   |-- app.py               # the window and the background download
|   |-- build.py             # builds the app with PyInstaller
|   |-- requirements.txt     # yt-dlp, deno, pyinstaller
|   |-- test_app.py          # offline tests
|   |-- assets/              # icon.png, icon.ico (Windows), icon.icns (macOS)
|   |-- README.md            # short guide
|   |-- .gitignore           # keeps build/, dist/, ffmpeg/, .venv/ out of Git
|   `-- ffmpeg/              # optional, you create it (Section (10.9
`-- docs/
```

۴.۹ آماده‌سازی رایانهٔ ساخت

اپلیکیشن را روی هر سیستم‌عاملی که می‌خواهید پشتیبانی کنید، **یک بار** می‌سازید: PyInstaller نمی‌تواند اپلیکیشن ویندوز را روی لینوکس بسازد یا برعکس. کسانی که اپلیکیشن را دریافت می‌کنند به هیچ‌کدام از این‌ها نیاز ندارند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

پایتون همراه با Tk

- **ویندوز و مک:** پایتون ۳٫۱۲ را از https://www.python.org/downloads/ نصب کنید. گزینهٔ tcl/tk and IDLE را انتخاب‌شده نگه دارید؛ در ویندوز گزینهٔ Add python.exe to PATH را هم علامت بزنید.
- **لینوکس (اوبونتو/دبیان):** از پایتون سیستم استفاده کنید و بسته‌های Tk و محیط مجازی آن را اضافه کنید:

```
sudo apt install python3-venv python3-tk
```

نکتهٔ مهم

اپلیکیشن را با پایتون کوندا نسازید. کتابخانهٔ Tk آن نرم‌کنندهٔ قلم (Xft) ندارد و همهٔ حروف پنجره دندانه‌دار دیده می‌شوند. پایتون python.org یا پایتون سیستم لینوکس متن را نرم و تمیز نشان می‌دهد.

یک محیط تازه برای اپلیکیشن

از یک محیط تازه و خالی استفاده کنید تا فقط بسته‌های لازم وارد اپلیکیشن شوند. یک محیط شلوغ می‌تواند اپلیکیشن را بسیار بزرگ‌تر کند.

```
cd prj-youtube-downloader/desktop-app
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate        # Windows PowerShell: .venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Listing :۱.۹ desktop-app/requirements.txt

```
# Everything needed to run app.py from source and to build the desktop app.
# yt-dlp talks to YouTube; [default] adds its recommended helpers.
# Plain yt-dlp omits EJS. This tested nightly also includes newer YouTube clients.
yt-dlp[default].233141.10.10.2026=<dev0
# JavaScript runtime that YouTube needs; it is packed into the built app.
deno0.3.2=<
packaging>=23
# Turns app.py into an app that runs without Python (used only for building).
pyinstaller10.6=<
# Shape Persian letters and order mixed Persian/English log text for Tk 8.
arabic-reshaper0.3=<
python-bidi6.0=<
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

ایستگاه بررسی

دستور `python -m tkinter` را اجرا کنید. باید پنجرهٔ کوچکی با دکمهٔ Click me! و نسخهٔ Tk (۸٫۶) ظاهر شود؛ آن را ببندید. سپس `deno --version` را اجرا کنید. اگر هر دو کار کردند، رایانهٔ ساخت شما آماده است.

۵.۹ آیکون

یک اپلیکیشن به آیکون در سه قالب نیاز دارد: `icon.png` برای پنجره و لینوکس، `icon.ico` برای ویندوز و `icon.icns` برای مک. آیکون این پروژه با چند خط پایتون و کتابخانهٔ Pillow کشیده شده است (فقط یک بار لازم است، نه برای اجرای اپلیکیشن):

```python
from PIL import Image, ImageDraw          # python -m pip install pillow

S = 1024                                   # draw big, shrink for smooth edges
img = Image.new("RGBA", (S, S), (0, 0, 0, 0))
d = ImageDraw.Draw(img)
d.rounded_rectangle([40, 40, S - 40, S - 40], radius=220, fill=(179, 38, 30, 255))
d.polygon([(400, 250), (400, 610), (690, 430)], fill="white")    # play sign
d.rounded_rectangle([300, 720, 724, 790], radius=35, fill="white")  # tray line
img.resize((256, 256), Image.LANCZOS).save("assets/icon.png")
img.save("assets/icon.ico", sizes=[(16, 16), (32, 32), (48, 48), (256, 256)])
img.resize((512, 512), Image.LANCZOS).save("assets/icon.icns")
```

می‌توانید به‌جای آن از هر تصویر مربعی دلخواه خود استفاده کنید؛ فقط نام سه فایل را حفظ کنید.

۶.۹ نوشتن گام‌به‌گام app.py

فایل `desktop-app/app.py` را بسازید و تکه‌های زیر را به‌ترتیب تایپ کنید. مانند فصل ۵، شماره‌های کنار کد شمارهٔ خط‌ها در فایل نهایی هستند. دو ایده کل فایل را شکل می‌دهند:

- **یک رشته برای پنجره و یک رشته برای دانلود.** پنجره باید مدام خودش را دوباره بکشد؛ اگر دانلود در همان رشته (thread) اجرا می‌شد، پنجره چند دقیقه یخ می‌زد. پس دانلود در یک **رشتهٔ پس‌زمینه** اجرا می‌شود.
- **فقط رشتهٔ پنجره اجازهٔ تغییر پنجره را دارد.** Tkinter برای چند رشته ایمن نیست. پس رشتهٔ دانلود هرگز ابزارکی را تغییر نمی‌دهد؛ پیام‌های کوتاهی در یک `queue.Queue` می‌گذارد و پنجره هر ۱۰۰ میلی‌ثانیه آن صف را می‌خواند.

گام ۱: توصیف و واردکردن ماژول‌ها

```python
"""YouTube Downloader: a desktop window for the program in ../code/downloader.py.

Run from source:   python app.py
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
Build an app:      python build.py      (see README.md)
"""

import json
import os
import queue
import shutil
import subprocess
import sys
import threading
import time
import tkinter as tk
from pathlib import Path
from tkinter import filedialog, messagebox, ttk
```

همهٔ ماژول‌ها همراه پایتون هستند: `json` برای فایل تنظیمات، `queue` و `threading` برای دانلود پس‌زمینه، `tkinter` برای پنجره، و `filedialog` و `messagebox` برای پنجره‌های استاندارد «انتخاب پوشه» و پیام.

گام ۲: یافتن فایل‌های همراه و استفادهٔ دوباره از downloader.py

```
# --- Where the program and its bundled files are ----------------------------
APP_FOLDER = Path(__file__).resolve().parent
# In a built app, PyInstaller unpacks bundled files into sys._MEIPASS.
RESOURCES = Path(getattr(sys, "_MEIPASS", APP_FOLDER))

# Reuse the tested command-line program (code/downloader.py) without changing it.
sys.path.insert(0, str(APP_FOLDER.parent / "code"))
import downloader  # noqa: E402  (must come after the path is added)
from yt_dlp import YoutubeDL  # noqa: E402
from yt_dlp.utils import DownloadCancelled  # noqa: E402
from yt_dlp.postprocessor import PostProcessor  # noqa: E402

# A built window app has no console: send stray prints to "nowhere".
if sys.stdout is None:
    sys.stdout = open(os.devnull, "w")
if sys.stderr is None:
    sys.stderr = open(os.devnull, "w")
```

- `APP_FOLDER` پوشهٔ `app.py` است. اپلیکیشن ساخته‌شده فایل‌های اضافه‌اش (آیکون، deno) را در پوشه‌ای باز می‌کند که PyInstaller مسیر آن را در `sys._MEIPASS` نگه می‌دارد. عبارت `getattr(sys, "_MEIPASS", APP_FOLDER)` یعنی «اگر `_MEIPASS` هست از آن استفاده کن، وگرنه پوشهٔ کد منبع»؛ پس همین کد پیش و پس از ساخت کار می‌کند.
- خط ۲۴ مسیر `../code` را به جاهایی که پایتون ماژول‌ها را در آن‌ها جست‌وجو می‌کند اضافه می‌کند تا `import downloader` برنامهٔ فصل ۵ را بدون کپی یا تغییر پیدا کند. واردکردن‌ها پس از این خط می‌آیند و به همین دلیل یادداشت `noqa` برای ابزارهای بررسی کد دارند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

- اپلیکیشن پنجره‌ای که با `--windowed` ساخته شده، کنسول ندارد؛ پس `sys.stdout` برابر `None` است و هر `print` برنامه را از کار می‌اندازد. خط‌های ۳۰ تا ۳۳ چنین خروجی‌ای را به `os.devnull`، یعنی «هیچ‌جا»ی سیستم، می‌فرستند.

گام ۳: تنظیمات و رنگ‌ها

```
# --- Settings and look -----------------------------------------------------
APP_NAME = "YouTube Downloader"
DEFAULT_FOLDER = Path.home() / "Downloads" / APP_NAME
SETTINGS_FILE = Path.home() / ".youtube-downloader.json"
QUALITIES = ["2160", "1440", "1080", "720", "480", "360", "240", "144"]
BROWSERS = ["None", "firefox", "chrome", "edge", "brave", "chromium",
            "opera", "vivaldi", "safari"]
EXE = ".exe" if sys.platform == "win32" else ""

ACCENT, ACCENT_DARK = "#B3261E", "#8C1D18"   # the red of the tutorial books
BG, CARD = "#F4F5F7", "#FFFFFF"              # window and panel backgrounds
TEXT, MUTED = "#243447", "#5F6B7A"           # main and secondary text
GREEN, ORANGE, RED = "#1B7F5C", "#B26A00", "#B3261E"
```

پوشهٔ پیش‌فرض ذخیره `Downloads/YouTube Downloader` در پوشهٔ خانهٔ کاربر است؛ هرگز داخل اپلیکیشن. فایل تنظیمات یک فایل کوچک JSON در پوشهٔ خانه است. رنگ‌ها همان قرمز این کتاب‌ها به‌همراه خاکستری‌های آرام هستند؛ جمع‌کردن آن‌ها در یک جا اجازه می‌دهد ظاهر کل اپلیکیشن را در چند ثانیه عوض کنید.

گام ۴: کمکی‌ها برای برنامه‌های همراه

```
# --- Small helpers (no window needed, so they are easy to test) -------------
def bundled_tool(name):
    """Return the path of a program shipped inside the app, or None."""
    path = RESOURCES / "bin" / f"{name}{EXE}"
    return str(path) if path.is_file() else None


def find_ffmpeg(chosen=""):
    """The FFmpeg to use: the user's choice, the bundled one, or the system one.""
    "
    return chosen or bundled_tool("ffmpeg") or shutil.which("ffmpeg")


def javascript_runtime():
    """Describe the JavaScript runtime that YouTube downloads need (deno)."""
    if bundled_tool("deno"):
        return "built in"
    if downloader.youtube_support.find_deno():
        return "deno from this computer"
    return ""
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

`bundled_tool("deno")` مسیر یک برنامهٔ داخل اپلیکیشن ساخته‌شده را برمی‌گرداند، یا هنگام اجرا از کد منبع `None` را. `find_ffmpeg` به‌ترتیب اولویت تعیین می‌کند از کدام FFmpeg استفاده شود: انتخاب کاربر، نسخهٔ همراه، نسخهٔ روی رایانه. عملگر `or` نخستین مقدار غیرخالی را برمی‌گرداند (فصل ۳). `javascript_runtime` فقط وجود `deno` را بررسی می‌کند و برنامه‌ای اجرا نمی‌کند.

گام ۵: کمکی‌ها برای متن

```
def clean_link(text):
    """Remove spaces and the backslashes that some terminals add to links."""
    return text.strip().replace("\\", "")


def human_size(num_bytes):
    """1536000 -> '5.1 MB'."""
    size = float(num_bytes or 0)
    for unit in ["B", "KB", "MB", "GB"]:
        if size < 1024 or unit == "GB":
            return f"{size1.:f} {unit}" if unit != "B" else f"{int(size)} B"
        size /= 1024


def progress_text(info):
    """Build a short status line from the values the progress hook collected."""
    parts = []
    if info.get("count"):
        parts.append(f"Item {info['index']} of {info['count']}")
    percent = info.get("percent")
    parts.append(f"Downloading {percent0.:f}%" if percent is not None else "
    Downloading")
    if info.get("parts", 1) > 1:
        parts.append(f"Part {info['part']} of {info['parts']}")
    if info.get("speed"):
        parts.append(f"{human_size(info['speed'])}/s")
    if info.get("eta") is not None:
        minutes, seconds = divmod(int(info["eta"]), 60)
        parts.append(f"{minutes}:{seconds:02d} left")
    return "  ·  ".join(parts)
```

- `clean_link` فاصله‌ها و بک‌اسلش‌ها را حذف می‌کند؛ مانند خط ۱۹۷ برنامهٔ خط فرمان.
- `human_size` بایت را به «1.5 MB» تبدیل می‌کند. حلقه آن‌قدر بر ۱۰۲۴ تقسیم می‌کند تا عدد برای یکایش به اندازهٔ کافی کوچک شود.
- `progress_text` خط وضعیت را از عددهایی که دانلود گزارش می‌دهد می‌سازد. `divmod(42, 60)` نتیجهٔ `(0, 42)` را برمی‌گرداند: دقیقه و ثانیه.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

گام ۶: خط‌های خوانای گزارش و خطاهای دوستانه

```
def readable_log_line(message):
    """Turn a technical yt-dlp line into a short one, or return None to hide it.""
    "
    if message.startswith("[download] Destination: "):
        return "Saving " + Path(message.split(": ", 1)[1]).name
    if message.startswith("[Merger] Merging formats into "):
        name = Path(message.split(" into ", 1)[1].strip('"')).name
        return "Joining video and audio into " + name
    if message.startswith("[ExtractAudio] Destination: "):
        return "Converting to MP3: " + Path(message.split(": ", 1)[1]).name
    if message.startswith(("[download] Downloading playlist", "[download]
    Downloading item",
                           "[download] Finished downloading playlist")):
        return message.removeprefix("[download] ")
    if "has already been downloaded" in message:
        return "Already downloaded: " + Path(message.split("] ", 1)[1].split(
            " has already")[0]).name
    return None  # other lines (web pages, players, temporary files) are hidden


def friendly_error(message):
    """Add a plain-English hint to the most common yt-dlp error messages."""
    hints = {
        "Sign in to confirm": "YouTube asks for a sign-in. Choose your browser
    under "
                              "'Browser login' (you must be signed in to YouTube "
                              "there), close that browser, and try again.",
        "Requested format is not available": "This exact quality does not exist
    for "
                                             "this video. Choose another quality
    or "
                                             "untick 'Exactly this quality'.",
        "Private video": "This video is private and was skipped.",
        "Video unavailable": "This video is unavailable and was skipped.",
        "This video is unavailable": "This video is unavailable and was skipped.",
        "Unsupported URL": "This is not a YouTube video or playlist link.",
        "Failed to resolve": "No internet connection, or the site cannot be
    reached.",
        "Could not copy": "Close the selected browser completely and try again.",
    }
    for key, hint in hints.items():
        if key in message:
            return hint
    return ""
```

`readable_log_line` فقط خط‌هایی را نگه می‌دارد که برای کاربر مهم‌اند و آن‌ها را کوتاه می‌کند: یک مسیر طولانی فقط به نام فایل (`Path(...).name`) تبدیل می‌شود. بقیه None برمی‌گردانند و پنهان می‌شوند. `friendly_error` در متن خطا به دنبال واژه‌های شناخته‌شده می‌گردد و جمله‌ای برمی‌گرداند که به کاربر

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

می‌گوید چه کند. هر دو تابع فقط با متن کار می‌کنند؛ پس آزمودنشان آسان است (بخش ۹٫۸).

گام ۷: به خاطر سپردن تنظیمات و بازکردن پوشه

```
def load_settings():
    """Read the choices saved last time; an unreadable file means 'no settings'."""
    try:
        return json.loads(SETTINGS_FILE.read_text(encoding="utf-8"))
    except (OSError, ValueError):
        return {}


def save_settings(settings):
    """Remember the user's choices for the next start (failures are harmless)."""
    try:
        SETTINGS_FILE.write_text(json.dumps(settings, indent=2), encoding="utf-8")
    except OSError:
        pass


def open_folder(path):
    """Show a folder in the system's file manager."""
    path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    if sys.platform == "win32":
        os.startfile(path)  # noqa: S606  (opens Explorer, runs no command)
    elif sys.platform == "darwin":
        subprocess.Popen(["open", str(path)])
    else:
        subprocess.Popen(["xdg-open", str(path)])
```

خواندن یا نوشتن فایل تنظیمات ممکن است شکست بخورد (دیسک پر، فایل خراب). این هرگز نباید اپلیکیشن را متوقف کند؛ پس هر دو تابع خطا را می‌گیرند و با مقدارهای پیش‌فرض ادامه می‌دهند. `open_folder` از روش خود هر سیستم برای نمایش پوشه استفاده می‌کند: `os.startfile` در ویندوز، دستور `open` در مک و `xdg-open` در لینوکس. فرمان یک لیست است و هیچ پوسته‌ای در کار نیست؛ پس هیچ متنی به‌اشتباه فرمان تلقی نمی‌شود.

گام ۸: ثبت‌کننده‌ای که با پنجره حرف می‌زند

```
# --- The download itself (runs in a background thread) -----------------------
class ProgressPlan(PostProcessor):
    """Capture all selected streams before yt-dlp splits their progress hooks."""

    def __init__(self, tracker):
        super().__init__()
        self.tracker = tracker

```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
    def run(self, info):
        self.tracker.begin(info)
        return [], info


class QueueLogger:
    """Receives yt-dlp's messages and passes them on to the window."""

    def __init__(self, events):
        self.events = events

    def debug(self, message):
        line = readable_log_line(message)  # None for technical details
        if line:
            self.events.put(("log", line, "info"))

    def info(self, message):
        self.debug(message)

    def warning(self, message):
        self.events.put(("log", f"Warning: {message}", "warning"))
        if "n challenge solving failed" in message or "challenge solver script" in
     message:
            self.events.put(("log", "Tip: The YouTube challenge solver is
    unavailable. "
                             "Update the requirements and rebuild the application;
     "
                             "refreshing the browser page does not repair it.", "
    hint"))

    def error(self, message):
        self.events.put(("log", message, "error"))
        hint = friendly_error(message)
        if hint:
            self.events.put(("log", f"Tip: {hint}", "hint"))
```

یک `logger` می‌پذیرد: هر شیئی که متدهای `debug`، `info`، `warning` و `error` را داشته باشد. `yt-dlp` ثبت‌کنندهٔ ما چاپ نمی‌کند؛ هر پیام را به شکل تاپل `("log", text, kind)` در صف می‌گذارد. خطاها یک خط دوم هم با راهنمایی دوستانه می‌گیرند.

گام ۹: رشتهٔ دانلود

```
def run_download(job, events, cancel):
    """Download one link with the settings in job; report through events.

    The window must only be changed by the main thread, so this function never
    touches it: it puts small messages into the events queue instead.
    """

```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
    tracker = DownloadProgress()
    last_update = 0.0

    def on_progress(status):
        nonlocal last_update
        if cancel.is_set():  # the Cancel button was pressed
            raise DownloadCancelled("Cancelled by the user")
        if status["status"] in ("downloading", "finished"):
            info = tracker.update(status)
            now = time.monotonic()
            if info is not None and (now - last_update >= 1.0 or status["status"]
    == "finished"):
                events.put(("progress", info))
                last_update = now
                if info["transferred"]:
                    events.put(("status", "Download complete. Finishing..."))

    def on_postprocess(status):
        if status["status"] == "started":
            names = {"Merger": "Joining video and audio...",
                     "FFmpegExtractAudio": "Converting to MP3..."}
            text = names.get(status.get("postprocessor"))
            if text:
                events.put(("status", text))

    try:
        # Stop early, with a clear message, if the chosen FFmpeg cannot run.
        downloader.check_ffmpeg(job["ffmpeg"])
        deno = downloader.youtube_support.check_support(bundled_tool("deno"))
        if cancel.is_set():
            raise DownloadCancelled("Cancelled by the user")
        options = downloader.build_options(
            job["url"], job["folder"], job["browser"], job["audio"],
            job["ffmpeg"], job["quality"], job["exact"])
        options.update({
            "logger": QueueLogger(events),         # messages go to the window
            "progress_hooks": [on_progress],       # percent, speed, time left
            "postprocessor_hooks": [on_postprocess],
            "noprogress": True,                    # no text progress bar
            "js_runtimes": {"deno": {"path": deno}},
        })
        Path(job["folder"]).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        with YoutubeDL(options) as ydl:
            ydl.add_post_processor(ProgressPlan(tracker), when="before_dl")
            result = ydl.download([job["url"]])
        events.put(("done", "ok" if result == 0 else "partial", ""))
    except DownloadCancelled:
        events.put(("done", "cancelled", ""))
    except RuntimeError as exc:  # raised by check_ffmpeg
        events.put(("done", "error", str(exc)))
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
    except Exception as exc:  # anything unexpected: report it, never crash
        events.put(("done", "error", f"{type(exc).__name__}: {exc}"))
```

این تابع در رشتهٔ پس‌زمینه اجرا می‌شود.

۱. on_progress یک **قلاب پیشرفت** (progress hook) است: yt-dlp در هنگام دانلود چند بار در ثانیه آن را صدا می‌زند. ابتدا پرچم cancel را بررسی می‌کند؛ اگر کاربر Cancel را زده باشد، DownloadCancelled را ایجاد می‌کند که کل دانلود را متوقف می‌کند؛ آزمودیم که بقیهٔ پلی‌لیست را هم متوقف می‌کند. در غیر این صورت فقط چند عددی را که پنجره لازم دارد می‌فرستد (درصد، سرعت، زمان باقی‌مانده، شمارهٔ مورد).

۲. on_postprocess دو گام کند پس از دانلود را گزارش می‌دهد: ترکیب تصویر و صدا، و تبدیل به MP3.

۳. خط‌های ۲۲۴ تا ۲۲۷ از برنامهٔ خط فرمان دوباره استفاده می‌کنند: check_ffmpeg و build_options از downloader.py. سپس چند تنظیم مخصوص پنجره با update اضافه می‌شوند: ثبت‌کنندهٔ ما، دو قلاب و noprogress (بدون نوار پیشرفت متنی).

۴. خط‌های ۲۳۴ تا ۲۳۷ deno همراه را از طریق تنظیم js_runtimes به yt-dlp می‌دهند.

۵. بلوک‌های except هر پایان ممکن را به یک پیام تبدیل می‌کنند: ok، partial (برخی ویدیوها رد شدند)، cancelled یا error همراه با متنش. except Exception پایانی در اینجا عمدی است: هر اتفاقی که در پس‌زمینه بیفتد، پنجره باید از آن باخبر شود، نه اینکه برای همیشه منتظر بماند.

گام ۱۰: شیء پنجره

```
# --- The window ---------------------------------------------------------------
class DownloaderWindow:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.events = queue.Queue()      # messages from the download thread
        self.cancel = threading.Event()  # set when Cancel is pressed
        self.worker = None               # the running download thread
        settings = load_settings()

        # Variables connected to the widgets (Tk updates them automatically).
        self.url = tk.StringVar()
        self.folder = tk.StringVar(value=settings.get("folder", str(DEFAULT_FOLDER
    )))
        self.mode = tk.StringVar(value=settings.get("mode", "video"))
        self.quality = tk.StringVar(value=settings.get("quality", "720"))
        self.exact = tk.BooleanVar(value=settings.get("exact", False))
        self.browser = tk.StringVar(value=settings.get("browser", "None"))
        self.ffmpeg_choice = settings.get("ffmpeg", "")
        self.status = tk.StringVar(value="Paste a link and press Download.")

        self.build_style()
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        self.build_layout()
        self.refresh_ffmpeg_label()
        self.root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.on_close)
        self.root.after(100, self.poll_events)
```

`tk.StringVar` و `tk.BooleanVar` مقدارهایی هستند که به ابزارک‌ها وصل‌اند: وقتی کاربر تایپ یا کلیک می‌کند، متغیر تغییر می‌کند و وقتی برنامه متغیر را تنظیم می‌کند، ابزارک آن را نشان می‌دهد. مقدار آغازین آن‌ها از تنظیمات ذخیره‌شده می‌آید. `protocol("WM_DELETE_WINDOW", ...)` وقتی دکمهٔ بستن پنجره زده شود، تابع خود ما را اجرا می‌کند و `after(100, ...)` خواندن صف را شروع می‌کند.

گام ۱۱: ظاهر

```
    def build_style(self):
        """A clean, light theme based on ttk's portable 'clam' theme."""
        style = ttk.Style(self.root)
        style.theme_use("clam")
        available = set(tkfont.families(self.root))
        family = next((name for name in ("DejaVu Sans", "Noto Sans", "Segoe UI", "Tahoma", "Arial")
                       if name in available), tkfont.nametofont("TkDefaultFont").actual("family"))
        for name in ("TkDefaultFont", "TkTextFont", "TkMenuFont", "TkHeadingFont", "TkCaptionFont"):
            tkfont.nametofont(name).configure(family=family, size=10)
        self.body_font = tkfont.Font(self.root, family=family, size=10)
        self.bold_font = tkfont.Font(self.root, family=family, size=10, weight="bold")
        self.title_font = tkfont.Font(self.root, family=family, size=17, weight="bold")
        self.root.configure(background=BG)
        style.configure(".", background=BG, foreground=TEXT, font=self.body_font)
        style.configure("Card.TFrame", background=CARD)
        style.configure("Card.TLabel", background=CARD, foreground=TEXT)
        style.configure("Muted.TLabel", background=CARD, foreground=MUTED)
        style.configure("Header.TFrame", background=ACCENT)
        style.configure("Title.TLabel", background=ACCENT, foreground="white",
                        font=self.title_font)
        style.configure("Subtitle.TLabel", background=ACCENT, foreground="#F6D5D2")
        style.configure("Footer.TLabel", background=BG, foreground=MUTED)
        style.configure("Card.TRadiobutton", background=CARD)
        style.configure("Card.TCheckbutton", background=CARD)
        style.map("Card.TRadiobutton", background=[("active", CARD)])
        style.map("Card.TCheckbutton", background=[("active", CARD)])
        style.configure("TEntry", fieldbackground="white", padding=5)
        style.configure("TCombobox", padding=4)
        style.configure("TButton", padding=(12, 6))
        style.configure("Accent.TButton", background=ACCENT, foreground="white",
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
                        bordercolor=ACCENT, font=self.bold_font,
                        padding=(22, 8))
        style.map("Accent.TButton",
                  background=[("disabled", "#D9A5A1"), ("active", ACCENT_DARK)],
                  foreground=[("disabled", "white")])
        style.configure("Horizontal.TProgressbar", background=ACCENT,
                        troughcolor="#E6E8EB", bordercolor="#E6E8EB",
                        lightcolor=ACCENT, darkcolor=ACCENT)
```

`ttk.Style` ظاهر ابزارک‌ها را تغییر می‌دهد. پوستهٔ قابل‌حمل `clam` روی همهٔ سیستم‌ها یکسان دیده می‌شود و رنگ می‌پذیرد. نام سبکی مانند `"Accent.TButton"` گونه‌ای از دکمهٔ معمولی می‌سازد؛ `style.map` رنگ‌ها را برای حالت‌هایی مانند `active` (نشانگر موس روی آن) و `disabled` تعیین می‌کند.

گام ۱۲: چیدمان

```
    def build_layout(self):
        """Create all widgets: header, form, buttons, progress, log, footer."""
        self.root.title(APP_NAME)
        self.root.minsize(640, 600)
        # Rows: 0 header, 1 form, 2 buttons, 3 progress, 4 log, 5 footer.
        # Only the log (row 4) grows when the window is made larger.
        self.root.columnconfigure(0, weight=1)
        self.root.rowconfigure(4, weight=1)

        header = ttk.Frame(self.root, style="Header.TFrame", padding=(22, 16))
        header.grid(row=0, column=0, sticky="ew")
        ttk.Label(header, text=APP_NAME, style="Title.TLabel").pack(anchor="w")
        ttk.Label(header, text="Save a YouTube video, a whole playlist, or just "
                  "the sound.", style="Subtitle.TLabel").pack(anchor="w")

        form = ttk.Frame(self.root, style="Card.TFrame", padding=18)
        form.grid(row=1, column=0, sticky="ew", padx=16, pady=(16, 8))
        form.columnconfigure(1, weight=1)

        def label(row, text):
            ttk.Label(form, text=text, style="Card.TLabel").grid(
                row=row, column=0, sticky="w", padx=(0, 12), pady=6)

        # Row 0: the link.
        label(0, "Video or playlist link")
        self.url_entry = ttk.Entry(form, textvariable=self.url)
        self.url_entry.grid(row=0, column=1, sticky="ew", pady=6)
        self.paste_button = ttk.Button(form, text="Paste", command=self.paste_link
)
        self.paste_button.grid(row=0, column=2, padx=(8, 0))

        # Row 1: the save folder.
        label(1, "Save to")
        self.folder_entry = ttk.Entry(form, textvariable=self.folder)
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        self.folder_entry.grid(row=1, column=1, sticky="ew", pady=6)
        self.browse_button = ttk.Button(form, text="Browse...",
                                        command=self.choose_folder)
        self.browse_button.grid(row=1, column=2, padx=(8, 0))

        # Row 2: video or audio only.
        label(2, "Download")
        modes = ttk.Frame(form, style="Card.TFrame")
        modes.grid(row=2, column=1, columnspan=2, sticky="w")
        self.video_radio = ttk.Radiobutton(
            modes, text="Video (MP4)", value="video", variable=self.mode,
            style="Card.TRadiobutton", command=self.update_quality_state)
        self.audio_radio = ttk.Radiobutton(
            modes, text="Audio only (MP3)", value="audio", variable=self.mode,
            style="Card.TRadiobutton", command=self.update_quality_state)
        self.video_radio.pack(side="left", padx=(0, 18))
        self.audio_radio.pack(side="left")

        # Row 3: quality.
        label(3, "Quality")
        quality_row = ttk.Frame(form, style="Card.TFrame")
        quality_row.grid(row=3, column=1, columnspan=2, sticky="w", pady=6)
        self.quality_box = ttk.Combobox(quality_row, textvariable=self.quality,
                                        values=QUALITIES, width=7, state="readonly
    ")
        self.quality_box.pack(side="left")
        ttk.Label(quality_row, text="p", style="Card.TLabel").pack(side="left")
        self.exact_check = ttk.Checkbutton(
            quality_row, text="Exactly this quality (skip the video if missing)",
            variable=self.exact, style="Card.TCheckbutton")
        self.exact_check.pack(side="left", padx=(16, 0))

        # Row 4: optional browser login.
        label(4, "Browser login")
        browser_row = ttk.Frame(form, style="Card.TFrame")
        browser_row.grid(row=4, column=1, columnspan=2, sticky="w", pady=6)
        self.browser_box = ttk.Combobox(browser_row, textvariable=self.browser,
                                        values=BROWSERS, width=10, state="readonly
    ")
        self.browser_box.pack(side="left")
        ttk.Label(browser_row, text="Only if YouTube asks you to sign in.",
                  style="Muted.TLabel").pack(side="left", padx=(12, 0))

        # Row 5: FFmpeg status.
        label(5, "FFmpeg")
        ffmpeg_row = ttk.Frame(form, style="Card.TFrame")
        ffmpeg_row.grid(row=5, column=1, columnspan=2, sticky="ew", pady=6)
        self.ffmpeg_label = tk.Label(ffmpeg_row, bg=CARD, anchor="w")
        self.ffmpeg_label.pack(side="left", fill="x", expand=True)
        self.ffmpeg_auto = ttk.Button(ffmpeg_row, text="Automatic",
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
                                      command=self.reset_ffmpeg)
        self.ffmpeg_auto.pack(side="right", padx=(8, 0))
        self.ffmpeg_button = ttk.Button(ffmpeg_row, text="Choose...",
                                        command=self.choose_ffmpeg)
        self.ffmpeg_button.pack(side="right")

        # Buttons.
        buttons = ttk.Frame(self.root, padding=(16, 4))
        buttons.grid(row=2, column=0, sticky="ew")
        self.download_button = ttk.Button(buttons, text="Download",
                                          style="Accent.TButton",
                                          command=self.start_download)
        self.download_button.pack(side="left")
        self.cancel_button = ttk.Button(buttons, text="Cancel", state="disabled",
                                        command=self.cancel_download)
        self.cancel_button.pack(side="left", padx=8)
        ttk.Button(buttons, text="Open folder",
                   command=lambda: open_folder(Path(self.folder.get()).expanduser
    ())
                   ).pack(side="right")

        # Progress bar and status line.
        progress = ttk.Frame(self.root, padding=(16, 8, 16, 0))
        progress.grid(row=3, column=0, sticky="ew")
        progress.columnconfigure(0, weight=1)
        self.bar = ttk.Progressbar(progress, maximum=100)
        self.bar.grid(row=0, column=0, sticky="ew")
        self.status_label = tk.Label(progress, textvariable=self.status, bg=BG,
                                     fg=MUTED, anchor="w")
        self.status_label.grid(row=1, column=0, sticky="ew", pady=(4, 0))

        # The log: everything that happened, with errors in red.
        log_frame = ttk.Frame(self.root, padding=(16, 8))
        log_frame.grid(row=4, column=0, sticky="nsew")
        log_frame.columnconfigure(0, weight=1)
        log_frame.rowconfigure(0, weight=1)
        self.log = tk.Text(log_frame, height=8, wrap="word", state="disabled",
                           relief="flat", bg=CARD, fg=MUTED, padx=10, pady=8,
                           font=self.body_font, highlightthickness=1,
                           highlightbackground="#E1E4E8", spacing1=3, spacing3=5)
        scroll = ttk.Scrollbar(log_frame, command=self.log.yview)
        self.log.configure(yscrollcommand=scroll.set)
        self.log.grid(row=0, column=0, sticky="nsew")
        scroll.grid(row=0, column=1, sticky="ns")
        self.log.tag_configure("error", foreground=RED)
        self.log.tag_configure("warning", foreground=ORANGE)
        self.log.tag_configure("hint", foreground=TEXT, font=self.bold_font)
        self.log.tag_configure("ok", foreground=GREEN, font=self.bold_font)


```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        ttk.Label(self.root, text="Download only videos you own or have permission
    "
                  "to save.", style="Footer.TLabel", padding=(16, 0, 16, 10)
                  ).grid(row=5, column=0, sticky="w")

        self.inputs = [self.url_entry, self.paste_button, self.folder_entry,
                       self.browse_button, self.video_radio, self.audio_radio,
                       self.quality_box, self.exact_check, self.browser_box,
                       self.ffmpeg_button, self.ffmpeg_auto]
        self.update_quality_state()
        self.url_entry.focus_set()
        self.write_startup_check()
```

پنجره از grid استفاده می‌کند: ابزارک‌ها در سطرها و ستون‌ها قرار می‌گیرند. پنجرهٔ اصلی شش سطر دارد (سربرگ، فرم، دکمه‌ها، پیشرفت، گزارش، پانوشت)؛ فقط سطر گزارش weight=1 دارد و هنگام بزرگ‌کردن پنجره بزرگ می‌شود. داخل فرم، ستون ۱ (خانه‌های متن) کش می‌آید. command هر ابزارک متدی را نام می‌برد که با کلیک اجرا می‌شود. در پایان، self.inputs همهٔ کنترل‌هایی را فهرست می‌کند که هنگام دانلود باید قفل شوند.

گام ۱۳: کارهای کوچک

```
    def write_startup_check(self):
        """Tell the user at once whether the needed helper programs exist."""
        from yt_dlp.version import __version__ as yt_dlp_version
        try:
            ejs = downloader.youtube_support.check_installation()
        except RuntimeError as exc:
            self.write_log(str(exc), "error")
            return
        runtime = javascript_runtime()
        if runtime:
            self.write_log(f"Ready. yt-dlp {yt_dlp_version}, EJS {ejs}, JavaScript
    runtime: "
                           f"{runtime}.", "ok")
        else:
            self.write_log("Warning: no JavaScript runtime (deno) was found, so "
                           "YouTube downloads will fail. Install deno from "
                           "https://deno.com or use the built app.", "warning")

    # --- Small actions -------------------------------------------------------
    def paste_link(self):
        try:
            self.url.set(clean_link(self.root.clipboard_get()))
        except tk.TclError:  # the clipboard is empty or holds no text
            self.status.set("The clipboard is empty. Copy a YouTube link first.")

    def choose_folder(self):
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        folder = filedialog.askdirectory(initialdir=self.folder.get() or Path.home
    ())
        if folder:
            self.folder.set(folder)

    def choose_ffmpeg(self):
        path = filedialog.askopenfilename(title="Choose the FFmpeg program")
        if path:
            self.ffmpeg_choice = path
            self.refresh_ffmpeg_label()

    def reset_ffmpeg(self):
        self.ffmpeg_choice = ""
        self.refresh_ffmpeg_label()

    def refresh_ffmpeg_label(self):
        """Show which FFmpeg will be used, or explain what happens without it."""
        path = find_ffmpeg(self.ffmpeg_choice)
        if path:
            self.ffmpeg_label.configure(text=f"Found: {path}", fg=GREEN)
        else:
            self.ffmpeg_label.configure(
                text="Not found: videos up to about 360p, audio as M4A.", fg=
    ORANGE)

    def update_quality_state(self):
        """Quality has no meaning for audio only, so disable it there."""
        busy = self.worker is not None
        state = "disabled" if self.mode.get() == "audio" or busy else "readonly"
        self.quality_box.configure(state=state)
        self.exact_check.configure(state="disabled" if state == "disabled" else "
    normal")

    def write_log(self, text, tag="info"):
        self.log.configure(state="normal")
        self.log.insert("end", display_text(text) + "\n", tag)
        self.log.see("end")
        self.log.configure(state="disabled")

    def set_busy(self, busy):
        """Lock the form during a download, unlock it afterwards."""
        for widget in self.inputs:
            widget.configure(state="disabled" if busy else "normal")
        for box in (self.quality_box, self.browser_box):
            if not busy:
                box.configure(state="readonly")
        self.download_button.configure(state="disabled" if busy else "normal")
        self.cancel_button.configure(state="normal" if busy else "disabled")
        self.update_quality_state()
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

این متدها به دکمه‌ها پاسخ می‌دهند. بررسی آغازین در گزارش می‌نویسد که آیا deno در دسترس است؛ پس نبود موتور جاوااسکریپت پیش از نخستین دانلود دیده می‌شود. clipboard_get وقتی کلیپ‌بورد متنی ندارد، TclError ایجاد می‌کند؛ آن را می‌گیریم و توضیح می‌دهیم. update_quality_state کنترل‌های کیفیت را برای Audio only غیرفعال می‌کند، چون آنجا اثری ندارند.

گام ۱۴: شروع، لغو و دنبال‌کردن دانلود

```
    def start_download(self):
        url = clean_link(self.url.get())
        if not url:
            messagebox.showinfo(APP_NAME, "Please paste a YouTube video or
playlist "
                                "link first.")
            return
        if not url.startswith(("http://", "https://")):
            messagebox.showerror(APP_NAME, "This does not look like a link.\n\n"
                                 "A YouTube link starts with https://")
            return
        folder = Path(self.folder.get().strip() or DEFAULT_FOLDER).expanduser()
        job = {
            "url": url,
            "folder": folder,
            "audio": self.mode.get() == "audio",
            "quality": int(self.quality.get()),
            "exact": self.exact.get(),
            "browser": None if self.browser.get() == "None" else self.browser.get
(),
            "ffmpeg": find_ffmpeg(self.ffmpeg_choice),
        }
        save_settings({"folder": str(folder), "mode": self.mode.get(),
                       "quality": self.quality.get(), "exact": self.exact.get(),
                       "browser": self.browser.get(), "ffmpeg": self.ffmpeg_choice
})

        self.url.set(url)
        self.cancel.clear()
        self.bar.configure(value=0)
        self.status.set("Starting...")
        self.status_label.configure(fg=MUTED)
        self.write_log(f"--- {url}")
        self.write_log(f"Saving to: {folder}")
        self.worker = threading.Thread(target=run_download, daemon=True,
                                       args=(job, self.events, self.cancel))
        self.set_busy(True)
        self.worker.start()

    def cancel_download(self):
        self.cancel.set()
        self.cancel_button.configure(state="disabled")
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        self.status.set("Cancelling... (stops at the next step)")

    def poll_events(self):
        """Every 100 ms: show what the download thread reported."""
        try:
            while True:
                event = self.events.get_nowait()
                kind = event[0]
                if kind == "log":
                    self.write_log(event[1], event[2])
                elif kind == "progress":
                    info = event[1]
                    if info["percent"] is not None:
                        self.bar.configure(value=info["percent"])
                    self.status.set(progress_text(info))
                elif kind == "status":
                    self.status.set(event[1])
                elif kind == "done":
                    self.finish(event[1], event[2])
        except queue.Empty:
            pass
        self.root.after(100, self.poll_events)

    def finish(self, result, details):
        """Show the final result clearly and unlock the form."""
        self.worker = None
        self.set_busy(False)
        messages = {
            "ok": ("Done. All files were downloaded.", GREEN, "ok"),
            "partial": ("Finished, but some files could not be downloaded. "
                        "See the red lines in the log.", ORANGE, "warning"),
            "cancelled": ("Cancelled. Press Download again to continue later.",
                          ORANGE, "warning"),
            "error": ("Stopped because of an error. See the log.", RED, "error"),
        }
        text, color, tag = messages[result]
        if result == "ok":
            self.bar.configure(value=100)
        self.status.set(text)
        self.status_label.configure(fg=color)
        self.write_log(text, tag)
        if result == "error":
            self.write_log(details, "error")
            messagebox.showerror(APP_NAME, details)

    def on_close(self):
        if self.worker and not messagebox.askyesno(
                APP_NAME, "A download is running. Stop it and quit?"):
            return
        self.cancel.set()
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
        self.root.destroy()
```

۱. `start_download` اول پیوند را بررسی می‌کند و پیش از شروع هر کاری، مشکل را در یک پنجرهٔ پیام توضیح می‌دهد. همهٔ انتخاب‌ها را در یک دیکشنری، یعنی **کار** (job)، جمع می‌کند، تنظیمات را ذخیره می‌کند و رشته را با `daemon=True` شروع می‌کند (رشتهٔ daemon هرگز پس از بستن پنجره اپلیکیشن را زنده نگه نمی‌دارد).

۲. `cancel_download` فقط پرچم را تنظیم می‌کند؛ قلاب پیشرفت در فراخوانی بعدی‌اش لغو را ایجاد می‌کند.

۳. `poll_events` هر ۱۰۰ میلی‌ثانیه صف را خالی می‌کند و گزارش، نوار پیشرفت و خط وضعیت را به‌روز می‌کند. `get_nowait` وقتی چیزی منتظر نیست، `queue.Empty` ایجاد می‌کند که حلقه را تا نوبت بعد تمام می‌کند.

۴. `finish` نتیجه را با یک رنگ نشان می‌دهد و برای خطای واقعی، در یک پنجرهٔ پیام هم.

۵. `on_close` پیش از بستن در میانهٔ دانلود، سؤال می‌پرسد.

گام ۱۵: شروع اپلیکیشن

```
def main():
    if "--check" in sys.argv:
        try:
            downloader.youtube_support.check_support(bundled_tool("deno"))
            downloader.check_ffmpeg(find_ffmpeg())
        except RuntimeError as exc:
            print(str(exc), file=sys.stderr)
            return 1
        print(f"Ready. yt-dlp {downloader.youtube_support.ENGINE_VERSION}, "
              f"EJS {downloader.youtube_support.check_installation()}, Deno
    verified.")
        return 0
    if sys.platform == "win32":
        try:  # sharp text on high-resolution Windows screens
            import ctypes
            ctypes.windll.shcore.SetProcessDpiAwareness(1)
        except (AttributeError, OSError):
            pass
    root = tk.Tk()
    icon = RESOURCES / "assets" / "icon.png"
    if icon.is_file():
        root.iconphoto(True, tk.PhotoImage(file=str(icon)))
    DownloaderWindow(root)
    root.mainloop()


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```



صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

در ویندوز، `SetProcessDpiAwareness(1)` به سیستم می‌گوید اپلیکیشن خودش متن تیز را روی صفحه‌های پرتراکم می‌کشد؛ بدون آن، ویندوز تصویری تار را بزرگ می‌کند. `iconphoto` آیکون پنجره را از فایل PNG تنظیم می‌کند.

۷.۹ اجرا و آزمون از کد منبع

با محیط فعال، در پوشهٔ `desktop-app`:

```
python app.py
```



نخستین خط گزارش، وجود موتور جاوااسکریپت را تأیید می‌کند. یک پیوند را جای‌گذاری کنید، Download را بزنید و پیشرفت را ببینید. سپس `test_app.py` را بسازید:

Listing :۲.۹ The complete code in desktop-app/test_app.py

```
"""Offline checks for the desktop app's helpers. Run with: python -m unittest -v

These tests never open a window and never use the internet.
"""

import unittest
import queue
import threading
from unittest.mock import patch, Mock
```

```
import app


class AppHelperTests(unittest.TestCase):
    def test_clean_link_removes_spaces_and_backslashes(self):
        self.assertEqual(app.clean_link("  https://youtu.be/x\\?si\\=1 "),
                         "https://youtu.be/x?si=1")

    def test_human_size(self):
        self.assertEqual(app.human_size(512), "512 B")
        self.assertEqual(app.human_size(1536000), "5.1 MB")

    def test_progress_text_for_a_playlist(self):
        text = app.progress_text({"count": 15, "index": 2, "percent": 2.45,
                                  "speed": 2200000, "eta": 42})
        self.assertEqual(text, "Item 2 of 15  ·  Downloading 45%  ·  1.2 MB/s  ·
    0:42 left")

    def test_progress_text_without_details(self):
        self.assertEqual(app.progress_text({"percent": None}), "Downloading")

    def test_friendly_error_explains_sign_in(self):
        hint = app.friendly_error("ERROR: [youtube] x: Sign in to confirm you're
    not a bot")
        self.assertIn("Browser login", hint)

    def test_friendly_error_is_empty_for_unknown_messages(self):
        self.assertEqual(app.friendly_error("something new"), "")

    def test_log_lines_become_short_and_readable(self):
        self.assertEqual(app.readable_log_line("[download] Destination: /tmp/x/My
    video.f135.mp4"),
                         "Saving My video.f135.mp4")
        self.assertEqual(app.readable_log_line('[Merger] Merging formats into "/
    tmp/x/A.mp4"'),
                         "Joining video and audio into A.mp4")
        self.assertEqual(app.readable_log_line("[download] Downloading item 2 of
    15"),
                         "Downloading item 2 of 15")

    def test_technical_log_lines_are_hidden(self):
        self.assertIsNone(app.readable_log_line("[youtube] abc: Downloading
    webpage"))
        self.assertIsNone(app.readable_log_line("Deleting original file /tmp/a.m4a
    "))

    def test_chosen_ffmpeg_wins(self):
        self.assertEqual(app.find_ffmpeg("/my/ffmpeg"), "/my/ffmpeg")

```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
    def test_no_bundled_tools_when_running_from_source(self):
        self.assertIsNone(app.bundled_tool("ffmpeg"))

    def test_missing_ffmpeg_everywhere(self):
        with patch("shutil.which", return_value=None):
            self.assertIsNone(app.find_ffmpeg(""))


class SolverWorkerTests(unittest.TestCase):
    def test_missing_ejs_stops_before_contacting_youtube(self):
        events = queue.Queue()
        with patch.object(app.downloader.youtube_support, "check_support",
                          side_effect=RuntimeError("Missing yt-dlp-ejs")), \
                patch.object(app, "YoutubeDL") as engine:
            app.run_download({"ffmpeg": None}, events, threading.Event())
        engine.assert_not_called()
        self.assertEqual(events.get_nowait(), ("done", "error", "Missing yt-dlp-ejs"))

    def test_worker_passes_verified_runtime_to_engine(self):
        import tempfile
        with tempfile.TemporaryDirectory() as folder:
            events = queue.Queue()
            engine = Mock()
            engine.__enter__ = Mock(return_value=engine)
            engine.__exit__ = Mock(return_value=False)
            engine.download.return_value = 0
            job = {"url": "https://youtu.be/yt1TAv5U780", "folder": folder,
                   "browser": None, "audio": False, "ffmpeg": None,
                   "quality": 720, "exact": False}
            with patch.object(app.downloader.youtube_support, "check_support",
                              return_value="/test/deno"), \
                 patch.object(app, "YoutubeDL", return_value=engine) as factory:
                app.run_download(job, events, threading.Event())
            self.assertEqual(factory.call_args.args[0]["js_runtimes"],
                             {"deno": {"path": "/test/deno"}})
            self.assertEqual(events.get_nowait(), ("done", "ok", ""))


if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

```
python -m unittest -v
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

نتیجهٔ مورد انتظار

آزمون‌های آفلاین فهرست می‌شوند که هر کدام با ok همراه است و خط آخر OK است. این آزمون‌ها نه پنجره می‌خواهند و نه اینترنت، چون فقط تابع‌های کمکی را می‌آزمایند؛ همان بخشی از اپلیکیشن که تصمیم‌ها را در خود دارد.

۸.۹ نوشتن گام‌به‌گام build.py

build.py همهٔ تنظیم‌های PyInstaller را به یک دستور ساده تبدیل می‌کند.

```
"""Build the desktop app for this computer's operating system with PyInstaller.

Run inside the activated build environment:   python build.py

Result in dist/:
    Windows:  "YouTube Downloader" folder with "YouTube Downloader.exe", and a .
    zip
    macOS:    "YouTube Downloader.app", and a .zip
    Linux:    "YouTube Downloader" folder with the program, and a .tar.gz
plus a .sha256 file so receivers can check that the archive was not changed.

PyInstaller cannot build for other systems: build the Windows app on Windows,
the macOS app on a Mac, and the Linux app on Linux.
"""

import hashlib
import os
import platform
import shutil
import subprocess
import sys
from pathlib import Path

import PyInstaller.__main__

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent.parent / "code"))
import youtube_support  # noqa: E402

APP_NAME = "YouTube Downloader"
HERE = Path(__file__).resolve().parent
EXE = ".exe" if sys.platform == "win32" else ""
SYSTEM = {"win32": "windows", "darwin": "macos"}.get(sys.platform, "linux")
```

PyInstaller.__main__.run PyInstaller را از داخل پایتون با یک لیست آرگومان اجرا می‌کند؛ درست مانند تایپ آن‌ها در ترمینال. SYSTEM نام کوتاه سیستم‌عامل است و برای آیکون و نام فایل فشرده به کار می‌رود.

```
def find_deno():
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
    """The deno program installed by pip into this environment (required)."""
    next_to_python = Path(sys.executable).parent / f"deno{EXE}"
    path = next_to_python if next_to_python.is_file() else shutil.which("deno")
    if not path:
        sys.exit("deno was not found. Run: python -m pip install -r requirements.txt")
    return str(path)


def find_ffmpeg():
    """An FFmpeg you placed in the ffmpeg/ folder (optional), or None."""
    path = HERE / "ffmpeg" / f"ffmpeg{EXE}"
    return str(path) if path.is_file() else None
```

find_deno همان deno را برمی‌دارد که pip کنار پایتون محیط نصب کرده است و اگر نباشد، با توصیه‌ای روشن متوقف می‌شود. find_ffmpeg فقط وقتی یک FFmpeg برمی‌گرداند که آن را در desktop-app/ffmpeg/ گذاشته باشید.

```
def pyinstaller_arguments(deno, ffmpeg):
    """All PyInstaller settings, one per line, so each one is easy to read."""
    icon = {"windows": "icon.ico", "macos": "icon.icns"}.get(SYSTEM, "icon.png")
    sep = os.pathsep  # "SOURCE;DEST" on Windows, "SOURCE:DEST" elsewhere
    args = [
        str(HERE / "app.py"),
        "--name", APP_NAME,
        "--windowed",               # a window app: no console window
        "--onedir",                 # a folder: starts fast, no unpacking
        "--noconfirm",              # replace an older build without asking
        "--clean",                  # start from an empty cache
        "--collect-all", "yt_dlp_ejs",  # dynamically imported solver + JS data
        "--copy-metadata", "yt-dlp",
        "--copy-metadata", "yt-dlp-ejs",
        "--collect-submodules", "yt_dlp.extractor.youtube.jsc",
        "--paths", str(HERE.parent / "code"),    # find downloader.py
        "--add-data", f"{HERE / 'assets' / 'icon.png'}{sep}assets",
        "--add-binary", f"{deno}{sep}bin",       # YouTube needs a JS runtime
        "--icon", str(HERE / "assets" / icon),
        "--distpath", str(HERE / "dist"),
        "--workpath", str(HERE / "build"),
        "--specpath", str(HERE / "build"),
    ]
    if ffmpeg:
        args += ["--add-binary", f"{ffmpeg}{sep}bin"]
    if SYSTEM == "macos":
        args += ["--osx-bundle-identifier", "io.github.alirezaaies.youtubedownloader"]
    return args
```

هر گزینهٔ PyInstaller در خط خودش و با توضیح است:

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

- `--windowed`: اپلیکیشن پنجره‌ای، بدون پنجرهٔ سیاه کنسول.
- `--onedir`: اپلیکیشن یک پوشه است و بی‌درنگ شروع می‌شود؛ اپلیکیشن تک‌فایلی در هر بار شروع ۱۴۰ مگابایت را در یک پوشهٔ موقت باز می‌کرد.
- `--paths`: جای پیدا کردن `downloader.py`.
- `--add-data` و `--add-binary`: فایل‌های اضافه برای بسته‌بندی، به شکل `SOURCE:DESTINATION` (در ویندوز `;` که `os.pathsep` آن را انتخاب می‌کند). `deno` به `bin` می‌رود؛ همان جایی که `bundled_tool` جست‌وجو می‌کند.
- `--icon`: `.ico` در ویندوز و `.icns` در مک.

```
94 def make_archive():
95     """Pack the built app into one file that is easy to share."""
96     dist = HERE / "dist"
97     arch = platform.machine().lower() or "unknown"
98     base = dist / f"YouTube-Downloader-{SYSTEM}-{arch}"
99     if SYSTEM == "macos":
100         # ditto is built into macOS and keeps the .app bundle intact.
101         archive = Path(f"{base}.zip")
102         subprocess.run(["ditto", "-c", "-k", "--keepParent",
103                         str(dist / f"{APP_NAME}.app"), str(archive)], check=True)
104     elif SYSTEM == "windows":
105         archive = Path(shutil.make_archive(str(base), "zip", dist, APP_NAME))
106     else:
107         # tar.gz keeps the "executable" permission of the Linux program.
108         archive = Path(shutil.make_archive(str(base), "gztar", dist, APP_NAME))
109     return archive
110
111
112 def write_checksum(archive):
113     """Write the SHA-256 fingerprint of the archive next to it."""
114     digest = hashlib.sha256(archive.read_bytes()).hexdigest()
115     checksum = archive.with_name(archive.name + ".sha256")
116     checksum.write_text(f"{digest}  {archive.name}\n", encoding="utf-8")
117     return digest
```

اپلیکیشن ساخته‌شده در **یک** فایل برای اشتراک بسته‌بندی می‌شود: یک `.zip` در ویندوز، یک `.zip` ساخته‌شده با `ditto` خود مک (ساختار ویژهٔ `.app` را حفظ می‌کند) و یک `.tar.gz` در لینوکس (مجوز «قابل‌اجرا» را حفظ می‌کند). `write_checksum` اثر انگشت SHA-256 فایل فشرده را ذخیره می‌کند: اگر حتی یک بایت تغییر کند، اثر انگشت کاملاً متفاوت می‌شود.

```
120 def main():
121     check_tk_build()
122     deno, ffmpeg = find_deno(), find_ffmpeg()
123     youtube_support.check_support(deno)
124     print(f"Building {APP_NAME} for {SYSTEM}")
125     print(f"  yt-dlp: {youtube_support.ENGINE_VERSION}")
126     print(f"  EJS:    {youtube_support.check_installation()}")
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
    print(f"  deno:   {deno}")
    print(f"  ffmpeg: {ffmpeg or 'not bundled (the app uses the one on the computer)'}")
    PyInstaller.__main__.run(pyinstaller_arguments(deno, ffmpeg))
    archive = make_archive()
    digest = write_checksum(archive)
    size = archive.stat().st_size / 1024 / 1024
    print(f"\nDone: {archive}  ({size0.:f} MB)")
    print(f"SHA-256: {digest}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

۹.۹ ساخت اپلیکیشن

```
python build.py
```

نتیجهٔ مورد انتظار

```
Building YouTube Downloader for linux
  deno:   .../desktop-app/.venv/bin/deno
  ffmpeg: not bundled (the app uses the one on the computer)
...
Done: .../desktop-app/dist/YouTube-Downloader-linux-x86_64.tar.gz  (65 MB)
SHA-256: 59d1200591af549715a2172e0f325afb86a6129d09f56f3deaefedbee566587c
```

PyInstaller در این میان خط‌های زیادی چاپ می‌کند؛ هشداری دربارهٔ `urllib3.contrib.emscripten` بی‌خطر است (آن ماژول فقط برای پایتونِ داخل مرورگر وجود دارد). اثر انگشت شما متفاوت خواهد بود. نتیجه‌ها:

ساخته‌شده روی	این فایل را به اشتراک بگذارید (در dist/)
ویندوز	`YouTube-Downloader-windows-amd64.zip`
مک	`YouTube-Downloader-macos-arm64.zip`
لینوکس	`YouTube-Downloader-linux-x86_64.tar.gz`

روی مک‌های اینتل، نام فایل به‌جای `arm64` با `x86_64` تمام می‌شود. پیش از اشتراک، اپلیکیشن ساخته‌شده را بیازمایید: آن را از `dist/` اجرا کنید و ببینید گزارش می‌گوید JavaScript runtime: built in.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

۱۰.۹ اختیاری: قراردادن FFmpeg داخل اپلیکیشن

بدون FFmpeg اپلیکیشن کار می‌کند، اما ویدیوها به فایل‌های آماده (اغلب 360p) محدود می‌شوند و صدا M4A می‌ماند؛ سطر FFmpeg در پنجره همین را با رنگ نارنجی می‌گوید. برای اپلیکیشنی که واقعاً «باز کن و استفاده کن» باشد، FFmpeg را همراه کنید:

۱. یک نسخهٔ FFmpeg برای سیستم هدف را از صفحهٔ رسمی `https://ffmpeg.org/download.html` دانلود کنید (به نسخه‌های مطمئن برای ویندوز، مک و لینوکس پیوند می‌دهد).

۲. پوشهٔ `desktop-app/ffmpeg` را بسازید و برنامه را در آن بگذارید: `ffmpeg.exe` در ویندوز و `ffmpeg` در مک و لینوکس.

۳. دوباره `python build.py` را اجرا کنید. اکنون خروجی آن مسیر FFmpeg را نشان می‌دهد و سطر FFmpeg اپلیکیشن، برنامهٔ همراه را نشان می‌دهد.

نکتهٔ مهم

FFmpeg بسته به نسخه، مجوز LGPL یا GPL دارد. وقتی اپلیکیشنی را که آن را در بر دارد به اشتراک می‌گذارید، متن مجوز FFmpeg را همراه کنید و بگویید کد منبع آن کجا در دسترس است. این پوشه در `.gitignore` است؛ پس این برنامهٔ حجیم هرگز وارد مخزن شما نمی‌شود.

۱۱.۹ نصب و استفاده روی یک رایانهٔ تازه

گیرنده فقط به فایل فشرده نیاز دارد؛ نه پایتون و نه دسترسی مدیر سیستم.

ویندوز

۱. روی فایل `.zip` راست‌کلیک کنید ← Extract All و جایی مانند Documents را انتخاب کنید.

۲. پوشه را باز کنید و روی `YouTube Downloader.exe` دوبار کلیک کنید.

۳. اپلیکیشن امضای دیجیتال ندارد؛ پس ممکن است SmartScreen پیام Windows protected your PC را نشان دهد. روی More info و سپس Run anyway کلیک کنید. این فقط یک بار پرسیده می‌شود.

۴. میان‌بر اختیاری: روی `.exe` راست‌کلیک کنید ← Send to ← Desktop (create shortcut).

مک

۱. روی `.zip` دوبار کلیک کنید و `YouTube Downloader.app` را به Applications بکشید.

۲. بار اول روی اپلیکیشن راست‌کلیک کنید ← Open ← Open. اگر مک باز هم اجازه نداد، System Settings ← Privacy & Security را باز کنید و روی Open Anyway کلیک کنید.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

لینوکس

```
tar -xzf YouTube-Downloader-linux-x86_64.tar.gz
"./YouTube Downloader/YouTube Downloader"
```

برای افزودن به منوی برنامه‌ها، یک فایل متنی کوچک با مسیر واقعی خودتان در این جا بسازید:

```
~/.local/share/applications/youtube-downloader.desktop
```

با این محتوا:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=YouTube Downloader
Exec="/home/you/Apps/YouTube Downloader/YouTube Downloader"
Icon=/home/you/Apps/YouTube Downloader/_internal/assets/icon.png
```

بررسی فایل فشرده و حذف اپلیکیشن

گیرنده می‌تواند با مقایسهٔ اثر انگشت فایل با فایل `sha256`. مطمئن شود که فایل فشرده دقیقاً همانی است که شما ساخته‌اید:

```
certutil -hashfile YouTube-Downloader-windows-amd64.zip SHA256   # Windows
shasum -a 256 YouTube-Downloader-macos-arm64.zip                 # macOS
sha256sum YouTube-Downloader-linux-x86_64.tar.gz                 # Linux
```

برای حذف، پوشهٔ اپلیکیشن (یا `.app`) را پاک کنید. اپلیکیشن یک فایل تنظیمات کوچک هم در پوشهٔ خانه نگه می‌دارد، `.youtube-downloader.json`؛ آن را هم پاک کنید. چیز دیگری نصب نشده است.

استفاده از اپلیکیشن

۱. یک پیوند یوتیوب را در مرورگر کپی کنید و Paste را بزنید.

۲. Video (MP4) یا Audio only (MP3) و برای ویدیو، یک کیفیت انتخاب کنید.

۳. Download را بزنید. نوار پیشرفت و خط وضعیت روند کار را نشان می‌دهند و گزارش جزئیات را نگه می‌دارد.

۴. برای دیدن فایل‌ها Open folder را بزنید. Cancel دانلود را متوقف می‌کند و زدن دوبارهٔ Download در زمانی دیگر، فایل‌های ناتمام را ادامه می‌دهد.

۱۲.۹ امنیت و مصرف منابع

- **محتوای اپلیکیشن:** پایتون، Tk، `yt-dlp` و کمکی‌هایش، `deno`، آیکون و کد ما؛ همه متن‌باز. هیچ چیز دیگری.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

- **کاری که با رایانه می‌کند:** فقط دانلودها و یک فایل تنظیمات کوچک را می‌نویسد. بدون نصب‌کننده، بدون دسترسی مدیر سیستم، بدون سرویس پس‌زمینه، بدون اجرا هنگام روشن‌شدن رایانه و بدون به‌روزرسانی خودکار.
- **شبکه:** فقط درخواست‌هایی که `yt-dlp` به یوتیوب می‌فرستد. هیچ آمار یا داده‌ای به جایی فرستاده نمی‌شود.
- **کوکی‌ها:** فقط وقتی کاربر مرورگری را انتخاب کند، فقط روی همان رایانه خوانده می‌شوند و اپلیکیشن هرگز آن‌ها را ذخیره نمی‌کند.
- **فرمان‌ها:** برنامه‌ها با لیست آرگومان اجرا می‌شوند، هرگز از طریق پوسته؛ پس یک پیوند یا نام فایل نمی‌تواند فرمانی اجرا کند.
- **اعتماد:** اثر انگشت SHA-256 ثابت می‌کند فایل فشرده تغییر نکرده است. چون اپلیکیشن امضای دیجیتال ندارد، ویندوز و مک یک بار هشدار می‌دهند. امضای کد (با گواهی پولی مایکروسافت یا اپل) این هشدار را حذف می‌کند و اختیاری است.
- **منابع:** حدود ۶۴ مگابایت حافظه در حالت بیکار؛ `deno` برای هر ویدیو فقط لحظه‌ای اجرا می‌شود. پنجره فقط ده بار در ثانیه خبرها را بررسی می‌کند.

۱۳.۹ رفع اشکال اپلیکیشن

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

نشانه	راه‌حل
متن پنجره دندانه‌دار است (لینوکس)	اپلیکیشن با پایتون کوندا ساخته شده است. آن را با پایتون سیستم دوباره بسازید (بخش ۹٫۴).
Windows protected your PC	برای اپلیکیشن بدون امضا طبیعی است: More info ← Run anyway.
مک: cannot be opened	راست‌کلیک ← Open، یا Privacy & Security ← Open Anyway.
آنتی‌ویروس فایل `.exe` را پاک می‌کند	هشدار نادرستِ شناخته‌شده برای اپلیکیشن‌های PyInstaller بدون امضا. اثر انگشت SHA-256 را مقایسه کنید و سپس فایل را در آنتی‌ویروس مجاز کنید.
گزارش: no JavaScript runtime (deno)	اجرا از کد منبع بدون `deno`: محیط را فعال کنید یا از اپلیکیشن ساخته‌شده استفاده کنید.
سطر FFmpeg نارنجی است	FFmpeg نیست: ویدیوها تا حدود 360p. FFmpeg را نصب کنید، یا Choose... انتخابش کنید یا آن را همراه کنید (بخش ۱۰.۹).
خط قرمز همراه با Tip	از راهنمایی پیروی کنید؛ برای نمونه وقتی یوتیوب ورود می‌خواهد، مرورگرتان را در Browser login انتخاب کنید.
ModuleNotFoundError هنگام ساخت	محیط فعال نیست یا `requirements.txt` نصب نشده است.

۱۴.۹ فهرست آزمون پیش از اشتراک

این فهرست را روی اپلیکیشن ساخته‌شده و ترجیحاً روی رایانه‌ای بدون پایتون اجرا کنید:

۱. اپلیکیشن در چند ثانیه باز می‌شود و گزارش می‌گوید JavaScript runtime: built in.

۲. یک ویدیوی کوتاه با کیفیت 720p دانلود می‌شود و خط وضعیت سبز می‌شود: Done. All files were downloaded.

۳. همان پیوند با Audio only یک فایل `.mp3` می‌سازد.

۴. یک پلی‌لیست پوشهٔ خودش را با فایل‌های شماره‌دار می‌سازد.

۵. Cancel در میانهٔ دانلود پیام Cancelled را نشان می‌دهد و زدن دوبارهٔ Download ادامه می‌دهد.

۶. یک پیوند نامعتبر مانند `hello` پیامی روشن نشان می‌دهد و چیزی شروع نمی‌شود.

۷. Open folder فایل‌ها را نشان می‌دهد؛ بستن و بازکردن دوبارهٔ اپلیکیشن انتخاب‌های شما را حفظ می‌کند.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

ایستگاه بررسی

اپلیکیشن را روی سیستم خود ساخته‌اید، فهرست آزمون موفق بوده است و می‌توانید توضیح دهید چرا دانلود در یک رشتهٔ پس‌زمینه اجرا می‌شود، چرا deno همراه اپلیکیشن است و گیرنده چگونه اثر انگشت فایل فشرده را بررسی می‌کند.

۱۵.۹ رفع نبود اسکریپت حل چالش یوتیوب و ساخت دوباره

در گزارش کاربر، موتور جاوااسکریپت همراه برنامه پیدا شده بود، اما پس از هشدار نبود اسکریپت حل چالش، پیام n challenge solving failed و سپس The page needs to be reloaded ظاهر شد. در محیط ساخت، بستهٔ سادهٔ yt-dlp نصب شده بود و بستهٔ yt-dlp-ejs وجود نداشت. موتور جاوااسکریپت فقط اسکریپت را اجرا می‌کند؛ خود اسکریپت حل چالش را ندارد. رفرش صفحه یا عوض‌کردن پیوند اشتراک، پیش‌نیاز محلی را نصب نمی‌کند.

۱. هر دو فایل پیش‌نیاز اکنون از yt-dlp[default] استفاده می‌کنند تا نسخهٔ سازگار اسکریپت‌ها نصب شود. حداقل موتور آزموده‌شده 2026.10.10.233141.dev0 از شاخهٔ رسمی شبانه است که کلاینت‌های پیش‌فرض تازه‌تر یوتیوب را دارد؛ حداقل Deno نیز نسخهٔ ۲٫۳ است.

۲. ماژول مشترک youtube_support.py نسخهٔ موتور، تطابق نسخهٔ اسکریپت‌ها با پیش‌نیاز خود موتور، خواندنی‌بودن فایل‌های جاوااسکریپت و اجراشدن موتور جاوااسکریپت را بررسی می‌کند. خط فرمان، رشتهٔ دانلود و سازندهٔ اپلیکیشن از همین بررسی استفاده می‌کنند.

۳. سازنده، ماژول‌ها، فایل‌های جاوااسکریپت و فرادادهٔ وابستگی‌ها را صریحاً همراه برنامه قرار می‌دهد و نسخهٔ موتور و حل‌کننده را گزارش می‌کند.

۴. گزارش شروع، نسخهٔ حل‌کننده را هم نشان می‌دهد و نصب ناقص را خطا می‌داند. گزینهٔ --check در کد منبع و فایل اجرایی، بررسی آفلاین انجام می‌دهد. فاصلهٔ خطوط گزارش پنجره و هر دو کتاب بیشتر شده است. حالت عادی همچنان کیفیت پایین‌تر را می‌پذیرد؛ گزینهٔ مسدودکنندهٔ کیفیت یا فیلد توکن به پنجره اضافه نشده است.

راهنمای رسمی و تغییرات نسخهٔ موتور:

https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/wiki/EJS https://github.com/yt-dlp/yt-dlp-nightly-buil releases/tag/2026.10.10.233141

اسکریپت‌ها محلی همراه برنامه هستند؛ دانلود معمول نیازی به دریافت کد حل‌کننده از گیت‌هاب در زمان اجرا ندارد.

ساخت پس از ویرایش کد

از پوشهٔ اصلی پروژه، در لینوکس یا مک:

```
cd desktop-app
python3 -m venv .venv              # first setup only
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
source .venv/bin/activate
python -m pip install -U -r requirements.txt
python app.py --check
python -m unittest -v
python -m unittest discover -s ../code -v
python build.py
```

پس از ویرایش‌های بعدی کد، همان محیط را فعال کنید و `python build.py` را دوباره اجرا کنید. اگر وابستگی‌ها تغییر کرده‌اند، ابتدا نصب پیش‌نیازها را تکرار کنید. در لینوکس از پایتون سیستم همراه کتابخانهٔ پنجره استفاده کنید. در ویندوز، پایتون پوشهٔ `Scripts` محیط مجازی را اجرا کنید. هر سیستم‌عامل باید خروجی خودش را بسازد.

فایل فشرده و اثر انگشت در `desktop-app/dist/` قرار می‌گیرند. برنامهٔ قدیمی را ببندید و کل بستهٔ تازه را در پوشه‌ای جدید باز کنید؛ پوشهٔ `_internal` هم لازم است. ارتقای بسته‌های پایتون، فایل اجرایی قبلی را تغییر نمی‌دهد. برای کیفیت بالا یا تبدیل صدا، FFmpeg باید روی مقصد نصب باشد یا پیش از ساخت از پوشهٔ `desktop-app/ffmpeg/` همراه برنامه شود. راهنمای کامل فارسی در `desktop-app/BUILD.md` قرار دارد.

بررسی‌ها

هر ۵۳ آزمون آفلاین موفق بود: ۲۶ آزمون خط فرمان و پیش‌نیازها و ۲۷ آزمون پنجره و نمایش. نبود بسته، ناسازگاری نسخهٔ اسکریپت، نبود فایل جاوااسکریپت در بسته، قدیمی‌بودن موتور یا محیط اجرا و ارسال مسیر بررسی‌شده به رشتهٔ دانلود آزموده شدند. بستهٔ جدید لینوکس با موتور `2026.10.10.233141` و اسکریپت‌های نسخهٔ ۰٫۸ ساخته شد. نتیجهٔ ویدیوی واقعی در ادامه ثبت شده است.

نکتهٔ مهم

ممکن است هشدار مربوط به یک کلاینت باقی بماند و کلاینت دیگری فایل سالم را ارائه کند. کیفیت منبع، دسترسی حساب، منطقه، DRM، بررسی ربات و تغییرات آیندهٔ یوتیوب همچنان اثر دارند. فقط محتوای خودتان یا دارای مجوز ذخیره را دانلود کنید.

دانلود کامل تأییدشده، ۲۰۲۶/۱۰/۱۶

رشتهٔ دانلود نسخهٔ فعلی، کل ویدیوی `yt1TAv5U780` را با ورود فایرفاکس و انتخاب عادی ۷۲۰ در پوشه‌ای تازه دریافت کرد و نتیجهٔ done / ok داد. ابزار `ffprobe` تصویر ۱۲۸۰ در ۷۲۰ با کدک H.264، صدای AAC، مدت ۱۱۱۷٫۶۲۲۸۵۷ ثانیه، حدود ۱۸ دقیقه و ۳۸ ثانیه، و حجم ۴۲٬۰۳۶٬۹۳۲ بایت را تأیید کرد. هشدار مربوط به کلاینت توکار باقی ماند، ولی خطای نبود اسکریپت یا شکست حل چالش رخ نداد. فایل اجرایی لینوکس نیز با اسکریپت‌های نسخهٔ ۰٫۸ بررسی آفلاین را گذراند؛ حذف موقت فایل اصلی جاوااسکریپت، همان بررسی را با پیام تعمیر متوقف کرد. خروجی ویندوز و مک باید روی سیستم‌های هدف ساخته شود.

کد بررسی مشترک پیش‌نیازها

```
"""Validate the YouTube engine, local challenge solver, and JavaScript runtime.
```


صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```
Both the CLI and desktop builder use this check. Solver scripts are shipped
locally; normal operation does not need to download executable code from GitHub.
"""

import re
import shutil
import subprocess
import sys
from importlib.metadata import PackageNotFoundError, requires
from pathlib import Path

from packaging.requirements import Requirement
from packaging.version import InvalidVersion, Version
from yt_dlp.version import __version__ as ENGINE_VERSION

MIN_ENGINE_VERSION = ".233141.10.10.2026dev0"
REPAIR = "Run: python -m pip install -U -r requirements.txt, then rebuild the app."


def find_deno():
    """Also support launching a venv's Python without activating its PATH."""
    name = "deno.exe" if sys.platform == "win32" else "deno"
    adjacent = Path(sys.executable).parent / name
    return str(adjacent) if adjacent.is_file() else shutil.which("deno")


def check_installation():
    """Return the installed EJS version after checking compatibility and files."""
    if Version(ENGINE_VERSION) < Version(MIN_ENGINE_VERSION):
        raise RuntimeError(f"yt-dlp {ENGINE_VERSION} is too old for this build. {REPAIR}")
    try:
        from yt_dlp_ejs import version
        from yt_dlp_ejs.yt import solver

        # Use the engine's own dependency declaration, rather than guessing an
        # independently updated solver version. Metadata is bundled by build.py.
        dependency = next((Requirement(item) for item in requires("yt-dlp") or []
                           if Requirement(item).name == "yt-dlp-ejs"), None)
        if dependency is None or Version(version) not in dependency.specifier:
            raise ValueError("solver version does not match yt-dlp")
        if not solver.core() or not solver.lib():
            raise ValueError("empty challenge solver scripts")
        return version
    except (ImportError, OSError, ValueError, PackageNotFoundError, InvalidVersion) as exc:
        raise RuntimeError("YouTube challenge scripts (yt-dlp-ejs) are missing, "
                           f"incompatible, or incomplete. {REPAIR}") from exc
```


Alireza Khajehvandi صفحه‌های اجتماعی
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

```

def check_support(deno=None):
    """Validate all prerequisites; return an explicit Deno executable path."""
    check_installation()
    deno = deno or find_deno()
    if not deno:
        raise RuntimeError(f"Deno +3.2 is missing. {REPAIR}")
    try:
        result = subprocess.run([str(deno), "--version"], capture_output=True,
                                text=True, errors="replace", timeout=15)
    except (OSError, subprocess.TimeoutExpired) as exc:
        raise RuntimeError(f"Cannot run Deno at {deno}. {REPAIR}") from exc
    match = re.search(r"deno (\d+)\.(\d+)\.(\d+)", result.stdout)
    if result.returncode or not match or tuple(map(int, match.groups())) < (2, 3,
    0):
        raise RuntimeError(f"Deno +3.2 is required; this runtime is unsupported. {
    REPAIR}")
    return str(deno)
```

۱۶.۹ پیشرفت پایدار و نمایش خوانای فارسی

قلاب قبلی، حجم دریافت‌شده را بر تخمین متغیر حجم کل تقسیم می‌کرد؛ تغییر تخمین در دانلود قطعه‌ای می‌توانست نوار را عقب ببرد. دریافت فایل صوتی جدا نیز شمارنده را دوباره از ابتدا شروع می‌کرد. کمک‌کنندهٔ جدید، جریان‌های انتخاب‌شده را پیش از دریافت می‌شناسد و به هرکدام سهمی ثابت از یک نوار می‌دهد. اگر تعداد قطعه‌ها معلوم باشد از آن استفاده می‌کند و تغییر تخمین یا تلاش دوباره، پیشرفت را عقب نمی‌برد. اندازه‌های نامشخص سهم برابر می‌گیرند. دو درصد پایانی برای پردازش نهایی می‌ماند؛ فقط موفقیت کامل، نوار را به صد درصد می‌رساند. هر مورد پلی‌لیست نوار خودش را شروع می‌کند.

تصویر کاربر همچنین نشان داد که بسته با کتابخانهٔ پنجرهٔ کوندا و بدون Xft ساخته شده است؛ قلم‌ها پیکسلی بودند و قلم جایگزین فارسی دیده نمی‌شد. سازنده اکنون این حالت را در لینوکس بررسی می‌کند. برای ساخت از پایتون `/usr/bin/python3` استفاده کنید. قلم واقعی و نصب‌شده برای پنجره و گزارش انتخاب می‌شود؛ شکل حروف و ترتیب راست‌به‌چپ، فقط برای نمایش گزارش اصلاح می‌شوند و نام فایل‌ها و فرادادهٔ دانلود همان متن اصلی می‌مانند.

هر ۵۳ آزمون موفق بود؛ از جمله تغییر تخمین، تلاش دوباره، صوت و تصویر جدا، حجم نامشخص، رفتن به مورد بعدی پلی‌لیست، پایان پردازش، نمایش فارسی و بررسی قلم در ساخت. در دانلود کامل تازهٔ همان ویدیو، ۳۵۸ به‌روزرسانی پیشرفت بدون عقب‌رفتن ثبت شد؛ نوار پیش از موفقیت نهایی تا ۹۸ درصد رفت و دانلود کامل شد. پنجره با قلم DejaVu Sans و نمایش نرم بررسی شد و بستهٔ تازهٔ لینوکس نیز به Xft متصل است. راهنمای ساخت در `desktop-app/BUILD.md` آمده است.

صفحه‌های اجتماعی Alireza Khajehvandi
LinkedIn YouTube Telegram Instagram GitHub Portfolio

دربارهٔ نویسنده

ایده و محتوای این آموزش و پروژه را Alireza Khajehvandi ساخته است تا تازه‌کارها در زمانی کوتاه ابزاری کاربردی بسازند و هر خطی را که اجرا می‌کنند، بفهمند.

برای ادامهٔ یادگیری و ارتباط:

- LinkedIn
- کانال YouTube
- کانال تلگرام
- Instagram
- GitHub
- وب‌سایت شخصی و نمونه‌کارها