

مجموعه‌ی راهنمای آموزشی

پنل مدیریت آرکان گلد

۱۲ ماژول — نسخه‌ی ۱/۰



ماژول ۱۰

سیستم: تنظیمات، مرکز پیامک و یکپارچه‌سازی

مرجع همه‌ی کلیدهای تنظیمات سیستم با مقدار پیش‌فرض، راه‌اندازی قاصدک و sms.ir، متن پیامک هر رویداد، و اتصال فینوتک و سایر Providerها.

اولویت و فال‌بک

فینوتک

قالب پیامک رویدادها

سامانه‌های پیامک

مرجع کلیدها

تاریخ تنظیم: ۱۲ مهر ۱۴۰۵

طبقه‌بندی: داخلی — محرمانه

مخاطب: مدیر ارشد

پیش‌نیاز: ماژول ۰۰

فهرست مطالب

۳	۱. مرجع کامل تنظیمات سیستم
۳	۱-۱. قواعد ویرایش
۳	۱-۲. کلیدها و پیش فرضها
۶	۲. یکپارچه سازیها (KYC، پیامک، قیمت)
۶	۲-۱. سرویسها و Providerها
۶	۲-۲. فینوتک
۷	۳. مرکز پیامک
۷	۳-۱. سامانه های ارسال
۷	۳-۲. متن پیامک رویدادها
۸	۳-۳. گزارش ارسال

QOK0KQQ

مرجع کامل تنظیمات سیستم



مسیر: **سیستم ← تنظیمات سیستم** — مشاهده `system_config.view`، ویرایش `system_config.edit`

۱-۱. قواعد ویرایش

- تایپ و خروج از کادر = ذخیره (پیام «ذخیره شد»). کلیدهای true/false دکمه‌ی «فعال/غیرفعال» دارند.
- کلیدهای مبلغی **ریال** هستند؛ زیر کلیدهای `*_rial` معادل تومان نمایش داده می‌شود.
- مقادیر پیشنهادی شروع کار با توضیح در راهنمای ۰۰ فصل ۳ آمده است؛ این فصل مرجع کامل پیش‌فرض‌هاست.

۱-۲. کلیدها و پیش‌فرض‌ها

کلید	پیش‌فرض	معنی
نشست‌ها و خدمات		
<code>session.user.timeout_minutes / refresh_days</code>	<code>15 / 7</code>	نشست کاربران (۵-۱۴۴۰ دقیقه / ۱-۹۰ روز)
<code>session.admin.timeout_minutes / refresh_hours</code>	<code>30 / 24</code>	نشست ادمین (۵-۴۸۰ دقیقه / ۱-۱۶۸ ساعت)
<code>service.melted_gold / gold_ingot / jewelry.enabled</code>	<code>true</code>	نمایش خدمات در اپ
واریز (ریال)		
<code>deposit.online.enabled / min / max / daily_limit</code>	<code>false / 100000 / 4000000000 / 4000000000</code>	درگاه آنلاین
<code>deposit.card_to_card.*</code>	فعال؛ ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ میلیون؛ روزانه ۱۵۰ میلیون	کارت مقصد، صاحب کارت، زمان پردازش
<code>deposit.bank_transfer.*</code>	فعال؛ سقف ۰ = بی‌سقف	حساب، شبا، صاحب حساب، زمان پردازش
<code>deposit.tracking_id.*</code>	فعال؛ روزانه ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	واریز شناسه‌دار
<code>deposit.large_transfer.*</code>	فعال؛ حداقل ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مبالغ بالا با پیش‌فاکتور؛ صاحب حساب و بانک
<code>deposit.direct.*</code>	فعال؛ روزانه ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	واریز مستقیم
<code>deposit.default_cash_account</code>	<code>1010</code>	بانک سند واریز (← ۱۰۱۰۰۱)

کلید	پیش فرض	معنی
برداشت و انتقال		
withdrawal.min / max / daily / monthly	100000 / 20000000000 / 20000000000 / 50000000000	سقفها (ریال)
withdrawal.fee_percent / fee_fixed_rial / fee_max_rial	0 / 0 / 0	کارمزد ← ۴۰۹۰
withdrawal.processing_time / default_source_account	متن پایا / ۱۰۱۰	
transfer.daily_limit_grams / monthly_limit_grams	5 / 20	انتقال طلا بین کاربران (ریالی مجاز نیست)
معاملات، کارمزد، مالیات		
trade.gold.min_grams / max_grams	0.1 / 1000	هر معامله
trade.gold.daily_buy/sell_limit_grams	50 / 50	روزانه هر کاربر
trade.gold.monthly_buy/sell_limit_grams	500 / 500	ماهانه
trade.gold.spread_percent / trade.lock_duration_seconds	0 / 120	اسپرد / قفل قیمت
fee.buy_gold / fee.sell_gold	1.0 / 1.0	درصد ← ۴۰۱۰
tax.buy / tax.sell	0 / 0	درصد ← ۲۰۳۰
پرداخت و احراز هویت		
payment.zarinpal.enabled / merchant_id / sandbox	false / — / true	زرین پال
payment.bhepardakht.enabled / terminal_id / username / password	false / — / — / —	به پرداخت ملت
payment.gateway.callback_base_url	http://localhost:5000	حتماً https://api.arkan.gold
identity.finotech.sandbox	true	در محیط واقعی false
پاداش، شرکت، اسناد، تقویم		
referral.enabled / reward_trigger / reward_amount_rial / reward_amount_mg	true / IDENTITY_VERIFIED / 0 / 0	از صفحه‌ی دعوت تنظیم شود
company.*	نام حقوقی و تجاری؛ بقیه خالی	الزامی برای فاکتور
document.verify_base_url / invoice_orientation / proforma_orientation	https://arkan.gold/verify / landscape / portrait	
proforma.validity_working_days / tracking_prefix	2 / 1023	پیش فاکتور واریز
proforma.subject_text / legal_clauses	متن پیش فرض	بازبینی حقوقی
calendar.holidays	خالی	تاریخ‌ها با ویرگول: ۱۴۰۵/۰۱/۰۱، ۱۴۰۵/۰۱/۰۲

کلید	پیش فرض	معنی
هولوگرام، نمایندگان، فروشگاه		
hologram.inquiry.rate_limit_per_minute	5	استعلام در دقیقه هر IP
hologram.inquiry.invalid_attempts_threshold / window_minutes	5 / 60	آستانه‌ی مسدودسازی
hologram.inquiry.block_duration_minutes	1440	مدت مسدودی
hologram.transfer.expiry_hours	72	مهلت انتقال مالکیت
agent.sale.*	true / 180 / true	استعلام هویت / اعتبار قیمت / پیامک خریدار
shop.packaging.free_threshold_rial	0	آستانه‌ی بسته‌بندی رایگان
حسابداری، خزانه، شرکا		
accounting.locked_until / allow_self_approve	— / false	از صفحه‌ی سال مالی
treasury.target_reserve_percent / safety_buffer_grams	100 / 0	سیاست پوشش (پیشنهاد ذخیره: ۱۰)
treasury.purchase_lot_grams / alert_coverage_percent	0 / 95	(پیشنهاد واحد خرید: ۱۰)
treasury.last_alert_date	—	سیستمی؛ دستزنید
partner.api.enabled / quote_ttl_minutes / quote_spread_percent / fee_percent	false / 30 / 0 / 0	شرکای فروش

QQK3KQQ

یکپارچه سازی ها

۲

مسیر: سیستم ← یکپارچه سازی ها (KYC/فینوتک) — مشاهده integrations.view ، مدیریت

integrations.credentials.manage ، Credential integrations.manage

۲-۱. سرویس ها و Providerها

هر سرویس (احراز هویت، تطبیق شبا و کد ملی، تطبیق کارت و کد ملی، استعلام شرکت، قیمت لحظه ای طلا، ارسال پیامک، درگاه پرداخت) یک یا چند Provider دارد. سامانه ابتدا Provider فعال با کمترین عدد اولویت را صدا می زند؛ اگر خطای فنی داد و Provider بعدی «فال بک» باشد، از آن استفاده می کند.

سرویس	وضعیت نصب اولیه	تنظیم محیط واقعی
احراز هویت	Mock (اولویت ۱، فعال) — فینوتک (۲، غیرفعال)	فینوتک: فعال، اولویت Mock — ۱: غیرفعال
ارسال پیامک	Mock (۱، فعال) — قاصدک (۲) — sms.ir (۳)، غیرفعال	قاصدک: فعال، sms.ir — ۱: فعال، ۲: فال بک — Mock: غیرفعال

Mock در محیط واقعی خطرناک است

Mock «Provider (داخلی)» هر کد ملی با الگوی معتبر را بدون استعلام ثبت احوال تأیید می کند و پیامک را فقط در لاگ می نویسد. پیش از افتتاح حتماً غیرفعال شود.

۲-۲. فینوتک

۱ بخش «Credential های فینوتک»: CLIENT_ID، CLIENT_SECRET و کد ملی صاحب کلاینت (NID) را وارد و ذخیره کنید. مقادیر رمزنگاری شده ذخیره می شوند و دیگر نمایش داده نمی شوند؛ برای تغییر مقدار جدید وارد کنید.

۲ دکمه ی تست اتصال ← باید «موفق» شود.

۳ identity.fintech.sandbox = false در تنظیمات سیستم.

۴ با یک کاربر واقعی احراز هویت را آزمایش و نتیجه را در «آخرین رخدادهای Integration» ببینید.

«رمزنگاری مجدد با کلید فعلی» فقط پس از چرخش کلید رمزنگاری و به درخواست تیم فنی استفاده شود.

00K6KQ0

مرکز پیامک

۳

مسیر: سیستم ← مرکز پیامک — مشاهده sms.view، مدیریت sms.manage

۳-۱. سامانه های ارسال

سامانه	فیلد اتصال	از کجا	مقدار نمونه
قاصدک	API_KEY	پتل قاصدک ← تنظیمات ← وب سرویس	کلید طولانی
	LINE_NUMBER	خط اختصاصی/عمومی	30005006009009
sms.ir	API_KEY	پتل sms.ir ← برنامه نویسان ← لیست کلیدهای API	کلید
	LINE_NUMBER	خط ارسال	30007732000000

۱ روی کارت سامانه ← تنظیمات اتصال ← کلید و خط ← ذخیره.

۲ اولویت (۱ تا ۹۹): قاصدک 2 sms.ir، 1. پیامک از سامانه ی فعال با کمترین عدد ارسال و در خطای فنی خودکار از بعدی ارسال می شود.

۳ فعال سازی ← استعلام اعتبار حساب ← ارسال آزمایشی به موبایل خود («پیامک آزمایشی مرکز پیامک آرکان گلد»).

۴ «شبیه ساز (لاگ)» را غیرفعال کنید.

هشدار بالای صفحه: اگر محیط «عملیاتی (production)» نباشد، هیچ پیامکی واقعاً ارسال نمی شود و فقط «آزمایشی» ثبت می شود؛ اگر سرویس SMS در یکپارچه سازی ها غیرفعال باشد، هیچ پیامکی ارسال نمی شود.

۳-۲. متن پیامک رویدادها

تب «متن پیامک رویدادها»: برای هر رویداد متن (با متغیرها)، سامانه ی ارسال (طبق اولویت / قاصدک / sms.ir / شبیه ساز)، نحوه ی ارسال (متن آزاد از خط اختصاصی / قالب تأییدشده ی سامانه — Verify/OTP) و وضعیت (فعال — ارسال شود / غیرفعال). پیش نمایش با داده ی نمونه کنار فرم است.

گروه	رویدادها	نحوه ی ارسال پیشنهادی
احراز هویت	کد ورود، کد ثبت نام، کد بازیابی رمز	قالب تأییدشده (نام قالب قاصدک مثل arkanLoginOtp یا شناسه ی عددی قالب sms.ir)
سفارش فروشگاه	ثبت، پرداخت موفق، شروع آماده سازی، ارسال، آماده ی تحویل، حضوری، ارسال مجدد کد تحویل، اطلاعات مرسوله برای پیک، تحویل، لغو	متن آزاد از خط اختصاصی
مالی	تأیید واریز، رد واریز، ثبت/تأیید/پرداخت/رد/برگشت برداشت	متن آزاد

گروه	رویدادها	نحوه‌ی ارسال پیشنهادی
نمایندگان	صدور قرارداد، کد امضای قرارداد، تأیید امضا	کد امضا: قالب تأییدشده؛ بقیه متن آزاد

نمونه متن «تأیید واریز و شارژ کیف پول»

{brand}

{name} عزیز، واریز {amount} تومان تأیید و کیف پول شما شارژ شد.

شماره درخواست: {requestNumber}

متغیرهای مجاز هر رویداد زیر فرم فهرست شده‌اند (مثل {brand}, {name}, {code}, {orderNumber}, {amount}, {trackingCode}, {deliveryCode}, {reason}, {bankRef}). متغیر نامجاز با خطای «متغیر نامعتبر در متن» رد می‌شود؛ حداکثر طول متن ۶۰۰ کاراکتر است. متن کدهای یکبارمصرف باید {code} داشته باشد و این رویدادها غیرفعال نمی‌شوند.

۳-۳. گزارش ارسال

تب «گزارش ارسال»: هر پیامک با زمان، رویداد، گیرنده، سامانه، متن و وضعیت (ارسال‌شده / ناموفق / آزمایشی). برای شکایت «پیامک نرسید» ابتدا اینجا را ببینید؛ کدهای یکبارمصرف در گزارش پوشانده می‌شوند.