

Zenziva SMS API MODULE

Zenziva Online SMS Center & Masking | SMS Broadcast | SMS Gateway

Contents

A. KIRIM SMS.....	3
A.1. Kirim SMS ke Satu	3
A.2. Kirim SMS ke Grup	4
A.3. Kirim SMS ke Semua	5
B. PHONEBOOK.....	6
B.1. Tambah Kontak Phonebook	6
B.2. Edit Phonebook.....	7
B.3. Delete Phonebook	8
B.4. Get Phonebook	9
B.5. Get Phonebook By Group	10
B.6. Get Phonebook By Name	12
B.7. Get Phonebook Number	13
C. GROUP.....	14
C.1. Tambah Group	14
C.2. Edit Group	14
C.3. Delete Group.....	15
C.4. View List Group	16
C.5. Cari Group	17
D. INBOX	17
D.1. Get All SMS Inbox	17
D.2. Get SMS Inbox by Date	18
D.3. Delete SMS Inbox.....	19
E. OUTBOX.....	20
E.1. Get All SMS outbox	20
E.2. Get SMS outbox by Date	20

E.3. Delete SMS Outbox	21
F. USER ACCOUNT	22
F.1. Cek Kredit	22
F.2. Rubah Passkey	22
G. REPORT	23
G.1. Cek Status Pengiriman SMS	23
Terminology	25
Contact.....	25

A. KIRIM SMS

A.1. Kirim SMS ke Satu

Untuk mengirim SMS ke satu penerima

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/sendsms.php?userkey=xxx&passkey=xxx&nohp=xxx&tipe=xxx&pesan=xxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/sendsms.php?userkey=f4jknm&passkey=1234&nohp=081234567890&tipe=reguler&pesan=kirim sms dengan zenziva api
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
nohp	Nomor tujuan pengiriman pesan
tipe	Tipe sms yang akan dikirim. Jika ingin menggunakan Sender ID (Masking) isi dengan masking, jika ingin menggunakan nomor biasa sebagai pengirim, isi dengan reguler
pesan	Isi pesan

Respon dari perintah di atas dalam format XML. Contoh respon:

```
<response>
  <message>
    <messageId>0200000000694926</messageId>
    <to>6281234567890</to>
    <status>0</status>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

Parameter	Deskripsi
messageld	ID pesan
to	Nomor tujuan
status	ID status
text	Status eksekusi perintah (bukan status pengiriman pesan)

A.2. Kirim SMS ke Grup

Kirim SMS ke semua kontak yang ada pada suatu Grup.

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/sendsmsgroup.php?userkey=xxx&passkey=xx&grup=xxx&tipe=xxx&pesan=xxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/sendsmsgroup.php?userkey=f4jknm&passkey=1234&grup=Bisnis&tipe=reguler&pesan=kirim sms dengan zenziva api
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
grup	Nama grup
tipe	Tipe sms yang akan dikirim. Jika ingin menggunakan Sender ID (Masking) isi dengan masking, jika ingin menggunakan nomor biasa sebagai pengirim, isi dengan reguler
pesan	Isi pesan

Respon dari perintah di atas dalam format XML. Contoh respon:

```
<response>
  <message>
    <messageId>0200000000694926</messageId>
    <to>6281234567890</to>
    <status>0</status>
    <text>Success</text>
  </message>
  <message>
    <messageId>0200000000854626</messageId>
    <to>6289876543210</to>
    <status>0</status>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

A.3. Kirim SMS ke Semua

Kirim SMS ke semua kontak yang ada pada Phonebook.

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/sendsmsall.php?userkey=xxx&passkey=xx
&tipe=xxx&pesan=xxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/sendsmsall.php?userkey=f4jknm&passkey=1234
&tipe=reguler&pesan=kirim sms dengan zenziva api
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
tipe	Tipe sms yang akan dikirim. Jika ingin menggunakan Sender ID (Masking) isi dengan masking, jika ingin menggunakan nomor biasa sebagai pengirim, isi dengan reguler
pesan	Isi pesan

Respon dari perintah di atas dalam format XML. Contoh respon:

```
<response>
  <message>
    <messageId>0200000000694926</messageId>
    <to>6281234567890</to>
    <status>0</status>
    <text>Success</text>
  </message>
  <message>
    <messageId>0200000000854626</messageId>
    <to>6289876543210</to>
    <status>0</status>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

B. PHONEBOOK

B.1. Tambah Kontak Phonebook

Menambahkan kontak baru pada Phonebook

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbadd.php?userkey=xxxx&passkey=xxxx&nama=xxx&alamat=xxx&nohp=xxxxxxxx&grup=xxx&kota=xxx&agama=xxx&jenis_kelamin=xxxxxx&tgl_lahir=xxxx&pekerjaan=xxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbadd.php?userkey=f4jknm&passkey=12345678&nama=Sutisna&alamat=Jl.Karpawitan&nohp=081234567890&grup=Teman&kota=Bandung&agama=Islam&jenis_kelamin=Laki-laki&tgl_lahir=1984-09-09&pekerjaan=Dirut
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda

nama	Nama kontak
alamat	Alamat kontak (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)
nohp	Nomor hp kontak
grup	Nama grup kontak (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)
kota	Kota asal kontak (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)
agama	Agama kontak (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)
jenis_kelamin	Jenis kelamin kontak
tgl_lahir	Tanggal lahir kontak (yyyy-mm-dd) (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)
pekerjaan	Pekerjaan kontak (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)

Respon dari perintah di atas dalam format XML. Contoh respon:

```
<response>
  <message>
    <nama>Sutisna</nama>
    <alamat>Jl.Karpawitan</alamat>
    <nohp>081234567890</nohp>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

B.2. Edit Phonebook

Edit kontak pada phonebook

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbedit.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxxxxxxxx
&id=xxxx&nama=xxx&alamat=xxx&nohp=xxxxxxxxxx&grup=xxx&kota=xxx&agama=xxx
&jenis_kelamin=xxxxxx&tgl_lahir=xxxx&pekerjaan=xxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbedit.php?userkey=f4jkn&passkey=123&id=7&
nama=Sutisna&alamat=Jl.Karpawitan&nohp=081234567&grup=Teman&kota=Bandung
&agama=Islam&jenis_kelamin=Laki-laki&tgl_lahir=1984-09-09&pekerjaan=Dirut
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
id	ID kontak phonebook
nama	Nama kontak
alamat	Alamat kontak (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)
nohp	Nomor hp kontak
grup	Nama grup kontak (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)
kota	Kota asal kontak (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)
agama	Agama kontak (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)
jenis_kelamin	Jenis kelamin kontak
tgl_lahir	Tanggal lahir kontak (yyyy-mm-dd) (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)
pekerjaan	Pekerjaan kontak (<i>optional, boleh dikosongkan</i>)

Respon:

```
<response>
  <message>
    <id>7</id>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

B.3. Delete Phonebook

Hapus kontak pada phonebook

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbdelete.php?userkey=xxx&passkey=xxx&id=xx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbdelete.php?userkey=f4jkn&passkey=123&id=7
```


Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
id	ID kontak phonebook

Respon:

```
<response>
  <message>
    <id>7</id>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

B.4. Get Phonebook

Lihat semua daftar kontak pada phonebook

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbgetall.php?userkey=xxxx&passkey=xxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbgetall.php?userkey=f4jkn&passkey=1234
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda

Respon:

```
<response>
  <message>
    <id>7</id>
    <nama>Sutisna</nama>
    <alamat>Jl. Karpawitan</alamat>
    <kota>Bandung</kota>
    <hp>081234567890</hp>
    <agama>Islam</agama>
    <jenisKelamin>Laki-laki</jenisKelamin>
    <tglLahir>1980-09-09</tglLahir>
    <pekerjaan>Dirut</pekerjaan>
    <grup>Business</grup>
  </message>
  <message>
    <id>8</id>
    <nama>Cesve</nama>
    <alamat>Jl. Tumaritis</alamat>
    <kota>Astina</kota>
    <hp>089876543210</hp>
    <agama>Islam</agama>
    <jenisKelamin>Perempuan</jenisKelamin>
    <tglLahir>1989-03-26</tglLahir>
    <pekerjaan>Mahasiswa</pekerjaan>
    <grup>Teman</grup>
  </message>
</response>
```

B.5. Get Phonebook By Group

Lihat daftar kontak Phonebook pada suatu grup

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbgetbygroup.php?userkey=xxxx&passkey=xxxx
&grup=xxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbgetbygroup.php?userkey=f4jkn&passkey=123
&grup=Teman
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
grup	Nama grup

Respon:

```

<response>
  <message>
    <id>7</id>
    <nama>Sutisna</nama>
    <alamat>Jl. Karpawitan</alamat>
    <kota>Bandung</kota>
    <hp>081234567890</hp>
    <agama>Islam</agama>
    <jenisKelamin>Laki-laki</jenisKelamin>
    <tglLahir>1980-09-09</tglLahir>
    <pekerjaan>Dirut</pekerjaan>
    <grup>Teman</grup>
  </message>
  <message>
    <id>8</id>
    <nama>Cesve</nama>
    <alamat>Jl. Tumaritis</alamat>
    <kota>Astina</kota>
    <hp>089876543210</hp>
    <agama>Islam</agama>
    <jenisKelamin>Perempuan</jenisKelamin>
    <tglLahir>1989-03-26</tglLahir>
    <pekerjaan>Mahasiswa</pekerjaan>
    <grup>Teman</grup>
  </message>
</response>

```

B.6. Get Phonebook By Name

Cari data Phonebook berdasarkan nama

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbgetbyname.php?userkey=xxxx&passkey=xxxx
&nama=xxxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbgetbyname.php?userkey=f4jkn&passkey=123
&nama=Sutisna
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
nama	Nama kontak

Respon:

```
<response>
  <message>
    <id>7</id>
    <nama>Sutisna</nama>
    <alamat>Jl. Karpawitan</alamat>
    <kota>Bandung</kota>
    <hp>081234567890</hp>
    <agama>Islam</agama>
    <jenisKelamin>Laki-laki</jenisKelamin>
    <tglLahir>1980-09-09</tglLahir>
    <pekerjaan>Dirut</pekerjaan>
    <grup>Teman</grup>
  </message>
</response>
```

B.7. Get Phonebook By Number

Cari data Phonebook berdasarkan Nomor HP

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbgetbynumber.php?userkey=xxxx&passkey=xx  
&no=xxxxxxxxxxxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/pbgetbynumber.php?userkey=f4jkn&passkey=12  
&no=081234567890
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
no	Nomor hp kontak

Respon:

```
<response>  
  <message>  
    <id>7</id>  
    <nama>Sutisna</nama>  
    <alamat>Jl. Karpawitan</alamat>  
    <kota>Bandung</kota>  
    <hp>081234567890</hp>  
    <agama>Islam</agama>  
    <jenisKelamin>Laki-laki</jenisKelamin>  
    <tglLahir>1980-09-09</tglLahir>  
    <pekerjaan>Dirut</pekerjaan>  
    <grup>Teman</grup>  
  </message>  
</response>
```

C. GROUP

C.1. Tambah Group

Menambahkan Grup baru

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/groupadd.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxxxxxx
&grup=xxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/groupadd.php?userkey=f4jkn&passkey=1234567
&grup=Teman
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
grup	Nama grup

Respon:

```
<response>
  <message>
    <idGrup>35</idGrup>
    <namaGrup>Teman</namaGrup>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

C.2. Edit Group

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/groupedit.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxxxxxx
&id=xx&grup=xxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/groupadd.php?userkey=f4jkn&passkey=1234567
&id=35&grup=Keluarga
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
id	ID grup
grup	Nama baru grup

Respon:

```
<response>
  <message>
    <idGrup>35</idGrup>
    <namaGrup>Keluarga</namaGrup>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

C.3. Delete Group

Menghapus grup dari daftar

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/groupdelete.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxxx
&id=xx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/groupdelete.php?userkey=f4jkn&passkey=12345
&id=35
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
id	ID grup

Respon:

```
<response>
  <message>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

C.4. View List Group

Melihat daftar Grup yang ada.

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/groupgetall.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/groupgetall.php?userkey=f4jkn&passkey=12345
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda

Respon:

```
<response>
  <message>
    <idGrup>32</idGrup>
    <namaGrup>Business</namaGrup>
  </message>
  <message>
    <idGrup>35</idGrup>
    <namaGrup>Teman</namaGrup>
  </message>
</response>
```


C.5. Cari Group

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/groupfind.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxxxx  
&grup=xxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/groupfind.php?userkey=f4jkn&passkey=1234568  
&grup=Teman
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
grup	Nama grup

Respon:

```
<response>  
  <message>  
    <idGrup>35</idGrup>  
    <namaGrup>Teman</namaGrup>  
  </message>  
</response>
```

D. INBOX

D.1. Get All SMS Inbox

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/inboxgetall.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxxxx  
&status=message_status
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/inboxgetall.php?userkey=f4jkn&passkey=123456  
&status=unread
```

D.1.a. Get All SMS Inbox (Realtime)

Jika anda sering melakukan pengecekan SMS Inbox, disarankan menggunakan http api ini agar proses pengambilan data lebih cepat dan optimal. Hasil output hanya menampilkan SMS Inbox yang belum dibaca saja.

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/readsms.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/readsms.php?userkey=f4jkn &passkey=123456
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
status	read / unread / all

Respon:

```
<response>
  <message>
    <id>345323</id>
    <tgl>2012-09-16</tgl>
    <waktu>23:47:04</waktu>
    <isiPesan>info</isiPesan>
    <dari>+628123456789</dari>
  </message>
  <message>
    <id>342565</id>
    <tgl>2012-09-17</tgl>
    <waktu>01:18:02</waktu>
    <isiPesan>fghjk</isiPesan>
    <dari>+628987654321</dari>
  </message>
</response>
```

D.2. Get SMS Inbox by Date

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/inboxgetbydate.php?userkey=xxxx&passkey=xxx&from=xxx-xx-xx&to=xxxx-xx-xx&status=message_status
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/inboxgetbydate.php?userkey=f4jkn0lkl&passkey=123456&from=2012-09-16&to=2012-09-17&status=unread
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
from	Tanggal dari (yyyy-mm-dd)
to	Tanggal sampai (yyyy-mm-dd)
status	read / unread / all

Respon:

```
<response>
  <message>
    <id>364325</id>
    <tgl>2012-09-16</tgl>
    <waktu>23:47:04</waktu>
    <isiPesan>info</isiPesan>
    <dari>+628123456789</dari>
  </message>
  <message>
    <id>323453</id>
    <tgl>2012-09-17</tgl>
    <waktu>01:18:02</waktu>
    <isiPesan>fghjk</isiPesan>
    <dari>+628987654321</dari>
```

D.3. Delete SMS Inbox

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/inboxdelete.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxxx
&id=xxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/inboxdelete.php?userkey=f4jkn&passkey=12345
&id=356478
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
id	Id pesan

Respon:

```
<response>
  <message>
    <id>356478</id>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

E. OUTBOX

E.1. Get All SMS Outbox

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/outboxgetall.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/outboxgetall.php?userkey=f4jkn&passkey=1234
```

E.2. Get SMS Outbox by Date

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/outboxgetbydate.php?userkey=xxxxxx&passkey=xxxxxx&from=xxxx-xx-xx&to=xxxx-xx-xx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/outboxgetbydate.php?userkey=f4jkn0ln&passkey=12345&from=2012-11-12&to=2012-11-16
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
from	Tanggal dari (yyyy-mm-dd)
to	Tanggal sampai (yyyy-mm-dd)

Respon:

```
<response>
  <message>
    <id>956545787</id>
    <tgl>2012-11-12</tgl>
    <waktu>09:06:05</waktu>
    <isiPesan>Hello ini pesan masuk</isiPesan>
    <noTujuan>081234567890</noTujuan>
    <status>Sending</status>
  </message>
  <message>
    <id>958789542</id>
    <tgl>2012-11-16</tgl>
    <waktu>23:47:04</waktu>
    <isiPesan>info</isiPesan>
    <noTujuan>089876543210</noTujuan>
    <status>Sending</status>
  </message>
</response>
```

E.3. Delete SMS Outbox

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/outboxdelete.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxx
&id=xxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/outboxdelete.php?userkey=f4jkn&passkey=1234
&id=356478
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
id	Id pesan

Respon:

```
<response>
  <message>
    <id>356478</id>
    <text>Success</text>
  </message>
</response>
```

F. USER ACCOUNT

F.1. Cek Credit

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/credit.php?userkey=xxxx&passkey=xxxxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/credit.php?userkey=f4jkn&passkey=1234568
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda

Respon:

```
<response>
  <credit>
    <value>1000</value>
    <text>Success</text>
  </credit>
</response>
```

F.2. Rubah Passkey

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/changepasskey.php?userkey=xxxx&passkey=xx  
&newpasskey=xxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/changepasskey.php?userkey=f4jkn&passkey=12  
&newpasskey=12345
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
newpasskey	Passkey baru

Respon:

```
<response>  
  <message>  
    <text>Success</text>  
  </message>  
</response>
```

G. REPORT

G.1. Cek Status Pengiriman SMS

Perintah:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/report.php?userkey=xxxx&passkey=xx&id=xxxxx
```

Contoh:

```
http://subdomainanda.zenziva.com/api/report.php?userkey=f4jkn&passkey=12&id=6542
```

Parameter	Deskripsi
userkey	Userkey anda
passkey	Passkey anda
id	ID pesan

Respon:

```
<response>
  <message>
    <id>123</id>
    <status>Sent</status>
  </message>
</response>
```

Parameter status:

Status	Deskripsi
Sent	Pesan terkirim
Sending	Pesan sedang dikirim
Error	Pengiriman pesan gagal

Terminology

- ❖ **Subdomainanda:** setelah melakukan registrasi, anda akan mempunyai alamat website dengan subdomain sendiri (khusus untuk Zenziva SMS Center) misalnya: <http://www.usahaku.zenziva.com>
- ❖ **Userkey:** identitas atau nama user untuk dapat terhubung dengan Zenziva SMS API. Userkey ini anda dapatkan setelah melakukan registrasi.
- ❖ **Passkey:** kata kunci atau password untuk dapat terhubung dengan Zenziva SMS API. Passkey ini anda dapatkan setelah melakukan registrasi.
- ❖ **Tipe:** tipe SMS yang ingin anda kirim. Dalam hal ini terdapat dua tipe yaitu, masking dan reguler.
- ❖ **Masking:** SMS dengan menggunakan alphanumeric sebagai pengirim (Sender ID). Misalnya menggunakan nama anda atau nama perusahaan sebagai pengirim pesan (SMS).
- ❖ **Sender ID:** nomor pengirim yang muncul pada handphone penerima pesan. Jika anda menggunakan masking, maka nomor yang muncul pada handphone penerima pesan (SMS) adalah nama anda atau nama perusahaan anda. Sender ID di setting pada akun anda setelah mendapat persetujuan dari kami.
- ❖ **Reguler:** SMS dengan menggunakan nomor biasa seperti pada umumnya (long number) sebagai pengirim pesan (SMS).

Contact

Phone : +62 8535 2000 990
BBM : 26030EA0
Website : www.zenziva.com
Support : support@zenziva.com