

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЛИМ, ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА
ИННОВАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ**

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

STEM-инновациялык колледжи

Информациялык-коммуникациялык дисциплиналар циклы

Web-программалоо дисциплинасы боюнча

№ 1 - лекция

Тема: Веб программалоого киришүү

Адистиги:	230701 “Колдонмо информатика”(тармактар боюнча)
Квалификациясы:	Техник-программист
Түзгөн:	Абдималик кызы Нуржан

Ош, 2025

Сабактын темасы

Веб программалоого киришүү

Сабактын максаты

HTML CSS тилдери жөнүндө түшүнүк алышат. HTML CSS тилдери жана анын пайда болуу тарыхы жөнүндө маалымат ээ болот.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- HTML CSS тилдери боюнча маалымат алат;
- HTML CSS тилдерин үйрөнүүнүн максатын билишет.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ презентация
- ✓ суроо-жооп

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1. Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3. Кайталоо	Жалпы информатика предмети боюнча суроолор берилет.	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Веб программалоого киришүү” темасы боюнча түшүнүк берет. 1-тиркеме	Лекцияны көңүл коюн угуп, конспект кылат.	45 мин.
5. Сабакты бышыктоо	Жаңы тема боюнча студенттердин түшүнүктөрүн бышыктоо максатында интерактивдүү методдор менен студенттерди иштет.	Берилген тапшырмаларды аткарышат.	15 мин.
6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттерди баалоо.		10 мин.

7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.
------------------	---	-------------------------------------	--------

1-тиркеме

Лекция: Веб программалоого киришүү

Теманын максаты: *HTML CSS тилдери жөнүндө түшүнүк алышат. HTML CSS тилдери жана анын пайда болуу тарыхы жөнүндө маалымат ээ болот.*

HTML- англис сөзүнөн алынган Hyper Text Markup language- язык гипертекста-гипертекст белгилөө тили. Гипертекст- бир документтин бир нече документтерге өтүүчү ссылка.

Гипертексттик түрүндөгү маалыматтар 1945-жылы пайда болгон. Англия илимдер академиясынын кеңешчиси В.Буш тарабынан киргизилген. Кийин 1965-жылдан баштап бул идея өркүндөтүлүп интернет тармагы аркылуу HTTP-(Hyper Text Transfer Protocol) протоколунун жардамында маалыматтарды берүү мүмкүнчүлүгү пайда болгон.

HTML документинин структурасы жана HTML тилинин командалары

Максаты: *HTML документинин структурасы жөнүндө маалымат ээ болот. HTML тилинин элементтери, командалары жөнүндө маалыматка ээ болушат.*

HTML тилинин командалары тегдер менен берилет. HTML тили жалпысынан алганда документтерди түзүүчү программалоо тили болуп эсептелет. Анын операторлору tag (тег) ярлык дегенди түшүндүрөт. Ал браузер тарабынан интерпретациялоочу коддорду б.а HTML программасын түзөт.

Тег (тег) –бул (<) ачылуучу жана (>)жабылуучу бурчтук кашаага камтылган <> символдордон же сөздөрдөн турган жана браузерге документтин маалыматтарын чагылдыруу тууралуу маалымат берет. < p> Ош мамлекеттик университети < / p> / слеш сызыгы.

Көпчүлүк тектер жуп тектер деп аталат, ал ачылуучу жана жабылуучу тегтерден түзүлөт. Жабылуу тек / слеш сызыгы менен айырмаланат. Тектер чоң кичине тамгалар менен жазылуусу айырмаланбайт. Ачылуучу жана жабылуучу тектен түзүлгөн жана алардын арасында символдор, текстик фрагменттер, жалпысынан элемент деп аталат. Жалгыз тектен турганда да элемент колдонулат. Мисалы:
 -жаңы жолдон башталсын. Ачылуучу тектин ичинде колдонулган жана документтин бөлүгүнө кандайдыр бир касиети берүүчү ачкын сөздөр атрибуттар деп талат.

Мисалы: < p> МИТ факультети.</p>

HTML документти эң жөнөкөй учурда төмөндөгүдөй элементтерди кармайт. HTML, head, title, body элементтерди кармайт жана эң жөнөкөй структурасы төмөндөгүдөй болот.

```
<html>
<htad>
<tiile> документтин аты </tiile>
</head>
<body>
документтин мазмуну
</body>
</html >
```

Мында <html> кош теги документтин башталышын жана аягын аныктайт. <head> бөлүгү документтин атын жана документти интерпретациялоого керек болуучу бөлүктө <title> теги камтылышы мүмкүн ал документтин атын аныктайт. Бул жерге жазылган текст браузердин бөркүндө чагылдырылат. Андан сырткары төмөндөгүдөй элементтерди кармашы мүмкүн. <base><meta>

base элементи документтин базалык url адресин аныктайт.

Мисалы: <base href= “<http://www.oshsu.edu.kg/index.html>”>.

Ал эми мета элементи издөө машинасы үчүн документти издөөчү ачкыч сөздөрдү көрсөтөт.

Мисалы: <meta name= “autor” content= “ОшМУ”>

body бөлүгүндө документтин экранда чагылдыруучу бардык мазмуну: тексттик фрагменттер, сүрөттөлүштөр, видео маалыматтар ж.б.у.с камтылат. body теги төмөндөгүдөй атрибуттрды кармайт background, bgcolor, text, link, link, alink ж.б.

Мисалы: < body bgcolor= "Creen">

Web-бул гипертексттик белгилөөлөрдү колдонуу менен түрдүү протоколдордун жардамында маалыматтарды интернетке чагылдыруунун каражаттары.

Браузер-бул маалыматтар жайгашкан web сервери менен компьютердин ортосундагы маалымат алмашууну уюштуруучу жана аны чагылтып берүүчү программа.

Стилдердин каскаддык таблицасы

CSS англ. Cascading Style Sheets - Стилдердин каскаддык таблицасы деген маанини түшүндүрөт. CSS тили HTML тилинин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Бул түстөрдү, шрифттерди, фондорду өзгөртүүгө, жалпысынан сайттын көркүн ачууга мүмкүндүк берет. Бул CSS тилин колдонуу менен ишке ашырылат. CSS технологиясында өзүнчө документ түзүп алып, андан кийин ошол CSS документтин ар кандай параметрлерин колдонгонду үйрөнөбүз. Ал үчүн HTML тилинде түзүлгөн чакан программага CSSти туташтырганды үйрөнөбүз. Ал төмөндөгүдөй аткарылат. Стил

файлында файлдын кеңейтилиши .css. болушу керек Мындай файлды HTML барагына туташтыруу үчүн head тегине төмөнкү конструкцияны жазыңыз :

```
<link rel="stylesheet" href="имяФайла.css">
```

Эреже катары, *CSS буйруктары* (стилдер) биздин сайттын бардык HTML баракчаларына атайын тег менен туташтырылган өзүнчө файлда сакталат.

Бул ыкманын артыкчылыгы бир гана CSS файлы бар жана HTML файлдарынын каалаган саны, ал тургай миң болушу мүмкүн. Эгерде биз CSS файлынын бир жерине өзгөртүү киргизсек, мисалы, бардык абзацтарды кызыл түскө боёсок, анда бул өзгөртүүлөр биздин CSS файлыбыз туташкан бардык миң HTML баракчаларына колдонулат. Абдан ыңгайлуу жана тез.

Төмөнкү мисалда, CSS файлы биздин HTML файлыбызга кошулган styles.css:

```
<!DOCTYPE html> -браузерге html баракча экенин аныктап берет
```

```
<html lang="ru">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

-бул кодировка эгерде utf8тин ордуна башка кодировка койсок биздин орусча алфавитибиз суроо белгиси эле болуп калат.

```
<title>Это заголовок тайтл</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>
```

Это абзац с текстом.

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ал эми стилдердин таблицасы тегдерде колдонулуучу “эрежелердин топтому” болуп эсептелет. Ар бир эреже селектордон жана аныктоодон турат.

Селектор - бул CSS эрежесинин бир бөлүгү, ал браузерге кайсы HTML элементтери белгилүү бир стилдерди колдонуу керектигин түшүндүрөт. Ал эми аныктоо тегдердин касиети жана мааниси дегенди билдирет. Эгерде төмөнкү *p{color: #FF00FF;}* деген алгоритмди карай турган болсок.

Мында: p-тег дегенди билдирет;

{} стилдер ушундай фигурдук кашаанын ичинде жазылат;

color (аныктоо) тегдин касиеттин билдирет;

#FF00FF- бул код касиеттин маанисин билдирет.

Эскертүү! Тег менен анын касиети “:” ажыратылат, “;” менен аяктайт.

HTMLге стилиди кошуу форматтары

HTML документге CSS файлды байланыштыруунун 3 түрү бар

1. Inline CSS- бул жерде тегдин өзүнө стил беребиз. Кайсы тегге берилген болсо ошол тегге гана тиешелүү болот.

М: `<p style= "font-size: 30px; color: green" >`

2. Internal-Интернал CSS- мында структуранын head бөлүгүнө ачып алабыз. Ал төмөндөгүдөй көрүнүштө болот.

М: `<style type= "text/css">`

`p{ color: red;`

`text-align: center;`

`font-size:30px;`

`}`

`</ style >`

Эскертүү: Эгерде бир нече p бар болсо анда өзүнчө стил берилген p жогорку деңгээлде болуп, өзгөрүүсүз калат.

3. External-Экстренал CSS -өзүнчө CSS файл түзүп алуу. Бунун артыкчылыгы түзүлгөн CSS файлды бир канча HTML баракчаларда колдонууга болот.

М: `<link rel="stylesheet" href="имяФайла.css">`