SISTEMA TESSERA SANITARIA

MODALITA' DI ACCESSO TRAMITE AUTENTICAZIONE FORTE
AI SERVIZI (WEB SERVICES) DELLA
RICETTA DEMATERIALIZZATA
(DECRETO 2 NOVEMBRE 2011)

VERSIONE 1.1 DEL 03 GIUGNO 2025

INDICE

1. REVISIONI DEL DOCUMENTO 3

2. INTRODUZIONE 4

3. CANALI DI COMUNICAZIONE 5

3.1 SPECIFICHE DELLE MODALITÀ DELL'AUTENTICAZIONE A 2 O PIÙ FATTORI DEL SISTEMA TS **6**

4. MODALITÀ DI ACCESSO PER I SISTEMI DI ACCOGLIENZA REGIONALI / PROVINCIALI (SAR/SAP) COLLEGATI AL SAC 7

4.1 VALORIZZAZIONE DELL'ASSERZIONE SPECIFICA PER I SERVIZI DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA A CARICO SSN 7

4.2 ESEMPIO 11

5. UTENTI COLLEGATI AL SAC 12

5.1 UTILIZZO DELL' ID-SESSIONE RICHIESTO DA SISTEMA TS PER I SERVIZI DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA 12

1. REVISIONI DEL DOCUMENTO

In base a ciò che viene modificato nel documento viene inserita la motivazione dell'aggiornamento, in modo che il lettore possa immediatamente sapere:

- se sono state variate le specifiche tecniche (AGGIORNAMENTO TECNICO) e, di conseguenza, deve variare il software affinché sia funzionante (ad esempio cambiamenti nei tracciati record, nuovi valori di campi flag, etc.),

- se sono stati solamente meglio specificati alcuni argomenti già trattati nelle versioni precedenti (AGGIORNAMENTO CONCETTUALE), che non hanno però riflesso nella produzione del software (ad es. nuovo flusso del processo),

- se sono stati pubblicati nuovi servizi (AGGIORNAMENTO PER NUOVO SERVIZIO) non presenti nelle versioni precedenti e quindi da sviluppare.

DATA MODIFICA	DESCRIZIONE
16.04.2025	Prima versione del documento.
03.06.2025	AGGIORNAMENTO PER NUOVO SERVIZIO: aggiornamento del posizionamento del puntamento delle specifiche tecniche per la richiesta dell'ID-SESSIONE del Sistema TS (paragr. 3.1). AGGIORNAMENTO TECNICO: definizione dei parametri "contesto" e "applicazione" nel paragr. 3.1 per la richiesta dell'ID-SESSIONE del Sistema TS al fine di poter utilizzare i servizi della Ricetta Dematerializzata a carico SSN.

2. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive la nuova modalità di accesso dei servizi della Ricetta Dematerializzata a carico del SSN (***DECRETO 2 NOVEMBRE 2011***), ovvero l'autenticazione a due o più fattori, stabilita dal Decreto MEF 27 febbraio 2025 – "Modifiche al decreto 2 novembre 2011, inerente all'estensione dell'autenticazione a due o più fattori alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del SSN".

In particolare, tale modalità di accesso verrà applicata per:

- La trasmissione al Sistema TS da parte dei medici dei dati relativi alle prescrizioni su Ricetta Dematerializzata a carico SSN.
- La trasmissione al Sistema TS da parte delle farmacie, strutture, laboratori, o altri attori eroganti dei dati relativi alle erogazioni di farmaci/prestazioni prescritti su Ricetta Dematerializzata a carico del SSN.

Le modalità sono diverse a seconda se l'inviante è un sistema regionale/provinciale (SAR/SAP), oppure il singolo utente che utilizza un software gestionale.

3. CANALI DI COMUNICAZIONE

L'invocazione dei servizi associati alla prescrizione ed erogazione delle ricette dematerializzate a carico SSN, può essere effettuata tramite:

- applicazione web del portale www.sistemats.it, trattata nel documento "Modalità di accesso all'area riservata operatore del portale Sistema TS", pubblicato sul portale del Sistema TS;

- servizi esposti da Sistema TS tramite modello Web Service e riportati in questo documento, fruibili attraverso il canale di comunicazione https.

L'autenticazione ai servizi web services può essere effettuata attraverso l'utilizzo della basic authentication (in aggiunta del pincode *cifrato* specifico dell'utenza rilasciato alla creazione dell'utenza da parte del Sistema TS) o in alternativa per Sistemi di Accoglienza Regionale/Provinciale (SAR/SAP) attraverso certificati client; nel caso della basic authentication per la sua corretta impostazione è necessario forzare la basic authentication nell'header dell'http, pena il rifiuto dei web services da parte del sistema.

Esiste inoltre la possibilità di autenticazione tramite Smartcard TS-CNS che assicura già di per sé un livello di autenticazione "forte", e che quindi non è oggetto di ulteriore livello di sicurezza.

L'utilizzo della basic authentication (in unione al *pincode cifrato*) NON è sostituita ma evoluta verso l'autenticazione a 2 o più fattori, con le tempistiche (se previste) descritte nel capitolo 2.

Rimangono valide quindi le attuali modalità di autenticazione (salvo SAR/SAP) alle quali si aggiunge un altro livello di sicurezza, descritte nei paragrafi del capitolo 5.

Di seguito vengono specificate le azioni da compiere da parte dei medici, farmacie, utenze abilitate ai servizi in oggetto, e dei Sistemi di Accoglienza Regionale/Provinciale (SAR/SAP) per l'utilizzo del web services per la prescrizione ed erogazione della ricetta dematerializzata a carico SSN secondo quanto previsto dal Decreto MEF 27 febbraio 2025 - "Modifiche al decreto 2 novembre 2011, inerente all'estensione dell'autenticazione a due o più fattori alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del SSN", il quale regola le modalità per l'accesso al Sistema TS mediante l'autenticazione a due o più fattori.

I web services inerenti alla ricetta dematerializzata a carico SSN possono essere invocati in due modalità:

- da parte dei Sistemi di Accoglienza Regionali/Provinciali (SAR/SAP) collegati con il SAC al quale inviano le ricette dei medici, e l'erogazione delle stesse da parte degli attori eroganti della regione di appartenenza.

  Nel caso specifico di SAR/SAP l'unica modalità di autenticazione ammessa è attraverso il certificato client di autenticazione, di cui ai paragrafi del capitolo 4 sono descritte le modalità per assicurare l'autenticazione forte per gli attori che sono coinvolti attraverso il SAR/SAP.

- da parte di singoli medici o attori eroganti i quali utilizzano un gestionale di mercato e che vengono collegati direttamente al Sistema TS (Sistema di Accoglienza Centrale – SAC) a valle di una procedura di autenticazione a 2 fattori della persona fisica collegata all'utenza interessata. Come già specificato l'autenticazione tramite Smartcard TS-CNS non è interessata a tale procedura aggiuntiva. I dettagli dell'autenticazione a 2 fattori per gli attori collegati direttamente al SAC sono descritti nei paragrafi del capitolo 5.

3.1 SPECIFICHE DELLE MODALITÀ DELL'AUTENTICAZIONE A 2 O PIÙ FATTORI DEL SISTEMA TS

Tutte le informazioni e documentazione tecnica relativa alle modalità di autenticazione a 2 o più fattori assicurate e messe a disposizione attraverso i servizi del Sistema TS, come la definizione della SAML, richiesta/revoca dell'ID-SESSIONE, generazione dell'ID-SESSIONE tramite il Portale TS (a valle di autenticazione tramite SPID, CIE, etc), sono disponibili al seguente percorso del portale https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ :

Home – Sistema TS – Ricette elettroniche – Ricetta a carico SSN – Documenti e specifiche tecniche - **Modalità autenticazione a due fattori**

Nel caso specifico dei servizi della ricetta dematerializzata a carico SSN, per richiedere l'ID-SESSIONE necessario per poter accedere ai servizi stessi, è necessario valorizzare i parametri specifici della richiesta di generazione dell'ID-SESSIONE "**contesto"** e "**applicazione"**.

I valori da impostare in base ai servizi da utilizzare sono:

- **contesto*: "**RICETTA-DEM"
- **applicazione*** (da valorizzare con uno dei seguenti valori se obbligatorio):
  - "PRESCRITTORE" – per invocare i servizi dedicati al flusso prescrittore (Medici etc).
  - "EROGATORE" – per invocare i servizi dedicati al flusso erogatore (Farmacie, Strutture etc).

* parametro obbligatorio

4. MODALITÀ DI ACCESSO PER I SISTEMI DI ACCOGLIENZA REGIONALI / PROVINCIALI (SAR/SAP) COLLEGATI AL SAC

I Sistemi di Accoglienza Regionale/Provinciali al fine di invocare i servizi della ricetta dematerializzata a carico SSN esposti dal SAC devono utilizzare **esclusivamente** un certificato client di autenticazione e un certificato di firma predisposto per la firma delle asserzioni SAML.

Nel particolare, i certificati di firma delle asserzioni SAML da utilizzare saranno gli stessi creati e consegnati alle regioni richiedenti in occasione dell'introduzione della medesima autenticazione a 2 o più fattori in ambito "Ricetta Bianca" non a carico SSN.

Al fine di assicurare l'autenticazione forte nel caso dei SAR/SAP che operano per conto degli attori prescrittori o erogatori della ricetta dematerializzata a carico SSN, è prevista, infatti l'integrazione del protocollo SAML (Security Assertion Markup Language). Questo tecnicamente comporta l'aggiunta dell'asserzione SAML nell' header WS-Security delle chiamate SOAP verso il SAC tramite cui vengono descritte le modalità di autenticazione assicurate dal SAR/SAP verso gli attori prescrittori o erogatori finali della propria regione di appartenenza.

Le tempistiche di adozione di questa modalità, se previste, sono riportate nel par. 2.

Di seguito sono descritte le regole per la valorizzazione dell'asserzione SAML specifiche per l'ambito in oggetto della Ricetta Dematerializzata a carico SSN, di cui si riporta al paragr. 3.1 per i dettagli generali definiti a livello di Sistema TS.

4.1 VALORIZZAZIONE DELL'ASSERZIONE SPECIFICA PER I SERVIZI DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA A CARICO SSN

La valorizzazione mira ad essere riutilizzata anche in altri contesti, pertanto alcuni valori hanno senso in contesti diversi dalla ricetta dematerializzata (es. Partita Iva), le informazioni richieste nell'asserzione sono:

- Soggetto identificato (Codice Fiscale / Partita IVA / UserID)
- Regione o Ente che ha prodotto l'asserzione (Issuer) o che veicola la chiamata (per la ricetta dematerializzata bianca coincidono).
- Ora in cui l'utente si è autenticato
- Modalità di autenticazione
- Organizzazione per la quale opera l'utente

In particolare:

- ***Soggetto identificato*** (valorizzato obbligatoriamente) va inserito in due tag, entrambi con il namespace di riferimento: xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" :

  a) tag Assertion/Subject/NameID
  b) Attributo con Name urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id

  Esempio, se l'utente identificato è AAABBB00A01H501R:

```
<saml2:Assertion>
        (…)
        <saml2:Subject>
        <saml2:NameID>AAABBB00A01H501R</saml2:NameID>
        </saml2:Subject>        (…)
        <saml2:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id"
      NameFormat=(…)">
                              <saml2:AttributeValue (…) xsi:type=" xsd:string"
      xmlns:xsi="(…)">AAABBB00A01H501R</saml2:AttributeValue>
        </saml2:Attribute>
        (…)
</saml2:Assertion>
```

- ***Ente che produce l'asserzione*** (valorizzato obbligatoriamente) va inserito nel tag Assertion/Issuer.
  Se l'ente che produce l'asserzione è una regione/provincia autonoma, va indicato il codice ISTAT relativo;

  Esempio:

```
<saml2:Assertion>
    <saml2:Issuer>120</saml2:Issuer>
    (…)
</saml2:Assertion>
```

- ***Ora in cui l'utente si è autenticato*** (valorizzato obbligatoriamente) va inserito nell'attributo *urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:resource:org:hoursofoperation:start*

  Il formato richiesto è dateTime, ovvero : YYYY-MM-DD**T**hh:mm:ss

```
<saml2:Assertion>
    (…)
    <saml2:Attribute
Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:resource:org:hoursofoperation:start" (…)>
        <saml2:AttributeValue(…)>2023-06-16T15:30:00</saml2:AttributeValue>
  </saml2:Attribute>
    (…)
</saml2:Assertion>
```

- ***Modalità di autenticazione*** (valorizzata obbligatoriamente) va inserita nel tag Assertion/AuthnStatement/AuthnContext/AuthnContextClassRef

  Si riporta al paragr. 3.1 per i dettagli relativi ai valori accettati definiti a livello di Sistema TS.

  Al fine di assicurare l'autenticazione forte, dovrà essere valorizzata solo con le modalità che assicurano almeno il LoA **AAL2,** salvo eccezioni riportate al capitolo 2, e di cui riportiamo un breve elenco estrapolato da quanto definito alle regole ricondotte al paragr. 3.1 :

  - ✓ urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:**SpidL2** (spid livello 2)
  - ✓ urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:**SpidL3** (spid livello 3)
  - ✓ urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:**Smartcard** (Accesso con Smartcard, CNS o CIE)
  - ✓ urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:**CNS** (Accesso con carta nazionale dei servizi)
  - ✓ urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:**CIEL2** (Accesso con CIE L2)
  - ✓ urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:**CIEL3** (Accesso con CIE L3)
  - ✓ urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:**FirmaQualificataL3** (Autenticazione Custom mediante processo con Firma Qualifica con LoA AAL3) SOLO nel periodo transitorio definito nel par. 2)
  - ✓ urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:**genericL2**
  - ✓ urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:**genericL3**

  Un esempio di valorizzazione è il seguente :

```
<saml2:Assertion (…) >
  (…)
  <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2023-05-02T11:30:03.454Z">
    <saml2:AuthnContext>
                <saml2:AuthnContextClassRef>
                      urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:SpidL2
                 </saml2:AuthnContextClassRef>
    </saml2:AuthnContext>
  (…)
 </saml2:AuthnStatement>
```

- ***Organizzazione di riferimento*** (valorizzato obbligatoriamente) va inserita nell'attributo urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization-id

  In particolare, si intende organizzazione di riferimento l'organizzazione che rappresenta tutti gli utenti che veicolano le richieste attraverso di essa.
  Nel caso di SAR per la ricetta Dematerializzata bianca va a coincidere con l'Issuer.

  Un esempio di valorizzazione dell'attributo è il seguente :

```
<saml2:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization-id"  (…)>
    <saml2:AttributeValue (…) >120</saml2:AttributeValue>
</saml2:Attribute>
```

- ***L'organizzazione locale per cui opera l'utente autenticato*** va inserita nell'attributo urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:environment:locality.

  In particolare se l'utente sta effettuando una operazione all'interno/per conto di una ASL, il campo deve essere valorizzato con la stringa codice regione Istat + Codice ASL.

  Un esempio di valorizzazione per la ASL 201 all'interno della regione Lazio è il seguente :

```
<saml2:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:environment:locality" (…)>
    <saml2:AttributeValue  xsi:type="xs:string">120201</saml2:AttributeValue>
</saml2:Attribute>
```

4.2 ESEMPIO

Sulla base di quanto detto nel paragrafo 4.1, un esempio di struttura dell'asserzione (senza pretesa di firma corretta) è il seguente:


```
<saml2:Assertion ID="_ec59d9e35fbe3bede43e72d4a2e7136e" IssueInstant="2023-05-02T11:30:03.454Z" Version="2.0"
xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<saml2:Issuer>120</saml2:Issuer>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:SignedInfo>
                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
                <ds:Reference URI="#_ec59d9e35fbe3bede43e72d4a2e7136e">
                        <ds:Transforms>
                                <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
                                <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                                        <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="xsd"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
                                </ds:Transform>
                        </ds:Transforms>
                        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                        <ds:DigestValue>O8Xd6BYc1cNbtqxorEEqvF2mqaYHEs2RT6SUgN3K0fc=</ds:DigestValue>
                </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>

        <ds:SignatureValue>JbyyNQyKdXhI9ccFQ75kKCJGxNe3TSJGckmQXtUBADdyRBuPhEMa4Ld/8x1IW1Wf7crjoaFg8S
emppU8/69cEvEcImaKYth2hmYBFjEQXM/H9hON66IYb+cLAc+UNgs8zmm3lXXrPzflenD4mrbS2wtuEu3+7d2Syv38a9X67t03b
hHPkVSdzwICCSGwxeWmzjATd6gqEOpaLXLkMakN+QysAf9Cxbf8H3rdaX6sZWijU6hNDjHBRnwKYAUIswMrt56gcSaUz52YA
IpYC+EGFfdWGmoNe4AjwNwYea/yXF62nCaUi+b5opwaUXnUHd1ohV4GymddVnqXJVrlbo//5w==</ds:SignatureValue>
        <ds:KeyInfo>
                <ds:X509Data>
                        <ds:X509Certificate>MIIC4jCCAcq….==</ds:X509Certificate>
                </ds:X509Data>
        </ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
<saml2:Subject>
        <saml2:NameID>AAABBB00B01H501K</saml2:NameID>
</saml2:Subject>
<saml2:Conditions NotBefore="2023-05-02T10:30:03.362Z" NotOnOrAfter="2023-05-12T11:30:03.362Z"/>
<saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2023-05-02T11:30:03.454Z">
        <saml2:AuthnContext>

        <saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:SpidL2</saml2:AuthnContextClassRef>
        </saml2:AuthnContext>
</saml2:AuthnStatement>
<saml2:AttributeStatement>
        <saml2:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:subject:organization-id" NameFormat="(…)">
                <saml2:AttributeValue xsi:type="xsd:string" xmlns:xsi="(…)">120</saml2:AttributeValue>
        </saml2:Attribute>
        <saml2:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id" NameFormat="(…)">
                <saml2:AttributeValue xsi:type="xsd:string"
xmlns:xsi="(…)">AAABBB00A01H501R</saml2:AttributeValue>
        </saml2:Attribute>
        <saml2:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:resource:org:hoursofoperation:start" (…)>
                <saml2:AttributeValue xsi:type="xsd:dateTime" xmlns:xsi=(…)>2023-06-
16T15:30:00</saml2:AttributeValue>
        </saml2:Attribute>
        <saml2:Attribute Name=" urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:resource:patient:hl7:confidentiality-code " (…)>
                <saml2:AttributeValue xsi:type="xsd:string" xmlns:xsi=(…)>AAL2</saml2:AttributeValue>
        </saml2:Attribute>
         <saml2:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:xspa:1.0:environment:locality" (…)>
                 <saml2:AttributeValue  xsi:type="xs:string">120201</saml2:AttributeValue>
         </saml2:Attribute>
</saml2:AttributeStatement>
</saml2:Assertion>
```

5. UTENTI COLLEGATI AL SAC

Un utente del Sistema TS, sia esso medico o utente erogatore della ricetta dematerializzata a carico SSN, utilizza le credenziali di accesso al Sistema TS già in uso composte da identificativo utente, password e pincode (cifrato), alle quali deve aggiungere un secondo fattore di autenticazione.

Il secondo fattore di autenticazione viene definito come **ID di sessione del Sistema TS**, da qui in avanti denominato anche come "ID-SESSIONE", ed è costituito da un identificativo alfanumerico generato dal Sistema TS valido dal momento della richiesta per almeno 8 ore.

L'utente prescrittore (medico) o utente erogatore (farmacia/struttura/laboratorio etc) può richiedere l'ID di sessione secondo le modalità definite a livello di Sistema TS e di cui si riporta al paragr. 3.1 per i dettagli.

Le tempistiche di adozione di questa modalità, se previste, sono riportate nel par. 2.

Le modalità di utilizzo dell'ID-SESSIONE nel caso specifico dei servizi della Ricetta dematerializzata a carico SSN sono descritte nei prossimi paragrafi.

5.1 UTILIZZO DELL' ID-SESSIONE RICHIESTO DA SISTEMA TS PER I SERVIZI DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA

L' ID-SESSIONE del Sistema TS va inviato dai software gestionali in ogni transazione verso i servizi della ricetta dematerializzata a carico SSN, inserendolo nello specifico campo dell'header Http "Authorization2F" secondo l'Auth Schema "**Bearer authentication**".

Di seguito un esempio:

Authorization2F: Bearer <ID-SESSIONE>

Si specifica che l'ID-SESSIONE necessario per accedere ai servizi della Ricetta dematerializzata a carico SSN, sarà specifico per ambito e applicazione (dominio). Per i dettagli dei valori da utilizzare si riporta al paragr. 3.1.