SISTEMA TESSERA SANITARIA

WEB SERVICE PER LA GESTIONE DELL'ID-SESSIONE UTILIZZATO NELL'AUTENTICAZIONE FORTE AI SERVIZI DEL SISTEMA TS

MANUALE D'USO

VERSIONE 1.2 DEL 02 SETTEMBRE 2025

INDICE

1. Revisioni del documento 3

2. Contenuto del KIT di sviluppo 4

3. Generalità 5

3.1 Canali di comunicazione dei sistemi 5

3.2 Rilascio delle credenziali di test 6

3.3 Contesto e applicazione 7

3.4 Cifratura identificativo utente 7

4. Utilizzo dei servizi 9

4.1 Servizio di richiesta ID-SESSIONE 9

Esempio di richiesta dell' ID-SESSIONE: 10

Risposta con esito positivo (RICHIESTA): `<codEsito>0</codEsito>` 11

Risposta con esito negativo (RICHIESTA): `<codEsito>1</codEsito>` 11

4.2 Servizio di verifica dell' ID-SESSIONE 12

Esempio di verifica dell' ID-SESSIONE: 13

Risposta con esito positivo (VERIFICA): `<codEsito>0</codEsito>` 14

Risposta con esito negativo (VERIFICA): `<codEsito>1</codEsito>` 14

4.3 Servizio di revoca esplicita dell' ID-SESSIONE 15

Esempio di revoca esplicita dell' ID-SESSIONE: 16

Risposta con esito positivo (REVOCA ESPLICITA): `<codEsito>0</codEsito>` 17

Risposta con esito negativo (REVOCA ESPLICITA): `<codEsito>1</codEsito>` 17

5. Codifica Esito Operazione 19

5.1 TABELLE ERRORI 19

1. REVISIONI DEL DOCUMENTO

In base a ciò che viene modificato nel documento viene inserita la motivazione dell'aggiornamento, in modo che il lettore possa immediatamente sapere:

- se sono state variate le specifiche tecniche (AGGIORNAMENTO TECNICO) e, di conseguenza, deve variare il software affinché sia funzionante (ad esempio cambiamenti nei tracciati record, nuovi valori di campi flag, etc.),
- se sono stati solamente meglio specificati alcuni argomenti già trattati nelle versioni precedenti (AGGIORNAMENTO CONCETTUALE), che non hanno però riflesso nella produzione del software (ad es. nuovo flusso del processo),
- se sono stati pubblicati nuovi servizi (AGGIORNAMENTO PER NUOVO SERVIZIO) non presenti nelle versioni precedenti e quindi da sviluppare.

VERSIONE	DATA MODIFICA	DESCRIZIONE
1.0	29.05.2025	Prima versione del documento
1.1	04.06.2025	- INDICE: aggiunti gli esempi all'indice del documento. - Capitolo 2: *corretto il contenuto del kit di sviluppo.* - Capitolo *4.3*: *corretta la response nell'esempio di revoca esplicita con esito positivo.* *Revoca con esito negativo: migliorata la definizione del valore* `<lastRevokePreviousDate>`*.*
1.2	02.09.2025	- Aggiornato il descrittore del servizio per una correzione al tag `<aut:infoAggiuntive>`: cartella `wsdl`. - Aggiornato il progetto soapUI per recepire le modifiche fatte al *wsdl:* *`soapui-project/sts-a2f-service-kit-soapui-project.xml`* - Capitoli *4.1, 4.2, 4.3*: *corretta la request soap per recepire le modifiche al tag* *`<aut:infoAggiuntive>`*

2. CONTENUTO DEL KIT DI SVILUPPO

- `certs/SanitelCF.cer_`
  Folder contenente il certificato per cifrare l'identificativo utente, da rinominare .cer

- `soapui-project/sts-a2f-service-kit-soapui-project.xml`
  Folder contenente il progetto SoapU di prova

- `wsdl`
  Folder contenente i tracciati wsdl e xsd dei WS

- `00_README.txt`
  Descrizione del contenuto del KIT

- `01_Utenze.txt`
  Contiene le utenze di test

- `02_Endpoint.txt`
  Contiene gli endpoint ai servizi

- `Manuale_utilizzo_WS_2Fattori.pdf`

3. GENERALITÀ

I servizi in oggetto consentono, agli utenti accreditati presso il Sistema TS, di poter gestire il ciclo di vita di un token di autenticazione spendibile nelle chiamate ad altri servizi esposti dal Portale Tessera Sanitaria che richiedono l'autenticazione forte. Per autenticazione forte, s'intende l'autenticazione a 2 o più fattori, stabilita dal Decreto MEF 8 giugno 2023 – "Modifica al decreto 30 dicembre 2020, concernente l'adozione delle modalità di accesso al Sistema TS mediante l'autenticazione a 2 o più fattori.".

Il token di autenticazione viene definito come **ID di sessione del Sistema TS**, da qui in avanti denominato anche come "ID-SESSIONE", ed è costituito da un identificativo alfanumerico generato dal Sistema TS e valido dal momento della richiesta per un tempo che dipenderà dal *contesto/applicazione* per cui il token viene generato.

Le funzionalità di gestione dell' ID-SESSIONE, in coerenza con le policy proprie del Sistema TS, permettono ad ogni utente (per la propria utenza) di:

1) Richiedere l' ID-SESSIONE.
2) Revocare un ID-SESSIONE precedentemente richiesto.
3) Verificare la validità di un ID-SESSIONE precedentemente richiesto.

Per motivi di sicurezza, e per ottemperare agli adempimenti di legge di cui sopra, il rilascio dell' ID-SESSIONE avviene attraverso l'invio dello stesso in una una e-mail indirizzata all'utente che ne ha fatto richiesta. L'e-mail dell'utente deve essere preventivamente certificata attraverso un'apposita funzionalità messa a disposizione dal Portale TS fruibile esclusivamente con accesso a due fattori.

Tutte le funzionalità di gestione dell' ID-SESSIONE, prevedono l'utilizzo della "*basic authentication*".

3.1 CANALI DI COMUNICAZIONE DEI SISTEMI

I servizi esposti da Sistema TS tramite modello Web Service sono fruibili attraverso canali di comunicazione sicuri data la sensibilità dei dati scambiati. Tutte le operazioni effettuate vengono monitorate e tracciate. Nel caso in cui fossero rilevate attività automatiche anomale (es. richiesta multipla dell' ID-SESSIONE durante una stessa giornata proveniente da un numero anomalo di IP diversi), l'utenza interessata potrebbe essere soggetta a revoca automatica.

La cooperazione tra utente interessato e Sistema TS, verrà effettuata attraverso un canale https in *basic authentication*.

Gli ambienti previsti sono:

1) **VALIDAZIONE**: contiene dati non reali, è esposto su Internet e viene usato per effettuare i test:

   https://servizitstest.sanita.finanze.it/a2f-auth-ws/soap/v1/authentication-service

2) **PRODUZIONE**: contiene dati reali:

   https://servizits.sanita.finanze.it/a2f-auth-ws/soap/v1/authentication-service

3.2 RILASCIO DELLE CREDENZIALI DI TEST

Per testare i servizi in ambiente di validazione sono state definite alcune utenze che consentono di simulare il ciclo completo di utilizzo dei servizi. I codici di ritorno sono coerenti con l'utilizzo dell'ambiente reale, ma le varie operazioni differiscono per numero di parametri ritornati aggiungendo una piccola verbosità nella risposta dei servizi. Questa scelta consente di verificare la bontà del test relativamente ad un ciclo completo di gestione dell' ID-SESSIONE.

Nella descrizione dei singoli metodi, riportata nel capitolo successivo del documento, viene descritto l'esito atteso per ogni operazione eseguita.

Dati Utenza 1: MEDICO

username:	PROVAX00X00X000Y
password:	Salve123
pincode cifrato:	LsQiYtf7FcpMYVKvf+51V6t1BSUk+E/dGOB2vmwNl0DhirZ8QzvTI2Ay04p6+t+eH+DjzkJpXrlEEZvKRz6wKVNOt7uYSQUYKBIFcbcEQJnqT7zTgtz7jV3BK+QaEphfKRsOP1Iejv+vKvJ/3te2xNMHPkNYZIAjxEQHftw9Swk=
pincode chiaro:	1234567890
Codice fiscale:	PROVAX00X00X000Y
Reg:	130
Asl:	202
CodSsa	000000

Dati Utenza 3: FARMACIA

username:	UV386Q5B
password:	SALVE
pincode cifrato:	V32MgmSgqebDBi+KCAwlDHCq4QsmCjK/OBtkRyMjbzoFQpFBKmS16dY7r98k4LaC3UT7h7oL0dKZbLsuOmFj/F8+oC0DRcBQdTZPGsbkb+vFrY1G0Y9NGDxJMrYMeEt2yeG9UuzUt7ouLW9A+iw91HyxOoZtZ73J+HK33bKu6cc=
pincode chiaro:	1729594276
Codice fiscale:	BBTMRZ54L19H501T
Reg:	130
Asl:	204
CodSsa	78909

3.3 CONTESTO E APPLICAZIONE

In ambiente di VALIDAZIONE è possibile effettuare i test per i seguenti contesto/applicazione:

Contesto	Applicazione
RICETTA-DEM	EROGATORE
RICETTA-DEM	PRESCRITTORE

3.4 CIFRATURA IDENTIFICATIVO UTENTE

Uno dei dati che potrebbero essere richiesti in fase interrogazione dei servizi è il codice identificativo utente. Tale codice, rilasciato dal Portale TS in fase di accreditamento, può differire a seconda della tipologia di utente che utilizza i servizi. Può essere, ad esempio, il pincode per un medico o l'id inviante per soggetti invianti 730.
Ad oggi il tipo identificativo può assumere i seguenti valori:

- P = PINCODE
- I = Identificativo inviante Sogei

Nel caso in cui non sia previsto il codice identificativo nella chiamata al servizio questo attributo deve essere omesso.
La cifratura deve essere effettuata con il certificato fornito nel kit (`SanitelCF-2024-2027.cer`). L'algoritmo da utilizzare è `RSA/ECB/PKCS1Padding`.

4. UTILIZZO DEI SERVIZI

Di seguito il riferimento per l'utilizzo dei servizi.

Tutte le chiamate dovranno essere effettuate in *basic authentication* composta da *codice identificativo* (userid) e *parola chiave* in corso di validità.

4.1 SERVIZIO DI RICHIESTA ID-SESSIONE

Al fine di consentire un test completo di ricezione ID-SESSIONE e suo utilizzo nella chiamata ai servizi del Portale TS, in ambiente di TEST la configurazione prevede che l'invio dell' ID-SESSIONE avvenga direttamente nella risposta della chiamata al servizio e non via e-mail. Dato che gli utenti di test vengono utilizzati da chiunque stia testando il servizio, l' ID-SESSIONE ritornato difficilmente potrà essere utilizzato nelle chiamate ai servizi del Portale TS che implementano l'autenticazione forte poiché una qualsiasi altra richiesta di rilascio token invaliderebbe l'ID-SESSIONE appena generato.
Per questi motivi, vengono messe a disposizione delle stringhe wildcard aventi la seguente nomenclatura che varierà ogni mese e che possono essere utilizzate nelle chiamate ai servizi del Portale TS che implementano l'autenticazione forte:

- ***UTENZA-YYYY-MM-CONTESTO-[APPLICAZIONE]***

  *** Il Campo [APPLICAZIONE] è facoltativo*

Esempi di wildcard per l'utente farmacia di test (`UV386Q5B`):

- CONTESTO → RICETTA-DEM
- APPLICAZIONE → EROGATORE

Esempio 1 = **UV386Q5B-2025-06-RICETTA-DEM-EROGATORE**

In assenza di applicazione:

Esempio 2 = **UV386Q5B-2025-06-RICETTA-DEM**

Quella che segue è la *Request* completa del servizio di richiesta dell' ID-SESSIONE:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:aut="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns:dat="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <aut:CreateAuthReq>
         <aut:userId></aut:userId>
         <aut:identificativo>
            <dat:tipo></dat:tipo>
            <dat:valore></dat:valore>
```

```
         </aut:identificativo>
         <aut:cfUtente></aut:cfUtente>
         <aut:codRegione></aut:codRegione>
         <aut:codAslAo></aut:codAslAo>
         <aut:codSsa></aut:codSsa>
         <aut:codiceStruttura>?</aut:codiceStruttura>
         <aut:contesto></aut:contesto>
         <aut:applicazione></aut:applicazione>
         <aut:opzioni>
            <dat:opzione>
               <dat:chiave></dat:chiave>
               <dat:valore></dat:valore>
            </dat:opzione>
         </aut:opzioni>
         <aut:infoAggiuntive>
            <dat:opzione>
               <dat:chiave></dat:chiave>
               <dat:valore></dat:valore>
            </dat:opzione>
         </aut:infoAggiuntive>
      </aut:CreateAuthReq>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Nei campi applicativi occorre inserire i seguenti dati:

1) **userId**: username dell'utente
2) **identificativo**:
   a) **tipo**: P
   b) **valore**: pincode cifrato associato all'utente autenticato
3) **cfUtente**: codice fiscale dell'utente autenticato.
4) **codRegione**: codice regione dell'utente autenticato
5) **codAslAo**: codice asl dell'utente autenticato
6) **codSsa**: codice ssa dell'utente autenticato
7) **contesto**: RICETTA-DEM
8) **applicazione**: EROGATORE o PRESCRITTORE o vuoto

I tag `<opzioni>` e `<infoAggiuntive>` devono essere omessi se non richiesti.

ESEMPIO DI RICHIESTA DELL' ID-SESSIONE:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:aut="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns:dat="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <aut:CreateAuthReq>
         <aut:userId>UV386Q5B</aut:userId>
         <aut:identificativo>
            <dat:tipo>P</dat:tipo>

<dat:valore>V32MgmSgqebDBi+KCAwlDHCq4QsmCjK/OBtkRyMjbzoFQpFBKmS16dY7r98k4LaC3UT7h
7oL0dKZbLsuOmFj/F8+oC0DRcBQdTZPGsbkb+vFrY1G0Y9NGDxJMrYMeEt2yeG9UuzUt7ouLW9A+iw91H
yxOoZtZ73J+HK33bKu6cc=</dat:valore>
```

```
         </aut:identificativo>
         <aut:cfUtente>BBTMRZ54L19H501T</aut:cfUtente>
         <aut:codRegione>130</aut:codRegione>
         <aut:codAslAo>204</aut:codAslAo>
         <aut:codSsa>78909</aut:codSsa>
         <aut:codiceStruttura></aut:codiceStruttura>
         <aut:contesto>RICETTA-DEM</aut:contesto>
         <aut:applicazione>EROGATORE</aut:applicazione>
      </aut:CreateAuthReq>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Risposta con esito positivo (RICHIESTA): <codEsito>0</codEsito>

NOTA BENE: in ambiente di produzione non sarà presente il tag `<comunicazioni>` poiché il suo utilizzo serve, come detto in precedenza, a testare la bontà della chiamata e a restituire il l' ID-SESSIONE generato.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <ns2:CreateAuthRes
xmlns:ns2="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
         <ns2:codEsito>0</ns2:codEsito>
         <ns2:info>
            <chiave>emailStatus</chiave>
            <valore>Email con token inviata con successo all'indirizzo di posta
certificato</valore>
         </ns2:info>
         <ns2:comunicazioni>
            <comunicazione>
               <codice>token</codice>
               <messaggio>1f6a0702-2cfc-4903-8cfc-609a7e232920</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>working-mode</codice>
               <messaggio>TEST</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>client-ip</codice>
               <messaggio>127.0.0.1</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>execution-time-in-seconds</codice>
               <messaggio>0,190</messaggio>
            </comunicazione>
         </ns2:comunicazioni>
      </ns2:CreateAuthRes>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Risposta con esito negativo (RICHIESTA): <codEsito>1</codEsito>

NOTA BENE: in ambiente di produzione non sarà presente il tag `<comunicazioni>` poiché le informazioni in esso contenute servono, come detto in precedenza, a testare la bontà della chiamata e a restituire l' ID-SESSIONE generato.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <ns2:CreateAuthRes
xmlns:ns2="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
         <ns2:codEsito>1</ns2:codEsito>
         <ns2:errori>
            <errore>
               <tipoErrore>E</tipoErrore>
               <codEsito>306</codEsito>
               <descrEsito>Codice fiscale errato. BBTMRZ54L19H501</descrEsito>
            </errore>
         </ns2:errori>
         <ns2:comunicazioni>
            <comunicazione>
               <codice>working-mode</codice>
               <messaggio>TEST</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>client-ip</codice>
               <messaggio>127.0.0.1</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>execution-time-in-seconds</codice>
               <messaggio>0,083</messaggio>
            </comunicazione>
         </ns2:comunicazioni>
      </ns2:CreateAuthRes>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.2 SERVIZIO DI VERIFICA DELL' ID-SESSIONE

Questo servizio consente di verificare la validità di un ID-SESSIONE di cui si è in possesso.

Quella che segue è la *Request* completa del servizio di verifica dell' ID-SESSIONE:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:aut="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns:dat="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <aut:CheckTokenReq>
         <aut:userId></aut:userId>
         <aut:identificativo>
            <dat:tipo></dat:tipo>
            <dat:valore></dat:valore>
         </aut:identificativo>
```

```
         <aut:cfUtente></aut:cfUtente>
         <aut:token></aut:token>
         <aut:contesto></aut:contesto>
         <aut:applicazione></aut:applicazione>
         <aut:opzioni>
            <dat:opzione>
               <dat:chiave></dat:chiave>
               <dat:valore></dat:valore>
            </dat:opzione>
         </aut:opzioni>
         <aut:infoAggiuntive>
            <dat:opzione>
               <dat:chiave></dat:chiave>
               <dat:valore></dat:valore>
            </dat:opzione>
         </aut:infoAggiuntive>
      </aut:CheckTokenReq>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Nei campi applicativi occorre inserire i seguenti dati:

1) **userId**: username dell'utente
2) **identificativo**:
   a) **tipo**: P
   b) **valore**: pincode cifrato associato all'utente autenticato
3) **cfUtente**: codice fiscale dell'utente autenticato.
4) **token**: ID-SESSIONE di cui si è in possesso
5) **contesto**: RICETTA-DEM
6) **applicazione**: EROGATORE o PRESCRITTORE o vuoto a seconda di come si è richiesto precedentemente l' ID-SESSIONE.

I tag `<opzioni>` e `<infoAggiuntive>` devono essere omessi se non richiesti.

ESEMPIO DI VERIFICA DELL' ID-SESSIONE:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:aut="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns:dat="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <aut:CheckTokenReq>
         <aut:userId>UV386Q5B</aut:userId>
         <aut:identificativo>
            <dat:tipo>P</dat:tipo>
<dat:valore>V32MgmSgqebDBi+KCAwlDHCq4QsmCjK/OBtkRyMjbzoFQpFBKmS16dY7r98k4LaC3UT7h
7oL0dKZbLsuOmFj/F8+oC0DRcBQdTZPGsbkb+vFrY1G0Y9NGDxJMrYMeEt2yeG9UuzUt7ouLW9A+iw91H
yxOoZtZ73J+HK33bKu6cc=</dat:valore>
         </aut:identificativo>
         <aut:cfUtente>BBTMRZ54L19H501T</aut:cfUtente>
         <aut:token>24eed8fe-c3f7-414d-bff8-042ecc3fa646</aut:token>
         <aut:contesto>RICETTA-DEM</aut:contesto>
```

```
         <aut:applicazione>EROGATORE</aut:applicazione>
      </aut:CheckTokenReq>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Risposta con esito positivo (VERIFICA): `<codEsito>0</codEsito>`

NOTA BENE: in ambiente di produzione non sarà presente il tag `<comunicazioni>` poiché il suo utilizzo serve, come detto in precedenza, a testare la bontà della chiamata.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <ns2:CheckTokenRes
xmlns:ns2="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
         <ns2:codEsito>0</ns2:codEsito>
         <ns2:infoToken>
            <stato>0</stato>
            <descrizione>Valido</descrizione>
            <dataInizioValidita>2025-05-
30T19:51:31.000+02:00</dataInizioValidita>
            <dataFineValidita>2025-05-31T11:51:31.000+02:00</dataFineValidita>
         </ns2:infoToken>
         <ns2:comunicazioni>
            <comunicazione>
               <codice>working-mode</codice>
               <messaggio>TEST</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>client-ip</codice>
               <messaggio>127.0.0.1</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>execution-time-in-seconds</codice>
               <messaggio>0,083</messaggio>
            </comunicazione>
         </ns2:comunicazioni>
      </ns2:CheckTokenRes>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Risposta con esito negativo (VERIFICA): `<codEsito>1</codEsito>`

NOTA BENE: in ambiente di produzione non sarà presente il tag `<comunicazioni>` poiché il suo utilizzo serve, come detto in precedenza, a testare la bontà della chiamata.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <ns2:CheckTokenRes
xmlns:ns2="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
         <ns2:codEsito>1</ns2:codEsito>
         <ns2:errori>
            <errore>
```

```
                <tipoErrore>W</tipoErrore>
                <codEsito>06</codEsito>
                <descrEsito>ID-SESSIONE richiesto in consultazione risulta già
revocato</descrEsito>
            </errore>
         </ns2:errori>
         <ns2:infoToken>
            <stato>1</stato>
            <descrizione>Revocato</descrizione>
            <dataInizioValidita>2025-05-
30T19:51:31.000+02:00</dataInizioValidita>
            <dataFineValidita>2025-05-31T11:51:31.000+02:00</dataFineValidita>
         </ns2:infoToken>
         <ns2:comunicazioni>
            <comunicazione>
               <codice>working-mode</codice>
               <messaggio>TEST</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>client-ip</codice>
               <messaggio>127.0.0.1</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>execution-time-in-seconds</codice>
               <messaggio>0,103</messaggio>
            </comunicazione>
         </ns2:comunicazioni>
      </ns2:CheckTokenRes>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.3 SERVIZIO DI REVOCA ESPLICITA DELL' ID-SESSIONE

Questo servizio consente di revocare esplicitamente un ID-SESSIONE di cui si è in possesso.

Quella che segue è la *Request* completa del servizio di revoca esplicita dell' ID-SESSIONE:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:aut="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns:dat="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <aut:RevokeAuthReq>
         <aut:userId></aut:userId>
         <aut:identificativo>
            <dat:tipo></dat:tipo>
            <dat:valore></dat:valore>
         </aut:identificativo>
         <aut:cfUtente></aut:cfUtente>
         <aut:token></aut:token>
         <aut:contesto></aut:contesto>
         <aut:applicazione></aut:applicazione>
         <aut:opzioni>
```

```
            <dat:opzione>
               <dat:chiave></dat:chiave>
               <dat:valore></dat:valore>
            </dat:opzione>
         </aut:opzioni>
         <aut:infoAggiuntive>
            <dat:opzione>
               <dat:chiave></dat:chiave>
               <dat:valore></dat:valore>
            </dat:opzione>
         </aut:infoAggiuntive>
      </aut:RevokeAuthReq>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Nei campi applicativi occorre inserire i seguenti dati:

1) **userId**: username dell'utente
2) **identificativo**:
   a) **tipo**: P
   b) **valore**: pincode cifrato associato all'utente autenticato
3) **cfUtente**: codice fiscale dell'utente autenticato.
4) **token**: ID-SESSIONE di cui si è in possesso
5) **contesto**: RICETTA-DEM
6) **applicazione**: EROGATORE o PRESCRITTORE o vuoto a seconda di come si è richiesto precedentemente l' ID-SESSIONE.

I tag `<opzioni>` e `<infoAggiuntive>` devono essere omessi se non richiesti.

ESEMPIO DI REVOCA ESPLICITA DELL' ID-SESSIONE:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:aut="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns:dat="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <aut:RevokeAuthReq>
         <aut:userId>UV386Q5B</aut:userId>
         <aut:identificativo>
            <dat:tipo>P</dat:tipo>

<dat:valore>V32MgmSgqebDBi+KCAwlDHCq4QsmCjK/OBtkRyMjbzoFQpFBKmS16dY7r98k4LaC3UT7h
7oL0dKZbLsuOmFj/F8+oC0DRcBQdTZPGsbkb+vFrY1G0Y9NGDxJMrYMeEt2yeG9UuzUt7ouLW9A+iw91H
yxOoZtZ73J+HK33bKu6cc=</dat:valore>
         </aut:identificativo>
         <aut:cfUtente>BBTMRZ54L19H501T</aut:cfUtente>
         <aut:token>24eed8fe-c3f7-414d-bff8-042ecc3fa646</aut:token>
         <aut:contesto>RICETTA-DEM</aut:contesto>
         <aut:applicazione>EROGATORE</aut:applicazione>
      </aut:RevokeAuthReq>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Risposta con esito positivo (REVOCA ESPLICITA): `<codEsito>0</codEsito>`

NOTA BENE: in ambiente di produzione non sarà presente il tag `<comunicazioni>` poiché il suo utilizzo serve, come detto in precedenza, a testare la bontà della chiamata.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <ns2:RevokeAuthRes
xmlns="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns:ns2="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
         <ns2:codEsito>0</ns2:codEsito>
         <ns2:info>
            <chiave>revokeStatus</chiave>
            <valore>Revoca del token eseguita correttamente</valore>
         </ns2:info>
         <ns2:comunicazioni>
            <comunicazione>
               <codice>working-mode</codice>
               <messaggio>TEST</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>client-ip</codice>
               <messaggio>127.0.0.1</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>execution-time-in-seconds</codice>
               <messaggio>0.047</messaggio>
            </comunicazione>
         </ns2:comunicazioni>
      </ns2:RevokeAuthRes>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Risposta con esito negativo (REVOCA ESPLICITA): `<codEsito>1</codEsito>`

NOTA BENE: in ambiente di produzione non sarà presente il tag `<comunicazioni>` poiché il suo utilizzo serve, come detto in precedenza, a testare la bontà della chiamata.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <ns2:RevokeAuthRes
xmlns:ns2="http://authservice.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it"
xmlns="http://datatype.xsd.wsdl.auth.a2f.sts.sanita.finanze.it">
         <ns2:codEsito>1</ns2:codEsito>
         <ns2:errori>
            <errore>
               <tipoErrore>W</tipoErrore>
               <codEsito>05</codEsito>
               <descrEsito>ID-SESSIONE da revocare risulta già
revocato.</descrEsito>
            </errore>
         </ns2:errori>
         <ns2:info>
            <chiave>lastRevokePreviousDate</chiave>
            <valore>30/05/2025 20:51:07</valore>
```

```
         </ns2:info>
         <ns2:comunicazioni>
            <comunicazione>
               <codice>working-mode</codice>
               <messaggio>DEVELOPMENT</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>client-ip</codice>
               <messaggio>127.0.0.1</messaggio>
            </comunicazione>
            <comunicazione>
               <codice>execution-time-in-seconds</codice>
               <messaggio>0,061</messaggio>
            </comunicazione>
         </ns2:comunicazioni>
      </ns2:RevokeAuthRes>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La data di revoca dell' ID-SESSIONE (`<lastRevokePreviousDate>`), rappresenta la data in cui il token è stato effettivamente revocato rispetto ad una richiesta fatta in precedenza con esito positivo. Questo valore, infatti, non è restituito nel caso in cui la richiesta di revoca vada a buon fine ma solo se si tenta di revocare un ID-SESSIONE non più valido o già revocato. L'errore in questo caso sarà di tipo `warning`.

5. CODIFICA ESITO OPERAZIONE

Per convenzione, l'esisto delle chiamate ai servizi di gestione token ritornano sempre e solo due valori che avranno i seguenti significati:

- `<codEsito>`**0**`</codEsito>` → esito positivo
- `<codEsito>`**1**`</codEsito>` → esito negativo. In questo caso la risposta sarà accompagnata da una sezione `<errori>` che conterrà la definizione dell'errore: codice, descrizione e tipologia di errore:
  -
```
<errori>
 <ns2:errore>
  <ns2:tipoErrore>E</ns2:tipoErrore>
  <ns2:codEsito>9998</ns2:codEsito>
  <ns2:descrEsito>Errore di configurazione nella chiamata al
servizio.
  </ns2:descrEsito>
 </ns2:errore>
</errori>
```

Le tipologie di errore sono le seguenti:

• W:	Warnig →	Un avviso gestito che non causa un errore.
• E:	Error →	Errore nell'applicazione, probabilmente recuperabile, spesso legato ad un'incongruenza tra i dati attesi e quelli inviati.
• F:	Fatal →	Un evento grave, imprevisto che impedirà il corretto funzionamento dell'applicazione.

5.1 TABELLE ERRORI

Questa tabella contiene gli errori legati alla gestione del ciclo di vita dell' ID-SESSIONE

CODICE ERRORE	DESCRIZIONE	TIPO
01	Parametro di INPUT obbligatorio	E
02	Lunghezza Parametro INPUT superiore al consentito	E
03	Parametro Data INPUT non congruente al formato yyyymmddhh24miss	E
04	ID-SESSIONE non presente per i parametri inseriti	E
05	ID-SESSIONE da revocare risulta già revocato.	W
06	ID-SESSIONE richiesto in consultazione risulta già revocato	W
07	ID-SESSIONE richiesto in consultazione risulta non più valido	W
08	OPZIONI: trovata opzione con valore nullo	E
09	OPZIONI: trovata opzione con chiave nulla	E
10	OPZIONI: chiave opzione non consentita	E
11	OPZIONI: errore di sistema	F

12	OPZIONI: il parametro contesto non può essere nullo	E
13	OPZIONI: errore di sistema	F
14	OPZIONI: errore di sistema (Rule Fisso)	F
15	OPZIONI: un'opzione non rispetta il dominio di valori predefiniti	E
16	OPZIONI: errore di sistema (Rule Range Estremo Inferiore)	F
17	OPZIONI: errore di sistema (Rule Range Estremo Superiore)	F
18	OPZIONI: un'opzione ha un valore fuori range	E
19	ID-SESSIONE non presente per i parametri inseriti	E
20	ID-SESSIONE non presente per i parametri inseriti	E
21	Tipologia Identificativo non presente	E
22	Errore parametri: verificare la corretta configurazione dei parametri per contesto-applicazione	E
99	Errore di sistema	F

Questa tabella contiene gli errori applicativi che possono verificarsi durante la manipolazione e validazione delle informazioni inviate all'atto della chiamata ai servizi di gestione dell' ID-SESSIONE.

CODICE ERRORE	DESCRIZIONE	TIPO
9999	Errore di sistema.	F
9998	Errore parametri: verificare la corretta configurazione dei parametri per contesto-applicazione	E
9997	Errore di configurazione del contesto generalizzato!	F
600	Non autorizzato! Richiesta l'autenticazione in basic.	E
601	Utente non autorizzato! Sconosciuto al Sistema TS.	E
602	Utente non autorizzato! L'utente autenticato è diverso dallo userId del servizio.	E
603	Operazione non consentita! ID-SESSIONE inesistente.	E
300	Parametro di INPUT obbligatorio	E
301	Pincode formalmente errato.	E
302	Pincode non valido.	E
303	Tipologia identificativo non valido per l'utente.	E
304	Identificativo utente non trovato.	E
305	Identificativo non gestito per la tipologia di utente.	E
306	Codice fiscale errato.	E
307	I codici di REGIONE, ASL e SSA dell'utente sono errati.	E
307	Impossibile recuperare l'indirizzo IP del client.	E
700	Errore cifratura/decifratura.	E
100	Errore durante l'invio della mail al contatto di posta certificato.	E
200	Non è stato trovato alcun contatto email certificato per l'invio dell'ID-SESSIONE.	E

Nel caso in cui l'autenticazione ai servizi dovesse fallire, ad esempio per parola chiave errata il messaggio restituito sarà del tipo:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: text/xml
WWW-Authenticate: Basic realm=login
X-Backside-Transport: FAIL FAIL
Connection: close
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
*<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><env:Body><env:Fault><faultcode>env:Client</faultcode><faultstring>**Rejected by policy. (from client)**</faultstring></env:Fault></env:Body></env:Envelope>*
end of stream

Nel caso in cui invece l'utente non sia valido il messaggio sarà il seguente:

HTTP/1.1 500 Error
Content-Type: text/xml
X-Backside-Transport: FAIL FAIL
Connection: close
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
*<faultstring>**Errore generico di autenticazione**</faultstring></env:Fault></env:Body></env:Envelope>*
end of stream