

Подключение чекового принтера

Пошаговое руководство для тех, кто физически настраивает печать на компьютере в заведении — без предварительных технических знаний. Каждый термин объясняется по ходу.

Только чековый (сетевой, текстовый) принтер. Эта инструкция НЕ про принтер этикеток со штрихкодом — для него будет отдельная инструкция, когда определимся с моделью и способом подключения (он подключается иначе — по USB, а не по сети).

0 Как это вообще работает

Прежде чем что-то нажимать, полезно понять общую картину — тогда шаги ниже не будут казаться набором случайных действий.



Агент — маленькая программа, которая тихо работает в фоне на компьютере заведения (окна на экране не видно). Она каждые несколько секунд спрашивает у сервера KitchenDesk: «есть что печатать?». Если да — забирает текст чека и сама отправляет его принтеру по локальной сети. Сервер решает *что* печатать, агент — просто передаёт байты на физическое устройство.

Почему это вообще нужно?

Сервер KitchenDesk работает в интернете и физически не может «дотянуться» до принтера, который стоит в локальной сети конкретного заведения (Wi-Fi роутер заведения его туда просто не пустит). Агент — мост между ними: он часть той же локальной сети, что и принтер, поэтому может.

1 Словарь терминов

Дальше в инструкции встречаются эти слова — вот что они означают:

ТЕРМИН	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
IP-адрес	«Номер» устройства в локальной сети — например <code>192.168.1.50</code> . У принтера и у компьютера в одной сети — разные IP-адреса. Именно по нему агент находит принтер.
Порт	Ещё одно число рядом с IP-адресом — как номер квартиры в доме, уточняет «куда именно» внутри устройства стучаться. У чековых принтеров почти всегда порт <code>9100</code> — это стандарт, менять не нужно.
Локальная сеть (LAN)	Сеть внутри одного заведения — тот же Wi-Fi роутер или тот же сетевой кабель. Компьютер и принтер обязательно должны быть в ОДНОЙ локальной сети, иначе не «увидят» друг друга.
Токен	Длинная случайная строка символов — по сути пароль, по которому сервер понимает, какому именно заведению принадлежит агент. У каждого заведения свой токен, чужой не подойдёт.

Агент	Программа <code>print-agent.js</code> — работает на компьютере заведения, опрашивает сервер и печатает. Подробности — в разделе 0 выше.
Файл настроек агента <code>agent-config.json</code>	Небольшой текстовый файл рядом с агентом — в нём записаны адрес сервера, токен заведения и IP принтера. Панель KitchenDesk умеет готовить этот файл автоматически, с уже вписанным токеном (см. шаг 2).
Моноблок	Компьютер «всё в одном корпусе» (экран + системный блок вместе) — так чаще всего называют рабочий компьютер на кухне/кассе. Инструкция подходит для любого компьютера с Windows, не только моноблока.
Автозапуск	Настройка, чтобы агент сам включался при каждой загрузке компьютера — не нужно руками запускать программу каждое утро.

2 Что нужно подготовить заранее

- ☐ Чековый принтер физически включён и подключён **по сетевому кабелю (или Wi-Fi)** к тому же роутеру, что и компьютер — не по USB и не по Bluetooth. Эта инструкция именно про сетевой принтер.
- ☐ Компьютер с Windows, с доступом в интернет, стоящий там же, где принтер (та же локальная сеть).
- ☐ Заведение уже добавлено в панель KitchenDesk (`/print-admin/`) и печать для него включена — это делает администратор со своей стороны, отдельно от установки на месте.
- ☐ Установлен Node.js на компьютере (программа, без которой агент не запустится) — если его ещё нет, администратор подскажет, как поставить.

3 Шаг 1 — узнать IP-адрес принтера

У каждого принтера в сети — свой IP-адрес, его нужно узнать до начала настройки. Есть два способа:

Способ А — самотест принтера (самый надёжный)

У большинства чековых принтеров есть кнопка подачи бумаги — если зажать её на несколько секунд при включении принтера, он распечатает тестовую страницу со своими техническими данными, включая IP-адрес. **Точная комбинация зависит от модели** — если не сработало с первого раза, посмотрите инструкцию именно к вашей модели принтера (обычно 1–2 фразы в гугле по названию модели решают вопрос).

Способ Б — через настройки роутера

В админ-панели Wi-Fi роутера (обычно открывается по адресу вроде `192.168.1.1` в браузере) есть список подключённых устройств — принтер там будет виден по имени (часто содержит марку принтера) вместе со своим IP-адресом.

А если принтер другой марки/модели?

Не имеет значения. Почти все сетевые чековые (ESC/POS) принтеры — любых марок — понимают одну и ту же команду печати через порт 9100, это фактически отраслевой стандарт. Единственное, что отличается между моделями — как именно распечатать самотест (способ А выше). Как только IP-адрес известен, дальнейшая настройка одинакова для любой модели.

4 Шаг 2 — скачать файл настроек для этого заведения

Это делает администратор со своего компьютера (панель доступна из любого браузера, не обязательно с места установки) — заранее или прямо перед выездом на объект.

1. Зайти в панель KitchenDesk `/print-admin/`, ввести пароль.
2. Найти нужное заведение в списке — оно должно быть отмечено «печать включена».
3. Нажать кнопку « Скачать файл настроек агента».

ОКО Гастробар

печать включена

Выключить печать

ID: 1

Токен агента:

.....

Показать

Копировать

Перевыпустить

↓ Скачать файл настроек агента

Скачанный `agent-config.json` положить рядом с `print-agent.js` на моноблоке этого заведения — токен уже внутри, вписывать вручную не нужно.

Раздача

192.168.0.122

9100

Убрать

Название (Раздача)

IP принтера

9100

+ Принтер

Карточка заведения в панели — токен уже выпущен, принтер (если уже известен) виден ниже, кнопка скачивания файла настроек сверху.

Скачается файл `agent-config.json` — в нём уже записаны адрес сервера и токен именно этого заведения. Вписывать токен руками не придётся. Если IP принтера в панели ещё не добавлен — в файле будет технически нерабочая заглушка вместо адреса, это нормально, поправим на месте на шаге 4.

Главное правило этого файла:

он должен лечь РЯДОМ с файлом самого агента (`print-agent.js`) в ту же папку — под тем же именем, менять его не нужно.

5 Шаг 3 — разместить агента на компьютере

1. Создать на компьютере папку, например `C:\KitchenDesk\`.
2. Положить туда файл агента `print-agent.js` (даёт администратор).
3. Туда же — скачанный на шаге 2 файл `agent-config.json`, рядом, в ту же папку.

В этой папке должно оказаться минимум два файла: `print-agent.js` и `agent-config.json`.

6 Шаг 4 — проверить IP принтера на самом компьютере

Пока агент работает (запущен на предыдущем шаге), на ЭТОМ ЖЕ компьютере открыть браузер и зайти на `http://localhost:3500` — это локальная страница настроек, видна только с самого компьютера, где работает агент, не с телефона и не с другого устройства.

Страница настроек агента — открывается только на том же компьютере, где он работает (localhost:3500).

В карточке «Тестовый принтер» проверить (или вписать, если стояла заглушка) реальный IP-адрес принтера, узнанный на шаге 1, и нажать «Сохранить» — применяется сразу, перезапускать ничего не нужно.

Почему «тестовый» принтер?

Это название — не ошибка: куда реально печатать обычные чеки/заказы, решает сервер (задание уже несёт правильный IP из панели заведений). Этот IP на странице настроек используется только для кнопок «Тестовая печать» ниже и как запасной вариант, если сервер вдруг не смог прислать свой.

7 Шаг 5 — тестовая печать

На той же странице (`localhost:3500`) нажать кнопку «Тестовая печать» — должен выйти короткий тестовый чек. Если принтер выключен, не в сети или IP указан неверно — вместо чека появится сообщение об ошибке прямо на странице:

Настройки печати

Чековый принтер - агент версии 2026-09-20.7

Не удалось напечатать: Таймаут соединения с принтером

ТЕСТОВЫЙ ПРИНТЕР

Куда реально печатать обычные задания (заказы, чек-листы) — решает панель заведений на сервере, не эта страница. Это IP используется только для кнопки "Тестовая печать"/"Тест кодовых страниц" ниже, и как запасной вариант, если сервер не прислал свой принтер для задания.

IP-адрес	192.168.1.50
Порт	9100
Кодовая страница (кириллица)	17

БУМАГА

Отступ перед обрезкой (строк)	8
-------------------------------	---

ШАПКА "KITCHENDESK"

- ☒ Жирным
- ☒ По центру
- ☒ Увеличенный размер

Сохранить

Тестовая печать

Тест кодовых страниц

Пример: принтер недоступен по указанному адресу — сообщение появляется прямо на странице настроек, без каких-либо технических журналов.

Если чек вышел, но кириллица напечаталась «кракозябрами» (нечитаемыми символами) — нажать «Тест кодовых страниц»: он распечатает один и тот же текст несколькими способами подряд, останется найти на бумаге тот вариант, где русский текст читается нормально, и вписать его номер в поле «Кодовая страница (кириллица)».

8 Шаг 6 — автозапуск

Чтобы агент сам включался при каждой загрузке компьютера (например, после отключения электричества или перезагрузки) — его нужно один раз добавить в автозапуск Windows. Это отдельный, уже готовый файл-ярлык, который даёт администратор вместе с агентом — запускает агента без всплывающего чёрного окна на экране.

После этого шага

персоналу заведения вообще ничего не нужно делать руками — компьютер включился, агент сам заработал в фоне.

9 Если что-то не работает

Признак	Возможная причина и что делать
Тестовая печать пишет «Таймаут соединения с принтером»	Принтер выключен, либо IP указан неверно, либо принтер и компьютер не в одной локальной сети. Проверить, что принтер включён и подключён к тому же роутеру; заново узнать IP-адрес (шаг 1).
Кириллица на чеке — нечитаемые символы	Не тот номер кодовой страницы. Кнопка «Тест кодовых страниц» на <code>localhost:3500</code> — см. шаг 5.
Чек не режется (не отрезается) или режет прямо по тексту	Поле «Отступ перед обрезкой» на странице настроек — увеличить или уменьшить число, сохранить, проверить тестовой печатью.
Страница <code>localhost:3500</code> не открывается	Агент не запущен на этом компьютере. Убедиться, что папка с <code>print-agent.js</code> и <code>agent-config.json</code> существует и агент включён (шаг 3), либо перезапустить компьютер, если настроен автозапуск (шаг 6).
Ничего не печатается, хотя тестовая печать работает	Это не про эту инструкцию, а про сам токен/заведение в панели — обратиться к администратору, чтобы проверить, что печать для заведения включена и токен верный.

Инструкция только для чекового (сетевого) принтера. Инструкция для принтера этикеток со штрихкодом — отдельно, будет подготовлена дополнительно.