

# Trabajo Práctico N°2

---

Integrantes:

- Rea, Alejandro
- Coronel, Maximiliano
- Sosa, Matías
- Díaz, Lucas
- Bruno, Leonel

### - Actividad 1

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS pa_empleados_getSueldo;
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE pa_empleados_getSueldo ( IN numero INT, OUT nombre
VARCHAR(50), OUT sueldo DECIMAL)

BEGIN

    SELECT e.nombre, s.sueldo INTO nombre, sueldo FROM empleados e JOIN sueldos s ON
    e.empleado_id = s.empleado_id
    WHERE e.empleado_id = numero ;

END //

DELIMITER ;

CALL pa_empleados_getSueldo(10007, @nombre, @sueldo);
SELECT @nombre, @sueldo;
```

### - Actividad 2

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE pa_empresa_getMaxSueldo(IN valor INT)
BEGIN
    DECLARE nombre_completo VARCHAR(100);

    SELECT CONCAT(e.nombre, ' ', e.apellido)
    INTO nombre_completo
```

```

FROM sueldos s
JOIN empleados e ON s.empleado_id = e.empleado_id
WHERE s.sueldo = valor
LIMIT 1;

IF nombre_completo IS NOT NULL THEN
    SELECT nombre_completo AS 'Empleado con ese sueldo';
ELSE
    SELECT 'NO EXISTE' AS mensaje;
END IF;
END //
DELIMITER ;
CALL pa_empresa_getMaxSueldo(45000);

```

### - Actividad 3

```

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE pa_empleados_Add(IN p_nombre VARCHAR(50), IN p_apellido
VARCHAR(50), IN p_sueldo DECIMAL(10,2), IN p_departamento_id INT)
BEGIN
    DECLARE existe_dep INT;
    DECLARE error_ocurrido INT DEFAULT 0;
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION SET error_ocurrido = 1;

    SELECT COUNT(*) INTO existe_dep FROM departamentos WHERE id = p_departamento_id;

    START TRANSACTION;

    IF existe_dep = 0 THEN
        ROLLBACK;

```

```

        SELECT 'Error: El departamento no existe' AS mensaje;
ELSE
    INSERT INTO empleados (nombre, apellido, sueldo, departamento_id)
    VALUES (p_nombre, p_apellido, p_sueldo, p_departamento_id);
END IF;

IF error_ocurrido = 1 THEN
    ROLLBACK;
    SELECT 'Error: Clave duplicada o fallo en inserción' AS mensaje;
ELSE
    COMMIT;
    SELECT 'Empleado agregado correctamente' AS mensaje;
END IF;
END$$
DELIMITER ;
CALL pa_empleados_Add()

```

#### - **Actividad 4:**

Se agregó una columna en departamentos que haga referencia al empleado que es jefe, para probar:

```

ALTER TABLE departamentos ADD COLUMN id_empleado INT;
ALTER TABLE departamentos ADD CONSTRAINT fk_jefe FOREIGN KEY (id_empleado)
REFERENCES empleados(empleado_id);
UPDATE departamentos SET id_empleado = 10001 WHERE departamento_id = "d001";
UPDATE departamentos SET id_empleado = 10005 WHERE departamento_id = "d002";
UPDATE departamentos SET id_empleado = 10007 WHERE departamento_id = "d003";
UPDATE departamentos SET id_empleado = 10003 WHERE departamento_id = "d004";
DELIMITER $$

```

```

CREATE PROCEDURE pa_staff_getJefes(IN p_fecha DATE, OUT numJefes INT)

```

```
BEGIN
SELECT COUNT(*) INTO numJefes
FROM empleados e
INNER JOIN departamentos d ON d.id_empleado = e.empleado_id
WHERE DATEDIFF(p_fecha, fecha_contratacion) > (10 * 365);
END$$
```


```
DELIMITER ;
call pa_staff_getJefes('2024-12-15', @numJefes);
SELECT @numJefes;
```

## - Actividad 5

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS pa_departamentos_getNombre;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE pa_departamentos_getNombre (IN p_numero INT, OUT
nomDepa_idDepa VARCHAR(300))
BEGIN
IF p_numero BETWEEN 1 AND 10 then
SELECT group_concat(concat(departamento_id, '-', nombre_departamento) SEPARATOR ', ')
INTO nomDepa_idDepa FROM
(SELECT departamento_id, nombre_departamento
FROM departamentos
LIMIT p_numero )
AS sub;

END if ;

END //
DELIMITER ;
```



```
CALL pa_departamentos_getNombre (1, @nom_id);  
SELECT @nom_id;
```

### - Actividad 6

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE pa_departamentos_getNumEmpleados(IN dept1 CHAR(4), IN dept2  
CHAR(4))
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE nombre1 VARCHAR(40);
```

```
    DECLARE nombre2 VARCHAR(40);
```

```
    DECLARE total1 INT DEFAULT 0;
```

```
    DECLARE total2 INT DEFAULT 0;
```

```
    SELECT nombre_departamento INTO nombre1  
    FROM departamentos  
    WHERE departamento_id = dept1;
```

```
    SELECT nombre_departamento INTO nombre2  
    FROM departamentos  
    WHERE departamento_id = dept2;
```

```
    IF nombre1 IS NULL OR nombre2 IS NULL THEN  
        SELECT 'Ingreso incorrecto' AS mensaje;  
    ELSE
```

```
SELECT COUNT(*) INTO total1
FROM emp_dept
WHERE departamento_id = dept1;

SELECT COUNT(*) INTO total2
FROM emp_dept
WHERE departamento_id = dept2;

SELECT CONCAT(nombre1, ': ', total1, ' empleados') AS info;
SELECT CONCAT(nombre2, ': ', total2, ' empleados') AS info;
END IF;
END //
DELIMITER ;
```

### **– Actividad 7**

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS pa_departamentos_cargarResumen;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE pa_departamentos_cargarResumen(IN min_empleados INT)
BEGIN
    DECLARE fin_cursor BOOLEAN DEFAULT FALSE;
    DECLARE v_nombre_departamento VARCHAR(100);
    DECLARE v_num_empleados INT;

    DECLARE c CURSOR FOR
        SELECT d.nombre_departamento, COUNT(e.empleado_id) AS num_empleados
        FROM departamentos d
```



```
INNER JOIN emp_dept ed ON d.departamento_id = ed.departamento_id
```

```
INNER JOIN empleados e ON ed.empleado_id = e.empleado_id
```

```
GROUP BY d.departamento_id;
```

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT 'Ocurrió un error durante la ejecución del procedimiento.' AS mensaje_error;
```

```
END;
```

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin_cursor = TRUE;
```

```
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_resumen_departamentos;
```

```
CREATE TEMPORARY TABLE tmp_resumen_departamentos (nombre VARCHAR(100),  
num_empleados INT);
```

```
OPEN c;
```

```
FETCH c INTO v_nombre_departamento, v_num_empleados;
```

```
WHILE NOT fin_cursor DO
```

```
    IF v_num_empleados > min_empleados THEN
```

```
        INSERT INTO tmp_resumen_departamentos(nombre, num_empleados)
```

```
        VALUES (v_nombre_departamento, v_num_empleados);
```


```
    END IF;
```

```
    FETCH c INTO v_nombre_departamento, v_num_empleados;
```

```
END WHILE;
```

```
CLOSE c;
```





```
SELECT * FROM tmp_resumen_departamentos;
```

```
END $$
```

```
DELIMITER ;
```

```
CALL pa_departamentos_cargarresumen(3);
```

### - **Actividad 8**

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS pa_departamentos_Add;
```

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE pa_departamentos_Add(INOUT cantidad INT)
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE total_actual INT;
```

```
    DECLARE contador INT;
```

```
    DECLARE max_departamentos INT DEFAULT 990;
```

```
    DECLARE msg TEXT;
```

```
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
```

```
    BEGIN
```

```
        SET msg = 'Clave duplicada';
```

```
        SELECT msg AS mensaje;
```

```
        SET cantidad = -1;
```

```
    END;
```

```
etiqueta_proc: BEGIN
```

```
SELECT COUNT(*) INTO total_actual FROM departamentos;
IF total_actual + cantidad > max_departamentos THEN
    SET cantidad = -1;
    LEAVE etiqueta_proc;
END IF;

SET contador = total_actual + 1;

WHILE cantidad > 0 DO
    INSERT INTO departamentos(departamento_id, nombre_departamento)
    VALUES (CONCAT('d', LPAD(contador, 3, '0')), CONCAT('Dept. creado
    manualmente ', ' ', contador));

    SET contador = contador + 1;
    SET cantidad = cantidad - 1;
END WHILE;

SELECT 'Alta exitosa' AS mensaje;

END etiqueta_proc;
END //
```

```
DELIMITER ;

SET @x = 10;
CALL pa_departamentos_add(@x);
```

**- Actividad 9.**

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE pa_crear_email(nombre VARCHAR(50), apellido
VARCHAR(50), dominio VARCHAR(20))

BEGIN

    DECLARE nuevo_mail TEXT;

    SET nuevo_mail = lower(fn_eliminar_acentos(concat(apellido, "_", nombre, "@",
dominio)));

    SELECT nuevo_mail;

END $$

DELIMITER ;
```

```
CALL pa_crear_email("Alejándro", "ahí", "gmail.com");
```

– Función

```
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION fn_eliminar_acentos(cadena VARCHAR(50))
RETURNS VARCHAR(50) DETERMINISTIC

BEGIN

    DECLARE i INT DEFAULT 1;

    DECLARE resultado VARCHAR(50) DEFAULT "";

    DECLARE letra CHAR(1);

    WHILE i <= LENGTH(cadena) DO

        SET letra = SUBSTRING(cadena, i, 1);

        SET letra = CASE

            WHEN letra IN ('á', 'Á') THEN 'a'

            WHEN letra IN ('é', 'É') THEN 'e'

            WHEN letra IN ('í', 'Í') THEN 'i'
```

```

        WHEN letra IN ('ó', 'Ó') THEN 'o'
        WHEN letra IN ('ú', 'Ú') THEN 'u'
        ELSE letra
    END;

    SET resultado = CONCAT(resultado, letra);
    SET i = i + 1;
END WHILE;

RETURN resultado;
END;
DELIMITER ;

-- Trigger
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trigger_crear_email_before_insert
BEFORE INSERT
ON empleados
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.email IS NULL THEN
        SET NEW.email = "correo_por_defecto@gmail.com";
    END IF;
END ;
DELIMITER ;

```

## - Actividad 10

Creación de la tabla log\_cambios\_email:

```
CREATE TABLE log_cambios_email (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
empleado_id INT, fecha_hora DATETIME, old_email VARCHAR(255), new_email  
VARCHAR(255));
```

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER trigger_guardar_email_after_update
```

```
AFTER UPDATE ON empleados
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    INSERT INTO log_cambios_email(empleado_id, fecha_hora, old_email,  
new_email)
```

```
    VALUES (OLD.empleado_id, NOW(), OLD.email, NEW.email);
```

```
END ;
```

```
DELIMITER ;
```

### - Actividad 11

```
CREATE TABLE log_empleados_eliminados(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY  
KEY, empleado_id INT, fecha_hora DATETIME, nombre VARCHAR(200), apellido  
VARCHAR(200));
```

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER trigger_guardar_empleados_eliminados
```

```
AFTER DELETE ON empleados
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    INSERT into log_empleados_eliminados(empleado_id, fecha_hora, nombre,  
apellido)
```

```
    VALUES (OLD.empleado_id, NOW(), OLD.nombre, OLD.apellido, OLD.email);
```

```
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

## - Actividad 12

```
ALTER TABLE empleados ADD COLUMN email VARCHAR(100);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_email_unique ON empleados(email);
```

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE PROCEDURE pa_insertar_empleado_email(IN p_empleado_id INT, IN  
p_nombre VARCHAR(14), IN p_apellido VARCHAR(16), IN p_fecha_nacimiento DATE,  
IN p_genero ENUM('M','F'), IN p_fecha_contratacion DATE, IN p_email VARCHAR(100))
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
```

```
    BEGIN
```

```
        SELECT 'Email duplicado, operación cancelada' AS mensaje;
```

```
    END;
```

```
    INSERT INTO empleados(empleado_id, nombre, apellido, fecha_nacimiento, genero,  
fecha_contratacion, email)
```

```
    VALUES(p_empleado_id, p_nombre, p_apellido, p_fecha_nacimiento, p_genero,  
p_fecha_contratacion, p_email);
```

```
END $$
```

```
DELIMITER ;
```

```
CALL pa_insertar_empleado_email(10012, 'Lucas', 'Díaz', '2000-01-01', 'M',  
'2025-06-09', 'georgi_facello@gmail.com');
```

```
CALL pa_insertar_empleado_email(10013, 'Juan', 'Pérez', '1995-02-15', 'M',  
'2025-06-09', 'pedro_garcía@gmail.com');
```

```
EXPLAIN SELECT * FROM empleados WHERE email = 'pedro_garcía@gmail.com';
```