

PseInt y Pseudocódigo de Cero

Pseudocódigo: Es un lenguaje falso o intermediario entre el español y los lenguajes de programación reales. Sirve para diseñar la lógica de un programa antes de escribir código real.

PSeInt: Es una herramienta educativa diseñada para estudiantes que se inician en la programación. Te permite escribir pseudocódigos y ejecutarlos para ver si funcionan lógicamente.

Estructura básica de un algoritmo:
Todo programa en PSeInt tiene un nombre, una sección para declarar variables y un cuerpo principal delimitado por los palabras `Proceso` y `FinProceso`.

Tipos de datos y variables:
Una variable es un espacio en memoria. A diferencia de C, PSeInt no te obliga a declarar el tipo de dato estrictamente al inicio, pero maneja los siguientes tipos principales:

Enteros: Números sin decimales

Reales: Números con decimales

Caracter: Textos o letras

Lógicos: Verdadero o falso

Entrada y salida de datos

Escribir: Muestra un mensaje o el valor de una variable en la pantalla

Leer: Captura lo que el usuario escribe y lo guarda en la variable

Estructuras de control de flujo

A. Condicionales (Si - Entonces)

Permite tomar decisiones segun si una condicion se cumple o no

B. Estructura Multi-opcion (segun)

Util cuando tienen multiples caminos fijos posibles

C. Ciclos o bucles

Para (For): Se usa cuando sabes exactamente cuantas veces se repetira una accion

Mientras (while) Repetir hasta que (do-while): Repiten instrucciones mientras una condicion sea verdadera Repetir evalua la condicion al final, asegurando se ejecute al menos una vez