

Wordpress: Übersicht der Einstellungen

Damit die Seite funktioniert, müssen Einstellungen, Beiträge und Seiten richtig in WordPress eingestellt sein. Hier sind alle Einstellungen, die für das Einbinden nötig sind, noch einmal auf einen Blick aufgelistet.

1. Allgemeine Einstellungen

1.1. Linkstruktur festlegen (Permalinks)

Unter Einstellungen – Permalinks müssen die URL-Struktur als individuelle Struktur und die Kategorie-Basis aus dem Bild übernommen werden.

☒ Individuelle Struktur

`http://localhost:8888/wordpress/methodology/%postname%/`

Verfügbare Platzhalter:

Optional

Wenn du magst, kannst du hier individuelle Strukturen für deine Kategorien- und Schlagwörter-URLs anlegen. Zum Beispiel, wenn du `thema` als Kategorie-Basis verwendest, sehen die Links so aus: `http://localhost:8888/wordpress/thema/allgemein/`. Falls das Feld leer bleibt, werden die Standardwerte verwendet.

Kategorie-Basis:

2. Seiten

Das Toolkit besteht aus drei Seiten, von denen zwei in Wordpress eingerichtet werden müssen.

2.1. Home

- leere Seite
- Permalink: /home
- wird als statische Startseite festgelegt (Einstellungen – Lesen)

Einstellungen > Lesen

Deine Homepage zeigt

☐ Deine letzten Beiträge

☒ Eine [statische Seite](#) (unten auswählen)

Homepage:

Beitragsseite:

2.2. Methoden

- leere Seite
- Permalink: /methodology
- wird als Beitragsseite festgelegt (Einstellungen – Lesen, vgl. 2a)

2.3. Templates

- Seite kann in Wordpress gefüllt werden mit Inhalten: Texte, Links, Bilder etc.
- Permalink: /templates

3. Beiträge (Methoden):

Jede Methode wird als eigener **Beitrag** erstellt.



<input type="checkbox"/>	Titel	Autor	Kategorien	Schlagwörter	Status	Datum
<input type="checkbox"/>	Persona	manuelklostermann	empathise	< 15 min, 1-4 people, medium, physio, remote	—	Veröffentlicht 20.01.2022 um 21:43 Uhr
<input type="checkbox"/>	Empathy Mapping	manuelklostermann	ideate	< 15 min, 1-4 people, medium, physio, remote	—	Veröffentlicht 20.01.2022 um 21:42 Uhr
<input type="checkbox"/>	Story Boarding	manuelklostermann	prototype	< 15 min, 1-4 people, medium, physio, remote	—	Veröffentlicht 20.01.2022 um 21:41 Uhr
<input type="checkbox"/>	Affinity Diagram	manuelklostermann	define	< 15 min, 1-4 people, medium, physio, remote	—	Veröffentlicht 20.01.2022 um 21:40 Uhr
<input type="checkbox"/>	Usability Test	manuelklostermann	test	< 15 min, 1-4 people, medium, physio, remote	—	Veröffentlicht 20.01.2022 um 21:39 Uhr

3.1. Allgemein

Jeder Beitrag besitzt...

- Ein Beitragsbild
- Eine der Phasen als Kategorie
 - o define
 - o empathise
 - o ideate
 - o prototype
 - o test
- Schlagwörter
- Textauszug (Kurzbeschreibung)
- Methodeninhalt (vgl. 3.2)
-

3.2. Schlagwörter

Anhand der Beitragsschlagwörter können die Methoden gefiltert werden. Die genauen Bezeichnungen der Filter sind im Frontityprojekt in der Datei list.js zu finden.

3.3. Struktur des Inhalts

Der Inhalt einer Methode und damit eines Beitrags ist immer gleich aufgebaut und muss für das Design exakt die gleichen Wordpress-Blöcke und CSS-Klassen benutzen. Die mitgelieferte json-Datei **methode.json** gibt diese Struktur vor und in Wordpress als wiederverwendbarer Block

importiert und verwendet werden, in dem man den importieren Block in einen normalen Block umwandelt und den Inhalt beitragspezifisch dann bearbeiten kann.




























Wiederverwendbare Blöcke

Import von JSON

Neu hinzufügen

Falls es beim Import der json-Datei Probleme gibt, so ist die Struktur eines Beitrags wie folgt:


Man beachte, dass die jeweiligen CSS-Klassen über die Funktion *Erweitert - Zusätzliche CSS-Klasse(n)* ergänzt werden müssen.

 Absatz	
▼  Methode	wiederverwendbarer Block
▼  Gruppe	<div> mit class=advantages
 Überschrift vorteile-vom-nutzen	<h4>
 Absatz	Absatz kann alternativ auch eine Liste sein
▼  Spalten	Zwei Spalten-Layout (50/50)
▼  Spalte	spalte mit class=left-column
▼  Gruppe	<div> mit class=steps
 Überschrift steps	<h3>
 Liste	, also geordnete Liste
▼  Spalte	<div> mit class=right-column
▼  Gruppe	<div> mit class=materials
 Überschrift materials	<h3> mit class=materials-heading
▼  Gruppe	
 Vorformatiert	Vorformatierter Block, vgl. Checkboxen
▼  Gruppe	<div> mit class=stats
 Überschrift stats	
 Beitrags-Schlagwörter	
 Absatz	<p> mit class=download
▼  Gruppe	<div> mit class=tricks
 Überschrift tipps-und-tricks	<h3>
 Absatz	Absatz kann alternativ auch eine Liste sein
▼  Gruppe	<div> mit class=external
 Überschrift external-links	<h3>
 Liste	
▼  Gruppe	<div> mit class=complementary
 Überschrift complementary-m...	<h3>
HTML Individuelles HTML	Individuelles HTML, vgl. Weiterführende Methoden

3.4. Checkboxen

Über vorformatieren Text lassen sich anklickbare Checkboxes ohne zusätzliche Hilfetools einbauen. Dazu werden im vorformatieren Text durch die Funktion “Als HTML bearbeiten” Checkboxes mit folgendem Code eingefügt:

```
<input type="checkbox" name="material1" id="material1">Material1
```



3.5. Weiterführende Methoden:

Durch einen kleinen Trick lassen sich in einem individuellen HTML-Block zwei weiterführende Methoden einbauen. Die Links müssen dabei angepasst werden, auf die richtige Struktur ist dabei zu achten. Sollte der Block richtig eingebunden sein, werden weitere Methoden am Ende der Seite angezeigt.

```
<div classname="hidden">
<method1>/methodology/empathy-mapping</method1>
<method2>/methodology/usability-test/</method2>
</div>
```

4. Schnittstelle zwischen Frontity und Wordpress

Frontity erhält die Wordpressdaten über eine durch Wordpress mitgelieferte URL, die mit */wordpress* endet. Diese muss in der *frontity-settings.js*-Datei auf die genutzte Wordpress-Installation geändert werden. (Zeile 31)

```
27  {
28    "name": "@frontity/wp-source",
29    "state": {
30      "source": {
31        url: "http://localhost:8888/wordpress/",
32        "homepage": "home",
33        "postsPage": "/methodology",
34        "categoryBase": "/methodology/category",
35        // "tagBase": "/methodology/tag"
36      }
37    }
38  },
```

Stand jetzt werden auf der Webseite im Code ausgewählte Methoden als beliebte Methoden festgelegt. Für diese müssen eventuell die URLs in der *list.js* – Datei angepasst werden (Zeile 155&156), ansonsten erscheint ein „tags undefined“-Error.

```
153  //POPULAR METHODS
154  //Sind im Moment noch hard gecodet, hier die Methoden festlegen:
155  let firstPost = state.source["post"][state.source.get("/methodology/usability-test/").id];
156  let secondPost = state.source["post"][state.source.get("/methodology/methode-interview/").id];
```

Einen guten Einstieg in Frontity bietet das offizielle Tutorial zum Erstellen eines eigenen Themes:

<https://tutorial.frontity.org/>