

ATIVIDADE DE REVISÃO

Docker e Administração de Sistemas Linux — Curso Técnico em Informática

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____
____/____/____

Atividade preparatória para a AP1. Não vale nota — o objetivo é revisar o conteúdo antes da prova. Resolva sem consultar o material sempre que possível e confira depois com o gabarito.

Parte 1 — Associe cada comando à sua função

Escreva, ao lado de cada comando, a letra da função correspondente na coluna da direita. Cada letra é usada uma única vez.

1. docker run hello-world	()	A. Conecta a um servidor remoto, informando usuário, endereço e porta
2. -d	()	B. Executa o container em segundo plano, liberando o terminal
3. -p 8080:80	()	C. Mapeia uma porta do host para uma porta do container
4. -v pasta:destino	()	D. Instala o Docker através do gerenciador de pacotes do sistema
5. ssh usuario@endereco -p porta	()	E. Roda uma imagem mínima só para confirmar que a instalação do Docker funciona
6. ls	()	F. Conecta uma pasta externa aos dados de dentro do container, para os dados persistirem
7. cd	()	G. Lista os arquivos e pastas do diretório atual
8. cat	()	H. Abre um editor de texto simples no terminal, para criar ou editar arquivos
9. nano	()	I. Mostra na tela o conteúdo de um arquivo de texto
10. sudo apt install -y docker.io	()	J. Entra em outra pasta (navega no sistema de arquivos)

Parte 2 — Complete o comando

Preencha as lacunas para montar um comando que rode um container Nginx **em segundo plano**, publicando a **porta 8080** do host na **porta 80** do container, montando um **volume** que liga a pasta ~/site ao diretório do site dentro do container, com o container nomeado meusite:

```
docker run _____ meusite _____ 8080:80 _____  
~/site:/usr/share/nginx/html nginx
```

Dica: você vai usar as flags -d, --name, -p e -v — em alguma ordem.

Parte 3 — Verdadeiro ou Falso

Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

- ☐ 1. O comando `docker --version` já garante que o daemon do Docker está pronto para receber comandos como `docker run`.
- ☐ 2. Dados gravados dentro de um volume (-v) sobrevivem à recriação do container.
- ☐ 3. O comando `cat` permite editar o conteúdo de um arquivo de texto.
- ☐ 4. Cada servidor remoto pode expor o SSH em uma porta diferente dos demais.
- ☐ 5. Uma pista de investigação pode estar escondida apenas no NOME de um arquivo, sem nada revelador no conteúdo.
- ☐ 6. Em uma prática com apenas 4 comandos permitidos, remover ou mover arquivos livremente (`rm`, `mv`) é uma opção esperada.

Parte 4 — Questões abertas

1. Um colega instalou o Docker e rodou `docker --version` com sucesso, mas na hora de rodar `docker run hello-world` recebeu um erro dizendo que não conseguiu se conectar ao daemon. Explique o que provavelmente está acontecendo e o que ele deveria fazer.

2. Durante uma investigação em um servidor remoto, você encontra dois arquivos em uma mesma pasta: `notacoes.txt` e `backup_2024-11-03_bloqueado.txt`. Sem abrir nenhum dos dois, o que o nome do segundo arquivo já pode sugerir? Por que prestar atenção a esse tipo de detalhe é importante nesse tipo de investigação?