

Revisão — Encontro 01

Git & GitHub — o que aprendemos ontem

Configuração inicial

```
git --version
```

verifica se o Git está instalado

```
git config --global user.name "Seu Nome"
```

define seu nome nos commits

```
git config --global user.email "seu@email"
```

define seu e-mail nos commits

```
git config --list
```

confirma as configurações salvas

Essas configurações identificam você como autor em todos os commits.

Ciclo local — do arquivo ao histórico

1. Iniciar

```
git init
```

Cria o repositório Git na pasta

2. Preparar

```
git add .
```

Seleciona os arquivos modificados

3. Confirmar

```
git commit -m "msg"
```

Salva o estado no histórico

Comandos de apoio:

```
git status
```

veja o que está pendente

```
git log --oneline
```

histórico compacto dos commits

Conectar e enviar ao GitHub

```
git remote add origin <url>
```

vincula seu repositório local ao GitHub

```
git remote -v
```

confirma a conexão com o remoto

```
git push -u origin main
```

envia os commits pela primeira vez

```
git push
```

envia nas próximas vezes (após o -u)

```
git clone <url>
```

baixa um repositório remoto completo

.gitignore e git rm --cached

.gitignore

Lista arquivos e pastas que o Git deve ignorar completamente.

```
node_modules/  
.vscode/  
.env  
dist/
```

Crie antes do primeiro commit!

git rm --cached

Remove um arquivo do rastreamento Git sem apagá-lo do computador.

```
git rm --cached .env  
git commit -m "remove .env"
```

Use quando enviou um arquivo por engano.

Depois adicione ao .gitignore para não repetir.

Fluxo completo — do zero ao GitHub

1

```
mkdir meu-projeto && cd meu-projeto
```

cria e entra na pasta

2

```
git init
```

inicializa o repositório

3

```
git add . → git commit -m "msg"
```

prepara e confirma as alterações

4

```
git remote add origin <url>
```

vincula ao GitHub

5

```
git push -u origin main
```

envia para o GitHub