

Case Get element by Xpath

1. Button Bantuan :

- 1) Pertama saya mengunjungi website flip.id
- 2) Click kanan pada element button Bantuan
- 3) Pilih inspect element
- 4) Di dalam DevTools Click kanan pada element yang berisi button bantuan
- 5) Pilih copy > copy Xpath

2. Button Karir:

- 1) Pertama saya mengunjungi website flip.id
- 2) Click kanan pada element button Karir
- 3) Pilih inspect element
- 4) Di dalam DevTools Click kanan pada element yang berisi button Karir
- 5) Pilih copy > copy Xpath

3. Button Biaya:

- 1) Pertama saya mengunjungi website flip.id
- 2) Click kanan pada element button Biaya
- 3) Pilih inspect element
- 4) Di dalam DevTools Click kanan pada element yang berisi button Biaya
- 5) Pilih copy > copy Xpath

4. Button Masuk:

- 1) Pertama saya mengunjungi website flip.id.
- 2) Click kanan pada element button Biaya.
- 3) Pilih inspect element.
- 4) Di dalam DevTools Click kanan pada element yang berisi button Biaya
- 5) Pilih copy > copy Xpath.

Case Get element by class & attribute

1. Pertama saya mengambil parent navbar yang mempunyai class `navbar-header pull-right` dan `tag ul` yang berada di dalam class `navbar-header pull-right` di website flip.id.
2. Setelah mendapatkan element class navbar, saya loop element tersebut, lalu mengambil setiap tag li yang ada di element parent dan mencari `tag a` yang berisi element button Bantuan, Karir, Biaya, & masuk.
3. Lalu mengurutkan setiap element berdasarkan urutan index yang telah di looping.