

Estimate

Methods

get (average position bid)

POST /estimate/average-position-bid/***type***

estimate bid by average position statistics.

get (median bid)

POST /estimate/median-bid/***type***

estimate bid by median

get (exposure minimum bid)

POST /estimate/exposure-minimum-bid/***type***

estimate the minimum bid is always exposure.

get (performance)

POST /estimate/performance/***type***

estimate performance data by expect bid.

get (performance-bulk)

POST /estimate/performance-bulk

estimate performance data by keyword and bid.

get (average position bid) - NPLA

POST /npla-estimate/average-position-bid/***type***

estimate bid by average position statistics.

get (exposure minimum bid) - NPLA

POST /npla-estimate/exposure-minimum-bid/***type***

estimate the minimum bid is always exposure.

get (average position bid) - NPC

POST /npc-estimate/average-position-bid/***type***

estimate bid by average position statistics.

get (exposure minimum bid) - NPC

POST /npc-estimate/exposure-minimum-bid/*type*

estimate the minimum bid is always exposure.

get (performance) - NPC

POST /npc-estimate/performance

estimate performance data by keyword.

###

Estimate: get (average position bid)

estimate bid by average position statistics.

Request

HTTP request

POST /estimate/average-position-bid/{type}

Parameters

Parameter name	Data type	Description
Path parameters		
type	string	the type of keys. id means keys are AdKeyowrd.nccKeywordId. keyword means keys are AdKeyword.Keyword type의 종류입니다. 유효한 값 목록은 다음과 같습니다. The type of the type.Valid items are:

Parameter name	Data type	Description
		- id - keyword
Request body		
device	string	User Device device의 종류입니다. 유효한 값 목록은 다음과 같습니다. The type of the device.Valid items are: - PC - MOBILE
items[]	KeyAndPosition	The maximum of 200 keys can be requested at once.

Response

요청이 성공적으로 수행이되면, Response Body에 아래 구조의 데이터가 반환됩니다. If the request is successful, the Response Body will return data with the structure below.:

Property name	Data type	Description
device	string	User Device device의 종류입니다. 유효한 값 목록은 다음과 같습니다. The type of the device.Valid items are: PC

Property name	Data type	Description
		MOBILE
estimate[]	EstimateBidByPosition	array of estimated value

###

Estimate: get (average position bid) - NPLA

estimate bid by average position statistics.

Request

HTTP request

POST /npla-estimate/average-position-bid/{type}

Parameters

Parameter name	Data type	Description
Path parameters		
type	string	the type of keys. id means keys are Ad.nccAdId. product means keys are Ad.productId type의 종류입니다. 유효한 값 목록은 다음과 같습니다. The type of the type.Valid items are: - id - product

Parameter name	Data type	Description
Request body		
device	string	User Device
		device의 종류입니다. 유효한 값 목록은 다음과 같습니다. The type of the device.Valid items are: • PC • MOBILE
items[]	KeyAndPosition	The maximum of 200 keys can be requested at once.

Response

요청이 성공적으로 수행이되면, Response Body에 아래 구조의 데이터가 반환됩니다. If the request is successful, the Response Body will return data with the structure below.:

Property name	Data type	Description
product	string	NAVER shopping product ID
position	integer	expected position for ad
nccAdId	string	Ad.nccAdId
bid	integer	maximum cost per click for a ad (unit: 10 KRW). valid range: 70~100,000

###

Estimate: get (average position bid) - NPC

estimate bid by average position statistics.

Request

HTTP request

POST /npc-estimate/average-position-bid/{type}

Parameters

Parameter name	Data type	Description
Path parameters		
type	string	the type of keys. id means keys are AdKeyowrd.nccKeywordId. keyword means keys are AdKeyword.Keyword type의 종류입니다. 유효한 값 목록은 다음과 같습니다. The type of the type.Valid items are: • id • keyword
Request body		
device	string	User Device device의 종류입니다. 유효한 값 목록은 다음과 같습

Parameter name	Data type	Description
		니다. The type of the device.Valid items are: • PC • MOBILE
items[]	NpcKeyAndPosition	The maximum of 200 keys can be requested at once.

Response

요청이 성공적으로 수행이되면, Response Body에 아래 구조의 데이터가 반환됩니다. If the request is successful, the Response Body will return data with the structure below.:

Property name	Data type	Description
device	string	device의 종류입니다. 유효한 값 목록은 다음과 같습니다. The type of the device.Valid items are: • PC • MOBILE
estimate[]	NpcExpect	