

Çeviri Notları

Bu klasör, müfredatın Türkçe sürümüdür. İngilizce özgün metinler bir üst dizinde durur ve ikisi aynı yapıyı paylaşır.

Neyin çevrildiği, neyin çevrilmediği

Öge	Karar
Ders metni, başlıklar, tablolar	Çevrildi
Kod blokları	Aynen bırakıldı
Java anahtar kelimeleri ve API adları	İngilizce (<code>record</code> , <code>sealed</code> , <code>Optional.orElseGet</code>)
Derleyici çıktısı ve hata mesajları	Aynen bırakıldı
Dosya ve dizin adları	Aynen bırakıldı
Komutlar	Aynen bırakıldı

Kod neden çevrilmedi? Kod blokları `examples/` altındaki gerçek dosyalardan alıntıdır. Yorumları çevirseydim, alıntı artık çalıştırdığınız dosyayla eşleşmezdi. Ayrıca projenin en baştaki kuralı kodun ve kod yorumlarının İngilizce olmasıydı, çünkü okuyacağınız her gerçek Java kod tabanı öyle.

Hata mesajları neden çevrilmedi? Derleyici size İngilizce konuşur. Çevrilmiş bir hata mesajı aratılamaz ve terminalde gördüğünüzle eşleşmez.

Terim tercihleri

Türkçe yazılım camiasında yerleşmiş İngilizce terimleri olduğu gibi kullandım, ilk geçtikleri yerde Türkçe karşılığını parantez içinde verdim. Amaç, okuduğunuz kelimeyi arattığınızda sonuç bulabilmeniz.

İngilizce	Bu metinde
stream	stream (akış)
thread	iş parçacığı
virtual thread	sanal iş parçacığı
record	record
sealed	mühürlü (sealed)
immutable	değişmez
race condition	yarış koşulu
exception	istisna
checked exception	denetlenen istisna
garbage collector	çöp toplayıcı
classpath	sınıf yolu (classpath)
pattern matching	desen eşleme
boxing / autoboxing	kutulama / otomatik kutulama
generics	jenerikler
type erasure	tip silme
pinning	sabitlenme

`stream`, `record`, `lambda` gibi terimleri çevirmemek bilinçli bir karardır. Türkçe bir Java geliştiricisi bunları İngilizce kullanır, ve dokümantasyon ile hata mesajlarında da böyle geçerler.

Yapı

tr/	
├─ CEVIRI-NOTLARI.md	bu dosya
├─ README.md	genel bakış
├─ modules/<nn>--<ad>/	
│ └─ README.md	dersin çevirisi
│ └─ homework/README.md	ödevin çevirisi
└─ tasks/	proje dokümanları

Örnek kodlar ve çözümler çevrilmez; her iki dil de aynı `modules/*/examples/` ve `solutions/` dosyalarını kullanır.

PDF

```
./scripts/build-pdfs.sh --tr # yalnızca Türkçe  
./scripts/build-pdfs.sh    # her iki dil
```

Türkçe PDF'ler pdf-tr/ klasörüne yazılır.