

Modül 04 — Yapısal Kalıplar I: Sarmalayıcılar

İçindekiler

1	Öğrenme çıktıları	2
2	Motivasyon	2
3	Adapter	2
3.1	Problem	2
3.2	Amaç	2
3.3	Yapı	3
3.4	Klasik Java	3
3.5	Modern Java 27	4
3.6	Gerçek dünyada kullanımı	5
3.7	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	5
3.8	İlgili kalıplar	6
4	Decorator	6
4.1	Problem	6
4.2	Amaç	6
4.3	Yapı	6
4.4	Klasik Java	6
4.5	Modern Java 27	7
4.6	Üst üste takma sırası önemlidir	8
4.7	Gerçek dünyada kullanımı	9
4.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	10
4.9	İlgili kalıplar	10
5	Proxy	10
5.1	Problem	10
5.2	Amaç	10
5.3	Yapı	11
5.4	Klasik Java	11
5.5	Modern Java 27	13
5.6	Gerçek dünyada kullanımı	15
5.7	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	15
5.8	İlgili kalıplar	15
6	Adapter, Decorator ve Proxy karşılaştırması	15
7	Özet	16
8	Sınav	17
9	Ödevler	18
10	İleri okuma	18

5. Hafta · Ön koşullar: m01 (kalıtım yerine bileşim, DIP), m03 (enjekte edilen `Clock`, bileşim kökü), m00 (record'lar, sealed tipler, lambdalar) · Tahmini çalışma süresi: 5 saat

Her örneği derlemeden çalıştırın:
 java modules/m04-structural-wrappers/src/main/java/io/github/aliturgutbozkurt/ (JDK
 patterns/m04/examples/<yol>/<Demo>.java
 27)

1 Öğrenme çıktıları

Bu modülün sonunda şunları yapabilirsiniz:

1. Eski (legacy) bir API için nesne adaptörü ve sınıf adaptörü **yazmak**, nesne adaptörünün neden genellikle tercih edildiğini **açıklamak** ve hedef fonksiyonel bir arayüz olduğunda adaptörü bir lambda olarak **yazmak**.
2. Decorator (Dekorator) kalıbını klasik biçimiyle (soyut dekoratör tabanı) ve modern biçimiyle (record'lar, **Function** bileşimi) **uygulamak** ve üst üste takılan dekoratörlerin sırasının sonucu nasıl değiştirdiğini **öngörmek**.
3. **java.io** dekoratör zincirlerini **okumak ve kurmak**, kendi **FilterInputStream**'inizi **yazmak**.
4. Sanal, koruma ve önbellek vekillerini ve varsayılan metotları ve istisnaları doğru ele alan, **java.lang.reflect.Proxy** ile yazılmış dinamik bir vekili **uygulamak**.
5. Adapter, Decorator ve Proxy'yi amaçlarına göre **ayırt etmek** ve bir sarmalayıcının yanlış araç olduğu durumlara **karar vermek**.

2 Motivasyon

m02 ve m03 nesneleri *oluşturmakla* ilgiliydi. Yapısal kalıplar ise onları *birleştirmekle* ilgilidir. Bu modül, sınıf diyagramında birbirinin aynısı görünen — bir nesne başka bir nesneyi sarmalar ve çağrılar ona iletir — ama farklı nedenlerle var olan üç kalıbı ele alır:

- **Adapter (Adaptör)** arayüzü *değiştirir*; böylece bir arayüze göre yazılmış kod, başka bir arayüzü olan bir nesneyi kullanabilir.
- **Decorator (Dekorator)** davranış *ekler* ve arayüzü korur; böylece özellikler katmanlar gibi üst üste takılabilir.
- **Proxy (Vekil)** bir nesneye *erişimi denetler* ve arayüzü korur: onu geç oluşturur, izinleri denetler, cevapları önbelleğe alır — ya da bunların hepsini çalışma zamanında genel olarak yapar.

"Bu nesne *neden* sarmalanmış?" diye sormayı öğrenin; üçünü de JDK'da, çatılarda ve kendi kodunuzda tanırırsınız.

3 Adapter


3.1 Problem

Akıllı ev kodumuz sıcaklıkları bir **CelsiusThermometer** üzerinden okur. Satın aldığımız sensör sürücüsünde yalnızca **double readFahrenheit()** var ve onu değiştiremeyiz. Çevrim içi mağazada ise eski bir ödeme SDK'sı tutarı ondalık bir *dizge* olarak alır ve sayısal durum kodlarıyla (0, 51, 54, ...) cevap verir; bizim ödeme akışımız ise tutarları alt birimlerle (kuruş, sent) ve bir **PaymentResult** tipiyle ele alır. İki taraftan birini yeniden yazmak seçenek değildir.

3.2 Amaç

Bir sınıfın arayüzünü, istemcilerin beklediği başka bir arayüze dönüştürmek; böylece arayüzleri uyumsuz sınıflar birlikte çalışabilir.

3.3 Yapı



Hedef (target) istemcinin istediği arayüzdür, **uyarlanan (adaptee)** işi yapan sınıftır, **adaptör** ise hedefi uygular ve her çağrıyı uyarlananın diline çevirir.

3.4 Klasik Java

Bir **nesne adaptörü** uyarlanamı tutar ve işi ona devreder:

```

// file: adapter/thermometer/FahrenheitAdapter.java
public final class FahrenheitAdapter implements CelsiusThermometer {

    private final FahrenheitSensor sensor; // the adaptee, held by
    composition

    public FahrenheitAdapter(FahrenheitSensor sensor) {
        this.sensor = Objects.requireNonNull(sensor, "sensor");
    }

    @Override
    public double readCelsius() {
        return toCelsius(sensor.readFahrenheit()); // translate the call and
        the unit
    }
}
  
```

Bir **sınıf adaptörü** ise uyarlanandan *kalıtım alır* ve hedefi uygular. Java'da tekli kalıtım olduğu için bu, yalnızca uyarlanan genişletilebilir bir sınıf ve hedef bir arayüz olduğunda işe yarar:

```

// file: adapter/payment/LegacyPaymentClassAdapter.java
public class LegacyPaymentClassAdapter extends LegacyPaymentGateway implements
PaymentProcessor {

    @Override
    public PaymentResult pay(PaymentRequest request) {
        String amount = LegacyPaymentMapping.toLegacyAmount(request.amountMinor());
        int status = makePayment(request.cardNumber(), amount, request.currency()); //
    }
}
  
```

```

inherited, not delegated
    return LegacyPaymentMapping.toResult(status, lastTransactionId());
}
}

```

Bedeli: sınıf adaptörü *bir* `LegacyPayGateway`'dir; bu yüzden eski metotların hepsi istemcilerine sızar. `PaymentAdapterTest` içindeki bir test onu tip dönüşümüyle alır ve `makePayment(..., "-5.00", ...)`'i doğrudan çağırır — adaptörün eklemek için yazıldığı doğrulamayı atlayarak. Nesne adaptörünü tercih edin: uyarlananın her alt sınıfını uyarlayabilir, testlerde değiştirilebilir ve yalnızca hedef arayüzü gösterir.

3.5 Modern Java 27

Hedef fonksiyonel bir arayüz olduğunda **bir lambda bir adaptördür** — sınıfa gerek yoktur:

```

// file: adapter/thermometer/ThermometerAdapterDemo.java
FahrenheitSensor sensor = new FahrenheitSensor(212.0, 32.0, -40.0);
CelsiusThermometer lambda = () ->
FahrenheitAdapter.toCelsius(sensor.readFahrenheit());

```

```

adapter class: 100.0 °C, 0.0 °C, -40.0 °C
lambda adapter: 100.0 °C, 0.0 °C, -40.0 °C

```

Bir record, kurucusu, `equals`'ı ve `toString`'i hazır gelen bir nesne adaptörüdür:

```

// file: adapter/payment/LegacyPaymentAdapter.java
public record LegacyPaymentAdapter(LegacyPayGateway gateway) implements PaymentProcessor
{
    public LegacyPaymentAdapter {
        Objects.requireNonNull(gateway, "gateway");
    }

    @Override
    public PaymentResult pay(PaymentRequest request) {
        String amount = LegacyPaymentMapping.toLegacyAmount(request.amountMinor()); //
        validates first
        int status = gateway.makePayment(request.cardNumber(), amount,
        request.currency());
        return LegacyPaymentMapping.toResult(status, gateway.lastTransactionId());
    }
}

```

Bir adaptörün asıl işi çoğu zaman *değerlerin çevrilmesidir*. Eski durum kodları **sealed (mühürlü)** bir sonuca dönüşür; böylece bundan sonra her sonucun ele alındığını derleyici denetler:

```

// file: adapter/payment/LegacyPaymentMapping.java
static PaymentResult toResult(int status, String transactionId) {
    return switch (status) {
        case LegacyPayGateway.OK -> new Approved(transactionId);
        case LegacyPayGateway.INSUFFICIENT_FUNDS ->
            new Declined(DeclineReason.INSUFFICIENT_FUNDS, "insufficient
            funds");
        case LegacyPayGateway.CARD_EXPIRED -> new
            Declined(DeclineReason.CARD_EXPIRED, "card expired");
        default -> new Declined(DeclineReason.UNKNOWN, "legacy status " + status);
    }
}

```

```
};
}
```

Bir `int`'in sonu yoktur, bu yüzden o `switch` bir `default` ister. İstemcinin sealed `PaymentResult` üzerindeki `switch`'i ise istemez — record desenleri sonucu parçalarına ayırır ve `switch` eksiksizdir (exhaustive):

```
// file: adapter/payment/PaymentAdapterDemo.java
String outcome = switch (processor.pay(order)) {
exhaustive: no default needed
    case Approved(String transactionId) -> "approved, transaction " +
transactionId;
    case Declined(DeclineReason reason, String message) -> "declined (" +
reason + "): " + message;
};
```

```
object adapter (record LegacyPaymentAdapter)
  12.50 TRY on card ending 1111: approved, transaction TX-1001
  7.00 TRY on card ending 0051: declined (INSUFFICIENT_FUNDS): insufficient funds
  99.90 EUR on card ending 0054: declined (CARD_EXPIRED): card expired
  1.00 USD on card ending 0096: declined (UNKNOWN): legacy status 96
class adapter (LegacyPaymentClassAdapter extends LegacyPayGateway)
  12.50 TRY on card ending 1111: approved, transaction TX-1001
  7.00 TRY on card ending 0051: declined (INSUFFICIENT_FUNDS): insufficient funds
  99.90 EUR on card ending 0054: declined (CARD_EXPIRED): card expired
  1.00 USD on card ending 0096: declined (UNKNOWN): legacy status 96
rejected before the gateway: amount must be positive: 0
```

3.6 Gerçek dünyada kullanımı

JDK adaptörlerle doludur (adapter/jdk/JdkAdaptersDemo.java): `InputStreamReader` bir bayt akışını karakter akışına uyarlar, `Arrays.asList` bir diziyi `List` arayüzüne uyarlar (kopya değil, sabit boyutlu bir *görünüm*), `Enumeration.asIterator()` ve `Collections.enumeration(...)` eski ve modern yineleme arayüzleri arasında köprü kurar.

```
InputStreamReader: 14 bytes -> 7 chars: çğİİöşü
Arrays.asList: set(1) wrote through -> array is [1A, taken, 1C]
Arrays.asList: add -> UnsupportedOperationException (fixed-size view)
Enumeration.asIterator: alpha, beta, gamma
```

JDK'nın ötesinde: SLF4J köprüleri bir günlükleme API'sini diğerine uyarlar, Spring'in `HandlerAdapter`'ı tek bir dağıtıcının çok farklı denetleyici tiplerini çağırmasını sağlar, "Ports and Adapters" (m11) ise fikri bütün bir mimariye ölçekler.

3.7 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- İş kuralları biriktiren bir adaptör artık adaptör değildir — onu ince bir çeviri katmanı olarak tutun.
- Çeviriler bilgi kaybettirir: bilinmeyen bir eski kod sessizce "onaylandı"ya dönüşmemelidir. Onu açık bir `UNKNOWN` durumuna eşleyin ve test edin.
- İki tarafın da sahibiyseniz, uyarlamak yerine birini değiştirin.
- Record adaptörün erişim metodu (`gateway()`) uyarlanana açığa çıkarır; testler için sorun değildir, ama istemciler yalnızca hedef arayüze bağımlı olmalıdır.

3.8 İlgili kalıplar

Decorator arayüzü korur, Adapter değiştirir. **Facade** (m05) da sarmalar, ama bütün bir alt sistemi yeni bir arayüzün arkasında *basitleştirir*. **Bridge** (m05) soyutlamayı ve gerçekleştirmeyi *tasarım gereği* ayırır; Adapter ise bir uyumsuzluğu *sonradan* onarır.

4 Decorator


4.1 Problem

Bir kahveci espresso ve house blend satar; süt, şurup ve ekstra shot her kombinasyonda ve miktarda eklenebilir. Her kombinasyon için bir alt sınıf (`EspressoWithMilkAndTwoShots`) patlamaya yol açar. Kesişen ilgilerde de aynısı olur: bir stok servisinin bir yerde günlüklemeye, başka bir yerde yeniden denemeye, üçüncü bir yerde ikisine birden ihtiyacı vardır — servisi değiştirmeden.

4.2 Amaç

Bir nesneye çalışma zamanında ek sorumluluklar eklemek. Dekoratorler, işlevselliği genişletmek için alt sınıflamaya esnek bir alternatif sunar.

4.3 Yapı



Bir dekoratör **bir** `Beverage` 'dir (böylece bir içecek beklenen her yerde kullanılabilir ve yeniden sarmalanabilir) ve bir `Beverage` 'e **sahiptir** (süslediği içecek).

4.4 Klasik Java

Soyut dekoratör sarmalanan bileşeni tutar:

```

// file: coffee/classic/CondimentDecorator.java
public abstract class CondimentDecorator implements Beverage {

    protected final Beverage beverage; // the wrapped component

    protected CondimentDecorator(Beverage beverage) {
  
```

```

        this.beverage = Objects.requireNonNull(beverage, "beverage");
    }
}

```

Her somut dekoratör işi devreder ve sonra kendi payını ekler:

```

// file: coffee/classic/Milk.java
@Override
public String description() {
    return beverage.description() + ", Milk";           // delegate, then add
}

@Override
public long priceInKurus() {
    return beverage.priceInKurus() + 500;
}

```

```

// file: coffee/classic/CoffeeDemo.java
print(new Espresso());
print(new Syrup(new Milk(new Espresso())));           // innermost
first: Espresso, Milk, Syrup
print(new Milk(new ExtraShot(new ExtraShot(new HouseBlend()))));

```

```

Espresso: 45.00 TL
Espresso, Milk, Syrup: 57.50 TL
House Blend, Extra Shot, Extra Shot, Milk: 75.00 TL

```

4.5 Modern Java 27

Dekoratör olarak record'lar. Sarmalanan bileşen bir record bileşeni olur, soyut taban yoktur ve kompakt kurucu `null`'ı reddeder:

```

// file: coffee/modern/Milk.java
public record Milk(Beverage inner) implements Beverage {

    public Milk {
        Objects.requireNonNull(inner, "inner");
    }

    @Override
    public String description() {
        return inner.description() + ", Milk";
    }
}

```

Record'lar ayrıca değer eşitliği ve sarmalama yapısını gösteren bir `toString` getirir:

```

Espresso: 45.00 TL
Espresso, Milk, Syrup: 57.50 TL
House Blend, Extra Shot, Extra Shot, Milk: 75.00 TL
same order twice is equal: true
Syrup[inner=Milk[inner=ESPRESSO]]

```

Fonksiyonel dekorasyon. "Bileşen" tek bir fonksiyon olduğunda dekoratörlerin hiç sınıfa ihtiyacı yoktur: `Function.andThen` ve `compose` davranışı üst üste takar. Yorum denetleme hattı küçük `UnaryOperator<String>` filtrelerinden bir kez kurulur ve her yorum için yeniden kullanılır:

```
// file: decorator/functional/CommentPipeline.java
/** A new pipeline that runs this one and then {@code filter}; this pipeline is
unchanged. */
public CommentPipeline then(UnaryOperator<String> filter) {
    return new CommentPipeline(steps.andThen(Objects.requireNonNull(filter,
"filter"))));
}
```

```
// file: decorator/functional/FunctionalDecoratorDemo.java
Function<String, String> censorThenTruncate =
censor(banned).andThen(truncate(10));
Function<String, String> truncateThenCensor =
truncate(10).andThen(censor(banned));
```

```
before: [ This darn product is GREAT, darn it! ]
after: [This **** product is GREAT, **]
censor, then truncate(10): [this is **]
truncate(10), then censor: [this is da]
```

Önce kısaltmak yasaklı kelimeyi ikiye böldü; bu yüzden sansür onu artık tanımadı.

4.6 Üst üste takma sırası önemlidir

Bir depo `StockService`'i için kesişen dekoratörler: biri her çağrıyı günlüğe yazar, diğeri hataları hemen yeniden dener (bekleme yok — geri çekilme (back-off) kapsam dışıdır). Bütün denemeler başarısız olursa son istisna, öncekiler *suppressed* olarak eklenmiş biçimde yeniden fırlatılır; böylece hiçbir şey kaybolmaz:

```
// file: decorator/resilience/RetryingStockService.java
@Override
public int available(String sku) {
    List<RuntimeException> failures = new ArrayList<>();
    for (int attempt = 1; attempt <= maxAttempts; attempt++) {
        try {
            return target.available(sku);
        } catch (RuntimeException e) {
            failures.add(e);
            // no sleeping: back-off is out of scope
        }
    }
    RuntimeException last = failures.removeLast();
    failures.forEach(last::addSuppressed);
    // keep the history, throw the latest
    throw last;
}
```

Bileşim kökü aynı üç parçayı iki farklı sırada takar:

```
// file: decorator/resilience/ResilienceDemo.java
StockService loggingOutside =
    new LoggingStockService(new RetryingStockService(new
FlakyStockService(2, stock), 3), log);
```



```
// ...
StockService retryingOutside =
    new RetryingStockService(new LoggingStockService(new
    FlakyStockService(2, stock), log), 3);
```

```
logging(retrying(flaky)):
  log: available(A-42) = 7
retrying(logging(flaky)):
  log: available(A-42) failed: warehouse timeout #1
  log: available(A-42) failed: warehouse timeout #2
  log: available(A-42) = 7
retrying(flaky) that never recovers:
  gave up: warehouse timeout #3 (suppressed: warehouse timeout #1, warehouse timeout #2)
```

Yeniden denemenin *dışındaki* günlükleme tek bir mantıksal çağrı görür; *içindeki* ise her denemeyi görür. İkisi de yanlış değildir — farklı sorulara cevap verirler ("çağırın ne yaşadı?" ve "depo ne kadar kararsız?"). En dıştaki dekoratör girişte ilk, çıkışta son davranır.

4.7 Gerçek dünyada kullanımı

java.io dekoratörlerden kuruludur. `ByteArrayInputStream` ve `FileInputStream` gerçek kaynaklardır; `BufferedReader`, `InputStreamReader`, `GZIPInputStream` ve her `FilterInputStream` başka bir akışı sarmalar. (`InputStreamReader` aslında bir *adaptördür*: bayt girer, karakter çıkar.)

```
// file: decorator/jdk/JdkDecoratorsDemo.java
var counting = new CountingInputStream(new ByteArrayInputStream(gzip));
List<String> lines;
try (var reader = new BufferedReader(
lines
    new InputStreamReader(
chars
        new GZIPInputStream(counting),
bytes
        StandardCharsets.UTF_8))) {
    lines = reader.lines().toList();
}
```

Kendinizinkini yazmak `FilterInputStream`'i genişletmekten ibarettir. Bir tuzak: `FilterInputStream.read(byte[])` `read(byte[], int, int)` üzerinden geçer, ama `skip` *doğrudan* sarmalanan akışa gider — sayan bir dekoratör onu da ezmelidir:

```
// file: decorator/jdk/CountingInputStream.java
@Override
public long skip(long n) throws IOException { // FilterInputStream.skip
    bypasses the read overrides
    long skipped = super.skip(n);
    count += skipped;
    return skipped;
}
```

En dıştaki okuyucuyu kapatmak, kaynağa kadar bütün akışları kapatır. `Collections.unmodifiableList` salt okunur bir *görünümdür* (arka plandaki listede sonradan yapılan değişiklikleri gösterir), `List.copyOf` ise bir *kopyadır*.

```
wrote 4 lines -> 92 gzip bytes
read back 4 lines, errors: [ERROR payment timeout]
CountingInputStream saw 92 of 92 bytes
after backing.add("c"): view [a, b, c], copy [a, b]
view.add -> UnsupportedOperationException
```

JDK dışında: servlet filtreleri ve Spring'in `HandlerInterceptor`'ları, `Collections.synchronizedList` ve yeniden deneme / devre kesici sarmalayıcıları bir çağrının etrafındaki dekoratörler olan dayanıklılık kütüphaneleri.

4.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Kimlik:** süslenmiş bir nesne *başka* bir nesnedir. `==`, `getClass()` ve klasik `equals` artık orijinalle eşleşmez (`new Milk(new Espresso())` bir başkasına eşit değildir); record'lar değer eşitliğini geri getirir.
- **Sıra:** takma sırası davranışı değiştirir — bunu belgeleyin ve yığınları tek bir yerde (bileşim kökünde) kurun.
- **Derin yığınlar** hata ayıklamayı zorlaştırır: yığın izleri ve `toString` katman üstüne katman gösterir.
- **Sealed arayüzler başkaları tarafından süslenemez:** `Beverage sealed ... permits Espresso, HouseBlend` olsaydı, dışarıdan kimse bir `Milk` yazamazdı. Mühürlemek ve süslemek zıt tasarım tercihleridir.
- Bir özellik hep açıksa, onu doğrudan sınıfa koyun; dekoratörler kombinasyonlar değiştiğinde karşılığını verir.

4.9 İlgili kalıplar

Adapter arayüzü değiştirir, **Decorator** korur. **Proxy** aynı biçime sahiptir ama özellik eklemek yerine erişimi denetler. **Composite** (m05) da bileşenleri sarmalar, ama bir ağaçta birçoğunu. **Chain of Responsibility** (m07), çağrıyı *durdurabilen* işleyicilerden oluşan bir yığındır.

5 Proxy

5.1 Problem


Bir fotoğraf galerisi yüzlerce küçük resim gösterir; her tam boyutlu resmi baştan yüklemek saniyeler ve bellek harcar. Bir belge deposu, görüntüleyicilerin yazmalarını reddetmelidir. Bir döviz servisi istek başına ücret alır, oysa kurlar ancak birkaç dakikada bir değişir. Büyük bir uygulamada ise *her* depo sınıfı zamanlanmalıdır — her biri için ayrı bir zamanlama sınıfı yazmadan.

5.2 Amaç

Bir nesneye erişimi denetlemek için onun yerine geçen bir vekil ya da yer tutucu sağlamak.

Yaygın türler: **sanal vekil** gerçek nesneyi tembelce (lazily) oluşturur; **koruma vekili** izinleri denetler; **önbellek vekili** cevapları hatırlar; **uzak vekil** başka bir süreçteki bir nesnenin yerini tutar (RMI stub'ları, gRPC istemcileri). **Dinamik vekil** bir tür değil bir *mekanizmadır*: vekil sınıfı çalışma zamanında üretilir.

5.3 Yapı



5.4 Klasik Java

Sanal vekil. `LazyImage` ucuz soruyu kendisi cevaplar ve pahalı `HighResImage`'i ancak resim gerçekten çizildiğinde oluşturur:

```

// file: proxy/virtual/LazyImage.java
@Override
public String fileName() {
    return fileName;
}
// cheap question:
// answered without loading

@Override
public String render() {
    return real.get().render();
}
// first call loads,
// later calls reuse

```

Saf bir `if (real == null) real = new HighResImage(...)` bir yarış durumudur: iki iş parçasığı da `null` görüp iki kez yükleyebilir. `Lazy`, `volatile` bir alan üzerinde çift denetimli kilitlemeyle (double-checked locking) sonucu bellekte tutar (memoization):

```

// file: proxy/virtual/Lazy.java
@Override
public T get() {
    T result = value;
    if (result == null) {
        // fast path: no lock
        synchronized (this) {
            result = value;
            if (result == null) {
                // re-check: another
                thread may have won
                result = Objects.requireNonNull(factory.get(), "factory returned
    }
}

```

```

null");
        value = result;
    }
}
return result;
}

```

```

gallery of 3 created, loads: 0
thumbnails: [beach.jpg, bosphorus.jpg, cappadocia.jpg], loads: 0
open: bosphorus.jpg [6000x4000 pixels]
open again: bosphorus.jpg [6000x4000 pixels]
loads after viewing one image twice: 1
1000 virtual threads rendered one proxy, loads: 1

```

Yan not — Lazy Constants (JEP 531, JDK 27'de önizleme). JDK'ya yerleşik bir *tembel sabit* geliyor: değeri ilk erişimde en fazla bir kez hesaplanan ve JVM tarafından bundan sonra bir `final` alan gibi ele alınan bir tutucu. `Lazy` gibi elle yazılmış bellekleyicilerin yerini alacaktır. Önizleme API'si olduğu için bu ders onu notlandırılan kodda kullanmaz.

Koruma vekili. Kural, rol enum'u üzerinde eksiksiz bir `switch` 'tir — yeni bir rol eklendiğinde, biri o rolün ne yapabileceğine karar verene kadar kod derlenmez — ve yasak bir çağrı gerçek depoya asla ulaşmaz:

```

// file: proxy/protection/ProtectedDocumentStore.java
static boolean allowed(Role role, Operation operation) {
    return switch (role) {
        case VIEWER -> operation == Operation.READ;
        case EDITOR -> operation != Operation.DELETE;
        case ADMIN -> true;
    };
}
// ...
@Override
public void delete(String id) {
    check(Operation.DELETE, id);
    target.delete(id);
}

```

```

deniz (VIEWER):
  read -> draft
  denied: deniz (VIEWER) may not WRITE contract-7
  denied: deniz (VIEWER) may not DELETE draft-1
ece (EDITOR):
  read -> draft
  write -> ok
  denied: ece (EDITOR) may not DELETE draft-1
mert (ADMIN):
  read -> revised by ece
  write -> ok
  delete -> ok

```

5.5 Modern Java 27

Enjekte edilen bir saatle önbellek vekili. Zaman bir `java.time.Clock`'tan (m03) gelir; böylece demo ve testler beklemek yerine saati elle ilerletir. Bir kayıt, `now` `storedAt + ttl`'den önce olduğu sürece tazedir:

```
// file: proxy/caching/CachingExchangeRateService.java
@Override
public BigDecimal rate(String from, String to) {
    String key = from + "/" + to;
    Instant now = clock.instant();
    Entry entry = cache.get(key);
    if (entry != null && now.isBefore(entry.storedAt().plus(ttl))) {    // fresh
until storedAt + ttl
        return entry.rate();
    }
    BigDecimal rate = target.rate(from, to);
    cache.put(key, new Entry(rate, now));
    return rate;
}
```

```
2026-09-29T09:00:00Z EUR/TRY = 48.10 (remote calls: 1)
2026-09-29T09:09:00Z EUR/TRY = 48.10 (remote calls: 1)
2026-09-29T09:09:00Z USD/TRY = 41.25 (remote calls: 2)
2026-09-29T09:10:00Z EUR/TRY = 48.10 (remote calls: 3)
2026-09-29T09:10:00Z USD/TRY = 41.25 (remote calls: 3)
```

Dinamik vekiller. `TimedOrderRepository`, `TimedPriceList`, ... sınıflarını elle yazmak ölçeklenmez. `java.lang.reflect.Proxy`, verilen arayüzleri uygulayan ve her çağrıyı tek bir `InvocationHandler`'a gönderen bir sınıfı çalışma zamanında üretir:

```
// file: proxy/dynamic/Proxies.java
private static <T> T create(Class<T> iface, InvocationHandler handler) {
    if (!iface.isInterface()) {
        throw new IllegalArgumentException(iface.getName() + " is not an
interface");
    }
    Object proxy = Proxy.newProxyInstance(iface.getClassLoader(), new Class<?>[]
{iface}, handler);
    return iface.cast(proxy);
}
```

İşleyici (handler) vekili, `Method`'u ve argümanları alır. Üç ayrıntı onu doğru yapar:


```
// file: proxy/dynamic/TimingHandler.java
@Override
public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
    if (method.getDeclaringClass() == Object.class) {
        return Proxies.objectMethod(proxy, method, args, "timed " + target);    //
not timed
    }
    long start = nanoTicker.getAsLong();
    try {
        return method.isDefault()
            ? InvocationHandler.invokeDefault(proxy, method, args)    // its
inner calls come back here
```

```

        : method.invoke(target, args);
    } catch (InvocationTargetException e) {
        throw e.getCause(); // the target's own
exception, unchanged
    } finally {
        long millis = (nanoTicker.getAsLong() - start) / 1_000_000;
        log.accept(method.getDeclaringClass().getSimpleName() + "." +
method.getName() + " took " + millis + " ms");
    }
}

```

1. `toString`, `equals` ve `hashCode` da işleyiciye gönderilir; bunları zamanlamadan cevaplayın.
2. `Method.invoke` hedefin istisnasını `InvocationTargetException` içine sarar. **Nedeni (cause)** yeniden fırlatın — aksi halde çağırın kendi istisnası yerine bir `UndeclaredThrowableException` alır.
3. `default` metotlar `InvocationHandler.invokeDefault` ile çalıştırılır; yaptıkları çağrılar yine vekilden geçer:



Zaman, her okumada 3 ms ilerleyen sahte bir sayaçtan gelir; bu yüzden çıktı belirlenimlidir. Salt okunur vekil (`ReadOnlyHandler`) `@Mutator` ile işaretlenmiş her metodu engeller:

```

timing proxy:
log: OrderRepository.findById took 3 ms
findById -> 2 x keyboard
log: OrderRepository.findById took 3 ms
log: OrderRepository.describe took 9 ms
describe -> A-2: 1 x monitor
log: OrderRepository.findById took 3 ms
findById -> NoSuchElementException: no order Z-9
log: PriceList.priceOf took 3 ms
priceOf -> 49.90
read-only proxy:
findAllIds -> [A-1, A-2]
save -> OrderRepository.save is read-only

```

```
ids after the blocked save: [A-1, A-2]
Proxy.isProxyClass: true
```

JDK dinamik vekilleri **yalnızca arayüzlerle** çalışır (Proxies bir sınıfı `IllegalArgumentException` ile reddeder). ByteBuddy ve CGLIB gibi kütüphaneler bunun yerine *alt sınıflar* üretir; çatılar sınıfları böyle vekiller.

5.6 Gerçek dünyada kullanımı

`Collections.unmodifiableList` bir koruma vekilidir. Spring AOP, `@Transactional`, `@Cacheable` ve güvenlik için bean'leri JDK dinamik vekilleriyle (ya da üretilmiş alt sınıflarla) sarar; Hibernate ilişkiler için tembel yükleyen vekiller döndürür; Mockito'nun mock'ları üretilmiş vekillerdir; RMI ve gRPC stub'ları uzak vekillerdir.

5.7 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI


- **Yine kimlik:** `proxy.getClass()` `jdk.proxy1.$Proxy...`'dir ve Hibernate vekilleri `getClass()` tabanlı `equals`'ı bozar — arayüz üzerinde `instanceof` ile karşılaştırın.
- **Kendi kendini çağırma:** gerçek nesnenin, kendi başka bir metodunu çağıran bir metodu vekilden geçmez (aynı sınıftan çağrılan bir `@Transactional` metodun işlemsel olmamasının nedeni budur). Varsayılan metotlar istisnadır — `invokeDefault` onların çağrılarını vekilden geçirir.
- **Tembellik + eşzamanlılık:** sanal bir vekil iş parçacığı güvenli olmalıdır, yoksa nesneyi iki kez oluşturabilir.
- **Bayat önbellekler:** bir önbellek vekilinin bir son kullanma kuralına ihtiyacı vardır ve hatalar önbelleğe alınmamalıdır.
- **Gizli maliyet:** yerel görünen bir çağrı uzak, yavaş ya da istisna fırlatan bir çağrı olabilir. Bunu adlarda ve belgelerde görünür kılın.

5.8 İlgili kalıplar

Decorator aynı yapıya sahiptir ama istemcinin seçtiği davranışı ekler; vekil genellikle erişimi denetler ve çoğu zaman istemci *için* (bir fabrika ya da çatı tarafından) oluşturulur. **Adapter** arayüzü değiştirir. **Flyweight** (m05) ve **Object Pool** (m03) nesneleri paylaşır; onları bir vekil dağıtabilir.

6 Adapter, Decorator ve Proxy karşılaştırması

Üçü de aynı biçimdedir — bir sarmalayıcı bir arayüzü uygular ve tuttuğu nesneye iş devreder:



	Adapter	Decorator	Proxy
Amaç	arayüzü değiştirmek	davranış eklemek	erişimi denetlemek
Sarmalayıcının arayüzü ile sarmalanan nesneninki	farklı	aynı	aynı
Sarmalayıcıyı kim seçer?	entegrasyonu yapan	istemci, çoğu zaman birkaçını üst üste takarak	genellikle bir fabrika ya da çatı
Tipik katman sayısı	bir	birkaç, sıra önemli	bir
Bu modüldeki örnek	LegacyPayment Adapter	RetryingStock Service	ProtectedDocument Store
JDK örneği	InputStreamReader	BufferedReader	Collections.unmodifiableList

7 Özet

Kalıp	Ne zaman kullanılır	Ne zaman kaçınılır	Java 27 kısıyolu
Adapter	Var olan bir sınıfın arayüzü yanlışsa	İki tarafın da sahibiyseniz	Fonksiyonel hedef için lambda; record nesne adaptörü; sealed sonuç + eksiksiz switch
Decorator	Özellikler serbestçe birleşiyor ya da birçok sınıfı kesiyorsa	Özellik hep açıksa; arayüz sealed ise	Dekorator olarak record'lar; Function.andThen / compose
Sanal vekil	Nesneyi oluşturmak pahalı ve çoğu zaman gereksizse	Ucuzsa ya da hep gerekiyorsa	İş parçacığı güvenli bellekleyici (Lazy Constants, önizleme)

Kalıp	Ne zaman kullanılır	Ne zaman kaçınılır	Java 27 kısayolu
Koruma vekili	Erişim çağırana bağlıysa	Kurallar alan modeline aitse	Rol enum'u üzerinde eksiksiz switch
Önbellek vekili	Cevaplar pahalı ve yavaş değişiyorsa	Veri hep taze olmalıysa	Enjekte edilen Clock, record kayıtlar
Dinamik vekil	Aynı davranış birçok arayüz için gerekiyorsa	Bir iki arayüz — sınıfı ya zın	Proxy.newProxyInstance, InvocationHandler.invokeDefault

8 Sınav

1. Bir sınıf bir `Reader`'ı sarmalıyor ve onu satırlardan oluşan bir `Iterator<String>` olarak sunuyor. Adapter mı, Decorator mı, Proxy mi? Peki bir `Reader`'ı sarmalayıp okunan karakterleri sayan bir sınıf?
2. Java'da nesne adaptörü neden genellikle sınıf adaptörüne tercih edilir? Sınıf adaptörü testi neyi gösterdi?
3. Bir adaptörü yazmak için bir lambda ne zaman yeterlidir?
4. `logging(retrying(x))` bir satır, `retrying(logging(x))` üç satır yazıyor. Açıklayın. Deponun ne kadar kararsız olduğunu ölçmek için hangi sırayı kullanırdınız?
5. `JdkDecoratorsDemo` 'da hangi sınıflar "gerçek" kaynak, hangileri dekoratördür? `CountingInputStream` neden `skip`'i ezmek zorundaydı?
6. Klasik sürümde `new Milk(new Espresso())` neden bir başka `new Milk(new Espresso())`'ya eşit değildir ve record sürümleri neden eşittir?
7. Modülünüzün dışındaki hiç kimse neden `sealed` bir arayüzü süsleyemez?
8. Bu modüldeki dört vekil türünü ve her birinin gerçek dünyadaki bir kullanımını söyleyin.
9. Bir `InvocationHandler` ne alır, `InvocationTargetException` neden açılmalıdır ve JDK dinamik vekilleri neden arayüzlere ihtiyaç duyar?

Cevaplar

1. Birincisi bir **Adapter**'dir (arayüz değişir: `Reader` → `Iterator<String>`). İkincisi bir **Decorator**'dir (hâlâ bir `Reader` 'dır, sayma eklenmiştir).
2. Java'da tekli kalıtım vardır: sınıf adaptörü üst sınıf hakkını harcar, yalnızca tek bir somut uyarlanan sınıfı çalışır ve uyarlananın bütün metotlarını açığa çıkarır. Test, sınıf adaptörünü `LegacyPayGateway` 'e dönüştürüp `makePayment` 'ı negatif bir tutarla çağırdı ve adaptörün doğrulamasını atladi.
3. Hedef fonksiyonel bir arayüz olduğunda (tek soyut metot) ve çeviri bir ifadeye sığındığında.
4. En dıştaki dekoratör çağrıyı ilk görür. Dıştaki günlükleme tek bir mantıksal çağrı görür; yeniden denemenin içindeki günlükleme, iki hata dahil her denemeyi görür. Kararsızlığı ölçmek için günlüklemeyi içe koyun: `retrying(logging(x))`.
5. `ByteArrayInputStream` gerçek bir kaynaktır; `CountingInputStream`, `GZIPInputStream`, `InputStreamReader` (bir adaptör) ve `BufferedReader` başka akışları sarmalar. `FilterInputStream.skip`, ezilmiş `read` metotlarını atlayıp doğrudan sarmalanan akışın `skip`'ini çağırır; bu yüzden atlanan baytlar sayılmazdı.
6. Klasik dekoratörler `Object.equals` 'ı miras alır — kimlik karşılaştırması. Record'lar `equals` 'ı bileşenlerinden üretir ve en içteki bileşen `Coffee.ESPRESSO` bir enum sabitidir; bu yüzden iki eşit sipariş eşit çıkar.
7. Sealed bir arayüz bütün gerçekleştirimlerini `permits` içinde listeler; bir dekoratör yeni bir gerçekleştirimdir ve izin verilen kümenin dışında derleyici onu reddeder.

8. Sanal (Hibernate'in tembel ilişkileri), koruma (`Collections.unmodifiableList`, Spring Security metot güvenliği), önbellek (Spring `@Cacheable`), uzak (RMI ya da gRPC stub'ları). Dinamik vekiller bunların çoğunun arkasındaki mekanizmadır.
9. Vekili, çağrılan `Method`'u ve argümanları. `Method.invoke`, hedefin istisnasını `InvocationTargetException` içine sarar; onu (ya da bildirilmemiş herhangi bir denetlenen istisnayı) yeniden fırlatmak çağırının `UndeclaredThrowableException` almasına yol açar. `java.lang.reflect.Proxy` arayüzleri *uygulayan* bir sınıf üretir — rastgele bir sınıfı genişletemez; bunun için ByteBuddy/CGLIB alt sınıflar üretir.

9 Ödevler

- 01 — Veri kaynağı dekoratörleri (sıkıştırma + Base64) ★★☆
- 02 — Yavaş bir hava durumu servisi için TTL'li önbellek vekili ★★★

10 İleri okuma

- Gamma, Helm, Johnson, Vlissides, *Design Patterns* (1994) — Adapter, Decorator, Proxy.
- Joshua Bloch, *Effective Java*, 3. baskı (2018), madde 18 (kalıtım yerine bileşimi tercih edin — iletilici sınıf ve sarmalayıcı).
- JDK API: `java.lang.reflect.Proxy`, `InvocationHandler.invokeDefault`, `java.io.FilterInputStream`
- JEP 531 — [Lazy Constants \(preview\)](#) · JEP 444 — [Virtual Threads](#)
- Terimlerin Türkçesi: [docs/glossary.md](#)