

Modül 07 — Davranışsal Kalıplar II: İletişim

İçindekiler

1	Öğrenme çıktıları	2
2	Motivasyon	2
3	Observer	2
3.1	Problem	2
3.2	Amaç	3
3.3	Yapı	3
3.4	Klasik Java	3
3.5	Modern Java 27	5
3.6	Flow ile geri basınç	7
3.7	Gerçek dünyada kullanımı	10
3.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	10
3.9	İlgili kalıplar	10
4	Mediator	10
4.1	Problem	10
4.2	Amaç	10
4.3	Yapı	11
4.4	Klasik Java	11
4.5	Modern Java 27	12
4.6	GUI formları	13
4.7	Gerçek dünyada kullanımı	14
4.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	14
4.9	İlgili kalıplar	14
5	Chain of Responsibility	14
5.1	Problem	14
5.2	Amaç	14
5.3	Yapı	15
5.4	Klasik Java	15
5.5	Modern Java 27	16
5.6	Ara katman yazılımı (middleware)	16
5.7	Doğrulama zincirleri	17
5.8	Gerçek dünyada kullanımı	18
5.9	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	18
5.10	İlgili kalıplar	18
6	Memento	18
6.1	Problem	18
6.2	Amaç	19
6.3	Yapı	19
6.4	Klasik Java	19
6.5	Modern Java 27	20
6.6	Gerçek dünyada kullanımı	22
6.7	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	22
6.8	İlgili kalıplar	22

7	Bir iletişim kalıbı seçmek	22
8	Özet	22
9	Sınav	23
10	Ödevler	24
11	İleri okuma	24

9. Hafta · Ön koşullar: m06 (lambda olarak Strategy, geri almalı Command), m05 (Facade), m03 (kompakt kuruculu record'lar) · Tahmini çalışma süresi: 6 saat

Her örnek derlemeden çalıştırın:
 java modules/m07-behavioral-communication/src/main/java/io/github/aliturgutbozkurt/patterns/m07/examples/<yol>/<Demo>.java
 (JDK 27)

1 Öğrenme çıktıları

Bu modülün sonunda şunları yapabilirsiniz:

- Observer (Gözlemci) kalıbını klasik biçimiyle (özne + gözlemci arayüzü) ve modern biçimiyle (abonelikten çıkma tutamacı döndüren fonksiyonel dinleyiciler) **uygulamak**; unutulmuş dinleyici (lapsed listener) sızıntısını, bildirim sırasını ve yeniden girme (re-entrancy) tuzaklarını **açıklamak**.
- `java.util.concurrent.Flow`'u `SubmissionPublisher` ile **kullanmak**: talebi (`request(n)`), geri basıncı (back-pressure), tamponlamayı ve düşürmeyi, `onSubscribe` → `onNext*` → (`onComplete` | `onError`) protokolünü **açıklamak** — ve bunu deterministik olarak **test etmek**.
- İş arkadaşları (colleague) arasındaki çoktan çoğa referansları kaldıran bir Mediator (Arabulucu) **uygulamak** ve onu bir olay veri yolu (event bus, Observer) ve bir Facade (Cephe, m05) ile **karşılaştırmak**.
- Chain of Responsibility (Sorumluluk Zinciri) kalıbını hem bağlı işleyici nesneleriyle hem de birleştirilmiş fonksiyonlarla (middleware) **uygulamak**; "ilk işleyici kazanır", "her işleyici çalışır" ve "ilk hatada dur mu, tüm hataları toplar mı" arasında **karar vermek**.
- Memento (Hatıra) kalıbını opak klasik bir memento ile ve sıralı koleksiyon geçmişinde tutulan record anlık görüntüleriyle **uygulamak**; Memento tabanlı geri almayı Command tabanlı geri almayla (m06) **karşılaştırmak**.

2 Motivasyon

m06 *algoritmaları* nesnelere koydu. Bu modül, nesnelerin birbirlerini tanımadan *nasıl konuştuğuyla* ilgilidir. Bir fiyat değişir ve üç ekranın güncellenmesi gerekir; dört uçak tek bir pisti ister; bir istek, onu yanıtlayan koda ulaşmadan önce kimlik doğrulama, günlüklenme ve hata işlemeyi geçmelidir; bir kullanıcı son beş düzenlemeyi geri almak ister. Her göndericiyi her alıcıya doğrudan bağlamak kimsenin değiştiremeyeceği bir yumak yaratır. Bu haftanın dört kalıbı bu kabloları dört farklı biçimde keser: **duyurmak** (Observer), **koordine etmek** (Mediator), **iletmek** (Chain of Responsibility) ve **hatırlamak** (Memento). Bitirme projesi bu hafta başlıyor — onun alan olayları (domain events) ve istek hattı bu fikirlerden ikisini doğrudan yeniden kullanır.

3 Observer


3.1 Problem

Bir borsa göstergesinin (ticker) fiyatı değişir. Bir fiyat ekranı, bir alarm ve — gelecek ay — bir grafik ile bir alım satım botu tepki vermelidir. Gösterge `display.show(...)`, `alert.check(...)` ve `chart.plot(...)` çağrılarını kendisi yaparsa her yeni ekran göstergeyi değiştirmek demektir ve gösterge bunların hepsi olmadan yeniden kullanılamaz.

3.2 Amaç

Bir nesnenin (**özne**, subject) durumu değiştiğinde ona bağlı tüm nesnelerin (**gözlemciler**) — öznenin onların somut sınıflarını bilmesine gerek kalmadan — kendiliğinden bilgilendirileceği bire çok bir bağımlılık tanımlamak.

3.3 Yapı



3.4 Klasik Java

Özne yalnızca `StockObserver` arayüzünü bilir. Bu **itme (push)** modelidir: özne veriyi bildirimle birlikte gönderir (**çekme (pull)** modeli özneyi iletir ve gözlemcilerin ihtiyaç duyduklarını sormasına izin verirdi):

```
// file: examples/observer/classic/StockObserver.java
@FunctionalInterface
public interface StockObserver {

    /** Called after the price of {@code symbol} changed. */
    void update(String symbol, BigDecimal price);
}
```

İki ayrıntı özneyi sağlamlaştırır: hiçbir şey değişmediğinde bildirim yapılmaz ve dolaşım bir **anlık görüntü (snapshot)** üzerinde yapılır; böylece bir gözlemci, bilgilendirilirken `ConcurrentModificationException` olmadan kendini ayırabilir:

```
// file: examples/observer/classic/StockTicker.java
public void setPrice(BigDecimal newPrice) {
    Objects.requireNonNull(newPrice, "newPrice");
    if (price.compareTo(newPrice) == 0) {
        return;
    }
    price = newPrice;
    notifyObservers();
}

private void notifyObservers() {
    // Iterate over a snapshot: an observer may attach or detach (itself) while
    // being notified.
    for (StockObserver observer : List.copyOf(observers)) {
        observer.update(symbol, price);
    }
}
```

Gözlemciler kendi durumlarını tutabilir. Alarm yalnızca fiyat eşiği *aştığında* çalar, eşiğin üstündeki her güncellemede değil:

```
// file: examples/observer/classic/PriceAlert.java
@Override
public void update(String symbol, BigDecimal price) {
    boolean nowAbove = price.compareTo(threshold) >= 0;
    if (nowAbove != above) {
        String direction = nowAbove ? " rose above " : " fell below ";
        alerts.accept("ALERT " + symbol + direction + threshold.toPlainString() + ": "
            + price.toPlainString());
    }
    above = nowAbove;
}
```

```
ACME 101.50
ACME 104.20
ACME 105.10
ALERT ACME rose above 105.00: 105.10
ACME 106.00
-- display detached --
ALERT ACME fell below 105.00: 99.80
```

JDK bir zamanlar tam olarak bu biçimi `java.util.Observable/Observer` olarak sunuyordu. Artık `@Deprecated(since = "9")`: `Observable` bir sınıftır (ondan kalıtım almanız gerekir), `setChanged()` metodu `protected`'dir, olaylar tipsiz `Object` 'lerdir ve bildirim sırası belirtilmemiştir.

3.5 Modern Java 27

Fonksiyonel dinleyiciler ve bir abonelik tutamacı. Tek metotlu bir gözlemci, bir `Consumer<PriceChange>` 'ten ibarettir. Abone olmak, `close()` metodu denetlenen (checked) istisna fırlatmayan ve idempotent olan bir `Subscription` döndürür:

```
// file: examples/observer/modern/Subscription.java
@FunctionalInterface
public interface Subscription extends AutoCloseable {

    /** Stops delivery to the listener; calling it again does nothing. */
    @Override
    void close();
}
```

```
// file: examples/observer/modern/Ticker.java
public Subscription onPriceChange(Consumer<? super PriceChange> listener) {
    var registration = new Registration(Objects.requireNonNull(listener,
"listener"));
    registrations.add(registration);
    return () -> registrations.remove(registration); // removing twice is harmless:
idempotent
}
// ...
for (Registration registration : registrations) {
    try {
        registration.listener.accept(change);
    } catch (RuntimeException e) {
        errorHandler.accept(e); // not swallowed: reported, and the remaining
listeners still run
    }
}
```

Burada üç karar görünür. Her abonelik kendi `Registration` nesnesini alır; böylece bir aboneliği kapatmak aynı lambdanın ikinci kaydını asla kaldırmaz. `registrations` bir `CopyOnWriteArrayList` 'tir: teslimat bir anlık görüntü üzerinde dolaşır, dolayısıyla teslimat sırasında eklenen bir dinleyici yalnızca sonraki olayları alır. Ve hata veren tek bir dinleyici, ondan sonrakilerin hepsini susturmak yerine enjekte edilen bir hata işleyiciye bildirilir.

Tutamaç **unutulmuş dinleyici (lapsed listener) sızıntısını** giderir: özne, kaldırılana kadar her dinleyiciyi — ve dinleyicinin işaret ettiği her şeyi — canlı tutar. `try-with-resources` ile kaldırma işlemi unutulamaz; gövde onu hiç kullanmadığı için kaynak değişkeni isimsiz `_` değişkenidir:

```
// file: examples/observer/ModernTickerDemo.java
try (var _ = ticker.onPriceChange(ModernTickerDemo::chart)) {
```

```
chart: ACME 100.00 -> 101.50 (+1.50)
error handler: ticker feed rejected ACME 101.50
log:    ACME 101.50
chart: ACME 101.50 -> 99.00 (-2.50)
error handler: ticker feed rejected ACME 99.00
```

```
log:    ACME 99.00
-- chart closed (try-with-resources) --
error handler: ticker feed rejected ACME 98.25
log:    ACME 98.25
```

JDK'nın bean'ler için kendi gözlemcisi. `java.beans.PropertyChangeSupport` (Swing ve IDE araçları kullanır), özellik adını eski ve yeni değerle birlikte teslim eder ve eşit bir değer atandığında hiçbir şey tetiklemez:

```
// file: examples/observer/beans/Thermostat.java
    int oldTarget = target;
    target = newTarget;
    changes.firePropertyChange("target", oldTarget, newTarget);
```

```
// file: examples/observer/ThermostatDemo.java
    thermostat.addPropertyChangeListener(event -> print("app:    ",
event));           // every property
    thermostat.addPropertyChangeListener("target", event -> print("display: ",
event)); // one property
```

```
app:    target 20 -> 22
display: target 20 -> 22
app:    mode OFF -> HEAT
(setting target 22 again fires nothing)
app:    target 22 -> 19
display: target 22 -> 19
```

Tipli bir olay veri yolu (event bus). Bitirme projesinin çevrim içi mağazası PatternShop'ta yayıncılar ve işleyiciler paylaştıkları özneyi bile bilmemelidir. Olay veri yolu, olayları `sealed` (mühürlü) bir record hiyerarşisi (`OrderPlaced`, `PaymentFailed`, `OrderShipped`) oluşturan bir Observer'dır; işleyiciler tipe göre abone olur ve `ShopEvent` için bir işleyici her şeyi görür — eksiksiz (exhaustive) bir `switch` ile; böylece yeni bir olay tipi sessizce yok sayılan bir olay değil, bir derleme hatası olur:

```
// file: examples/observer/eventbus/AuditLog.java
    @Override
    public void accept(ShopEvent event) {
        out.accept(switch (event) {
            case OrderPlaced(var id, var customer, var total) -> "order " + id + "
placed by " + customer
                + ", total " + total.toPlainString();
            case PaymentFailed(var id, var reason) -> "payment failed for " + id + ": "
+ reason;
            case OrderShipped(var id, var tracking) -> "order " + id + " shipped,
tracking " + tracking;
        });
    }
```

Veri yolu henüz başka bir olayı teslim ederken bir işleyici yeni bir olay yayınlarsa ne olur? Saf bir veri yolu özyinelemeye girer: yeni olay teslim edilmekte olanın önüne geçer ve sonraki işleyiciler olayları yanlış sırada görür. Bu veri yolu onu kuyruğa alır:

```
// file: examples/observer/eventbus/EventBus.java
public void publish(ShopEvent event) {
    pending.addLast(Objects.requireNonNull(event, "event"));
    if (dispatching) {
        return; // called from inside a handler: the running loop below will deliver
it next
    }
    dispatching = true;
    try {
        while (!pending.isEmpty()) {
            dispatch(pending.removeFirst());
        }
    } finally {
        dispatching = false;
        pending.clear(); // non-empty only if a handler threw: drop what it queued
    }
}
```


```
// file: examples/observer/EventBusDemo.java
bus.subscribe(OrderPlaced.class, placed -> {
    System.out.println("warehouse: shipping " + placed.orderId());
    bus.publish(new OrderShipped(placed.orderId(), "TRK-" +
placed.orderId())); // queued, not recursive
});
```

Denetim günlüğü "placed"ı yine "shipped"ten önce görür ve kimsenin abone olmadığı bir olay kaybolmak yerine *ölü olay (dead event)* olarak saklanır:

```
warehouse: shipping A-1
audit:    order A-1 placed by ada, total 42.00
audit:    order A-1 shipped, tracking TRK-A-1
audit:    payment failed for A-2: card declined
mailer:   e-mail sent: payment for A-2 failed (card declined)
dead events: [OrderPlaced[orderId=A-0, customer=alan, total=10.00]]
```

3.6 Flow ile geri basınç

Bir dinleyiciye her olay öznenin hızında *itilir*. Bir sensör okumaları bir abonenin saklayabileceğinden hızlı üretirse bir şeyin feda edilmesi gerekir: sınırsız bir kuyruk bellek bitene kadar büyür. Reactive Streams — Java 9'dan beri JDK'da `java.util.concurrent.Flow` olarak — **talep (demand)** ekler: bir abone en fazla `request(n)` ile istediği kadar öge alır. İşte bu **geri basınçtır (back-pressure)**.



Protokol her zaman `onSubscribe → onNext* → (onComplete | onError)` şeklindedir. Bir `BatchSubscriber` kendi hızını denetler: abone olurken bir parti, bir sonrakini ancak mevcut parti geldiğinde ister:

```
// file: examples/observer/flow/BatchSubscriber.java
@Override
public void onNext(T item) {
    received.add(item);
    signals.add("onNext " + item);
    remainingInBatch--;
    if (remainingInBatch == 0) {
        requestBatch();
    }
}
// ...
private void requestBatch() {
    remainingInBatch = batchSize;
    requestCount++;
    signals.add("request(" + batchSize + ")"); // logged first: with a caller-runs
    executor request() delivers at once
    subscription.request(batchSize);
}
```

Yayıncı, JDK'nın `SubmissionPublisher`'ıdır. Bir öğeyi teslim etmenin iki yolu vardır. `submit`, bir abonenin tamponu doluyken yayınlayan iş parçacığını **bloklar**; `offer` asla bloklamaz — onun yerine bir düşürme işleyicisini çağırır. Akış (feed) öğeleri `offer` ile sunar ve düşürmek zorunda kaldıklarını sayar:

```
// file: examples/observer/flow/TemperatureFeed.java
public void publish(Reading reading) {
    publisher.offer(Objects.requireNonNull(reading, "reading"), (subscriber, item) -
> {
        dropped.incrementAndGet();
        return false; // do not retry
    });
}
```

```
});
}
```

Eşzamansız kodu deterministik test etmek. Varsayılan olarak `SubmissionPublisher`, teslimatı `ForkJoinPool.commonPool()` üzerinde yapar; bu yüzden çıktı sırası iş parçacığı zamanlamasına bağlıdır. *Çağıranda çalışan (caller-runs)* bir yürütücü, `Runnable::run`, verin: her `onSubscribe`, `onNext` ve `onComplete`; `subscribe`, `publish`, `request` ve `close` içinde eşzamanlı olarak gerçekleşir. Uyku (`sleep`) yok, mandal (`latch`) yok:

```
// file: examples/observer/FlowDemo.java
var batches = new BatchSubscriber<Reading>(2);
try (var feed = new TemperatureFeed(Runnable::run, 4)) {
    feed.subscribe(batches);
    publishAll(feed);
}
```

Hızlı bir abone ve hiçbir şey istememiş yavaş bir abone olduğunda, 2'lik bir tampon yavaş abone için iki okumayı tutar ve diğer üçü düşürülür — yalnızca onun için. Tampondaki öğeler yine de `onComplete`'ten önce teslim edilir:

```
== 1. demand in batches of 2
onSubscribe
request(2)
onNext greenhouse#1 20.0C
onNext greenhouse#2 22.5C
request(2)
onNext greenhouse#3 25.0C
onNext greenhouse#4 17.5C
request(2)
onNext greenhouse#5 20.0C
onComplete
== 2. a slow subscriber and a buffer of 2
fast received 5, slow received 0, dropped 3
slow: onSubscribe
slow: request(5)
slow: onNext greenhouse#1 20.0C
slow: onNext greenhouse#2 22.5C
slow: onComplete
== 3. processor stage C -> F
greenhouse#1 68.0F
greenhouse#2 72.5F
greenhouse#3 77.0F
greenhouse#4 63.5F
greenhouse#5 68.0F
== 4. the sensor fails
onSubscribe
request(2)
onNext greenhouse#1 20.0C
onError IllegalStateException: sensor offline
```

Bir **işlemci (processor)** aynı anda hem abone hem yayıncıdır — bir hat aşaması. Yukarı akıştan her seferinde bir öğe ister ve `submit` kullanır; `submit`'in bloklaması, geri basıncın yukarı akışa tam olarak böyle taşınmasıdır:

```
// file: examples/observer/flow/CelsiusToFahrenheit.java
@Override
public void onNext(Reading reading) {
    submit(new FahrenheitReading(reading.sensor(), reading.sequence(),
    reading.celsius() * 9 / 5 + 32));
    upstream.request(1);
}
```

(Çağıranda çalışan bir yürütücüyle, hiç istek yapmayan bir aboneye `submit` kendi iş parçacığını sonsuza dek bloklardı — bu yüzden demolar talebin sınırlı olduğu her yerde `offer` kullanır ve gerçek havuz üzerinde tam olarak bir test çalışır; o test `consume(...)`'un döndürdüğü `future`'ı 5 saniyelik zaman aşımıyla bekler.)

3.7 Gerçek dünyada kullanımı

`java.beans.PropertyChangeSupport`, `Swing/AWT` dinleyicileri (`ActionListener`), `JavaFX` özellikleri, `java.util.concurrent.Flow` ve `SubmissionPublisher`, `java.net.http.HttpClient` (gövde yayıncıları/aboneleri `Flow` tipleridir), Spring'in `ApplicationEventPublisher`'i ve `@EventListener`'i, Guava'nın `EventBus`'i ve Reactive Streams arayüzleri üzerine kurulu her reaktif kütüphane (`Reactor`, `RxJava`).

3.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Unutulmuş dinleyiciler** bellek sızdırır: her zaman bir abonelikten çıkma tutamacı döndürün ve kullanın.
- **Sıra ve yeniden girme**: bildirim sırasını tanımlayın, bir anlık görüntü üzerinde dolaşın, bir işleyicinin içinden yayınlanan olayları kuyruğa alın.
- **Hata veren tek bir dinleyici** diğerlerini bozmamalıdır — yakalayın, bildirin, devam edin (asla sessizce yutmayın).
- **Çığ etkisi**: başka özneleri değiştiren gözlemciler, uzun ve hata ayıklaması zor güncelleme zincirleri tetikleyebilir.
- Tek ve bilinen bir alıcı için `Observer` gerekmez — onu doğrudan çağırın.
- `Flow`, üretici/tüketici arasında gerçek bir hız farkı olan akışlar içindir; bir `avuç` UI olayı için fazladır.

3.9 İlgili kalıplar

Mediator, `Observer`'ın dağıttığı iletişimi merkezileştirir (bir olay veri yolu ikisinin arasında durur). **Command** (m06) nesneleri çoğu zaman bir olay veri yolunun taşıdığı şeydir. **Chain of Responsibility** alıcılara biri isteği işleyene kadar tek tek sorar; `Observer` ise hepsine haber verir.

4 Mediator


4.1 Problem

Dört uçak tek bir pisti paylaşır. Her uçak pistin boş olup olmadığını diğer her uçağa sorarsa her uçak diğer her uçağı tanımak zorundadır: $n \cdot (n-1)$ bağlantı ve sıraya koyma kuralı her uçağa kopyalanır. Aynı şey, bir onay kutusunun bir metin alanını, onun da bir düğmeyi etkinleştirdiği bir iletişim kutusunda olur.

4.2 Amaç

Bir **nesne kümesinin nasıl etkileştiğini kapsülleyen** bir nesne tanımlamak. İş arkadaşları (colleague) birbirlerine değil yalnızca arabulucuya başvurur; böylece etkileşimleri tek bir yerde değiştirilebilir.

4.3 Yapı



4.4 Klasik Java

Katılımcılar odaya bir referans tutar, başka hiçbir şeye değil; yönlendirme kuralları odanıdır — herkese yayın, doğrudan `@isim` mesajları ve alıcı bilinmiyorsa gönderene geri dönen bir bildirim:

```
// file: examples/mediator/chat/ChatRoom.java
public void send(Participant sender, String text) {
    Objects.requireNonNull(text, "text");
    if (members.get(sender.name()) != sender) {
        throw new IllegalStateException(sender.name() + " is not in " + name);
    }
    if (text.startsWith("@")) {
```

```

    int space = text.indexOf(' ');
    String addressee = space < 0 ? text.substring(1) : text.substring(1, space);
    String body = space < 0 ? "" : text.substring(space + 1);
    Participant recipient = members.get(addressee);
    if (recipient == null) {
        sender.receive(name + ": nobody called '" + addressee + "' is here");
    } else {
        recipient.receive("(private) " + sender.name() + ": " + body);
    }
    return;
}
for (Participant member : members.values()) {
    if (member != sender) {
        member.receive(sender.name() + ": " + text);
    }
}
}

```

```

// file: examples/mediator/chat/Participant.java
/** Sends through the room; the room decides who receives it. */
public void send(String text) {
    room.send(this, text);
}

```

Bir test, Participant 'ın Participant tipinde hiçbir alan bildirmediğini yansıma (reflection) ile denetler — iş arkadaşları gerçekten ayrıştırılmıştır:

```

ada []
bob [ada: hello everyone, ada: cem left early]
cem [ada: hello everyone, (private) bob: lunch at noon?, #patterns: nobody called 'dave'
is here]

```

4.5 Modern Java 27

Klasik biçimde iş arkadaşları, arabulucunun çözümlediği bir dizeyle `mediator.notify(this, "someEvent")` çağırır. İstek record'larından oluşan sealed bir arayüzle arabulucu, olası her mesajı record desenleriyle tek bir **eksiksiz** switch içinde işler — bir istek tipi ekleyin, derleyici nerede işlenmesi gerektiğini gösterir:

```

// file: examples/mediator/atc/TowerRequest.java
public sealed interface TowerRequest permits RequestLanding, RequestTakeoff,
DeclareEmergency, RunwayVacated {

```

```

// file: examples/mediator/atc/ControlTower.java
switch (request) {
    case RequestLanding(var aircraft) -> useRunwayOrWait(aircraft, "cleared to
land");
    case RequestTakeoff(var aircraft) -> useRunwayOrWait(aircraft, "cleared for
takeoff");
    case DeclareEmergency(var aircraft) -> {
        queue.removeIf(waiting -> waiting.aircraft() == aircraft);
        if (onRunway == null) {
            clear(aircraft, "cleared for emergency landing");
        } else {

```

```

        queue.addFirst(new Waiting(aircraft, "cleared for emergency
landing")); // jumps the queue
        transmit(aircraft, "emergency acknowledged, you are number 1");
    }
}
case RunwayVacated(var aircraft) -> {
    if (onRunway != aircraft) {
        throw new IllegalStateException(aircraft + " is not on the runway");
    }
    onRunway = null;
    Waiting next = queue.pollFirst();
    if (next != null) {
        clear(next.aircraft(), next.clearance());
    }
}
}
}

```

Kule paylaşılan kaynağı (pisti) ve bekleme kuyruğunu tutar; aynı anda en fazla bir uçağa izin verilir:

```

TK1 -> tower: RequestLanding
tower -> TK1: cleared to land
LH2 -> tower: RequestLanding
tower -> LH2: hold, you are number 1
BA3 -> tower: RequestTakeoff
tower -> BA3: hold, you are number 2
AF4 -> tower: DeclareEmergency
tower -> AF4: emergency acknowledged, you are number 1
TK1 -> tower: RunwayVacated
tower -> AF4: cleared for emergency landing
AF4 -> tower: RunwayVacated
tower -> LH2: cleared to land
LH2 -> tower: RunwayVacated
tower -> BA3: cleared for takeoff
BA3 -> tower: RunwayVacated

```

4.6 GUI formları

Mediator, GUI araç takımlarında doğdu. Bir kayıt iletişim kutusunda "business account" şirket alanını etkinleştirir ve "Submit" yalnızca her şey geçerli olduğunda etkinleşir. Her bileşen (widget) yalnızca `form.changed(this)` çağırır; tüm bağımlılıklar tek bir metotta yaşar (örnek arayüzsüzdür — Swing gerekmez):

```

// file: examples/mediator/form/SignUpForm.java
void changed(Widget source) {
    if (source == submit) {
        submissions.add(email.text() + (business.isChecked() ? " (business: " +
company.text() + ")" : " (personal)"));
        return;
    }
    if (source == business) {
        if (!business.isChecked()) {
            company.clear();
        }
        company.setEnabled(business.isChecked());
    }
}

```

```
submit.setEnabled(isComplete());
}
```

```
new form          -> submit disabled, company disabled
e-mail + password -> submit disabled, company disabled
terms accepted    -> submit enabled, company disabled
business account  -> submit disabled, company enabled ''
company named     -> submit enabled, company enabled 'Analytical Engines'
personal again    -> submit enabled, company disabled
submitted: [ada@example.com (personal)]
```

4.7 Gerçek dünyada kullanımı

`javax.swing.ButtonGroup` (bir radyo düğmesini seçmek diğerlerinin seçimini kaldırır — düğmeler birbirine asla başvurmaz), masaüstü araç takımlarındaki iletişim kutusu denetleyicileri, `java.util.concurrent.Exchanger` (iki iş parçacığı onun aracılığıyla buluşur), sohbet sunucuları ve mesaj arabucuları, hava trafik kontrolü ve MVC çatılarındaki "controller"/"coordinator" nesneleri.

4.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Tanrı arabulucu (god mediator):** tüm mantık arabulucuya kayar ve sonunda sistemin en zor sınıfı olur. Onu *koordinasyonla* sınırlı tutun; iş kuralları iş arkadaşlarına ya da servislere aittir.
- Birbirini doğrudan çağıran iki iş arkadaşının bir arabulucuya ihtiyacı yoktur.
- Arabulucu tek bir hata noktasıdır ve iş parçacıkları arasında paylaşıyorsa bir darboğazdır.

4.9 İlgili kalıplar

Observer: iş arkadaşları arabulucuyu çoğu zaman olaylarla bilgilendirir; bir olay veri yolu yalnızca yayın yapan bir arabulucudur. **Facade** (m05) de birkaç nesnenin önünde durur ama iletişim tek yönlüdür — istemciler cepheyi çağırır, alt sistem onu tanımaz — oysa bir arabulucuyu iş arkadaşları tanır ve o da onlara yanıt verir.

5 Chain of Responsibility


5.1 Problem

Bir destek talebi yardım masası, teknik destek ya da yalnızca mühendislik tarafından çözülebilir. Müşterinin kimin neyi çözdüğünü bilmesi gerekmemelidir ve yükseltme (escalation) kuralları her çeyrekte değişir. Her düzeyi adıyla anan, iç içe `if` 'lerle dolu tek bir metot her yeniden yapılanmada değişirdi.

5.2 Amaç

Bir isteğin göndericisini alıcısına bağlamaktan, **isteği işleme şansını birden fazla nesneye vermek** kaçınmak. Alıcıları zincirleyin ve isteği bir nesne işleyene kadar zincir boyunca iletin.

5.3 Yapı



5.4 Klasik Java

Her işleyici ya talebi çözer ya da ardılına iletir; yol, ilerlerken kaydedilir:

```
// file: examples/chain/support/classic/SupportHandler.java
private Optional<Resolution> handle(Ticket ticket, List<String> path) {
    path.add(name());
    if (canHandle(ticket)) {
        return Optional.of(new Resolution(ticket.id(), name(), path));
    }
    return next == null ? Optional.empty() : next.handle(ticket, path);
}
```

```
// file: examples/chain/support/classic/Helpdesk.java
@Override
protected boolean canHandle(Ticket ticket) {
```

```
return (ticket.topic() == Topic.PASSWORD || ticket.topic() == Topic.BILLING) &&
ticket.severity() <= 2;
}
```

Kimse isteği işlemezse ne olur? Zincir bunu açıkça söylemelidir — burada `Optional.empty()` ile — isteği sessizce düşürmek yerine.

5.5 Modern Java 27

`Optional<Resolution>` döndüren bir işleyici — "bir sonuç ya da ben değilim" — bir fonksiyondur ve bu tür iki fonksiyon `Optional.or` ile birleşir:

```
// file: examples/chain/support/modern/TicketHandler.java
default TicketHandler orElse(TicketHandler next) {
    Objects.requireNonNull(next, "next");
    TicketHandler first = this;
    List<String> levels = Stream.concat(first.levels().stream(),
next.levels().stream()).toList();
    return new TicketHandler() {
        @Override
        public Optional<Resolution> handle(Ticket ticket) {
            return first.handle(ticket)
                .or(() -> next.handle(ticket).map(resolution ->
resolution.escalatedFrom(first.levels())));
        }
    }
}
```

```
// file: examples/chain/SupportEscalationDemo.java
TicketHandler modern = SupportLevels.helpdesk()
    .orElse(SupportLevels.technicalSupport())
    .orElse(SupportLevels.engineering());
```

Yükseltme yolu olmasaydı `orElse` tek satır olurdu: `ticket -> handle(ticket).or(() -> next.handle(ticket))`. Bağlı zincir yolu bedavaya elde ediyordu (her nesne iletirken adını ekler); durumsuz fonksiyonlar onu açıkça taşımak zorundadır, `levels()` bu yüzden var. Parametrelili bir test iki zinciri aynı talep tablosu üzerinde çalıştırır ve eşit sonuç ister; bir çağrı sayacı, karar verenden sonraki işleyicilerin hiç çağrılmadığını kanıtlar:

```
classic chain (linked objects):
T-1 PASSWORD/1 -> Helpdesk via [Helpdesk]
T-2 BUG/2 -> Technical support via [Helpdesk, Technical support]
T-3 OUTAGE/5 -> Engineering via [Helpdesk, Technical support, Engineering]
T-4 LEGAL/1 -> unresolved (end of chain)
modern chain (composed functions):
T-1 PASSWORD/1 -> Helpdesk via [Helpdesk]
T-2 BUG/2 -> Technical support via [Helpdesk, Technical support]
T-3 OUTAGE/5 -> Engineering via [Helpdesk, Technical support, Engineering]
T-4 LEGAL/1 -> unresolved (end of chain)
same resolutions: true
```

5.6 Ara katman yazılımı (middleware)

Bir sunucuda her halka ardından **önce ve sonra** iş yapabilir ya da isteği durdurabilir. Servlet `Filter` / `FilterChain.doFilter` ve JDK'nın `com.sun.net.httpserver.Filter.Chain`'i böyle çalışır. Bir middleware, işleyiciden işleyiciye bir fonksiyondur:

```
// file: examples/chain/middleware/Middleware.java
@FunctionalInterface
public interface Middleware {

    Handler wrap(Handler next);
}
```

```
// file: examples/chain/middleware/Pipeline.java
public static Handler of(List<Middleware> middlewares, Handler endpoint) {
    Handler handler = Objects.requireNonNull(endpoint, "endpoint");
    for (Middleware middleware : middlewares.reversed()) { // wrap from the inside
        handler = middleware.wrap(handler);
    }
    return handler;
}
```

Listedeki ilk middleware en dışıdır: istekler listeyi bildirilen sırayla geçer, yanıtlar ters sırayla döner. Kimlik doğrulama kısa devre yapar — geçerli bir belirteç (token) olmadan uç nokta asla çağrılmaz:

```
// file: examples/chain/middleware/Middlewares.java
public static Middleware authentication(Set<String> tokens) {
    Set<String> known = Set.copyOf(tokens);
    return next -> request -> request.header("Authorization")
        .filter(value -> value.startsWith("Bearer ") &&
            known.contains(value.substring("Bearer ".length())))
        .map(_ -> next.handle(request))
        .orElseGet(() -> new Response(401, "unauthorized"));
}
```

```
// file: examples/chain/MiddlewareDemo.java
Handler server = Pipeline.of(List.of(
    Middlewares.logging(log),
    Middlewares.errorBoundary(),
    Middlewares.authentication(Set.of("s3cret")),
    Middlewares.requestId(() -> "req-" + ids.incrementAndGet()), endpoint);
```

```
-> GET /orders
<- 200 GET /orders
    200 orders for req-1
-> GET /orders
<- 401 GET /orders
    401 unauthorized
-> GET /crash
<- 500 GET /crash
    500 internal error: database down
```

Sıra önemlidir: `logging` en dışıdır, bu yüzden 401'i ve 500'ü de günlüğe yazar; `errorBoundary`, `authentication`'ın dışında durur, bu yüzden hata veren bir belirteç denetimini de yakalardı.

5.7 Doğrulama zincirleri

Doğrulama, politikanın bir seçim olduğu bir zincirdir. **Tüm hataları topla (collect-all)**: her halka çalışır ve tüm hatalar raporlanır (formlar için iyi). **İlk hatada dur (fail-fast)**: ilk başarısızlık zinciri durdurur (sonraki denetimler pahalıysa ya da öncekilere bağlıysa iyi):

```
// file: examples/chain/validation/Validator.java
default Validator<T> and(Validator<? super T> next) {
    Objects.requireNonNull(next, "next");
    return value -> ValidationResult.merge(validate(value), next.validate(value));
}

/** Fail fast: runs {@code next} only if this validator passed. */
default Validator<T> andThen(Validator<? super T> next) {
    Objects.requireNonNull(next, "next");
    return value -> switch (validate(value)) {
        case Valid _ -> next.validate(value);
        case Invalid invalid -> invalid;
    };
}
```

```
SignUp[email=ada.example.com, password=short, age=16]
  collect-all: Invalid[errors=[email must contain @, password must have at least 8
characters, password must contain a digit, age must be at least 18]]
  fail-fast: Invalid[errors=[email must contain @]]
SignUp[email=ada@example.com, password=s3cret-pass, age=36]
  collect-all: Valid[]
  fail-fast: Valid[]
```

5.8 Gerçek dünyada kullanımı

Servlet `Filter` ve `FilterChain`, `com.sun.net.httpserver.Filter`, Spring Security'nin filtre zinciri, günlükleme çatıları (bir günlük olayı, logger hiyerarşisinde yukarı doğru appender'larına ilerler), `java.util.logging.Logger` üst işleyicileri, istisna işlemenin kendisi (en içteki önce olmak üzere bir `catch` blokları yığını) ve GUI araç takımlarında olay kabarcıklanması (event bubbling).

5.9 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Kimse işlemez:** zincirin sonunun ne anlama geldiğine karar verin — varsayılan bir işleyici, açık bir "çözülemedi" sonucu ya da bir istisna — ve bunu test edin.
- **Sıra hataları:** bir zincir ancak sırası kadar doğrudur (uç noktadan sonra gelen kimlik doğrulama işe yaramaz).
- **Hata ayıklaması zor:** bir istek sessizce on halkadan geçebilir; yolu kaydedin (`Resolution`'ın yaptığı gibi) ya da günlüğe yazın.
- Her isteği tam olarak tek ve sabit bir alıcı işliyorsa zincir yalnızca dolaylılık ekler.

5.10 İlgili kalıplar

Decorator (Dekorator, m04) middleware ile aynı "bir sonrakini sar" yapısına sahiptir, ama bir dekoratör her zaman yetki devreder ve davranış ekler; bir zincir halkası ise devretmemeye karar verebilir. **Composite** (Bileşik, m05): bir istek çoğu zaman bir bileşiğin üst zincirinde yukarı ilerler. **Command** (m06) nesneleri, zincirlerin tipik olarak taşıdığı şeydir.

6 Memento

6.1 Problem


Bir metin editörünün geri almaya ihtiyacı vardır. Editörün durumu — metin, imleç, seçim — olması gerektiği gibi private'tır. Bir geri alma yöneticisinin bu alanları okuyup yazmasına izin vermek kapsüllemeyi bozar; bütün editörü kopyalamak ise gereğinden çok fazlasını kopyalar.

6.2 Amaç

Kapsüllemeyi ihlal etmeden **bir nesnenin iç durumunu yakalayıp dışarıya aktarmak**; böylece nesne daha sonra bu duruma geri döndürülebilir.

Roller şunlardır: **kaynak (originator)** (durumu kaydedilen nesne), **memento** (kaydedilen durum) ve **bekçi (caretaker)** (mementoları saklar, içlerine asla bakmaz).

6.3 Yapı



6.4 Klasik Java

Memento; private alanları, private kurucusu olan ve hiçbir erişimcisi bulunmayan iç içe bir sınıftır. Onu yalnızca çevreleyen kaynak oluşturabilir ya da okuyabilir; bekçi onu saklayıp geri verebilir, başka hiçbir şey yapamaz:

```
// file: examples/memento/classic/TextDocument.java
public static final class Memento {
    private final String text;
    private final int cursor;

    private Memento(String text, int cursor) {
        this.text = text;
        this.cursor = cursor;
    }
}
// ...
public Memento save() {
    return new Memento(text.toString(), cursor);
}

public void restore(Memento memento) {
    Objects.requireNonNull(memento, "memento");
    text.setLength(0);
    text.append(memento.text);
}
```

```

        cursor = memento.cursor;
    }

```

```

saved: Hello|
saved: Hello, world|
edited: >> |Hello, world
undo:   Hello, world|
undo:   Hello|
nothing to undo

```

6.5 Modern Java 27

Record anlık görüntüleri. Bir record'un bileşenleri herkes tarafından okunabilir; dolayısıyla bir record memento opak *değildir*. Opaklığı başka bir şeyle takas eder: değişmezdir, bu yüzden paylaşılabilir, equals ile karşılaştırılabilir ve nasıl oluşturulmuş olursa olsun bir kez — kompakt kurucuda — doğrulanır:

```

// file: examples/memento/editor/EditorSnapshot.java
public record EditorSnapshot(String text, int cursor, int selectionStart, int
selectionEnd) {

    public EditorSnapshot {
        Objects.requireNonNull(text, "text");
        if (cursor < 0 || cursor > text.length()) {
            throw new IllegalArgumentException("cursor " + cursor + " outside 0.." +
text.length());
        }
    }
}

```

Sıralı koleksiyonlarla sınırlı bir geçmiş. Geri alma yığını en yeni anlık görüntüyü *sonda* tutar (addLast, removeLast, getLast), en eskisini removeFirst ile unuttur ve reversed() en yeniden eskiye bir görünüm verir — metot adları tam olarak ne olduğunu söyler (JEP 431):

```

// file: examples/memento/editor/UndoHistory.java
public Optional<EditorSnapshot> undo(EditorSnapshot current) {
    if (undo.isEmpty()) {
        return Optional.empty();
    }
    redo.addLast(current);
    return Optional.of(undo.removeLast());
}
// ...
public List<EditorSnapshot> history() {
    return List.copyOf(undo.reversed());
}

private void pushUndo(EditorSnapshot snapshot) {
    undo.addLast(snapshot);
    if (undo.size() > capacity) {
        undo.removeFirst(); // bounded: forget the oldest state
    }
}
}

```

Yeni bir düzenleme yineleme (redo) yığını temizler ve kapasite 3 iken yalnızca üç adım geri alınabilir:

```
select -> Hello [world]
type -> Hello Java|
undo true -> Hello [world]
undo true -> Hello world|
redo true -> Hello [world]
type -> Hello there|
redo false -> Hello there|
history (newest first, capacity 3): [Hello [world], Hello world|, Hello|]
```

Derin değişmezlik. Bir record ancak bileşenleri kadar değişmezdir. `GameState` envanteri kompakt kurucuda `List.copyOf` ile kopyalar; böylece kaydettikten sonra bir eşya almak kaydedilmiş oyunu asla değiştiremez:

```
// file: examples/memento/game/GameState.java
Objects.requireNonNull(position, "position");
inventory = List.copyOf(inventory);
```

Kayıt yuvaları *yazılma* sırasında tutulan bir `SequencedMap`'tir. `putLast`, yeniden kaydedilen bir yuvayı sona taşır (`put` eski konumunu korurdu), `lastEntry()` "Devam et"i gerçekleştirir ve `pollFirstEntry()` en uzun süre önce yazılmış yuvayı çıkarır:

```
// file: examples/memento/game/SaveSlots.java
public Optional<String> save(String slot, GameState state) {
    Objects.requireNonNull(slot, "slot");
    Objects.requireNonNull(state, "state");
    Optional<String> evicted = Optional.empty();
    if (!slots.containsKey(slot) && slots.size() == maxSlots) {
        evicted = Optional.of(slots.pollFirstEntry().getKey()); // least recently
written
    }
    slots.putLast(slot, state); // put() would keep an existing slot at its old
position
    return evicted;
}
// ...
public Optional<GameState> continueLatest() {
    return Optional.ofNullable(slots.lastEntry()).map(Map.Entry::getValue);
}
```

```
save castle:  level 1, health 100, at (3,4), inventory [sword]
save tower:   level 2, health 70, at (3,4), inventory [sword, key]
oops:         level 2, health 0, at (3,4), inventory [sword, key]
load castle:  level 1, health 100, at (3,4), inventory [sword]
slots:        [tower, castle]
continue:     level 1, health 100, at (5,5), inventory [sword]
save forest evicts tower
load tower:   no save slot 'tower'; known slots: [castle, cave, forest]
```

Memento tabanlı ve Command tabanlı geri alma (m06). Command ile geri alma *işlemleri* ve tersini saklar — küçüktür, ama her komutun doğru bir `undo()` 'ya ihtiyacı vardır. Memento ile geri alma *durumları* saklar — ters mantık yoktur, her zaman doğrudur, ama her adım tam bir anlık görüntüye mal olur. Editörler çoğu zaman ikisini birleştirir: küçük düzenlemeler için komutlar, kontrol noktası olarak dönemsel anlık görüntüler.

6.6 Gerçek dünyada kullanımı

Editörlerde ve çizim araçlarında geri al/yinele, oyun kayıt yuvaları ve kontrol noktaları, veritabanı işlemleri ve kayıt noktaları (savepoint; geri alma önceki bir durumu geri yükler), `java.io.Serializable` nesne anlık görüntüleri ve her durumun bir anlık görüntü olduğu, "zamanda yolculuğun" eskileri saklamak anlamına geldiği UI çatılarındaki değişmez durum depoları.

6.7 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Bellek:** her anlık görüntü tam bir kopyadır — geçmişini sınırlayın (kapasite, çıkarma) ve değişmez parçaları paylaşın.
- **Yüzeysel anlık görüntüler:** bir mementonun içindeki değiştirilebilir bir liste, sonraki düzenlemelerin "kaydedilmiş" duruma sızmasına izin verir; en alta kadar `List.copyOf()` / record kullanın.
- **Opaklık ve kolaylık:** bir record mementoyu bekçi okuyabilir — tek bir modülün içinde sorun değil, bir güven sınırının ötesinde sorun.
- Durum çok büyük ve değişiklikler küçükse Command tabanlı geri alma daha ucuzdur.

6.8 İlgili kalıplar

Command (m06) geri almanın alternatif yoludur ve geri döndürmek için gerekenleri saklamak üzere çoğu zaman mementoları *kullanır*. **Prototype** (Prototip, m03) yeni bir nesne oluşturmak için bir nesneyi kopyalar; Memento aynı nesneyi geri yüklemek için durumunu kopyalar. **Iterator** (Yineleyici, m06) bir konumu hatırlamak için bir memento kullanabilir.

7 Bir iletişim kalıbı seçmek

Durum	Kullanın
Bir değişiklik, gelip giden çok sayıda ilgili taraf	Observer (dinleyiciler + abonelik tutamacı)
Üretici tüketiciden hızlı, öğeler yığılmamalı	Talepli Flow (<code>request(n)</code>), <code>offer</code> + düşürme politikası
Yayıncılar ve işleyiciler birbirini hiç tanımamalı	Olay veri yolu (tipli, sealed olaylar)
Paylaşılan bir kaynak ya da kural üzerinde koordine olan çok sayıda nesne	Mediator
Birkaç işleyiciden birinin alması gereken bir istek	Chain of Responsibility (ilk olan kazanır)
Her halka isteği önce ve sonra görmeli	Middleware hattı
Tüm denetimler çalışmalı ve tüm hatalar raporlanmalı	Doğrulama zinciri, tüm hataları topla (<code>and</code>)
İç yapıyı açığa çıkarmadan önceki bir durumu geri yüklemek	Memento (opak ya da record anlık görüntüsü)

8 Özet

Kalıp	Ne zaman kullanılır	Ne zaman kaçınılır	Java 27 kısayolu
Observer	Bilinmeyen sayıda alıcı değişikliklere tepki verir	Tek, bilinen bir alıcı	<code>Consumer</code> dinleyiciler + <code>AutoCloseable</code> abonelik, <code>CopyOnWriteArrayList</code>

Kalip	Ne zaman kullanılır	Ne zaman kaçınılır	Java 27 kısayolu
Observer (Flow)	Hız farkı olan bir akış	Birkaç UI olayı	<code>SubmissionPublisher</code> , testlerde <code>Runnable::run</code>
Mediator	İş arkadaşları arasında çoktan çoğa etkileşim	Birbirini çağıran iki nesne	Sealed istek record'ları + eksiksiz <code>switch</code>
Chain of Responsibility	Birkaç olası işleyici, gönderici seçmemeli	Tek, sabit bir alıcı	<code>Optional.or</code> , <code>Handler</code> → <code>Handler middleware</code>
Memento	Geri alma, kontrol nok- taları, kaydet/yükle	Dev durum, küçük de- ğişiklikler (Command kullanın)	Record'lar + <code>List.copyOf</code> Of, sıralı koleksiyonlar

9 Sınav

- İtme (push) ve çekme (pull) Observer arasındaki fark nedir ve `StockObserver` hangisini kullanır?
- `java.util.Observable` neden kullanımdan kaldırıldı (deprecated)?
- Unutulmuş dinleyici sızıntısı nedir ve try-with-resources içinde kullanılan bir `Subscription` onu nasıl önler?
- Veri yolu başka bir olayı teslim ederken bir işleyici yeni bir olay yayınlar. Kuyruk olmadan ne ters gider?
- `request(n)` ne anlama gelir ve geri basınç neyi korur?
- `SubmissionPublisher.submit` ne zaman bloklar ve demolar çağıranda çalışan bir yürütücüyle neden `offer` kullanır?
- Bir Mediator, bir olay veri yolundan ve bir Facade'dan (m05) nasıl ayrılır?
- `[logging, errorBoundary, authentication]` olarak bildirilen bir middleware hattında üçü giderken ve dönerken hangi sırayla çalışır — ve `logging` bir 401'i görür mü?
- Klasik memento neden opaktır, bir record memento neyden vazgeçer ve ne kazanır?
- Memento tabanlı geri almanın bir avantajını ve Command tabanlı geri almanın (m06) bir avantajını söyleyin.

Cevaplar

- İtme, değişen veriyi bildirimle birlikte gönderir; çekme yalnızca "bir şey değişti" (ya da özneyi) gönderir ve gözlemci ihtiyacı olanı sorar. `StockObserver.update(symbol, price)` itmedir.
- `Observable` kalıtım almanız gereken bir sınıftır (çoklu kalıtım yok), `setChanged()` `protected`'dir, olaylar tipsiz `Object`'lerdir, bildirim sırası belirtilmemiştir ve işe yarar bir biçimde serileştirilebilir ya da iş parçacığı güvenli değildir.
- Özne her dinleyiciye güçlü bir referans tutar; bu yüzden unutulmuş bir dinleyici (ve onun işaret ettiği her şey) asla çöp toplanmaz. Tutamaç tam olarak o kaydı kaldırır ve try-with-resources `close()` 'u bir istisnada bile çağırır.
- Teslimat özyinelemeli olur: yeni olay, sonraki işleyicilere kendisine neden olan olaydan önce ulaşır; böylece onlar "shipped"i "placed"ten önce görür. Kuyruk, onu mevcut olay bittikten sonra teslim eder.
- Abone en fazla `n` öge daha alabilir. Geri basınç, tüketiciyi (ve belleği) daha hızlı bir üreticiye karşı korur: ögeler bir sınıra kadar tamponlanır, sonra yayıncı beklemek ya da düşürmek zorundadır.
- Bir abonenin tamponu dolu ve bekleyen talebi yokken. `Runnable::run` ile yayınlayan iş parçacığı aynı zamanda teslim eden iş parçacığıdır; bu yüzden onun bloklanması asla çözülemez — düşürme işleyicili `offer` asla bloklamaz.

7. Arabulucu iş arkadaşlarını tanır ve koordinasyon kurallarını içerir (yanıtlar ve yönlendirir); olay veri yolu yalnızca tipli olayları yayımlar ve hiçbir kural bilmez. Cephe bir alt sisteme erişimi tek yönde basitleştirir; alt sistem cepheyi tanımaz.
8. Giderken: logging → errorBoundary → authentication; dönerken: authentication → errorBoundary → logging. Evet — authentication 401'i dış halkalar üzerinden döndürür, logging de onu kaydeder.
9. Durumunu yalnızca kaynak okuyabilir; böylece bekçi ona bağımlı olamaz ya da onu bozamaz. Bir record memento bu opaklıktan vazgeçer ama değişmezdir, `equals` ile karşılaştırılabilir, güvenle paylaşılabilir ve tek bir yerde doğrulanır.
10. Memento: yazılacak ters işlem yok, geri yükleme her zaman doğrudur. Command: bütün durumlar yerine küçük işlemleri saklar; bu yüzden büyük belgelerde çok daha az bellek kullanır.

10 Ödevler

- [01 — Canlı açık artırma bildirimleri](#) ★★☆ (Observer)
- [02 — Masraf onay zinciri](#) ★★☆ (Chain of Responsibility)

11 İleri okuma

- Gamma, Helm, Johnson, Vlissides, *Design Patterns* (1994) — Observer, Mediator, Chain of Responsibility, Memento.
- [Reactive Streams spesifikasyonu](#) ve `java.util.concurrent.Flow` Javadoc'u.
- JEP 431 — [Sequenced Collections](#) · JEP 440 — [Record Patterns](#) · JEP 456 — [Unnamed Variables & Patterns](#)
- Martin Fowler, "Event Collaboration" ve "Domain Event" — bitirme projesinin olay veri yolunun arkasındaki fikirler.
- Terimlerin Türkçesi: [docs/glossary.md](#)