

Modül 10 – Eşzamanlılık Kalıpları

İçindekiler

1	Öğrenme çıktıları	2
2	Motivasyon	3
3	Sanal iş parçacıklarıyla görev başına iş parçacığı	3
3.1	Problem	3
3.2	Amaç	3
3.3	Yapı	4
3.4	Klasik Java	4
3.5	Modern Java 27	5
3.6	Gerçek dünyada kullanımı	6
3.7	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	6
3.8	İlgili kalıplar	6
4	Producer–Consumer	7
4.1	Problem	7
4.2	Amaç	7
4.3	Yapı	7
4.4	Klasik Java	7
4.5	Modern Java 27	7
4.6	Çok aşamalı hatlar	8
4.7	Gerçek dünyada kullanımı	9
4.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	9
4.9	İlgili kalıplar	9
5	Guarded Suspension ve Balking	10
5.1	Problem	10
5.2	Amaç	10
5.3	Yapı	10
5.4	Klasik Java	10
5.5	Modern Java 27	11
5.6	Bir durumu korumak	12
5.7	Balking	12
5.8	Gerçek dünyada kullanımı	13
5.9	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	13
5.10	İlgili kalıplar	13
6	Immutable Object	14
6.1	Problem	14
6.2	Amaç	14
6.3	Yapı	14
6.4	Klasik Java	14
6.5	Modern Java 27	15
6.6	Yazarken kopyalama ile yayınlama	15
6.7	Gerçek dünyada kullanımı	16
6.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	16
6.9	İlgili kalıplar	16

7	Scoped Values	16
7.1	Problem	16
7.2	Amaç	17
7.3	Yapı	17
7.4	Klasik Java	17
7.5	Modern Java 27	17
7.6	Gerçek dünyada kullanımı	18
7.7	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	19
7.8	İlgili kalıplar	19
8	CompletableFuture hatları	19
8.1	Problem	19
8.2	Amaç	19
8.3	Yapı	19
8.4	Klasik Java	20
8.5	Modern Java 27	20
8.6	Dağıtma, toplama ve son süreler	21
8.7	Gerçek dünyada kullanımı	21
8.8	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	21
8.9	İlgili kalıplar	22
9	Structured Concurrency	22
9.1	Problem	22
9.2	Amaç	22
9.3	Yapı	22
9.4	Klasik Java	23
9.5	Modern Java 27	23
9.6	Joiner'lar politikadır	23
9.7	Scoped value'lar ve sahip kuralları	25
9.8	Gerçek dünyada kullanımı	25
9.9	Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI	25
9.10	İlgili kalıplar	26
10	Sleep kullanmadan eşzamanlı kodu test etmek	26
11	Bir eşzamanlılık aracı seçmek	27
12	Özet	27
13	Sınav	28
14	Ödevler	29
15	İleri okuma	29

12. Hafta · Ön koşullar: m09 (değişmezlik, record'lar, sealed sonuç tipleri), m07 (Observer, Flow), m06 (Runnable / Callable olarak Command nesneleri), m03 (Object Pool, Semaphore ile kısıma), m00 (record'lar, sealed tipler, switch desenleri) · Tahmini çalışma süresi: 7 saat

Her örnek derlemeden çalıştırın:
 java modules/m10-concurrency-patterns/src/main/java/io/github/aliturgutbozkurt/ (JDK
 patterns/m10/examples/<yol>/<Demo>.java

27). Üç Structured Concurrency demosu bir önizleme (preview) API'si kullanır ve
 java --enable-preview --source 27 <dosya> gerektirir.

1 Öğrenme çıktıları

Bu modülün sonunda şunları yapabilirsiniz:

1. Sanal iş parçacıkları (virtual thread) üzerindeki bloklayan kodun görev başına iş parçacığı (thread-per-task) modeliyle neden ölçeklendiğini **açıklamak**, bunu `Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()` ve `Thread.ofVirtual()` ile **uygulamak** ve iş parçacıklarını havuzlamak yerine kıt kaynağı sınırlamaya **karar vermek**.
2. Geri basınçlı (back-pressure) ve tüketici başına bir zehirli hap (poison pill) kullanan, sınırlı bir `BlockingQueue` üzerinde Producer-Consumer (Üretici-Tüketici) kalıbını **uygulamak**; Guarded Suspension (Korumalı Bekletme) ve Balking (Vazgeçme) kalıplarını `ReentrantLock/Condition` ile ve `synchronized/wait/notifyAll` ile, her zaman bir `while` döngüsünde bekleyerek **uygulamak**.
3. Değişmez değer nesneleri **tasarlamak** ve değişen durumu, değişmez anlık görüntüler (snapshot) tutan bir `AtomicReference` üzerinden güvenle **yayınlamak**.
4. İstek bağlamını taşımak için `ScopedValue` **kullanmak** ve onu `ThreadLocal` ile **karşılaştırmak**.
5. Eşzamansız işleri `CompletableFuture` ile **birleştirmek** ve bunu Structured Concurrency (JDK 27'de özizleme) ile **karşılaştırmak**: `fork`, `join`, `joiner`'lar, iptal, son süreler.
6. Eşzamanlı kodu deterministik olarak **test etmek**: `sleep` yerine mandallar (latch), sınırlı beklemler, enjekte edilen executor'lar ve zamanlama yerine değişmezler (invariant) üzerine doğrulamalar.

2 Motivasyon

Şimdiye kadarki her kalıp tek bir iş parçacığında çalıştı. Gerçek programlar ise aynı anda pek çok iş yapar: bir mağaza yüzlerce isteği yanıtlar, bir tarayıcı (crawler) sayfaları indirir, bir ödeme akışı fiyat, stok ve ödeme servislerine sorar. Paylaşılan değiştirilebilir durum artı iş parçacıkları klasik hataları doğurur: kaybolan güncellemeler, yarısı yazılmış nesneler, sonsuza dek bekleyen ya da hiç beklemeyen iş parçacıkları. Bu hatalar bin çalıştırmada bir görünür; "benim makinemde çalıştı" hiçbir şey kanıtlamaz.

Bu haftanın kalıpları eşzamanlı kodu **yapısı gereği doğru** kılar. Her göreve kendi iş parçacığını verin ve kodu sıralı tutun (thread-per-task). İş sınırlı bir kuyruk üzerinden devredin (Producer-Consumer). Bir koşulu doğru biçimde bekleyin ya da hemen reddedin (Guarded Suspension, Balking). Yalnızca değişemeyeni paylaşın (Immutable Object (Değişmez Nesne)). Bağlamı küresel durum olmadan aktarın (Scoped Values). Bir grup alt göreve tek bir ömür, tek bir son süre ve tek bir hata politikası verin (`CompletableFuture`, ardından Structured Concurrency). Son bölüm, tüm bunların tek bir `sleep` olmadan nasıl *test edileceğini* gösterir.

3 Sanal iş parçacıklarıyla görev başına iş parçacığı


3.1 Problem

Bir tarayıcı, her biri 50 ms süren bloklayan bir ağ çağrısı olan 200 sayfayı indirmelidir. Sırayla bu 10 saniye sürer. Platform iş parçacıklarından oluşan sabit bir havuz işe yarar, ama bloklanan her çağrı pahalı bir işletim sistemi iş parçacığını tutar; havuz boyutu, aynı anda kaç çağrının bekleyebileceğini sınırlar. Alışılmış çözüm olan geri çağırılabilir (callback) eşzamansız kod ise programı okumayı, hata ayıklamayı ve profillemeyi zorlaştırır.

3.2 Amaç

Bağımsız her görevi kendi iş parçacığında çalıştırın ve görevi düz, bloklayan kod olarak yazın. Sanal iş parçacıklarında bloklanmış bir iş parçacığının maliyeti neredeyse sıfırdır; eşzamanlılığı bir havuz değil, işin kendisi sınırlar.

3.3 Yapı



3.4 Klasik Java

Klasik yanıt, platform iş parçacıklarından oluşan sabit bir havuzdur. Aşağıdaki iş yükü sınırı görünür kılar: her iş, ancak belirli sayıda iş aynı anda çalışırken açılan bir kapıda bekler; böylece ölçülen tepe değeri "genellikle aşağı yukarı doğru" değil, tam olarak doğrudur:

```
// file: threadpertask/scaling/BlockingJob.java
@Override
public void run() {
    tracker.enter();
    try {
        gate.countDown();
        if (!gate.await(maxWait.toNanos(), TimeUnit.NANOSECONDS)) { // bounded:
            never hangs
            throw new IllegalStateException("gate still closed after " + maxWait
                + ": fewer jobs than expected were in flight together");
        }
    } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
        throw new IllegalStateException("interrupted while waiting at the gate", e);
    } finally {
        tracker.exit();
    }
}
```

```
// file: threadpertask/scaling/Workloads.java
public static Result runOnFixedPool(int threads, int tasks) {
    var tracker = new InFlightTracker();
    var gate = new CountDownLatch(Math.min(threads, tasks)); // opens when the
    pool is fully busy
    List<Future<?>> futures;
    try (var pool = Executors.newFixedThreadPool(threads,
        Thread.ofPlatform().name("worker-", 0).factory())) {
        futures = submitAll(pool, tasks, tracker, gate);
    } // close() waits for
```

```
every task
    return result(tracker, futures);
}
```

3.5 Modern Java 27

Görev başına bir sanal iş parçacığı. Executor dışında kod aynıdır. Kapı artık 10 000 işin **tamamını** bekler ve açılır; bu da hepsinin aynı anda çalışmakta olduğunu kanıtlar:

```
// file: threadpertask/scaling/Workloads.java
public static Result runThreadPerTask(int tasks) {
    var tracker = new InFlightTracker();
    var gate = new CountDownLatch(tasks);           // opens only when
ALL tasks are in flight
    List<Future<?>> futures;
    try (var executor = Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()) {
        futures = submitAll(executor, tasks, tracker, gate);
    }
    return result(tracker, futures);
}
```

```
10000 blocking tasks on a fixed pool of 100 platform threads: completed 10000, peak in
flight 100
10000 blocking tasks, one virtual thread each: completed 10000, peak in flight 10000
Thread.ofPlatform(): Facts[name=worker-0, virtual=false, daemon=false]
Thread.ofVirtual(): Facts[name=crawler-0, virtual=true, daemon=true]
unnamed virtual thread has name "": true
```

JDK 19'dan beri bir `ExecutorService` `AutoCloseable`'dır: try bloğundan çıkmak her görevi bekler, yani "tüm görevler bitti" kodun biçiminin bir özelliğidir. Sanal iş parçacıkları her zaman daemon iş parçacığıdır, builder bir ad vermedikçe adsızdır (`Thread.ofVirtual().name("crawler-", 0)` onları `crawler-0`, `crawler-1`, ... diye adlandırır) ve **asla havuzlanmamalıdır**: yenisini oluşturmak, birini ödünç almaktan daha ucuzdur.

Tarayıcı bu modeli gerçek bir işe uygular. Bir seviyedeki her URL, sıradan bloklayan kod içeren bir görevdir; eşzamanlı bir küme (set), farklı görevlerin aynı anda bulduğu bağlantıları tekilleştirir:

```
// file: threadpertask/crawler/Crawler.java
for (int depth = 0; !level.isEmpty(); depth++) {
    boolean followLinks = depth < maxDepth;
    Queue<String> nextLevel = new ConcurrentLinkedQueue<>();
    List<Callable<Void>> fetches = new ArrayList<>();
    for (String url : level) {
        fetches.add(() -> {                               // one task (one virtual
thread) per URL
            try {
                Page page = client.fetch(url);           // blocking I/O, written as
plain sequential code
                visited.add(url);
                if (followLinks) {
                    page.links().stream().filter(seen::add).forEach(nextLevel::add);
                }
            } catch (IOException e) {
                failures.put(url, e.getMessage());
            }
        }
    }
}
```

```

        }
        return null;
    });
}
for (Future<Void> fetch : executor.invokeAll(fetches)) {    // waits until
the whole level is done
    rethrowUnexpected(fetch);
}
level = List.copyOf(nextLevel);
}

```

```

crawling 200 product pages, 50 ms latency each, one virtual thread per fetch
visited: 200 pages
first:  https://shop.example/p/000
last:   https://shop.example/p/199
failures: {https://shop.example/p/retired=404 Not Found: https://shop.example/p/retired}
every page fetched exactly once: true

```

Seviye seviye ilerlemek bilinçli bir seçimdir. Tamamen özyinelemeli bir tarama ("indir, sonra her yeni bağlantı için bir görev başlat") bir sayfayı ilk hangi yoldan ulaşıldıysa o yolda görülmüş sayardı; derinliği, dolayısıyla derinlik sınırının sonucu, zamanlamaya bağlı olurdu. Burada bir sayfanın derinliği her zaman en kısa bağlantı uzaklığıdır ve rapor her çalıştırmada aynıdır.

3.6 Gerçek dünyada kullanımı

Servlet kapsayıcıları ve framework'ler "istek başına bir sanal iş parçacığı" sunar (Tomcat, Jetty, Helidon Nima, `spring.threads.virtual.enabled` ile Spring Boot). `java.net.http.HttpClient` ve JDBC sürücülerini bir sanal iş parçacığını ucuza bloklar. **JDK 24'ten (JEP 491)** beri `synchronized`, bir sanal iş parçacığını taşıyıcısına (carrier) artık *sabitler* (pinning): `synchronized` bir blok içinde bloklanmış sanal iş parçacığı da taşıyıcıyı serbest bırakır.

3.7 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Sanal iş parçacıklarını havuzlamayın** ve bir iş parçacığı havuzunu hız sınırlayıcı olarak kullanmayın. Kıt kaynağın kendisini sınırlayın: m03'teki `ThrottledClient` (aşağı akış çağrısının çevresinde bir `Semaphore`) tam olarak budur ve burada tekrarlanmaz.
- Sanal iş parçacıkları CPU yoğun işi hızlandırmaz: çekirdek sayısı aynıdır. Hesaplama için paralel stream'ler ya da bir `ForkJoinPool` kullanın.
- Havuzlanmış 200 iş parçacığıyla sorun çıkarmayan `ThreadLocal` önbellekleri artık görev başına, belki milyonlarca kez bulunur (aşağıdaki `Scoped Values` bölümüne bakın).
- Yerel koddaki (JNI) ya da eski kütüphanelerdeki `Object.wait()` içindeki bloklanma hâlâ bir taşıyıcıyı meşgul edebilir.

3.8 İlgili kalıplar

Object Pool (Nesne Havuzu) (m03), thread-per-task'ın iş parçacıkları için gereksiz kıldığı şeydir. **Command (Komut)** (m06): her görev bir `Runnable`/`Callable` nesnesidir. Görevler birbirine veri devretmek zorunda kaldığında sonraki adım **Producer-Consumer**'dir.

4 Producer–Consumer


4.1 Problem

Bir günlük (log) gönderici, satırları bir dosyadan ayrıştırıcıların sınıflandırabileceğinden çok daha hızlı okur. Okuyucu her satırı sınırsız bir listeye verirse bellek, süreç çökene dek büyür ve aşırı yük o ana kadar görünmez kalır. Tüketiciler ayrıca başka satır gelmeyeceğini güvenilir biçimde öğrenmelidir.

4.2 Amaç

İş üreten iş parçacıklarını işi tüketenlerden **sınırlı** bir kuyrukla ayırın. Dolu kuyruk üreticiyi bekletir (**geri basınç**); boş kuyruk tüketicileri bekletir; tüketici başına bir **zehirli hap** akışı sonlandırır.

4.3 Yapı



4.4 Klasik Java

Klasik biçim, nesnenin monitörüyle korunan, `wait / notifyAll` kullanan paylaşılan bir listedir. Bir sonraki bölümdeki sınırlı tampon tam olarak budur; bitiş işareti olarak sihirli "EOF" değeri de alışılmış zehirli haptı. Sihirli bir dize kırılığandır: gerçek bir günlük satırı onu içerebilir ve onu denetlemeyi unutan bir tüketici hiç durmaz.

4.5 Modern Java 27

`java.util.concurrent` tamponu hazır sunar (`ArrayBlockingQueue`: sınırlı, `put` ve `take` bekletir). Hap bir **tip** olur; sealed mesaj üzerindeki bir `switch` onu unutamaz:

```
// file: producerconsumer/logs/LogMessage.java
public sealed interface LogMessage {

    /** One line of the log file. */
    record LogLine(String text) implements LogMessage {
        public LogLine {
            Objects.requireNonNull(text, "text");
        }
    }
}
```

```

    }

    /** The poison pill: "no more lines". Each consumer takes exactly one and stops. */
    record EndOfStream() implements LogMessage {}
}

```

Üretici çağıran iş parçacığında, tüketiciler sanal iş parçacıklarında çalışır. Her tüketici özel bir haritaya sayar, bu yüzden kilit gerekmez; kısmi sayımlar, `close()` her tüketicuyu bekledikten sonra birleştirilir:

```

// file: producerconsumer/logs/LogIngestion.java
public LevelCounts ingest(Iterable<String> lines) throws InterruptedException {
    List<Future<LevelCounts>> results = new ArrayList<>();
    try (var executor = Executors.newThreadPerTaskExecutor(threadFactory)) {
        for (int i = 0; i < consumers; i++) {
            results.add(executor.submit(this::consume));
        }
        for (String line : lines) {
            queue.put(new LogMessage.LogLine(line)); // blocks while the queue
is full: back-pressure
        }
        for (int i = 0; i < consumers; i++) {
            queue.put(new LogMessage.EndOfStream()); // one pill per consumer
        }
    } // close() waits until
every consumer has stopped
// ...
    private LevelCounts consume() throws InterruptedException {
        Map<Level, Long> tally = new EnumMap<>(Level.class); // private to this
consumer: no locking
        while (true) {
            switch (queue.take()) {
                case LogMessage.LogLine(String text) -> tally.merge(Level.of(text), 1L,
Long::sum);
                case LogMessage.EndOfStream() -> {
                    return LevelCounts.fromTally(tally);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

1 producer, 4 consumers, queue capacity 16, 10000 lines
{ERROR=500, WARN=1500, INFO=6000, DEBUG=1500, UNPARSEABLE=500}
every line counted once: true
same as a sequential count: true

```

Hangi tüketicinin hangi satırı saydığı her çalıştırmada değişir; birleştirilmiş sonuç asla değişmez. Testler tam olarak bunu denetler (1, 2 ve 8 tüketici için sıralı bir sayımla aynı sonuç); ölçüm yapan bir kuyruk da boyutunun kapasiteyi hiç aşmadığını ve her tüketicinin tam olarak bir hap aldığını kanıtlar.

4.6 Çok aşamalı hatlar

Kuyrukları zincirlemek bir hat (pipeline) verir: `pick → pack → ship`; her aşama bir kuyruğun tüketicisi ve bir sonrakinin üreticisidir. Kapatma aşama aşama ilerler: bir aşama hapi, ancak önündeki her şey bittiğinde iletir.

```
// file: producerconsumer/fulfilment/FulfilmentPipeline.java
switch (in.take()) {
    case Parcel.InTransit(Order order, List<String> log) -> {
        stage.process(order);
        List<String> next = new ArrayList<>(log);
        next.add(name);
        out.accept(new Parcel.InTransit(order, next));
    }
    case Parcel.EndOfOrders pill -> {
        shutdownLog.add(name + " drained"); // everything before the
pill is done
        out.accept(pill); // forward exactly one pill
        downstream
        return;
    }
}
```

Demo, sevk (ship) aşamasını bir mandalla durdurur. Kuyruk başına bir yuva ile tam olarak 6 sipariş sığar (3 kuyruk + her biri bir sipariş tutan 3 aşama), bu yüzden 7. `trySubmit` her seferinde başarısız olur. Geri basınç son aşamadan üreticiye kadar ulaştı:

```
pipeline pick -> pack -> ship, 1 slot per queue, ship stage stalled
submitted orders 1..6: every queue and every stage now holds one order
trySubmit(order 7, 50 ms) -> false (back-pressure reached the producer)
ship stage resumes
submit(order 7) -> accepted
shutdown: [pick drained, pack drained, ship drained]
Shipment[orderId=1, stageLog=[pick, pack, ship]]
Shipment[orderId=2, stageLog=[pick, pack, ship]]
Shipment[orderId=3, stageLog=[pick, pack, ship]]
Shipment[orderId=4, stageLog=[pick, pack, ship]]
Shipment[orderId=5, stageLog=[pick, pack, ship]]
Shipment[orderId=6, stageLog=[pick, pack, ship]]
Shipment[orderId=7, stageLog=[pick, pack, ship]]
```

4.7 Gerçek dünyada kullanımı

`ThreadPoolExecutor` bir Producer–Consumer'dır: `execute` bir `BlockingQueue<Runnable>`'a üretir, çalışan iş parçacıkları tüketir. Günlük framework'lerinin eşzamansız ekleyicileri (Log4j 2, Logback), Kafka ve RabbitMQ tüketicileri ve `Flow/Reactive Streams` (m07, bekletme yerine taleple) aynı fikri izler.

4.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- **Sınırsız** bir kuyruk (kapasitesiz `LinkedBlockingQueue()`, `Executors.newFixedThreadPool`'un kuyruğu) aşırı yükü bellek bitene dek gizler. Kapasiteyi bilinçli seçin.
- N tüketici için tek bir hap yalnızca birini durdurur; son öğeden *sonra* tüketici başına bir hap gönderin.
- Bir istisnayla ölen tüketici, üreticiyi dolu bir kuyruktaki bekletir. Tüketicileri sağlam yapın (günlük tüketicisi bozuk satırları fırlatmak yerine `UNPARSEABLE` olarak sayar) ve üreticiye bir zaman aşımı verin (`offer`).
- Düz bir bloklayan kuyruk, kapatma anında zaten bekleyen bir üreticiyi serbest bırakamaz (ex02 bunun nedenini gösterir ve koşullarla çözer).

4.9 İlgili kalıplar

`put` ve `take` **Guarded Suspension** ile bekler. **Flow ile Observer (Gözlemci)** (m07) bekletmenin yerine talebi koyar. **Command** (m06): kuyruğa alınan öğeler çoğu zaman komut nesneleridir.

5 Guarded Suspension ve Balking


5.1 Problem

Bir iş parçacığı, yalnızca belirli bir durumda mümkün olan bir şey yapmak ister: boş bir tampondan almak, önbellek ısınmadan bir isteği yanıtlamak, başka bir kayıt sürerken yeni bir kayıt başlatmak. Bir döngüde `sleep` ile yoklamak CPU israf eder ve geç tepki verir. Yine de harekete geçmek durumu bozar.

5.2 Amaç

Guarded Suspension: ön koşul (*koruma koşulu*, guard) sağlanmıyorsa, başka bir iş parçacığı onu doğru kılana dek iş parçacığını askıya alın ve her uyanıştan sonra yeniden denetleyin. **Balking:** ön koşul sağlanmıyorsa hemen dönün ve hiçbir şey yapmayın, çünkü beklemek anlamsız olurdu.

5.3 Yapı



5.4 Klasik Java

Nesnenin kendi monitörü: `synchronized`, `wait()` ve `notifyAll()`. Koruma koşulu bir `while` döngüsü olmalıdır. Uyanan bir iş parçacığı koşulu yeniden yanlış bulabilir: başka bir iş parçacığı daha hızlı davranmıştır (*çalınmış* koşul) ya da JVM iş parçacıklarını sebepsiz uyandırabilir (*sahte uyanma*, spurious wake-up):

```
// file: guarded/buffer/MonitorBuffer.java
@Override
public synchronized void put(T item) throws InterruptedException {
    Objects.requireNonNull(item, "item");
    while (items.size() == capacity) {           // re-check after every wake-up
        (spurious or stolen)
        wait();
    }
    items.addLast(item);
    notifyAll();
}
```

```

@Override
public synchronized T take() throws InterruptedException {
    while (items.isEmpty()) {
        wait();
    }
    T item = items.removeFirst();
    notifyAll();
    return item;
}

```

Bir monitörün tek bir bekleme kümesi vardır; üreticiler ve tüketiciler birlikte bekler ve her değişiklik hepsini uyandırmalıdır. `notify()` bir tüketici gerekirken bir üreticiyi uyandırabilir ve sinyal kaybolur.

5.5 Modern Java 27

İki adlandırılmış `Condition` içeren bir `ReentrantLock`, her iş parçacığı türüne kendi bekleme kümesini verir; `signal()` doğru türden tam olarak bir iş parçacığını uyandırır. Beklemeler kesilebilir ve süreli olabilir:

```

// file: guarded/buffer/LockConditionBuffer.java
@Override
public void put(T item) throws InterruptedException {
    Objects.requireNonNull(item, "item");
    lock.lockInterruptibly();
    try {
        while (items.size() == capacity) {        // guard: while, never if
            notFull.await();
        }
        items.addLast(item);
        notEmpty.signal();                        // wake one consumer: only consumers
    } finally {
        lock.unlock();
    }
}

// ...
@Override
public Optional<T> poll(Duration timeout) throws InterruptedException {
    long nanos = timeout.toNanos();
    lock.lockInterruptibly();
    try {
        while (items.isEmpty()) {
            if (nanos <= 0) {
                return Optional.empty();
            }
            nanos = notEmpty.awaitNanos(nanos); // returns the time that is left
        }
        return Optional.of(removeFirst());
    } finally {
        lock.unlock();
    }
}

```

```
LockConditionBuffer, capacity 2: writer stored [r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8]
MonitorBuffer, capacity 2: writer stored [r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8]
poll(50 ms) on an empty buffer: Optional.empty
```

İki uygulama da tek bir ortak soyut testi geçer (FIFO, bekleten `take/put`, kesilebilir beklemler, sonunda eşit bir çoklu küme ile 8 üretici $\times$ 8 tüketici $\times$ 1 000 öge). JEP 491'den beri `synchronized` ve `wait()` sanal iş parçacıklarının sabitlemediği için seçim, sanal iş parçacığı performansı ile değil, ifade gücüyle (birden çok koşul, süreli ve kesilebilir kilit alma) ilgilidir.

5.6 Bir durumu korumak

Koruma koşulunun bir tamponla ilgili olması gerekmez. Ön belleğini ısıtan bir servis, erken gelen istekleri başarısız kılmak yerine onları bir `ReadinessGate` önünde *bekletir*. Başarısız bir başlangıç, her bekleyeni nedeniyle birlikte uyandırır; hiçbir istek asılı kalmaz:

```
// file: guarded/gate/ReadinessGate.java
public boolean awaitReady(Duration timeout) throws InterruptedException {
    long nanos = timeout.toNanos();
    lock.lockInterruptibly();
    try {
        while (state == State.STARTING) {           // the guard
            if (nanos <= 0) {
                return false;
            }
            nanos = settled.awaitNanos(nanos);
        }
        if (state == State.FAILED) {
            throw new IllegalStateException("service failed to start", failure);
        }
        return true;
    } finally {
        lock.unlock();
    }
}
```

```
3 requests started before the cache was warm
warm-up finished: READY
GET apple -> Optional[1.20 EUR]
GET bread -> Optional[2.50 EUR]
GET milk -> Optional[0.99 EUR]
awaitReady(50 ms) while STARTING: false
failed start-up: IllegalStateException: service failed to start, cause: price database
unreachable
```

5.7 Balking

Bir düzenleyici birkaç saniyede bir otomatik kaydeder. Hiçbir şey değişmediyse ya da bir kayıt hâlâ sürüyorsa doğru tepki **hemen dönmektir**; süren kayıt ya da bir sonraki tetikleme işi yapacaktır. Bir `AtomicBoolean` "kimin kaydedeceğine" kilitsiz karar verir; sürüm numaraları kirliyi temizden ayırır, böylece bir kayıt sırasında yapılan düzenleme belgeyi kirli bırakır:

```
// file: guarded/balking/AutoSavingDocument.java
public SaveResult save() {
    if (!isDirty()) {
        return SaveResult.SKIPPED_CLEAN;           // balk: nothing to do
    }
}
```

```

    }
    if (!saving.compareAndSet(false, true)) {
        return SaveResult.SKIPPED_IN_PROGRESS;           // balk: someone else is
saving right now
    }
    try {
        Snapshot snapshot = current.get();
        if (snapshot.version() == savedVersion.get()) {
            return SaveResult.SKIPPED_CLEAN;             // a save finished
between the two checks
        }
        store.write(snapshot.version(), snapshot.text());
        savedVersion.set(snapshot.version());           // an edit made
meanwhile has a higher version
        return SaveResult.SAVED;
    } finally {
        saving.set(false);
    }
}

```

```

save() on a new document -> SKIPPED_CLEAN
edit, save() -> SAVED
save() again -> SKIPPED_CLEAN
edit; auto-save #1 is now writing (the store is slow)
save() while #1 writes -> SKIPPED_IN_PROGRESS
edit while #1 writes
auto-save #1 -> SAVED, still dirty: true
save() -> SAVED
store received: [v1: Dear team,, v2: Dear team, the release is on Friday., v3: Dear
team, the release is on Friday. Thanks!]

```

`compareAndSet` 'i kazandıktan sonraki yeniden denetim önemlidir: o olmadan, kirli tek bir belge üzerindeki 100 eşzamanlı `save()` çağrısı iki kez yazabilirdi (bir kayıt biter, sonraki bayrağı kazanır ve aynı sürümü yeniden yazar). Test tam olarak tek bir yazımı doğrular.

5.8 Gerçek dünyada kullanımı

`ArrayBlockingQueue`, `CountDownLatch`, `Semaphore` ve `FutureTask.get()` JDK içindeki Guarded Suspension örnekleridir. `Thread.start()` vazgeçer (balk): ikinci çağrıda istisna fırlatır. `shutdown()` sonrası `ExecutorService.execute` ve `ReentrantLock.tryLock()` "hemen reddet" örnekleridir. Uygulamalarda: hazır olma denetimleri (readiness probe), bağlantı ısıtma, "aynı anda yalnızca bir yenileme" yapan önbel- lekler.

5.9 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- `if (!condition) wait();` bir hatadır: her zaman `while`.
- Başka bir kilidi tutarken beklemek kilitlenmeye (deadlock) davetiyedir; yalnızca koşulu koruyan kilit üzerinde bekleyin.
- Üretim kodundaki her bekleme "karşı taraf ölürse beni ne uyandırır?" sorusuna bir yanıt ister (bir zaman aşımı, `FAILED` gibi bir hata durumu ya da koruma koşulunda bir kapatma bayrağı).
- Çağırının sonuca gerçekten ihtiyacı varsa vazgeçmeyin; bunun yerine zaman aşımıyla askıya alın.

5.10 İlgili kalıplar

Producer–Consumer iki korumalı işlemden kurulur. **State (Durum)** (m08) korunan durumları açık hâle getirir. **Object Pool** (m03): tükenmiş bir havuzda `acquire`, zaman aşımli bir Guarded Suspension'dır.

6 Immutable Object


6.1 Problem

Bir siparişi web iş parçacığı, fatura iş parçacığı ve e-posta iş parçacığı okur. Değiştirilebilir bir JavaBean ile her okuyucunun bir kilide ihtiyacı vardır, her getter kopyalamak zorundadır ve `getLines()`'ın döndürdüğü listeyi değiştiren bir çağırana, siparişi herkesin arkasından değiştirir. Alan alan güncellenen bir yapılandırma yarı yazılmış hâlde gözlemlenebilir: yeni en küçük havuz boyutu ile eski en büyük değer bir arada.

6.2 Amaç

Durumu oluşturulduktan sonra değişmeyen nesneler yapın. Bunlar kilitsiz olarak istenen sayıda iş parçacığıyla paylaşılabilir; bir "değişiklik" yeni bir nesne oluşturur ve tek bir atomik referans değişimi onu yayınlar.

6.3 Yapı



6.4 Klasik Java

Değişmez bir sınıfın kuralları şunlardı: `final` sınıf, `private final` alanlar, setter yok, değiştirilebilir giriş ve çıkışların savunmacı kopyaları ve kurucudan `this` sızdırmamak. Aşağıdaki bean hepsini çiğner; demo sonucu gösterir:

```
// file: immutable/order/MutableOrder.java
/** Returns the internal list itself: the bug this class exists to show. */
public List<OrderLine> getLines() {
    return lines;
}

/** Stores the caller's list itself: the caller can still change it afterwards. */
public void setLines(List<OrderLine> lines) {
    this.lines = lines;
}

```

6.5 Modern Java 27

Bir record final alanlar, erişimciler, `equals` / `hashCode` verir ve setter içermez. Kompakt kurucu doğrulamayı ve kopyalamayı tek bir yerde yapar; `List.copyOf` savunmacı kopyadır ve listeyi tek çağrıda değiştirilemez kılar. `Wither`'lar yeni örnekler döndürür:

```
// file: immutable/order/Order.java
public record Order(String id, List<OrderLine> lines) {

    public Order {
        if (id == null || id.isBlank()) {
            throw new IllegalArgumentException("id must not be blank");
        }
        lines = List.copyOf(lines); // defensive copy + unmodifiable, in
one call
        if (lines.isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("order " + id + " needs at least one
line");
        }
    }
    // ...
    /** A new order with {@code line} appended; this order is unchanged. */
    public Order withLine(OrderLine line) {
        List<OrderLine> next = new ArrayList<>(lines);
        next.add(line);
        return new Order(id, next);
    }
}
```

```
order A-1: 3 lines, total 57.50 EUR
withLine(pen) -> new order: 4 lines, total 60.00 EUR; original: 3 lines, total 57.50 EUR
withoutSku(book) -> 2 lines; original unchanged: true
source list changed after construction -> order still has 3 lines
lines().add(...) -> UnsupportedOperationException
new OrderLine("pen", -1, ...) -> quantity must be positive: -1
EUR line + USD line -> mixed currencies in order A-2: EUR and USD
1000 virtual threads read A-1 while others derive new orders -> all totals consistent:
true
MutableOrder: a caller added to getLines() -> the bean now has 4 lines, no setter was
called
```

Neden kilit gerekmez: Java bellek modeli, bir nesneye referansı gören iş parçacığının o nesnenin final alanlarının değerlerini kurucunun sonundaki hâliyle de gördüğünü garanti eder. Record bileşenleri final'dır ve arkalarındaki liste asla değişemez.

6.6 Yazarken kopyalama ile yayınlama

Sıcak yeniden yüklenen yapılandırma gibi *gerçekten* değişen durum, değişmez anlık görüntülerin bir dizisi olarak tutulur. Bir `AtomicReference` her zaman tam bir anlık görüntüyü gösterir; okuyucular eskisini ya da yenisini alır, asla bir karışımını değil:

```
// file: immutable/config/LiveConfig.java
/** The snapshot in force right now. Keep using the returned object: it will never
change. */
public ConfigSnapshot current() {
    return current.get();
}
```

```

/**
 * Applies {@code change} atomically and returns the new snapshot. {@code change}
 * may run more than once under
 * contention, so it must be a pure function of its argument. If it throws, nothing
 * is changed.
 */
public ConfigSnapshot update(UnaryOperator<ConfigSnapshot> change) {
    return current.updateAndGet(change);
}

```

```

v1: pool 5..20, flags {checkout.v2=off, search.fuzzy=on}
v2: pool 10..40, flags {checkout.v2=off, search.fuzzy=on}
v3: pool 10..40, flags {checkout.v2=on, search.fuzzy=on}
flags().put(...) -> UnsupportedOperationException
pool 50..40 rejected: minConnections 50 > maxConnections 40; current is still v3
16 writers x 1000 updates on virtual threads -> v16003 (no update lost)

```

`updateAndGet` bir compare-and-set döngüsüdür: çekişme olduğunda fonksiyonu daha yeni anlık görünümüyle yeniden çağırır; fonksiyonun saf olması (yan etkisiz, aynı girişe aynı çıkış) bu yüzden gerekir. Test $16 \times 1\,000$ artırma çalıştırır ve tam olarak 16 000 bekler; okuyucular ise yalnızca yırtık bir okumanın (torn read) bozabileceği bir kuralı ($\max == 2 \times \min$) denetler.

6.7 Gerçek dünyada kullanımı

`String`, `java.time` (`LocalDate`, `Instant`), `BigDecimal`, `List.of/Map.of` ve her record. Yazarken kopyalama (copy-on-write): `CopyOnWriteArrayList`, `String.replace`, fonksiyonel dillerdeki kalıcı koleksiyonlar, Git commit'leri.

6.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- "Yüzeysel" değişmezlik: bir `ArrayList` tutan record, kompakt kurucu onu kopyalamadıkça değiştirilebilirdir.
- Diziler değişmez yapılamaz; içeri ve dışarı kopyalayın ya da `List` kullanın.
- Küçük adımlarla değişen çok büyük nesneler bol çöp üretir; o zaman tek kilitli, iyi kapsüllenmiş değiştirilebilir bir nesne daha iyi bir tasarım olabilir.
- Bir kurucudan `this` 'in sızmasına asla izin vermeyin (dinleyici kaydetmek, iş parçacığı başlatmak): diğer iş parçacıkları yarı kurulmuş bir nesne görebilir.

6.9 İlgili kalıplar

Value Object ve record'lar (m00, m09). **Prototype (Prototip)** (m03) değişmez durumla çok daha basittir: kopyalamak paylaşmaya dönüşür. **Memento (Hatıra)** (m07): anlık görüntüler değişmez memento'lardır. **Flyweight (Sinek Siklet)** (m05) değişmez içsel durum gerektirir.

7 Scoped Values


7.1 Problem

Çağrı zincirinin derinlerindeki denetim günlüğü, geçerli kullanıcıya ve istek kimliğine ihtiyaç duyar. Bunları her katmandan parametre olarak geçirmek her imzayı kirletir. Klasik kestirme olan `ThreadLocal` değiştirilebilirdir, iş parçacığı kadar yaşar ve `remove()` ile temizlenmelidir. Havuzlanmış bir iş parçacığında bunu unutursanız, sonraki istek önceki kullanıcı olarak çalışır.

7.2 Amaç

Değişmez bir değeri bir çağrının dinamik kapsamı boyunca bağlayın (`ScopedValue.where(KEY, value).call(...)`): içeride çalışan her şey ve içeride başlatılan yapılan- dırılmış alt görevler onu okuyabilir; dışarıdaki hiçbir şey okuyamaz ve hiçbir şey onu değiştiremez.

7.3 Yapı



7.4 Klasik Java

```
// file: scopedvalue/threadlocal/ContextLeaks.java
public static String secondTaskSeesWithoutRemove() throws InterruptedException,
ExecutionException {
    var context = new ThreadLocalContext();
    try (var pool = Executors.newSingleThreadExecutor()) {
        pool.submit(() -> context.set("alice").get()); // request of alice,
no cleanup
        return pool.submit(context::get).get(); // request of someone
    }
}
```

```
ThreadLocal, 1-thread pool, no remove(): task 2 sees user = alice <- leaked from task
1
ThreadLocal, 1-thread pool, remove() in finally: task 2 sees user = null
InheritableThreadLocal in a child virtual thread: alice
ThreadLocal in a child virtual thread: null
ScopedValue bound in the parent, read in a newVirtualThreadPerTaskExecutor task: bound =
false
ScopedValue bound in the parent, read in a raw Thread.ofVirtual() thread: bound = false
ScopedValue after run() returned: bound = false
```

Tek iş parçacıklı bir havuz sızıntıyı deterministik yapar: 2. görev, 1. görevin kirli bıraktığı iş parçacığında çalışır. `InheritableThreadLocal` daha da ileri gider ve değeri her alt iş parçacığına *kopyalar*; milyonlarca sanal iş parçacığıyla belleği katlar.

7.5 Modern Java 27

Kapsamlı değerler (scoped value) JDK 25'ten beri kesinleşmiştir (JEP 506). Anahtar değişmez bir sabittir; bağlama yalnızca `call` / `run` süresince vardır:

```
// file: scopedvalue/request/RequestContext.java
/** Who is calling. */
public static final ScopedValue<Principal> PRINCIPAL = ScopedValue.newInstance();

/** Correlation id of the current request. */
public static final ScopedValue<String> REQUEST_ID = ScopedValue.newInstance();
```

```
// file: scopedvalue/request/RequestHandler.java
public <T, X extends Throwable> T handle(String requestId, Principal principal,
    ScopedValue.CallableOp<T, X> work) throws X {
    return ScopedValue.where(RequestContext.REQUEST_ID, requestId)
        .where(RequestContext.PRINCIPAL, principal)
        .call(work); // unbound again when call returns,
even on an exception
}
```

İç içe bir `where`, bir değeri yalnızca bir blok için yeniden bağlar ("sistem olarak çalış"); ardından dıştaki değer geri gelir:

```
// file: scopedvalue/request/OrderService.java
public String placeOrder(String item) {
    audit.record("place order " + item);
    ScopedValue.where(RequestContext.PRINCIPAL, Principal.SYSTEM) // rebind
for this block only
        .run(() -> audit.record("reserve stock for " + item));
    audit.record("confirm order " + item); // the outer
principal again
    return "order for " + item + " placed by " +
RequestContext.PRINCIPAL.get().name();
}
```

```
req-1 | alice | place order book
req-1 | system | reserve stock for book
req-1 | alice | confirm order book
req-2 | bob | place order mug
req-2 | system | reserve stock for mug
req-2 | bob | confirm order mug
req-3 | carol | place order pen
req-3 | system | reserve stock for pen
req-3 | carol | confirm order pen
after the requests: PRINCIPAL bound? false
PRINCIPAL.get() outside a request -> NoSuchElementException
PRINCIPAL.orElse(ANONYMOUS) -> anonymous
```

`CallableOp<T, X>`, işin denetlenen (checked) istisnasının `call` içinden kendi tipiyle geçmesini sağlar. Test, sanal iş parçacıklarında 1 000 eşzamanlı istek çalıştırır ve her denetim kaydının kendi isteğinin kimliğini ve kullanıcıyı taşıdığını denetler.

7.6 Gerçek dünyada kullanımı

Web framework'lerindeki istek bağlamı (geçerli kullanıcı, kiracı, iz kimliği), Spring ve Jakarta EE'deki işlem ve güvenlik bağlamları (geleneksel olarak `ThreadLocal` tabanlı) ve MDC günlük bağlamı. Sanal iş parçacıkları ve yapılandırılmış eşzamanlılıkla birlikte önerilen yerine geçen çözüm kapsamlı değerlerdir.

7.7 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- Kapsamlı bir değer executor görevlerine ya da ham iş parçacıklarına **aktarılmaz**; yalnızca `StructuredTaskScope` alt görevlerine aktarılır. İşi bir executor'a veren kod değeri açıkça geçirmeli ya da yeniden bağlamalıdır.
- Salt okunurdur. İstek başına *değiştirilebilir* bir biriktirici (örneğin bir uyarı listesi) buraya ait değildir; eşzamanlı kullanım için tasarlanmış bir nesneyi bağlayın ya da veriyi döndürün.
- Metodun gerçek sözleşmesinin parçası olan parametrelerden kaçmak için kullanmayın. Bağlam, kesişen (cross-cutting) veridir.

7.8 İlgili kalıplar

Singleton (Tekil Nesne) (m02): kapsamlı değerlerin bir çağrıya yerel kıldığı küresel durum. **Dependency Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu)** (m03): uzun ömürlü iş birlikçiler için açık alternatif. Aktarımın gerçekleştiği yer **Structured Concurrency**'dir (aşağıda).

8 CompletableFuture hatları


8.1 Problem

Bir ödeme akışı bir fiyata ve bir stok rezervasyonuna (birbirinden bağımsız) ve ardından bir ödemeye (fiyata ihtiyaç duyar) gerek duyar. Bunları sırayla çağırmak gecikmeleri toplar. Bir executor ile başlatıp `Future.get()` çağırmak her adımda bir iş parçacığını bekletir; hatalar ve zaman aşımaları `try/catch` blokları arasına dağılır.

8.2 Amaç

Eşzamansız işi aşamalardan oluşan bir hat olarak tanımlayın: bağımsız adımları eşzamanlı çalıştırın, bağımlı olanları zincirleyin, hataları ve son süreleri hattın parçası olarak ele alın; bunların hepsini bekletmeden yapın.

8.3 Yapı



8.4 Klasik Java

`ExecutorService.submit`'ten gelen bir `Future` yalnızca beklenebilir (`get`) ya da iptal edilebilir. Burada `cancel(true)` 'nun görevin iş parçacığını **kestiğine** dikkat edin, çünkü executor onu hangi iş parçacığının çalıştırdığını bilir:

```
// file: future/quotes/CancellationFacts.java
public static Outcome cancelExecutorFuture(ExecutorService executor) throws
InterruptedException {
    var started = new CountDownLatch(1);
    var finished = new CountDownLatch(1);
    var interrupted = new AtomicBoolean();
    Future<?> future = executor.submit(() -> {
        started.countDown();
        awaitRecordingInterrupt(new CountDownLatch(1), interrupted); // never
opened: only an interrupt ends it
        finished.countDown();
    });
    await(started);
    future.cancel(true);
    await(finished);
    return new Outcome(future.isCancelled(), interrupted.get());
}
```

8.5 Modern Java 27

```
// file: future/checkout/CheckoutPipeline.java
public CompletableFuture<Receipt> checkout(Cart cart) {
    CompletableFuture<Long> total = prices.totalCents(cart); // both start
right away
    CompletableFuture<Void> reserved = stock.reserve(cart);
    return total
        .thenCombine(reserved, (cents, _) -> cents) // wait for
both independent results
        .thenComposeAsync(cents -> payments.charge(cart.customer(), cents) //
dependent async step
            .thenApply(paymentId -> Receipt.approved(cart.customer(), cents,
paymentId)), executor)
        .exceptionally(failure -> Receipt.declined(cart.customer(),
unwrap(failure).getMessage()));
}

/** A dependent stage sees the original exception wrapped in a {@link
CompletionException}. */
private static Throwable unwrap(Throwable failure) {
    return failure instanceof CompletionException && failure.getCause() != null ?
failure.getCause() : failure;
}
```

`thenApply` bir değeri dönüştürür; `thenCompose` kendisi bir future döndüren bir fonksiyon içindir (`flatMap` gibi), böylece sonuç iç içe bir `CompletableFuture<CompletableFuture<...>>` değil `CompletableFuture<Receipt>` olur. Bağımlı bir aşamadaki hata bir `CompletionException` içine sarılmış olarak gelir; `join()` onu, `get()` ise bir `ExecutionException` fırlatır. Enjekte edilen executor hattı test edilebilir kılar: `Runnable::run` ile her şey `checkout` içinde eşzamanlı gerçekleşir ve sanal iş parçacıklarındaki aynı kod aynı fişi verir:

```

alice: Receipt[customer=alice, status=APPROVED, totalCents=2250, detail=payment pay-1]
bob:   Receipt[customer=bob, status=DECLINED, totalCents=0, detail=out of stock: mug]
carol: Receipt[customer=carol, status=DECLINED, totalCents=0, detail=card declined:
120.00 exceeds limit]
payment service called 2 times (never for bob)
done when checkout() returned (Runnable::run): true
same receipt for alice on virtual threads: true

```

8.6 Dağıtma, toplama ve son süreler

`allOf` birçok future'ı bekler; sonuçları ardından **giriş sırasıyla** okumak, hangi sırayla bittiklerinden bağımsız olarak çıktıyı deterministik tutar. `completeOnTimeout` geciken bir future'ın yerine bir değer koyar; `orTimeout` onu bir `TimeoutException` ile başarısız kılar:

```

// file: future/quotes/QuoteFanOut.java
public CompletableFuture<List<Quote>> all(List<Supplier<Quote>> providers, Duration
perQuoteDeadline,
    Quote fallback) {
    List<CompletableFuture<Quote>> quotes = providers.stream()
        .map(provider -> CompletableFuture.supplyAsync(provider, executor)
            .completeOnTimeout(fallback, perQuoteDeadline.toNanos(),
TimeUnit.NANOSECONDS))
        .toList();
    return inInputOrder(quotes);
}
// ...
private static CompletableFuture<List<Quote>>
inInputOrder(List<CompletableFuture<Quote>> quotes) {
    return CompletableFuture.allOf(quotes.toArray(CompletableFuture[]::new))
        .thenApply(_ ->
quotes.stream().map(CompletableFuture::join).toList()); // all done: join is safe
}

```

```

completeOnTimeout(50 ms) per quote, input order: [acme 120.00, globex 99.00, slowco
FALLBACK]
orTimeout(50 ms) on the fan-out: CompletionException caused by TimeoutException
allOf after one provider failed: done = false (still waiting for the slow sibling)
allOf once the sibling finished: completed exceptionally = true
CompletableFuture.cancel(true): cancelled = true, task interrupted = false
ExecutorService Future.cancel(true): cancelled = true, task interrupted = true

```

Son dört satır, bir sonraki bölümü gerekli kılan sınırlardır. `allOf`, bir sağlayıcı başarısız olduğunda vazgeçmez; yavaş kardeşi beklemeyi sürdürür. Zaman aşımına uğrayan bir tedarikçi arka planda çalışmayı sürdürür. Bir `CompletableFuture` üzerinde `cancel(true)` yalnızca future'ı tamamlar: görev kesilmez, çünkü future onu hangi iş parçacığının çalıştırdığını bilmez. Alt görevlerin ömrünü onları başlatan işleme bağlayan hiçbir şey yoktur.

8.7 Gerçek dünyada kullanımı

`HttpClient.sendAsync`, Spring'in `@Async` ve `WebClient` adaptörleri, reaktif kütüphanelerin `toFuture()` metotları ve çoğu eşzamansız SDK (bulut depolama, veritabanları) `CompletableFuture` döndürür.

8.8 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- Açık bir executor olmadan `*Async` metotları `ForkJoinPool.commonPool()` kullanır: oradaki bloklayan çağrılar havuzun tüm diğer kullanıcılarını aç bırakır. Bir executor enjekte edin.

- `exceptionally` sizin istisnanızı değil, `CompletionException`'ı görür; onu açın.
- Uzun lambda hatlarında hata ayıklamak ve yığın izini okumak zordur. Sanal iş parçacıklarıyla düz bloklayan kod çoğu zaman daha basittir.
- İptal ve zaman aşımaları alttaki işi durdurmaz (yukarıya bakın).

8.9 İlgili kalıplar

Tek bir sonuç yerine değer akışları için **Observer/Flow** (m07). **Command** (m06): her aşama bir fonksiyon nesnesidir. Ömrü ve iptali **Structured Concurrency** düzeltir.

9 Structured Concurrency

⚠ **JDK 27'de önizleme (preview) API'si (JEP 533, 7. önizleme).** API keşinleşmeden önce hâlâ değişebilir. Kod yalnızca `...m10.examples.structured` paketinde bulunur; bu modül `--enable-preview` ile derlenir ve test edilir. Demoları `java --enable-preview --source 27 <dosya>.java` ile çalıştırın. Bayrak olmadan kaynak kod başlatıcı *"StructuredTaskScope is a preview API and is disabled by default."* iletilisiyle durur. Ödevler bu API'yi kullanmaz.


9.1 Problem

Bir seyahat planı bir uçuşa, bir otele ve hava durumu tahminine ihtiyaç duyar. Otel servisi başarısız olursa uçuş araması hâlâ sürmektedir ve yanıtını kimse okumayacaktır. Kullanıcı vazgeçerse üçü de çalışmayı sürdürür. Executor'lar ve future'larla alt görevler onları başlatan metottan uzun yaşayabilir: ortada bir yapı yoktur.

9.2 Amaç

Bir grup eşzamanlı alt görevi bir blok içinde **tek bir iş birimi** olarak ele alın: alt görevler bloktan uzun yaşayamaz, bir hata ya da zaman aşımı kardeşleri iptal eder ve blok ancak hepsi bittiğinde sona erer.

9.3 Yapı



9.4 Klasik Java

Yapılandırılmış eşzamanlılıktan önce en yakın araçlar `invokeAll` (hepsini görev sırasıyla bekle, isteğe bağlı olarak geri kalanları iptal eden bir zaman aşımıyla) ve `ExecutorCompletionService` (bitiş sırasıyla sonuçlar; ilk hata hemen görülebilir) idi. Ödev 01, tam olarak bu ikisinden ilk hatada duran, son süreye bağlı bir karşılaştırma kurar; bu, aşağıdaki sürümden belirgin biçimde daha fazla kod gerektirir.

9.5 Modern Java 27

```
// file: structured/travel/TripPlanner.java
public Trip plan(String destination) throws ExecutionException, InterruptedException
{
    try (var scope = StructuredTaskScope.open()) {
        Subtask<Trip.Flight> flight = scope.fork(() ->
flights.find(destination)); // each on its own
        Subtask<Trip.Hotel> hotel = scope.fork(() ->
hotels.find(destination)); // virtual thread
        Subtask<Trip.Forecast> forecast = scope.fork(() ->
forecasts.find(destination));
        scope.join(); // waits for all; throws on the first
failure
        return new Trip(flight.get(), hotel.get(), forecast.get());
    } // close(): every subtask has finished
here
}
```

`StructuredTaskScope.open()` varsayılan joiner'i, `awaitAllSuccessfulOrThrow`'u kullanır: `join()` `null` döndürür, nedeni ilk hata olan bir `ExecutionException` fırlatır ve sonuçlar `Subtask` tutamaçlarından okunur. Son süre, kapsamın (scope) bir yapılandırmasıdır:

```
// file: structured/travel/TripPlannerWithDeadline.java
try (var scope = StructuredTaskScope.open(Joiner.allSuccessfulOrThrow(),
config -> config.withTimeout(deadline))) {
```

```
plan(Lisbon) -> Trip[flight=Flight[number=TP 1234], hotel=Hotel[name=Casa Azul],
forecast=Forecast[summary=sunny, 24 C]]
hotel service down -> ExecutionException caused by IllegalStateException: no rooms in
Lisbon
flight look-up was interrupted before plan() returned: true
weather service hangs, deadline 50 ms -> ExecutionException caused by
CancelledByTimeoutException
```

Garanti üçüncü satırdadır: uçuş araması, kesmeyi `plan()` dönmeden önce gözlemledi, çünkü `close()` her alt görevi bekler. Testte başarısız olan otel araması, uçuş aramasının başladığını bildirmesini bekler; aksi hâlde kapsam, uçuşun iş parçacığı hiç çalışmadan iptal edilebilir ve gözlemlenecek bir kesme olmazdı.

9.6 Joiner'lar politikadır

Joiner, "bitti"nin ne demek olduğuna ve `join()` 'in ne döndüreceğine karar verir:

Joiner	<code>join()</code> döndürür	Kapsamı iptal ettiği an
<code>awaitAllSuccessfulOrThrow()</code> (varsayılan)	<code>null</code> (Subtask'ları okuyun)	bir alt görev başarısız olduğunda
<code>allSuccessfulOrThrow()</code>	<code>fork</code> sırasıyla <code>List<T></code>	bir alt görev başarısız olduğunda

Joiner	join() döndürür	Kapsamı iptal ettiği an
<code>anySuccessfulOrThrow()</code>	ilk başarılı sonuç	bir alt görev başarılı olduğunda
<code>allUntil(predicate)</code>	<code>List<Subtask<T>></code>	yüklem (predicate) doğru olduğunda
özel Joiner	<code>result()/timeout()</code> ne döndürürse	<code>onFork/onComplete true</code> döndürdüğünde

"İlk başarı kazanır, gerisini iptal et":

```
// file: structured/mirrors/MirrorDownloader.java
public Download download(String file) throws ExecutionException,
InterruptedException {
    try (var scope =
        StructuredTaskScope.open(Joiner.<Download>anySuccessfulOrThrow())) {
        for (Mirror mirror : mirrors) {
            scope.fork(() -> new Download(mirror.name(),
                mirror.source().fetch(file)));
        }
        return scope.join(); // the first successful result
    }
}
```

Özel bir joiner, "en iyi çaba": hataları yok say, başarıları tut ve son süre dolduğunda bile onları döndür. `onFork` sahip iş parçacığında, `result()/timeout()` ise onun `join()` çağrısı içinde çalışır; bu yüzden düz bir liste yeterlidir:

```
// file: structured/mirrors/BestEffortJoiner.java
public final class BestEffortJoiner<T> implements Joiner<T, List<T>, RuntimeException> {

    private final List<Subtask<T>> forked = new ArrayList<>();

    @Override
    public boolean onFork(Subtask<T> subtask) {
        forked.add(subtask);
        return false; // never cancel the scope because of a
    }
    // ...
    @Override
    public List<T> timeout() {
        return successes(); // partial result instead of an
    }
    // exception

    private List<T> successes() {
        return forked.stream().filter(subtask -> subtask.state() ==
            Subtask.State.SUCCESS).map(Subtask::get).toList();
    }
}
```

```
anySuccessfulOrThrow: Download[mirror=us-fast, content=report.pdf from us-fast]
    the slow mirror was interrupted: true
anySuccessfulOrThrow, every mirror broken: ExecutionException caused by IOException
```

```
allSuccessfulOrThrow, fork order: [shard-0: 3 hits, shard-1: 5 hits, shard-2: 0 hits]
best effort, one shard failing: [shard-0: 3 hits, shard-2: 0 hits]
best effort, 50 ms timeout, one shard failing and one hanging: []
```

9.7 Scoped value'lar ve sahip kuralları

Yapılandırılmış alt görevler, çağırının kapsamlı değer bağlamalarını tam olarak kapsam yaşadığı süreçte **devralır**. Scoped Values bölümünün eksik yarısı budur:

```
// file: structured/context/ScopedFanOut.java
public static List<String> traceAll(String traceId, List<String> services) throws
InterruptedException {
    return ScopedValue.where(TRACE_ID, traceId).call(() -> {
        try (var scope = StructuredTaskScope.open(
            Joiner.<String>,
            IllegalStateException>allSuccessfulOrThrow(IllegalStateException::new))) {
            for (String service : services) {
                scope.fork(() -> TRACE_ID.get() + " -> " + service); // runs on
                another (virtual) thread
            }
            return scope.join(); // results
        }
    });
}
```

`allSuccessfulOrThrow(IllegalStateException::new)` aşırı yüklemesi, bir hatayı `ExecutionException` yerine seçtiğiniz bir istisna tipine dönüştürür. Yapı çalışma zamanında zorunlu kılınır:

```
subtasks of a StructuredTaskScope: [trace-42 -> inventory, trace-42 -> pricing, trace-42
-> shipping]
a task of newVirtualThreadPerTaskExecutor: bound = false
fork from another thread -> WrongThreadException
fork after join -> IllegalStateException
Subtask.get() before join -> IllegalStateException
close() after fork without join -> IllegalStateException
```

9.8 Gerçek dünyada kullanımı

İstek işleyicilerinde dağıtma (üç arka uca sor, birleştir), korunmalı istekler ("iki kopyaya sor, ilk yanıtı al"), dağıt-topla (scatter-gather) araması ve bugün `CompletableFuture.allOf` ile elle iptali bir arada yürüten her kod. Erlang'ın gözetmenleri (supervisor), Kotlin'in `coroutineScope` 'u ve Swift'in görev grupları başka dillerde aynı fikirdir.

9.9 Tuzaklar ve ne zaman KULLANILMAMALI

- JDK 27'de bir **önizleme** API'sidir: derleme ve çalışma zamanında `--enable-preview` gerektirir ve biçimi önizlemeler arasında değişmiştir (artık `ShutdownOnFailure` yok). Bu modülün yaptığı gibi yalıtılmış tutun; `examples.structured` dışında önizleme işaretli bir sınıf ortaya çıkarsa `PreviewIsolationTest` başarısız olur.
- Yalnızca sahip iş parçacığı fork ve join yapabilir; bir kapsam genel amaçlı bir executor değildir.
- Alt görevler kesmeye tepki vermelidir; aksi hâlde iptal ve son süreler onları durduramaz ve `close()` bekler.

- Bir isteğin ömrünü aşan uzun ömürlü arka plan işleri için kapsam yanlış araçtır; açık bir yaşam döngüsü olan bir executor kullanın.

9.10 İlgili kalıplar

Thread-per-task: her alt görev bir sanal iş parçacığıdır. Ömür garantisi olmayan dağıtma için **CompletableFuture**. **Scoped Values:** alt görevlerce devralınır. **Composite (Bileşik)** (m05): kapsamlar iç içe geçebilir ve bir görev ağacı oluşturur.

10 Sleep kullanmadan eşzamanlı kodu test etmek

"Yeterince uzun" uyuyan bir test, geçtiğinde yavaş, makine meşgulken de kararsızdır (flaky). Bu modüldeki her test aynı kuralları izler: sıra mandallarla zorlanır, her bekleme sınırlıdır (5 s) ve sonucu doğrulanır, bloklanmış bir iş parçacığı durumu yoklanarak tespit edilir, 50–100 ms'lik gerçek zaman aşımaları yalnızca zaman aşımının *kendisinin* davranış olduğu yerlerde görünür ve doğrulamalar zamanlama yerine değişmezleri (sayılar, çoklu kümeler, sıra) denetler. Her test sınıfı ayrıca bir güvenlik ağı olarak `@Timeout(10)` taşır.

```
// file: support/Await.java
/** Waits (bounded) until {@code thread} is parked in {@code WAITING} or {@code
TIMED_WAITING}. */
public static void untilBlocked(Thread thread) {
    long deadline = System.nanoTime() + BOUND.toNanos();
    while (true) {
        Thread.State state = thread.getState();
        if (state == Thread.State.WAITING || state == Thread.State.TIMED_WAITING) {
            return;
        }
        if (state == Thread.State.TERMINATED) {
            throw new AssertionError(thread + " terminated instead of blocking");
        }
        if (System.nanoTime() - deadline > 0) {
            throw new AssertionError(thread + " did not block within " + BOUND + "
(state " + state + ")");
        }
        Thread.onSpinWait();
    }
}
```

"Gerçekten koruma koşulunda askıya alındı" böylece bir tahmin değil, kesin bir test olur:

```
// file: guarded/BoundedBufferContract.java
@Test
void takeOnEmptyBufferBlocksUntilAPutReleasesItWithThatElement() throws Exception {
    BoundedBuffer<String> buffer = newBuffer(2);
    var taken = new CompletableFuture<String>();
    Thread thread = taker(buffer, taken);
    Await.untilBlocked(thread); // really suspended at the
guard, not finished
    assertThat(taken).isNotDone();

    buffer.put("reading-1");
    assertThat(taken.get(5, TimeUnit.SECONDS)).isEqualTo("reading-1");
}
```

"Paralel çalışır" ifadesi, görev sayısı boyutunda bir mandalla kanıtlanır: mandal ancak hepsi aynı anda çalışıyorsa açılabilir (yukarıdaki 10 000 görevlik kapı, tarayıcının bariyerli istemcisi, ödev

01'deki `providersAreCalledConcurrently`). Enjekte edilen `executor`'lar araç kutusunu tamamlar: `Runnable::run` bir `CompletableFuture` hattını eşzamanlı koda dönüştürür, sayan iş parçacığı fabrikaları (thread factory) da bir testin bir bileşenin kaç iş parçacığı oluşturduğunu denetlemesini sağlar.

11 Bir eşzamanlılık aracı seçmek

Durum	Kullanın
Çok sayıda bağımsız bloklayan çağrı (HTTP, JDBC, dosyalar)	Sanal iş parçacıklarında thread-per-task
Bir aşağı akış servisi yalnızca N eşzamanlı çağrıya dayanıyor	Çağrının çevresinde bir Semaphore (m03), iş parçacığı havuzu değil
Üretici ve tüketici farklı hızlarda çalışıyor	Sınırlı bir BlockingQueue üzerinde Producer-Consumer
Her biri kendi hızında birkaç işleme adımı	Sınırlı kuyruklardan oluşan hat, hap aşama aşama iletilir
Bir işlem yalnızca bazı durumlarda mümkün ve çağırın bekleyebilir	Guarded Suspension (while + Condition, zaman aşımıyla)
İşlem mevcut durumda anlamsız	Balking (compareAndSet, tryLock, bir durum döndür)
Birçok iş parçacığının okuduğu veri	Immutable Object (record'lar + List.copyOf)
Arada sırada değişen paylaşılan durum	Bir AtomicReference içinde yazarken kopyalanan anlık görüntüler
Bir isteğin içindeki her şey için bağlam	ScopedValue
Zaten future döndüren eşzamansız API'ler	Enjekte edilen executor ile CompletableFuture hattı
Bir ömrü, bir son süreyi ve bir hata politikasını paylaşması gereken alt görevler	Structured Concurrency (önizleme)

12 Özet

Kalıp	Ne zaman kullanılır	Ne zaman kaçınılır	Java 27 kısayolu
Thread-per-task	Bloklayan, G/Ç yoğun görevler	CPU yoğun iş	try-with-resources içinde sanal iş parçacıklı executor
Producer-Consumer	Farklı hızlardaki iş parçacıkları arasında devir	Doğrudan bir çağrı yeterliyse	ArrayBlockingQueue, sealed hap tipi
Guarded Suspension	Çağırın bir durumu bekleyebiliyorsa	Durumun geleceğini hiçbir şey garanti etmiyorsa	Condition'lar, await Nanos
Balking	Şimdi harekete geçmek anlamsız ya da zararlıysa	Çağırının sonuca ihtiyacı varsa	compareAndSet, try Lock
Immutable Object	Paylaşılan veri, değerler	Küçük adımlarla değişen dev durum	record'lar, List.copyOf, updateAndGet

Kalıp	Ne zaman kullanılır	Ne zaman kaçınılır	Java 27 kısayolu
Scoped Values	Çağrı zincirinin derinlerinde istek bağlamı	Değer metodun sözleşmesinin parçasıysa	<code>where(...).call(...)</code>
<code>CompletableFuture</code>	Eşzamansız API'leri birleştirmek	Sanal iş parçacıklarında basit bloklayan kod yetiyorsa	<code>thenCompose</code> , <code>orTimeout</code>
Structured Concurrency	Tek ömür ve politikayla dağıtma	Uzun ömürlü arka plan işleri	<code>open(joiner, config)</code> ⚠️ önizleme

13 Sınav

- Sanal iş parçacıkları neden havuzlanmamalıdır ve kırılğan bir servise yapılan eşzamanlı çağrılarının yerine nasıl sınırlarsınız?
- "Sabitleme" (pinning) neydi ve JDK 24'te (JEP 491) ne değişti?
- Sınırlı bir kuyruk, sınırsız bir kuyruğun vermediği neyi verir?
- Her tüketicinin neden kendi zehirli hapına ihtiyacı vardır ve hap neden sihirli bir dize değil de bir tip olmalıdır?
- `wait()` ya da `await()` çevresindeki koruma koşulu neden bir `while` döngüsü olmalıdır ve `notify()` ne zaman yetmez?
- Guarded Suspension ile Balking arasındaki fark nedir? Bu modülden her birine bir örnek verin.
- Bir nesneyi değişmez kılan nedir ve neden kilsiz olarak iş parçacıkları arasında paylaşılabilir?
- `ScopedValue` ile `ThreadLocal` arasındaki üç farkı sayın.
- `thenApply` ile `thenCompose` arasındaki fark nedir ve bir `CompletionException` nereden gelir?
- `CompletableFuture.cancel(true)` neyi yapmaz ve Structured Concurrency hangi garantiyi ekler?

Cevaplar

- Sanal iş parçacığı oluşturmak birini ödünç almaktan ucuzdur ve bir havuz aynı anda kaç görevin bekleyebileceğini sınırlar; sanal iş parçacıklarının çözdüğü sorun da budur. Kıt kaynağın kendisini sınırlayın: aşağı akış çağrısının çevresinde bir `Semaphore` (m03'teki `ThrottledClient`).
- `synchronized` (ya da yerel kod) içinde bloklanan bir sanal iş parçacığı taşıyıcısından ayrılamaz ve onu tutardı; bu, taşıyıcıları tüketebilirdi. JDK 24'ten beri `synchronized` sabitlemez; yerel çerçeveler hâlâ sabitler.
- Geri basınç: hızlı bir üretici belleği doldurmak yerine yavaşlatılır ve aşırı yük, süreç ölene dek gizli kalmak yerine görünür olur (bekleyen bir `put`, başarısız bir `offer`).
- Her tüketici bir hap aldıktan sonra durur; N tüketiciye N hap gerekir. Tipli bir hap (`EndOfStream`) gerçek veriyle çakışamaz ve sealed mesaj üzerindeki eksiksiz bir `switch` her tüketiciyi onu ele almaya zorlar.
- Uyanan bir iş parçacığı koşulu yeniden yanlış bulabilir (sahte uyanma ya da başka bir iş parçacığı daha hızlıydı). Tek bir bekleme kümesiyle `notify()` yanlış türden bir iş parçacığını uyandırabilir (bir tüketici gerekirken bir üretici); `notifyAll()` ya da ayrı `Condition`'lar kullanın.
- Guarded Suspension ön koşul sağlanana dek bekler (boş tamponda `take`, `awaitReady`); Balking sağlanmadığında hemen döner (belge temizken ya da zaten kaydediliyorken `save()`, dolu kuyrukta `trySubmit`).
- Tüm durum kurucuda belirlenir ve asla değişmez: final alanlar, setter yok, savunmacı kopyalar (`List.copyOf`), sızmayan `this`. Final alanlar bellek modeli tarafından güvenle yayınlanır ve ardından hiçbir şey değişmez; eş zamanlanacak (`synchronize`) bir şey yoktur.

8. Kapsamlı bir değer değişmezdir (`set` yok), bağlaması `call / run` ile sona erer (unutulacak `remove()` yok, havuzlanmış iş parçacıklarında sızıntı yok) ve yalnızca yapılandırılmış alt görevlerce devralınır (her alt iş parçacığına kopyalama yok).
9. `thenApply` bir değeri eşler; `thenCompose` başka bir future döndüren bir fonksiyonu zincirler ve düzleştirir. Bağımlı bir aşama özgün istisnayı bir `CompletionException` içine sarılmış olarak alır ve `join()` onu fırlatır.
10. Çalışan görevi kesmez; iş sürer. Structured Concurrency, alt görevlerin kapsamlarından asla uzun yaşamamasını garanti eder: bir hata ya da zaman aşımı kardeşleri iptal eder (keser) ve `close()` onları bekler.

14 Ödevler

- 01 — [Paralel fiyat karşılaştırma](#) ★★★ (thread-per-task, son süreler, iptal)
- 02 — [Sınırlı iş kuyruğu](#) ★★★ (Producer–Consumer, Guarded Suspension, Balking)

15 İleri okuma

- Brian Goetz ve diğerleri, *Java Concurrency in Practice* (2006): bellek modeli, değişmezlik ve `java.util.concurrent` için hâlâ temel kaynak.
- Doug Lea, *Concurrent Programming in Java*, 2. baskı (1999): Guarded Suspension, Balking ve akrabaları.
- JEP 444 — [Virtual Threads](#) · JEP 491 — [Synchronize Virtual Threads without Pinning](#)
- JEP 506 — [Scoped Values](#) · JEP 533 — [Structured Concurrency \(Seventh Preview\)](#)
- Nathaniel J. Smith, "Notes on structured concurrency, or: Go statement considered harmful" (2018).
- `java.util.concurrent` paket belgeleri: bellek tutarlılığı özellikleri.
- Terimlerin Türkçesi: [docs/glossary.md](#)